LE PETIT LIVRE ROUGE

HET RODE BOEKJE

2021-2022




facq
UN PRO À VOS CÔTÉS
EEN PROFESSIONEEL AAN UW ZIJDE
sanicenter
PRO


facq
CHEZ FACQ, UNE RÉPONSE À TOUTES VOS QUESTIONS
BIJ FACQ VINDT U EEN ANTWOORD OP ELKE VRAAG
facq



DES PRODUITS **COURANTS**

Facile à consulter et pratique à l'emploi, ce catalogue regroupe la gamme des produits de chauffage, de ventilation et pour l'airco que vous utilisez régulièrement.

HUIDIGE PRODUCTEN

Deze catalogus, gemakkelijk te raadplegen en praktisch in gebruik, hergroepeert het gamma van producten voor verwaming, ventilatie en voor airconditioning die u regelmatig gebruikt.



COMMENT S'Y **RETROUVER ?**

Table des matières : chaque chapitre regroupe une famille de produits (chaudières, radiateurs, eau chaude…) ainsi que les éléments nécessaires pour leur montage, leur raccordement et les pièces détachées.
Index : en fin de catalogue un classement alphabétique vous permet de trouver directement la page concernant le produit que vous cherchez.

HOE WEGWIJS MAKEN?

Inhoudstafel: *ieder hoofdstuk omvat een familie producten (ketels, radiatoren, warm water…) alsook het nodige montagemateriaal, hun aansluitingen en wisselstukken.*
Index: *op het einde van de catalogus bevindt zich een alfabetisch klassement dat toelaat om snel de juiste bladzijde, betreffende een product terug te vinden.*




UN CHAPITRE SUR L'**AIRCO**

Retrouvez tout ce dont vous avez besoin en matière de conditionnement d'air.

*NIEUW HOOFDSTUK OVER **AIRCO***

Vind alles wat u nodig heeft voor het regelen van de luchttemperatuur.



UN **CODE** PAR ARTICLE

Tous nos articles ont un numéro de code, lors de chaque commande ou demande de renseignement, mentionnez-le.
Cela facilite aussi l'identification du produit lors de l'utilisation de l'e-commerce.

*EEN **CODE** PER ARTIKEL*

Al onze artikels hebben een code. Gelieve die te vermelden bij iedere bestelling of bij het vragen naar inlichtingen. Dit vergemakkelijkt ook de identificatie van het product bij het gebruik van de e-commerce.



PRIX

Les prix mentionnés sont indicatifs et hors TVA. Facq se réserve le droit de les modifier à tout moment.

PRIJZEN

De vermelde prijzen zijn indicatief en exclusief BTW. Facq behoudt zich het recht deze op ieder moment te wijzigen.

AVERTISSEMENT
les prix sont mentionnés à titre indicatif, pour toute certitude contactez nos services commerciaux ou consultez l'e-commerce ou les prix y sont actualisés en temps réel.

WAARSCHUWING
dit zijn indicatieve prijzen, neem contact op met onze commerciële diensten voor alle zekerheid of raadpleeg de e-commerce waar de prijzen in real-time bijgewerkt worden.

LES AVANTAGES FACQ



SHOWROOMS ET SANICENTERS

46 Sanicenters et 16 Showrooms à votre service, proche de vous.



SERVICE PROJETS

Des équipes dédiées en sanitaire et chauffage **pour vos projets.**




CONTACT CENTERS

Nos collaborateurs pour **une réponse à toutes vos questions.**



+ DE 30 000 ARTICLES DE STOCK



Avec 3 dépôts régionaux totalisant plus de **60 000 m² de surface de stockage**, nous mettons tout en oeuvre pour assurer le stock dont vous avez besoin.



L'E-COMMERCE

24h/24 et 7j/7. Pratique et complet, il permet de trouver et de commander rapidement les produits que vous désirez, et aussi de gérer et suivre vos commandes ainsi que vos historiques.



L'APP FACQ PRO

Votre meilleur outil n'est sans doute pas celui que vous pensez ! Profitez d'une foule de fonctionnalités. Disponible sur l'App Store et Google Play.



COLLECT & GO

- **Enlèvement dans votre Sanicenter** dès le lendemain matin à l'ouverture.
- **Enlèvement dans votre dépôt régional** (Alleur/Merelbeke/Zaventem) dans l'heure.



LIVRAISON

Nos camions **livrent tous les jours gratuitement** chez vous, sur chantier ou dans votre Sanicenter.



FACQ CHRONO

Si vous avez besoin d'une pièce ou de petit matériel pour votre chantier, **Facq CHRONO vous dépanne endéans 90 min !**

DE FACQ-VOORDELEN

SHOWROOMS EN SANICENTERS



***46 Sanicenters en 16 Showrooms** tot uw dienst, dicht bij u.*

DIENST PROJECTEN




Bekwame teams** voor uw sanitaire en verwarmings**projecten.

CONTACT CENTERS



*Onze medewerkers voor **een antwoord op al uw vragen.***

30 000 ARTIKELS IN VOORRAAD



***Met drie regionale magazijnen**, goed voor **60.000 m² opslagruimte**, doen wij er alles aan om de voorraad die u nodig heeft op peil te houden.*

DE E-COMMERCE



***24u/24 en 7d/7.** Praktisch en volledig, zo kan u niet enkel snel de gewenste producten vinden en bestellen, maar ook uw bestellingen en historiek beheren en opvolgen.*

DE FACQ PRO APP



***Uw beste werktuig is wellicht niet datgene dat u denkt!** Geniet van de talrijke functies. Beschikbaar in de App Store en op Google Play.*

COLLECT & GO



- ***Afhaling in uw Sanicenter** bij opening de volgende ochtend.*
- ***Afhaling in uw regionaal magazijn** (Zaventem / Merelbeke / Alleur) binnen het uur.*

LEVERING



*Onze vrachtwagens **leveren gratis elke dag** aan huis, op de werf of in uw Sanicenter.*

FACQ CHRONO



*Als u voortaan een bepaald stuk of klein materiaal nodig heeft voor uw werf, helpen wij u **binnen 90 minuten** uit de nood.*



NOS PUBLICATIONS

ONZE PUBLICATIES





LE PETIT LIVRE **VERT**

Comme « Le Petit Livre Rouge » pour le chauffage, la ventilation et l'airco, il regroupe la majorité des produits pour le sanitaire que vous utilisez régulièrement.

HET ***GROENE*** BOEKJE

Net zoals "Het Rode Boekje" hergroepeert deze catalogus het merendeel van onze sanitairproducten die u dagelijks gebruikt.





LE **PRO** NEWS

LE folder promo bi-mensuel des professionnels du sanitaire et du chauffage.

*DE **PRO** NEWS*

HET tweemaandelijks promokrantje voor professionals in sanitair en verwarming.

NEWSLETTER

Nos newsletters vous informent régulièrement de nos évènements, activités et promotions en cours.

NEWSLETTER

Onze newsletters brengen u regelmatig op de hoogte van onze evenementen, activiteiten en lopende promoties.





PERSONNE NE **COMPREND MIEUX** VOTRE SALLE DE BAINS

LE catalogue de la salle de bains, un outil de vente pour vos clients qui vous propose la sélection Facq parmi des produits de grandes marques.

*NIEMAND **BEGRIJPT** UW BADKAMER **BETER***

Dé catalogus voor de badkamer. Een verkoopsinstrument voor uw klanten dat de Facq-selectie van producten van bekende merken voorstelt.



LES RÉSEAUX **SOCIAUX**

Suivez-nous aussi sur

SOCIALE *NETWERKEN*

Volg ons op


VOS E-TOOLS
UW E-TOOLS
L'E-COMMERCE
& APP FACQ PRO !
DE E-COMMERCE
& DE FACQ PRO APP !



PRATIQUE ET COMPLET

- Consultation des prix, des promotions, des fiches techniques et de la disponibilité des articles
- Gestion de toutes vos offres et commandes en cours
- Accès à l'historique de toutes vos offres, commandes et factures
- Inscription aux séminaires de formation Facqademy et gestion de vos cartes d'achats
- Mobile friendly
- Plus de 6.600 fiches techniques complètes
- Suivi des livraisons avec TRACK & TRACE

Plus d'info sur :

WWW.FACQ.BE/ **FR** /PROFESSIONNELS

PRAKTISCH EN VOLLEDIG

- *Raadplegen van prijzen, promoties, technische fiches en beschikbaarheid van artikels*
- *Beheer van al uw offertes en lopende bestellingen*
- *Toegang tot de historiek van al uw offertes, bestellingen en facturen*
- *Inschrijving voor Facqademy seminaries en beheer van uw aankoopkaarten*
- *Mobile friendly*
- *Meer dan 6.600 productfiches met technische gegevens*
- *Opvolging van leveringen met TRACK & TRACE*

Meer info op :

*WWW.FACQ.BE/ **NL** /PROFESSIONALS*

SUIVRE EN TEMPS RÉEL VOS LIVRAISONS

Pour tout avoir sous la main, rien de tel que Facq dans sa poche. L'app Facq Pro, ce sont des infos sur tous nos produits, des conseils express et le suivi en temps réel de toutes vos livraisons. Vous pouvez également consulter en permanence le stock de votre Sanicenter pour être certain de la disponibilité d'un produit.



VOLG UW LEVERINGEN IN REAL TIME

Om alles meteen bij de hand te hebben, heeft u best de Facq Pro app op zak. Deze verschaft u alle info over onze producten, express advies en de mogelijkheid om in real time de levering van uw bestellingen te volgen. Om te weten of een product beschikbaar is, kan u er zelfs de stock in uw sanicenter mee raadplegen.









Pour télécharger l'application,
rendez-vous sur l'App Store ou Google Play.

Om de app te downloaden
afspraak op de App Store of op Google Play



facq
LA PROXIMITÉ
NABIJHEID
NOTRE PRIORITÉ
ONZE PRIORITEIT
ECOULEMENT - AFVOER
BRUN - BRUIN
PE
PROMO
PROMO
PROMO
PROMO
PROMO
OUTILLAGE
GEREEDSCHAP

UN SANICENTER À MOINS DE 30 MIN. DE CHAQUE CHANTIER POUR CEUX QUI DOIVENT ÊTRE PARTOUT À LA FOIS

Quand on court après le temps sur un chantier, on n'a pas envie d'en perdre sur la route. Ça tombe bien, vous trouverez toujours un Sanicenter à moins de 30 minutes de votre lieu de travail, avec un stock de plus de 6000 articles disponibles.

VOOR ZIJ DIE OVERAL TEGELJK MOETEN ZIJN, IS ER EEN SANICENTER OP MINDER DAN 30 MINUTEN VAN ELKE WERF

Als op elke werf iedere minuut telt, wil men zijn tijd niet verliezen op de weg. Daarom zal u steeds een Sanicenter vinden op minder dan 30 minuten van de werf waar u werkt, met meer dan 6000 artikelen in voorraad.





NOS CONTACT CENTERS

ONZE CONTACT CENTERS

NOS COLLABORATEURS POUR UNE **RÉPONSE À TOUTES VOS QUESTIONS**

- Obtenir des informations techniques
- Se renseigner sur les articles disponibles et les promotions
- S'informer sur les prix
- Suivi des commandes
- Demandes d'offres personnalisées
- Passer ou modifier une commande
- Un service après-vente

ONZE MEDEWERKERS BIEDEN EEN ***ANTWOORD OP AL UW VRAGEN***

- *Technische informatie bekomen*
- *Meer weten over beschikbare artikels en promoties*
- *Prijsinformatie ontvangen*
- *Bestellingen opvolgen*
- *Offertes op maat aanvragen*
- *Bestellingen doorgeven of wijzigen*
- *Dienst na verkoop*

ALLEUR
Hainaut, Liège, Namur et Luxembourg
T. 04 290 14 11
ventes@facq.be

MERELBEKE
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
T. 09 296 90 01
verkoop@facq.be

ZAVENTEM
Bruxelles/Brussel, Brabant,
Limburg en Antwerpen
T. 02 719 87 11
sales@facq.be



VOS PROJETS

UW PROJECTEN

DES ÉQUIPES DE PROJETS SPÉCIFIQUES pour le sanitaire, le chauffage, la ventilation et l'airco proches de chez vous, pour un service encore plus performant !

BEKWAME TEAMS *voor sanitair, verwarming, ventilatie en airconditioning in uw buurt, voor een nog efficiëntere dienstverlening.*

PROJET **SANITAIRE**

- Demandes d'offres personnalisées
- Analyse de cahier de charges

PROJECT ***SANITAIR***

- *Aanvraag van gedetailleerde offertes*
- *Analyse van lastenboeken*

ALLEUR
T. *04 290 14 04*
@ *sanitaire@facq.be*

HASSELT
T. *011 49 35 07*
@ *projects.hasselt@facq.be*

MERELBEKE
T. *09 296 91 71*
@ *sanitair@facq.be*

OOSTENDE
T. *059 79 51 61*
@ *sanitair@facq.be*

ZAVENTEM
T. *02 719 87 12*
@ *sanitary@facq.be*

WILRIJK
T. *03 304 28 25*
@ *projects.antwerpen@facq.be*

PROJET **CHAUFFAGE,** ÉNERGIE RENOUVELABLE & VENTILATION

- Demandes d'offres personnalisées
- Calculs de déperditions de chaleur
- Analyse de cahier de charges

PROJECT ***VERWARMING****, HERNIEUWBARE ENERGIE & VENTILATIE*

- *Aanvraag van gedetailleerde offertes*
- *Warmteverliesberekening*
- *Analyse van lastenboeken*

ALLEUR
T. *04 290 14 03*
@ *chauffage@facq.be*

HASSELT
T. *011 49 35 06*
@ *projects.hasselt@facq.be*

MERELBEKE
T. *09 296 91 71*
@ *verwarming@facq.be*

OOSTENDE
T. *059 79 51 61*
@ *verwarming@facq.be*

ZAVENTEM
T. *02 719 87 13*
@ *heating@facq.be*

WILRIJK
T. *03 304 28 26*
@ *projects.antwerpen@facq.be*


FACQ COLLECT
& GO
B30
B31
B32
B33
B01
B02
B03
B04



BESOIN D'UN ARTICLE IMMÉDIATEMENT ?
HEEFT U ONMIDDELLIJK EEN ARTIKEL NODIG?



DANS VOTRE DÉPÔT RÉGIONAL

Passez votre commande via votre **Contact Center** ou **e-commerce**
*Geef uw bestelling door via uw **Contact Center** of **e-commerce***

Maximum 1 heure plus tard, votre commande est prête **dans votre dépôt régional**

OU dès le lendemain à l'ouverture **dans votre Sanicenter**

Maximum 1 uur later** staat uw bestelling klaar **in uw regionaal magazijn

OF in uw Sanicenter
bij opening de volgende ochtend

DÉPÔTS RÉGIONAUX | *REGIONALE MAGAZIJNEN*

ALLEUR
Rue de Wallonie 14
4432 Alleur
T. 04 290 14 11

MERELBEKE
Heidestraat 6
9820 Merelbeke
T. 09 296 91 71

ZAVENTEM
Leuvensesteenweg 561
1930 Zaventem
T. 02 719 87 11

2 DANS VOTRE SANICENTER

Le point de collecte **Facq Collect & Go** : un point d'accueil séparé et reservé.

*Het afhaalpunt **Facq Collect & Go**: een hiervoor gereserveerd onthaal.*



PASSEZ COMMANDE AVANT 19h
Via l'e-commerce, par mail, par téléphone ou directement dans votre Sanicenter.

PLAATS UW BESTELLING VOOR 19U.
Via de e-commerce, mail, telefoon of rechtstreeks in uw Sanicenter.



VOTRE COMMANDE EST PRÉPARÉE

WE MAKEN UW BESTELLING KLAAR





GAGNEZ DU TEMPS !
Enlèvement dès le lendemain à l'ouverture de votre Sanicenter.

WIN TIJD!
Afhaling bij opening van uw Sanicenter de volgende dag.

LIVRAISON
LEVERING





NOS CAMIONS LIVRENT TOUS LES JOURS, Y COMPRIS LE SAMEDI **ET C'EST GRATUIT !**

ONZE VRACHTWAGENS LEVEREN ELKE DAG, ZELFS OP ZATERDAG ***EN HET IS GRATIS !***

À domicile ou sur chantier

Thuis of op de werf

Ou dans votre Sanicenter dès le lendemain matin à l'ouverture

Of in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend

LEVERING BINNEN DE 90 MINUTEN, VOOR ZIJ DIE ECHT NIET KUNNEN WACHTEN

Onvoorziene problemen kan men per definitie niet voorzien. Om u in zo'n geval uit de nood te helpen, levert Facq Chrono uw bestellingen binnen de 90 minuten. Zo kan u ondertussen onverstoord verder werken.

Meer info in uw Sanicenter

DES LIVRAISONS EN 90 MIN. POUR CEUX QUI DÉTESTENT ATTENDRE

Le problème avec les imprévus, c'est qu'ils sont imprévisibles. Alors pour vous dépanner, Facq Chrono livre vos commandes en 90 min, histoire que vous puissiez continuer à travailler en les attendant.

Plus d'infos dans votre Sanicenter

NOS SANICENTERS

ONZE SANICENTERS



AALST
Merestraat 163
9300 Aalst
T. 053 89 30 11
aalst@facq.be

AARSCHOT
Nijverheidslaan 14
3200 Aarschot
T. 016 79 51 21
aarschot@facq.be

ALLEUR
Rue de Wallonie 16
4432 Alleur
T. 04 290 41 11
alleur@facq.be

ANDERLECHT
Bld. Industriellaan 198
1070 Bruxelles/Brussel
T. 02 893 94 01
anderlecht@facq.be

ARLON
Route de Neufchâteau 173
6700 Arlon
T. 063 39 20 01
arlon@facq.be

BERCHEM-STE-AGATHE / ST-AGATHA-BERCHEM
Chée de Gand 1040
Gentsesteenweg
1082 Bruxelles/Brussel
T. 02 792 92 31
berchem@facq.be

BRUGGE
Lieven Bauwensstraat 1 A
8200 Brugge
T. 050 89 30 21
brugge@facq.be

CHARLEROI
Chée de Fleurus 157
6041 Gosselies
T. 071 49 29 01
gosselies@facq.be

DIEST
Leuvensesteenweg 202
3290 Diest
T. 013 39 22 01
diest@facq.be

EUPEN
Route de Herbesthal 132A
4700 Eupen
T. 087 60 76 71
eupen@facq.be

GEMBLOUX
Chée de Tirlemont 44
5030 Gembloux
T. 081 39 15 91
gembloux@facq.be

GENK
Vaartstraat 15
3600 Genk
T. 089 39 50 81
genk@facq.be

GENT
Koopvaardijlaan 48
9000 Gent
T. 09 396 31 21
gent@facq.be

HALLE
Brusselsesteenweg 510
1500 Halle
T. 02 894 92 71
halle@facq.be

HASSELT
Herkenrodesingel 73
3500 Hasselt
T. 011 49 35 01
hasselt@facq.be

HUY
Quai d'Arona 23
4500 Huy
T. 085 60 50 11
huy@facq.be

IEPER
Dehemlaan, 21
8900 Ieper
T. 057 79 55 51
ieper@facq.be

IXELLES / ELSENE
Rue du Couloir 20
Gangstraat
1050 Bruxelles/Brussel
T. 02 792 92 51
ixelles@facq.be
elsene@facq.be

JEMEPPE
Rue du Pont 133
4101 Jemeppe-sur-Meuse
T. 04 290 41 41
jemeppe@facq.be

KUURNE
Ringlaan 24
8520 Kuurne
T. 056 89 77 31
kuurne@facq.be

LEUVEN
Ambachtenlaan 42A
3001 Heverlee
T. 016 79 51 11
leuven@facq.be

LIBRAMONT
Recogne, l'Aliénau 34
6800 Libramont-Chevigny
T. 061 39 19 91
libramont@facq.be

LIÈGE
Bld. de Froidmont 25
4030 Grivegnée
T. 04 290 41 01
grivegnee@facq.be

MARCHE-EN-FAMENNE
Rue du Parc Industriel 6
6900 Marche-en-Famenne
T. 084 39 47 91
marche@facq.be

MERELBEKE
Heidestraat 6
9820 Merelbeke
T. 09 296 91 71
merelbeke@facq.be

MONS
Rue des Viaducs 289
7020 Nimy
T. 065 47 30 41
nimy@facq.be

NAMUR
Rue d'Enhaive 188
5100 Jambes
T. 081 39 10 11
jambes@facq.be

OUDENAARDE
Industriepark de Bruwaan 27G
9700 Oudenaarde
T. 055 89 99 81
oudenaarde@facq.be

OOSTENDE
John Cordierlaan 7
8400 Oostende
T. 059 55 64 31
oostende@facq.be

ROESELARE
Brugsesteenweg 552-554
8800 Roeselare
T. 051 79 17 01
roeselare@facq.be

SINT-TRUIDEN
Rellestraat 5580
3800 Sint-Truiden
T. 011 49 11 01
sinttruiden@facq.be

SOUMAGNE
Rue de la clef 48 B
4633 Melen
T. 04 290 17 81
soumagne@facq.be

STROMBEEK
Nijverheidslaan 15
1853 Strombeek-Bever
T. 02 792 92 61
strombeek@facq.be

TEMSE
Kapelanielaan 5
9410 Temse
T. 03 303 28 41
temse@facq.be

TIENEN
Wulmersumsestwg 151
3300 Tienen
T. 016 79 50 01
tienen@facq.be

TONGEREN
Luikersteenweg 152
3700 Tongeren
T. 012 49 25 01
tongeren@facq.be

TOURNAI
Chaussée de Tournai 13
7520 Ramegnies-Chin
T. 069 49 71 51
tournai@facq.be

TOUR & TAXIS
Avenue du Port 104-106
Havenlaan 104-106
1000 Bruxelles
T. 02 792 92 11
tourtaxis@facq.be

VILVOORDE
Mechelsesteenweg 710
1800 Vilvoorde
T. 02 894 73 91
vilvoorde@facq.be

WAREGEM
Eugène Bekaertlaan 53
8790 Waregem
T. 056 89 47 71
waregem@facq.be

WAUTHIER-BRAINE
Parc industriel 6
1440 Wauthier-Braine
T. 02 792 92 21
wauthierbraine@facq.be

WAVRE
Bld. de l'Europe 105
1301 Bierges
T. 010 39 21 01
wavre@facq.be

WILRIJK
Boomsesteenweg 801
2610 Wilrijk
T. 03 304 28 01
wilrijk@facq.be

WONDELGEM
Industrieweg 150
9030 Mariakerke
T. 09 396 31 01
wondelgem@facq.be

ZAVENTEM
Leuvensesteenweg 536
1930 Zaventem
T. 02 719 86 40
zaventem@facq.be

ZELLIK
Brusselsesteenweg 464 B
1731 Zellik
T. 02 792 92 41
zellik@facq.be


facq
NOS
SHOWROOMS
ONZE
SHOWROOMS

PLUS DE 35.000 M² D'EXPOSITION QUI CONSTITUENT UNE SOURCE D'INSPIRATION POUR PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS, DANS LA RÉALISATION DE LEURS PROJETS. **UN ESPACE SALLE DE BAINS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES STYLES !**

MEER DAN 35.000 M2 TOONZAALRUIMTE. EEN INSPIRATIEBRON VOOR PROFESSIONALS EN PARTICULIEREN BIJ DE VERWEZENLIJKING VAN HUN PROJECT. ***EEN RUIME KEUZE AAN BADKAMERSTIJLEN VOOR ELKE SMAAK.***

ALLEUR
Rue de Wallonie 16
4432 Alleur
T. *04 290 41 12*
alleur.showroom@facq.be

ANDERLECHT
Bld. Industriellaan 198
1070 Bruxelles/Brussel
T. *02 893 94 02*
anderlecht.showroom@facq.be

ARLON
Route de Neufchâteau 173
6700 Arlon
T. *063 39 20 02*
arlon.showroom@facq.be

BRUGGE
Lieven Bauwensstraat 1 A
8200 Brugge
T. *050 89 30 22*
brugge.showroom@facq.be

CHARLEROI
Chée de Fleurus 157
6041 Gosselies
T. *071 49 29 02*
gosselies.showroom@facq.be

DIEST
Leuvensesteenweg 202
3290 Diest
T. *013 39 22 02*
diest.showroom@facq.be

EUPEN
Route de Herbesthal 132A
4700 Eupen
T. *087 60 76 72*
eupen.showroom@facq.be

HASSELT
Herkenrodesingel 73
3500 Hasselt
T. *011 49 35 02*
hasselt.showroom@facq.be

KUURNE
Ringlaan 24
8520 Kuurne
T. *056 89 77 32*
kuurne.showroom@facq.be

MERELBEKE
Heidestraat 6
9820 Merelbeke
T. 092 96 91 72
merelbeke.showroom@facq.be

MONS
Rue des Viaducs 289
7020 Nimy
T. *065 47 30 42*
nimy.showroom@facq.be

NAMUR
Rue d'Enhaive 188
5100 Jambes
T. *081 39 10 12*
jambes.showroom@facq.be

ROESELARE
Brugsesteenweg 552-554
8800 Roeselare
T. *051 79 17 02*
roeselare.showroom@facq.be

TOURNAI
Chaussée de Tournai 13
7520 Ramegnies-Chin
T. *069 49 71 52*
tournai.showroom@facq.be

WILRIJK
(Bientôt - binnenkort)
Boomsesteenweg 801
2610 Wilrijk
T. *03 304 28 02*
wilrijk.showroom@facq.be

ZAVENTEM
Leuvensesteenweg 536
1930 Zaventem
T. *02 719 86 11*
zaventem.showroom@facq.be



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. *Sauf convention contraire expresse, tous nos services et fournitures sont soumis aux présentes conditions générales qui priment toutes conditions générales de l'acheteur. Par l'émission d'un bon de commande et par l'acceptation des livraisons de marchandises ou de l'exécution des services, l'acheteur confirme son acceptation exclusive des présentes conditions. Celles-ci s'appliqueront également à tous services et fournitures ultérieurs commandés par le même acheteur, qu'il ait été ou non fait référence à nos conditions générales de vente. La nullité d'une ou plusieurs clauses des présentes conditions n'entraîne pas la nullité de l'ensemble des conditions générales ou du contrat.*

2. *Les commandes sont considérées définitives après avoir été confirmées par écrit par un membre habilité de notre firme. Sauf disposition contraire expresse, les contrats sont réputés avoir été conclus au siège social du vendeur. Notre société est dégagée de toute responsabilité en cas d'inexécution due à un cas de force majeur, grève, lock-out, etc... Les spécifications tant en qualité qu'en quantité et en performance souhaitées par les acheteurs devront être clairement définies sur un bon de commande et aucune considération externe ou document extérieur ne permettra à l'acheteur d'étendre ou de modifier ce qui figurera sur le bon de commande. En cas d'annulation de la commande par l'acheteur avant livraison de la marchandise et pour autant que cette annulation soit acceptée explicitement par le vendeur, tout acompte versé ne sera pas remboursé ou s'il n'a pas été versé, restera dû par l'acheteur. En outre, 20 % de la valeur des produits non suivis de stock sera facturé à titre de frais d'annulation. Ces deux montants seront également dus en cas d'annulation de la commande par le vendeur consécutive à un non respect des obligations de l'acheteur.*

3. *Les délais de livraisons sont donnés à titre indicatif. L'éventuel retard de ces livraisons ne peut donner ouverture à une action en dommages intérêts ou en résiliation de contrat.*

4. *L'agrément de nos marchandises est censé être fait en nos magasins. Les marchandises sont garanties d'usine contre tous défauts de fabrication. Toute pièce reconnue défectueuse sera remplacée mais notre responsabilité est limitée à l'échange pur et simple de la pièce défectueuse et, aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne peuvent nous être réclamés, pour quelque motif que ce soit. Toute éventuelle réclamation de l'acheteur doit, à peine de déchéance, être effectuée par lettre recommandée envoyée dans les 8 jours de la délivrance des marchandises ou de la prestation des services.*

5. *L'acheteur prend livraison de la marchandise dans nos comptoirs de vente ou sur camion devant le chantier ou le domicile. En cas de livraison devant le chantier ou à domicile, l'endroit de déchargement devra être accessible par voie carrossable. L'acheteur veillera dès lors à ce que les véhicules de FACQ SA puissent manœuvrer facilement tant sur les voies d'accès que sur les emplacements de déchargement et de stationnement. Le déchargement se fera au pied du camion. Dans le cas où l'acheteur demanderait au chauffeur de FACQ SA de quitter la voie publique et d'utiliser avec son véhicule des terrains et chemins non-appropriés, l'acheteur serait responsable de tous les dégâts que le véhicule pourrait occasionner et de tous dégâts au véhicule de FACQ et au matériel transporté. L'acheteur décline FACQ SA de toute responsabilité et s'engage à garantir FACQ SA contre toute action de tiers à l'encontre de FACQ SA, soit pour les dommages, amendes ou autres conséquences éventuelles.*

6. *Retours : Ils ne seront admis que moyennant une autorisation écrite de notre part. De plus, ils ne pourront être repris que s'ils sont régulièrement suivis dans nos stocks, s'ils ne sont pas composés de circuits électriques ou électroniques et pour autant que le retour se fasse en parfait état dans leur emballage d'origine. Ces retours seront crédités avec une réduction de 20 % de la valeur facturée et à condition que l'acheteur précise le numéro et la date de la facture originelle.*

7. *Nous nous réservons le droit de facturer les marchandises au fur et à mesure des livraisons, même si celles-ci sont partielles. En cas de vente avec placement de la marchandise, nous nous réservons le droit de facturer et d'exiger avant toute livraison et placement le paiement de la facture.*

8. *Sauf convention contraire et écrite, toutes nos factures sont payables comptant au siège du vendeur.*


9. *Le défaut de paiement d'une facture à l'échéance entraînera automatiquement, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, l'exigibilité immédiate de toutes sommes encore dues quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées et nous autorise de suspendre l'exécution de nos obligations ou de résilier le(s) contrat(s) en cours sans devoir payer une indemnité quelconque.*

10. *Tout retard de paiement produit un intérêt moratoire depuis la date d'échéance, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, au taux d'intérêt de 12 %. En outre, la facture sera augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 15 % de la somme restant à payer avec un minimum de 50 EURO par facture.*


11. *Réserve de propriété : Les marchandises fournies demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral, par l'acheteur, de la facture y relative. En cas de non-paiement dans le délai prévu, nous nous réservons le droit de reprendre la marchandise fournie, aux frais de l'acheteur et sans préjudice des dispositions des présentes conditions de vente relatives au paiement.*

12. *Toutes les contestations seront du ressort exclusif de la Justice de paix du second canton de Bruxelles et des tribunaux de Bruxelles. Le contrat de vente est soumis au droit belge.*





CHAUDIÈRES




PRÉPARATEURS EAU CHAUDE






CORPS DE CHAUFFE



REGULATION




ROBINETS DE RADIATEURS



EXPANSION - CIRCULATEURS


facq
















GAZ




RACCORDEMENTS SYNTHÉTIQUES



RACCORDEMENTS ACIER



RACCORDEMENTS CUIVRE



ROBINETTERIE D'INSTALLATION



ROBINETTERIE D'INSTALLATION



ISOLATION



DROGUERIE



QUINCAILLERIE



ELECTRICITÉ



ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. *Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zijn al onze diensten en leveringen onderworpen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang genieten op al de algemene voorwaarden van de koper. Door het uitschrijven van een bestelbon en het aanvaarden van de levering van de goederen of de uitvoering van de diensten, bevestigt de koper zijn uitdrukkelijke en uitsluitende instemming met onderhavige voorwaarden. Deze zullen eveneens van toepassing zijn op latere diensten en leveringen besteld door de koper, al verwijzen deze niet naar onze algemene voorwaarden. De nietigheid van één of meerder clausules brengt de nietigheid van het geheel van onderhavige voorwaarden of van de overeenkomst niet met zich mee.*

2. *Bestellingen zijn definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd en door een daartoe bevoegde persoon van onze firma ondertekend werden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de overeenkomsten geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Onze firma is van elke verantwoordelijkheid ontheven in geval van niet-uitvoering te wijten aan overmacht, staking, lock-out, enz...De specificaties over de door de koper gewenste kwaliteit, hoeveelheid en uitvoeringswijze dienen duidelijk op de bestelbon te worden vermeld en geen enkele externe beschouwing of document laat de koper toe het vermelde op de bestelbon te wijzigen of uit te breiden. In geval van annulering van de bestelling door de koper voorafgaand aan de levering van het (de) goed(eren) en voor zover dat deze annulering uitdrukkelijk aanvaardt wordt door de verkoper, zal het volledig voorschot niet terug betaald worden of door de koper verschuldigd blijven indien deze nog niet werd betaald. Bovendien zal 20 % van de waarde van het (de) bestelde goed(eren) die niet regelmatig in stock opgevolgd worden, gefactureerd worden ten titel van annulatiekosten. Deze twee bedragen zullen eveneens verschuldigd zijn in geval van annulatie van de bestelling door de verkoper ten gevolge van de niet-naleving door de koper van van diens verplichtingen.*

3. *De leveringstermijnen worden ten indicatieve titel gegeven. De eventuele laattijdigheid van een levering kan geen aanleiding geven tot een vordering in schadevergoeding noch een verbreking van de overeenkomst.*

4. *De goederen worden geacht in onze magazijnen te zijn goedgekeurd. De goederen zijn gewaarborgd tegen elke fabricagefout. Elk onderdeel dat als beschadigd wordt erkend, zal vervangen worden, maar onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de eenvoudige vervanging van het beschadigde onderdeel. In geen geval kan hiervoor, om welke reden dan ook, een terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling gevorderd worden. Ieder eventuele klacht van de koper dient, op straffe van nietigheid, per aangetekende brief, binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de uitvoering van de diensten, te worden gemeld.*

5. *De koper neemt ontvangst van de goederen in onze magazijnen of op de vrachtwagen voor de werf of domicilie.In geval van levering voor de werf of domicilie, zal de plaats voor het lossen toegankelijk moeten zijn via een rijbaan. De koper zal er zorg voor dragen dat de voertuigen van FACQ NV gemakkelijk kunnen manoeuvreren zowel op de toegangswegen als op de los- en parkeerplaatsen. Het lossen zal ter hoogte van de vrachtwagen gebeuren. Ingeval de koper aan de bestuurder van FACQ NV vraagt de openbare rijweg te verlaten om zich met zijn voertuig op niet aangepaste terreinen of wegen te begeven, is de koper voor alle schade die het voertuig van FACQ zou veroorzaken verantwoordelijk alsmede voor de schade aan het voertuig van FACQ en het materiaal dat vervoerd wordt. De koper ontslaat FACQ NV van elke verantwoordelijkheid en verbindt er zich toe FACQ NV te vrijwaren tegen elke vordering van een derde ten aanzien van FACQ, hetzij voor schadevergoedingen, boetes of andere mogelijke gevolgen.*

6. *Teruggave van de goederen wordt enkel aanvaard mits onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Bovendien kunnen deze goederen slechts terug genomen worden indien ze regelmatig voorradig zijn, niet vervaardigd zijn uit elektrische of elektronische leidingen, en voor zover de terugave geschiedt in perfecte staat en in de oorspronkelijke verpakking. Deze teruggaven zullen gecrediteerd worden met een korting van 20 % en op voorwaarde dat de koper het nummer en de datum van de originele factuur vermeldt.*

7. *Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren naarmate ze geleverd worden, ook al gebeurt de levering slechts gedeeltelijk. In geval van verkoop met plaatsing van de goederen, behouden wij ons het recht voor de goederen te factureren et de betaling van de factuur te eisen voor elke levering en plaatsing van betrokken goederen.*


8. *Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar op onze zetel.*


9. *Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag zal automatisch, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen die verschuldigd zijn voor gevolg hebben welke ook de betaalfaciliteiten zijn. In dit geval zijn we bovendien gemachtigd om onze verbintenissen te schorsen of de overeenkomst(en) te verbreken zonder enige vergoeding.*

10. *Voor elke laattijdige betaling worden moratoire interesten aan een intrestvoet van 12 % vanaf de vervaldatum aangerekend, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarenboven zullen desbetreffende facturen ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met een som gelijk aan 15% van het nog verschuldigd bedrag met een minimum 50 EURO per factuur.*


11. *Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling door de koper van de factuur die hierop betrekking heeft. Bij niet-betaling binnen de vervaltermijn, behouden wij ons het recht voor de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de koper en onverminderd de in deze verkoopsvoorwaarden toepasselijke bepalingen bij wanbetaling.*

12. *Alle geschillen zullen exclusief beslecht worden door de rechtbanken van Brussel en in het bijzonder het Vredegerecht van het tweede kanton van Brussel. De verkoopovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.*


facq




KETELS



WARMWATERBEREIDERS






VERWARMINGSELEMENTEN


REGULATIE

RADIATORKRANEN

EXPANSIE - CIRCULATOREN




EXPANSIE - CIRCULATOREN

ROOKAFVOER



TANK



VERLUCHTING



CLIMATISATIE






GAS

SYNTHETISCHE FITTINGEN


METALEN FITTINGEN

KOPEREN FITTINGEN



INSTALLATIEKRAANWERK





INSTALLATIEKRAANWERK




ISOLATIE



DROGISTERIJ



IJZERWAREN



ELEKTRICITEIT

La directive ErP (Energy-related Products) est en vigueur depuis le 26 septembre 2015. Cette directive s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et vise également à mettre en avant les énergies renouvelables.

QUE COMPREND LA DIRECTIVE ERP?

La directive ErP comprend une série de mesures visant à limiter l'impact environnemental des produits consommateurs d'énergie.

Deux mesures importantes concernent spécifiquement le chauffage et la production d'eau chaude :


- L'**Écoconception** : à savoir la réglementation relative à la conception écologique des produits consommateurs d'énergie. Cette directive a été traduite sous forme d'une réglementation contraignante
- La **Directive sur l'étiquetage énergétique (ELD)** : la réglementation relative à l'étiquetage énergétique des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire


ÉTIQUETTES POUR LES PRODUITS & ÉTIQUETTES POUR LES PRODUITS COMBINÉS

L'étiquetage ELD s'opère à deux niveaux : au niveau du produit et au niveau des produits combinés.

Au niveau des produits, tous les appareils sont dotés d'une étiquette énergétique par le fabricant. L'objectif de cette étiquette est de fournir au consommateur final des informations sur l'efficacité énergétique et la consommation du produit. L'étiquette indiquera également le niveau sonore de l'appareil.

Les étiquettes pour les produits combinés sont destinées aux combinaisons d'appareils. Lorsque plusieurs produits sont associés pour constituer un seul ensemble, la législation prévoit également une étiquette couvrant l'ensemble qui soulignera l'efficacité énergétique globale de l'ensemble.





1. Fournisseur, marque et type
2. Étiquette pour chauffage
3. Étiquette pour l'eau chaude
4. Niveau sonore (dB)
5. Puissance thermique (kW) Classe
6. D'efficacité énergétique
7. Configuration du produit combiné

Un exemple d'un ensemble peut être : une chaudière + un système solaire + une régulation modulante intelligente.

L'étiquette pour produits combinés présente comme avantage que plusieurs produits associés peuvent représenter un potentiel d'économie plus important. Ainsi est-il possible que la chaudière au sein de l'ensemble se caractérise par une étiquette A, alors qu'en combinaison avec un thermostat d'ambiance intelligent iSense, ensemble obtienne une étiquette A+.

Qu'est-ce que l'écoconception ?

Cette directive fixe les exigences minimales en matière d'efficacité énergétique et les limites maximales en matière d'émissions de tous les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire.

Qu'est-ce que l'étiquetage énergétique ?

Les données d'écoconception de tous les produits d'une puissance inférieure ou égale à 70kW seront visualisées par le biais d'étiquettes énergétiques sur les produits. Depuis le 26/09/2015, tous les équipements de production d'eau chaude sanitaire et les sources de chaleur sont dotés d'une nouvelle étiquette énergétique, à savoir l'étiquette ELD. Cette règle est valable pour les pompes à chaleur, les chauffe-eau, les ballons de stockage, les chaudières de micro-cogénération, les chaudières de chauffage, les systèmes solaires, les régulations, ...

Que comprend une étiquette ELD ?

L'étiquette reprend toutes les informations relatives au rendement énergétique de l'appareil. Elle indiquera toute une série de caractéristiques : la classe d'efficacité énergétique, le nom du fabricant, la dénomination du produit, le type de produit, le niveau sonore et la puissance thermique. La classe d'efficacité énergétique est un élément extrêmement important sur l'étiquette. Pour les équipements de chauffage, cette classification varie de G à A++, pour les appareils de production d'eau chaude sanitaire, l'étiquette reprend une échelle de G à A. Les produits à base 'énergie renouvelable pourront obtenir la classe supérieure, à savoir une étiquette A++.

ErP ready

QUE CELA SIGNIFIE-T-IL CONCRÈTEMENT POUR VOUS, LE PROFESSIONNEL ?

Vous êtes censés être en mesure d'étiqueter tous les ensembles de produits proposés et de présenter également ces étiquettes à vos clients. Pour vous aider dans cette démarche, nos partenaires (Remeha, Vaillant, Bulex, Junkers, ACV) vous proposent un outil convivial permettant le calcul automatique des étiquettes pour produits combinés. Ce logiciel vous permet de calculer en un tour de main plusieurs ensembles de produits et de faire une proposition adéquate taillée à la mesure du consommateur.



Sinds 26 september 2015 is in Europa de Energy-related-Products (ErP) richtlijn van kracht. Doel van deze richtlijn is klimaatverandering bestrijden en tegelijkertijd hernieuwbare energieën extra in de kijker plaatsen.

WAT HOUDT DE ERP RICHTLIJN IN?

De ErP richtlijn bestaat uit een aantal maatregelen om de milieu-impact van energieverbruikende producten te beperken.
Twee belangrijke maatregelen zijn specifiek voor de verwarming en warmwaterproductie:


- **Ecodesign**: Reglementering rond het ecologisch ontwerp van energie-gerelateerde producten. Deze richtlijn werd vertaald naar een verplichtende regelgeving
- **Energy Labelling Directive (ELD)**: Reglementering rond energie-etikketering van verwarmingstoestellen en warmwater bereiders


PRODUCT- EN PAKKETLABELS

De ELD-labelling gebeurt op twee niveaus: op productniveau en op niveau van samengestelde productpakketten.

Op productniveau worden alle producten door de fabrikant voorzien van een energie-label. Bedoeling van dit label is de eindklant wegwijs te maken in de energie-efficiëntie en het verbruik van het product. Daarnaast wordt ook het geluidsniveau van het toestel aangegeven.

Pakketlabels zijn combinaties van twee of meerdere toestellen. Wanneer er verschillende producten gecombineerd worden tot één pakket, wordt ook een overkoepelend pakketlabel verplicht zodat dit de totale energie-efficiëntie van het pakket benadrukt.





1. Productnaam
2. Klasse voor verwarming
3. Klasse voor warm water
4. Geluidsniveau (dB)
5. Thermisch vermogen (kW)
6. Energie-efficiëntieklasse
7. Pakketconfiguratie

Een voorbeeld van een pakket kan zijn: een verwarmingsketel + een intelligente regeling + een (zonne)boiler.

Een extra voordeel van een pakketlabel is dat verschillende, op elkaar afgestemde producten een nog groter besparingspotentieel kunnen betekenen. Zo is het mogelijk dat bijvoorbeeld een verwarmingsketel het productlabel A heeft, maar in combinatie met een intelligente kamerthermostaat en buitenvoeler het totale pakketlabel een A+ niveau bereikt.

Wat is Ecodesign?

Deze richtlijn legt alle verwarmingstoestellen en warmwater bereiders minimum eisen op inzake energie-efficiëntie evenals maximum marges op vlak van uitstoot.

Wat is Energy Labelling?

De Ecodesign gegevens worden voor alle producten tot 70 kW vertaald naar ELD-labels. Sinds 26/09/2015 zijn alle verwarmingstoestellen en warmwater bereiders vanuit de fabriek voorzien van een energie-efficiëntie label, het ELD-label. Deze regel geldt voor warmtepompen, boilers, micro-wkk-ketels, verwarmingsketels, zonneboilersystemen, regelingen,...

Waaruit bestaat het ErP-label?

Op het label vindt u alle informatie over het energierendement van het toestel. Hierbij worden een aantal karakteristieken besproken: energie-efficiëntie classificatie, fabrikant, productnaam, type product, geluidsniveau en thermisch vermogen. Een zeer belangrijk element op het label is de energie-efficiëntie classificatie. Voor verwarmingstoestellen varieert deze classificatie van G tot en met A++, voor sanitair warmwater bereiders gaat het label van G tot A. Producten op basis van hernieuwbare energie kunnen als hoogste label een A++ krijgen.

ErP ready

WAT BETEKENT DIT VOOR U ALS PROFESSIONAL ?

U wordt verondersteld de correcte labels van de voorgestelde producten te kunnen voorleggen en aan uw klanten aan te bieden. Ter ondersteuning introduceerden onze partners (Remeha, Vaillant, Bulex, Junkers, ACV) een gebruiksvriendelijke online tool waarmee u als professional automatisch elke configuratie kan aanmaken. Deze software berekent in een handomdraai verschillende sets van producten en geeft een passend voorstel op maat van de consument.



BOSCH

Condens 2300iW

Régulation HEATRONIC 3.5. Echangeur de chaleur en aluminium-silicium. Affichage digital et code diagnostique. Régulation climatique intégrée. Brûleur prémix modulant en inox avec une plage de modulation étendue. Echangeur de chaleur sanitaire avec circulation améliorée. Commande simple et claire avec écran LCD et boutons. Circulateur modulant haut-rendement EuP Ready (EEI < 0,23). Limiteur de température et CTN départ. Interrupteur de manque d'eau circuit cc (< 0,5 bar). Purgeur automatique sur la pompe. Clapet de sécurité, manomètre et vase d'expansion. Sécurité contre le manque d'eau et sonde de température de départ. Convient pour systèmes CLV haute pression.

Regeling HEATRONIC 3.5. Warmtewisselaar in aluminium-silicium. Digitale aanduiding en diagnosecode. Ingebouwde weersafhankelijke regeling. Modulerende premixbrander met groot modulatiebereik. Sanitaire warmtewisselaar met verbeterde doorstroming. Eenvoudige en duidelijke bediening met LCD-scherm en knoppen. Modulerende hoogrendement circulatiepomp EuP Ready (EEI < 0,23). Temperatuurbegrenzer en vertrek NTC. Watergebrekschakelaar cv-circuit (< 0,5 bar). Automatische ontluchter op de pomp. Veiligheidsklep, manometer en expansievat. Watergebrekbeveiliging en sensor aanvoertemperatuur. Geschikt voor hoge druk CLV-systemen.



Chauffage et production d'eau chaude incorporée.
Verwarming en ingebouwde warmwaterbereider.

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
ZWB 28-1DE23	3,7-24,1	400	815	300	80/125	36	315511	1495,76	1
ZWB 30-1DE23	6,6-22,8	400	815	300	80/125	36	315512	1495,76	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



Description	CODE	€	S
Set de raccordement avec 2 arrêts chauffage 3/4'', 2 raccords eau sanitaire 1/2'' et 1 arrêt gaz 3/4''. *Aansluitset met 2 afsluitkranen CV 3/4'', 2 koppelingen sanitair water 1/2'' en 1 gaskraan 3/4''.*	574815	76,84	1



Description	CODE	€	S
Séparateur de boues magnétique en matière synthétique avec 2 robinets à bille orientables. Connexion: raccord à compression 22 mm. A monter dans le retour. *Magnetische vuilafscheider vervaardigd uit kunststof met 2 oriënteerbare kogelkranen. Aansluiting: 22 mm knelkoppeling. Te monteren in de retourleiding.*	719263	189,34	1



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



BOSCH

GC 3000 W

Regulation HEATRONIC 3. Echangeur de chaleur en aluminium-silicium, enveloppe échangeur de chaleur en inox. Affichage digital et code diagnostique. Pompe cc modulante haut rendement Eup Ready. Vase d'expansion 10 L incorporé. * Gaz naturel. ** Gaz liquide.

*Regeling HEATRONIC 3. Warmtewisselaar in aluminium-silicium, omhulsel warmtewisselaar in inox. Digitale aanduiding en diagnosecode. Modulerende hoogrendement cv-pomp Eup Ready. Ingebouwd expansievat 10 L. * Aardgas. ** Vloeibaar gas.*

Chauffage avec production d'eau chaude via échangeur à plaques (ZWB) ou avec vanne 3 voies pour raccordement d'un boiler Storacell (ZSB).

Verwarming met warmwaterbereiding via platenwarmtewisselaar (ZWB) of met 3-wegkraan voor aansluiting aan een Storacell-boiler (ZSB).

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
TOP 22-3CE ZSB*	7,3-20,3	400	840	370	80/125	44	439549	1472,27	1
TOP 22/28-3CE ZWB*	7,3-20,3	400	840	370	80/125	44	439554	1585,96	A
TOP 22/28-3CE ZWB**	7,3-20,3	400	840	370	80/125	44	495085	1734,88	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

	CODE	€	S
Plaque de montage obligatoire 997 N avec arrêt gaz naturel 3/4", arrêt chauffage et arrêt sanitaire. *Verplichte montageplaat 997 N met aardgaskraan 3/4", verwarming en sanitaire afsluiting.*	224278	116,80	1
By-pass automatique 687 à installer sous la plaque de montage. *Automatische bypass 687 voor plaatsing onder de montageplaat.*	145387	71,23	1
Séparateur de boues magnétique en matière synthétique avec 2 robinets à bille orientables. Connexion: raccord à compression 22 mm. A monter dans le retour. *Magnetische vuilafscheider vervaardigd uit kunststof met 2 oriënteerbare kogelkranen. Aansluiting: 22 mm knelkoppeling. Te monteren in de retourleiding.*	719263	189,34	1



BOSCH

Condens GC7000iW

Design révolutionnaire en verre blanc avec angles arrondis. Circulateur cc modulant haut-rendement (EEI < 0,23). Consommation stand-by seulement 2 W. Vase d'expansion 12 litres accessible à l'avant. Equipée d'un clapet de sécurité 3 bar, manomètre, purgeur automatique et sonde de départ. Raccordement pompe cc externe ou pompe de circulation sanitaire possible. Raccordement direct d'une sonde extérieure possible (sans régulateur externe), avec réglage d'une courbe de chauffe fixe (sans programmation). Existe en noir sur commande.

Revolutionair wit glas-design met afgeronde hoeken. Modulerende hoogrendement cv-circulatiepomp (EEI < 0,23). Verbruik slechts 2 W in stand by. Expansievat 12 liter langs voor bereikbaar. Uitgerust met veiligheidsventiel 3 bar, manometer, automatische ontluchter en vertreksensor. Aansluiting externe cv-pomp of sanitaire circulatiepomp mogelijk. Rechtstreekse aansluiting van buitenvoeler mogelijk (zonder externe regelaar), met instelling van vaste stooklijn (zonder programmatie). In het zwart verkrijgbaar op bestelling.



Pour chauffage seul. Avec vanne à 3 voies intégrée pour production d'eau chaude via un ballon externe.

Enkel voor verwarming. Met geïntegreerd driewegventiel voor warmwaterbereiding d.m.v. externe boiler.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
GC7000iW 24 23	3-24	440	840	350	80/125	43	724953	2123,34	1
GC7000iW 35 23	5-33,1	440	840	350	80/125	52	724951	2364,27	1
GC7000iW 42 23	5,3-38,2	440	840	350	80/125	52	724949	2978,97	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*




Chauffage avec production d'eau chaude via échangeur à plaques.

Verwarming met warmwaterbereiding via platenwarmtewisselaar.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
GC7000iW 28 C23	3,7-20	440	840	350	80/125	43	724947	2229,82	1
GC7000iW 35 C23	5-28,4	440	840	350	80/125	52	724945	2428,28	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



	CODE	€	S
Plaque de montage obligatoire 997 N avec arrêt gaz naturel 3/4", arrêt chauffage et arrêt sanitaire. *Verplichte montageplaat 997 N met aardgaskraan 3/4", verwarming en sanitaire afsluiting.*	224278	116,80	1



	CODE	€	S
Séparateur de boues magnétique en matière synthétique avec 2 robinets à bille orientables. Connexion: raccord à compression 22 mm. A monter dans le retour. *Magnetische vuilafscheider vervaardigd uit kunststof met 2 oriënteerbare kogelkranen. Aansluiting: 22 mm knelkoppeling. Te monteren in de retourleiding.*	719263	189,34	1



BOSCH

Condens GC8700iW

Chaudière murale gaz à condensation avec un grand confort de chauffage et d'eau chaude et un design révolutionnaire en verre blanc. Large gamme de modulation de 1 à 10. Chauffage ECS intégré avec une capacité de 28 litres d'eau chaude par minute. Label énergétique pour le chauffage des locaux et de l'eau : A.

Condensatiegaswandketel met hoog verwarmings- en warmwatercomfort en een revolutionair wit glas design. Groot modulatiebereik van 1 tot 10. Geïntegreerde warmwaterbereiding met een capaciteiit van 28 liter warm water per minuut. Energielabel voor ruimte- en waterverwarming: A.



	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
35/50 C23	6,3-34,4	440	780	365	80/125	53	**315154**	**3515,44**	**1**



BOSCH

	CODE	€	S

CerapurAcu-Smart

Regulation HEATRONIC 4. Echangeur de chaleur en aluminium-silicium. Circulateur modulant haut rendement EuP Ready. Vase d'expansion 10 L. Boiler incorporé 48 L. Affichage digital et code diagnostique.
Regeling HEATRONIC 4. Warmtewisselaar in aluminium-silicium. Modulerende hoogrendement circulatiepomp EuP Ready. Expansievat 10 L. Ingebouwde boiler 48 L.Digitale aanduiding en diagnosecode.

Chauffage et production d'eau chaude incorporée.
Verwarming en ingebouwde warmwaterbereider.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
ZWSB 30-4	6,6-22,8	600	880	482	80/125	78	440461	2464,19	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Description	CODE	€	S
Plaque de montage obligatoire 997 N avec arrêt gaz naturel 3/4", arrêt chauffage et arrêt sanitaire. *Verplichte montageplaat 997 N met aardgaskraan 3/4", verwarming en sanitaire afsluiting.*	224278	116,80	1
By-pass automatique 687 à installer sous la plaque de montage. *Automatische bypass 687 voor plaatsing onder de montageplaat.*	145387	71,23	1
Séparateur de boues magnétique en matière synthétique avec 2 robinets à bille orientables. Connexion: raccord à compression 22 mm. A monter dans le retour. *Magnetische vuilafscheider vervaardigd uit kunststof met 2 oriënteerbare kogelkranen. Aansluiting: 22 mm knelkoppeling. Te monteren in de retourleiding.*	719263	189,34	1



BOSCH

Système d'évacuation concentrique Ø 60/100 pour chaudière à condensation
Concentrisch afvoersysteem Ø 60/100 voor condensketel

La longueur maximale équivalente varie de 4 à 6 m pour l'évacuation horizontale ou verticale.
De maximale equivalente lengte varieert van 4 tot 6 m voor de horizontale of vertikale afvoer.

Description		CODE	€	S
AZB 916 Evacuation murale (pp/mét), télescopique ajustable de 395 à 615 mm avec coude (incl. prise de mesurage) et grille avec débouchée orientable. *Muurdoorvoer (pp/met), telescopisch verstelbaar van 395 tot 615 mm met bocht (incl. meetstukken) en rooster met verstelbare uitmonding.*		299428	111,37	1
AZB 917 Evacuation par le toit (pp/mét) noir, hauteur totale 1365 mm avec adaptateur AZB 1093. *Dakdoorvoer (pp/met) zwart, totale hoogte 1365 mm inclusief adapter AZB 1093.*		299427	89,26	1
AZB 909 - 908 Rallonge (pp/mét). *Verlengbuis (pp/met).*	0,5 m	299430	21,90	1
	1 m	299429	31,22	1
Coude concentrique 45° (pp/mét). *Concentrische bocht 45° (pp/met).*		315168	24,76	1
AZB 910 Coude concentrique 87° (pp/mét). *Concentrische bocht 87° (pp/met).*		299431	21,05	1
AZB 1093 Adaptateur de chaudière vers Ø 60/100. Ne convient pas pour chaudières murales GC9000iW. *Adaptor van ketel naar Ø 60/100. Niet geschikt voor wandketels GC9000iW.*		302700	50,55	1



BOSCH

Système d'évacuation concentrique Ø 80/125 pour chaudière à condensation
Concentrisch afvoersysteem Ø 80/125 voor condensketel

La longueur maximale équivalente varie de 6 à 15 m pour l'évacuation horizontale et de 4 à 15 m pour l'evacuation verticale.
De maximale equivalente lengte varieert van 6 tot 15 m voor de horizontale afvoer en van 4 tot 15 m voor de vertikale afvoer.

Description		CODE	€	S
AZB 918 Evacuation murale (pp/mét), télescopique ajustable de 500 à 700 mm avec coude (prise de mesurage incl.) et grille avec sortie orientable. *Muurdoorvoer (pp/met), telescopisch verstelbaar van 500 tot 700 mm met bocht en (incl. meetstutten) en rooster met verstelbare uitmonding.*		299834	127,10	1
Kit de base C33 / *Basispakket C33* Evacuation par le toit (pp/pe), noir - hauteur dépassant du toit 560 mm. Contient : passage de toit, plaque de finition en deux parties, collier de fixation pour chevron en acier zingué, couplage glissière pour un montage facile. *Dakdoorvoer (pp/pe), zwart - lengte boven dak 560 mm. Bevat:dakdoorvoer, tweedelige afdekplaat, spantbevestigingsbeugel in verzinkt staal, concentrische schuifkoppeling voor eenvoudige montage.*		315141	143,68	1
AZB 931 Adaptateur (en pp) de la chaudière vers Ø 80/125. A utiliser lors du montage d'une allonge verticale sur la chaudière raccordée à l'évacutation murale horizontale. *Adapter (pp) van ketel naar Ø 80/125. Te gebruiken bij montage van een verticale verlengbuis op de ketel die dan wordt aangesloten op de horizontale muurdoorvoer.*		299426	32,82	1
AZB 604/1 - 605/1 - 606/1 Rallonge (pp/mét). *Verlengbuis (pp/met).*	0,5 m	216913	50,95	1
	1 m	216914	67,38	1
	2 m	216915	102,45	1
AZB 607/1 Coude 87° (pp/mét). *Bocht 87° (pp/met).*		216916	44,80	1
Coude concentrique 45° (pp/mét). *Concentrische bocht 45° (pp/met).*		315121	43,19	1



BOSCH

Evacuation des fumées DN 80 via cheminée / *Rookgasafvoer DN 80 via schacht*

La longueur maximale équivalente varie de 2 à 24 m pour l'évacuation verticale dans une cheminée et de 18 à 32 m dans un système ouvert.

De maximale equivalente lengte varieert van 2 tot 24 m voor de verticale afvoer in een schouw en van 18 tot 32 m in een open systeem.

Description	CODE	€	S
Paquet de base C93 / *Basispakket C93* Système d'évacuation via tuyau d'évacuation des fumées dans le conduit Ø80/125 en PP/ acier zingué. Avec couverture cheminée et terminal de fumisterie de 500 mm. Contient : coude concentrique 87° avec trappe de visite, tube concentrique 500mm, plaque de finition, passage mural concentrique, coude 87° avec support et rail de montage et 6 entretoises. *Concentrisch afvoersysteem via rookgasafvoerbuis in schacht Ø80/125 in PP/verzinkt staal. Met schachtafdekking en uitmondingsbuis van 500 mm. Bevat: concentrische bocht 87° met inspectieopening, concentrische buis 500mm, afdekplaat, concentrische muurdoovroer, bocht van 87° met steun en montagebeugel en 6 x afsandhouders.*	315142	265,23	1
Paquet de base tube flexible *Basispakket flexibele buis* Pour évacuation des fumées via une conduite flexible. PP synthétique. Contient : tube d'évacuation des fumées flexible Ø80, 15 mètres, 3 entretoises, raccord entre flexible et tuyau rigide, croix de montage. Nécessaire de commander le paquest de base C93. *Voor rookgasafvoer. Kunststof PP. Bevat: flexibele rookgasafvoerbuis Ø80 15m, 3x afstandshouders, overgangstuk flexibel naar star, montagekruis. Basispakket C93 moet hier bij besteld worden.*	315166	486,25	1
Evacuation des fumées parallèle Ø 80/80 pour chaudières à condensation *Parallele rookgasafvoer Ø 80/80 voor condensatieketels* La longueur maximale équivalente varie de 16 à 28 mètres. *De maximale equivalente lengte varieert van 16 tot 28 meter.* **AZB 610 - 611 - 612** Rallonge (pp) Ø 80. Uniquement comme amenée d'air. *Verlengbuis (pp) Ø 80. Enkel als luchttoevoer.*			
0,5 m	393150	12,72	1
1 m	304842	17,85	1
2 m	303933	30,96	1

Plaques de finition / *Afwerkingsplaten*

Description	CODE	€	S
AZ 136 Evacuation pour toit plat. *Dakdoorvoer voor plat dak.*	310360	39,57	1





BOSCH



	CODE	€	S
AZB 925 Evacuation pour toit incliné (25 -> 40°) avec bavette de plomb. *Dakdoorvoer voor schuin dak (25 -> 40°) met loodslab.*	310340	52,31	1





BULEX

Thermo Master

Chaudière à flux forcé. Corps de chauffe en fonte d'aluminium-silicium. Brûleur en inox. Allumage électronique. Sécurité antigel et manque d'eau. Vase d'expansion, soupape de surpression et bypass intégrés. Sans plaque de montage.

Ketel met gedwongen afvoer. Verwarmingslichaam in aluminium-silicium. Brander in inox. Elektronische ontsteking. Vorstbeveiliging en watergebrekdetectie. Ingebouwd expansievat en overdrukventiel, met bypass. Zonder montageplaat.

Pour chauffage et eau chaude instantanée.
Voor verwarming en ogenblikkelijke warmwater productie.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
T18/25	5-18,1	418	740	300	2x80	32,1	844862	1458,62	1
T25/30	6-25	418	740	300	2x80	32,8	538972	1570,89	1
T30/35	7-30	418	740	300	2x80	32,9	844863	2233,04	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Description	CODE	€	S
0020083800 Plaque de montage avec robinet gaz 3/4" agrée ARGB, 3 vannes de barrage 3/4", tuyaux et joints. *Montageplaat met gaskraan 3/4" KVGB gekeurd, 3 afsluitkranen 3/4", buizen en dichtingen.*	400719	137,32	1
0020222453 Set tubulures cuivre. *Buizenset in koper.*	627530	37,03	1
0020266792 Sonde extérieure longueur 15 m. *Buitenvoeler lengte 15 m.*	292858	83,97	1
Sonde extérieure sans fil. Uniquement avec ExaControl. *Draadloze buitenvoeler. Enkel met ExaControl.*	428352	91,05	1



EEN GEPERSONALISEERDE OFFERTE VOOR UW VERWARMINGSPROJECTEN?

ALLEUR T. 04 290 14 03
MERELBEKE T. 09 296 90 02
WILRIJK T. 03 304 28 26
HASSELT T. 011 49 35 06
OOSTENDE T. 059 79 51 41
ZAVENTEM T. 02 719 87 13






BULEX

Thermo Master TAS

Chaudière à flux forcé. Corps de chauffe en fonte d'aluminium/silicium. Pompe de circulation haute performance intégrée avec débit réglable. Sécurité antigel et manque d'eau, codes diagnostic. Vase d'expansion (10L), soupape de surpression et bypass.


Ketel met gedwongen afvoer. Verwarmingslichaam in gietaluminium/silicium. Ingebouwde hoog-rendementspomp met regelbaar debiet. Vorstbeveiliging, watertekortbeveiliging, diagnosecodes. Ingebouwd expansievat (10L), overdrukventiel en bypass.



Uniquement pour chauffage.
Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
TAS 30	7-30	418	740	300	2x80	32	844864	2183,94	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



0020083800

	CODE	€	S
Plaque de montage avec robinet gaz 3/4" agrée ARGB, 3 vannes de barrage 3/4", tuyaux et joints. *Montageplaat met gaskraan 3/4" KVGB gekeurd, 3 afsluitkranen 3/4", buizen en dichtingen.*	400719	137,32	1



BULEX

Thema Condens

Chaudière à flux forcé avec ventilateur modulant. Allumage électronique. Brûleur et corps de chauffe en inox. Pompe de circulation intégrée avec débit réglable. Fonction "warm start". Vase d'expansion, bypass, soupape de surpression intégrés. Sécurité antigel et manque d'eau. Sans plaque de montage ni set de raccordement ou set de remplissage.

Ketel met gedwongen afvoer en modulerende ventilator. Elektronische ontsteking. Brander en verwarmingslichaam in inox. Ingebouwde pomp met regelaar debiet. "Warme start"-functie. Ingebouwd expansievat, overdrukventiel en bypass. Vorst- en watertekortbeveiliging. Zonder montageplaat, aansluitset of vulset.

Pour chauffage et eau chaude instantanée. *Grande plage de modulation par régulation électronqiue du bloc gaz.
*Voor verwarming en ogenblikkelijke warmwater productie. *Met elektronische regeling van de gasblok voor maximale modulatie.*

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
25/30 A	7,5-24,6	418	740	344	60/100	37,7	389788	1555,64	1
30/35 A	10,5-30	418	740	344	60/100	38,3	845270	2408,29	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

	CODE	€	S
0020083800 Plaque de montage avec robinet gaz 3/4" agrée ARGB, 3 vannes de barrage 3/4", tuyaux et joints. *Montageplaat met gaskraan 3/4" KVGB gekeurd, 3 afsluitkranen 3/4", buizen en dichtingen.*	400719	137,32	1
0020222453 Set tubulures cuivre. *Buizenset in koper.*	627530	37,03	1
0020266792 Sonde extérieure longueur 15 m. *Buitenvoeler lengte 15 m.*	292858	83,97	1
0020004238 Sonde sanitaire - longueur 5 m. *Sanitaire voeler - lengte 5 m.*	400720	8,28	1



BULEX

Thema Condens AS

Chaudière à flux forcé avec ventilateur modulant. Corps de chauffe et brûleur en inox. Allumage électronique. Pompe de circulation haute performance intégrée et débit réglable. Régulation sonde extérieure intégrée avec sonde éxterieure en option. FlameFit-techonlogie.
Ketel met gedwongen afvoer en modulerende ventilator. Verwarmingslichaam en brander in inox. Elektronische ontsteking. Ingebouwde hoogrendementspomp met regelbaar debiet. Ingebouwde weersafhankelijke regeling met buitenvoeler in optie. Met FlameFit-technologie.

Uniquement pour chauffage.
Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
AS 30 CS/1 N-BE	3,4 - 29,8	418	740	344	60/100-80/125	32,6	208512	2384,45	1

	CODE	€	S
Plaque de montage pour chaudieres as DIN. *Montageplaat voor as DIN ketels.*	208535	137,32	1
0020222453 Set tubulures cuivre. *Buizenset in koper.*	627530	37,03	1
0020266792 Sonde extérieure longueur 15 m. *Buitenvoeler lengte 15 m.*	292858	83,97	1
0020004238 Sonde sanitaire - longueur 5 m. *Sanitaire voeler - lengte 5 m.*	400720	8,28	1

BULEX

ThemaPlus Condens

Comprend une fonction "Smart-shower" pour maintenir la température et la technologie FlameFit pour une combustion automatique. Corps et brûleur en acier inoxydable. Possède des électrodes pour le mouvement des flammes. Vase d'épuisement de 8l, soupape de dérivation et de surpression 3 bar. Vanne à trois voies intégrée, régulation en fonction des conditions météorologiques et réglage modulé de la pompe en fonction de la température et de la pression. Écran tactile avec affichage de texte clair.

Bevat een "Smart-shower' functie om de temperatuur te behouden en FlameFit-technologie voor een automatische verbranding. Verwarmingslichaam en brander in inox. Bezit vlambewkingselektroden. Exapnsievat van 8l, bypass en overdrukventiel 3 bar. Ingebouwde driewegklep, weersafhankelijke regeling en modulerende pompafstelling volgens de temperatuur od druk. Met touch screen met duidelijke tekstweergave.

De l'eau chaude instantanée à une température stable grâce à la mini chaudière intégrée de 3,2 litres avec technologie MicroFast.
Onmiddellijk warm water aan een stabiele temperatuur dankzij de geïntegreerde mini boiler van 3,2 liter met MicroFast-technologie.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
MA 25/31-CS/1 N-BE	3,4-25	418	740	344	60/100-80/125	34,6	208518	2111,50	1

Description	CODE	€	S
Plaque de montage. *Montageplaat.*	208531	137,32	1
0020222453 Set tubulures cuivre. *Buizenset in koper.*	627530	37,03	1
0020266792 Sonde extérieure longueur 15 m. *Buitenvoeler lengte 15 m.*	292858	83,97	1
0020004238 Sonde sanitaire - longueur 5 m. *Sanitaire voeler - lengte 5 m.*	400720	8,28	1



BULEX

ThemaFast Condens


Chaudière murale gaz à condensation pour l'eau chaude et le chauffage au gaz naturel et/ou propane avec technologie AquaFast et micro-accumulation. Débit jusqu'à 17 litres par minute. Pour les cheminées individuelles uniquement. Équipé d'un écran tactile avec un affichage clair et la langue de votre choix. Corps de chauffe, brûleur et échangeur de chaleur à plaques en inox. Fonction Smart-shower et technologie FlameFit. Comprend un vase d'expansion (8 L), un bypass et une soupape de sécurité (3 bar). Vanne à trois voies intégrée, commande de pompe modulante et commande en fonction des conditions météorologiques avec capteur externe en option.

Combi-condensatiegaswandketel voor warm water en verwarming op aargad en/of propaan met AquaFast technologie en micro-accumulatie. Sanitair debiet tot 17 liter per minuut. Enkel voor individuele schouwen. Beschikt over eentouch screen met duidelijke weergave en taal naar keuze. Verwarmingslichaam, brander en platenwarmtewisselaar in inox. Smart-shower functie en FlameFit technologie. Inclusief expansievat (8 L), bypass en overdrukventiel (3 bar). Ingebouwde driewegklep, modulerende pompafstelling en weersafhankelijke regeling met buitenvoeler in optie.



Pour chauffage et eau chaude instanée.
Voor verwarming en ogenblikkelijke warmwater productie.


	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
20/26-CS/1 N-BE	2,5 - 19,7	418	740	344	2 x 80	30,7	208514	1761,30	1
25/31-CS/1 P-BE	3,4 - 25	418	740	344	2 x 80	30,7	208520	1869,45	1
25/31-CS/1 N-BE	3,4 - 25	418	740	344	2 x 80	30,7	208515	1869,45	1
30/35-CS/1 N-BE	3,4 - 29,8	418	740	344	2 x 80	30,7	208516	2214,50	1



0020083800

Plaque de montage avec robinet gaz 3/4" agrée ARGB, 3 vannes de barrage 3/4", tuyaux et joints.
Montageplaat met gaskraan 3/4" KVGB gekeurd, 3 afsluitkranen 3/4", buizen en dichtingen.


CODE	€	S
400719	137,32	1



0020222453

Set tubulures cuivre.
Buizenset in koper.

CODE	€	S
627530	37,03	1



0020266792

Sonde extérieure longueur 15 m.
Buitenvoeler lengte 15 m.


CODE	€	S
292858	83,97	1



0020004238

Sonde sanitaire - longueur 5 m.
Sanitaire voeler - lengte 5 m.

CODE	€	S
400720	8,28	1



BULEX

	CODE	€	S

Isotwin Condens

Chaudière à flux forcé. Brûleur et corps de chauffe en inox. Allumage électronique. Ventilateur modulant. Pompe de circulation intégrée avec débit réglable. Sécurité antigel et manque d'eau. Comprend la technologie FlameFit et une interface à écran tactile avec la langue de votre choix. Avec vase d'expansion intégré, bypass et soupape de surpression. Sans plaque de montage et set de remplissage.

Ketel met gedwongen afvoer. Brander en verwarmingslichaam in inox. Elektronische ontsteking. Modulerende ventilator. Ingebouwde pomp met regelbaar debiet. Vorst- en watertekortbeveiliging. Beschikt over FlameFit-techonlogie en touch screen interface met taal naar keuze. Met ingebouwd expansievat, bypass, overdrukventiel. Zonder vulset of montageplaat.



Pour de l'eau chaude stable à tout moment. Deux douches et un lavabo simultanément. Débit sanitaire de 23 litres/minute. Chauffe deux boilers de 21 litres.

Voor stabiel warm water op elk moment. Twee douches en een wastafel tegelijk. Sanitair debiet van 23 liter/minuut. Opwarmen van twee boilers van 21 liter.

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
T 25/31-CS/1 N-BE	3,5 - 25	470	893	582	60/100-80/125-2x80	65	208521	3084,85	1
T 30-35-CS/1 N-BE	4 - 30	470	893	582	60/100-80/125-2x80	65	208523	3450,50	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



0020106759

Plaque de montage avec robinet gaz 3/4" agrée ARGB, 3 vannes de barrage 3/4", tuyaux et joints.

Montageplaat met gaskraan 3/4" KVGB gekeurd, 3 afsluitkranen 3/4", buizen en dichtingen.

CODE	€	S
205992	202,99	1



0020266792


Sonde extérieure longueur 15 m.

Buitenvoeler lengte 15 m.

CODE	€	S
292858	83,97	1



Accessoires / *Toebehoren*




0010031761

Set d'adaptation vers DIN.

Aanpassingsstuk naar DIN.

CODE	€	S
208536	130,15	1



ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture

Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend




BULEX

Accessoires Ø 2x80 (max. 15 m) / *Toebehoren Ø 2x80 (max. 15 m)*

	CODE	€	S
08511800 Manchon double flux pour revenir sur terminal concentrique Ø 80-125. *Aanpassingsset om van parallelle doorvoer terug te keren tot concentrische uitgang Ø 80-125.*	743870	39,82	1
A2035900 Sortie double flux. *Uitgang voor parallelle aansluiting.*	590990	111,25	1
0020257016 Terminal toiture Ø 80/125. Sortie extérieure noir 434 mm. *Dakdoorvoer Ø 80/125. Zwarte buitenafvoer 434 mm.*	259850	151,07	1

Accessoires Ø 60-100 (max. 10 m) / *Toebehoren Ø 60-100 (max. 10 m)*

	CODE	€	S
Coude 45° - set de deux. *Bocht 45° - set van twee.*	259701	83,15	1
0020257009 Coude 90°. *Bocht 90°.*	259700	43,32	1
0020219520 Ventouse horizontale sans coude. *Geveldoorvoer zonder aansluitbocht.*	242826	64,42	1
0020257008 Rallonge de ventouse - 1 m. *Verlengstuk - 1 m.*	259703	57,38	1
0020230604 Terminal toiture. Sortie extérieure noir 440 mm. *Dakdoorvoer. Zwarte buitenafvoer 440 mm.*	259704	133,50	1



BULEX

Raccordement spécifique pour Thema Condens et Isotwin Condens
Specifieke aansluitstukken voor Thema Condens en Isotwin Condens

		CODE	€	S
0020219523 Kit ventouse horizontale 70 cm + coude Ø 60/100. *Geveldoorvoer 70 cm + aansluitbocht Ø 60/100.*		259269	105,40	1
0020257015 Sortie verticale 60/100. *Vertikale uitgang 60/100.*		259852	36,14	1
0020276091 Sortie verticale 80/125. *Vertikale uitgang 80/125.*		259853	29,00	1
0020276092 Séparateur de flux 2x80. *Dubbele flux uitgang 2X80.*		212007	65,55	1

Accessoires Ø 80/125 (max. 17 m) / *Toebehoren Ø 80/125 (max. 17 m)*

		CODE	€	S
0020257018 Kit ventouse horizontale + coude. *Geveldoorvoer + aansluitbocht.*		259705	192,04	1
0020257019 - 0020257020 Rallonge de ventouse. *Verlengstuk.*	0,5 m	297559	59,73	1
	1 m	259707	83,15	1
0020257023 Coude 90°. *Bocht 90°.*		259708	59,73	1
0020257024 Coudes 45° - 2 pièces. *Bochten 45°- 2 stuks.*		259709	83,15	1

Plaque de finition / *Afwerkingsplaat*

		CODE	€	S
08510700 Kit d'étanchéité en alu toit plat pour chaudières à condensation. *Kit doorgang in alu plat dak voor condensketel .*		351536	28,12	1



VAILLANT

CODE	€	S

Chaudière Low NOx haut rendement label HR TOP. Brûleur prémix à air pulsé. Système d'essais d'allumages répétés. Détection de flamme par ionisation. Echangeur acier inoxydable. Pompe de circulation avec arrêt différé, système d'antiblocage et purgeur automatique. Mode de service/défaut/diagnostic par affichage numérique. Sécurité antigel et manque d'eau.

Low NOx ketel Hoog Rendement HR TOP label. Modulerende premixbrander. Vijfvoudige ontstekingsprocedure. Ionisatiecontrole op de vlam. Inox warmtewisselaar. Circulatiepomp met nadraaitijd, antiblokkeersysteem en automatische ontluchter. Digitale display met functieaanduidingen en foutmeldingen. Watergebrekdetectie en vorstbeveiliging.

ecoTEC Plus

Pour chauffage seul. Circulateur haut rendement classe A. Vanne diviseuse motorisée pour la priorité sanitaire intégrée avec système d'antiblocage. By-pass intégré et vase d'expansion 10 L (pas pour VC 356).

Enkel voor verwarming. Hoogrendement pomp klasse A. Boilervoorrang d.m.v. een gemotoriseeerde verdeelklep met ingebouwd antiblokkeersysteem. Instelbare bypass en expansievat 10 L (niet voor VC 356).

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
plus VC206	3,8-20	440	720	338	60/100	33,5	645601	1711,00	1
plus VC306	5,8-30	440	720	372	60/100	39,5	435701	2091,00	1
plus VC356	6,4-35	440	720	406	80/125	41	435702	2589,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

306226

CODE	€	S
228043	64,00	1

Kit de raccordement complet obligatoire avec 2 vannes d'arrêt chauffage et une vanne d'arrêt gaz 3/4".

Verplichte aansluitset met 2 afsluitkranen voor verwarming en een gaskraan 3/4".


ecoTEC Plus

Pour chauffage seul. Circulateur haut rendement classe A. Avec soupape de sécurité chauffage. Commande intégrée d'une pompe ou vanne diviseuse.

Enkel voor verwarming. Hoogrendement pomp klasse A. Met veiligheidsklep cv. Boilervoorrang d.m.v. een laadpomp of een driewegklep.

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
plus VC486	7,8-44,1	440	720	405	80/125	37,8	982616	2841,00	1
plus VC656	11,0-58,7	440	720	405	80/125	47,2	982617	3771,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*




0020256403

CODE	€	S
682695	67,00	1

Kit de raccordement obligatoire avec 2 vannes d'arrêt G 6/4"x Rp 5/4".

Verplichte aansluitset met 2 afsluitkranen G 6/4"x Rp 5/4".



VAILLANT

	CODE	€	S



ecoTEC Plus
Pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Pompe chauffage haut rendement. Echangeur à plaque en inox (système instantané). Quick start de l'eau chaude. Vanne diviseuse motorisée pour la priorité sanitaire avec système d'antiblocage. By-pass intégré et vase d'expansion 10 L (pas pour VCW 376). * Gaz naturel. ** Gaz liquide.
*Voor verwarming en sanitaire warmwater productie. Hoog-rendement circulatiepomp. Inox platenwarmtewisselaar (doorstroom). Quick start voor het warm water. Boilervoorrang d.m.v. een gemotoriseeerde verdeelklep met ingebouwd antiblokkeersysteem. Instelbare bypass en expansievat 10 L (niet voor VCW 376). * Aardgas. ** Vloeibaar gas.*


	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
plus VCW 296*	5,2-25	440	720	338	60/100	36,5	435704	1960,00	1
plus VCW 296**	5,2-25	440	720	338	60/100	36,5	687322	2152,00	1
plus VCW 346*	5,8-30	440	720	372	60/100	39,5	435706	2344,00	1
plus VCW 376*	6,4-35	440	720	406	80/125	41,0	435707	2738,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



306225
Set de raccordement obligatoire avec vanne d'arrêt chaufffage, sanitaire et une vanne d'arrêt gaz 3/4".
Verplichte aansluitset met afsluitkraan voor verwarming, sanitair en gasafsluitkraan 3/4".

CODE	€	S
228044	64,00	A



306226
Kit de raccordement complet obligatoire avec 2 vannes d'arrêt chauffage et une vanne d'arrêt gaz 3/4".
Verplichte aansluitset met 2 afsluitkranen voor verwarming en een gaskraan 3/4".

CODE	€	S
228043	64,00	1



306225
Set de raccordement obligatoire avec vanne d'arrêt chaufffage, sanitaire et une vanne d'arrêt gaz 3/4".
Verplichte aansluitset met afsluitkraan voor verwarming, sanitair en gasafsluitkraan 3/4".

CODE	€	S
228044	64,00	A



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



VAILLANT

CODE	€	S





ecoTEC pro

Pour chauffage seul. Vanne diviseuse motorisée avec priorité sanitaire intégrée. By-pass réglable, vase d'expansion 10 l et capteur de pression d'eau. * Gaz naturel. ** Gaz liquide.

*Enkel voor verwarming. Boilervoorrang d.m.v. een ingebouwde verdeelklep. Regelbare bypass, expansievat 10 l en waterdruksensor. * Aardgas. ** Vloeibaar gas.*

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
pro VC 246*	6,2-18,5	440	720	338	60/100	35	411562	1390,00	1
pro VC 246**	6,2-18,5	440	720	338	60100	35	624879	1578,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



306226

Kit de raccordement complet obligatoire avec 2 vannes d'arrêt chauffage et une vanne d'arrêt gaz 3/4".

Verplichte aansluitset met 2 afsluitkranen voor verwarming en een gaskraan 3/4".

CODE	€	S
228043	64,00	1


ecoTEC pro

Pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire. Circulateur à haut rendement. Echangeur à plaque en inox (système instantané). Quick start de l'eau chaude. Vanne diviseuse motorisée pour la priorité sanitaire avec système antiblocage. By-pass intégré, vase d'expansion 10 L. * Gaz naturel. ** Gaz liquide.

*Voor verwarming en sanitaire warmwater productie. Hoog rendementspomp. Inox platenwarmtewisselaar (doorstroom). Quick start voor warm water. Boilervoorrang d.m.v. gemotoriseeerde verdeelklep met anti- blokkeersysteem. Instelbare bypass, expansievat 100 L. * Aardgas. ** Vloeibaar gas.*

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
pro VCW 246*	6,2-18,5	440	720	338	60/100	35	197193	1431,00	1
pro VCW 286*	7,5-24	440	720	338	60/100	36	844848	1451,00	A
pro VCW 286**	7,5-24	440	720	338	60/100	36	572989	1643,40	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



306225

Set de raccordement obligatoire avec vanne d'arrêt chaufffage, sanitaire et une vanne d'arrêt gaz 3/4".

Verplichte aansluitset met afsluitkraan voor verwarming, sanitair en gasafsluitkraan 3/4".

CODE	€	S
228044	64,00	A



0020175893

Clapet anti-retour pour ecoTEC pro et plus < 30 kW.

Luchtzijdige terugslagklep voor ecoTEC pro en plus < 30 kW.

CODE	€	S
478952	21,00	1





VAILLANT

		CODE	€	S

ecoTEC pure

Pour chauffage seul. By-pass réglable et vase d'expansion 8 L. Vanne diviseuse motorisée avec priorité sanitaire intégrée.
Enkel voor verwarming. Regelbare bypass en expansievat 8 L. Boilervoorrang d.m.v. een verdeelklep.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
pure VC 186	7-20,1	440	720	335	60/100	35	197183	1199,00	2
pure VC 256	7,3-24,1	440	720	335	60/100	36	197184	1210,00	2

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

0020235521

Kit de raccordement obligatoire avec 2 vannes d'arrêt 22 mm, raccord gaz 15 mm x Rp 3/4" et robinet d'arrêt R3/4".
Verplichte aansluitset met 2 afsluitkranen 22 mm, gaskoppeling 15 mm x Rp 3/4" en gaskraan R3/4".

CODE	€	S
197185	56,00	1

ecoTEC pure

Pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire. By-pass réglable et vase d'expansion 8 L. Echangeur sanitaire à plaques en acier inoxydable.
Voor verwarming en sanitaire warmwater productie. Regelbare bypass en expansievat 8 L. Sanitaire warmtewisselaar uit roestvrijstaal.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
pure VCW 226	7-20,1	440	720	335	60/100	33,5	197188	1210,00	2
pure VCW 286	8,1-26,4	440	720	335	60/100	33,5	197189	1244,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

0020235521

Kit de raccordement obligatoire avec 2 vannes d'arrêt 22 mm, raccord gaz 15 mm x Rp 3/4" et robinet d'arrêt R3/4".
Verplichte aansluitset met 2 afsluitkranen 22 mm, gaskoppeling 15 mm x Rp 3/4" en gaskraan R3/4".

CODE	€	S
197185	56,00	1



EEN GEPERSONALISEERDE OFFERTE VOOR UW VERWARMINGSPROJECTEN?

ALLEUR T. 04 290 14 03
MERELBEKE T. 09 296 90 02
WILRIJK T. 03 304 28 26
HASSELT T. 011 49 35 06
OOSTENDE T. 059 79 51 41
ZAVENTEM T. 02 719 87 13



VAILLANT

	CODE	€	S
0020219517 Kit de passage mural Ø 60/100 avec 1 coude 87°, 2 colliers de fixation et 2 rosaces. *Set geveldoorvoer Ø 60/100 met 1 bocht 87°, 2 bevestigingsringen en 2 afdekplaten.*	228999	84,00	A
303209 Kit de passage mural Ø 80/125 avec 1 coude 87°, 2 colliers de fixation et 2 rosaces. *Set geveldoorvoer Ø 80/125 met 1 bocht 87°, 2 bevestigingsringen en 2 afdekplaten.*	189074	152,00	1
0020220656 Kit de passage de toiture Ø 60/100 avec 1 collier de fixation et 1 bague de fixation. *Set dakdoorvoer Ø 60/100 met 1 bevestigingsring en 1 bevestigingsbeugel.*	231648	107,00	A
303200 Kit de passage de toiture Ø 80/125 avec 1 collier de fixation et 1 bague de fixation. *Set dakdoorvoer Ø 80/125 met 1 bevestigingsring en 1 bevestigingsbeugel.*	237066	138,00	A
0020021006 Kit de raccordement Ø 80/125 pour une amenée d'air séparée avec pièce T, allonge 0,5 m, rosace, colliers de fixation et grille. *Aansluitset Ø 80/125 voor aparte luchttoevoer met T-stuk, verlengstuk 0,5 m, afdekplaat, bevestigingsringen en rooster.*	362801	140,00	1
0020042751 Support mural inox Ø 80/125 - 50 à 90 mm. *Muurbevestiging RVS Ø 80/125 - 50 tot 90 mm.*	327518	57,00	1
0020147469 Adaptateur concentrique Ø 80/125 pour ecoTEC /5-5 et /5-3, ecoTEC exclusiv VC/5, ecoCOMPACT et auroCOMPACT. *Concentrische adapter Ø 80/125 voor ecoTEC /5-5 en /5-3, ecoTEC exclusiv VC/5, ecoCOMPACT en auroCOMPACT .*	428187	28,00	A



VAILLANT

		CODE	€	S
303926 Adaptateur concentrique Ø 80/125 pour ecoTEC exclusiv VC/4. *Concentrische adapter Ø 80/125 voor ecoTEC exclusiv VC/4.*		241117	28,00	1
0020147470 Adaptateur pour ecoTEC /5-5 et /5-3, ecoTEC exclusive VC /5, ecoCOMPACT VCC et auroCOMPACT VSC. *Adapter voor ecoTEC /5-5 en /5-3, ecoTEC exclusive VC /5, ecoCOMPACT VCC en auroCOMPACT VSC.*		428193	28,00	1
303939 Adaptateur pour ecoTEC exclusiv VC /4. *Adapter voor ecoTEC exclusiv VC /4.*		231236	28,00	1

Accessoires cheminée / *Toebehoren rookgasafvoer*

		CODE	€	S
9056 Collerette en aluminium pour toit plat. *Aluminium dakmof voor plat dak.*		417890	16,00	1
303980 Tuile universelle avec bavette en plomb pour toiture inclinée. *Universele dakpan met loodslab voor hellend dak.*		501741	41,00	A
303902 - 303903 - 303905 Rallonge concentrique Ø 60/100. *Concentrisch verlengstuk Ø 60/100.*	0,5 m	229010	31,00	A
	1 m	229011	45,00	A
	2 m	245788	79,00	A
303202 - 303203 - 303205 Rallonge concentrique Ø 80/125. *Concentrisch verlengstuk Ø 80/125.*	0,5 m	242959	47,00	A
	1 m	469455	61,00	A
	2 m	162118	101,00	A
303910 - 303210 Coude 90°. *Bocht 90°.*	Ø 60/100	296351	29,00	A
	Ø 80/125	191720	47,00	A
303911 - 303211 Coude 45° (2pièces). *Bocht 45° (2 stuks).*	Ø 60/100	231650	91,00	A
	Ø 80/125	239463	103,00	A



VAILLANT

	CODE	€	S
303255 Rallonge Ø 80 - longueur 2 m. *Verlengstuk Ø 80 - lengte 2 m.*	225453	32,00	1
303816 - 303617 Adaptateur. *Scheidingsadapter.*			
Ø 60/100	501742	30,00	1
Ø 80/125	501730	33,00	1
303821 - 303616 Collier de fixation (5 pièces). *Bevestigingsbeugel (5 stuks).*			
Ø 60/100	501737	30,00	1
Ø 80/125	171891	38,00	1

Accessoires pour tubage d'une cheminée / *Toebehoren om schouwen te tuberen*

	CODE	€	S
303920 Set concentrique Ø 60/100 avec sortie Ø 80, 1 coude 87°, 1 allonge 50 cm et 1 coude 90° Ø 80 avec support. *Concentrische set Ø 60/100 met uitgang Ø 80, 1 bocht 87°, 1 verlengstuk 50 cm en 1 bocht 90° Ø 80 met steun.*	231470	129,00	1
303250 Set concentrique Ø 80/125 avec sortie Ø 80, 1 coude 87°, 1 allonge 50 cm et 1 coude 90° Ø 80 avec support. *Concentrische set Ø 80/125 met uitgang Ø 80, 1 bocht 90°, 1 verlengstuk 50 cm en 1 bocht 87° Ø 80 met steun.*	233097	224,00	1
303963 Sortie de cheminée (PP) Ø 80 pour conduit rigide. *Schouwkap (PP) Ø 80 voor vaste buis.*	471799	35,00	1
303510 Sortie de cheminée pour flexible avec allonge avec manchon, matériel de fixation en collier de fixation Ø 80. *Schouwuitmonding voor flexibele buis met schouwkap, verlengstuk met mof, verbindingsstuk en bevestiging Ø 80.*	223179	180,00	1
0020025741 Sortie allonge (inox) Ø 80 - longueur 1 m. *Eindstuk buis (RVS) Ø 80 - lengte 1 m.*	373845	58,00	1



VAILLANT

	CODE	€	S
0020021008 Kit obligatoire pour sortie de cheminée Ø 80 avec matériel de fixation, manchon femelle et mâle. *Verplichte set voor schouwkap met verbindingsstukken Ø 80 en bevestigingskruis.*	373847	87,00	1
092020 Manchon de raccordement M Ø 80. *Aansluitmof M Ø 80.*	240946	49,40	1
303512 Manchon PP Ø 80. *Verbindingsmof PP Ø 80.*	227653	60,00	1
303514 Flexible PP Ø 80 - 15 m avec 7 supports de distance. *Flexibele buis PP Ø 80 - 15 m met 7 afstandshouders.*	225451	451,00	1
Accessoires excentrique Ø 80/80 / *Excentrische toebehoren Ø 80/80*			
303261 Sortie de cheminée (tubage par une cheminée). *Schouwkap (intubatie in schouw).*	588409	89,00	1
300833 - 300817 - 300832 Rallonge. *Verlengstuk.*			
0,5 m	599594	19,00	1
1 m	599593	33,00	1
2 m	599592	64,00	1
300834 Coude en aluminium 45°. *Bocht in aluminium 45°.*	599590	19,00	1
009239 Coude 90°. *Bocht 90°.*	599591	21,00	1
303623 Adaptateur 2 x Ø 80 -> Ø 80/125. *Adapter 2 x Ø 80 -> Ø 80/125.*	700002	34,00	1






	CODE	€	S
303815 Adaptateur DN 80 mm. *Adapter DN 80 mm.*	193653	48,00	1
253583 Sonde sanitaire pour chaudières à condensation. *Sanitaire boilervoeler voor condensatiegaswandketels.*	236528	32,61	A







ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture

Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend



REMEHA

Calenta Ace

L'économie et régulation performante combinée. Compatibilité eTwist. Système automatique de remplissage d'eau. Régulation avancée pour commander plusieurs circuits de chauffage. Installation et service facile. Sonde extérieure GV7. Dosseret de montage avec robinetterie en laiton et kit de remplissage automatique. Adaptateur concentrique Ø 80/125. Vase d'expansion 10 litres / 1 bar. Clapet anti-retour.
Zuinigheid gecombineerd met performante regeling. eTwist compatibel. Automatisch waterbijvulsysteem. Standaard sturing van meerdere verwarmingskringen met T-Control regeling. Installatie- en service-vriendelijk. Buitenvoeler GV7. Ophangbeugel met messing kranen en automatische (bij)vulset. Concentrische adapter Ø 80/125. Expansievat 10 liter / 1 bar. Terugslagklep.

Pour chauffage seul.
Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Calenta Ace 25s	5,0-24,8	450	690	450	80/125	38	982628	2665,00	1
Calenta Ace 35s	7,0-34,5	450	690	450	80/125	33	982629	2771,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire.
Voor verwarming en sanitaire warmwater productie.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Calenta Ace Combi 28c	5,0-24,1	450	690	450	80/125	40	982630	2718,00	1
Calenta Ace Combi 40c	6,3-34,0	450	690	450	80/125	35	982631	2932,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Description	CODE	€	S
Kit ventouse horizontale Ø 60/100 pour chaudière Calenta Ace. *Complete geveldoorvoerset Ø 60/100 voor ketel Calenta Ace.*	402703	105,00	1
Adaptateur excentrique RGA/LTV Ø 80-80 pour chaudière Calenta. *Excentrische adapter RGA/LTV Ø 80-80 voor Calenta ketel.*	395458	26,00	1
Module hydraulique pour circuit chauffage direct DN25 avec pompe HEE (EEI < 0.23). *Hydraulische module voor ongemengde cv-kring DN25 met HEE pomp (EEI < 0.23).*	521651	647,00	1



REMEHA

	CODE	€	S
Kit entretien B pour chaudière Calenta Ace 15s, 25s et 28c. *Onderhoudsset B voor Calenta Ace ketel 15s, 25s en 28c.*	476632	39,50	1
Kit entretien C pour chaudière Calenta Ace 28c. *Onderhoudset C voor Calenta Ace ketel 28c.*	476251	95,00	1
Kit entretien B pour chaudière Calenta Ace 35s et 40c. *Onderhoudsset B voor Calenta Ace ketel 35s en 40c.*	476633	39,50	1

Tzerra Ace

Facilité d'installation et de service. Tableau de commande avec écran LCD très lisible. Nouvelle plateforme électronique (F-Control). Unité gaz/air divisible. Possibilité de communication et gestion à distance. Accessibilité de tous les composants par l'avant. Pompe modulante. Avec purgeur automatique, vase d'expansion 8 litres/1bar, tuyau d'évacuation soupape de sécurité.

Service- en installatievriendelijk. Bedieningspaneel met overzichtelijk en verlicht LCD display. Nieuw elektronica platform (F-Control). Deelbare gas/luchtunit. Voorbereid voor communicatie en beheer op afstand. Alle onderdelen frontaal bereikbaar. Ingebouwde modulerende pomp. Met automatische ontluchter, expansievat 8 liter/1 bar en rookgasterugslagklep.

Pour chauffage seul.
Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Tzerra Ace 25s	5,5-23,8	368	541	364	60/100	25	983027	1333,00	2

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire.
Voor verwarming en sanitaire warmwater productie.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Tzerra Ace 24/28c	5,5-23,8	368	541	364	60/100	26	983029	1385,00	A

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



REMEHA

	CODE	€	S
Plaque de montage simple pour Tzerra Combi/Solo avec kit raccords et mano-/thermomètre. *Eenvoudige montageplaat voor Tzerra Combi/Solo met set koppelingsonderdelen en mano-/thermometer.*	505181	52,00	1
Dosseret de montage complet pour Tzerra Ace Combi avec console de raccordement, vannes, robinets de vidange, set de remplissage agrée Belgaqua et mano-/thermomètre. *Compleet montageframe voor Tzerra Ace Combi met uitgebreide aansluitconsole, afsluiters, aflaatkraantjes, Belgaqua gekeurde vulset en mano-/thermometer.*	550722	193,00	1
Dosseret de montage Tzerra Combi/Solo avec console de raccordement, vannes et mano-/thermomètre. *Montageframe Tzerra Combi/Solo met aansluitconsole, afsluiters en mano-/thermometer.*	491546	143,00	1
Kit d'entretien B pour Tzerra Ace. *Onderhoudskit B voor Tzerra Ace ketel.* Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*	608120	46,00	1
Kit ventouse horizontale Ø 60/100 pour chaudière Tzerra Ace. *Complete geveldoorvoerset Ø 60/100 voor Tzerra Ace ketel.*	512490	103,00	1
Adaptateur concentrique Ø 80/125 pour chaudière Tzerra Ace. *Concentrische adaptor Ø 80/125 voor Tzerra Ace ketel.*	459236	17,00	1
Adapteur excentrique Ø 80-80 pour chaudière Tzerra Ace. *Excentrische adaptor Ø 80-80 voor Tzerra Ace ketel.*	466849	25,00	1



REMEHA

CODE	€	S

Initia Plus

Combustion optimale avec le GAC (Gas Adaptive Control) pour une consommation plus faible. Pertes à l'arrêt diminuées grâce à la modulation de 16 à 100%. Installation rapide avec la plaque de montage. Tous les composants sont accessibles par l'avant. Commande simplifiée. Echangeur en inox. Purgeur automatique. Soupape de sécurité 3 bar. Manomètre analogique et digital.

Lager verbruik door een optimale verbranding met GAC (Gas Adaptive Control). Lage stilstandsverliezen door een modulatie van 16 – 100%. Snelle installatie dankzij montageplaat. Alle onderdelen frontaal bereikbaar. Eenvoudige bediening. Inox warmtewisselaar. Automatische ontluchter. Veiligheidsklep 3 bar. Analoge en digitale manometer.




Pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire. *Vase d'expansion 8 litres. **Vase d'expansion 10 litres.


*Voor verwarming en sanitaire warmwater productie. *Expansievat 8 liter. **Expansievat 10 liter.*

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Initia Plus 24/28c*	3,8-24	450	763	345	60/100	38,5	435278	1492,00	1
Initia Plus 28/33c**	4,7-28	450	763	345	60/100	39,5	435279	1867,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20/G25 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20/G25*



Description	CODE	€	S
Kit de raccordement hydraulique avec la plaque de montage, la robinetterie et la vanne gaz. *Hydraulische aansluitset met montageplaat, kraanwerk, gaskraan en ophangplan.*	435268	199,00	1



Description	CODE	€	S
Adaptateur concentrique Ø 80/125 pour chaudière Initia Plus. *Concentrische adaptor Ø 80/125 voor Initia Plus ketel.*	251553	47,00	1

Quinta Ace

Fiabilité confirmée. Plateforme de régulationT-Control. Disposition claire des composantes. Toutes les pièces sont accessibles par l'avant. Éclairage interne LED lors d'une coupure de courant. Le corps de chauffe supporte Delta T 40 K. Se prête remarquablement aux cascades. Purgeur automatique. Commande pompe LMI (livraison sans pompe). Équerre de fixation murale simple. Clapet anti-refoulement des fumées.

Bewezen betrouwbaarheid. Regelplatform T-Control. Overzichtelijke ketelopbouw. DeltaT 40K over ketellichaam. Alle onderdelen frontaal bereikbaar. De cascadeketel bij uitstek. Ingebouwde LED verlichting zelfs bij stroomonderbreking. Automatische ontluchter. PWM pompsturing (excl. pomp). Eenvoudige muurophangbeugel. Ingebouwde rookgasterugslagklep.



Pour chauffage et production d'eau chaude.

Voor verwarming en sanitaire warmwater productie.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Quinta Ace 45	8,0-40,8	500	750	500	80/125	53	983102	2970,00	1
Quinta Ace 65	12,0-61,5	500	750	500	100/150	60	983103	3777,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



REMEHA

Description		CODE	€	S
Kit d'entretien B pour chaudière Quinta Ace 25s, 30s, 28c et 35c. *Onderhoudsset B voor Quinta Ace ketel 25s, 30s, 28c en 35c.*		494742	83,00	1
Kit d'entretien B pour chaudière Quinta 45-115. *Onderhoudsset B voor Quinta ketel 45-115.*		465405	61,50	1
Sonde eau chaude sanitaire CTN10k, avec câble 5 m et fiche de connexion. Le connecteur de simulation TAS fourni désactive la protection TAS et ne doit donc être utilisé que lorsque le ballon est équipé d'une anode magnésium. *Sanitair warmwatervoeler NTC10k, met 5 m kabel, aansluitstekker en TAS simulatie stekker. Deze schakelt de TAS beveiliging uit en mag daarom uitsluitend gebruikt worden als de boiler een magnesium anode heeft.*		476357	50,00	1
Sonde température extérieure GV7 pour un pré-réglage climatique simple. *Buitentemperatuursensor GV7 voor eenvoudige weersafhankelijke regeling.*		402568	26,00	1
Bouteille casse-pression GV45 jusqu'à 3,0 m²/h (45-65kW). Avec coque isolante en PPE et étriers de fixation murale et set accessoires, bouchon 1/2", purgeur 1/2" et une vanne de vidange 1/2". *Evenwichtsfles GV45 tot 3,0 m³/u (45-65kW). Voorzien van isolatieschalen in PPE en wandbevestigingsbeugels en set toebehoren, dop 1/2", ontluchter 1/2" en aflaatkraan 1/2".*		479851	477,00	2

Accessoires RGA/LTV Ø 80/125

Description		CODE	€	S
Conduit droit concentrique PP Ø 80/125. *Concentrische rechte PP buis Ø 80/125.*	50 cm	526869	38,50	1
	100 cm	459240	53,00	1
	200 cm	537752	106,00	1
Coude concentrique 90° PP Ø 80/125. *Concentrische PP bocht 90° Ø 80/125.*		459241	42,50	1
Coude concentrique 45° PP Ø 80/125. *Concentrische bocht 45° PP Ø 80/125.*		532894	40,50	1




REMEHA

	CODE	€	S
Ventouse horizontale PP Ø 80/125 mm. *Horizontale geveldoorvoer PP Ø 80/125 mm.*	606824	83,50	1
Ventouse verticale PP Ø 80/125. *Verticale dakdoorvoer PP Ø 80/125.*	529895	106,00	1
Bavette plomb ajustable Ø 80/125 mm. *Verstelbare loodslab Ø 80/125 mm.*	529896	52,00	1

Accessoires tubage flexible Ø 80 / *Accessoires voering flexibel Ø 80*

	CODE	€	S
Kit de base complet PP pour flexible Ø 80. *Complete PP basisset voor flexibel Ø 80.*	287600	331,00	1



BRÖTJE

CODE	€	S

EcoTherm Plus WGB EVO

Corps de chauffe en fonte d'aluminium-sillicium. Brûleur inox modulant à prémélange total avec ventilateur. Chambre de combustion étanche par ventouse.

Verwarmingslichaam uit aluminium-sillicium gietijzer. Modulerende premix brander uit roestvrij staal met ventilator. Gesloten verbrandingskamer.



Pour chauffage seul. Production d'eau chaude sanitaire par ballon indépendant 120 ou 160 litres en option.

Enkel voor verwarming. Sanitair warmwater bereiding door indirect gestookte boiler 120 of 160 liter in optie.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
WGB Evo 28 I	5,4-27,2	480	851	340	80/125		296970	2604,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

EcoTherm Plus WGB

Corps de chauffe en fonte d'aluminium-sillicium. Brûleur inox modulant à prémélange total avec ventilateur. Chambre de combustion étanche par ventouse.

Verwarmingslichaam uit aluminium-sillicium gietijzer. Modulerende premix brander uit roestvrij staal met ventilator. Gesloten verbrandingskamer.



Pour chauffage seul. Production d'eau chaude sanitaire par ballon indépendant 120 ou 160 litres en option.

Enkel voor verwarming. Sanitair warmwater bereiding door indirect gestookte boiler 120 of 160 liter in optie.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
WGB 38 I	8,7-36,8	480	851	407	80/125		296971	2888,00	2

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

EcoTherm Plus WBG K EVO

Corps de chauffe en fonte d'aluminium-sillicium. Brûleur inox modulant à prémélange total avec ventilateur. Chambre de combustion étanche par ventouse. Tableau de commande avec display, contrôle et allumage brûleur électronique intégré. Sonde extérieure. Vase d'expansion 12 L.

Verwarmingslichaam uit aluminium-sillicium gietijzer. Modulerende premix brander uit roestvrij staal met ventilator. Gesloten verbrandingskamer. Bedieningsbord met display, geïntegreerde elektronische branderontsteking en controle. Weersafhankelijke regeling, buitenvoeler. Expansievat 12 L.




Pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire par boiler inox intégré de 60 litres.

Voor verwarming en sanitaire warm waterproductie via geïntegreerde inox boiler van 60 liter.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
WGB-K Evo 20/28 I	3,9-20	600	951	490	80/125	83	485377	3689,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



Kit de robinetterie gaz/chauffage 3/4" comprenant 1 vanne pour le départ chauffage, 1 vanne pour le retour chauffage, 1 vanne gaz de sécurité.

Kranenset gas/verwarming 3/4" omvat 1 kraan vertrek verwarming, 1 kraan retour verwarming, 1 gaskraan met thermische veiligheid.

CODE	€	S
390902	160,00	1



BRÖTJE

Description	CODE	€	S
Tuyau de raccordement pour chaudière WGB-K (EVO) 28. Pour le raccordement direct à l'échangeur de chaleur du deuxième circuit sur vanne mélangeuse. *Aansluitbuis voor ketel WGB-K (EVO) 28. Voor directe aansluiting van de tweede kring (op mengkraan) met de ketel.*	485543	104,00	1
Adaptateur excentrique Ø 80/80. *Excentrische adapter Ø 80/80.*	302972	189,00	1
Kit de pompe pour boiler universel avec chaudière WGB EVO 15, 20, 28 L. Pour le raccordement d'un boiler universel à la chaudière. Connexion latérales de la chaudière 3/4" à joints plats. *Pompset voor universele boiler met ketels WGB EVO 15, 20, 28 L. Voor aansluiting van een boiler met een ketel. Aansluiting 3/4" met vlakke dichting.*	486591	395,00	1
Kit pour boiler universel avec chaudière WGB. *Set voor universele boiler met ketel WGB.*	249226	412,00	1



SFA

		CODE	€	S
	**Sanicondens Pro** Pompe de relevage des condensats d'une chaudière gaz à condensation. Pose murale ou au sol. Débit 342 L/h. Relevage jusqu'à verticalement 4,5 m et horizontalement 50 m. Ø de refoulement 8/11 mm. Equipé d'un raccordement d'alarme. Livré de série avec adaptateur d'entrée 32/40 mm et adaptateur 50 mm. *Condenswater opvoerinstallatie voor gascondensatieketels. Montage aan muur of op de vloer. Debiet 342 L/u. Opvoerhoogte tot 4,5 m verticaal en 50 m horizontaal. Ø afvoerleiding 8/11 mm. Uitgerust met een potentiaal vrij alarmcontact. Standaard geleverd met duo-verloopstuk 32/40 mm en afvoernippel + mof 50 mm.*	253091	164,00	A
	**Sanicondens Best** Pompe de relevage des condensats d'une chaudière gaz ou mazout à condensation. Débit 342 L/h. Relevage jusqu'à verticalement 4,5 m et horizontalement 50 m. Ø de refoulement 8 mm. *Condenswater opvoerinstallatie voor condensatieketels op gas of stookolie. Debiet 342 L/u. Opvoerhoogte tot 4,5 m verticaal en 50 m horizontaal. Ø afvoerleiding 8 mm.*	325533	269,00	1
	Granulés pour neutraliser l'acidité des condensats de la Sanicondens Best. Sachet de 1 kg. *Granulaatkorrels voor het neutraliseren van de zuurgraad van het condensat van de Sanicondens Best. Zakje van 1 kg.*	650743	36,00	1



GRUNDFOS

		CODE	€	S
	**Conlift 1** Pour pompage des condensats situés au-dessous du niveau des égouts et lorsqu'un écoulement gravitaire n'est pas possible. Réservoir 2,65 L. Hauteur manométrique 5 m. Jusqu'à 70 kW. Marche-arrêt par interrupteurs flottante. Câble schuko 1,7 m. *Voor het verpompen van condensaat onder rioleringsniveau of dat niet op gravitaire manier kan worden afgevoerd. Reservoir 2,65 L. Opvoerhoogte max. 5 m. Tot 70 kW. Aan- uit bediening met vlotterschakelaars. Kabel Schuko 1,7 m.*	434717	190,00	A

STOCK

A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



VAILLANT

Raccordement cheminée / *Schouwaansluiting*

Chaudière agréée CE haut rendement Low NOX. Avec antirefouleur incorporé. Sécurité de refoulement TTB. Système d'essais d'allumage répétés. Détection de flamme par ionisation. Système de protection antigel. Echangeur en cuivre rouge. Brûleur atmosphérique modulant. Mode service/défaut/diagnostique par afficage numérique. Sécurité manque d'eau.

Ketel CE_gekeurd hood rendement Low NOX. Met ingebouwde trekontbreker. Thermische terugslagbeviliging. Drievoudige ontstekingsprocedure. Ionisatiecontrole op de vlam. Vorstbeveiliging. CU-warmtewisselaar. Modulerende rvs-brander. Digitale dispay met functieaanduiding en foutmeldingen. Gebrek aan waterbeveiliging.




Combi atmoTEC plus VUW

Chaudière murale mixte pour chauffage et eau chaude sanitaire selon principe instanée. Uniquement pour appartement.

Atmosferische open wandketel voor verwarming en sanitair warmwaterproductie volgens doorstroomprincipe. Enkel geschikt voor appartementsgebouwen.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
244/4-5	9,6-24	440	800	360	130	44	757776	1847,00	1



Kit de raccordement pour cascade et évacuation rigide. Contient un coude de 87° avec support, une pièce finition allonge 1m sans manchon, une sortie de cheminée, une rosace, une protection passage de cheminée 300mm et une grille d'amenée d'air.

Aansluitset bij cascade-opstellingvoor de rookgasafvoer via een schouw met een vaste buis. Bevat: bocht van 87° met steun, een eindstuk rookgasafvoervan 1m zonder mof, een schouwkap, een afdekplaat, een berschermbuis schouwdoorvoer van 300mm en een rooster voor luchttoevoer.

Ø	CODE	€	S
160	704980	380,00	1



BOSCH

	CODE	€	S

Suprapur

Régulation BC 23. Grande plage de modulation. Echangeur de chaleur résistant à la corrosion en alliage AL-Si. Transfert de chaleur très efficace grâce à la conception optimisée du canal des gaz brûlés. Possibilité de fonctionnement indépendant de l'air ambiant. Affichage digital et code diagnostique.

Regeling BC 23. Groot modulatiebereik. Corrosiewerende warmtewisselaar in AL-Si legering. Efficiënte warmteoverdracht door het geoptimaliseerd rookgaskanaal. Kamerlucht onafhankelijke werking mogelijk. Digitale aanduiding en diagnosecode.



Sans circulateur incorporé. Combinaison possible avec ballons pour la production d'eau chaude sanitaire.

Zonder ingebouwde circulatiepomp. Combinatie met boilers voor warmwaterbereiding mogelijk.

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
KBR 30	7-30,1	394	930	466	80/125	52	844668	2464,71	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*




Circulator modulant haut rendemant Eup Ready et soupape inverseuse incorporée pour guider la chaleur vers les radiateurs ou vers un ballon d'eau chaude à chauffage indirect. Combinaison possible avec les ballons Storacell.

Met modulerende hoogrendement circulatiepomp Eup Ready en ingebouwd omschakelventiel om de warmte naar de radiatoren of naar de indirect verwarmde warmwaterboiler te leiden. Combineerbaar met Storacell-boilers.

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
KSBR 30	7-30,1	394	930	466	80/125	52	844701	2886,93	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



Set eau chaude sanitaire obligatoire avec chaudière Suprapur KSBR en combinaison avec ballon. Avec moteur soupape inverseuse, conduite retour eau chaude, sonde CTN ballon et câblage, accessoires de raccordement.

Set sanitair warm water verplicht bij ketel Suprapur KSBR in combinatie met boiler. Met motor omschakelventiel, retourleiding warm water, boilersensor NTC en bedrading, aansluittoebehoren.

CODE	€	S
844723	173,94	1



CODE	€	S

VAILLANT

ecoVIT exclusiv

Chaudière NOx < 60mg/kWh et CO < 15 mg/kWh haut rendement. Brûleur prémix modulant. Echangeur en acier inoxydable. Mode de service/défaut/diagnostic par affichage numérique. Sécurité antigel et manque d'eau.

Ketel Hoog Rendement NOx < 60mg/kWu en CO < 15 mg/kWu. Modulerende premixbrander. Warmtewisselaar uit roestvrijstaal. Digitale display met functieaanduidingen en foutmeldingen. Watergebrekdetectie en vorstbeveiliging.

Pour chauffage seul.
Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
VKK 286	7,7-26,2	570	1257	691	80/125	100	200521	2539,00	1
VKK 366	10-34	570	1257	691	80/125	110	200522	2870,00	1
VKK 476	12,8-43,6	570	1257	691	80/125	120	200523	3422,00	1
VKK 656	17,8-60,1	570	1257	691	80/125	120	200524	3863,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

0020152977

Kit de raccordement hydraulique pour chaudière ecoVIT VKK et préparateur actoSTOR VIH K avec circulateur.
Hydraulische aansluitset voor ecoVIT VKK ketel en boiler actoSTOR VIH K met laadpomp.

297715 | **433,00** | **1**

0020152965

Kit de raccordement pour préparateur uniSTOR VIH et chaudière ecoVIT VKK avec circulateur.
Hydraulische aansluitset voor boiler uniSTOR VIH en ketel ecoVIT VKK met laadpomp.

428933 | **433,00** | **1**

303209

Kit de passage mural Ø 80/125 avec 1 coude 87°, 2 colliers de fixation et 2 rosaces.
Set geveldoorvoer Ø 80/125 met 1 bocht 87°, 2 bevestigingsringen en 2 afdekplaten.

189074 | **152,00** | **1**

303200

Kit de passage de toiture Ø 80/125 avec 1 collier de fixation et 1 bague de fixation.
Set dakdoorvoer Ø 80/125 met 1 bevestigingsring en 1 bevestigingsbeugel.

237066 | **138,00** | **A**



VAILLANT



	CODE	€	S
ecoVIT exclusiv Groupe de sécurite chauffage pour ecoVIT <80kW. Complètement prémonté avec manomètre, purgeur, vanne d'arrêt et soupape de sécurité 3 bar 3/4". Conduit de raccordement et isolation compris. *Veiligheidsgroep CV voor ecoVIT <80kW. Volledig voorgemonteerd met manometer, snelontluchter, afsluitkraan en veiligheidsventiel 3 bar 3/4". Inclusief aansluitingsleiding en isolatie.* Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*	451357	180,00	1





VAILLANT

ecoCOMPACT

Chaudière NOx < 40 mg/kWh et CO < 20 mg/kWh haut rendement label HR TOP. Brûleur prémix modulant. Système d'essais d'alllumages répétés. Détection de flamme par ionisation. Echangeur à plaque en inox. Pompe de circulation avec arrêt différé, système d'antiblocage et purgeur automatique. Mode de service/défaut/diagnostic par affichage numérique. Sécurité antigel et manque d'eau.

Ketel NOx < 40 mg/kWu et CO < 20 mg/kWu hoog Rendement HR TOP label. Modulerende premixbrander. Vijfvoudige ontstekingsprocedue. Ionisatiecontrole op de vlam. Inox platenwarmtewisselaar. Circulatiepomp met nadraaitijd, antiblokkeersysteem en automatische ontluchter. Digitale display met functieaanduidingen en foutmeldingen. Watergebrekdetectie en vorstbeveiliging.



Chauffage et production d'eau chaude sanitaire via préparateur intégré de 150 litres.

Verwarming en sanitaire warmwater productie via ingebouwde boiler van 150 liter.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
VCC 266	5,2-25	599	1640	693	60/100	144	493288	3422,00	1
VCC 306	5,8-30	599	1640	693	60/100	144	509136	3575,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*



0020170494

Description	CODE	€	S
Kit de raccordement obligatoire avec groupe de sécurité sanitaire, vannes d'arrêt, robinet d'arrêt, soupape de sécurité, siphon et conduit d'évacuation. *Verplichte aansluitset met veiligheidsgroep sanitair, afsluitkranen, gaskraan, veiligheidsklep, sifon en afvoerleiding.*	493290	168,00	1




0020219517

Description	CODE	€	S
Kit de passage mural Ø 60/100 avec 1 coude 87°, 2 colliers de fixation et 2 rosaces. *Set geveldoorvoer Ø 60/100 met 1 bocht 87°, 2 bevestigingsringen en 2 afdekplaten.*	228999	84,00	A




0020220656

Description	CODE	€	S
Kit de passage de toiture Ø 60/100 avec 1 collier de fixation et 1 bague de fixation. *Set dakdoorvoer Ø 60/100 met 1 bevestigingsring en 1 bevestigingsbeugel.*	231648	107,00	A





VAILLANT

		CODE	€	S
	**303200** Kit de passage de toiture Ø 80/125 avec 1 collier de fixation et 1 bague de fixation. *Set dakdoorvoer Ø 80/125 met 1 bevestigingsring en 1 bevestigingsbeugel.*	237066	138,00	A
	**0020147469** Adaptateur concentrique Ø 80/125 pour ecoTEC /5-5 et /5-3, ecoTEC exclusiv VC/5, ecoCOMPACT et auroCOMPACT. *Concentrische adapter Ø 80/125 voor ecoTEC /5-5 en /5-3, ecoTEC exclusiv VC/5, ecoCOMPACT en auroCOMPACT .*	428187	28,00	A



REMEHA

CODE	€	S

Calora Tower

Configuration pratique et possibilité de lecture via écran digital. Possibilité de commander plusieurs circuits. Eclairage LED intégré, même en cas de coupure de courant. Avec vanne d'inversion chauffage sanitaire.
Vlotte instel- en uitleesmogelijkheden via digitaal display. Mogelijkheid tot aansturen meerdere kringen. Ingebouwde LED verlichting zelfs bijstroomonderbrekeing. Met omkeerklep sanitaire verwarming.

Pour chauffage seul.
Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Calora Tower 25 Si	4,2-20	600	844	680	80/125	50	513055	2886,00	1
Calora Tower 35 Si	5,2-28,2	600	844	680	80/125	56	513056	3152,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Pour chauffage et eau chaude sanitaire via un ballon 100 L à chargement stratifié (High Load).
Voor verwarming en sanitaire warmwater productie via oplaadboiler 100 L (High Load).

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Calora Tower 25 Si	5-24,1	600	1408	723	80/125	50	468444	4385,00	1
Calora Tower 35 Si	6,3-34	600	1408	723	80/125	56	523162	4651,00	1

Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Pour chauffage et eau chaude sanitaire via ballon 160 L (Standard Load). Dimensions en configuration boiler sous la chaudière.
Voor verwarming en sanitaire warmwater productie via spiraalboiler 160 L (Standard Load). Afmetingen in tabel in verticale lijn.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
Calora Tower 25 SI	5-24,1	600	1688	723	80/125	147	540655	4412,00	1
Calora Tower 35 SI	6,3-34	600	1688	723	80/125	149	524605	4678,00	1



Régime 80/60°C - Puissance en G20 / *Regime 80/60°C - Vermogen in G20*

Accessoires RGA/LTV Ø 80/125

	CODE	€	S
Ventouse verticale PP Ø 80/125. *Verticale dakdoorvoer PP Ø 80/125.*	529895	106,00	1
Bavette plomb ajustable Ø 80/125 mm. *Verstelbare loodslab Ø 80/125 mm.*	529896	52,00	1



REMEHA

		CODE	€	S
	Module hydraulique pour circuit chauffage direct DN25 avec pompe HEE (EEI < 0.23). *Hydraulische module voor ongemengde cv-kring DN25 met HEE pomp (EEI < 0.23).*	**521651**	**647,00**	**1**
	Kit de liaison entre module chaudière et module ballon 110 L. *Verbindingskit tussen ketel- en boilermodule 110 L.*	**845408**	**458,00**	**1**
	Kit de liaison entre module chaudière et module ballon 160 L. *Verbindingskit tussen ketel- en boilermodule 160 L.*	**536325**	**543,00**	**1**







CODE	€	S

ACV

Pour remplacement à l'identique ou pour solutions industrielles. Non conforme Ecodesign. Tableau de commande avec interrupteur général, interrupteur été-hiver, thermostat de commande, mano-thermomètre.
Voor vervanging van een identiek toestel of voor industriële toepassingen. Niet comform Ecodesign. Bedieningsbord met hoofdschakelaar, zomer/winter-schakelaar, regelthermostaat, thermomanometer.



N

Pour chauffage seul. Avec chambre de combustion refroidie par eau, isolation en laine de verre, porte brûleur amovible et thermostat minimum 45 °C.
Enkel voor verwarming. Met watergekoelde verbrandingskamer, isolatie uit glaswol, demonteerbare vuurhaarddeur en minimum thermostaat 45 °C.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
N 1	22,5	470	700	566	130	108	704557	1565,00	1
N 2	32,4	470	765	566	130	122	699594	1724,00	1



BNE

Pour chauffage et eau chaude sanitaire. Avec thermostats de réglage sanitaire et chauffage, résistance électrique de 2,4 kW avec lampe témoin et isolation en mousse de polyuréthane projetée.
Voor verwarming en sanitaire warmwater productie. Met regelthermostaten voor sanitair en verwarming, elektrische weerstand van 2,4 kW met verklikkerlamp en isolatie in gespoten polyurethaanschuim.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
BNE1	22,5	590	1505	640	130	204	705901	2737,00	1
BNE2	32,4	590	1570	640	130	222	699815	3097,00	1

N eco

Chaudière au sol en acier robuste conforme Ecodesign. Pour remplacement ou pour installations neuves. Chambre de combustion refroidie par eau. Tableau de commande avec interrupteur général, interrupteur été-hiver, thermostat de commande, mano-thermomètre. Isolation en laine de verre. Facilité d'entretien. Porte brûleur amovible. Thermostat minimum 45°C. Peut être raccordé à tout type de boiler.
Staande ketel met robuuste staalconstructie en voldoet aan Ecodesign. Voor zowel vervangende als nieuwe installaties. Watergekoelde verbrandingskamer. Bedieningsbord met: hoofdschakelaar, zomer/winter-schakelaar, regelthermostaat, thermomanometer. Isolatie uit glaswol. Gemakkelijk te onderhouden. Demonteerbare vuurhaarddeur. Minimum thermostaat 45°C.Kan op elk type boiler worden aangesloten.



Avec brûleur BMV 4.
Met brander BMV 4.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
N2 eco	30,3	470	765	565	130	122	699675	3088,00	1

Puissance nominale à régime 80/60°C / *Nominaal vermogen bij regime 80/60°C*

259625
785315

Plus d'erreur possible avec le code Facq!
Un article, un code. Un code, un article



VAILLANT

icoVIT exclusiv

Chaudière Haut rendement (105%) et Low NOx à ventouse. Brûleur 2 allures intégré. Serpentins d'évacuation des gaz brûlés en inox. Mode de service/défaut/diagnostic par affichage numérique. Commande priorité sanitaire intégrée.

Hoog rendement (105%) en Low Nox ketel met gedwongen afvoer. Tweetraps-brander ingebouwd. Dikwandig inox rookgasspiralen. Verlichte digitale display met functie aanduidingen en foutmeldigngen. Boilerfunctie en voorrangsschakeling ingebouwd.



Pour chauffage seul.

Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. *Breed*	Haut. *Hoog*	Prof. *Diep*	Ø D	kg	CODE	€	S
VKO 256	15,7-23,5	570	1272	700	80/125	140	421787	5683,00	1
VKO 356	20,6-34,3	720	1272	850	80/125	175	421900	6338,00	1

Plage de puissance 80/60°C / *Vermogenbereik 80/60°C*



0020152965

Kit de raccordement pour préparateur uniSTOR VIH et chaudière ecoVIT VKK avec circulateur.

Hydraulische aansluitset voor boiler uniSTOR VIH en ketel ecoVIT VKK met laadpomp.

CODE	€	S
428933	433,00	1



303200

Kit de passage de toiture Ø 80/125 avec 1 collier de fixation et 1 bague de fixation.

Set dakdoorvoer Ø 80/125 met 1 bevestigingsring en 1 bevestigingsbeugel.

CODE	€	S
237066	138,00	A





BRÖTJE

NovoCondens

Régulation climatique standard avec sonde extérieure. Possibilité de gérer plusieurs circuits. Paramétrage simple et lecture aisée via l'écran digital. Brûleur flamme bleue deux allures. Echangeur de chaleur en Aluminium – Carbone. Raccordement concentrique 80/125. Pompe modulante classe A. Kit de sécurité SISBOB. Purgeur automatique. Kit de brosses de nettoyage. Manomètre digital. Tuyau d'évacuation des condensats. Filtre fioul avec dégazeur. Soupape de sécurité.

Standaard weersafhankelijke regeling met buitenvoeler. Mogelijkheid tot aansturen meerdere kringen. Handige instel en uitleesmogelijkheden via digitaal display. Tweetraps blauwe vlam brander. Warmtewisselaar in Aluminium – Carbon. Concentrische aansluiting 80/125. Modulerende pomp klasse A. Veiligheidskit SISBOB. Automatische ontluchter. Set reinigingsborstels. Digitale manometer. Condensafvoerslang. Geïntegreerde stookoliefilter. Veiligheidsventiel.



Pour chauffage seul.
Enkel voor verwarming.

	kW	Larg. Breed	Haut. Hoog	Prof. Diep	Ø D	kg	CODE	€	S
BOB25B	17,9-24,0	600	1093	768	80/125	130	645401	5762,00	1




CONTACT CENTERS
Une réponse à toutes vos questions

ALLEUR	MERELBEKE	ZAVENTEM
T. 04 290 14 11	T.09 296 90 01	T. 02 719 87 11
@ ventes@facq.be	@ verkoop@facq.be	@ sales@facq.be







Socle en mousse de polyuréthanne avec une plaque-support en acier galvanisé perforée. Cette structure moléculaire donne une stabilité et une isolation accoustique maximale. Résistance à la pression : pression ponctuelle +/- 70 kg/cm². Résistance à la chaleur: 110°C. Diminution sonore: -10dB(A).
Sokkel uit hoogwaardig polyurethaan met draagvlak in roestvrij verzinkt staal. Deze vaste gesloten celstructuur zorgt voor een optimale stabiliteit en geluidsdemping. Drukbestendigheid : puntbelasting +/- 70 kg/cm². Temperatuurweerstand: 110°C. Ruisvermindering: -10dB(A).

	Longueur Lengte	Largeur Breedte	Hauteur Hoogte	Kg Kg	CODE	€	S
Type A	650	600	80	5,9	**740810**	**57,60**	**1**
Type B	700	850	80	8,6	**256210**	**69,70**	**1**
Type C	1300	850	80	16,7	**134650**	**107,48**	**1**
Type D	1000	650	80	9	**134640**	**82,86**	**1**



BOSCH

	CODE	€	S
Boîtier MCBA 1113. *Doos MCBA 1113.*	108930	456,00	1
Régulation EB. *Regeling EB.*	183160	356,00	1
Echangeur de chaleur à plaques. *Platen-warmtewisselaar.*	191037	192,00	1
Plaque électronique ER/HR. *Elektronische plaat ER/HR.*	108520	160,00	1
Limiteur de température. *Temperatuurbegrenzer.*	108890	74,10	1
Brosse de nettoyage pour échangeur de chaleur. *Reinigingsborstel voor warmtewisselaar.*	290907	20,77	1
Couteau de nettoyage pour échangeur de chaleur. *Reinigingsmes voor de warmtewisselaar.*	304334	52,93	1
Bec mobile S de 15cm. *Beweegbare S-bek van 15cm.*	288660	21,76	1
Thermostat de réglage ER/HR. *Regelingsthermostaat ER/HR.*	108570	68,50	1
Thermocouple - longueur 45 cm *Thermokoppel - lengte 45 cm.*	725592	23,70	1
Joint pour le couvercle du brûleur. *Dichting voor het branderdeksel.*	327771	13,30	1



BOSCH

	CODE	€	S
Joint couvercle pour brûleur. *Dichting voor branderdeksel.*	704010	21,60	1
Fusible 2 AF. Par 10 pièces. *Zekering 2 AF. Per 10 stuks.*	976100	14,80	1
Limiteur de température Clixon. *Temperatuurbegrenzer Clixon.*	108750	19,60	1
Thermomètre. *Thermometer.*	108780	30,30	1
Faisceau d'electrodes 1,3 m. *Hoogspanningsleiding 1,3 m.*	108910	43,10	1
Set connecteur avec câble. *Splitcontact met kabel.*	725314	38,60	1
Sonde exterieure. *Buitenvoeler*	243934	34,40	1
Set d'électrodes et joint. *Electrodenset en dichting.*	329264	48,10	1



		CODE	€	S
BOSCH				
	Set d'électrodes HT2 et HT3. *Elektrodenset HT2 en HT3.*	725501	58,10	A
BULEX				
	Echangeur sanitaire 24E Thema Tek/Classic. *Sanitaire warmtewisselaar 24E Thema Tek/Classic.*	290537	114,59	1
	Soupape de sécurité 3 bar. *Veiligheidsklep 3 bar.*	740341	12,17	1
VAILLANT				
	042796 Veilleuse VK10-80/2 et VK11-93H. *Waakvlam VK10-80/2 en VK11-93H.*	263300	89,48	1
	0020019991 Vanne gaz GN pour VU240-242-282+362 et VUW240-242+282+362. *Gasgedeelte GN voor VU240-242-282+362 en VUW240-242+282+362.*	379986	94,73	1
	101475 Aquastat VK + GP120 *Aquastaat VK + GP120*	263360	82,44	1
	282564 Etrier (125x70) pour VHR. *Klemband (125x70) voor VHR.*	182636	8,18	1
	Collier DN 100 x 70. *Klemband DN 100 x 70.*	546547	8,18	1



VAILLANT

	CODE	€	S
178988 Ensemble debistat pour VCW - VUW. *Stromingssensor voor VCW - VUW.*	402903	37,87	1
101353 Limitateur de température *Temperatuurbegrenzer*	424640	100,56	1
178985 Soupape de sécurité 3 bar pour VC - VCW - VUW. *Veiligheidsklep 3 bar voor VC - VCW - VUW.*	263672	23,82	A
Soupape de sécurité 3 bar. *Veiligheidsventiel 3 bar.*	740571	11,48	1
190732 Soupape de sécurité VUW PRO+PLUS+VUI. *Veiligheidsklep VUW PRO+PLUS+VUI.*	448081	63,42	1
253537 Jeu de sonde. *Voeler TTB.*	745370	63,42	1
171164 Thermocouple pour VKT > 01/79. *Thermo-element voor VKT > 01/79.*	424880	43,26	A
0020039057 Bougie. *Elektrode.*	290954	23,82	1
0020025929 Joint fibre pour brûleur. *Koolstofdichting voor brander.*	296929	19,30	A
Kit joints pour bruleur. *Pakkingset voor brander.*	765673	40,78	1



ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture

Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend




VAILLANT

	CODE	€	S
0020020018 Echangeur sanitaire (13 plaques) pour turbo TEC VUW 242. *Sanitaire platenwisselaar (13 platen) voor turbo TEC VUW 242.*	475864	75,00	1
065131 Echangeur sanitaire (12 plaques) Pro/ Plus. *Platenwisselaar (12 platen) Pro/Plus.*	190429	119,42	A
0020020015 Vanne 3-voies Pro. *3-wegskraan Pro.*	402900	82,44	1
0020133816 Bougie d'allumage. *Elektrode.*	438212	23,82	1
0020132764 Circuit imprimé. *Printplaat.*	413028	211,40	1
0020034604 Circuit imprimé pour VU240-242-280 et VUW240-242-362. *Printplaat voor VU240-242-280 en VUW240-242-362.*	270589	237,34	1
0020135144 Vanne gaz pour VC 306/5, VCC 266+306/4, VCW 296/5+346/5 et VSC D 306/4. *Gasklep voor VC 306/5, VCC 266+306/4, VCW 296/5+346/5 en VSC D 306/4.*	517979	107,14	1
0170375 Membrane pour VCW 180+240+280 XE, VCW 24-10 X et VCW 242 E - la pièce. *Membraan voor VCW 180+240+280 XE, VCW 24-10 X en VCW 242 E - per stuk.*	166060	20,48	A

VAILLANT

	Description	CODE	€	S
	Vase d'expansion 10 litre. *Expansievat 10 liter.*	380298	119,42	1

ACV

	Description	CODE	€	S
	39438027 Doigt de gant inox 1/2 L500. *Inox dompelbuis 1/2 L500.*	128650	69,00	1
	51404005 Brique réfractaire de porte pour BNE 0-1. *Vuurvaste steendeur voor BNE 0-1.*	108210	99,00	1
	51404008 - 51404009 Brique réfractaire arrière de cheminée. *Vuurvaste achtersteen voor schouw.*			
	pour N-BNE 0+1+2 / *voor N-BNE 0+1+2*	108240	56,00	1
	pour BNE 3 / *voor BNE 3*	108250	90,00	1
	53429060 Electrode d'allumage BM (R) 21-31-51-101. *Ontstekingselektrode BM (R) 21-31-51-101.*	142314	50,00	1
	53429048 Pompe BMR 31. *Pomp BMR 31.*	221996	244,00	1
	**53429043** Transfo. *Transfo.*	222271	190,00	1
	53439097 Thermocouple 600 mm. *Thermokoppel 600 mm.*	222014	37,00	1
	**54764010** Thermostat de sécurité TOD 103°C. *Veiligheidsthermostaat TOD 103°C.*	222276	42,00	1
	**53429051** Vanne magnétique. *Magneetventiel.*	222272 	115,00	1
	**53429062** Cable haute tension BMR 21-31-51. *Hoogspanningskabel BMR 21-31-51.*	222273	41,00	1 



ACV

	CODE	€	S
537D8157 Photocellule pour chaudière BMR 31 *Photocel voor ketel BMR 31.*	535952	74,00	1
53437009 Electrode d'ionisation. *Ionisatie-elektrode.*	222277	45,00	1
53439118 TOD P/MG intermédiaire pour thermocouple. *TOD P/MG tussenstuk voor thermokoppel.*	280750	25,00	1
54442015 Thermostat bi-métallique TOD max. 103°C. *Bi-metaal thermostaat TOD max. 103°C.*	329660	36,00	1
54442045 Aquastat TR 2-15-90 degré C. *Aquastaat TR 2-15-90 C-graad.*	357110	41,00	1
54764021 Bouton rotatif thermostat avec trait blanc. *Draaiknop met wit streepje.*	299758	11,00	1
Interrupteur été/hiver. *Schakelaar zomer/winter.*	725814	14,00	1



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING





OERTLI

Oes

Brûleur fioul bas NOx 1 allure. Excellente performance. Fonctionnement silencieux. Sans préchauffage.
Eéntraps Low NOX stookoliebrander. Performante werking. Met geïntegreerde geluidsdemper. Zonder voorverwarmer.



Type	Kw	Débit kg/h Debiet kg/u	Haut. Hoogte	Larg. Breedte	Prof. Diepte	Kg	CODE	€	S
OES 151LE	22-33	1,85 - 2,8	335	259	300	12	206167	1081,00	1
OES 152LE	29-47	2,45 - 4	335	259	300	12	206168	1075,00	1

ACV

BMR 31

Brûleur à haut rendement et bas NOx (=115 mg/kWh) convient parfaitement à la plupart des chaudières du marché actuel. Économie d'énergie grâce au clapet d'air automatique évite tout refroidissement lorsque le brûleur est à l'arrêt. Facilité d'entretien. Facilité de réglage, la pression d'air du brûleur s'adapte à la pression de la chambre de combustion. Avec capot insonorisé double couche favorisant un fonctionnement silencieux.
Brander met hoog prestatievermogen en lage NOx (=115 mg/KWh) perfect geschikt voor de meeste ketels die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. Energiebesparing door de automatische spaarklep die elke afkoeling bij stilstand vermijdt. Onderhoudsvriendelijk. Gemakkelijke regeling gezien de luchtdruk van de brander zich aanpast aan de druk van de verbrandingskamer. Geluidsarme werking doordat de kap van de brander uitgerust is met een dikke isolatielaag.



Type	Kw	Débit kg/h Debiet kg/u	Haut. Hoogte	Larg. Breedte	Prof. Diepte	Kg	CODE	€	S
BMR 31	19-40	1,6 - 3,4	270	240	280	12	220502	894,00	1


BMV1

Brûleur à grande réserve de puissance qui peut facilement surmonter les contre-pressions foyer. Combustion écologique [NOx < 115 mg/kWh], technologie "flamme transparente" intégrant un dispositif de recirculation des gaz brûlés dans la flamme pour la refroidir. Économie d'énergie grâce à un clapet d'air qui évite tout refroidissement lorsque le brûleur est à l'arrêt. Facilité d'installation grâce à la bride réglable du gueulard. Coiffe plastique insonorisée avec témoin d'alarme [ON / OFF / contrôle de fonctionnement] et bouton de réarmement.
Stookoliebrander met een grote vermogensreserve dat gemakkelijk de tegendrukken kan absorberen. Ecologische verbranding [NOx < 115 mg/kWh], "transparante vlam" met recirculatie van de verbrande gassen die de vlam afkoelt. Energiebesparing dankzij een luchtklep die elke afkoeling bij stilstand vermijdt. Gemakkelijke installatie door de regelbare branderskop. Speciale geluiddichte kap met alarmlicht (Aan/Uit/in bedrijf) en herbewapening.



Type	Kw	Débit kg/h Debiet kg/u	Haut. Hoogte	Larg. Breedte	Prof. Diepte	Kg	CODE	€	S
BMV 1	16-42	-1	290	320	418	14,5	297150	1084,00	1






DANFOSS


		CODE	€	S
Gicleurs à mazout OD type S. *Mazoutverstuivers OD type S.*				
	45° - 0,50 USgal/h	473130	12,17	1
	45° - 0,60 USgal/h	223420	12,17	A
	45° - 0,65 USgal/h	223440	12,17	A
	45° - 0,75 USgal/h	223470	12,17	A
	45° - 0,85 USgal/h	373040	12,17	A
	45° - 1,00 USgal/h	373050	12,17	1
	45° - 1,10 USgal/h	373060	12,17	1
	45° - 1,25 USgal/h	246120	12,17	1
	45° - 1,35 USgal/h	326350	12,17	1
	45° - 1,50 USgal/h	376340	12,17	1
	60° - 0,50 USgal/h	246140	12,17	1
	60° - 0,55 USgal/h	473210	12,17	1
	60° - 0,60 USgal/h	246150	12,17	A
	60° - 0,65 USgal/h	246680	12,17	A
	60° - 0,75 USgal/h	246790	12,17	A
	60° - 0,85 USgal/h	251710	12,17	A
	60° - 1,00 USgal/h	155010	12,17	A
	60° - 1,10 USgal/h	251720	12,17	1
	60° - 1,25 USgal/h	251730	12,17	1
	60° - 1,35 USgal/h	251740	12,17	1
	60° - 1,50 USgal/h	251750	12,17	1
	60° - 1,75 USgal/h	154530	12,17	1
	60° - 2,00 USgal/h	326330	12,17	1
Gicleur à mazout avec clapet anti-retour LE. *Mazoutverstuivers met terugslagklep LE.*				
	80° - 0,45 USgal/h	402323	40,56	1
	80° - 0,50 USgal/h	327467	40,56	1
	80° - 0,55 USgal/h	362961	40,56	1
	80° - 0,65 USgal/h	354412	40,56	1
Transformateur Ebi 4 m - 2x7,5 kv. *Transformator Ebi 4 m - 2x7,5 kv.*		304500	75,09	1
Pompe fioul gauche 24 L/h. Avec filtre cartouche et réglage de la pression sur le devant. *Links draaiende oliepomp 24 L/u. Met ringfilter en frontale drukregeling.*		197197	147,68	1

SIEMENS

	CODE	€	S
Coffret de sécurité permettant, après la mise en service, de ponter le contact "prêt à démarrer" du préchauffeur de mazout. Avec protection contre les baisses de tension. *Veiligheidsautomaat om het "startklaar" contact van de olie-voorverwarmer te overbruggen na indienststelling. Met beveiliging tegen spanningsverlagingen.*	229660	106,13	1



		CODE	€	S
SIEMENS 	Thermostat de réglage avec gaine de protection PN10 en laiton nickelé et collier de serrage de 330 mm. Longueur du capillaire 700 mm. Plage de réglage 15...95°C. *Regelthermostaat met PN10-beschermhuls in vernikkeld messing en klem van 330 mm. Capillairlengte 700 mm. Instelbereik 15...95°C.*	211554	88,97	1
SATRONIC 	Relais 1 allure TF 834.3. Tension 220 V - 50 Hz. Post-allumage +/- 20 sec. *Eéntraps- branderautomaat TF834.3. Spanning 220 V - 50 Hz. Na-ontstekingstijd +/- 20 sec.*	235651	114,00	1
	Cellule à fiche. *Fotocel met stekker.*	486820	27,80	1
SUNTEC 	Pompe à mazout. *Mazoutpomp.*	203410	196,00	1
	Plaque isolation Ceraboard 120x120x1,3 cm pour brûleur ou porte chaudière. *Isolatieplaat Ceraboard 120x120x1,3 cm voor brander of keteldeur.*	341570	153,04	1



Condens 8700iW


Gascondensatieketel met revolutionair design
Chaudière gaz à condensation au design révolutionnaire

Deze compacte gascondensatieketel beschikt over een geïntegreerde warmwaterbereiding (28 l warm water / min.) en garandeert je zo een hoog warmwatercomfort. Eenvoudige installatie dankzij montagevriendelijke verpakking.

Notre chaudière gaz à condensation compacte dispose d'un système de chauffage pour l'eau chaude intégré (28 l d'eau chaude / min.) qui vous garantit un haut niveau de confort d'eau chaude. Installation simplifiée grâce à conditionnement.

www.bosch-climate.be





	CODE	€	S

BOSCH

Stora

Avec cuve émaillée, sonde CTN pré cablée SF et thermomètre incorporé. Raccordements en haut. Le boiler doit être installé avec un groupe de sécurité 3/4".

Met geëmailleerde kuip, voorbedrade NTC-sensor SF en ingebouwde thermometer. Aansluitingen bovenaan. De boiler moet geïnstalleerd worden met een veiligheidsgroep 3/4".



Modèle rectanguliere de sol.

Rechthoekig staand model.

	L	kW	Hauteur Hoogte	Largeur Breedte	Profond. Diepte	Kg	CODE	€	S
WD 120 B	115	25,1	951	500	585	50	299354	1015,47	1
WD 160 B	149	25,1	951	600	585	60	299356	1153,44	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

Stora W

Grande puissance. Couleur argent. Raccordements en arrière. Le boiler doit être installé avec un groupe de sécurité 3/4".

Groot vermogen. Zilverkleurig. Aansluitingen achteraan. De boiler moet geïnstalleerd worden met een veiligheidsgroep 3/4".



Modèle rond au sol. * Possibilité de montage d'une résistance électrique.

*Staand rond model. * Mogelijkheid voor inbouw van een elektrische weerstand.*

	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
W120-5P1 A	120	31,5	1300	550	74	735255	980,84	1
W 200-5 EP1 B	200	31,5	1530	550	84	469792	1027,62	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*




Sonde CTN Ø6mm avec fiche - longueur 3m.

NTC-sensor Ø6mm met stekker - lengte 3m.

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

CODE	€	S
315110	63,20	1



Vanne à trois voies Set Erie 230 V - 3/4".

Driewegklep Set Erie 230 V - 3/4".

CODE	€	S
189308	242,00	1



STOCK

A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



BULEX

Serie WE + FE

Cuve en tôle d'acier émaillé protégée par une anode de magnésium. Habillage en tôle d'acier émaillée au four de couleur blanche. Isolation thermique par mousse de polyuréthane. Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris. Garantie 2 ans sur la partie électrique et 5 ans sur la cuve.

Dikwandige kuip in geëmailleerde staalplaat beschermd door een magnesiumanode. Witte mantel bestaande uit gelakte en in de oven gebakken staalplaat. Thermische isolatie in polyurethaanschuim. Veiligheidsgroep en anti-elektrolysemof en niet inbegrepen. Waarborg 2 jaar op het elektrisch gedeelte en 5 jaar op de kuip.



Modèle mural vertical. Résistance électrique de 2000 W incorporée prévué d'un thermostat. Raccord sanitaire 3/4". Raccord chauffage 3/4".

Verticaal wandmodel. Ingebouwde elektrische weerstand (2000 W) voorzien van een thermostaat. Sanitaire aansluiting 3/4". Aansluiting verwarming 3/4".


	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
WE100ME	91	19,1	907	480	40	509433	679,38	1
WE150ME	138	20,9	1278	480	53	509434	772,60	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*




Modèle verrtical au sol. Raccord sanitaire 3/4". Raccord chauffage 4/4". *Montage sous la chaudière non autorisé.

*Verticaal staand model. Sanitaire aansluiting 3/4". Aansluiting verwarming 4/4". *Montage onder de ketel niet toegestaan.*




	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
FE150BM	144	27,4	988	590	79	509436	669,16	1
FE200BM*	184	33,7	1206	590	97	509437	736,85	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*










VAILLANT

uniSTOR


Cuve en acier émaillée. Protégée par une anode en magnésium. Temps de chauffe très court grâce à l'échangeur à serpentin. 2 ans de garantie omnium et 5 ans de garantie sur la cuve.
Geëmailleerd stalen vat. Met magnesium beschermingsanode. Zeer snelle opwarmtijd door verwarmingsspiraal. 2 jaar omnium waarborg en 5 jaar omruilwaarborg op de kuip.



Classe énergétique B. Modèle mural. Même design et dimensions que les chaudières murales ecoTEC plus/pro VC.
Energie-efficientie B. Wandmodel. Design en afmetingen afgestemd op de condensatie gaswandketels ecoTEC plus/pro VC.

	L	kW	Hauteur / Hoogte	Largeur / Breedte	Profond. / Diepte	Kg	CODE	€	S
VIH Q 75 B	68	37	720	440	440	55	509137	596,00	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*




0020152956

Set de raccordement hydraulique pour VIH Q 75 B.
Hydraulische aansluitset voor VIH Q 75 B.

CODE	€	S
521640	55,00	1



Classe énergétique A. Modèle au sol avec un couvercle avec isolation EPP et une isolation autour de la cuve en mousse de PUR avec un panneau sous-vide VIM. Avec vanne de vidange, clapet anti-retour, raccord boucle sanitaire et pieds ajustables. Optimalisé pour les chaudières murales et les chaudières sol.
Energie-efficientie A. Staand model met extra geïsoleerd deksel uit EPP en isolatie rond de boiler uit PUR-schuim met een vacuümmantel VIM. Met aflaatventiel, terugslagklep, aansluiting omloopcircuit en regelbare voetsteunen. Design afgestemd op gaswandketels en vloerketels.



	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
VIH R 120 6 HA	117	30,9	955	590	68	516586	753,00	1
VIH R 150 6 HA	144	35,9	1090	590	79	502789	836,00	1
VIH R 200 6 HA	184	41,4	1308	590	97	503468	972,00	1




Classe énergétique B. Modèle au sol avec isolation en mousse de PUR. Avec vanne de vidange, clapet anti-retour, raccord boucle sanitaire et pieds ajustables. Optimalisé pour les chaudières murales et les chaudières sol.
Energie-efficientie B. Staand model met thermische isolatie uit PUR-schuim. Met aflaatventiel, terugslagklep, aansluiting omloopcircuit en regelbare voetsteunen. Design afgestemd op gaswandketels en vloerketels.

	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
VIH R 120 6B	117	30,9	853	590	68	513024	555,00	1
VIH R 150 6B	144	35,9	988	590	79	513025	618,00	A
VIH R 200 6B	184	41,4	1206	590	97	513020	683,00	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

VAILLANT

	CODE	€	S
uniSTOR Classe énergétique B. Modèle au sol pour pompe à chaleur. Avec Isolation thermique par mousse de polyuréthane non demontable, trappe de visite et thermomètre analogique. *Energie-efficientie B. Staand model voor warmtepomp. Met niet-afneembare isolatiemantel uit polyurethaan schuim, onderhoudsluik en anologe thermometer.*			
VIH RW 300/3 BR — L: 281 — kW: 43,2 — Hauteur/Hoogte: 1804 — Ø: 650 — Kg: 141	326871	1406,00	1
Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*			
0020152977 Kit de raccordement hydraulique pour chaudière ecoVIT VKK et préparateur actoSTOR VIH K avec circulateur. *Hydraulische aansluitset voor ecoVIT VKK ketel en boiler actoSTOR VIH K met laadpomp.*	297715	433,00	1
0020152965 Kit de raccordement pour préparateur uniSTOR VIH et chaudière ecoVIT VKK avec circulateur. *Hydraulische aansluitset voor boiler uniSTOR VIH en ketel ecoVIT VKK met laadpomp.*	428933	433,00	1
Vanne mélangeuse thermostatique pour AuroSTEP plus. Réglable entre 30 - 70°C. Raccords 22 mm. *Thermostatische mengkraan voor AuroSTEP plus. Instelbaar van 30 - 70°C. Koppelingen 22 mm.*	364752	74,00	1
306257 Sonde sanitaire - longueur 3 m. *Sanitaire boilervoeler - longueur 3 m.*	185478	33,00	A
306269 Rallonge - longueur 5 m. *Verlengkabel - lengte 5 m.*	275157	14,00	1



Geen vergissingen meer met de facq-code!
Een artikel, een code. Een code, een artikel.





REMEHA

Aqua

Se compose d'un réservoir en acier inoxydable et bobine de chauffage intégré. Peut être positionné au sol ou au mur.

Bestaat uit een roestvast stalen boilervat en ingebouwde verwarmingsspiraal. Kan zowel staand als hangend gepositioneerd worden.

Aqua Plus

Raccordement par le dessus.

Aansluiting bovenaan.

	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
Aqua Plus 125 S	125	40	947	550	27	537484	1115,00	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

Aqua Pro

Raccordement latéral.

Zijdelingse aansluiting.

	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
Aqua Pro 100	100	30	788	546	25	512766	999,00	2
Aqua Pro 150	150	30	1095	546	31	461486	1100,00	1
Aqua Pro 200	200	30	1430	546	38	512767	1232,00	1
Aqua Pro 300	300	30	2046	546	60	512768	1431,00	2

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

Description	CODE	€	S
Sonde eau chaude sanitaire CTN10k, avec câble 5 m et fiche de connexion. Le connecteur de simulation TAS fourni désactive la protection TAS et ne doit donc être utilisé que lorsque le ballon est équipé d'une anode magnésium. *Sanitair warmwatervoeler NTC10k, met 5 m kabel, aansluitstekker en TAS simulatie stekker. Deze schakelt de TAS beveiliging uit en mag daarom uitsluitend gebruikt worden als de boiler een magnesium anode heeft.*	476357	50,00	1
Sonde température pour ballon eau chaude sanitaire. *Temperatuurvoeler voor sanitaire warmwater boiler.*	393286	31,05	1
Elément résistance électrique courbée de 2,7 kW, avec sonde thermostat réglable. *Gebogen elektrisch verwarmingselement van 2,7 kW, met regelbare thermostaatvoeler.*	528009	162,00	1

	CODE	€	S

BRÖTJE

BS-C

Cuve émaillée isolée équipée d'un thermomètre et robinet de vidange.
Geïsoleerde kuip met emailbescherming uitgerust met een thermometer en aftapkraan.

	L	kW	Hauteur / Hoogte	Largeur / Breedte	Profond. / Diepte	Kg	CODE	€	S
BS 160 C	160	22	1045	560	575	47	**295423**	**1147,00**	**1**

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

Kit de liaison ballon BS. Comprenant la tuyauterie interne, la pompe à haut rendement UPM3 de Grundfos, la sonde de température et les joints.
Boilerlaadset voor BS-boiler. Omvat interne buizen en hoog rendement pomp Grundfos UPM3, de boilervoeler WWF en dichtingen.

CODE	€	S
845088	**419,00**	**1**

EAS-T

Boiler à placer en-dessous de la chaudière BOB. Avec échangeur thermique tubulaire, isolation en mousse PU. Anode de protection en magnésium.
Geëmailleerde boiler te plaatsen onder de ketel BOB. Isolatie in PU schuim. Beveiligingsanode in magnesium.

	L	kW	Hauteur / Hoogte	Largeur / Breedte	Profond. / Diepte	Kg	CODE	€	S
East-t 150	150	28,7	580	610	960	87	**287915**	**1074,00**	**1**

Dimensions hors tout en mm / *Afmetingen in mm*

Sonde boiler WWF pour boiler existant.
Boilervoeler WWF voor bestaande boiler.

CODE	€	S
296322	**103,00**	**1**



	CODE	€	S

ACV

Comfort


Installation au sol ou murale verticale. Réservoir interne en inox, principe tank-in-tank. Isolation de haute qualité en 30 mm polyuréthane sans CFC. Jaquette extérieure en polypropylène épais résistant aux chocs. Doigt de gant en inox pour introduction de la sonde de la chaudière.

Plaatsing staand op de vloer of verticaal aan de wand. Reservoir in roestvrij staal, tank-in-tank systeem. Hoogwaardige isolatie in 30 mm polyurethaan zonder CFC. Schokbestendige ommanteling in dikke polypropyleen. Voelerhuls in roestvrij staal voor een sonde met een ketel met elektronische regulatie.



Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

CODE	€	S
434707	739,00	1
434708	825,00	1
434709	1 059,00	1
434710	1 229,00	1



Aquastat pour boiler Comfort.
Aquastaat voor Comfort boiler.

CODE	€	S
703177	25,00	1

Smart SL

Pose au sol ou mural vertical. Isolation de haute qualité 50 mm polyuréthane rigide. Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Jacquette extérieure en polypropylène épais, résistante aux chocs. Patte d'identification du produit avec logos amovibles suivant la position. Thermostat de commande. Supports muraux et canule d'injection. Avec groupe de sécurité 7 bar 3/4".

Plaatsing staand op de vloer of verticaal aan de wand. Hoogwaardige isolatie 50 mm polyurethaan met gesloten cellen. Statisch verlies van minder dan 3°C in 8 uur. Schokbestendige ommanteling in dikke polypropyleen. Identificatieclip van het produit met verwijderbare logo's volgens de positie van de installatie. Bedieningsthermostaat. Ophangbeugels en injectiebuis. Met veiligheidsgroep 7 bar 3/4".



	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
Smart SL 130	130	31	1025	565	55	218388	1238,00	1
Smart SL 160	161	39	1225	565	65	218389	1344,00	1
Smart SL 210	203	53	1497	565	75	218410	1474,00	1
Smart SL 240	242	68	1744	565	87	218411	1749,00	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

ACV

Smart SL

Pose au sol uniquement. Isolation de haute qualité 50 mm polyuréthane rigide. Refroidissement inférieur à 3°C en 8 heures. Jacquette résistante aux chocs en polypropylène épais. Thermostat de commande.
Plaatsing enkel staand. Hoogwaardige isolatie 50 mm polyurethaan met gesloten cellen. Statisch verlies van minder dan 3°C in 8 uur. Schokbestendige ommanteling in dikke polypropyleen. Bedieningsthermostaat.

	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
Smart SL 320	318	73	1593	660	141	218412	2580,00	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

	CODE	€	S
Kit supports muraux pour Smart et Comfort (100 à 240 l). *Kit wandbeugels voor Smart en Comfort (100 tot 240 l).*	724926	69,00	1
Sonde NTC doigt de gant pour gestion d'un ballon préparateur externe ECS ou d'une bouleille casse-pression. Longueur 3,2 m. *Dompelbuis NTC-voeler voor de controle van een externe SWW-boiler of een evenwichtfles. Lengte 3,2 m.*	268088	34,00	1
Plonge PVC d'injection pour boiler injection 840 mm et percages latérals. *PVC dompelbuis voor boiler injectie 840 mm en zijboringen.*	657085	42,00	1







ATLANTIC

Conforto

Equipé d'une double spire placée en partie basse du ballon, dans la zone d'arrivée d'eau froide. Le brise-jet réduit le brassage et les mélanges entre eau chaude et froide. Isolation maximum digne des labels les plus exigeants. Système ACI : protection anti-corrosion intégrale par anode en titane.

Uitgerust met een dubbele spiraal, geplaatst in het laagste gedeelte van de boiler, in de koudwaterzone. De waterstraalbreker vermindert de menging tussen koud en warm water. Optimale isolatie volgens de strengste normen. ACI-systeem : optimale bescherming van de kuip door actieve titaniumanode.



Modèle vertical mural.

Verticaal wandmodel.

	L	kW	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
VM 100	100	19,3	870	575	40	525640	832,02	1
VM 150	150	25,6	1190	575	55	525630	902,00	1
VM 200	200	25,6	1520	575	65	525620	1051,65	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

ATLANTIC

Explorer 4

Chauffe-eau thermodynamique haute performance sur air ambiant/extérieur. Résistance stéatite 1800 W. Cuve émaillée. Plage de fonctionnement de -5 à +43°C. 5 modes d'utilisation, vacances, Eco, Auto, Boost et solaire. Statistiques de consommation et affichage des erreurs. Avec Smart mode, T° Point de consigne de l'eau calculé en fonction de la consommation et Smart piloting, ne chauffe que l'eau chaude nécessaire. Peut se placer à l'extérieur. Inclinaison à 90° possible pour le transport. Classe énergétique A.

Hoog rendement warmtepompboiler op binnen- en buitenlucht. Steatietweerstand 1800 W. Geëmailleerde kuip. Werkingsbereik van -5 tot +43°C. 5 gebruiksmodi, vakantie, Eco, Auto, Boost en zonne-optie. Verbruikstatistieken en foutmelding. Met Smart mode, watertemperatuur wordt berekend op basis van het verbruik en Smart piloting, verwarmt alleen het warm water dat nodig is. Mag buiten geplaatst worden. Kan 90° gekanteld worden voor het transport. Energie-efficientie A.

* sans serpentin. ** avec serpentin.
** zonder warmtewisselaar. ** met warmtewisselaar.*

	HLP-HBD	Kg	CODE	€	S
200 l*	1617-620-665	80	409575	2120,00	1
270 l*	1957-620-665	92	409576	2484,00	1
200 l**	1617-620-665	80	409577	2234,00	1
270 l**	1957-620-665	92	409578	2600,00	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

	CODE	€	S
Raccord MM avec joints Ø 160 mm pour chauffe-eau thermodynomique. *Koppeling MM met dichting Ø 160 mm voor warmtepompboiler.*	503853	11,00	1
Bac pour la récupération de l'eau sous boiler avec raccordement à l'évacuation. *Wateropvangbak onder boiler met aansluiting op de afvoer.*	719402	141,00	1





VAILLANT

aroSTOR

Pompe à challeur avec réservoir en inox. Contient un régulateur intégré avec différents mode de fonctionnement: pompe à chaleur, résistance électrique, chaudière et fonction turbo. Equipé d'un compresseur à palette et fluide réfrigérant R 290, un échangeur supplémentaire, 50 mm d'isolation thermique en mousse polyuréthane (PU), des pieds réglable et un doigt de gant pour sonde de température. Résistance électrique 1200 Watt. Avec sécurité antigel et anti-legionnelle.

Warmtepompboiler met kuip in inox. Beschikt over een ingebouwde regelaar voor verschillende bedrijfsmodi: warmtepomp, elektrische weerstand, CV-ketel en boost-functie. Uitgerust met een rotatiecompressor en koudmissel R 290, een extra warmtewisselaar, 50 mm hardshuim isolatie, regelabre voetjes en een huls voor temperatuurvoeler. Elektrische weerstand 1200 Watt. Met antivries- en legionellabeveiliging.



	L	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
VWL B 200/5	200	146	63	55	983100	2388,00	1
VWL B 270/5	270	178	63	68	983047	2487,00	1
VWL BM 270/5	268	178	63	73,5	739179	2596,00	1



VAILLANT

aroTHERM split

Pompe à chaleur compacte avec module hydraulique - modèle air/eau. Compresseur modulant avec technologie inverseurr. Utilisation intelligente de l'énergie autoproduite (PV ready). SoundSafeSystem pour un fonctionnement particulièrement silencieux. Circuit de refroidissement contrôlé par capteur. Avec vanne 3 voies avec priorité d'eau chaude sanitaire, soupape de sécurité de 3 bar, vase d'expansion de 10 L, système de diagnostic avec affichage éclairé et assistant d'installation.

Compacte warmtepomp met hydraulische module - lucht/water model. Modulerende compressor met invertertechnologie. Intelligent gebruik van zelf opgewekte energie (PV ready). SoundSafeSystem voor bijzonder stille werking. Sensor gestuurd koelcircuit. Met 3-weg kraan met voorrang sanitair warm water, overdrukventiel van 3 bar, expansievat 10 L, verlicht diagnosesysteem met tekstdisplay en installatie-assistent.



Unité extérieure 230 V.
Buitenunit 230 V.

	CODE	€	S
hxlxp 765x1100x450 / *hxbxd 765x1100x450* - 55 S2	982781	4 026,00	1
hxlxp 965x1100x450 / *hxbxd 965x1100x450* - 75 S2	982782	4 260,00	1



Unité intérieure.
Binnenunit.

	CODE	€	S
hxlxp 720x440x350 / *hxbxd 720x440x350* - VWL IS 77	982788	1 823,00	1
hxlxp 720x440x350 / *hxbxd 720x440x350* - VWL IS 127/5	982789	1 878,00	1

aroTHERM split + uniTOWER

Pompe à chaleur et uniTOWER avec boiler intégré - modèle air/eau. SplitMountingConcept pour un transport facile en deux parties. Compresseur modulant avec technologie inverseur. Utilisation intelligente de l'énergie auto-générée (PVready). SoundSafeSystem pour un fonctionnement particulièrement silencieux. Circuit de refroidissement contrôlé par capteur. Chaudière à eau chaude sanitaire intégrée 190 L. Avec vanne 3 voies pour la priorité d'eau chaude sanitaire, vase d'expansion 15 L, système de diagnostic avec affichage éclairé et assistant d'installation.

Warmtepomp en uniTOWER met ingebouwde boiler - lucht/water model. SplitMountingConcept voor eenvoudig transport in twee delen. Modulerende compressor met invertertechnologie. Intelligent gebruik van zelf opgewekte energie (PVready). SoundSafeSystem voor bijzonder stille werking. Sensor gestuurd koelcircuit. Ingebouwde sanitaire warmwaterboiler van 190 L. Met 3-weg kraan voor voorrang sanitair warm water, expansievat 15 L, verlicht diagnosesysteem met tekstdisplay en installatie-assistent.



Unité intérieure.
Binnenunit.

	CODE	€	S
hxlxp 765x1100x450 / *hxbxd 9765x1100x450* - VWL IS 58	982790	3 205,00	1
hxlxp 965x1100x450 / *hxbxd 965x1100x450* - VWL IS 78	982791	3 310,00	1



VAILLANT

	CODE	€	S

aroTHERM monobloc

Pompe à chaleur compacte air/eau avec compresseur modulant selon la technique inverter du type monobloc. Equipé de refroidissement actof incorporé et un circuit réfrigérant (R410A) avec contrôle permenent. COP entre 3,6 et 3,8 (A2/W35). Température de départ maximale de 63°C.
Compacte lucht/water-warmtepomp met modulerende compressor met invertertechniek van het monobloc type. Uitgerust met actieve koeling en een sensorgestuurd koelcircuit (R410A). COP tussen 3,6 en 3,8 (A2/W35). Vertrektemperatuur mogelijk tot 63°C.

	CODE	€	S
hxlxp 97x110x46 / *hxbxd 97x110x46* - VWL 85/3	203826	4 812,00	1

uniTOWER


Unité intérieure pour aroTHERM avec boiler eau chaude de 184 litres. Raccord sanitaire: G 3/4". Raccord départ et retour chauffage: G 1".
Binnenunit ter aanvulling van de aroTHERM met geïtegreerde boiler van 184 liter. Aansluiting koud en warm water: G 3/4". Aansluiting vertret en retour verwarming: G 1".




	CODE	€	S
hxlxp 188x59x69 / *hxbxd 188x59x69* - VIH QW 190/1 E	611069	2 679,00 	1



	CODE	€	S
Kit de raccordement uniTOWER VWL avec raccords, soupape de sécurité chauffage 3 bar et groupe de sécurité sanitaire 7 bar. *Aansluitset uniTOWER VWL met aansluitstukken, veiligheidsgroep cv 3 bar en overdrukventiel sanitair 7 bar.*	567552	173,00 	1



	CODE	€	S
Kit de raccordement aroTHERM avec deux raccords de 5/4" et un diamètre de 28. *Aansluitset voor modules voor aroTHERM VWL met twee koppelstukken van 5/4" en diameter 28.*	551526	33,00	1



ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture
Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend

VAILLANT

Description		CODE	€	S
0020165288 Kit de raccordement aroTHERM VWL avec 2 flexibles 75 cm et par raccord un coude de 90°. *Aansluitset aroTHERM VWL met 2 flexibels 75 cm en bocht 90° per aansluiting.*		499168	190,00	1
0020106265 Kit de remplissage R 5/4 pour le remplissage et/ou rinçage facile du circuit primaire pour flexoCOMPACT, flexoTHERM et geoTHERM VWS jusqu'à max. 38 kW. Avec manomètre, vannes d'arrêt, raccordement vase d'expansion primaire et isolation. *Vulstation R 5/4 voor het eenvoudig vullen en spoelen van het primair broncircuit voor flexoCOMPACT, flexoTHERM en geoTHERM VWS tot max. 38 kW. Met manometer, afsluitkranen, aansluiting primair volumeopvangvat en een diffusiedichte isolatie.*		394804	447,00	1
Connecteur de codage activation refroidissement. *Coderingsweerstand om koelfunctie te activeren.*		982779	55,00	1
Montage mural pour murs non isolés, compatible avec aroTHERM Split. *Muurbeugel voor bakstenen muren, geschikt voor aroTHERM Split.*		982771	235,00	1
VPS R 100/1 M Réservoir tampon pour stockage d'énergie. Contenance 100 L. Raccordement possible des deux côtés: 4 raccords à gauche et 4 raccords à droite. *Buffervat voor energiestockage. Inhoud 100 L. Is spiegelbaar uitvoerbaar: 4 aansluitingen links en 4 aansluitingen rechts.*		624971	682,00	1
Tuyaux réfrigérant pré-isolé 2-en-1 avec câble eBUS 3/8" - 5/8" avec évasement, y compris ka longueur de pli. En rouleau. *Voorgeïsoleerde koudemiddelleiding 2-in-1 met 2-aderige eBUS-kabel 3/8" - 5/8" met flare, inclusier plooiveer. Op rol.*	10 m	982761	341,00	1



EEN GEPERSONALISEERDE OFFERTE VOOR UW VERWARMINGSPROJECTEN?

ALLEUR T. 04 290 14 03
MERELBEKE T. 09 296 90 02
WILRIJK T. 03 304 28 26
HASSELT T. 011 49 35 06
OOSTENDE T. 059 79 51 41
ZAVENTEM T. 02 719 87 13





BULEX

GeniaSet Mono Few 200-6

Chauffe-eau en acier émaillé de 190 L avec un vase d'expansion de 15 L, un capteur de pression d'eau et un nanomètre. Comprend une anode de protection en magnésium, une protection antigel et sécurité manque d'eau. Possède une commande de la pompe à chaleur intégré. Puissance réglable de la résistance : 9kW ou 5,4kW avec une tension d'alimentation de 400V ou 230V. Possibilité de régulation intelligente avec le MiPro.
Geëmailleerde stalen warmwaterboiler van 190 L met een expansievat van 15 L, een waterdruksensor en nanometer. Bevat magnesium beschermingsanode, vorstbeveiliging en gebrek-aan-waterbeveiliging. Beschikt over een ingebouwde warmtepompbesturingsmodule. Instelbaar vermogen van de weerstand: 9kW of 5,4kW met een elektrische voeding van 400V of 230V. Mogelijkheid voor slimme regeling met de MiPro.

	CODE	€	S
hxlxp 1880x595x693 / *hxbxd 1880x595x693*	421474	2 834,99	1
 Kit raccordement GeniaSet vers la pompe à chaleur. *Aansluitset GeniaSet naar warmtepomp.*	422423	163,27	1
Module commande pompe à chaleur HPIM GeniaAir Mono pour jumeler avec le MiPro. *Warmtepompbesturingsmodule HPIM GeniaAir Mono om te koppelen met de MiPro.*	421476	230,59	1



BULEX



	CODE	€	S
Resistance de codage activation refroidissement. *Coderingsweerstand om koeling te activeren.*	422427	55,73	1

GeniaAir Mono
Pompe à chaleur air/eau de type monobloc avec une puissance nominale de 5, 8, 11 et 15 kW et une température de départ de 63°C. Le gainage de l'unité extérieure est constitué d'un matériau résistant à la corrosion. Équipé d'un système de refroidissement actif de série. A combiner avec le chauffe-eau sanitaire indirect GeniaSet.
Lucht/water warmtepomp type monoblock met een nominaal vermogen van 5, 8, 11 en 15 kW en een vertrektemperatuur van 63°C. De buitenunit ontmanteling bestaat uit corrosiebestendig materiaal. Standaard uitgerust met actieve koeling. Te combineren met indirecte sanitaire warmwaterboiler GeniaSet.

	CODE	€	S
hxlxp 1340x1103x415 / *hxbxd 1340x1103x415* - HA 7-6 230v	421138	5 202,02	1
hxlxp 1340x1103x415 / *hxbxd 1340x1103x415* - HA 10-6 230v	421139	6 602,56	1




UBBINK



	CODE	€	S
Kit de raccordement Ø 160 pour chauffe-eau thermodynamique par le mur. Contient 2 conduits isolés, 2 coudes isolés, 2 manchons de raccordement, 2 manchons d'étanchéïté et 2 passages muraux en inox. *Aansluitkit Ø 160 voor warmtepomp via de muur. Omvat 2 geïsoleerde buizen, 2 geïsoleerde bochten, 2 koppelstukken, 2 luchtdichte manchetten en 2 gevelinlaatkappen in inox.*	983209	211,09	1





BOSCH

Compress 3000

Pompe à chaleur split pour installation extérieure avec une unité intérieure hydraulique reliée par des tuyaux de réfrigération. 1 circuit de chauffage non-mixte réglable en standard et jusqu'à maximum 4 circuits mixtes via un module MM10 supplémentaire. Comprend un programme séchage des chapeaux et anti-légionellose.
Split-warmtepomp voor buitenopstelling met een hydraulische binnenunit met een verbinding tussen de units via koelleidingen. Standaard 1 ongemengde verwarmingskring regelbaar en maximaal 4 gemende kringen via een bijkomende MM10 module. Inclusief programma voor chapedroging en anti-legionellewerking.



Model au sol.
Staand model.

	CODE	€	S
AWES 8	**680912**	**5 877,24**	**1**



Modèle mural.
Wandmodel.

	CODE	€	S
AWMS 6	**758852**	**6 594,30**	**1**
AWMS 8	**708443**	**7 060,44**	**1**

ATLANTIC

Aeromax Piscine


Pompe à chaleur pour piscine avec mode automatique qui maintient la température de la piscine stable, empêchant ainsi la formation d'algues. Echangeur de chaleur en titane pour une plus grande longévité. Avec commande digitale déportée. 3 modes de foncionnement. Écologique : utilise l'air extérieur pour chauffer l'eau de la piscine. En acier galvanisé.
Zwembad warmtepomp met automodus die de temperatuur van het zwembad stabiel houdt, waardoor algenvorming wordt voorkomen. Warmtewisselaar in titanium zorgt voor een langere levensduur. Met digitale afstandsbediening. 3 werkingsmodi. Ecologisch: maakr gebruik van de buitenlucht om het zwembadwater op te warmen. Uit gegalvaniseerd staal.

	CODE	€	S
8 KW	**743684**	**1 829,00**	**1**
10 KW	**618330**	**2 333,00**	**1**





ATLANTIC



	CODE	€	S
Aeromax Piscine Kit accessoire *Kit toebehoren*	767176	91,00	1





	CODE	€	S

VAILLANT

auroSTEP plus

Préparateur solaire cylindrique en acier. Conçu pour système à écoulement libre ou système sous pression. Cuve et serpentin émaillés et protégés par une anode en magnésium. Classe énergétique B.
Staande cilindrische zonneboiler uit staal. Geschikt voor systemen volgens leegloopprincipe of onder druk. Boiler en verwarmingsspiraal geëmailleerd. Met magnesium beschermingsanode. Energie-efficientie B.

Modèle au sol. * S1 monovalent (1 serpentin)
** S2 bivalent (2 serpentins).
*Staand model. * S1 monotype (1 spiraal)*
*** S2 duotype (2 spiralen).*

	L	Hauteur/Hoogte	Ø	Kg	CODE	€	S
VIH S1 250*	254	1596	600	89,1	781160	913,00	2
VIH S2 250**	246	1596	600	104,3	781161	1022,00	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

auroSTEP plus

Module énergie solaire pour montage en direct sur le chauffe-eau solaire auroSTEP plus. Fonctionnement autonome. Régulation intégrée avec affichage du gain solaire. Régulation avec affichage numérique. Circulateur haut rendement. Groupe de sécurité 6 bar. Vanne de vidange et remplissage du circuit solaire.
Zonne-energiestation voor rechtstreekse plaatsing op de zonneboiler auroSTEP plus. Volledig autonome werking. Weergave en berekening zonne-energieopbrengst. Regelaar met digitale display. Hoog-rendementspomp. Veiligheidsgroep 6 bar. Vul- en aflaatkraan zonnecircuit.

* Avec oeilleton et manomètre.
** Met kijkvenster en manometer.*

	CODE	€	S
à écoulement libre / *voor leegloop*	781164	642,00	1
sous pression* / *onder druk**	781163	762,00	2

	CODE	€	S
Circulateur 'boost' haut rendement pour augmenter la différence de hauteur max. de 8,5 m à 12 m. S'installe complètement dans le module solaire. *Volledig in te bouwen hoogrendement 'boost'-pomp om het max. hoogteverschil van 8,5 m naar 12 m te vergroten. Met aansluitstukken.*	541952	241,00	1
Vanne mélangeuse thermostatique pour AuroSTEP plus. Réglable entre 30 - 70°C. Raccords 22 mm. *Thermostatische mengkraan voor AuroSTEP plus. Instelbaar van 30 - 70°C. Koppelingen 22 mm.*	364752	74,00	1

VAILLANT

	CODE	€	S
Sonde capteur. *Voelerset.*	431999	99,00	1

K-FLEX

K-FLEX TWIN SOLAR

Tube noir côtelé pré-isolé en acier inoxydable selon la norme AISI 316Ti. Peut être posé en continu, du toit à la chaufferie. Le système est immédiatement étanche. Ne demande aucun outil spécial. Résiste à des températures de +150°C.

Zwarte voorgeïsoleerde RVS ribbelbuis volgens AUSI 316 Ti norm. Kan van het dak tot in de verwarmingsruimte worden geïnstalleerd. Het systeem is direct waterdicht. Geen speciaal gereedschap nodig. Temperatuurbestendig tot +150°C.

	CODE	€	S
Epaisseur d'isolation 14 mm. Sur rouleau de 15 m. *Isolatiedikte 14 mm. Op rol van 15 m.*	316827	755,96	1
Kit de fixation supplémentaire DN16, avec 4 anneaux incrustés par kit, écrous papillon et garnitures. *Extra fittingset DN 16, met per set 4 inlegringen, vleugelmoeren en pakkingen.*	316830	21,06	1
Duo-nipples AG 3/4" pour DN 16 - 2 pièces. *Duonippels AG 3/4" voor DN 16 - 2 stuks.*	316831	21,93	1



VAILLANT

auroTHERM VFK 135

Capteur solaire plat à écoulement libre avec surface homogène de 2,51 m² pour montage sur toit en pente, intégration en toiture et toit plat. Absorbeur en aluminium et serpentin en cuivre. Verre de sécurité épaisseur 3,2 mm. Cadre en aluminium noir avec traitement anodique de durcissement. Isolation thermique sans CFC.
Vlakke zonnecollector voor leegloopsysteem met homogene oppervlakte van 2,51 m² voor dakopbouw, dakinbouw of plat dak. Hoogwaardige absorber uit aluminium/koper (serpentin). Veiligheidsglas 3,2 mm dik. Hard geanodiseerd zwart aluminium frame. CFK-vrije thermische isolatie.

Description	CODE	€	S
Montage vertical. *Verticale plaatsing.*	378803	699,00	1
Montage horizontal. *Horizontale plaatsing.*	404123	688,00	1

Accessoires capteurs solaires montage apparent
Toebehoren zonnecollectoren dakopbouw

Description	CODE	€	S
Kit de fixation pour tuiles plates. 1 kit (4 pièces) par capteur. Kit de rails de fixation nécessaire. *Bevestigingsprofiel vlakke dakpannen. 1 set (4 stuks) per collector. Bevestigingsrail noodzakelijk.*	338686	96,00	1
Kit de fixation pour ardoises. 1 kit (4 pièces) par capteur. Kit de rails de fixation nécessaire. *Bevestigingsprofiel voor leien. 1 set (4 stuks) per collector. Bevestigingsrail noodzakelijk.*	342288	81,00	2
Kit de fixation universel. 1 kit (4 pièces) par capteur. Kit de rails de fixation nécessaire. *Universeel bevestigingsprofiel. 1 set (4 stuks) per collector. Bevestigingsrail noodzakelijk.*	349858	76,00	2
Kit rails de fixation (2 pièces) apparents pour capteur plan. *Set bevestigingsrails (2 stuks) voor dakopbouw van vlakke collector.*	342287	33,00	1

259625
785315

Plus d'erreur possible avec le code Facq!
Un article, un code. Un code, un article

VAILLANT

Accessoires capteurs solaires montage toit plat
Toebehoren zonnecollectoren plat dak

	CODE	€	S
Support vertical pour capteur plan. 1 support pour montage 30°, 45° ou 60°. Pour le premier capteur il faut 2 kits. *Verticale montagesteun voor vlakke collector. 1 frame 30°, 45° of 60° opstelling. Voor de eerste collector zijn 2 sets nodig.*	359715	152,00	1
1 kit socle de base par support (2 pièces). Longueur 87,5 x largeur 40,3 cm. *1 set (2 stuks) grondplaten per steun. Lengte 87,5 x breedte 40,3 cm.*	428156	87,00	1
Kit rails de fixation (2 pièces) pour capteur plan. *Set bevestigingsrails (2 stuks) voor vlakke collector.*	359716	43,00	1
Fluide solaire contenant de l'antigel résistant jusqu'à -28°C. *Zonne-energievloeistof met antivriesmiddel tot -28°C.*			
bidon / *bus* - 20 l	279138	76,00	1
bidon / *bus* - 10 l	244625	49,00	1
Support pour vase d'expansion jusqu'à max. 35 L. *Beugel voor expansievaten tot max 35 L.*	532378	48,00	1
Tuyau en cuivre isolé avec raccords et colliers de fixation. *Geïsoleerde koperen leiding 2 in 1 met beugels.*			
rouleau de / *rol van* - 10 m	244624	256,00	1
rouleau de / *rol van* - 20 m	217386	481,00	1



TEMPOLEC

		CODE	€	S
	**PS005** Module de priorité pour production d'eau chaude sanitaire sans horloge. *Voorrangsmodule voor sanitaire warmwater productie zonder uurwerk.*	172430	162,36	A
	Sonde boiler pour PS005. *Boilervoeler voor PS005.*	173616	15,82	A

STOCK

A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



HONEYWELL

	Ø MM	CODE	€	S
Régulateur de pression MF pour boilers électriques. Avec bouton de réglage pour groupe de sécurité. Pression de sortie 6 bar. Tmax 70°C. Pmax 25 bar. *Drukverminderaar MV voor elektrische warmwaterboilers. Met instelknop speciaal voor veiligheidsgroep. Uitgangsdruk 6 bar. Tmax 70°C. Pmax 25 bar.*	3/4"	233055	34,00	1
Réducteur de pression pour eau, air comprimé et azote. Raccords union filetés extérieurs. Pot de décantation transparent. Echelle de réglage et prise G1/4" pour manomètre. Pression aval réglable de 1,5-6 bar. Tmax 40°C. Pmax 25 bar. *Drukverminderaar voor water, perslucht en stikstof. Buitendraadaansluiting met wartelmoeren en draad-sokken. Transparante zeefhouder. Met instelschaal en G1/4" manometeraansluiting. Uitgangsdruk 1,5-6 bar. Max temp. 40°C. Max druk 25 bar.*	1/2"	472820	89,73	A
	3/4"	472830	92,65	A
	4/4"	108480	130,37	A
	5/4"	589360	202,11	1
	6/4"	450030	348,60	1
	2"	526020	397,49	1
Manomètre avec prise axiale. Pour régulateur de pression D 06 F-Echelle : 0 à 10 bar - DN 63 mm. *Manometer. Voor drukregelaar D 06 F - Schaal : 0 tot 10 bar - DN 63 mm.*	1/4"	106880	16,38	A
Filtre adaptable sur D06F. *Filter aansluitbaar op D06F.*	1/2"-3/4"	878440	64,75	1
Mitigeur thermostatique 30°-60°C avec dispositif anti-brûlure pour circuits de distribution eau chaude sanitaire. *Thermostatische mengkraan 30°-60 °C met verbrandingsbeveiliging voor de verdeling van sanitair warm water.*	3/4"	896010	99,39	A



WATTS INDUSTRIES

Groupe de sécurité pour ballon jusqu'à 10 kW. Grand débit de remplissage. Moins de pertes de charges, meilleur confort pour l'utilisateur. Nouveau siège de soupape limitant les risques de fuites par un meilleur dégagement des impuretés. Pression d'ouverture 7 bar. Débit de remplissage > 4000L/h.

Veiligheidsgroep voor boilers tot 10 kW. Groot opvuldebiet. Minder belastingsverlies, beter comfort voor de gebruiker. Nieuwe klepzitting die de risico's op lekken verhindert door een betere afvoer van onzuiverheden. Openingsdruk 7 bar. Opvuldebiet > 4000 L/u.

	Ø MM	CODE	€	S
Groupe de sécurité MF. *Veiligheidsgroep MV.*	3/4"	**373470**	**33,42**	**A**
Groupe de sécurité SFR Inox MF particulièrement recommandé dans les cas d'eaux agressives, dures et calcaires. Groupe de sécurité haute gamme. Le siège en inox supprime tous risques de corrosion qui peuvent nuire à l'etanchéité de la soupape. *Veiligheidsgroep SFR Inox MV voor toepassing in kalkrijk, hard en agressief water. Veiligheidsgroep van topkwaliteit. De inox zitting sluit elk risico van corrosie uit, wat de dichtheid van de klep zou kunnen aantasten.*	3/4"	**211555**	**57,08**	**A**
Groupe de sécurité SFR coudé MF haute gamme. Le siège en inox supprime tous risques de corrosion qui peuvent nuire à l'etanchéité de la soupape. Avec coude de vidange orientable. *Haakse veiligheidsgroep SFR MV van topkwaliteit. De inox zitting sluit elk risico van corrosie uit, wat de dichtheid van de klep zou kunnen aantasten. Met gebogen draaibare uitloop.*	3/4"	**211558**	**63,84**	**A**
Groupe de sécurité NA53 compact MF pour chauffe-eau. Pression d'ouverture 7 bar. *Compacte veiligheidsgroep NA53 MV voor waterverwarmers. Openingsdruk 7 bar.*	1/2"	**271798**	**38,19**	**A**
Kit universel d'installation chauffe-eau UBK. Ce kit comprend tous les accessoires pour raccorder un petit chauffe-eau ainsi que tous les flexibles et raccords pour le mélangeur. *Universele boiler aansluitkit UBK. Deze kit bevat alle onderdelen om een kleine boiler aan te sluiten op het waternet, alsook alle aansluitingen voor de keukenkraan.*		**255219**	**89,03**	**A**

WATTS INDUSTRIES

Groupe de sécurité compact pour chauffe-eau. Résistance à l'écoulement minimale grâce à une exécution droite et continue et à un robinet spécialement intégré. Livrée avec siphon kit 22 mm. Pression d'ouverture 8 bar. Température max. 95°C.
Compacte veiligheidsgroep voor waterverwarmers. Minimale stromingsweerstand door rechte, doorgaande uitvoering en speciaal geïntegreerde stopkraan. Standaard uitgerust met trechterset 22 mm. Openingsdruk 8 bar. Max. temperatuur 95°C.

Description	Ø MM	CODE	€	S
Groupe de sécurité GSE 3000 compact MM avec raccord équerre. *Compacte veiligheidsgroep GSE 3000 MM met haakse koppeling.*	1/2"	297878	43,28	A
Groupe de sécurité Bi15. *Veiligheidsgroep inlaatcombinatie Bi15.*	1/2"	657131	31,39	A
Kit SFR avec groupe de sécurité, siphon, flexible et raccords. *Kit SFR met veiligheidsgroep, sifon, slang en koppelingen.*	3/4"	403703	121,63	A
Kit de sécurité complet SFR Uni pour protection de chauffe-eau d'une puissance 10 kW. Composé d'un groupe de sécurité, kit siphon, réducteur de pression, purgeur et réductions. *Volledige aansluitkit SFR Uni ter beveiliging van waterverwarmers met een vermogen van 10 kW. Samengesteld uit een veiligheidsgroep, hevelset, drukverminderaar, ontluchter en reducties.*	1/2"-3/4"	365280	134,93	A
Entonnoir pour groupe de sécurité F - connexion sortie DN32. *Overloop voor veiligheidsgroep V - uitgangsverbinding DN32.*	4/4"	398380	5,63	A

Raccord isolant diélectrique. Raccord union démontable. Joint isolant pour courants vagabonds. Evite la galvanisation entre 2 métaux de natures différentes qui sont en contact dans une même installation.
Isolatiekoppeling. Driedelige ontkoppelbare verbinding. Isolerende dichting tegen elektrische zwerfstromen. Vermijdt elektrolyse tussen 2 verschillende metalen die met elkaar in een installatie in contact staan.

Description	Ø MM	CODE	€	S
Raccord isolant diélectrique MF. Raccord F en acier x M en laiton. *Isolatiekoppeling MV. Koppeling V in staal x M in messing.*	1/2"	229489	24,54	A
	3/4"	484980	24,54	A



WATTS INDUSTRIES

Description	Ø MM	CODE	€	S
Raccord isolant diélectrique FF. Raccord F en acier x F en laiton. *Isolatiekoppeling VV. Koppeling V in staal x V in messing.*	1/2"	236149	18,97	A
	3/4"	236161	18,97	A
	4/4"	230744	48,12	1

Réducteur de pression REDUFIX à membrane. Corps et tête en laiton nickelé. Prise manomètre 1/4"F en façade. Pression amont max. 15 bar. Plage de réglage pression aval. 1,5-5 bar. Préréglage 4 bar (à un débit zéro). Température max. 70°C.
Drukverminderaar REDUFIX met membraanregeling. Lichaam en kop in vernikkeld messing. Frontale manometeraansluiting 1/4"V. Max. ingangsdruk 15 bar. Regelbereik uitgangsdruk 1,5-5 bar. Voorinstelling 4 bar (bij nul debiet). Max. temperatuur 70°C.


Description	Ø MM	CODE	€	S
Réducteur de pression FF à membrane. *Drukverminderaar VV met membraanregeling.*	1/2"	290750	51,28	A
Réducteur de pression MM à membrane. *Drukverminderaar MM met membraanregeling.*	3/4"	589880	54,50	A
Réducteur de pression MF à membrane. *Drukverminderaar MV met membraanregeling.*	3/4"	509160	54,67	A
Limitateur de température RLT M. Corps laiton nickelé anticorrosion. Pression max. 10 bar. Température max. 90°C. Réglage 25°C - 55°C. Débit 30L/min à 3 bar. *Temperatuurbegrenzer RLT M. Vernikkeld lichaam in corrosiebestendig messing. Max. druk 10 bar. Max. temperatuur 90°C. Regelbereik 25°C - 55°C. Debiet 30L/min bij 3 bar.*	3/4"	527290	90,80	1
Réducteur de pression d'eau Securo M/F. *Drinkwaterregelaar Securo M/V.*	3/4"	507151	82,22	1

COMAP

Description	Ø MM	CODE	€	S
Groupe de sécurité en bronze - modèle droit - avec nipple de réduction. *Sanitaire inlaatcombinatie in brons - recht model - met trechter.*	3/4"-1/2"	**548480**	**31,65**	**A**
Groupe de sécurité sanitaire en inox. Protège le ballon d'eau chaude contre le risque d'éclatement dû à la surpression. La purge se fait par action manuelle de la soupape. Le robinet d'arrêt permet d'isoler le ballon du réseau d'alimentation en eau froide. *Sanitaire inlaatcombinatie in inox. Beschermt de boiler tegen het openbarsten ten gevolge van overdruk. Het aftappen gebeurt door een handmatige bediening van de klep. Met de afsluitkraan wordt de boiler van het koudwaterleidingnet geïsoleerd.*	3/4"	**427287**	**32,20**	**A**
Groupe de sécurité DN15 8 bar pour boiler. Bicône x raccordement bicônes/flexible. *Veiligheidsgroep DN15 8 bar voor boiler. Knel x knel/flexslang aansluiting.*	15x15/22	**203767**	**28,74**	**A**

FLAMCO

Description	Ø MM	CODE	€	S
Soupape de sécurité Prescor B - pression 8 bar. *Veiligheidsventiel Prescor B - druk 8 bar.*	1/2"-1/2" 3/4"-4/4"	**397020** **397030**	**17,02** **25,60**	**A** **A**
Groupe de sécurité Flexbrane CE - agréé ANSEAU - 7 bar. *Veiligheidsgroep Flexbrane CE - goedgekeurd NAVEWA - 7 bar.*	3/4" 1/2"	**113430** **215332**	**32,91** **32,96**	**A** **1**
Groupe de sécurité Prescor HR 15 mm bicone avec homologation Belgaqua pour tous types de ballons de stockage d'eau chaude. *Veiligheidsgroep Prescor HR 15 mm met knelkoppeling, Belgaqua-goedgekeurd voor elk type van warmwater voorraadtoestel.*	1/2"	**859870**	**31,50**	**A**



ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture

Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend

L'UE s'est fixée pour objectif de rendre les radiateurs électriques plus performants sur le plan énergétique. À compter de janvier 2018, les radiateurs de ce type présentant une puissance supérieure à 250 Watt ne pourront plus être vendus que s'ils satisfont à certaines exigences définies. La directive ne concerne cependant pas que les fabricants, mais aussi les installateurs travaillant avec ces appareils et souhaitant conseiller leurs clients au mieux.



QUEL EST L'OBJECTIF VISÉ ?

L'écoconception est une initiative européenne destinée à transposer les normes de Kyoto et EU2020 (traité de Paris) en exigences énergétiques de produits. Pour les radiateurs électriques, elle s'applique à partir de janvier 2018.

QUELS RADIATEURS EXACTEMENT ?

Sont concernés les radiateurs électriques et mixtes (eau chaude et électricité) à usage résidentiel d'une puissance supérieure à 250 Watt.

Les radiateurs à eau chaude munis d'un soufflant ne sont pas concernés.

COMMENT CET OBJECTIF EST-IL ATTEINT ?

Les exigences sont définies dans le réglement (UE) 2015/1188 de la Commission Européenne. En particulier, pour les radiateurs électriques, l'efficacité énergétique saisonnière doit atteindre 38%. Les radiateurs Zehnder rencontrent ces exigences en combinant un nombre de mesures reprises ci-dessous.

Quels produits sont concernés par l'Ecoconception (Ecodesign) ?

Sont concernés tous les radiateurs électriques ou mixtes, d'une puissance supérieure à 250 Watt.

Qu'en est-il des radiateurs avec soufflant ?

Un soufflant n'a pas pour but de chauffer une pièce, mais bien de sécher une serviette de bain.
De ce fait, les radiateurs à eau (sur chauffage central) avec soufflant ne sont pas concernés.
Les radiateurs électriques ou mixtes avec soufflant sont bien sur concernés (pour autant que leur puissance dépasse 250 Watt).

Que demande la réglementation ?

1 kW de chaleur sera toujours 1 kW. Il n'est pas possible de distinguer deux produits sur base de l'énergie consommée pour fournir 1 kW. C'est pourquoi la réglementation se base sur un minimum de « points » à obtenir. En implémentant certaines fonctions, un produit atteint le nombre de « points » requis pour être conforme Ecodesign.

Les produits reçoivent-ils un label A, B, C, D, ... ?

Non. Ecodesign et étiquetage énergétique sont deux choses séparées. Pour les radiateurs, il n'y a pas de règlementation en matière d'étiquetage énergétique.

Quel est l'avantage principal pour le consommateur ?

Le plus grand avantage est une économie d'énergie, obtenue grâce aux différentes fonctions. Comparé à un ancien radiateur électrique de première génération, cette économie peut atteindre 35-40%.

De EU heeft zich tot doel gesteld elektrische radiatoren energiezuiniger te maken. Vanaf januari 2018 mogen dergelijke radiatoren met een vermogen van meer dan 250 Watt alleen nog worden verkocht wanneer ze aan bepaalde eisen voldoen. Deze richtlijn heeft dus niet alleen gevolgen voor de fabrikanten, maar ook voor installateurs die met deze toestellen werken en hun klanten goed willen adviseren.



WAT IS DE DOELSTELLING?

Ecodesign is een Europees initiatief dat instaat voor het omzetten van de Kyoto normen en EU2020 (Verdrag van Parijs) naar productvereisten. Voor elektrische radiatoren is Ecodesign van toepassing vanaf januari 2018.

WELKE RADIATOREN?

Betroffen zijn elektrische en gemengde (centrale verwarming en elektrisch) radiatoren voor residentieel gebruik met een vermogen van meer dan 250 Watt.

Radiatoren voor centrale verwarming met een blazer zijn niet onderhevig aan Ecodesign.

HOE WORDEN DE VEREISTEN VERVULD?

De vereisten zijn vastgelegd in verordening (UE) 2015/1188 van de Europese Commissie. Voor elektrische radiatoren wordt er meer bepaald vereist dat de seizoensgebonden energie-efficiëntie minstens 38% bereikt. Zehnder radiatoren voldoen aan de vereisten door verschillende van de hieronder beschreven functies aan te bieden.

Welke producten zijn onderhevig aan Ecodesign?

Elektrische en gemengde radiatoren met een vermogen van meer dan 250 Watt zijn onderhevig aan de richtlijn.

Wat met radiatoren met een blazer?

Een blazer dient niet om een ruimte op te warmen, maar om een handdoek te drogen. Daarom zijn radiatoren op water (CV) met een blazer niet onderworpen aan Ecodesign. Elektrische en gemengde radiatoren met een blazer zijn uiteraard wel onderhevig aan de regelgeving (indien hun vermogen meer dan 250 Watt is)

Wat vraagt de richtlijn?

1 kW warmte zal altijd 1 kW zijn. Het is niet mogelijk om twee toestellen te vergelijken op basis van de verbruikte energie om 1 kW warmte af te leveren. Vandaar dat de regelgeving zich baseert op een aantal te behalen « punten ». Door bepaalde functies aan te bieden kan een product het benodigde aantal punten behalen om Ecodesign conform te zijn.

Krijgen de producten een label, zoals A, B, C, D, ...?

Neen. Ecodesign en energy labeling zijn twee verschillende zaken. Voor radiatoren is er geen regelgeving inzake energy labeling.

Wat is het belangrijkste voordeel voor de eindgebruiker?

Het grootste voordeel is de energiebesparing die bekomen wordt dankzij de verschillende functies. Vergeleken met een oude elektrische radiator van de eerste generatie kan deze besparing oplopen tot 35-40%.

Complete systemen in vloerverwarming

Systèmes complets de chauffage par le sol

Geen kopzorgen dankzij onze topservice

Pas d'inquiétude à avoir grâce à notre service haut de gamme !





COMAP

Biopex
Tube en polyéthylène haute densité avec barrière anti-diffusion d'oxygène EVOH. Pression de service max 6 bar. Température de service max 60°C. Dimensions 16 x 2 mm.
Hoogwaardige vernette PE-Xb buis met beschermd EVOH zuurstof-diffusiescherm. Bedrijfsdruk max. 6 bar. Bedrijfstemperatuur max. 60°C.

	CODE	€	S
rouleau de / *rol van* - 120 m	200740	216,00	1
rouleau de / *rol van* - 240 m	200741	432,00	1
rouleau de / *rol van* - 600 m	200742	1 049,76	1

Multiskin MS2
Tube multicouche PERT/Alu/PERT. Pression de service max. 10 bar. Température de service max. 95°C.
Flexibele meerlagenbuis PERT/Alu/PERT. Bedrijfsdruk max. 10 bar. Bedrijfstemperatuur max. 95°C.

	CODE	€	S
rouleau de / *rol van* - 16 x 2 / 400 m	460026	635,80	1
rouleau de / *rol van* - 20 x 2 / 100 m	425627	221,52	1

	CODE	€	S
Manchon prédécoupé pour joint de dilatation - longueur 40 cm. *Voorgesneden doorvoerhuls voor uitzettingsvoeg - lengte 40 cm.*	477391	1,22	1

Manchette de protection pour extrémité de gaine 19/25 et 23/28. Longueur 10 cm.
Beschermmanchet voor uiteinde mantelbuis 19/25 en 23/28. Lengte 10 cm.

	CODE	€	S
rouge / *rood*	160659	1,19	1
bleu / *blauw*	160658	1,19	1

	CODE	€	S
Gaine rouge Ø 19/25 pour joint de dilatation. Rouleau de 50 m. *Rode mantelbuis Ø 19/25 voor voegverbinding. Rol van 50 m.*	144069	55,98	1



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

COMAP

Collecteurs synthétiques / *Kunststofverdelers*

Set de collecteurs modulaires synthétiques pré-monté avec débitmètre (0,6 - 2,4 L/min). Raccordement 3/4". Sans vanne.
Modulaire kunststof verdelerset volledig voorgemonteerd met debietmeter (0,6 - 2,4 L/min). Aansluiting 3/4". Zonder kogelkraan.

Description	CODE	€	S
2 dérivations / *2 aftakkingen*	153127	322,31	1
3 dérivations / *3 aftakkingen*	152487	350,28	1
4 dérivations / *4 aftakkingen*	142213	366,58	1
5 dérivations / *5 aftakkingen*	144066	412,79	1
6 dérivations / *6 aftakkingen*	139321	457,09	1
7 dérivations / *7 aftakkingen*	144067	518,73	1
8 dérivations / *8 aftakkingen*	144504	583,53	1
9 dérivations / *9 aftakkingen*	144456	630,88	1
10 dérivations / *10 aftakkingen*	144086	701,35	1
Kit pompe 3 vitesses type RS25-60. *Pompunit 3 snelheden type RS25-60.*	281791	790,22	1
Robinet à tournant sphérique 5/4" - 1" avec cône de raccordement pour module d'entrée des collecteurs synthétiques. *Bolkraan 5/4" - 1" met specifieke aansluiting voor de ingangmodule van de kunststofverdelers.*	238206	20,56	1
Kit d'extention pour collecteurs 9000TP avec débitmètre. *Uitbreidingsset voor 9000TP met diebietmeter.*	403554	76,81	1
Module avec robinet thermostatique intégré M30 - 4 kg. Raccordement 3/4". Kvs = 2,20. *Module met ingebouwde thermostaatkraan M30 - 4 kg. Aansluiting 3/4". Kvs = 2,20.*	148684	27,84	1
Module débitmètre 3/4". *Debietmodule 3/4".*			
1-4 l/min	152581	41,41	1
0,6-2,4 l/min	656334	39,47	1
Module d'entrée (thermomètre et robinet à boule) pot de terminaison (purgeur et vidange). Raccordement 1" sur le robinet à boule. *Ingangsmodule (thermometer en kogelkraan) met eindstuk (ontluchter en aftapkraan). Aansluiting 1" op de kogelkraan.*	209541	82,98	1



COMAP

Description	CODE	€	S
Fixation destinée exclusivement aux collecteurs synthétiques 9000P et 9000TP. Entraxe 208,5 mm. *Fixatiebeugel uitsluitend voor kunststofcollectoren 9000P en 9000TP. Hartafstand 208,5 mm.*	209542	14,62	1

Collecteurs en inox / *Inox verdelers*

Connexion en 4/4" femelle pour l'arrivée et le retour. Mécanisme thermostatique avec connexion M30x1,5. Robinet de vidange manuel. Contrôle et réglage des débits par débitmètres intégrés. Température de service maximum 60°C. Raccordement 3/4" Euroconus.

Aansluiting vertrek / retour in 4/4" binnendraad. Thermostaatkraanwerk met aansluiting M30x1,5. Manueel aftapkraantje. Controle en inregeling van debieten met geintegreerde debietregelaars. Maximale werkingstemperatuur 60°C. Aansluitingen in 3/4" Euroconus.

Description	CODE	€	S
2 dérivations / *2 aftakkingen*	719334	167,82	1
3 dérivations / *3 aftakkingen*	719335	203,95	1
4 dérivations / *4 aftakkingen*	719336	247,33	1
5 dérivations / *5 aftakkingen*	719337	281,31	1
6 dérivations / *6 aftakkingen*	719338	326,03	1
7 dérivations / *7 aftakkingen*	719339	373,89	1
8 dérivations / *8 aftakkingen*	719340	409,43	1
9 dérivations / *9 aftakkingen*	719341	460,08	1
10 dérivations / *10 aftakkingen*	719342	496,05	1
11 dérivations / *11 aftakkingen*	719343	535,37	2

Description	CODE	€	S
Robinet à tournant sphérique droit/équerre avec un joint torique pour l'étanchéité sur le collecteur et thermomètre 1"x1". *Kogelkraan recht/haaks met O-ring voor een dichte afsluiting op de verdeler en thermometer inbegrepen 1"x1".*	719348	57,59	1
Taquets en plastique pour Ø 16 à 20 mm. Boîte de 300 pièces. *Kunststoftackers voor Ø 16 tot 20 mm. Doos met 300 stuks.*			
40 mm	296887	50,85	1
55 mm	555084	52,50	1
Fibre anti-retrait Crackstop. 600 gr par m³. A utiliser uniquement avec une chape classique (épaisseur 6,5 cm). Sachet de 600 g. *Anti-krimp vezel Crackstop. 600 gr per m³. Enkel te gebruiken bij een klassieke chape (dikte 6,5 cm). Zakje van 600 g.*	139322	18,08	1
Additif de chape. Recouvrement de tube minimum 45 mm (chape de 65 mm d'épaisseur). Dosage 1 L pour 100 kg de ciment. *Toevoegmiddel voor zandcementvloeren. Minimale buisoverdekking 45 mm (cementvloer van 65 mm dik). Dosering 1 L per 100 kg cement.*	139317	69,30	A

COMAP

Système de plaques à plots / *Noppenplaten*

Pas de pose 5 cm. Surface nette 1,12m². Diamètre du tube 16 - 18 mm. Dimensions 1450 x 800 mm.
Rastermaat 5 cm. Netto oppervlakte 1,12m². Buisdiameter 16 - 18 mm. Afmetingen 1450 x 800 mm.

Description	CODE	€	S
Hauteur totale 22,5 mm. Surcharge = idem surcharge du sol. Film polystyrène 0,90 mm. Sans isolation. *Totale plaathoogte 22,5 mm. Max.belasting = zelfde als vloer. Buisdiameter 16-18 mm. Polystyreenfolie 0,90 mm. Zonder isolatie.*	200727	15,48	1
Hauteur totale 31 mm. Surcharge = 7500 kg/m². Film polystyrène 0,60 mm. Avec isolation. *Totale plaathoogte 31 mm. Max. belasting = 7500 kg/m². Polystryeenfilm 0,60 mm. Met isolatie.*	200726	24,07	1
Hauteur totale 55 mm. Surcharge = 500 kg/m². Film polystyrène 0,60 mm. Avec isolation. *Totale plaathoogte 55 mm. Max. belasting = 500 kg/m². Polystryeenfilm 0,60 mm. Met isolatie.*	200725	25,79	1
Profil de jonction. Utilisé pour les passages de portes. Dimension 1400 x 200 mm. *Verbindingsprofiel. Ideaal voor deuropeningen. Afmeting 1400x200 mm.*	196262	9,23	1
Bande d'isolation 145x15x3 cm pour passage de porte. *Isolatiestrip 145x15x3 cm voor deuropening.*	211600	9,65	1
Coude de maintien 90° en plastique. *Kunststof steunbocht 90°.*	204293	4,24	1

Accessoires pour système Multiskin / *Toebehoren voor Multiskin systemen*

Description	CODE	€	S
Boitier de cloison simple. *Inbouwdoos enkel.*	421088	15,56	1



COMAP

Système à treillis / *Draagnettensysteem*

	CODE	€	S
En acier. Epaisseur 3 mm avec couche de protection anti-rouille. Surface utile 2,52 m². *In staal. Dikte 3 mm met roestwerende laag. Nuttig oppervlak 2,52 m².*			
Trame de / *Raster van* - 10x10 cm	258199	20,16	1
Trame de / *Raster van* - 15x15 cm	144062	13,45	1
Fil de tressage - longueur 120 mm. Boîte de 250 pièces. *Nettenbinder - lengte 120 mm. Doos met 250 stuks.*	297709	33,43	1
Clip tube en plastique pour treillis acier 3 mm. Treillis système Ø 16-18 mm. Boîte de 200 pièces. *Leidingclip uit kunststof voor stalen draagnet 3 mm. Draagnetsysteem Ø 16-18 mm. Doos met 200 stuks.*	203756	51,40	1
Clou pour film plastique. Longueur utile 25 mm. Mise en oeuvre 4 par m². Boîte de 100 pièces. *Folienagel. Schachtlengte 25 mm. Verwerking 4 per m². Doos met 100 stuks.*	378491	17,28	1

Isolation périphérique / *Randisolatie*

	CODE	€	S
Joint de dilatation. Application universelle. Epaisseur 10 mm. Hauteur 100 mm. Longueur 1,8 m. *Uitzettingsvoeg. Universele toepassing. Dikte 10 mm. Hoogte 100 mm. Lengte 1,8 m.*	139606	13,71	1
Film avec quadrillage pour système à taquets. Convient également comme pare-vapeur pour d'autres systèmes. Dimensions 100x1,05 m. Epaisseur 0,2 mm. *Rasterfolie voor tackersysteem. Ook geschikt als dampscherm voor andere systemen. Afmetingen 100x1,05 m. Dikte 0,2 mm.*	404740	175,15	1
Isolation péripherique en mousse de PE. Epaisseur 8 mm. Hauteur 150 mm. Rouleau de 25 m. *Randisolatie uit PE-schuim. Dikte 8 mm. Hoogte 150 mm. Rol van 25 m.*	417271	28,46	1

COMAP

Collecteurs / *Verdelers*

Collecteur SarFitskin en laiton profilé prémonté à raccordement 1" et robinets d'arrêts intégrés. Dérivations équipées de raccords de réglage pour le chauffage et le sanitaire.
Voorgemonteerde SarFitskin verdeler uit profielmessing met 1" aansluiting en ingebouwde afsluitkraan. Aftakkingen voorzien van regelbare koppelingen voor sanitair en verwarming.

Raccordement 4/4" x 16x2 Fitskin.
Aansluiting 4/4" x 16x2 Fitskin.

	CODE	€	S
4 dérivations / *4 aftakkingen*	402812	260,44	1
5 dérivations / *5 aftakkingen*	402813	318,28	1
6 dérivations / *6 aftakkingen*	402814	374,26	1
Pare-vapeur en plastique pour placer sous les treillis d'acier. 50 x 2 m. Rouleau de 100 m². *Dampscherm uit kunststof voor onder de stalen draagnetten. 50 x 2 m. Rol van 100 m².*	144065	181,97	1

RADSON

Rolljet

Ce système à plaque d'ancrage Tacker est un système à pose simple et rapide sur base d'un polystyrène expansé en rouleaux et de clips pour la fixation des tuyaux Diffu-Pex. Les clips munis d'un aiguillon retiennent les canalisations. Avec trame lignée pré-imprimée. Pour nouvelles constructions et rénovation.
Dit systeem met Tackerplaat is eenvoudig en snel te verleggen. Op basis van geëxpandeerd polystyreen op rol en clipsen voor de bevestiging van de Diffu-Pex buis. De clipsen met weerhaken houden de buizen vast. Met voorgedrukt lijnraster. Voor nieuwbouw en renovatie.


	CODE	€	S
Panneau d'encrage PS 20-30 mm avec voile d'ancrage. Rouleau de 10 m². *Tackerplaat PS 20-30 mm met verankeringsfolie. Rol van 10 m².*	446840	109,55	1
Tuyau pour chauffage par le sol Pex Penta 17x2 mm avec une barrière anti-oxigène complètement intégrée entre 2 couches substantielles de PE réticulé pour mieux résister aux dégats et l'abrasion courante sur chantier. *Vloerverwarmingsbuis Pex Penta 17x2 mm met een volledig centraal geïntegreerde en door 2 substantiële lagen gecrosslinkte polyethylene zuurstofbarrière waardoor beschadiging en afslijting op de bouwplaats voorkomen wordt.*			
rouleau de / *rol van* - 120 m	512337	209,90	1
rouleau de / *rol van* - 240 m	512338	419,80	1
rouleau de / *rol van* - 600 m	512339	1 049,49	1
U-Clips 17 mm. Exécution spéciale avec, au total, 4 barbelures pour une bonne fixation dans le tissu d'ancrage. Emballé par 30 clips en 1 rangée. Boîte de 300 pièces. *U-clips 17 mm. Bijzondere uitvoering met in totaal 4 weerhakken voor de goede bevestiging in het verankeringsweefsel. In magazijn van telkens 30 clips. Doos van 300 stuks.*	467498	41,17	1
U-clips pour PU. Exécution spéciale à utiliser sur une isolation polyurethane projetée. Forme spéciale pour ne pas endommager des techniques spéciales sous-jacentes. Boîte de 300 pièces. *U-clips foam. Bijzondere uitvoering voor gebruik op gespoten isolatie. Speciale vorm om onderliggende leidingen niet te beschadigen. Doos van 300 stuks.*	401304	60,17	1

RADSON

Noppjet

Système à base de plaques à plots préformées en polystyrène expansé présentant un schéma de pose de 5 cm ou des multiples. Les plaques sont réunies en les cliquant au moyen d'une bande de bordure spéciale, réduisant ainsi les chutes à un minimum absolu. Des plots spéciaux permettent également un montage sous un angle de 45°. Vous pourrez disposer de plaques à plots pour des tuyaux de 14 à 17 mm. Pour nouvelles constructions et rénovation.

Systeem op basis van voorgevormde noppenplaten van geëxpandeerd polystyreen, met een verlegpatroon van 5 cm of veelvouden hiervan. De platen worden door middel van een speciale randstrook op elkaar geklikt zodat afval tot een strikt minimum gereduceerd wordt. Door speciale noppen kan ook onder een hoek van 45° gemonteerd worden. De noppenplaten zijn geschikt voor leidingen van 14 en 17 mm. Zowel voor nieuwbouw als renovatie.

		CODE	€	S
	Plaque à plots 9,6 m². Dimensions 120x80x3 cm *Noppenplaat 9,6 m². Afmetingen 120x80x3 cm*	201918	196,38	1
	Tuyau pour chauffage par le sol Pex Penta 17x2 mm avec une barrière anti-oxigène complètement intégrée entre 2 couches substantielles de PE réticulé pour mieux résister aux dégats et l'abrasion courante sur chantier. *Vloerverwarmingsbuis Pex Penta 17x2 mm met een volledig centraal geïntegreerde en door 2 substantiële lagen gecrosslinkte polyethylene zuurstofbarrière waardoor beschadiging en afslijting op de bouwplaats voorkomen wordt.*			
	rouleau de / *rol van* - 120 m	512337	209,90	1
	rouleau de / *rol van* - 240 m	512338	419,80	1
	rouleau de / *rol van* - 600 m	512339	1 049,49	1
	Ruban de montage - rouleau de 100 m. *Montagestrip - rol van 100 m.*	201922	34,96	1

	CODE	€	S

RADSON

Noppjet Light

Le système de plaque à plots universel en polystyrène expansé.Liberté par rapport au support d'solation utilisé. Adapté aux tubes SKR 16 mm. Compatible avec tous type d'isolation. Montage rapide. Facilité de transport et de manutention. Distance de pose 60 mm perpendiculairement (droit) et 84 mm en diagonale sans élément de fixation diagonale supplémentaire.
Het universele noppenplaatsysteem uit diepgetrokken PS-materiaal. Onafhankelijk van de gebruikte ondergrond. Aangepast aan de SKR 16 mm leiding. Combineerbaar met iedere isolatie. Snelle montage. Licht in verwerking en transport. Plaatsingsafstand 60 mm orthogonaal (recht) en 84 mm diagonaal zonder extra diagonale elementen.

Description	CODE	€	S
Tube de chauffage multi-couche 100 % étanche à la diffusion. Se plie très facilement à la main. Pression de service max. 10 bar. Température de fonctionnement max. 95°C. *SKR-verwarmingsleiding 100 % zuurstofdiffusiedicht. Kan heel gemakkelijk met de hand worden geborgen. Max. werkdruk 10 bar en max. bedrijfstemperatuur 95°C.*			
rouleau de / *rol van* - 120 m	845253	194,99	2
rouleau de / *rol van* - 240 m	845254	389,99	2
Plaque à plots 16,8 m². Dimensions 147x87x2 cm. *Noppenplaat 16,8 m². Afmetingen 147x87x2 cm.*	845249	188,34	2
Elément de raccordement pour un raccord étanche entre les plaques assemblées bout à bout. Dimensions 90,5x12,5 cm. Par 10 pièces. *Verbindingselement voor de volledig gesloten verbinding van stomp op elkaar aansluitende noppenplaten. Afmeting 90,5x12,5 cm. Per 10 stuks.*	845250	36,60	2
Elément d'enchaînement pour la création des joints de dilatation. Dimensions 90,5x18cm. Par 10 pièces. *Overgangselement voor het aanbrengen van voegen met het voegprofiel. Afmeting 90,5x18 cm. Per 10 stuks.*	845251	38,79	2
Cheville de maintien pour la fixation de la plaque à plots au support isolant. Par 70 pièces. *Bevestigingsplug om de noppenplaten vast te maken aan de onderisolatie. Per 70 stuks.*	845252	22,95	2

RADSON

Clickjet

Un système intégré à base de treillis de fil d'acier reliés au moyen d'agrafes en polyamide. Les agrafes se fixent n'importe où pour assurer une grande flexibilité lors de la définition des schémas de pose.
Een geïntegreerd systeem op basis van staaldraadmatten met elkaar verbonden door middel van polyamide roosterklemmen. De buisklemmen kunnen overal bevestigd worden voor een grote flexibiliteit bij het bepalen van de verlegpatronen.


Description	CODE	€	S
Treillis de support pour tubes constitués d'un fil de 3 mm d'épaisseur, dans une trame de pose. *Buizendraagmat uit 3 mm dikke staaldraad in legrooster.* par 24 m² / *per 24 m²* - 1 x 1 m	216857	128,04	1
Multiclip 14-20 mm pour treillis fils d'acier de 3 mm. Boîte de 400 pièces. *Multiclip 14-20 mm voor staaldraadmat 3 mm. Doos met 400 stuks.*	202442	88,68	1
Isolation de plinthe avec voile soudé sans CFC. Rouleau de 30 m. *Randisolatie met aangelaste folie CFK-vrij. Rol van 30 m.*	503333	27,86	1
Voile PE 0,20 mm. Rouleau de 100 m². *PE-afdekfolie 0,20 mm. Op rol van 100 m².* uni / *effen*	207634	119,10	1
imprimé / *met raster*	281665	152,97	1
Profil pour joint de dilatation. Longueur 2 m. *Uitzetprofiel. Lengte 2 m.*	503308	9,57	1
Profil thermoconductible galvanisé 980 mm. *Warmtegeleidingslamel 980 mm.*	225664	2,08	1
Bande pour joint de dilatation. Longueur 2 m. *Strip voor uitzetvoegprofiel. Lengte 2 m.*	503298	1,94	1
Tuyau de protection pour les joints. *Voegdoorgangshuls.*	503297	1,04	1
Courbe de guidage pour tuyau 17 mm. *Geleidingsbocht voor leiding 17 mm.*	503307	3,18	1
Additif pour chape - pour environ 180 m². *Toevoegmiddel voor chape - voor ongeveer 180 m².* 10 l	617114	42,61	1
20 l	503330	84,79	1
Ruban adhésif transparent - colle à solvant 80 mm. Rouleau de 66 m. *Transparant kleefband - solventbelijmd 80 mm. Rol van 66 m.*	503332	5,05	1



RADSON

Collecteurs en acier inoxydable / *Verdelers uit roestvrij staal RVS*


Raccordement pivotant de 1" avec joint plat, raccordement des circuits 3/4" en gardant une distance de 50 mm entre eux, avec fonction de verrouillage et mémorisation des réglages, robinets pouvant être motorisés M30 x 1,5, température max. de service 90 °C, pression max. de service 6 bar.
Wartelaansluiting van 1" met vlakke afdichting, aansluiting kringen 3/4" op onderlinge afstand van 50 mm, met vergrendelingsfunctie en instelgeheugen, motoriseerbare kranen M30 x 1,5, max. werktemperatuur 90°C, max. werkdruk 6 bar.



Premium Line

Dégazage automatique et robinet de remplissage/vidange sur le collecteur. Débitmètre 0-6 L/min - Kv max. 0,90. Prémonté sur des consoles murales en acier avec inserts amortissant les vibrations.
Met automatische ontluchting en vul/aflaatkraan op de verdeler. Debietmeter 0-6 L/min - Kv max. 0,90. Voorgemonteerd in stalen wandconsoles met trillingsdempende inserts.


	CODE	€	S
2 circuits / *2 kringen* - 204 mm	245594	157,98	1
3 circuits / *3 kringen* - 254 mm	473863	193,48	1
4 circuits / *4 kringen* - 304 mm	221764	228,99	1
5 circuits / *5 kringen* - 354 mm	197374	266,66	1
6 circuits / *6 kringen* - 404 mm	202004	302,90	1
7 circuits / *7 kringen* - 454 mm	214810	338,40	1
8 circuits / *8 kringen* - 504 mm	217723	378,25	1
9 circuits / *9 kringen* - 554 mm	204289	413,75	1
10 circuits / *10 kringen* - 604 mm	218586	450,72	1
11 circuits / *11 kringen* - 654 mm	284653	488,40	1
12 circuits / *12 kringen* - 704 mm	284654	524,62	1



Objekt Line

Extrémités avec dégazage manuel et robinet de remplissage/vidange. Débitmètre 0-4 l/min - Kv max. 0,55. Consoles murales en acier avec inserts amortissant les vibrations.
Eindstukken met manuele ontluchting en vul/aflaatkraan. Debietmeter 0-4 l/min - Kv max. 0,55. Stalen wandconsoles met trillings-dempende inserts.

	CODE	€	S
3 circuits / *3 kringen* - 230 mm	725939	146,78	1
4 circuits / *4 kringen* - 280 mm	725940	177,11	1
5 circuits / *5 kringen* - 330 mm	725941	207,44	1
6 circuits / *6 kringen* - 380 mm	725942	237,77	1
7 circuits / *7 kringen* - 430 mm	725943	268,10	1
8 circuits / *8 kringen* - 480 mm	725944	298,44	1
9 circuits / *9 kringen* - 530 mm	725945	328,76	1
10 circuits / *10 kringen* - 580 mm	725946	359,09	1
11 circuits / *11 kringen* - 630 mm	725947	389,42	1



	CODE	€	S
Vanne à boisseau sphérique pour collecteur par 2 pièces. *Bolkraan voor verdeler - per 2 stuks.*	528104	28,52	1

RADSON

	CODE	€	S
U-Clip foams. Boîte de 300 pièces. *U-Clip foam. Doos van 300 stuks*	**792000**	**43,47**	**1**
Raccord à compression 3/4" Diffu-Pex avec raccord de distribution 3 pièces. *Diffu-Pex schroefverbinding 3/4" met 3-delige verdelerkoppeling.*			
14/2	**202005**	**2,84**	**1**
17/2	**503311**	**2,84**	**1**
Raccord de tubes 3/4" Diffu-Pex 17/17 mm. 7 pièces constitué de 2 pièces raccord à compression de serrage et embout double conique. *Diffu-Pex buis-buis koppeling 3/4" 17/17 mm. 7-delig bestaande uit 2 stukken klemschroefverbinding en conische dubbelnippel.*	**503309**	**10,46**	**1**
Régulation / *Regulatie* Recepteur Tempco Basic Master et boîtier de connection pour 6 zones. *Ontvanger Tempco Basic Master met schakelblok voor 6 zones.*	**283653**	**192,43**	**2**
Module d'éxtention. *Uitbreidingsmodule.*	**203169**	**95,05**	**2**
Entraînement électrothermique 230 V. Avec indicateur de fonction et verrou d'accrochage, y compris bague adaptatrice. *Elektro thermische regelaandrijving 230 V. Met functie-aanduider en knipslot. Inclusief adaptorring en ventielaanpassingverdeler.*	**399591**	**37,69**	**1**
Sonde de sol. *Vloervoeler.*	**273921**	**8,12**	**1**



RADSON



E-Flow Integra

DESCRIPTION TECHNIQUE

La face avant est reconnaissable à ses canaux d'eau chaude arrondis et larges qui forment un profil ininterrompu. Le radiateur est équipé d'une grille supérieure et de deux parois latérales. Un tube d'alimentation est intégré dans le radiateur avec son corps de vanne thermostatisable. Aucune tuyauterie n'est apparente. Les coins du radiateur sont arrondis. Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A laminée à froid, selon EN 10130: 2006.

- Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude
- Pas des canaux d'eau chaude: 50 mm
- Pas des lamelles de convection: 25 mm
- Dans le cas d'un raccordement central, l'écoulement de l'eau dans le radiateur se fait de manière diagonale
- Avec corps de vanne thermostatisable à Kv réglable préassemblé d'Oventrop (raccordement M30 x 1,5)
- Livrés dans l'emballage consoles, bouchon purgeur, 6 bouchons pleins, vis et chevilles
- Couleur standard: blanc RAL 9016
- Raccordement 2 x G 1/2" dans le bas à droite ou à gauche. Sur la version droite, l'arrivée se trouve à gauche et le retour à droite; sur la version gauche, l'arrivée est à droite et le retour à gauche
- Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C
- Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De voorzijde is herkenbaar aan de afgeronde en brede warmwaterkanalen die een ononderbroken profiel vormen. De radiator is voorzien van een voorgemonteerd bovenrooster en 2 zijbekledingen. De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding zichtbaar is. De hoeken van de radiator zijn afgerond. De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A, volgens EN 10130: 2006.

- *Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen*
- *Pas warmwaterkanaal: 50 mm*
- *Pas convectielamellen: 25 mm*
- *Bij middenaansluiting heeft de radiator een diagonale waterdoorstroming*
- *Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop (aansluiting M30 x 1,5)*
- *Meegeleverd ophangconsoles, voorgemonteerde blindstoppen (6), ontluchter, schroeven en pluggen*
- *Standaardkleur: wit RAL 9016*
- *Aansluiting 2 x G 1/2" onderaan rechts of links. Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links*
- *De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C*
- *De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).*

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Integra

		H 300 mm				H 400 mm			
		11	21S	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	248				318	448		
	Code	915831				915860	915861		
	€	131,33				142,41	152,01		
600	Watt						598	802	
	Code						915865	915866	
	€						171,28	190,93	
750	Watt			790			747	1002	1439
	Code			916330			915869	915870	915871
	€			186,03			190,41	214,48	287,69
900	Watt			948	1345		896	1202	1726
	Code			915833	915834		915873	915874	915875
	€			205,28	271,84		209,90	238,32	323,14
1050	Watt			1106	1569		1046	1403	2014
	Code			915835	915836		915877	915878	915879
	€			225,69	301,67		230,92	257,80	360,86
1200	Watt		962	1264	1793		1195	1603	2302
	Code		915837	915838	915839		915881	915882	915883
	€		209,69	245,54	330,37		250,99	288,37	397,28
1350	Watt			1422	2017		1345	1804	2589
	Code			915840	915841		915885	915886	915887
	€			266,26	360,81		272,66	314,32	435,63
1500	Watt			1580	2241			2004	2877
	Code			915842	915843			915890	915891
	€			284,69	387,42			337,81	470,61
1650	Watt			1737	2465			2204	3165
	Code			915844	915845			915894	915895
	€			305,06	417,12			363,53	508,56
1800	Watt			1895	2689			2405	3452
	Code			915846	915847			915897	915898
	€			325,13	446,56			388,76	545,98
1950	Watt			2053	2913			2605	
	Code			915848	915849			915900	
	€			344,13	474,29			413,04	
2100	Watt							2806	
	Code							915903	
	€							442,40	
2250	Watt								4316
	Code								915906
	€								659,44
2400	Watt							3206	
	Code							915907	
	€							494,64	
3000	Watt			3159					
	Code			915858					
	€			491,49					



RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Integra

11




21S



22



33



		H 500 mm				H 600 mm			
		11	21S	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	384	530	718		446	607	824	
	Code	915913	915914	915915		915963	915964	915965	
	€	143,56	155,19	173,28		152,71	169,56	190,93	
600	Watt		706	957	1383	595	809	1099	1594
	Code		915918	915919	915920	915968	915967	915969	915970
	€		177,68	200,91	268,41	171,93	196,26	225,11	302,41
750	Watt		883	1196	1729	744	1012	1374	1992
	Code		915922	915923	915924	915971	915972	915973	915974
	€		199,91	228,79	310,00	189,13	221,21	255,58	349,26
900	Watt	768	1059	1436	2075	893	1214	1649	2390
	Code	915925	915926	915927	915928	915975	915976	915977	915978
	€	191,51	222,94	257,10	352,18	207,60	247,96	288,58	398,01
1050	Watt	896	1236	1675	2420	1042	1416	1924	2789
	Code	915929	915930	915931	915932	915979	915980	915981	915982
	€	209,46	246,99	286,54	394,94	223,62	275,28	322,41	448,54
1200	Watt		1412	1914	2766		1619	2198	3187
	Code		915934	915935	915936		915983	915984	915985
	€		270,15	314,87	438,44		302,73	355,35	497,52
1350	Watt		1589	2153	3112		1821	2473	3586
	Code		915938	915939	915940		915987	915988	915989
	€		293,11	343,32	480,79		332,31	392,41	551,16
1500	Watt		1766	2393	3458	1488	2024	2748	3984
	Code		915942	915943	915944	915990	915991	915992	915993
	€		316,07	371,70	522,96	309,68	357,01	423,49	606,38
1650	Watt		1942	2632	3803		2226	3023	4382
	Code		915946	915947	915948		915995	915996	915997
	€		340,79	401,75	568,00		383,71	456,81	648,28
1800	Watt			2871	4149	1786	2428	3298	4781
	Code			915951	915952	915998	915999	916000	916001
	€			430,12	610,18	343,33	410,10	489,50	697,16
1950	Watt			3110	4495			3572	
	Code			915954	915955			916004	
	€			458,54	652,39			534,57	
2100	Watt			3350	4841				5578
	Code			915956	915957				916009
	€			491,49	699,39				800,23
2250	Watt			3589					
	Code			915958					
	€			519,90					
2400	Watt							4397	
	Code							916014	
	€							629,21	
3000	Watt			4785					
	Code			915962					
	€			667,63					

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Integra

11


21S



22



33



		H 750 mm				H 900 mm			
		11	21S	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	534	718	968	1404	616	823	1092	1580
	Code	916019	916020	916021	916022	916050	916051	916052	916053
	€	176,55	190,30	217,09	288,48	184,16	207,78	239,00	319,52
600	Watt	712	957	1290	1871	821	1097	1456	2107
	Code	916023	916024	916025	916026	916054	916055	916056	916057
	€	197,91	221,84	256,90	347,09	208,07	244,37	285,18	386,49
750	Watt	890	1196	1613	2339	1026	1372	1820	2634
	Code	916027	916028	916029	916030	916058	916059	916060	916061
	€	220,91	253,46	296,16	405,02	234,59	281,18	331,57	454,92
900	Watt	1068	1436	1935	2807	1231	1646	2184	3161
	Code	916080	916031	916032	916033	916062	916063	916064	916065
	€	245,07	285,05	336,01	463,59	260,96	317,09	377,07	520,12
1050	Watt		1675	2258	3275		1920	2548	3688
	Code		916035	916036	916037		916067	916068	916069
	€		318,40	377,66	525,16		356,03	425,52	591,39
1200	Watt			2580	3743		2195	2912	4214
	Code			916040	916041		916071	916072	916073
	€			417,60	584,14		392,27	471,46	658,83
1350	Watt			2903				3276	4741
	Code			916044				916074	916075
	€			458,12				517,74	726,34
1500	Watt			3225				3641	5268
	Code			916048				916076	916077
	€			498,55				564,32	794,67
1650	Watt			3548					
	Code			916218					
	€			540,60					
1800	Watt								
	Code								
	€								
1950	Watt								
	Code								
	€								
2100	Watt								
	Code								
	€								
2250	Watt								
	Code								
	€								
2400	Watt								
	Code								
	€								
3000	Watt								
	Code								
	€								



RADSON




Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Integra

UNIQUEMENT POUR RACCORDEMENT A GAUCHE
ENKEL VOOR AANSLUITING LINKS

11



21S



22



33



		H 300 mm	H 400 mm			
		22	11	21S	22	33
		PccP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt		318			
	Code		916088			
	€		142,41			
600	Watt					
	Code					
	€					
750	Watt				1002	
	Code				916090	
	€				214,48	
900	Watt			896	1202	
	Code			916092	916093	
	€			209,90	238,32	
1050	Watt	1106			1403	2014
	Code	916210			916096	916097
	€	225,69			257,80	360,86
1200	Watt	1264			1603	2302
	Code	916212			916099	916100
	€	245,54			288,37	397,28
1350	Watt				1804	
	Code				916101	
	€				314,32	
1500	Watt				2004	
	Code				916102	
	€				337,81	
1650	Watt				2204	
	Code				916103	
	€				363,53	
1800	Watt				2405	
	Code				916104	
	€				388,76	
1950	Watt				2605	
	Code				916106	
	€				413,04	
2250	Watt					
	Code					
	€					
2400	Watt				3206	
	Code				916107	
	€				494,64	

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Integra

UNIQUEMENT POUR RACCORDEMENT A GAUCHE
ENKEL VOOR AANSLUITING LINKS

11



21S



22



33



		H 500 mm				H 600 mm			
		11	21S	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	384				446	607	824	
	Code	916108				916133	916134	916135	
	€	143,56				152,71	169,56	190,93	
600	Watt			957		595	809	1099	1594
	Code			916109		916136	916137	916138	916139
	€			200,91		171,93	196,26	225,11	302,41
750	Watt		883	1196	1729		1012	1374	1992
	Code		916110	916111	916112		916140	916141	916142
	€		199,91	228,79	310,00		221,21	255,58	349,26
900	Watt		1059	1436	2075		1214	1649	2390
	Code		916113	916114	916115		916143	916144	916145
	€		222,94	257,10	352,18		247,96	288,58	398,01
1050	Watt		1236	1675	2420		1416	1924	2789
	Code		916116	916117	916118		916147	916148	916149
	€		246,99	286,54	394,94		275,28	322,41	448,54
1200	Watt		1412	1914	2766		1619	2198	3187
	Code		916119	916120	916121		916150	916151	916152
	€		270,15	314,87	438,44		302,73	355,35	497,52
1350	Watt		1589	2153				2473	
	Code		916122	916123				916155	
	€		293,11	343,32				392,41	
1500	Watt		1766	2393	3458			2748	
	Code		916125	916126	916127			916156	
	€		316,07	371,70	522,96			423,49	
1650	Watt		1942	2632				3023	
	Code		916128	916129				916158	
	€		340,79	401,75				456,81	
1800	Watt			2871				3298	
	Code			916130				916160	
	€			430,12				489,50	
1950	Watt			3110				3572	
	Code			916131				916161	
	€			458,54				534,57	
2250	Watt			3589					
	Code			916132					
	€			519,90					
2400	Watt								
	Code								
	€								

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Integra

UNIQUEMENT POUR RACCORDEMENT A GAUCHE
ENKEL VOOR AANSLUITING LINKS

11



21S



22



33



		H 750 mm				H 900 mm			
		11	21S	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	534	718	968	1404	616	823	1092	1580
	Code	916162	916163	916164	916165	916183	916184	916185	916186
	€	176,55	190,30	217,09	288,48	184,16	207,78	239,00	319,52
600	Watt	712	957	1290	1871	821	1097	1456	2107
	Code	916166	916167	916168	916169	916187	916188	916189	916190
	€	197,91	221,84	256,90	347,09	208,07	244,37	285,18	386,49
750	Watt		1196	1613	2339	1026	1372	1820	2634
	Code		916171	916172	916173	916191	916193	916194	916195
	€		253,46	296,16	405,02	234,59	281,18	331,57	454,92
900	Watt		1436	1935	2807		1646	2184	3161
	Code		916174	916175	916176		916197	916198	916199
	€		285,05	336,01	463,59		317,09	377,07	520,12
1050	Watt			2258				2548	3688
	Code			916177				916201	916202
	€			377,66				425,52	591,39
1200	Watt			2580	3743			2912	4214
	Code			916179	916180			916203	916204
	€			417,60	584,14			471,46	658,83
1350	Watt			2903				3276	
	Code			916181				916205	
	€			458,12				517,74	
1500	Watt								
	Code								
	€								
1650	Watt								
	Code								
	€								
1800	Watt								
	Code								
	€								
1950	Watt								
	Code								
	€								
2250	Watt								
	Code								
	€								
2400	Watt								
	Code								
	€								

RADSON



Compact

DESCRIPTION TECHNIQUE
La face avant est reconnaissable à ses canaux d'eau chaude arrondis et larges qui forment un profil ininterrompu. Les radiateurs sont fabriqués en tole d'acier DC 01A laminée a froid, selon EN 10130: 2006.
• Avec grille supérieure et parois latérales en tôle d'acier montées en usine
• Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude
• Pas canal d'eau chaude: 50 mm
• Pas lamelles de convection: 25 mm
• Livrés dans l'emballage consoles, bouchon purgeur orientable, bouchon plein, vis et chevilles
• Couleur standard: blanc RAL 9016
• Raccordement 4 x G 1/2"
• Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C. La température de retour s'élève à 65°C. La température ambiante est 20°C
• Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De voorzijde is herkenbaar aan de afgeronde en brede warmwaterkanalen die een ononderbroken profiel vormen. De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A volgens EN 10130: 2006.
• Met fabrieksmatig gemonteerde boven- en zijbekleding uit plaatstaal
• Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen
• Pas warmwaterkanaal: 50 mm
• Pas convectielamellen: 25 mm
• Meegeleverd ophangconsoles, draaibare ontluchter, blindstop, schroeven en pluggen
• Standaardkleur: wit RAL 9016
• Aansluiting 4 x G 1/2"
• De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C
• De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

Compact

11



21S



22



33



		H 300 mm			H 400 mm			
		11	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt				318			
	Code	480390			595160			
	€	77,39			88,30			
600	Watt						802	
	Code						595500	
	€						138,92	
750	Watt		790	1121		747	1002	1439
	Code		164340	399910		504625	595510	595670
	€		134,11	190,76		138,39	162,01	233,83
900	Watt			1345		896	1202	1726
	Code		441110	438630		504624	595520	595680
	€		153,02	218,27		157,49	185,39	268,60
1050	Watt		1106	1569		1046	1403	2014
	Code		440420	438620		504623	595530	595690
	€		173,02	247,54		178,11	204,51	305,59
1200	Watt		1264	1793		1195	1603	2302
	Code		440410	438610		504622	595540	595700
	€		192,45	275,67		197,83	234,50	341,33
1350	Watt		1422	2017		1345	1804	2589
	Code		440400	438600		504621	595550	595710
	€		212,82	305,55		219,08	259,92	378,95
1500	Watt		1580	2241		1494	2004	2877
	Code		440390	438590		504620	595560	595720
	€		230,89	331,67		237,81	282,98	413,24
1650	Watt		1737	2465			2204	3165
	Code		433340	433290			595570	595730
	€		250,85	360,78			308,21	450,49
1800	Watt		1895	2689		1793	2405	3452
	Code		433320	438580		504618	595580	595740
	€		270,54	389,66		279,04	332,97	487,21
1950	Watt		2053	2913			2605	
	Code		408400	403510			595590	
	€		289,21	416,84			356,79	
2100	Watt						2806	
	Code						595600	
	€						385,59	
2250	Watt		2369	3362			3006	4316
	Code		576960	438560			595610	595770
	€		331,33	476,38			409,50	598,50
2400	Watt						3206	
	Code						595620	
	€						436,82	
2700	Watt		2843				3607	
	Code		572300				595630	
	€		395,11				488,83	
3000	Watt			4482				
	Code			509480				
	€			623,60				


RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

Compact

11



21S



22



33



		H 500 mm				H 600 mm			
		11	**21S**	**22**	**33**	**11**	**21S**	**22**	**33**
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	384			1037	446	607	824	1195
	Code	525100			595940	445330	504608	439840	421390
	€	89,38			174,43	98,36	117,96	138,92	199,62
600	Watt			957	1383	595	809	1099	1594
	Code			595900	595950	445110	504607	439830	438430
	€			148,66	214,93	117,22	144,13	172,46	248,26
750	Watt	640	883	1196	1729	744	1012	1374	1992
	Code	595790	504616	346300	346270	445100	504606	439820	438420
	€	119,81	147,71	176,04	255,69	134,13	168,61	202,35	294,22
900	Watt		1059	1436	2075	893	1214	1649	2390
	Code		504615	590400	582490	445070	504605	439810	438410
	€		170,31	203,81	297,05	152,22	194,83	234,67	342,05
1050	Watt		1236		2420	1042	1416	1924	2789
	Code		504614	217010	391300	444990	504604	439800	437570
	€		193,89	232,69	339,06	167,94	221,64	267,90	391,64
1200	Watt	1024	1412	1914	2766	1190	1619	2198	3187
	Code	545470	504613	595910	346060	443640	504603	439790	438400
	€	171,09	216,63	260,51	381,69	189,26	248,60	300,21	439,69
1350	Watt		1589	2153	3112		1821	2473	3586
	Code		504612	191840	595960		504602	439780	438270
	€		239,15	288,38	423,27		277,56	336,54	492,26
1500	Watt		1766	2393	3458	1488	2024	2748	3984
	Code		504611	515330	595970	396750	504601	439670	438260
	€		261,68	316,24	464,64	252,34	301,82	367,05	546,46
1650	Watt	1407	1942	2632	3803		2226	3023	4382
	Code	595830	504610	572250	595980		504599	439650	433010
	€	226,32	285,92	345,69	508,77		327,99	399,73	587,56
1800	Watt		2119	2871	4149	1786		3298	4781
	Code		504600	295800	595990	203550		439630	433000
	€		308,52	373,55	550,15	285,39		431,79	635,50
1950	Watt			3110	4495	1934		3572	
	Code			411090	596000	353120		439620	
	€			401,43	591,56	233,71		476,01	
2100	Watt			3350				3847	
	Code			582480				439580	
	€			433,73				501,48	
2250	Watt			3589				4122	
	Code			595920				717840	
	€			461,59				533,89	
2400	Watt			3828					6374
	Code			151948					535270
	€			502,87					836,06
2700	Watt								
	Code								
	€								
3000	Watt								
	Code								
	€								



RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

Compact

11



21S



22



33



		H 750 mm				H 900 mm			
		11	21S	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	534	718	968	1404	616	823	1092	1580
	Code	443230	504587	439400	226100	443010	504593	438820	437880
	€	121,76	138,26	164,56	234,59	129,23	155,40	186,05	265,07
600	Watt	712	957	1290	1871	821	1097	1456	2107
	Code	443220	504598	439250	438250	442990	504592	438800	437870
	€	142,74	169,22	203,62	292,09	152,65	191,34	231,36	330,74
750	Watt	890	1196	1613	2339	1026	1372	1820	2634
	Code	443090	504597	438950	438240	442980	504591	438680	437810
	€	165,27	200,24	242,13	348,92	178,68	227,42	276,84	397,90
900	Watt	1068	1436	1935	2807	1231	1646	2184	3161
	Code	433500	504596	438940	432990	442380	504588	438670	437750
	€	188,98	231,23	281,22	406,38	204,53	262,66	321,51	461,82
1050	Watt			2258	3275			2548	3688
	Code			438930	438230			438660	437690
	€			322,06	466,76			369,04	531,73
1200	Watt		1914	2580	3743			2912	4214
	Code		504594	438920	232880			438650	437630
	€		295,48	361,27	524,66			414,10	597,87
1350	Watt			2903	4211			3276	4741
	Code			438880	780220			438640	522280
	€			401,00	583,20			459,49	664,10
1500	Watt			3225				3641	5268
	Code			317290				528520	787510
	€			440,65				505,20	731,12
1650	Watt								
	Code								
	€								
1800	Watt								
	Code								
	€								
1950	Watt								
	Code								
	€								
2100	Watt								
	Code								
	€								
2250	Watt								
	Code								
	€								
2400	Watt								
	Code								
	€								
2700	Watt								
	Code								
	€								
3000	Watt								
	Code								
	€								

RADSON

Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).



Vertical

DESCRIPTION TECHNIQUE
La face avant est reconnaissable à ses canaux d'eau arrondis et larges qui forment un profil continu. Grâce à sa forme verticale, le radiateur prend peu de place au mur. Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A laminée a froid, selon EN 10130: 2006.
• Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude
• Pas canal d'eau chaude: 50 mm
• Pas lamelles de convection: 25 mm
• Livrés dans l'emballage 2 habillages latéraux (excl. type 10), consoles, clips de blocage, bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles
• Couleur standard: blanc RAL 9016
• Raccordement 6 x G 1/2“ - 4 aux coins du radiateur, 2 pour le raccordement central. Le radiateur est réversible haut/bas.
• Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C. La température de retour s'élève à 65°C. La température ambiante est 20°C
• Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De voorzijde is herkenbaar aan de afgeronde en brede warmwaterkanalen die een ononderbroken profiel vormen. Omwille van zijn verticale uitvoering neemt deze radiator weinig plaats in op de wand. De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A volgens EN 10130: 2006.
• Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen
• Pas warmwaterkanaal: 50 mm
• Pas convectielamellen: 25 mm
• Meegeleverd 2 zijbekledingen (excl. bij type 10), ophangconsoles, montageklemmen, draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen
• Standaardkleur: wit RAL 9016.
• Aansluiting 6 x G 1/2“ - 4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting. De radiator is omkeerbaar boven/onder
• De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C
• De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).



RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

Vertical

10C

20C - 21C

22C

		H 1500 mm	H 1800 mm			
		10C	10C	20C	21C	22C
300	Watt			819	963	
	Code			319642	319645	
	€			361,88	433,26	
450	Watt	650	765	1229	1430	1698
	Code	373500	352720	281632	228139	274220
	€	222,08	267,35	460,61	534,21	586,97
600	Watt	867	1020	1638	1906	2264
	Code	432970	432870	281633	228160	282141
	€	251,23	299,26	516,96	618,93	686,76
750	Watt				2383	2830
	Code				228161	283659
	€				709,63	808,12

		H 1950 mm			H 2100 mm		H 2300 mm
		20C	21C	22C	21C	22C	22C
300	Watt		1020	1192			
	Code		319646	319648			
	€		455,52	511,66			
450	Watt		1507	1788	1605	1877	
	Code		228162	277710	228165	280923	
	€		558,56	624,73	590,87	664,13	
600	Watt	1753	2040	2384	2140	2503	
	Code	281636	228163	282142	228166	282144	
	€	518,68	650,75	730,93	689,05	777,03	
750	Watt		2512	2980	2675	3129	3329
	Code		228164	282143	228167	282145	282146
	€		749,06	856,58	793,90	910,72	963,98

STOCK

A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

RADSON





E-Flow Parada

DESCRIPTION TECHNIQUE
La face avant est plane unie. Le radiateur est équipé d'une grille supérieure et de deux parois latérales. Un tube d'alimentation est intégré dans le radiateur avec son corps de vanne thermostatisable. Aucune tuyauterie n'est apparente. Les coins du radiateur sont arrondis. Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A laminée à froid, selon EN 10130: 2006

- Avec 2 lamelles de convection soudées sur chaque canal d'eau chaude
- Pas des canaux d'eau chaude: 50 mm
- Pas des lamelles de convection: 25 mm
- Avec face avant préencollée en Zincor
- Dans le cas d'un raccordement central, l'écoulement de l'eau dans le radiateur se fait de manière diagonale
- Avec corps de vanne thermostatique d'Oventrop à Kv réglable pré-monté (raccordement M 30 x 1,5)
- Avec bouchons pleins montés en usine (6) et bouchon purgeur
- Livrés dans l'emballage consoles, vis et cheville
- Couleur standard: blanc RAL 9016
- Raccordement 2 x G 1/2“ en bas à droite ou à gauche. Sur la version droite, l'arrivée se trouve à gauche et le retour à droite; sur la version gauche, l'arrivée est à droite et le retour à gauche
- Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température d'ambiante est 20°C
- Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De voorzijde is vlak. De radiator is voorzien van een voorgemonteerd bovenrooster en 2 zijbekledingen. De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding zichtbaar is. De hoeken van de radiator zijn afgerond. De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A, volgens EN 10130: 2006

- *Met telkens 2 convectielamellen gelast op 1 warmwaterkanaal*
- *Pas warmwaterkanalen: 50 mm*
- *Pas convectielamellen: 25 mm*
- *Met verlijmde vlakke voorplaat uit Zincor*
- *Bij middenaansluiting heeft de radiator een diagonale waterdoorstroming*
- *Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop (aansluiting M30 x 1,5)*
- *Met voorgemonteerde blindstoppen (6) en ontluchter*
- *Meegeleverd ophangconsoles, schroeven en pluggen*
- *Standaardkleur: wit RAL 9016*
- *Aansluiting 2 x G 1/2” onderaan rechts of links. Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links*
- *De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C, de retourtemperatuur is 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C*
- *De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).*



RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Parada

11



21S




22



33



		H 300 mm	H 400 mm			H 500 mm			
		22	11	22	33	11	21S	22	33
		PccP	Pc	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt		306			366	498		
	Code		309620			309629	309677		
	€		225,89			227,71	238,71		
600	Watt							899	
	Code							309767	
	€							287,77	
750	Watt			949				1124	
	Code			309756				309768	
	€			307,22				327,70	
900	Watt			1139			996	1349	1940
	Code			309757			309680	309769	309831
	€			341,37			342,92	368,24	541,69
1050	Watt			1328			1162	1574	2263
	Code			309758			309681	309770	309832
	€			369,29			379,88	410,42	607,48
1200	Watt	1216		1518	2159		1328	1799	2586
	Code	294095		309759	309819		309682	309771	309833
	€	382,47		413,06	611,06		415,53	451,01	674,37
1350	Watt			1708	2429			2024	2909
	Code			309760	309820			309772	309834
	€			450,22	670,05			491,75	739,54
1500	Watt			1898			1661	2249	
	Code			309761			309684	309773	
	€			483,85			486,16	532,40	
1650	Watt			2087				2473	
	Code			309762				309774	
	€			520,71				575,46	
1800	Watt	1823		2277				2698	
	Code	347151		309763				309775	
	€	515,61		556,85				616,08	
1950	Watt								
	Code								
	€								
2100	Watt			2657				3148	
	Code			309765				309777	
	€			633,70				703,98	



ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture
Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Parada

11



21S



22



33



		H 600 mm				H 750 mm			
		11	21S	22	33	11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP	Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	424		773		506		911	
	Code	309638		309778		309647		309790	
	€	242,21		273,47		280,05		310,94	
600	Watt		761	1031	1493		901	1214	
	Code		309690	309779	309841		309712	309791	
	€		301,86	322,45	465,13		341,23	367,97	
750	Watt		952	1289	1867			1518	2215
	Code		309691	309780	309842			309792	309854
	€		340,24	366,09	537,20			424,21	622,96
900	Watt		1142	1546	2240		1352	1822	
	Code		309692	309781	309843		309714	309793	
	€		381,37	413,36	612,18		438,42	481,30	
1050	Watt		1332	1804	2613			2125	3101
	Code		309693	309782	309844			309794	309856
	€		423,40	461,82	689,90			540,93	807,75
1200	Watt		1523	2062	2987			2429	
	Code		309694	309783	309845			309795	
	€		465,64	508,99	765,25			598,15	
1350	Watt			2319				2732	
	Code			267285				309796	
	€			562,07				656,20	
1500	Watt			2577				3036	
	Code			309785				309797	
	€			606,58				714,12	
1650	Watt			2835					
	Code			309786					
	€			654,32					
1800	Watt			3092					
	Code			309787					
	€			701,15					
1950	Watt			3350					
	Code			309788					
	€			765,70					
2100	Watt								
	Code								
	€								



RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Parada

11



21S



22



33



		H 900 mm			
		11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt		776	1037	1521
	Code		309723	309802	309864
	€		319,59	342,35	491,47
600	Watt	779	1034	1383	2027
	Code	309657	309724	309803	309865
	€	330,03	375,84	408,48	594,49
750	Watt		1293	1729	2534
	Code		309725	309804	309866
	€		432,49	474,94	699,72
900	Watt		1552	2075	3041
	Code		309726	309805	309867
	€		487,74	540,10	799,99
1050	Watt			2420	3548
	Code			309806	309868
	€			609,51	909,64
1200	Watt			2766	4055
	Code			309807	309869
	€			675,30	1 013,35
1350	Watt				
	Code				
	€				
1500	Watt			3458	
	Code			309809	
	€			808,32	
1650	Watt				
	Code				
	€				
1800	Watt				
	Code				
	€				
1950	Watt				
	Code				
	€				
2100	Watt				
	Code				
	€				



RADSON




Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-FLow Parada

UNIQUEMENT POUR RACCORDEMENT A GAUCHE
ENKEL VOOR AANSLUITING LINKS

21S



22



33



		H 400 mm	H 500 mm	H 600 mm	H 750 mm	H 900 mm		
		22	22	22	22	21S	22	33
		PccP	PccP	PccP	PccP	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt				911	776	1037	1521
	Code				393361	467116	301466	265760
	€				310,94	319,59	342,35	491,47
600	Watt			1031	1214		1383	2027
	Code			266772	258068		255741	277293
	€			322,45	367,97		408,48	594,49
750	Watt		1124	1289	1518		1729	2534
	Code		312953	274779	271452		292958	254100
	€		327,70	366,09	424,21		474,94	699,72
900	Watt		1349	1546	1822		2075	3041
	Code		273221	284087	266510		263710	285544
	€		368,24	413,36	481,30		540,10	799,99
1050	Watt	1328	1574	1804			2420	3548
	Code	316294	288544	274059			266764	258472
	€	369,29	410,42	461,82			609,51	909,64
1200	Watt		1799	2062	2428			
	Code		287169	276184	464045			
	€		451,01	508,99	598,15			
1350	Watt		2024	2319				
	Code		276990	307262				
	€		491,75	562,07				
1500	Watt		2249					
	Code		276693					
	€		532,40					
1650	Watt		2473					
	Code		267245					
	€		575,46					
1800	Watt		2698	3092				
	Code		301463	287946				
	€		616,08	701,15				



RADSON



E-Flow Ramo

DESCRIPTION TECHNIQUE

La face avant est planeaux lignes rigides. Le radiateur est équipé d'une grille supérieure et de deux parois latérales. Un tube d'alimentation est intégré dans le radiateur avec son corps de vanne thermostatisable. Aucune tuyauterie n'est apparente. Les coins du radiateur sont arrondis. Les radiateurs sont fabriqués en tôle d'acier DC 01A laminée à froid, selon EN 10130: 2006

- Avec 2 lamelles de convection soudées sur chaque canal d'eau chaude
- Pas des canaux d'eau chaude: 50 mm
- Pas des lamelles de convection: 25 mm
- Avec face avant plane aux lignes rigides préencollée en Zincor
- Dans le cas d'un raccordement central, l'écoulement de l'eau dans le radiateur se fait de manière diagonale
- Avec corps de vanne thermostatique d'Oventrop à Kv réglable pré-monté (raccordement M 30 x 1,5)
- Avec bouchons pleins montés en usine (6) et bouchon purgeur
- Livrés dans l'emballage consoles, vis et chevilles
- Couleur standard: blanc RAL 9016
- Raccordement 2 x G 1/2“ en bas à droite ou à gauche. Sur la version droite, l'arrivée se trouve à gauche et le retour à droite; sur la version gauche, l'arrivée est à droite et le retour à gauche
- Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température d'ambiante est 20°C
- Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De voorzijde is een vlakke voorplaat met horizontaal lijnprofiel. De radiator is voorzien van een voorgemonteerd bovenrooster en 2 zijbekledingen. De aanvoerbuis is geïntegreerd in de radiator samen met het regelbare kraanlichaam, waardoor geen enkele leiding zichtbaar is. De hoeken van de radiator zijn afgerond. De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A, volgens EN 10130: 2006

- *Met telkens 2 convectielamellen gelast op 1 warmwaterkanaal*
- *Pas warmwaterkanalen: 50 mm*
- *Pas convectielamellen: 25 mm*
- *Met verlijmde vlakke voorplaat uit Zincor voorzien van horizontaal lijnprofiel*
- *Bij middenaansluiting heeft de radiator een diagonale waterdoorstroming*
- *Met voorgemonteerd Kv instelbaar thermostatisch kraanlichaam van Oventrop (aansluiting M30 x 1,5)*
- *Met voorgemonteerde blindstoppen (6) en ontluchter*
- *Meegeleverd ophangconsoles, schroeven en pluggen*
- *Standaardkleur: wit RAL 9016*
- *Aansluiting 2 x G 1/2" onderaan rechts of links. Bij rechtse uitvoering is de aanvoer links en de retour rechts, bij linkse aansluiting is de aanvoer rechts en de retour links*
- *De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C, de retourtemperatuur is 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C*
- *De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).*

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Ramo

11



21S



22



		H 400 mm		H 500 mm		H 600 mm		H 750 mm
		11	22	11	22	21S	22	22
		Pc	PccP	Pc	PccP	PcP	PccP	PccP
450	Watt	306		366				
	Code	309876		309883				
	€	250,99		253,00				
600	Watt						1031	1214
	Code						310044	310056
	€						358,28	408,85
750	Watt				1124		1289	1518
	Code				310023		310045	310057
	€				364,13		406,77	471,34
900	Watt				1349	1142	1546	1822
	Code				310024	309956	310046	310058
	€				409,16	423,76	459,28	534,78
1050	Watt		1328		1574	1332	1804	2125
	Code		310013		310025	309957	310047	310059
	€		410,32		456,04	470,46	513,12	601,03
1200	Watt		1518		1799	1523	2062	
	Code		310014		310026	309958	310048	
	€		458,95		501,12	517,38	565,54	
1350	Watt				2024		2319	
	Code				310027		310049	
	€				546,40		624,51	
1500	Watt				2249	1904	2577	
	Code				310028	309970	310050	
	€				591,55	610,13	673,99	
1800	Watt				2698			
	Code				310040			
	€				684,56			



RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Ramo

11



21S



22



33



		H 900 mm			
		11	21S	22	33
		Pc	PcP	PccP	PccPcP
450	Watt	584	776	1037	1521
	Code	309920	309987	310067	310137
	€	324,57	355,10	380,40	546,06
600	Watt		1034	1383	2027
	Code		309988	310068	310138
	€		417,62	453,86	660,54
750	Watt		1293	1729	2534
	Code		309989	310069	310139
	€		480,55	527,71	777,45
900	Watt		1552	2075	3041
	Code		310000	310070	310140
	€		541,94	600,12	888,90
1050	Watt			2420	3548
	Code			310071	310141
	€			677,23	1 010,71
1200	Watt			2766	
	Code			310072	
	€			750,34	
1350	Watt				
	Code				
	€				
1500	Watt				
	Code				
	€				
1800	Watt				
	Code				
	€				

RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

E-Flow Ramo

UNIQUEMENT POUR RACCORDEMENT A GAUCHE
ENKEL VOOR AANSLUITING LINKS

22

33



		H 900 mm	
		22	**33**
		PccP	PccPcP
600	Watt	1383	
	Code	264704	
	€	453,86	
750	Watt	1729	2534
	Code	265212	274767
	€	527,71	777,45




AFHALING IN UW REGIONAAL MAGAZIJN

ZAVENTEM	***MERELBEKE***	***ALLEUR***
Leuvensesteenweg 561	*Heidestraat 6*	*Rue de Wallonie 14*
1930 Zaventem	*9820 Merelbeke*	*4432 Alleur*
T. 02 719 87 38	*T. 09 296 90 01*	*T. 04 290 14 29*




RADSON


Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).



DESCRIPTION TECHNIQUE
Radiateur panneau à ultra basse température, à chaleur convective, crée par une rangée de ventilateurs, fabriqué en tôle d'acier, avec une face avant lisse préencollée avec 2 lignes en RAL 9016. Pourvu d'une grille supérieure perforée et de 2 joues latérales. Fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, selon EN 442-1, et pourvu d'une face avant zinguée de 1 mm d'épaisseur. Avec corps de vanne thermostatique (M30 x 1,5) monté à droite et tube d'alimentation d'eau en forme de T, bouchon plein, bouchon de vidange et purgeur. Panneau de commande intuitif Touchpad est intégré dans la grille supérieure. Les radiateurs sont garantis pour une durée de 10 ans. Les composants électriques sont garantis pendant 2 ans.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING
Ultra lage temperatuur paneelradiator met versterkte convectie door middel van geïntegreerde ventilatoren, vervaardigd uit plaatstaal, voorzien van een vlakke verlijmde voorplaat met 2 lijnen in RAL 9016. Met geperforeerd bovenrooster en 2 zijbekledingen. Vervaardigd uit koudgewalst plaatstaal volgens EN 442-1 en voorzien van een verzinkte voorplaat met een wanddikte van 1 mm. Met thermostatisch kraanlichaam (M30 x 1,5) aan de rechtse zijde voorgemonteerd en T-vormige aanvoerbuis, voorgemonteerde blind-, aflaatblind- en ontluchtingsstoppen. Visueel bedieningspaneel Touchpad in de bovenbekleding geïntegreerd. De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar. 2 jaar voor de elektrische onderdelen.



RADSON



Tous les radiateurs dans ces tableaux sont suivis de stock dans nos trois dépôts régionaux (Zaventem, Merelbeke et Alleur).
Al de radiatoren uit deze tabellen zijn voorradig in onze drie regionale magazijnen (Zaventem, Merelbeke en Alleur).

UlowE²

UNIQUEMENT POUR RACCORDEMENT A GAUCHE
ENKEL VOOR AANSLUITING LINKS

22



		H 500 mm 22 PccP	H 600 mm 22 PccP	H 900 mm 22 PccP
400	Watt	149		
	Code	725854		
	€	391,94		
600	Watt	224	242	
	Code	725855	725864	
	€	480,91	494,96	
800	Watt	298		
	Code	725856		
	€	535,11		
1000	Watt	373		473
	Code	725857		725875
	€	662,23		706,12
1200	Watt	448		568
	Code	725858		725876
	€	701,83		756,29
1400	Watt	522		662
	Code	725859		725877
	€	746,39		810,62
1600	Watt			757
	Code			725878
	€			1 050,99
1800	Watt			851
	Code			725879
	€			1 103,88
2000	Watt			946
	Code			725880
	€			1 159,54

ÉMISSIONS CALORIFIQUES *WARMTE-AFGIFTES* (Watt)		B(mm) →	500			600			900		
		vitesse ventilateur ventilatorsnelheid	Standby	Comfort	Boost	Standby	Comfort	Boost	Standby	Comfort	Boost
C (mm)		valeur n → *n-exponent* →	1,305	1,139	1,112	1,317	1,129	1,112	1,339	1,164	1,106
400	45/35/20	Δ20°C	163	252	294	184	272	317	233	324	375
	40/35/20	Δ17,5°C	140	220	257	157	238	277	198	282	328
	35/30/20	Δ12,5°C	89	149	176	100	162	189	126	189	225
600	45/35/20	Δ20°C	245	379	440	276	409	475	349	486	562
	40/35/20	Δ17,5°C	210	331	385	236	357	416	298	423	492
	35/30/20	Δ12,5°C	134	224	263	150	242	284	188	284	337
800	45/35/20	Δ20°C	327	505	587	368	545	634	466	648	750
	40/35/20	Δ17,5°C	280	441	514	314	476	554	397	564	656
	35/30/20	Δ12,5°C	179	298	351	200	323	378	251	378	450
1000	45/35/20	Δ20°C	409	631	734	460	681	792	582	810	937
	40/35/20	Δ17,5°C	349	551	642	393	595	693	496	705	820
	35/30/20	Δ12,5°C	224	373	439	250	404	473	34	473	562
1200	45/35/20	Δ20°C	490	757	881	552	817	950	698	972	1124
	40/35/20	Δ17,5°C	419	661	770	472	714	832	595	846	984
	35/30/20	Δ12,5°C	268	448	527	300	485	568	377	568	674
1400	45/35/20	Δ20°C	572	883	1028	644	953	1109	815	1134	1312
	40/35/20	Δ17,5°C	489	771	899	550	833	970	694	987	1148
	35/30/20	Δ12,5°C	313	522	615	350	566	662	440	662	787
1600	45/35/20	Δ20°C	654	1010	1174	736	1090	1267	931	1296	1499
	40/35/20	Δ17,5°C	559	882	1027	629	952	1109	794	1128	1312
	35/30/20	Δ12,5°C	358	597	702	400	646	757	702	757	899
1800	45/35/20	Δ20°C	735	1136	1321	828	1226	1426	1048	1458	1687
	40/35/20	Δ17,5°C	629	992	1156	707	1071	1247	893	1269	1476
	35/30/20	Δ12,5°C	402	671	790	450	727	851	565	851	1012
2000	45/35/20	Δ20°C	817	1262	1468	920	1362	1584	1164	1620	1874
	40/35/20	Δ17,5°C	699	1102	1284	786	1190	1386	992	1410	1640
	35/30/20	Δ12,5°C	447	746	878	500	808	946	628	946	1124

RAFRAÎCHISSEMENT *AFGIFTES KOELING* (Watt)		B(mm) →	500		600		900	
			Soft	Comfort	Soft	Comfort	Soft	Comfort
C (mm)		valeur n → *n-exponent* →	0,863	0,964	0,886	0,926	0,881	0,915
400	17/19/28		78	106	88	119	93	137
	17/19/26		64	85	72	97	77	112
600	17/19/28		117	158	132	179	140	205
	17/19/26		97	128	108	145	115	167
800	17/19/28		156	211	176	238	186	274
	17/19/26		129	170	144	194	153	223
1000	17/19/28		195	264	220	298	233	342
	17/19/26		161	213	181	242	191	279
1200	17/19/28		234	317	264	358	280	410
	17/19/26		193	256	217	291	230	335
1400	17/19/28		273	370	308	417	326	479
	17/19/26		225	298	253	339	268	390
1600	17/19/28		312	422	352	477	373	547
	17/19/26		257	341	289	388	306	446
1800	17/19/28		351	475	396	536	419	616
	17/19/26		290	383	325	436	345	502
2000	17/19/28		390	528	440	596	466	684
	17/19/26		322	426	361	485	383	558

POIDS *GEWICHT* (kg)	B (mm)		
C (mm)	500	600	900
400	15,70	17,59	25,19
600	22,43	25,20	36,57
800	29,18	32,82	47,95
1000	36,11	40,62	59,51
1200	42,85	48,24	70,90
1400	49,69	55,94	82,37
1600	56,53	63,65	93,84
1800	63,46	71,45	105,41
2000	70,20	79,07	116,79

PUISSANCE ÉLECTRIQUE *ELEKTRISCH VERMOGEN*		Comfort mode		Boost mode	
C (mm)	#ventilateurs #ventilatoren	P-input Watt	I-input mA	P-input Watt	I-input mA
400	2	2,60	11,00	3,50	15,00
600	4	3,30	14,00	4,90	21,00
800	6	3,90	17,00	6,40	28,00
1000	8	4,50	20,00	7,80	34,00
1200	10	5,10	22,00	9,30	40,00
1400	12	5,80	25,00	10,80	47,00
1600	14	6,40	28,00	12,10	53,00
1800	16	7,00	30,00	13,60	59,00
2000	18	7,60	33,00	15,00	65,00

Input P (Watt) = puissance (énergie par unité de temps)
vermogen (energie per tijdseenheid)
= valeur effective du courant électrique (puissance) en milliampère
effectieve waarde vd elektrische stroom (sterkte) in milliampère

B = hauteur / *hoogte*
C = longueur / *lengte*

RADSON



Radiateur avec plaque de parement profilé pourvue d'un profil de ligne vertical et des parois latérales, fabriqué en tôle d'acier DC 01A, laminée à froid, selon EN 10130: 2006. Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude. Pas: canal d'eau chaude: 50 mm, Pas: lamelles de convection: 25 mm. Livré dans l'emballage 2 parois latérales, consoles, clips de blocage, bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles. Couleur standard: blanc – RAL 9016. Raccordement 6 x G 1/2", 4 aux coins du radiateur, 2 pour le raccordement central. Le radiateur est réversible haut/bas. Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C. Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

Radiator met geprofileerde voorkant met verticaal lijnprofiel en zijbekledingen, geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A, volgens EN 10130: 2006. Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen. Pas: warmwaterkanalen: 50 mm, Pas: convectielamellen: 25 mm. Meegeleverd 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Standaardkleur: wit – RAL 9016. Aansluiting 6 x G 1/2", 4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting. De radiator is omkeerbaar boven/onder. De emissies van de radiator, uitgedrukt in Watt, is gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevings- temperatuur is 20°C. De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).

Faro V

		H 1800 mm		H 1950 mm		H 2100 mm
		21	22	21	22	22
		PcP	PccP	PcP	PccP	PccP
450	Watt	1338	1569		1654	1742
	Code	127250	311500		311501	311502
	€	731,61	826,71		846,64	854,11
600	Watt	1784	2092	1873	2205	2323
	Code	142431	311503	131272	311504	311505
	€	810,70	916,09	834,24	942,70	953,45
750	Watt	2230	2615		2756	2903
	Code	136009	311506		311507	311508
	€	894,72	1 011,04		1 044,63	1 058,98

RADSON

Radiateur avec face avant lisse et des parois latérales, fabriqué en tôle d'acier DC 01A, laminée à froid, selon EN 10130: 2006. Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude. Pas: canal d'eau chaude: 50 mm, Pas: lamelles de convection: 25 mm. Livré dans l'emballage 2 parois latérales, consoles, clips de blocage, bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles. Couleur standard: blanc – RAL 9016. Raccordement 6 x G 1/2", 4 aux coins du radiateur, 2 pour le raccordement central. Le radiateur est réversible haut/bas. Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C. Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

Radiator met vlakke voorkant en zijbekledingen, geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal DC 01A, volgens EN 10130: 2006. Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen. Pas: warmwaterkanalen: 50 mm, Pas: convectielamellen: 25 mm. Meegeleverd 2 zijbekledingen, ophangconsoles, montageklemmen, draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Standaardkleur: wit – RAL 9016. Aansluiting 6 x G 1/2", 4 op de hoeken van de radiator, 2 voor de middenaansluiting. De radiator is omkeerbaar boven/onder. De emissies van de radiator, uitgedrukt in Watt, is gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevings- temperatuur is 20°C. De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).

Kos V

		H 1500 mm	H 1800 mm		H 1950 mm		H 2100 mm	
		22	21	22	21	22	21	22
		PccP	PcP	PccP	PcP	PccP	PcP	PccP
300	Watt		0886	1046		1103		1161
	Code		319630	319633		319634		319635
	€		633,97	716,40		730,46		758,41
450	Watt	1436	1338	1569	1399	1654	1457	1742
	Code	421237	210904	311491	135039	311492	210908	311493
	€	739,82	715,35	808,35	725,96	820,33	751,65	849,36
600	Watt	1880	1784	2092	1865	2205	1942	2323
	Code	409544	210905	311494	135041	311495	135038	311496
	€	804,74	792,47	895,50	808,05	913,09	838,94	948,01
750	Watt		2230	2615	2331	2756	2428	2903
	Code		210906	311497	210907	311498	210909	311499
	€		874,91	988,67	895,63	1 012,07	931,67	1 052,79

RADSON



Radiateur avec habillage plane et des angles droits, fabriqué en tôle d'acier St 12.03 laminée à froid, selon DIN 1623/1 et EN 10130. Pour l'application dans un système de chauffage central, selon DIN 4751. Avec à chaque fois 2 lamelles de convection soudées sur 1 canal d'eau chaude. Pas: canal d'eau chaude: 50 mm, Pas: lamelles de convection: 25 mm. Distance arrière du radiateur et du mur: 10 mm, distance avant du radiateur et du mur de 107 mm. Livré dans l'emballage 2 consoles verticaux MCW-V, bouchon purgeur orientable, 3 bouchons plein, vis et chevilles. Couleur standard : RAL 9016 – blanc. Raccordements 6 x G 1/2". Le radiateur est réversible haut/bas. Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été mesurées selon la norme EN 442. La température de départ s' élève à 75°C, la température de retour s' élève à 65°C et la température d' ambiante est 20°C. Les radiateurs sont garantis pour un délai de 10 ans (pour toute installation à partir du 1er janvier 2007).

Radiatoren met naadloze vlakke bekleding met rechte hoeken, geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal St 12.03, volgens DIN 1623/1 en EN 10130. Voor toepassing in een centraal verwarmingssysteem, volgens DIN 4751. Met telkens 2 op 1 warmwaterkanaal aangelaste convectielamellen. Pas: 50 mm (warmwaterkanaal) en 25 mm (convectielamellen). Afstand achterkant radiator en de muur: 10 mm, afstand voorkant radiator en de muur 107 mm. Meegeleverd 2 verticale MCW-V ophangconsoles, draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen. Standaardkleur: wit – RAL 9016. Aansluiting 6 x G 1/2". De radiator is omkeerbaar boven/onder. De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C. De radiatoren worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar (voor installaties vanaf 1 januari 2007).

Tinos

		H 1800 mm	H 1950 mm	H 2100 mm
		21	21	21
		PcP	PcP	PcP
475	Watt	1329	1405	
	Code	406759	406763	
	€	822,65	834,85	
625	Watt	1772	1873	1957
	Code	406761	406764	406766
	€	911,34	929,25	964,80
775	Watt		2341	2446
	Code		406765	406767
	€		1 029,97	1 071,41

RADSON

Banga M

Réalisé en tubes d'acier droits ronds (Ø 22 mm) et de 2 collecteurs à profil en D. Le radiateur est fixé au mur à l'aide de 3 consoles blanches. Ces consoles sont fixées entre les tubes. Cette version à raccord central peut aussi être raccordée à gauche/droite dans le bas. Les rendements des radiateurs, exprimés en Watt, sont mesurés selon la norme EN 442. La température d'arrivée est de 75 °C, la température de retour est de 65 °C et la température ambiante est de 20 °C. Garantie contre les vices de fabrication 10 ans après l'installation. Finition à la poudre d'époxy polyester RAL 9016 - exclusivement.

Vervaardigd uit ronde, rechte stalen buizen (Ø 22 mm) en 2 collectoren met D-profiel. Wordt aan de muur bevestigd met 3 meegeleverde witte consoles, bevestigd tussen de buizen. Deze versie met midden-aansluiting kan ook links of rechts onderaan worden aangesloten. De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75 °C, de retourtemperatuur is 65 °C en de omgevingstemperatuur bedraagt 20 °C. Garantie tegen fabricagefouten 10 jaar na installatie. Afwerking epoxypoeder polyester RAL 9016 - uitsluitend.

Avec raccordement central.
Met middenaansluiting.

	L mm	H mm	Watt	CODE	€	S
BAT1550M	500	862	370	**725043**	**271,29**	**1**
BAT2150M	500	1222	511	**725044**	**317,46**	**A**
BAT3250M	500	1807	768	**725045**	**389,59**	**A**
BAT2160M	600	1222	590	**725046**	**335,75**	**A**
BAT2660M	600	1537	744	**725047**	**377,16**	**A**
BAT3260M	600	1807	886	**725048**	**422,63**	**A**
BAT3675M	750	1807	1056	**725049**	**484,29**	**1**

COMAP

Ensemble pour radiateurs sèche-serviettes / *Ensemble voor handdoekdrogers*

Avec tête thermostatique Sensitive, orientable (droit ou équerre), connexion droite ou gauche / mur ou sol. Connexion tube 3/4" Euroconus, connexion robinet M30 x 1,5.
Met Sensitive thermostaatkop, verstelbaar (recht of haaks), installatie links of rechts / muur of vloer. Buisaansluiting 3/4" Euroconus, Aansluiting kraan M30 x 1,5.




FlexoDesign

Modèle blanc.
Witte uitvoering.




	CODE	€	S
FlexoDesign – Modèle blanc / *Witte uitvoering*	**982161**	**89,17**	**A**



FlexoDesign

Modèle chromé.
Verchroomde uitvoering.

	CODE	€	S
FlexoDesign – Modèle chromé / *Verchroomde uitvoering*	**982162**	**111,15**	**1**

RADSON

Flores

Réalisé en tubes d'acier ronds droits, de diamètre 22 mm, qui sont soudés entre les collecteurs en D de dimension 40 x 30 mm. 2 raccordements G 1/2" et un bouchon purgeur G 1/2" en haut. Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C. Garantie contre les défauts de fabrication 10 ans après l'installation. Couleur standard est blanc - RAL 9016.

Vervaardigd uit ronde rechte stalen buizen met diameter 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met een afmeting van 40x30 mm. 2 aansluitingen G 1/2" en een ontluchter G 1/2" bovenaan. De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C. Garantie tegen fabricagefouten 10 jaar na installatie. Standaardkleur is wit - RAL 9016.



Aller et retour réversibles gauche/droite.
Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
FLO508	500	862	417	129	220	228787	367,21	1
FLO512	500	1222	576	176	302	228788	432,81	1
FLO515	500	1537	718	216	374	228881	509,99	1
FLO518	500	1807	866	258	448	228883	543,34	1
FLO612	600	1222	676	204	352	228789	461,76	1
FLO615	600	1537	842	252	436	228882	519,35	1
FLO618	600	1807	1014	301	523	228884	558,27	1
FLO718	750	1807	1237	365	636	228885	588,18	1

Watt: 75/6020 - Watt1: 45/35/20 - Watt2: T 30



Avec raccordement central.
Met middenaansluiting.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
FLO508M	500	862	397	125	211	297879	414,15	1
FLO512M	500	1222	552	172	292	257535	479,75	1
FLO515M	500	1537	718	222	379	223416	556,95	1
FLO518M	500	1807	830	255	436	229924	590,28	1
FLO612M	600	1222	676	211	359	227483	508,71	1
FLO615M	600	1537	804	250	425	233453	566,29	1
FLO618M	600	1807	962	298	508	207488	605,21	1
FLO718M	750	1807	1161	363	616	225771	635,12	1

Watt: 75/6020 - Watt1: 45/35/20 - Watt2: T 30



Avec PTC Blower (turbo) 950 W avec programme 7 jours et quotidien intégré, fonction Boost, «Fenêtre ouverte» et détection de présence, sécurité enfants par verrouillage clavier.
Met PTC Blower (turbo) 950 W met geïntegreerd week- en dagprogramma, Boost-functie, «Open raam» en aanwezigheidsdetectie, kinderslot door schermvergrendeling.

	L mm	H mm	Watt	CODE	€	S
FLO618EDT	600	1807	1964	402857	845,40	1
FLO718EDT	750	1807	2187	402858	877,40	1

Watt: 75/6020 - Watt1: 45/35/20 - Watt2: T 30



RADSON

CODE | € | S

Muna

Réalisé en tubes d'acier horizontaux plats de dimension 70 x 11 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur triangulaire de dimension 51 x 42 x 42 mm. Raccordement 2 x G 1/2". Les émissions des radiateurs, exprimées en Watt, ont été dimensionnées selon la norme EN 442. La température de départ s'élève à 75°C, la température de retour s'élève à 65°C et la température ambiante est 20°C. Garantie contre les défauts de fabrication 10 ans après l'installation. Couleur standard est blanc - RAL 9016.

Vervaardigd uit stalen horizontale, vlakke buizen met een afmeting van 70x11 mm, gelast op de driehoekige collectoren, met een afmeting van 51x42x42 mm. Aansluiting 2 x G 1/2". De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442. De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C. Garantie tegen fabricagefouten 10 jaar na installatie. Standaardkleur is wit - RAL 9016.




Aller et retour réversibles gauche/droite.

Aanvoer en retour zijn links/rechts omkeerbaar.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
MU0516	500	1655	815	258	435	**216024**	**623,45**	**1**
MU0617	600	1730	987	311	526	**198997**	**691,52**	**1**
MU0817	800	1730	1311	410	696	**204491**	**815,13**	**1**
MU0820	800	2030	1464	468	787	**219676**	**940,54**	**1**

Watt: 75/6020 - Watt1: 45/35/20 - Watt2: T 30



ZEHNDER

Zehnder Forma Spa

Type : tube sur tube, avec espacements. Collecteurs verticaux ronds, des deux côtés, diam. 38 mm. Tubes horizontaux ronds, diam. 25 mm, en exécution simple ou double (uniquement pour CC). Couleur standard blanc brillant RAL 9016. Fixations séparées pour exécution simple, fixations murales soudées pour une exécution double, dans la teinte du radiateur.

Type: buis op buis, met uitsparingen. Verticale ronde collectoren aan beide zijden, diam. 38 mm. Ronde horizontale buizen, diam. 25 mm, in enkele of dubbele (enkel voor CV) uitvoering. Standaardkleur glanzend wit RAL 9016. Losse muurbevestigingen voor enkele uitvoering, aangelaste muurbevestigingen voor dubbele uitvoering, in de kleur van de radiator.

Chauffage central avec raccordement 4 points. Exécution simple.
Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting. Enkele uitvoering.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
LF-150-050-05	496	1441	796	604	422	439225	528,00	1
LF-180-050-05	496	1761	973	738	516	269903	659,00	1
LF-180-060-05	596	1761	1133	859	601	298305	710,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20

Chauffage central avec raccordement 4 points. Exécution double.
Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting. Dubbele uitvoering.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
LFD-180-060-05	596	1761	1543	1165	811	439289	1065,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20

Version électrique avec TimerMemo BT (prémontée). 1 programme hebdomadaire libre et détection de fenêtre ouverte.
Elektrische versie met TimerMemo BT (voorgemonteerd).
1 weekprogramma vrij instelbaar en Open raam detectie.

	L mm	H mm	W électr/elektr	CODE	€	S
LFE 090-050/TF	501	968	500	521030	686,00	1
LFE 120-050/TF	501	1208	750	203480	803,00	1
LFE 170-050/TF	501	1728	1000	521000	917,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20



CODE	€	S

ZEHNDER

Zehnder Forma Air

Type : tube sur tube, avec espacements. Collecteurs verticaux ronds de chaque côté, diam. 38 mm, avec soufflant intégré, dans la teinte du radiateur, pour un fonctionnement séparé ou combiné. Tubes horizontaux ronds, diam. 25 mm. Couleur standard blanc brillant RAL 9016. Fixations murales réglables soudées sur collecteur, dans la teinte du radiateur.

Type: buis op buis, met uitsparingen. Verticale ronde collectoren aan beide zijden, diam. 38 mm, met verborgen verwarmingsventilator in kleur van radiator, voor afzonderlijke of gecombineerde werking. Ronde horizontale buizen, diam. 25 mm. Standaardkleur glanzend wit RAL 9016. Aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector, in kleur radiator.





Chauffage central avec commande IRS et raccordement opposé en bas. Soufflant 1000 Watt.

Centrale verwarming met IRS bediening en overhoekse onderaansluiting. Blazer 1000 Watt.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
LF-170-050/IFS	496	1718	880	669	469	439327	717,00	1
LF-180-050/IFS	496	1798	973	741	522	453508	743,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20



Version électrique avec commande IRS. Soufflant 1000 Watt.

Elektrische versie met IRS bediening. Blazer 1000 Watt.

	L mm	H mm	W électr/elektr	CODE	€	S
LFE-120-050/IFS	496	1230	750	366493	962,00	1
LFE-170-050/IFS	496	1750	1000	363655	1078,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20


ZEHNDER

CODE | € | S

Zehnder Roda Spa

Type : radiateur plat, tube sur tube, avec espacements. Collecteurs verticaux ronds, des deux côtés, Ø 38 mm. Tubes horizontaux plats ovales 70 x 11 mm. Couleur standard blanc brillant RAL 9016. Fixations murales réglables soudées sur le collecteur dans la teinte du radiateur.

Type: vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen. Verticale ronde collectoren aan beide zijden, Ø 38 mm. Vlak ovale horizontale buizen, 70 x 11 mm. Standaardkleur glanzend wit RAL 9016. Aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector in kleur radiator.



Chauffage central avec raccordement 4 points.
Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
RO-150-050-05	500	1481	691	525	368	505240	632,00	1
RO-180-060-05	600	1851	980	747	527	505243	803,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20

Zehnder Roda Spa Air

Type : radiateur plat, tube sur tube, avec espacements et soufflant intégré, pour fonctionnement séparé ou combiné. Collecteurs verticaux ronds gauche et droite, diam. 38 mm. Tubes horizontaux plats ovales 70 x 11 mm. Couleur standard blanc brillant RAL 9016, cache du soufflant dans la teinte du radiateur. Fixations murales réglables soudées sur le collecteur, dans la teinte du radiateur.

Type: vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen en verborgen verwarmingsventilator voor afzonderlijke of gecombineerde werking. Verticale ronde collectoren links en rechts, diam. 38 mm. Vlak ovale horizontale buizen, 70 x 11 mm. Standaardkleur glanzend wit RAL 9016, afdekkap ventilator in kleur radiator. Aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector in kleur radiator.



Version électrique avec commande IRS. Soufflant 1000 Watt.
Elektrische versie met IRS bediening. Blazer 1000 Watt.

	L mm	H mm	W électr/elektr	CODE	€	S
ROE-170-050/IFS	500	1698	1000	439337	1222,00	1



	CODE	€	S

ZEHNDER

Zehnder Roda Asym

Type : radiateur plat, tube sur tube, avec espacements. Double collecteurs verticaux ronds, à gauche ou droite, diam. 38 mm. Tubes horizontaux plats ovales 70 x 11 mm. Couleur standard blanc brillant RAL 9016. Fixations murales réglables soudées sur le collecteur et l'élément, dans la teinte du radiateur.

Type: vlakke radiator, buis op buis, met uitsparingen. Dubbele verticale ronde collectoren, diam. 38 mm, links of rechts. Asymmetrisch vlak ovale horizontale buizen, 70 x 11 mm. Standaardkleur glanzend wit RAL 9016. Aangelaste regelbare muurbevestigingen op collector + element, in kleur radiator.



Chauffage central. Exécution gauche.
Centrale verwarming. Linkse uitvoering.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
ROFL-170-055	550	1676	809	609	4232	459836	781,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20

ZEHNDER

Zehnder Subway

Type : tube entre tube, sans soudures apparentes. Cadre carré, 30 x 30 mm. Tubes ronds horizontaux, diam. 23 mm. Couleur standard blanc brillant RAL 9016. Fixations murales réglables soudées sur le cadre, dans la teinte du radiateur.

Type: buis in buis, met onzichtbare naden. Rondom lopend vierkant profielkader, 30 x 30 mm. Horizontale ronde buizen, diam. 23 mm. Standaardkleur glanzend wit RAL 9016. Aangelaste regelbare muurbevestigingen op kader, in kleur radiator.



Chauffage central avec raccordement 4 points.
Centrale verwarming met 4-puntsaansluiting.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
SUB-150-060	600	1549	772	584	408	439345	546,00	1
SUB-180-060	600	1837	898	681	477	439348	605,00	1

Watt: EN 442 - Watt1: 70/50/20 - Watt2: 55/45/20

Zehnder Zeno Bow

Tubes horizontaux ronds cintrés Ø 23 mm soudés à des collecteurs verticaux de section carrée 30x30 mm. Revêtu de poudre époxy RAL 9016. Pression de service 10,0 bar max. Température de service 110°C.

Horizontale gebogen ronde buizen Ø 23 mm en verticale collectoren met een vierkant profiel 30x30 mm. Gepoederlakt in RAL 9016. Bedrijfsoverdruk max. 10,0 bar. Bedrijfstemperatuur max. 110°C.



Pour chauffage central avec raccordement 4 points.
Voor centrale verwarming met 4-puntsaansluiting.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	Watt2	CODE	€	S
ZNT-150-060-05	59,5	150,8	846	601	150,8	439382	433,00	1

Watt: EN 442 - Watt1 dt 70/55/24



Iris

Tubes horizontaux, ronds Ø 22 mm. Collecteurs verticaux, profil-D 34 x 34 mm. Couleur standard blanc RAL 9016. Fixations murales standard.

Buizen horizontaal, rond Ø 22 mm. Collectoren verticaal, D-profiel 34 x 34 mm. Standaardkleur wit RAL 9016. Standaard muurbevestiging.



Tubes droits.

Rechte buizen.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	CODE	€	S
HDM 27/500	500	1122	612	320	**895740**	**482,03**	**2**
HDM 27/600	600	1122	732	383	**895730**	**509,64**	**2**
HDM 33/600	600	1338	869	454	**124015**	**608,57**	**1**
HDM 42/500	500	1734	942	490	**895710**	**639,64**	**1**
HDM 42/600	600	1734	1128	587	**126940**	**675,29**	**1**
HDM 42/750	750	1734	1406	727	**895700**	**732,82**	**1**
HDM 50/600	600	2022	1325	693	**166603**	**769,64**	**1**
HDM 50/750	750	2022	1652	863	**224740**	**835,21**	**1**
HDM 50/900	900	2022	1978	1029	**202809**	**901,94**	**1**

Watt: 75/65/20 - Watt1: 55/45/20



Tubes légèrement cintrés.

Licht gebogen buizen.


	L mm	H mm	Watt	Watt1	CODE	€	S
HDRM 42/600	600	1734	1128	587	**895660**	**742,02**	**1**
HDRM 42/750	750	1734	1406	727	**895650**	**805,29**	**2**

Watt: 75/65/20 - Watt1: 55/45/20

Agave

Tubes horizontaux, ronds Ø 22 mm. Collecteurs verticaux, à l'arrière, ronds Ø 35 mm. Couleur standard blanc RAL 9016. Fixations murales standard.

Buizen horizontaal, rond Ø 22 mm. Collectoren verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm. Standaardkleur wit RAL 9016. Standaard muurbevestiging.



Tubes droits.

Rechte buizen.

	L mm	H mm	Watt	Watt1	CODE	€	S
HRM 42/600	600	1726	1159	628	**528550**	**799,54**	**2**

Watt: 75/65/20 - Watt1: 55/45/20

RADSON

Bagana

Réalisé en tubes d'acier droits ronds (Ø 22 mm) et de 2 collecteurs à profil en D (40 x 30 mm). Avec fixations murales. Teinte standard est blanc RAL 9016. Programmation hebdomadaire intégrée avec 5 programmes préréglés et personnalisables. 6 modes de fonctionnement Auto / Comfort / Eco / Hors gel / Standby / Boost manuel (de 20 min à 1 h) ou programmable (2 x par jour). Détection "Fenêtre ouverte" automatique et activation manuelle du cycle d'aération. Couleur standard est blanc - RAL 9016. Garantie contre les défauts de fabrication 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

Vervaardigd uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met een afmeting van 40 mm x 30 mm. Met muurbevestigingen, schroeven en pluggen. Geïntegreerde bediening met 5 vooringestelde en aanpasbare weekprogramma's. Voorzien van 6 bedrijfs-modi Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Manuele boost: (van 30 min tot 1 u) of programmeerbaar (2 x per dag). Open raam" detectie en manuele activering van de ventilatiecyclus. Standaardkleur is wit - RAL 9016. Garantie tegen fabricagefouten 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

	L mm	H mm	Watt	CODE	€	S
Bagana 26	500	1537	750	725533	360,29	1
Bagana 32	600	1807	1000	725534	413,94	1
Bagana 36	600	1807	1250	725535	459,93	1




RADSON

Flores E

Réalisé en tubes d'acier ronds droits, de diamètre 22 mm, qui sont soudés entre les collecteurs en D de dimension 40 x 30 mm. Avec fixations murales, vis et chevilles. Commande intégrée RF Controller. Révue de 6 modes de fonctionnement Auto / Confort / Eco / Hors gel / Standby / Boost. Détection «Fenêtre ouverte». Couleur standard est blanc - RAL 9016. Garantie contre les défauts de fabrication 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

Vervaardigd uit ronde rechte stalen buizen met een diameter van 22 mm, die worden gelast tussen de "D"-vormige collectoren met een afmeting van 40 mm x 30 mm. Voorzien van muur- bevestigingen, schroeven en pluggen. Bediening RF Controller. Voorzien van 6 bedrijfsmodi Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost. «Open raam» detectie. Standaardkleur is wit - RAL 9016. Garantie tegen fabricagefouten 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

	L mm	H mm	Watt	CODE	€	S
FLED0618EL	600	1807	2500	**511795**	**727,83**	**1**



Muna E T

Réalisé en tubes d'acier horizontaux plats de dimension 70 x 11 mm, qui sont soudés sur des tubes collecteur triangulaire de dimension 51 x 42 x 42 mm. Avec PTC Blower (turbo) et fixations murales, vis et chevilles. Commande intégrée RF Controller. Révue de 6 modes de fonctionnement: Auto / Confort / Eco / Hors gel / Standby / Boost. Détection «Fenêtre ouverte». Couleur standard est blanc - RAL 9016. Garantie contre les défauts de fabrication 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

Vervaardigd uit stalen horizontale, vlakke buizen met een afmeting van 70 mm x 11 mm, gelast op de driehoekige collectoren, met een afmeting van 51 mm x 42 mm x 42 mm. Voorzien van een PTC Blower (turbo). Met muurbevestigingen, schroeven en pluggen. Bediening RF Controller. Voorzien van 6 bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost. «Open raam» detectie. Standaardkleur is wit - RAL 9016. Garantie tegen fabricagefouten 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.

	L mm	H mm	Watt	CODE	€	S
MUED0617ELT	600	1730	2220	**320404**	**1495,93**	**1**

RADSON

Yali Parada

Radiateur avec une face lise et des parois latérales droites fabriqué en tôle d'acier haut de gamme. Commande électronique intégrée. Affichage numérique rétro éclairé. Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière. Détection «Fenêtre ouverte». Couleur standard est blanc - RAL 9016. Garantie contre les défauts de fabrication 10 ans après l'installation. Les composants électriques sont garantis pour 2 ans.

Radiator met een vlak gestroomlijnd voorpaneel en rechte zijbekledingen geproduceerd uit hoogwaardig sterk staal. Elektronische geïntegreerde bediening. Digitale weergave met achtergrondverlichting. Sequentiële controle van voor- en achterpaneel. «Open raam» detectie. Standaardkleur: wit – RAL 9016. Garantie tegen fabricagefouten 10 jaar na installatie. 2 jaar op elektrische onderdelen.



	L mm	H mm	Watt	CODE	€	S
YaliP152	900	600	1500	725117	805,67	1
YaliP202	1200	600	2000	725118	950,52	1

RADSON

		CODE	€	S
	RF Controller avec programme hebdomadaire prévue de 6 modes de fonctionnement Auto / Confort / Eco / Hors gel / Standby / Boost ajustable par 10 min (90 min max). Mode vacances. Détection «Fenêtre ouverte». Visualisation digitale de la consommation énergétique. *RF Controller met weekprogramma voorzien van 6 bedrijfsmodi Auto / Comfort / Verlaging / Vorstbescherming / Standby / Boost aanpasbaar per 10 min (max 90 min). Vakantiemodus. «Open raam» detectie. Digitale visualisatie van het energieverbruik.*	662962	119,40	1
	Unite centrale Touch E3 pour radiateurs électriques. Pilotage par connexion Wifi. Réglage de la température dans chaque pièce. Création et commande d'une ou plusieurs zones de confort. Visualisation digitale de la consommation énergétique. *Centrale eenheid Touch E3 voor elektrische radiatoren met bediening via Wifi. Individuele regeling per zone. Creatie of bediening van 1 of meerdere comfort zones. Met digitale visualisatie van het energieverbruik.*	633108	320,30	1

VASCO

Iris

Tubes horizontaux, ronds Ø 22 mm. Collecteurs verticaux, profil-D 34 x 34 mm. Couleur standard blanc RAL 9016. Fixations murales standard.

Buizen horizontaal, rond Ø 22 mm. Collectoren verticaal, D-profiel 34 x 34 mm. Standaardkleur wit RAL 9016. Standaard muurbevestiging.



Modèle électrique. Régulation E-Volve à commander séparément.
Elektrisch model. Regelig E-Volve apart bij te bestellen.

	L mm	H mm	W électr/elektr	CODE	€	S
HD-EL 26	50	133	750	725490	529,19	1



Watt: 75/65/20 - Watt1: 55/45/20



Régulation E-Volve - blanc. Programmation hebdomadaire et journalière. Réglage de la température ambiante entre 7°C et 30°C. Modes auto, confort, 2co, Hors gel et Boost (60 minutes par défaut). Indicateur de détection de fenêtre ouverte.
Regeling E-Volve - wit. Week en dagprogrammering. Regeling kamertemperatuur van 7°C tot 30°C. Auto-, Comfort-, Eco-, Vorstbeveiligings-, en Boost (standaard 60 minuten) modus. Indicator open raam detectie.

CODE	€	S
725491	203,18	1



ROFIX

		CODE	€	S
Set de consoles murales Radsoclic. *Set wandconsolen Radsoclic.*	300 mm	898660	7,74	1
	400 mm	898650	9,86	1
	500 mm	898630	9,32	1
	600 mm	898620	10,10	1
	750 mm	898610	13,58	1
	900 mm	898600	13,01	1
Console murale inférieure à visser. *Onderste wandconsole om vast te schroeven.*		569880	3,36	1
Fixation supérieure/latérale à visser. *Bovenste zijdelingse bevestiging om vast te schroeven.*		569890	3,36	A
Attache coulissante + vis parker + isolant. *Paneelhouder + parker vijs + isolatie.*		880940	0,96	1
Set d'attaches pour consoles à visser. *Set bevestigingen voor consolen om vast te schroeven.*		569900	9,66	A
Set de 2 pieds pour radiateur e-Flow type 22/33 avec rosace de finition. *Set met 2 voeten voor radiator e-Flow type 22/33 met afwerkingsrozet.*		621093	65,55	1
Set de 2 pieds pour radiateur e-Flow type 21 avec rosace de finition. *Set met 2 voeten voor radiator e-Flow type 21 met afwerkingsrozet.*		982509	61,71	1
Support avec pied - 3 points de fixation au sol. *Steun met voet - 3 bevestigingspunten op de grond.*		238345	61,59	A
Rosace pour plaque de base. *Afdekrozet voor voetplaat.*		238346	6,36	A
Support simple Rapid. *Dook Rapid.*	120 mm	880930	2,31	A
	160 mm	880920	2,19	A
	200 mm	252628	2,60	1
	240 mm	880900	2,81	A
Silent bloc Rapid. *Silent bloc Rapid.*		880870	0,82	1
Chasse pour Rapid. *Inslag voor Rapid.*		880850	23,83	1

			CODE	€	S
	Vis M6 + noix. *Vijs M6 + nootje.*	3 mm	880840	0,71	A
	Purgeur de radiateur. *Radiatorontluchter.*	1/8"	137110	0,85	A
	Purgeur automatique. *Automatische ontluchter.*	1/8" 3/8"	172040 466180	8,69 15,04	A A
	Bouchon purgeur - version nickelée. *Ontluchter - vernikkelde uitvoering.*	1/2"	363820	5,31	A
	Bouchon - version nickelée. *Stop - vernikkelde uitvoering.*	1/2"	363790	3,30	A
	Réducteur. *Reductie.*	1/2"x3/8"	363800	1,64	A
RADSON					
	Set console MCW-5. *Console set MCW-5.*	30 cm 40 cm 45 cm 50 cm 60 cm 75 cm 90 cm	202371 202372 202373 202374 202375 202376 202377	2,17 2,46 2,66 2,76 3,24 3,95 4,74	1 1 1 1 1 1 1
	Console murale. Hauteur 200 mm pour type 22. Par pièce. *Wandconsole. Hoogte 200 mm voor type 22. Per stuk.*		338610	3,00	1
	Console murale. Hauteur 200 mm pour type 33. Par pièce. *Wandconsole. Hoogte 200 mm voor type 33. Per stuk.*		338608	6,77	1
	Console murale. Hauteur 200 mm pour type 44. Par pièce. *Wandconsole. Hoogte 200 mm voor type 44. Per stuk.*		337826	7,70	1



RADSON

Description		CODE	€	S
Pieds-support sur chape. Hauteur 200 mm pour types 22, 33 et 44. Par pièce. *Standconsole voor opbouw. Hoogte 200 mm voor types 22, 33 en 44. Per stuk.*		338454	31,12	1
Rosette pied support. *Rozet bevestiging poot.*		372516	6,21	1
Pied-support hors chappe blanc RAL 9016. *Standconsole wit RAL 9016.*		512744	19,58	1
Set de montage avec 6 consoles. *Montageset met 6 consoles.*		197554	52,91	1
Set de montage n°1 avec 4 consoles pour Delta. *Montageset nr 1 met 4 consoles voor Delta.*		195004	41,40	1
Spray couleur blanc RAL 9016. *Spuitbus kleur wit RAL 9016.*		282785	10,43	1
Stylo de retouche couleur blanc RAL 9016. *Lakstift kleur wit RAL 9016.*		186972	6,69	1
Porte-serviettes blanc pour radiateur E.Flow Integra, E.Flow Parada, E.Flow Ramo et Compact. *Witte handdoekhouder voor radiator E.Flow Integra, E.Flow Parada, E.Flow Ramo en Compact.*	60 cm	151916	28,30	1
	75 cm	161949	28,30	1
	90 cm	156969	29,19	1
	105 cm	160759	29,19	1
Porte-serviettes blanc pour radiateur Vertical. *Witte handdoekhouder voor Vertical radiator.*	45 cm	276060	25,39	1
	60 cm	389200	26,51	1
	75 cm	326740	29,19	1
Porte-serviettes pour radiateur Kos V & Faro V en inox brossé. *Handdoekhouder voor radiator Kos V & Faro V in geborsteld inox.*	45 cm	133083	163,88	1
	60 cm	145887	171,48	1
	75 cm	144482	178,72	1
Porte-serviettes pour radiateur Tinos en inox. *Inox handdoekhouder voor radiator Tinos.*				
Type 11	47,5 cm	437555	200,69	1
Type 11	62,5 cm	430506	209,00	1
Type 21S	62,5 cm	407431	209,00	1

		CODE	€	S
RADSON				
Brosse pour radiateur. *Borstel voor radiator.*		574420	18,88	1
Corps de vanne bitube / équerre avec tête thermostatique. Aller et retour sont réversibles. *Tweepijpsventielset / haaks met thermostaatkop. Aanvoer en retour zijn omkeerbaar.*				
cache de finition blanc / *afdekkap wit*		216466	119,57	1
cache de finition chromé / *afdekkap verchroomd*		216760	141,60	1
Corps de vanne bitube / droit avec tête thermostatique. Aller et retour sont réversibles. Cache de finition en blanc. *Tweepijpsventielset / recht met thermostaatkop. Aanvoer en retour zijn omkeerbaar. Witte afdekplaat.*		222003	119,57	1
Cartouche thermostatique M30. *Thermostatische cartouche M30.*		410355	8,31	A
Clé purgeur avec réservoir. *Ontluchtingssleuteltje met opvangreservoir.*		718908	7,39	A
ZEHNDER				
Robinet multifonctionnel Vario (droit-équerre-monotube-bitube). *Multifunctionele Vario kraan (recht-haaks-één en tweepijps).*		298307	119,64	1
Cache pour robinet multifonctionnel. *Afdekplaat voor multifunctionele kraan.*				
blanc / *wit*		298308	25,00	1
chromé / *verchroomd*		298309	42,68	1
VASCO				
Deux fixations latérales HDM pour radiateurs avec 1 pied et 1 rosette. *Twee zijbevestigingen HDM voor radiatoren met 1 voet en 1 roset.*	150 mm	838190	75,25	1
Set robinet équerre design avec tête thermostatique. *Haaks design ventielset met thermostaatkop.*				
chromé / *verchroomd*		194525	185,98	1
blanc / *wit*		196835	167,70	1
Adaptateur pour tuyau multicouche pour set robinet design. *Koppeling voor PEX-buis voor design ventielset.*	16x2	206218	7,53	1

			CODE	€	S
VASCO					
	Robinet pour radiateur blanc RAL 9016 type HKM / HKRM / BSM / BSRM / HDM / HDRM / HRM / HRBM / V. Avec cache bord inférieur droit. *Ventielset wit RAL 9016 voor radiator type HKM / HKRM / BSM / BSRM / HDM / HDRM / HRM / HRBM / V. Afdekkapje met rechte onderkant.*		818880	109,65	1
GIACOMINI					
	R18 Raccord pour radiateur 3/4" FM en laiton non chromé, sans douille auto-étanche. *Radiatorkoppeling 3/4" VM in messing niet verchroomd, zonder zelfdichtend puntstuk.*		221267	5,90	1
	R64Y Robinet de vidange 1/2" en laiton à carré avec porte-caoutchouc. *Messing aftapkraan 1/2" met vierkante bedieningsschroef en slangpilaar.*	1/2"	384070	4,57	1
	R64X Robinet de vidange 1/2" chromé à carré avec porte-caoutchouc. *Verchroomde aftapkraan 1/2" met vierkante bedieningsschroef en slangpilaar.*	1/2"	897470	4,62	A
CIMBERIO					
	CIM 190 Robinet de vidange pour boiler - bouchon et chaîne en laiton. *Tapkraan voor boiler - stop en ketting in messing.*	1/2"	431640	16,70	A
	Clé pour purgeur. *Sleutel voor aftapper.*		137120	0,70	A
SCHELL					
	Robinet de vidange en laiton avec bouchon, chaînette et téton. *Aftapkraan in messing met stop, ketting en slangnippel.*	3/8" 1/2"	411490 411500	16,27 19,68	1 A
	Robinet à boisseau sphérique et manette avec porte-caoutchouc et bouchon à chaînette. Raccordement auto-étanche et contre-écrou - PN = 12,5 bar. *Bolkraan met hendel en slangnippel, stop en ketting. Waterdichte aansluiting met tegenmoer - PN = 12,5 bar.*	1/2"	480580	22,69	A

SCHELL

		CODE	€	S
Robinet de remplissage et de vidange DN 15 M en chromé mat pour eau de chauffage max 90°C. Pression nominale 12,5 bar. *Vul- en aflaatkraan DN 15 M in mat verchroomd voor verwarmingswater max. 90°C. Nominale druk 12,5 bar.*	1/2"	404715	25,98	1
Robinet de vidange pour installation de chauffage. Plus de chaîne ou de tuyau déchirés. Pression max 16 bar. T° max 130°C. *Vul- en aftapkraan voor verwarmingsinstallatie. Geen afgescheurde ketting of slang meer. Max druk 16 bar. T° max 130°C.*	1/2"	277983	7,91	A



	CODE	€	S

SAEY

Ultra luxe

Convecteurs haut rendement. Réglage thermostatique et allumage intégré. Ces appareils sont certifié CE et HR+ avec un rendement optimal de 85 %. Couleur beige.

Hoog rendementsconvector. Thermostatische regeling en geïntegreerde ontsteking. Deze toestellen zijn CE en HR+ gekeurd met een optimaal rendement van 85 %. Kleur beige.

A ventouse / *Met muurdoorvoer*

	kW kW	Larg. Lengte	Haut. Hoogte	Profond. Diepte	Ø Ø	Kg Kg	CODE	€	S
M 5000	4,8	700	625	283	202	40	225120	1222,04	1
M 7000	6,6	860	625	283	202	47	225130	1358,82	1
M 9000	8,7	1020	625	283	202	57	225140	1586,46	1


Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

A raccordement cheminée / *Met schouwaansluiting*

	kW kW	Larg. Lengte	Haut. Hoogte	Profond. Diepte	Ø Ø	Kg Kg	CODE	€	S
S 5000	5	700	625	283	100	37	243370	1112,22	1
S 7000	7,5	860	625	283	100	45	225180	1234,18	1
S 9000	9900	1020	625	283	100	51	243380	1234,18	1

Dimensions hors tout en mm / *Volledige afmetingen in mm*

Description	CODE	€	S
Conduite veilleuse universelle. *Universele waakvlamleiding.*	115970	17,14	1
Veilleuse CB102. *Waakvlam CB102.*	116210	26,58	1
Cable bougie Miniset. *Bougiekabel Miniset.*	116270	17,63	1





BOSCH

	CODE	€	S

Système de régulation smart / *Smart regelsysteem*

Connecté à l'Internet via l'interface Wifi intégrée (si un réseau sans fil est disponible). Fonction climatique via connexion Internet. Apprend les habitudes d'utilisation et ajuste automatiquement sa programmation. Fonction "Auto-Away". Programmes hebdomadaires réglables pour chauffage et pour eau chaude. Convient pour 1 circuit cc non-mélange et 1 système ec (directement par la chaudière). Connexion Bus (2 fils) à la chaudière.

Internet-geconnecteerd via ingebouwde Wifi interface (indien draadloos netwerk beschikbaar is). Weersafhankelijke functie via internetconnectie. Leert het gebruikerspatroon kennen en past zijn programmatie automatisch aan. "Auto-Away" functie. Weekprogramma's instelbaar voor verwarming én warm water. Geschikt voor 1 ongemengde cv-kring en 1 ww-systeem (direct via de ketel). Bus-verbinding (2-draads) met de ketel.

EasyControl CT 200

Utilisation comme régulateur en fonction de la température ambiante ou comme régulateur climatique.

Gebruik als weersafhankelijke werking of ruimteafhankelijke werking.

	CODE	€	S
en blanc / *in het wit*	725412	318,37	1
en noir / *in het zwart*	725413	318,37	1

Régulateur en fonction de la température ambiante
Regelaar voor ruimteafhankelijke werking

Pour installations de chauffage simples ou comme commande à distance avec programme horaire pour CW 400 et CW 800. Peut également fonctionner comme thermostat OpenTherm.

Voor eenvoudige cv-installaties of als afstandsbediening met tijdprogramma voor CW 400 en CW 800. Kan ook werken als OpenTherm thermostaat.

CR 10

Ecran LCD pour affichage de la température ambiante et les codes diagnostiques.

Lcd-scherm voor weergave van de kamertemperatuur en diagnosecodes.

	CODE	€	S
CR 10	845145	52,48	1

Régulateur en fonction de la température ambiante/climatique
Regelaar voor ruimteafhankelijke/weersafhankelijke werking

Pour installations de chauffage simples ou comme commande à distance avec programme horaire pour CW 400 et CW 800. Régulateur pour 1 circuit cc et 1 système ec (directement de la chaudière). Programme hebdomadaire pour cc, réglable au choix. Codes diagnostiques avec mémoire de perturbations et tests de fonctionnement. Blocage des touches / sécurité enfants.

Voor eenvoudige cv-installaties of als afstandsbediening met tijdprogramma voor CW 400 en CW 800. Regelaar voor 1 cv-kring en 1 ww-systeem (direct van de ketel). Weekprogramma voor cv, vrij instelbaar. Diagnosecodes met storingsgeheugen en functietesten. Toetsenblokkering / kinderbeveiliging.

CR 50

En fonction de la température ambiante.

Ruimteafhankelijke werking.

	CODE	€	S
CR 50	574816	166,47	1

CR 100

En fonction de la température ambiante. Combinaison de maximum 8 pièces dans 1 système CC possible.

Ruimteafhankelijke werking. Combinatie van maximaal 8 stuks op 1 CV-systeem mogelijk.

	CODE	€	S
CR 100	549900	209,59	1



BOSCH

	CODE	€	S
CW 100 Fonctionnement climatique (avec sonde extérieure). *Weersafhankelijk werking (met buitensensor).*	845154	254,70	1

Système de réglage sans fil / *Draadloos regelsysteem*

Pour 1 circuit cc et 1 système ec (directement de la chaudière). Extensible avec CW 400 ou (3 x) CR 100 (RF) pour commander jusqu'à 4 circuits sans fil. Commande facile grâce au menu intuitif et écran LCD. Programme hebdomadaire pour cc, réglable au choix. Blocage des touches / sécurité des enfants.

Voor 1 cv-kring en 1 ww-systeem (direct van de ketel). Uitbreidbaar met CW 400 of (3 x) CR 100 (RF) om tot 4 kringen draadloos te regelen. Eenvoudige bediening door intuïtieve menustructuur en Lcd-scherm. Weekprogramma voor cv, vrij instelbaar. Toetsenblokkering / kinderbeveiliging.



	CODE	€	S
CR 100 RF set En fonction de la température ambiante. Avec émetteur/récepteur. *Voor ruimteafhankelijke werking. Inclusief zender/ontvanger.*	589988	254,70	1

Régulateur climatique / *Weersafhankelijke regelaar*

Pour installations de chauffage simples jusqu'à très complexes. 2 programmes horaires ajustables aux choix pour chaque cc. Programme horaire individuel pour eau chaude et circulateur ou en parallèle avec le programme de chauffage. Menu diagnostique clair avec valeurs monitrices de la chaudière, codes diagnostiques avec mémoire des perturbations et tests de la fonction.

Voor eenvoudige tot zeer complexe installaties. 2 vrij instelbare klokprogramma's voor elke cv-kring. Individueel klokprogramma voor warm water en circulatiepomp of gelijklopend met cv-programma. Omvangrijk diagnosemenu met monitorwaarden van de cv-ketel, diagnosecodes met storingsgeheugen en functietesten.

	CODE	€	S
CW 400 Régulateur système pour max. 4 circuits cc et 2 systèmes ec. *Systeemregelaar voor maximaal 4 cv-kringen en 2 ww-systemen.*	315191	353,39	1

Modules hydrauliques pour circuit radiateurs et chauffage par le sol
Hydraulische modules voor kring-radiatoren en vloerverwarming

Comprenant une bouteille casse-pression, un module de commande MM 200, 2,5 mètres de câble Bus et fiche, 2 circulateurs modulants haut rendement Eup Ready, un mélangeur 3 voies avec moteur, un thermomètre dans les conduites de départ et de retour, une sonde de départ VF, un limiteur de température.

Bestaande uit een evenwichtsfles, een besturingsmodule MM 200, 2,5 meter Bus-kabel en netstekker, 2 modulerende hoogrendement circulatiepompen Eup Ready, 1driewegmengkraan met motor, een thermometer in de vertrek- en retourleidingen, een vertreksensor VF en temperatuurbegrenzer.



	CODE	€	S
MCM 101 MM200 V2 Pour 1 circuit non-mélangé (radiateurs) et 1 circuit mélangé (sol). *Voor 1 ongemengde (radiatoren) en 1 gemengde kring (vloer).*	725373	1 725,19	1

BOSCH

MCM 102 MM200 V2

Pour 2 circuits mélangés.
Voor 2 gemengde kringen.

CODE	€	S
550320	1 985,01	1

BULEX

Système de régulation smart / *Smart regelsysteem*

Réglable à distance par smartphone. Commande d'un circuit de chauffage. Jusqu'à 30 programmations personnelles différentes. Mode vacances. Régulation en fonction de la météo via Internet.
Op afstand bedienbaar met een smartphone. Sturing van 1 verwarmingscircuit. Tot 30 persoonlijke instelbare programma's. Vakantiemodus. Weersafhankelijke regeling via internet.



MiGo

Peut être fixé au mur ou sur un socle.
Kan zowel tegen de wand als op een sokkel geplaatst worden.

CODE	€	S
541029	287,35	1



Régulateur climatique / *Weersafhakelijke regelaar*


Pour la commande de 1 circuit CC direct sans module supplémentaire. Avec module supplémentaire, commande maximum 3 circuits avec 2 télécommandes. Livré avec sonde extérieure.
Voor het sturen van 1 CV-circuit ongemengd zonderuitbreidingsmodule. Met extra mengmodule RED-5 sturing van maximaal 3 CV-circuits en 2 afstandsbedieningen. Geleverd met buitenvoeler.



MiPro Sense

Ecran tactile avec 6 touches. A combiner avec tous les appareils Bulex récent avec eBUS ou tous les pompe à chaleur Bulex récntes.
Touchscreen display met 6 aanrakingstoetsen. Te combineren met alle recente Bulex ketels met een eBUS of alle recente Bulex warmtepompen.

CODE	€	S
420891	223,17	1



MiPro Sense Remote

Télécommande. Ecran tactile avec 6 touches. Maximum 2 commandes à distance, uniquement en combinaison avec MiPro Sense.
Afstandsbediening. Touchscreen met 6 aanraaktoetsen. Maximaal 2 afstandsbedieningen, enkel te combineren met MiPro Sense.

CODE	€	S
422278	171,67	1

259625
785315

Plus d'erreur possible avec le code Facq!
Un article, un code. Un code, un article



BULEX

	CODE	€	S
Module Red 5 Carte électronique pour la gestion de 3 zones de chauffage. En combinaison avec MiPro Sense. *Elektronische kaart voor het beheer van 3 verwarmingszones. In combinatie met MiPro Sense.*	762653	262,52	1
Thermostats modulants eBUS / *Molulerende eBUS kamerthermostaten* Régulation auto-adaptive. 7 plages horaires de chauffage et mode vacances. Température sanitaire réglable de 38 à 65°C. *Auto-adaptieve regeling. Met 7 verwarmingsperiodes en vakantiemodus. Sanitaire temperatuur regelbaar van 38 tot 65°C.*			
MiSet Thermostat modulant eBUS filaire. Sans pile. Alimentation directe par la carte de la chaudière. Régulation en fontion de la température extérieur possible. *Bedrade modulerende thermostaat eBUS. Zonder batterijen. Directe voeding door de printplaat van de ketel. Weersafhankelijke regeling mogelijk.*	420892	193,41	1
Exacontrol E7C Alimentation directe par la carte de la chaudière. Régulation en fonction de la température extérieure. Sans piles. *Directe voeding door de printplaat van de ketel. Weersafhankelijke regeling mogelijk. Zonder batterijen.*	427390	135,02	1
Exacontrol E7RC Alimentation directe du récepteur par la carte de la chaudière. Régulation en fonction de la température extérieure possible. Sans fil. Avec 4 piles AA. *Directe voeding van de ontvanger via de printplaat van de ketel. Regeling in functie van de buitentemperatuur mogelijk. Draadloos. Met 4 batterijen AA.*	428816	219,38	1
Thermostats ON/OFF / *ON/OFF thermostaten* **Exacontrol 7** Thermostat à piles avec horloge digitale - 2 fils. Avec programmation hebdomadaire, réglable par jour. *Digitale kamerthermostaat op batterijen - 2 draden. Met weekprogramma, regelbaar per dag.*	512882	57,88	1
Unité hydraulique / *Hydraulische unit* Pour 1 circuit direct et 1 circuit de mélange. *Voor 1 directe kring en 1 gemengde kring.* Avec servomotor et pompe haute performance, vanne 2 voies thermiques 230V et capteur de départ. *Met mengkraanmodule met servomotor en hoogrendementspomp, thermische tweewegklep 230V en vertrekvoeler.*	541009	905,09	1







	CODE	€	S
Sonde extérieure sans fil. Uniquement avec ExaControl. *Draadloze buitenvoeler. Enkel met ExaControl.*	428352	91,05	1



VAILLANT

	CODE	€	S
Régulateur connecté eBUS smart / *SMART eBUS-regelaar*			
Adaptation de la température de la chaudière en fonction de la température extérieure par Internet. Programmation hebdomadaire pour chauffage et sanitaire. Abaissement de nuit et commutation été/hiver. Thermostat autodidacte, en fonction des températures extérieures et des dépertitions de la maison, il se règle en parfaite autonomie en deux semaines. *Aanpassing vertrekwatertemperatuur in functie van de lokale buitentemperatuur via Internet. Weekprogramma voor verwarming en warmwaterproductie. Nachtverlaging en zomerfunctie. Autodidactische thermestaat, in functie van de buitentemperatuur en de warmtebehoefte van de woning, regelt de thermostaat zelfstandig de centrale verwarming met een leerproces van 2 weken.*			
vSMART Thermostat modulant sans fil avec écran numérique. *Draadloze modulerende thermostaat met display.*	542141	262,00	1
Thermostats d'ambiance modulants eBus / *Modulerende kamerthermostaten eBus*			
Avec écran rétroéclairé. Modulant ou tout/rien. Programmation hebdomadaire pour chauffage et sanitaire. Abaissement de nuit. Commutation été/hiver, fonction fête et programme vacances. Fonction échauffement rapide sanitaire en dehors des heures. Fonction 1 jour de présence ou d'absence. *Met verlichte display. Modulerend of aan/uit regeling. Weekprogramma voor verwarming en warmwaterproductie. Nachtverlaging. Zomerfunctie, partyfunctie en vakantieprogramma. Eénmalige boileropwarming buiten de uren. Functie 1 dag thuis of afwezig.*			
CalorMATIC VRT 50 Sans horloge. Avec information état sanitaire. *Zonder klok. Met status informatie sanitair.*	275851	66,00	1
CalorMATIC VRT 350 Affichage avec texte. *Display met tekst.*	427389	123,00	A
CalorMATIC VRT 350F Sans fils. *Draadloos.*	440520	225,00	A
SensoHOME VRT 380 Sonde éxterieur en option. *Buitenvoeler in optie.*	208363	180,00	A
SensHOME VRT 380F Sans fils. Sonde éxterieur en option. *Draadloos. Buitenvoeler in optie.*	208364	235,00	A



VAILLANT

Thermostat d'ambiance on/off / *Aan/uit kamerthermostaat*

Ecran numérique rétroéclairé avec affichage de la température ambiante, l'heure, la date et le mode de fonctionnement. 2 fils. Abaissement de la température de nuit.

Verlicht digitaal display met weergave van de kamertemperatuur, uur, datum en bedrijfsmodus. 2-draads verbinding. Nachtverlaging.

	CODE	€	S
CalorMATIC VRT 250 Avec programmation hebdomadaire. *Met weekprogramma.*	503897	61,00	1

Régulation à sonde extérieure / *Weersafhankelijke regelaars*

Avec affichage rétroéclairé. Programmation hebdomadaire pour chauffage et sanitaire. Abaissement de nuit. Commutation été/hiver, fonction fête et programme vacances. Fonction échauffement rapide sanitaire en dehors des heures.

Met verlichte display. Weekprogramma voor verwarming en warmwaterproductie. Nachtverlaging. Zomerfunctie, partyfunctie en vakantieprogramma. Eénmalige snelle boileropwarming buiten de geprogrammeerde uren.

	CODE	€	S
multiMATIC VRC 700 Pour 1 circuit de chauffage (extension possible). *Voor 1 cv-circuit (uitbreidbaar).*	844851	170,00	A
multiMATIC VRC 700f Régulateur climatique avec sonde extérieure sans fil. Pour montage mural ou avec support de table. *Draadloze weersafhankelijke regelaar. Voor wandmontage of met sokkel voor tafelopstelling.*	197180	344,00	A
multiMATIC VRC 720 Regulation avec sonde extérieur pour les installations de chauffage complexes. *Regelaar met buitenvoeler voor complexe verwarmingsinstallaties.*	208078	215,00	A
sensoCOMFORT VRC 720F ***sensoCOMFORT VRC 720F*** Régulation à sonde extérieure pour les installations de chauffage complexes. Convient pour les pompes à chaleur. *Draadloze weersafhankelijke regelaar voor complexe verwarmingsinstallaties. Geschikt voor warmtepompen.*	208361	380,00	1
VR 90 Commande à distance pour la programation individuelle par circuit (max. 8 pièces) dans 1 système eBus. *Afstandsbediening voor de programmatie van de verwarming (max. 8 stuks) in 1 eBus-systeem.*	261947	142,00	1

VAILLANT

Accessoires pour régulation à sonde extérieure
Toebehoren voor weersafhankelijke regelaars

	CODE	€	S
VR 91 Commande à distance pour la régulation de la température ambiante du premier, deuxième ou troisième circuit. *Afstandsbediening voor de kamertemperatuurregeling voor het eerste, tweede of derde cv-circuit.*	540364	112,00	1
VR 91F Commande à distance sans fil pour la régulation de la température ambiante du premier, deuxième ou troisième circuit. *Draadloze afstandsbediening voor de kamertemperatuurregeling voor het eerste, tweede of derde cv-circuit.*	197191	135,00	1
VR 92 Télécommande pour sensoCOMFORT. *Afstandsbediening voor sensoCOMFORT.*	208360	165,00	1
VR 92F Commande à distance pour sensoCOMFRT. *Draadloze afstandsbediening voor sensoCOMFORT.*	208362	190,00	1
VR 50 Vanne thermostatique motorisée ambiSENSE pour mesurer la température ambiante du local, affichage et ajustement de la température désirée, installation horizontale ou verticale. *ambiSENSE gemotoriseerde thermostatische kraan voor het meten van de omgevingstemperatuur van de kamer, weergeven en instellen van de gewenste temperatuur, horizontale of verticale plaatsing.*	632675	87,00	1
VR 70 Module pour commande de 2 circuits chauffage direct, 2 circuits chauffage avec mélangeur, 1 circuit chauffage direct et 1 circuit chauffage avec mélangeur, 1 pompe de charge ou boucle sanitaire et 1 réservoir tampon. *Module voor sturing van 2 niet-gemengde cv-circuits, 2 gemengde cv-circuits, 1 niet-gemengd en 1 gemengd cv-circuit, 1 laadpomp of omlooppomp en 1 buffervat.*	540336	225,00	1
VR 71 Module pour 3 circuits de chauffage. *Module voor de sturing van 3 verwarmingscircuits.*	551529	274,00	1

VAILLANT

	CODE	€	S
VR 90 Passerelle internet VR 900 pour commander un système de chauffage depuis un smartphone ou une tablette. A connecter à internet via câble ethernet ou via le port USB et une clef wifi. *Internetmodule VR 900 voor het sturen van het verwarmingssysteem via een smartphone of tablet. Verbinding met internet d.m.v. een ethernetkabel, of via wifi en USB-sleutel.*	627575	328,00	1
Thermostat d'applique pour le chauffage par le sol. Plage de réglage +10° à +90°C. *Aanlegthermostaat voor vloerverwarming. Instelbereik +10° tot +90°C.*	196219	65,00	1

Accessoires / *Toebehoren*


	CODE	€	S
0020191817 Groupe de pompe sans vanne mélangeuse 4/4" avec circulateur haut rendement (EEI < 0,23), 2 vannes d'arrêt avec thermomètre, 1 vanne d'arrêt avec clapet anti-retour et départ et retour Rp 1. *Pompgroep zonder mengkraan (4/4") met hoogrendement pomp (EEI < 0,23), 2 afsluitkranen met thermometer, 1 afsluitkraan met terugslagklep en vertrek- en retouraansluiting Rp 1.*	844893	433,00	1
0020191788 Groupe de pompe avec vanne mélangeuse 4/4", circulateur haut rendement (EEI < 0,23), 2 vannes d'arrêt avec thermomètre, 1 vanne d'arrêt avec clapet anti-retour, une vanne motorisée 230 V et départ et retour Rp 1. *Pompgroep met mengkraan 4/4", hoogrendement pomp (EEI < 0,23), 2 afsluitkranen met thermometer, 1 afsluitkraan met terugslagklep, 1 mengkraan met motor 230 V en vertrek- en retouraansluiting Rp 1.*	844894	569,00	1
306727 Bouteille de découplage WH 27, débit 2,7 m³/h, raccord primaire Rp 1, secondaire G 1¼, complétement isolé. *Evenwichtsfles WH 27, debiet 2,7 m³/u, aansluiting primair Rp 1, secundair G 1¼, volledig geïsoleerd.*	358045	196,00	1
0020042429 Collecteur/bouteille casse-pression WH 35 pour 2 groupes de pompe, débit 3,5 m³/h, isolation pour groupe de pompe avec ou sans vanne mélangeuse. *Verdeler/evenwichtsfles WH 35 voor aansluiting van 2 pomp-groepen, debiet 3,5 m³/u, isolatie voor pompgroep met of zonder driewegmengkraan.*	332816	363,00	1

VAILLANT

	CODE	€	S
306720 Bouteille de découplage WH 40. Débit 3,5 m³/h. Raccords Rp 5/4". Isolation. Sonde comprise. *Evenwichtsfles WH 40. Debiet 3,5 m³/u. Aansluiting Rp 5/4". Volledig geïsoleerd. Inclusief voeler.*	341891	319,00	1
306721 Bouteille de découplage WH 95. Débit 8,0 m³/h. Raccords Rp 2. Avec isolation et sonde. *Evenwichtsfles WH 95. Debiet 8,0 m³/u. Aansluiting Rp 2. Volledig geïsoleerd. Inclusief voeler.*	326942	363,00	1
307556 Répartiteur/collecteur isolé pour 2 groupes de pompe (avec ou sans vanne mélangeuse). Raccords G 5/4". *Volledig geïsoleerde verdeler/collector voor 2 pompgroepen (met of zonder mengkraan). Aansluiting G 5/4".*	374171	216,00	1
307597 Repartiteur/collecteur pour 3 groupes de pompe (avec ou sans vanne mélangeuse). Isolation. Raccords primaire G 5/4", secondaire G 1 1/5. *Verdeler/collector voor 3 pompgroepen (met of zonder mengkraan). Volledig geïsoleerd. Aansluiting primair G 5/4", secundair G 1 1/5.*	367524	324,00	1
0020212635 Kit de raccordement comprennant 2 raccords 4/4" vers Ø 22. *Aansluitset bestaande uit 2 koppelstukken 4/4" vers Ø 22.*	548800	10,00	1
0020017744 Régulation VR 40 Module 2 de 7 pour 1 circuit sanitaire, 1 circuit chaudière murale et 1 circuit chauffage. *Regelapparatuur VR 40 Module 2 van 7 voor 1 sanitair warm water, 1 wandketel en 1 verwarmingscircuit.*	249032	70,00	1
0020139895 Module VR 32 obligatoire pour une installation cascade, commande par eBUS (bornes + et -), à partir de 2 chaudières ou plus, 1 module par chaudière, max. 6 modules pour 1 système. *Module VR 32 noodzakelijk voor een cascade. Sturing via eBUS (klemmen + en -), vanaf 2 ketels en meer, 1 module per ketel, max. 6 modules per systeem.*	487758	73,00	1



BRÖTJE

	Description	CODE	€	S
	Sonde d'ambiance filaire basic RGBB. Avec bouton rotatif pour modifier la valeur de consigne de la pièce et bouton de sélection des modes de fonctions, touche de présence. *Basic ruimtevoeler RGBB. Met draaiknop voor het wijzigen van de gevraagde ruimtetemperatuur en druktoets voor selectie van de modusfuncties, aanwezigheidstoets.*	392670	193,00	1
	Module d'extension encastrable EWMB configurable comme régulateur d'un circuit de chauffage sur vanne mélangeuse ou boiler solaire. *Integreerbare uitbreidingsmodule EWMB configureerbaar als regelaar voor een verwarmingskring op mengkraan of zonneboiler.*	402773	445,00	1







REMEHA

Système de regulation smart / *Smart regelsysteem*

Avec connectivité internet. Choix entre 3 programmes horaires et programme vacances. Configuration simple du programme d'eau chaude. Avec vue sur la consommation d'énergie. Régulation climatique avec courbe de chauffe.

Met internet connectiviteit. Keuze uit 3 eenvoudige klokprogramma's en vakantieprogramma. Eenvoudige warmwaterprogramma instelling. Met inzicht in energieverbruik. Weersafhankelijke regeling met stooklijninstelling (mits buitenvoeler).

	CODE	€	S
eTwist			
avec gateway / *met gateway*	624401	243,00	1
sans gateway / *zonder gateway*	982719	215,00	1

Régulation modulante OpenTherm / *Modulerende OpenTherm regeling*

Applicable comme thermostat d'ambiance à horloge numérique ou comme régulateur à point de consigne variable moyennant le raccordement d'une sonde extérieure. 2 programmes avec 6 points de commutation par jour. Programme vacances. Mode jour et mode nuit, protection antigel, mode été, fonction feu ouvert. Plage de réglage de la température 5-35°C.

Toepasbaar als kamerthermostaat met digitale en programmeerbare klok of als weersafhankelijke regelaar mits een buitenvoeler wordt toegepast. 2 klokprogramma's met 6 schakelpunten per dag. Vakantie-programma. Dag- en nachtstand, vorstbeveiliging, zomerstand en openhaardstand. Temperatuur instelgebied 5-35°C.

	CODE	€	S
iSense Modèle standard. *Standaard model.*	402578	169,00	1
iSense Modèle sans fil. *Draadloos model.*	402579	298,00	1
qSense Modèle sans horloge. *Model zonder klok.*	436836	79,00	1
Commande à distance filaire iSense PRO CDI4. *Afstandsbediening iSense PRO CDI4 (aan te sluiten met draad).*	463319	188,00	1
Commande à distance radio iSense PRO CDR4. Ceci nécessite obligatoirement le module radio AD252. *Afstandsbediening iSense PRO CDR4 (draadloos). Hiervoor is een radiomodule AD252 vereist.*	468032	258,00	1





REMEHA

	CODE	€	S
Module hydraulique pour circuit de chauffage mélangé DN25 avec pompe HEE (EEI < 0.23) et vanne motorisée. *Hydraulische module gemengde cv-kring DN25 met HEE pomp (EEI < 0.23) en gemotoriseerde mengkraan.*	479853	848,00	1
Module radio AD252 avec boîtier émetteur/récepteur. A placer à proximité de la chaudière. Avec câble de liaison avec la chaudière. *Radiomodule AD252 met zender/ontvanger opbouwdoos. Te plaatsen in de nabijheid van de ketel. Met verbindingskabel met de ketel.*	468033	123,00	1
C-Mix module de régulation en kit fixation montage mural avec sonde de température extérieure, câblage interne et 2 sondes appliques. Pour commande d'une chaudière et 2 circuits de chauffage, mélangés ou non-mélangés. *C-Mix regelmodule als opbouwset met buitenvoeler, interne kablering en 2 klemvoelers. Voor de sturing van 1 ketel en 2 gemengde en/of ongemengde cv-kringen.*	403513	358,00	1
Sonde de départ pour circuit avec vanne mélangeuse, câble de raccordement et fiche de connexion, 2 colliers et pâte de contact livrée dans la seringue prête à l'emploi. *Vertrekvoeler voor cv-kring met mengkraan, aansluitkabel en stekker, 2 klembandjes en een spuitje met klaar-voor-gebruik contactpasta.*	463320	73,00	1
Sonde température extérieure GV7 pour un pré-réglage climatique simple. *Buitentemperatuursensor GV7 voor eenvoudige weersafhankelijke regeling.*	402568	26,00	1
Vanne gaz VGU86S avec adaptateur. *Gasblok VGU86S met adapter.*	983321	82,80	1



HONEYWELL

Thermostat intelligent Connected / *Slimme thermostaat Connected*

Le Lyric est un thermostat d'ambiance programmable avec une gestion Tout/Rien ou Opentherm. Plage de réglage 5...35°C, réglage par 0,5°C. Ecran tactile. Compatible avec Apple Homekit ou Samsung SmartThings. Choix entre programme hebdomadaire (7j), programme 24h, programme 5+2 en un appareil. Gestion par smartphone/tablette avec application Lyric. Changement d'heure automatique été/hiver.
Lyric is een WiFi klokthermostaat met Alles of niets / Opentherm regeling. Instelbereik 5...35°C in stappen van 0,5°C. Touchscreen. Ondersteund Apple Homekit of Samsung SmartThings. Mogelijkheid voor weekprogramma (7), dagprogramma (24u) of 5+2 in één toestel. Op afstand bedienbaar via smartphone en/of tablet met Lyric app. Automatische Winter-/Zomertijdschakeling.

Article	CODE	€	S
Lyric T6 Y6H810WF1005 Alimenté par le module relais, pas besoin de piles. *Gevoed via ketelmodule, geen batterijen nodig.*	656652	171,04	1
Lyric T6 Y6H910WF4032 Alimenté par le module relais, pas besoin de piles. *Gevoed via ketelmodule, geen batterijen nodig.*	202534	171,04	1
Lyric T6R Y6H91RW4013 Modèle avec support de table et alimentation par prise. *Tafelstand model met voeding via stopcontact.*	656653	214,02	A

Thermostat Round Connected / *Round Connected thermostaat*

Design original. Réglable de 6 à 35°C par pas de 0,5°C. Commande unique par rotation de la bague de réglage. Grand affichage digital éclairé. Montage mural.
Origineel design. Instelbereik 6 tot 35°C in stappen van 0,5°C. Eenvoudige bediening door verdraaien van de instelring. Groot verlicht scherm. Muurmontage.



Article	CODE	€	S
Y87RFC2032 Alimentation par 2 piles. Relais de commande On/Off et passerelle internet Gateway. *Voeding met 2 batterijen. Ontvanger met omschakelcontact On/Off en internet Gateway.*	844440	161,20	1



HONEYWELL

Thermostat programmable sans fil EVOHOME / *Draadloze klokthermostaat EVOHOME*

Wi-Fi Connected. Grand écran couleur rétro-éclairé. Programmation hebdomadaire à 7 jours, 6 commutations par jour. Programmation mode vacances/ECO/Jour de congé. Mémoire sauvegardée. Utilisation intuitive. Installation rapide et aisée. Extensible à un système de zoning jusqu'à 12 zones.

Wi-Fi Connected. Groot touchscreen met verlicht display en kleurenscherm. 7 dagenprogramma met 6 schakelingen per dag. Onverliesbaar geheugen. Vakantieprogramma/ECO-toets/Dag vrijaftoets. Intuïtief in gebruik. Snelle en eenvoudige installatie. Uitbreidbaar tot zoneregeling voor max. 12 zones.

Description	CODE	€	S
ATP921R3100 Avec support de table et câble d'alimentation. Relais de commande chaudière RF tout ou rien. *Met tafelstand en voedingskabel. RF ontvanger voor ketelbesturing aan/uit.*	845043	323,44	1
Support mural avec transfo d'alimentation pour Evohome wifi. *Wandmontageplaat met voedingstransfo voor Evohome wifi.*	845044	41,41	1
HR92WE Thermostat de radiateur programmable sans fil à utiliser uniquement avec système Evohome pour la création des zones. *Draadloze radiatorthermostaat te gebruiken in combinatie met Evohome systeem voor het creëren van zones.*	489906	78,00	A

Lyric W1KS

Détecteur de fuite. Seule une connexion Wi-Fi et l'application Lyric sont nécessaires pour envoyer une notification vers un smartphone ou tablette. Avec câble capteur de 1,2 m. Mesure de la température et de l'humidité une fois par heure. Mesure de l'eau toutes les 60 secondes. Rapport journalier.

Waterlekkagedetector. Alleen een Wi-Fi verbinding en de Lyric-app zijn nodig voor het versturen van een melding naar de smartphone of tablet. Met detecterende sensorkabel van 1,2 m. Temperatuur- en vochtigheidsmeting één keer per uur. Watermeting elke 60 seconden. Dagelijkse rapportage.

Description	CODE	€	S
Batterie alimentée. *Batterij gevoed.*	657023	76,49	1
Câble capteur - longueur 1,2 m. *Sensorkabel - lengte 1,2 m.*	657024	24,93	1

HONEYWELL

Caméra de sécurité / *Beveiligingscamera*

Image parfaite de la maison/l'espace. Un puissant flux vidéo en direct à grand angle de 145° avec 6x zoom numérique. Fonction Geofencing pour activer les modes Maison et Absence. Quatre zones d'avertissement personnalisables. Reconnaissance de sons spécifiques. Fonction audio bidirectionnelle et vision nocturne. Avec une carte SD de 8 Go pour la sauvegarde en l'absence de Wi-Fi.
Perfecte weergave van de woning/ruimte. Een krachtige 145° breedhoek live video stream met 6x digitale zoom. Geofencing functie om de Thuis- en Afwezig modus te activeren. Vier aanpasbare waarschuwingzones. Herkenning van specifieke geluiden. Tweeweg audiofunctie en nachtzicht. Met 8GB SD-kaar voor back-up wanneer er geen Wi-Fi is.

	CODE	€	S
Home C2 HAWCIC2S La caméra Lyric peut être placée sur le mur, au plafond ou sur la table. *De Lyric camera kan aan de muur, aan het plafond of met tafelstandaard geplaatst worden.*	655965	139,00	1

Thermostat d'ambiance 230V / *Omgevingsthermostaat 230V*

Régulation tout ou rien. Série MT200. Plage de réglage 10...30°C. 230V~-10(3)A. Contact inverseur (SPDT).
Alles of niets regeling. MT200 reeks. Instelbereik 10...30°C. 230V~-10(3)A. Omschakelcontact (SPDT).

	CODE	€	S
MT200 (T6360B1002) Avec résistance d'anticipation 3 fils. *Met anticipatieweerstand driedraadsaansluiting.*	450640	35,31	A

Thermostat d'ambiance digital / *Digitale omgevingsthermostaat*

Régulation tout ou rien. Libre de potentiel 24V...230V/50Hz. Plage de réglage de 5...35°C. Contact inverseur (SPDT). Raccordement 2 fils. Alimentation par piles (inclues). Grand affichage.
Alles of Niets regeling. Voor 24V...230V/Hz toepassingen. Instelbereik 5...35°C. Poteniaalvrij omschakelcontact (SPDT). 2-draadsaansluiting. Batterijvoeding (batterijen meegeleverd). Groot display.

	CODE	€	S
DT90A1008 Avec raccordement 2 fils. *Met tweedraadsaansluiting.*	216348	56,47	A
DT92E1000 Thermostat digital sans fil avec minuterie. *Draadloze digitale thermostaat met timer.*	404707	130,50	1



HONEYWELL

Thermostat d'ambiance programmable / *Programmeerbare kamerthermostaat*

Régulation tout ou rien. Plage de réglage 5-30°C. Libre de potentiel 24V...230V/50Hz. Contact inverseur (SPDT). Programme journalier/hebdomadaire. Alimentation par piles (inclues). Raccordements 2 fils.
Alles of niets regeling. Instelbereik 5-30°C. Voor 24V...230V/50Hz toepassingen. Omschakelcontact (SPDT). Programmeerbaar dag/weekprogramma. Batterijvoeding (incl. batterijen). 2-draadsaansluiting.

	CODE	€	S
CM702 Programmation 2 x 24 h avec touche de commutation. Ecran clair et lisible. Touches: automatique - manuelle - antigel. 4 commutations par jour. *2 x 24 uur, programma's wisselbaar door eenvoudige druktoets. Duidelijke display. Toetsen: automatisch - manueel - antivries. 4 schakelingen per dag.*	296397	124,06	1
CM907 Programmation hebdomadaire (7j), 6 commutations par jour. Changement automatique été/hiver. Programmation vacances et touche journalière supplémentaire + fonction timer. Taquet de sélection: programmation, automatique, manuelle et antigel. *7-dagen programma, 6 schakelingen per dag. Automatische winter- en zomertijdschakeling. Vakantieprogramma en een extra dag toets + timerfunctie. Keuzeschakelaar: programmatie, automatisch, manueel en antivries.*	296398	188,85	A
T4 Choix entre programme hebdomadaire (7j), programme 24h, programme 5+2 en un appareil. Changement d'heure automatique été/hiver. *Mogelijkheid voor weekprogramma (7d), dagprogramma 24u, 5+2 in één toestel. Automatische winter-/zomertijdschakeling.*	203955	166,06	A
T4-1 Day Programmation journalière. *Met dagprogramma.*	657156	138,37	A
T4R Thermostat sans fil RF. Tout/Rien ou Opentherm. *Draadloze RF klokthermostaat. Aan/Uit of Opentherm.*	203956	251,88	A



CONTACT CENTERS
Une réponse à toutes vos questions

ALLEUR
T. 04 290 14 11
@ ventes@facq.be

MERELBEKE
T. 09 296 90 01
@ verkoop@facq.be

ZAVENTEM
T. 02 719 87 11
@ sales@facq.be



HONEYWELL

Thermostat modulant / *Modulerende thermostaten*

Pour la régulation de chaudières modulantes sur base du protocole OpenTherm. Raccordement 2 fils, libre de potentiel. Alimentation via le protocole OpenTherm (pas de batterie nécessaire).
Voor modulerende verwarmingsregeling van cv-toestellen op basis van OpenTherm communicatie. 2-draadsaansluiting, polariteitsvrij. Voeding via OpenTherm communicatieverbinding (geen batterijen nodig).

	CODE	€	S
T4M Choix entre programme hebdomadaire (7j), programme 24h, programme 5+2 en un appareil. Changement d'heure automatique été/hiver. *Mogelijkheid voor weekprogramma (7d), dagprogramma 24u) of 5+2 in één toestel. Automatische winter-/zomertijdschakeling.*	203957	176,08	1
TG 512 A 1009 Boitier universel de protection en plastique transparent pour thermostat de dimensions plus grandes. Dimensions intérieures 213x149x76 mm. *Universele transparante afdekkap in kunststof voor het afdekken van klokthermostaten met ruimere afmetingen. Binnenafmetingen 213x149x76 mm.*	213480	79,05	1

Détection de sécurité / *Veiligheidsdetectie*

Simple à installer, fiable et autonome à l'emploi. Système "Plug&Play". Avec sirène et indicateur d'alarme lumineux.
Gemakkelijk te installeren, betrouwbaar en autonoom te gebruiken. Systeem "Plug&Play". Met zoemer en visuele indicator.

	CODE	€	S
XC70-NEFR Détecteur de monoxyde de carbone. Alarme LED rouge. *Koolstofmonoxide detector. Alarm LED rood.*	403503	47,77	1
XS100-NEFR Détecteur de fumée optique avec batterie intégrée. Signal sonore > 85dB à 3 m. Encadrement offre une protection contre les facteurs environnementaux défavorable. Avec support mural anti-vandalisme. *Optische rookmelder met geïntegreerde batterij. Geluidsignaal >85dB op 3 m. Behuizing biedt bescherming tegen ongunstige omgevingsfactoren. Met anti-vandaal muurbevestigingsmontage.*	656645	35,30	A

Aquastats de sécurité / *Ketelthermostaten*

Pour eau chaude - avec ou sans doigt de gant.
Voor warm water - met of zonder dompelvoeler.

	CODE	€	S
L6188 A2002U Aquastat avec bulbe et doigt de gant. Contact inverseur (SPDT). Plage de réglage 25-95°C. *Aquastaat met dompelvoeler en beschermhuls. Omschakelcontact (SPDT). Instelbereik 25-95°C.*	215400	95,59	1



HONEYWELL

	CODE	€	S
L4191 A2002U Double aquastat avec bulbes. 2 contacts simples (SPST). Plage de réglage 25-95°C. *Tweevoudige aquastaat met dompelvoelers. 2 enkelvoudige contacten (SPST). Instelbereik 25-95°C.*	204550	123,70	1
L6190 B2006U Aquastat à applique avec contact inverseur (SPDT). Différentiel 8°K. Plage de réglage 25-95°C. *Klemaquastaat met omschakelcontact (SPDT). Differentiaal 8°K. Instelbereik 25-95°C.*	204620	76,26	1

Accessoires pour aquastats / *Toebehoren voor ketelthermostaten*

	CODE	€	S
45900409003U Doigt de gant pour L4188/L4189- L6188/L6189. *Beschermhuls voor L4188/L4189- L6188/L6189.*	412370	19,91	1
45900409007U Doigt de gant pourL4191/L6191. *Beschermhuls voor L4191/L6191.*	379130	36,12	1



Régulateur de température d'air / *Lucht-temperatuurregelaar*

Thermostat combiné ventilateur et sécurité brûleur à bimétal 295 mm 3/4". Plage de réglage du ventilateur On18°-104°C, Off 10°-96°C. Plage de réglage limiteur 38°-120°C. Différentiel fixe 14°C.
Ventilator- en begrenzingsthermostaat met bimetaal voelelement 295 mm 3/4". Instelbereik ventilator On18°-104°C, Off 10°-96°C. Instelbereik begrenzer 38°-120°C. Schakeldifferentiaal begrenzer 14°C (vast).

	CODE	€	S
L4064 B2210U Sans verrouillage auto-reset. *Zonder vergrendeling en automatische reset.*	204460	126,44	1

Vannes de zone motorisées / *Gemotoriseerde zone-afsluiters*

Tout ou rien. 3 fils (SPST). 230V/50Hz. Contact auxiliaire (SPDT contact inverseur). Fileté intérieur. Corps en bronze. Température max. 95°C. Pression max. 20 bar. Pression différentielle max. 4 bar.
Alles of niets. 3 draadssturing (SPST). 230V/50Hz. Hulpcontact (SPDT omschakelcontact). Binnendraad. Lichaam in brons. Max. temperatuur 95°C. Max. druk 20 bar. Max. drukverschil 4 bar.

VC 4613AJ1000 - VC 4613AP1000

Vanne de zone 2 voies.
2-weg zone-afsluiter.

	CODE	€	S
VC 4613AJ1000 - 3/4"	878490	140,20	A
VC 4613AP1000 - 4/4"	878480	158,51	A

VC 4613MH6000 - VC 4613MP6000

Vanne de zone 3 voies.
3-weg zone-afsluiter.

	CODE	€	S
VC 4613MH6000 - 3/4"	878470	150,43	1
VC 4613MP6000 - 4/4"	878460	174,54	1

HONEYWELL

	CODE	€	S
VC 4613ZZ00U Moteur avec contact auxiliaire et câble de 1 m pour vanne VC de 230V/50Hz. *Motor met hulpcontact en kabel van 1 m voor VC van 230V/50Hz.*	872490	82,63	1
VC 8611ZZ00U Moteur avec contact auxiliaire et câble de 1 m pour vanne VC de 24V/50Hz. *Motor met hulpcontact en kabel van 1 m voor VC van 24V/50Hz.*	872500	100,26	1
V4043 H1114U Vanne de zone 2 voies 230 V. Tout ou rien. 2 fils (SPST). Contact auxiliaire (SPDT contact inverseur). Corps en laiton. Fileté intérieur 3/4". Température max. 93°C. Pression max. 8,6 bar. Uniquement pour le remplacement. *2-weg zone-afsluiter 230V. Alles of niets. 2-draadssturing (SPST). Hulpcontact (SPDT omschakelcontact). Lichaam in messing. Binnendraad 3/4". Max. temperatuur 93°C. Max. druk 8,6 bar. Enkel voor vervanging.*	379590	132,71	1

Vannes à boisseau 3 voies / *3-wegafsluiters met roterende draaischijf*

Vanne à boisseau 3 voies serié "Corona". Pour moteurs M6063A/L. Corps en fonte. Temp. max. 110°C - PN6. Fileté intérieur.
3-wegafsluiter "Corona" reeks. Voor motoren M6063A/L. Lichaam in gietijzer. Max. temperatuur 110°C - PN6. Binnendraad.

V5433A1049 - V5433A1056

	CODE	€	S
V5433A1049 - 4/4"	878540	71,83	1
V5433A1056 - 5/4"	878530	80,61	1

Moteurs électriques / *Elektrische motoren*

Moteur flottant 230V/50Hz avec contact auxiliaire pour vannes à boisseau de la série "Corona". Commande manuelle. Temporisation = 100 sec. Pour vannes V5433A et V5442A.
Zwevende motor 230V/50Hz met hulpcontact voor afsluiters met draaischijf van de "Corona" reeks. Handbediening. Looptijd = 100 sec. Voor afsluiters V5433A en V5442A.

M6063L4003

	CODE	€	S
M6063L4003	878500	231,97	1



HONEYWELL

Moteurs thermiques / *Thermische motoren*

Pour vannes thermostatiques V2000, V2474, V2464, pour collecteurs de chauffage par le sol avec raccords M30x1,5 et hauteur maximum jusqu'à 4 mm avec taquet de positionnement. Indication et clips de montage. Longueur du câble 1 m. Puissance 90N.
Voor thermostatische afsluiters V2000, V2474, V2464, voor collectoren van vloerverwarming met aansluiting M30x1,5 en maximale hoogte tot 4 mm met rode positie-indicatie, voorzien van montageclip. Kabellengte 1 m. Stelkracht 90 N.



MT4230NC - MT4230SNC

	CODE	€	S
normal fermé / *normaal gesloten*	298265	46,97	A
avec contact auxiliaire / *met hulpcontact*	298266	49,99	1

Vannes gaz avec protection thermocouple
Gasblokken met thermokoppel beveiliging



V4600C1086 - V8600C1053

Bouton de manipulation simple. Ouverture douce softlite. Raccords filetés. DN15. Plage de réglage 2,5-20 mbar.
Enkelvoudige bedieningsknop. Zachte opening softlite. Draadaansluiting. DN15. Regelbereik 2,5-20 mbar.

	CODE	€	S
V4600C1086 - 220 V	380290	179,51	A
V8600C1053 - 24 V	380300	179,51	1

Accessoires pour bloc gaz / *Toebehoren voor gasblokken*



Q370 A1006

	CODE	€	S
Thermocouple universel - longueur 90 cm. Temps de fermeture max. 45 sec. Pour brûleurs avec veilleuse. Avec adaptateurs universels. *Universeel thermokoppel - lengte 90 cm. Reactietijd 45 sec. Voor waakvlambrander. Met universele adapters.*	217180	17,37	A

TEMPOLEC

Thermostat avec horloge analogique pour réglage indépendant des régimes confort et réduit. Température confort réglable entre 10 et 30°C. Cadran réversible 24 heures / 7 jours. Programmation par cavaliers amovibles.
Thermostaat met analoge klok met afzonderlijke instelling van de comfort en verlaagde periodes. Comforttemperatuur instelbaar van 10 tot 30°C. Omkeerbare schijf 24 uur / 7 dagen. Programmering met steekruiters.

	CODE	€	S
RAM722 Alimentation par secteur. Raccordement 3 ou 4 fils. *Netvoeding. 3- of 4- draadsaanduiding.*	204103	203,05	1
RAM784 Alimentation par 2 piles LR6. Raccordement 2 ou 3 fils. *Voeding met 2 LR6 batterijen. 2- of 3- draadsaanduiding.*	204104	184,15	1

Thermostat avec horloge analogique pour installations équipées de vannes thermostatiques. Cadran réversible 24 heures / 7 jours. Programmation par cavaliers amovibles.
Thermostaat met analoge klok speciaal voor installaties met thermostatische kranen. Omkeerbare schijf 24 uur / 7 dagen. Programmering met steekruiters.

	CODE	€	S
RAM784R Alimentation par 2 piles LR6. Raccordement 2 ou 3 fils. *Voeding met 2 batterijen LR6. 2- of 3-draadsaansluiting.*	206881	184,15	1

Thermostat digital pour montage mural. Programmation très simple assistée par texte. Possibilité de visualiser l'heure, la température mesurée et la température désirée. Température confort et réduite réglable entre 10 et 30°C. Température antigel réglable entre 6 et 10°C. Programme vacances et programme Eco. Changement d'heure été/hiver automatique.
Digitale klokthermostaat voor wandmontage. Programmering ondersteunt door eenvoudige tekst. Mogelijkheid tot weergave van uur, gemeten en gewenste temperatuur. Comfort- en verlaagde temperaturen instelbaar van 10 tot 30°C. Vorstbeveiliging instelbaar van 6 tot 10°C. Eco- en vakantieprogramma. Automatische omschakeling van zomer-/wintertijd.

	CODE	€	S
RAM811TOP2 Deux programmes imperdables et un programme libre entièrement configurable. Sauvegarde de l'heure pendant 10 min. lors du changement des piles. *Twee onverliesbare programma's en één vrij programma voor een aangepaste programmering. Kloktijdbeveiliging van 10 min. bij batterijvervanging.*	348594	131,00	1
RAM812TOP2 Deux programmes imperdables et un programme libre entièrement configurable. Réserve de marche de 3 heures. *Twee onverliesbare programma's en één vrij programma voor een aangepaste programmering. Met 3 uur gangreserve.*	400615	186,40	1



TEMPOLEC

RAM831TOP2

Idéal pour le travail à horaire variable grâce aux 3 programmes hebdomadaires et 5 niveaux de température. Fonction d'anticipation du changement de régime, de reconnaissance de choc thermique, compteur horaire. Dégommage du circulateur toutes les 24 heures.
Ideaal voor variabele werktijden dankzij de 3 verschillende weekprogramma's met 5 temperatuurniveaus. Anticipatie van regimeomschakeling, herkenning van thermische schok, urenteller. Antiblokkering van circulatiepomp om de 24 uur.

CODE	€	S
400614	153,00	1

SAM2100

Régulateur climatique pour installations de chauffage équipées d'un ou deux circuits de chauffe et d'une production d'eau chaude sanitaire. Programmation horaire incorporée avec horloge digitale multifonction. Fonction d'optimisation si une sonde d'ambiance est utilisée. Dégommage des circulateurs et de la vanne en été. Fonction antilégionelloise.
Weersafhankelijke regelaar voor cv-installaties uitgerust met één of twee verwarmingskringen en een sanitair warmwaterproductie. Ingebouwde klokprogrammering met digitale multifunctionele klok. Optimiserfunctie bij gebruik van een ruimtevoeler. Antiblokkering van circulatiepompen en mengkraan in de zomer. Antilegionella-functie.

CODE	€	S
336828	476,00	1



MZ 003

Pour commander un brûleur gaz ou fuel et un maximum de 3 circulateurs ou 3 vannes de zone dans des installations de chauffage central comportant 3 circuits de chauffe.
Voor het sturen van een gasklep of stookoliebrander en maximum 3 circulatiepompen of 3 zoneventielen in cv-installaties met 3 verwarmingskringen.

CODE	€	S
204105	261,06	1



MZ004

Pour commander un brûleur gaz ou fuel et un maximum de 4 circulateurs ou 4 vannes de zone dans des installations de chauffage central comportant 4 circuits de chauffe.
Voor het sturen van een gasklep of stookoliebrander en maximum 4 circulatiepompen of 4 zoneventielen in cv-installaties met 4 verwarmingskringen.

CODE	€	S
178869	261,06	1



TU 3090

Thermostat à capillaire réglable pour chaudière ou ECS. Température max. thermostat 100°C, bulbe 120°C.
Instelbare capillairthermostaat voor ketel of boiler. Temperatuur max. thermostaat 100°C, voeler 120°C.

CODE	€	S
404012	14,07	A



TEMPOLEC

	CODE	€	S
TUA30110 Thermostat à capillaire pour chaudière ou ECS. Réglage par tournevis. Plage de réglage 30 à 110°C. *Capillairthermostaat voor ketel of boiler. Instelling met schroevendraaier. Instelbereik 30 tot 110°C.*	583310	13,11	A
Servomoteur 230 v 50hz. *Servomotor 230 v 50hz.*	156104	211,46	1



DANFOSS

Thermostats d'ambiance / *Kamerthermostaten*

	CODE	€	S
TP5001 Date et heure programmées en usine. Thermostat à horloge digitale. Plage de réglage : 5-30°C. Programme jours de semaine/weekend. Avec thermomètre digital. Raccordement par 2 fils. Alimentation par piles (2 piles de 1,5 V livrées) 6A. *Datum en uur in fabriek geprogrammeerd. Digitale klokthermostaat. Instelbereik : 5-30°C. Weekdag/weekend programma. Met digitale thermometer. Tweedraadsaansluiting. Batterijvoeding (2 x 1,5 V meegeleverd) 6A.*	140197	128,31	1
RMT-230 Plage de réglage : 8-30°C - 230V - 10A. 2 fils sans thermomètre. *Instelbereik : 8-30°C - 230V - 10A. 2 draden zonder thermometer.*	390150	32,56	1
RMT-230 Plage de réglage : 8-30°C - 230V - 10A. 3 fils sans thermomètre. *Instelbereik : 8-30°C - 230V - 10A. 3 draden zonder thermometer.*	169470	49,93	1

Vannes magnétiques / *Magnetische kleppen*

EVSI

Pour application sanitaire. Ces vannes fonctionnent en utilisant la pression différentielle du fluide, qui ne peut à aucun moment être inférieure au minimum indiqué. Pour vapeur et eau. Normalement fermée.

Voor sanitaire toepassing. De werking van deze ventielen maakt gebruik van het drukverschil en het medium, dat nooit lager mag zijn dan het toegelaten minimum. Voor stoom en water. Normaal gesloten.

	Ø	kv	bar	CODE	€	S
EVSI 15-32U7115	G 1/2"	4	0,3-10	220910	111,87	1
EVSI 20-32U7120	G03/4"	8	0,3-10	220920	206,92	1

	CODE	€	S
42N7508 Bobine 9 W - 24 V - 50 Hz. *Spoel 9 W - 24 V - 50 Hz..*	388090	29,71	1
42N7501 Bobine 9 W - 220 V - 50 Hz. *Spoel 9 W - 220 V - 50 Hz.*	362990	30,46	1
042N0156 Boîte à bornes. *Klemmendoos.*	228786	8,29	1

DANFOSS

	CODE	€	S
18Z6701 Bobine avec sortie câble 10 W - 220 V -50 Hz. *Spoel met kabeluitgang 10 W - 220 V -50 Hz.*	253740	67,06	1

SIEMENS

	CODE	€	S
REV13 DC Thermostat d'ambiance électronique à horloge digitale journalière. Un ou deux programmes par jour, une température confort et une économique + régime protection hors-gel. Plage de réglage: 3-35°C. *Elektronische ruimtethermostaat met digitale dagklok. Eén of twee programma's per dag, één comfort en één economische temperatuur + vorstbeveiliging. Instelbereik: 3-35°C.*	402368	131,87	1
Servomoteur 230 V, signal de commande 3 points, temps de course 150 sec. *Servomotor 230 V, 3-punts stuursignaal, looptijd 150 sec.*	598216	261,36	1


WATTS INDUSTRIES

	CODE	€	S
FG Filtre FG 20 Ø 3/4" pour gaz à grande surface filtrante et basse terte de charge. Corps et couvercle en alu. Cartouche filtrante remplaçable pour une longue durée de vie. *Gasfilter FG 20 Ø 3/4" met groot filtratieoppervlak en klein drukverlies. Lichaam en afdekplaat uit alu. Vervangbaar filterelement met lange levensduur.*	527500	50,74	1
FG/K Filtre gaz compacte pour chaudière murale. Corps en aluminium, couvercle en acier galvanisé. Cartouche filtrante remplaçable pour une longue durée de vie. *Compacte gasfilter voor wandketel. Lichaam uit aluminium, afdekplaat uit gegalvaniseerd staal. Vervangbaar filterelement voor lange levensduur.*	507716 507717	13,60 13,60	A A
TE-UNI-900 Thermocouple universel avec adaptateurs pour les principaux brûleurs. Voltage thermo-électrique de service 30 mV. Temps de réponse 30 sec. Longueur 90 cm. *Universele thermokoppel met koppelstukken voor aansluiting op bijna elke gasbrander. Thermokoppelspanning 30mV. Reactietijd 30 sec. Lengte 90 cm.*	527520	10,48	A

COMAP

Senso, harmonie tussen prestaties en design

Als referentie in thermostaatkoppen is Comap het enige merk op de markt met een personaliseerbare kop, en een brede keuze aan 16 verschillende kleuren.
Nodig uw klanten uit om de Senso kleuren te bewonderen in de Facq Showrooms of op www.comap.be/nl/senso



Senso, l'alliance de la performance et du design

Référence des têtes thermostatiques, Comap est la seule marque du marché, avec une gamme de 16 sets d'habillage à clipser.
Invitez vos clients à admirer les têtes Senso couleur dans les showrooms Facq ou sur www.comap.be/senso



The Black Edition
M30 - Zwart blinkend (RAL 9005)
M30 - Noire brilliant (RAL9005)

Honeywell Home





Slim **zones regelen**

Slim **verwarmen en koelen**

Slim **energie besparen**

Slim **vernieuwd**

Gewoonweg **slimmer**

Contrôler les zones
de manière intelligente


Chauffer et refroidir
de manière intelligente

Économiser de l'énergie
de manière intelligente

Intelligemment amélioré

Simplement plus **intelligent**

evohome – de slimste zoneregeling is nu nog slimmer
evohome – le thermostat multizone est maintenant encore plus intelligent



Toepasbaar met warmtepompen

Compatible avec les pompes à chaleur



Temperatuurregeling verwarmen en koelen

Régulation de la température de chauffage et refroidissement



Specifieke afgifte afstemming

Adaptation de Charge Avancée



Slim weersafhankelijk

Compensation climatique

Kijk voor meer informatie op:
Pour plus d'informations, rendez-vous sur:
homecomfort.resideo.com/evohome





COMAP

Têtes thermostatiques / *Thermostaatkoppen*

Connexion robinet M28 x 1,5. Plage de température 7 - 28°C.
Aansluiting kraan M28 x 1,5. Temperatuurbereik 7 - 28°C.

	CODE	€	S
Sensity	663954	22,60	1
Senso Avec élément liquide intégré. *Met ingebouwde vloeistofvoeler.*	505434	20,68	A
Senso S Avec commande à distance - 2 m. *Met bediening op afstand - 2 m.*	512539	61,66	A
6803C A commande à distance - 2 m. *Met bediening op afstand - 2 m.*	188700	97,14	1
Senso Noir brillant. *Blinkend zwart.*	795226	25,94	1
Connexion robinet M30 x 1,5. Plage de température 7 - 28°C. *Aansluiting kraan M30 x 1,5. Temperatuurbereik 7 - 28°C.* **Senso RI** Avec élément liquide intégré. *Met ingebouwde vloeistofvoeler.*	505435	20,76	A
Senso RIS A commande à distance - 2 m. *Met bediening op afstand - 2 m.*	512538	62,89	1
5825 Bague antivol pour tête thermostatique Senso. Ancien modèle M28. *Anti-diefstalring voor Senso thermostaatkop. Oud model M28.*	895190	2,44	1



COMAP

		CODE	€	S
D506 Volant manuel avec écrou métallique. *Handwiel met metalen wartel.*		112618	3,82	A
Connexion robinet M30 x 1,5. Plage de température -10° à + 50°C. *Aansluiting kraan M30 x 1,5. Temperatuurbereik -10° tot + 50°C.* **Sensity** Avec élément liquide intégré. *Met ingebouwde vloeistofvoeler.*		669904	22,60	1

Têtes électrothermiques / *Elektrothermische koppen*

Réglage ouvert/fermé, avec bague de fixation.
Regeling open/dicht, met bevestigingsring.

		CODE	€	S
ACTUONOFF Connexion robinet M28 x 1,5. *Aansluiting kraan M28 x 1,5.*	230 V	134780	57,79	1
ACTUONOFF Connexion robinet M30 x 1,5. *Aansluiting kraan M30 x 1,5.*	230 V	401729	55,84	A
	24 V	547293	37,25	A

Têtes thermostatiques design avec élément liquide intégré
Design thermostaatkoppen met ingebouwde vloeistofvoeler

Connexion robinet M30 x 1,5. Plage de température 7 - 28°C.
Aansluiting kraan M30 x 1,5. Temperatuurbereik 7 - 28°C.

	CODE	€	S
Sensitive Modèle blanc. *Witte uitvoering.*	303258	37,41	1
Sensitive Modèle chromé. *Verchroomde uitvoering.*	337025	37,57	1

Robinets 4 voies thermostatiques Design / *Design thermostatische vierwegkranen*

Avec raccordement central et douille à pré-étanchéité. M30 1/2"-3/4" chromé.
Met centrale aansluiting en zelfdichtende staartstukken. M30 1/2"-3/4" verchroomd.

	CODE	€	S
738 C Modèle équerre. *Haaks model.*	477692	152,01	1



COMAP

Ensemble pour radiateurs sèche-serviettes / *Ensemble voor handdoekdrogers*

Avec tête thermostatique Sensitive, orientable (droit ou équerre), connexion droite ou gauche / mur ou sol.
Connexion tube 3/4" Euroconus, connexion robinet M30 x 1,5.
Met Sensitive thermostaatkop, verstelbaar (recht of haaks), installatie links of rechts / muur of vloer.
Buisaansluiting 3/4" Euroconus, Aansluiting kraan M30 x 1,5.

Description	CODE	€	S
FlexoDesign Modèle blanc. *Witte uitvoering.*	982161	89,17	A
FlexoDesign Modèle chromé. *Verchroomde uitvoering.*	982162	111,15	1
Raccord satin déco 3/4" 16x2 pour robinetterie design et tubes multicouche MultiSkin. *Deco aansluitkoppeling 3/4" 16x2 in roestvrij staal voor design kraanwerk en meerlagen MultiSkin buizen.*	360088	7,78	1
FlexoDesign Modèle noir mat. *Mat zwarte uitvoering.*	795227	143,86	1

Inserts pour robinetterie intégrée / *Kraanwerk voor ventielcompactradiatoren*

Connexion tête M30x1,5.
Kopaansluiting M30x1,5.

Description	CODE	€	S
955-3 Joint torique de face. Version courte. *Frontale O-ring. Kort model.*	895130	19,86	A
8100 Renvoi d'angle. *Haaks adaptiestuk.*	253575	12,18	1

Modules hydrauliques M22 bitubes / *H-onderblokken M22 tweepijp*

Description	CODE	€	S
960 Modèle droit 3/4" x 1/2". *Recht model 3/4" x 1/2".*	570100	19,74	A
965 Modèle équerre 3/4" x 1/2". *Haaks model 3/4" x 1/2".*	570110	21,05	A





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

COMAP

Modules hydrauliques M22 monotubes / *H-onderblokken M22 éénpijp*

	CODE	€	S
970 Modèle droit 3/4" x 1/2". *Recht model 3/4" x 1/2".*	570080	27,75	A
975 Modèle équerre 3/4" x 1/2". *Haaks model 3/4" x 1/2".*	570090	28,55	A
9670 Embout de raccordement pour modules H et radiateurs 1/2" F. *Aansluitnippel voor H-onderblok en radiatoren aansluitng 1/2" V.*	570120	3,21	A
9671 Cône de raccordement pour modules H et radiateurs à sortie 3/4" Euroconus M. *Aansluitconus voor H-onderblok en radiatoren met aansluiting 3/4" Euroconus M.*	570130	1,04	1

Kit thermostatique M30 pour radiateurs à robinetterie intégrée
Thermostatische set M30 voor radiatoren met geïntegreerd kraanwerk

Avec tête thermostatique, raccords mécaniques 839 M22 - 16 x 2, 2 cônes 9671 et 2 mamelons 9670.
Met thermostaatkop, knelkoppelingen 839 M22 - 16 x 2, 2 conussen 9671 en 2 nippels 9670.

	CODE	€	S
Senso - 9169FM Modèle droit 3/4" pour tubes sortie sol, avec module hydraulique bitube 960. *Recht model 3/4" voor vloeraansluiting, met H-onderblok tweepijps 960.*	505743	39,58	A
Senso RI - 9170FM Modèle équerre 3/4" pour tubes sortie mur, avec module hydraulique bitube 965. *Haaks model 3/4" voor muuraansluiting, met H-onderblok tweepijps 965.*	505742	41,63	A
Sensity Modèle équerre 3/4" filetage mâle ou 1/2" filatage femelle. *Haaks model 3/4" buitendraad of 1/2" binnendraad.*	574155	43,90	1



LIVRAISON | *LEVERING*

Facq livre tous les jours de la semaine même le samedi
Facq levert alle dagen van de week, zelfs op zaterdag



COMAP

	CODE	€	S
Module hydraulique spécial / *Speciale hydraulische module* Module inverseur bitube. Sens d'alimentation inversée, avec isolement et nipples. Connexion radiateur M 1/2", connexion tube 3/4" Euroconus. *H-onderblok tweepijps. Omgekeerde stromingszin, met isolering en nippels. Radiatoraansluiting 1/2", buisaansluiting 3/4" Euroconus.*			
D1 Modèle droit. *Recht model.*	420238	63,33	1
E1 Modéle équerre. *Haaks model.*	417079	63,33	1
Kit thermostatique M28 bitube / *Thermostatische set M28 tweepijp* Avec douille auto-étanche. Robinet R859ECB, tête thermostatique Senso et raccord 835. *Met zelfdichtend staartstuk. Kraan R859ECB, thermostaatkop Senso en aansluitkoppeling 835.*			
RK532TLE Modèle droit 1/2" avec coude pour tubes sortie sol M22 et distributeur 915 E. *Recht model 1/2" met bocht voor vloeraansluiting M22 en onderblok 915 E.*	439197	62,18	A
RK532LTL Modèle équerre 1/2" avec coude pour tubes sortie mur M22 et distributeur 916 E. *Haaks model 1/2" met bocht voor muuraansluiting M22 en onderblok 916 E.*	439193	65,19	A
439T Tube de liaison chromé. Ø ext. 15 mm - longueur 1,1 m. *Verchroomde verbindingsbuis. Buiten Ø 15 mm - lengte 1,1 m.*	264310	8,13	A
Corps thermostatiques auto équilibrants Autosar M30 ***Zelfregelende thermostaatkranen Autosar M30*** Avec douille à joint torique. *Met O-ring afdichting.*			
R868B Modèle équerre M1/2"xF1/2". *Haaks model M1/2"xV1/2".*	633113	42,24	1
R869B Modèle droit M1/2"xF1/2". *Recht model M1/2"xV1/2".*	648809	42,24	1



COMAP

		CODE	€	S
R867B Modèle équerre inversé M1/2"xF1/2". *Haaks verkeerd model M1/2"xF1/2".*		412550	42,24	1
Corps thermostatiques Variosar M30 / *Thermostaatkranen Variosar M30* A Kv réglable 0,028 - 0,490 et joint torique. *Met variabele Kv 0,028 - 0,490 en O-ring afdichting.*				
R858B Modèle équerre femelle 1/2". *Haaks model met binnendraad 1/2".*		720581	24,54	A
R858EB Modèle équerre mâle M22. *Haaks model met buitendraad M22.*		720582	24,65	A
R859B Modèle droit femelle 1/2". *Recht model met binnendraad 1/2".*		720583	16,89	A
R859EB Modèle droit mâle M22. *Recht model met buitendraad M22.*		720584	22,90	1
R857B Modèle équerre inversé femelle 1/2". *Haaks verkeerd model met binnendraad 1/2".*		720585	28,21	1
Corps thermostatiques Variosar M28 / *Thermostaatkranen Variosar M28* A Kv réglable 0,028 - 0,490. *Met variabele Kv 0,028 - 0,490.*				
R858B Modèle équerre femelle 1/2". Avec douille à joint torique. *Haaks model met binnendraad 1/2". Met O-ring afdichting.*		411148	24,54	A
R858 Modèle équerre femelle. Avec étanchéité douille métal/métal. *Haaks model met binnendraad. Met konische afdichting.*	3/8"	411149	23,33	A
	3/4"	731343	34,60	A
R857B Modèle équerre inversé femelle 1/2". Avec douille à joint torique. *Haaks verkeerd model met binnendraad 1/2". Met O-ring afdichting.*		512494	36,73	1
Corps thermostatiques Fixosar M28 / *Thermostaatkranen Fixosar M28* A Kv fixe et joint torique. *Met vaste Kv en O-ring afdichting.*				
R808B Modèle équerre femelle. *Haaks model met binnendraad.*	Kv = 0,55 - 1/2"	439098	22,96	A





COMAP

		CODE	€	S
R808 Modèle équerre femelle. *Haaks model met binnendraad.*	Kv = 0,55 - 3/8"	439091	21,08	A
	Kv = 0,95 - 3/4"	439109	29,28	A
R808EB Modèle équerre M22 mâle. *Haaks model M22 met buitendraad.*	Kv = 0,55 - 1/2"	439110	21,53	A
R809B Modèle droit femelle. *Recht model met binnendraad.*	Kv = 0,55 - 1/2"	439116	22,96	A
R809 Modèle droit femelle. *Recht model met binnendraad.*	Kv = 0,55 - 3/8"	439112	21,08	A
	Kv = 0,95 - 3/4"	439118	29,35	1
R809EB Modèle droit M22 mâle. *Recht model M22 met buitendraad.*	Kv = 0,55 - 1/2"	439131	21,91	A
R809C Modèle droit femelle et coude. *Recht model met binnendraad en bocht.*	Kv = 0,55 - 1/2"	439136	25,51	A
R809EC Modèle droit M22 mâle et coude. *Recht model M22 met buitendraad en bocht.*	Kv = 0,55 - 1/2"	439134	25,57	A
R807 Modèle équerre inversé femelle. *Haaks verkeerd model met binnendraad.*	Kv = 0,55 - 3/8"	439143	24,24	A
	Kv = 0,55 - 1/2"	439149	24,14	A
	Kv = 0,95 - 3/4"	439152	31,38	1
R807EB Modèle équerre inversé mâle. *Haaks verkeerd model met buitendraad.*	Kv = 0,55 - 1/2"	439154	23,80	A



COMAP

		CODE	€	S
R806 Modèle thermotriaxe femelle pour montage à gauche ou à droite. *Thermotriaxe model met binnendraad voor linkse of rechtse plaatsing.*	Kv = 0,60 - 3/8"	439163	29,90	A
	Kv = 0,60 - 1/2"	439165	30,40	A
	Kv = 0,95 - 3/4"	439186	40,57	A
921E Robinet thermostatique 4 voies M22 à canne d'alimentation, bitube. *Vierweg thermostaatkraan M22 met verticale insteekbuis (aanvoer), tweepijps.*	Kv = 0,55 - 1/2"	381230	50,03	1

Raccords de réglage / *Voetventielen*

Réglage et obturation en finition nickelée. A joint torique.
Regeling en afsluiting vernikkeld. Met EPDM O-ring.

	CODE	€	S
2429B Modèle droit 1/2" femelle. *Recht model met binnendraad 1/2".*	241090	12,71	A
2428B Modèle équerre 1/2" femelle. *Haaks model met binnendraad 1/2".*	241060	12,06	A
2429EB Modèle droit 1/2" mâle M22. *Recht model met buitendraad 1/2" M22.*	159940	11,87	A
2428EB Modèle équerre 1/2" mâle M22. *Haaks model met buitendraad 1/2" M22.*	394360	11,52	A
2429 Modèle droit 1/2" femelle. *Recht model met binnendraad 1/2".*	241160	13,35	A
3428 Modèle équerre 1/2" femelle. *Haaks model met binnendraad 1/2".*	241130	12,23	A

Distributeurs bitube M22 / *Tweepijpsonderblokken M22*

Avec isolement et mémoire. Avec douille auto-étanche.
Met afsluitkegel en fixatie. Met zelfsluitend staartstuk.

	CODE	€	S
915EJT Modèle droit 1/2". Sortie verticale. *Recht model 1/2". Verticale uitgang.*	120970	25,98	A





COMAP

		CODE	€	S
	916 EJT Modèle équerre 1/2". Sortie latérale. *Haaks model 1/2". Zijdelingse uitgang.*	134990	34,69	A

Distributeur universel 1/2" à sortie orientable sol et murale
Universeel onderblok 1/2" voor vloer- en muuraansluiting
Avec pointeau d'isolement (alimentation et retour) et de réglage. A sens de flux inversé. Mono et bitube suivant le réglage. Equerre ou droit (rotulant).
Met regel- en afsluitkegel (aanvoer en retour afsluitbaar). Omgekeerde stromingszin. Eén- of tweepijp in functie van de inregeling. Haaks of recht (draaibaar).

		CODE	€	S
	638 Connexion tube M22. *Buisaansluiting M22.*	159562	46,74	A
	638D Connexion tube 3/4" Euroconus. *Buisaansluiting 3/4" Euroconus.*	228555	46,22	1
	439T Tube de liaison chromé. Ø ext. 15 mm - longueur 1,1 m. *Verchroomde verbindingsbuis. Buiten Ø 15 mm - lengte 1,1 m.*	264310	8,13	A

Robinets manuels Eurosar à double réglage M28
Handbediende kranen Eurosar met dubbele regeling M28

		CODE	€	S
	408UJT Modèle équerre 1/2", thermostatisable et douille à joint torique. *Haaks model 1/2", thermostatiseerbaar en O-ring afdichting.*	108060	18,87	A
	408U Modèle équerre, thermostatisable et etanchéité douille métal/métal. *Haaks model, thermostatiseerbaar en metaal/metaal afdichting.*			
	3/8"	338950	16,71	A
	3/4"	338960	25,34	A
	408 Modèle équerre 4/4", non thermostatisable et etanchéité douille métal/métal. *Haaks model 4/4", niet thermostatiseerbaar en metaal/metaal afdichting.*	503239	70,13	1
	409UJT Modèle droit 1/2", thermostatisable et douille à joint torique. *Recht model 1/2", thermostatiseerbaar en O-ring afdichting.*	338980	21,26	A
	409U Modèle droit 3/8", thermostatisable et etanchéité douille métal/métal. *Recht model 3/8", thermostatiseerbaar en metaal/metaal afdichting.*	338970	18,88	A



COMAP

	CODE	€	S
409UCB Modèle droit 1/2" avec coude, thermostatisable et etanchéité douille métal/métal. *Recht model 1/2" met bocht, thermostatiseerbaar en metaal/metaal afdichting.*	338990	26,89	1
518 - 516 Volant blanc avec vis de fixation pour robinets manuels. *Wit handwiel met bevestigingsvijs voor handbediende kranen.*			
modèle court / *kort model* - 33 mm	403889	4,86	1
modèle longue / *lang model* - 42 mm	403913	2,77	1

Kit thermostatique M28 monotube / *Thermostatische set M28 éénpijps*

Avec douille auto-étanche. Robinet R809GCB, tête thermostatique et raccord 824RMC.
Met zelfdichtend staartstuk. Kraan R809GCB, thermostaatkop en aansluitkoppeling 824RMC.

	CODE	€	S
RK432TL Modèle droit 1/2", raccordement vertical avec coude pour tubes sortie murale M22 et distributeur 538E. *Recht model 1/2", verticale aansluiting met bocht voor vloeraansluiting M22 en onderblok 538E.*	439210	66,35	A
RK4329TL Modèle droit 1/2", raccordement latéral avec coude pour tubes sortie murale M22 et distributeur 539E. *Recht model 1/2", zijdelingse aansluiting met bocht voor muuraansluiting M22 en onderblok 539E.*	439221	68,61	A
439T Tube de liaison chromé. Ø ext. 15 mm - longueur 1,1 m. *Verchroomde verbindingsbuis. Buiten Ø 15 mm - lengte 1,1 m.*	264310	8,13	A

Robinet thermostatique NF à Kv fixe monotube
Thermostaatkraan NF met vaste Kv éénpijps

Raccordement M28x1,5.
Aansluiting M28x1,5.

	CODE	€	S
R809CQ Modèle droit 1/2" femelle et coude. *Recht model 1/2" met binnendraad en bocht.*	439203	28,30	A

Robinets 4 voies thermostatique monotube / *Thermostatische 4-wegkranen éénpijps*

Connexion tête M28 x 1,5. Connexion tube M22.
Kopaansluiting M28 x 1,5. Buisaansluiting M22.

	CODE	€	S
444E Avec canne de retour horizontale. *Met horizontale insteekbuis (retour).*	120540	48,29	1



COMAP

	CODE	€	S
445E Avec canne de retour verticale. *Met verticale insteekbuis (aanvoer).*	381210	48,33	1

Distributeurs standards monotube / *Standaard onderblokken éénpijps*

Connexion tube M22.
Buisaansluiting M22.

	CODE	€	S
538EJT Modèle droit 1/2" à sortie sol. Avec isolement et douille à joint torique. *Recht model 1/2" voor vloeraansluiting. Met afsluitkegel en O-ring afdichting.*	194200	31,30	1
539 Modèle équerre 1/2" à sortie murale. Avec isolement retour et etanchéité douille métal/métal. *Haaks model 1/2" voor muuraansluiting. Met afsluitkegel en metaal/metaal afdichting.*	134980	33,03	1

Raccordements chauffage / *Koppelingen voor kraanwerk*

	CODE	€	S
597G Coude 90° - 1/2". *Bocht 90° - 1/2".*	408650	6,79	A
595G Douille rallongée 1/2" - 70 mm. *Verlengd staartstuk 1/2" - 70 mm.*	173280	6,67	A



SARFITskin

Robinets de radiateurs équipés du raccord instantané unique et breveté pour raccordement sur tube Multiskin Ø 16 mm et d'une douille auto-étanche combinant l'éfficacité et la rigidité de montage.
Radiatorkranen met de unieke en gepatenteerde snelaansluiting voor Multiskinbuis Ø 16 mm en zelfdichtende staartstukken voor een snel en efficiënt koppelen.

	CODE	€	S
SFS2428 Raccord de réglage 1/2" Kv 2,20 - modèle équerre. *Regelbare koppeling 1/2" Kv 2,20 - haaks model.*	311612	19,54	1
SFS2429 Raccord de réglage 1/2" Kv 1,80 - modèle droit. *Regelbare koppeling 1/2" Kv 1,80 - recht model.*	311613	19,88	A
SFS960 Module hydraulique 3/4"-16x2 - modèle droit. *H-onderblok 3/4"-16x2 - recht model.*	311614	34,33	1



COMAP

		CODE	€	S
SARFITskin SFS965				
Module hydraulique avec valve 3/4"-16x2 - modèle équerre. *H-onderblok met kogelklep 3/4"-16x2 - haaks model.*		311615	35,57	A
Nipple de raccordement 1/2" avec joint torique. *Aansluitnippel 1/2" met o-ring afdichting.*		311626	12,59	A
Clé de démontage. *Demontagesleutel.*		311627	4,10	1

Raccords unions à filetage intérieur / *Driedelige koppelingen met binnendraad*

Corps en laiton matricé - T max de service 110°C - Pression max de service 10 bar.
Huis uit warm geperst messing - maximale bedrijfstemperatuur 110°C - max. werkdruk 10 bar.

		CODE	€	S
3107 UN				
Modèle équerre 1/2". *Haaks model 1/2".*		129610	8,66	1
3108 UN				
Modèle droit. *Recht model.*				
	1/2"	201450	5,90	1
	3/4"	384350	13,21	1

Raccords de réglage à filetage intérieur / *Voetventielen met binnendraad*

Corps en laiton matricé - T max de service 110°C - Pression max de service 10 bar. Pour réglage et obturation. Avec douille auto-étanche.
Huis uit warm geperst messing - maximale bedrijfstemperatuur 110°C - maximale werkdruk 10 bar. Voor regeling en afsluiting. Met zelfdichtend staartstuk.

		CODE	€	S
2429				
Modèle droit. *Recht model.*				
	3/8"	241080	10,20	1
	3/4"	241100	17,19	A
2428				
Modèle équerre. *Haaks model.*				
	3/8"	241050	9,16	A
	3/4"	241070	15,46	A

Accessoires corps thermostatiques / *Toebehoren voor thermostaatkranen*

	CODE	€	S
5810			
Système d'étanchéité interchangeable pour robinets thermostatiques à Kv fixe. Ancien modèle, pour robinets M28 d'avant 06/2013. *Verwisselbare pakkingset voor binnenwerken met vaste Kv-waarde. Oud model, voor M28 kranen van voor 06/2013.*	128740	6,43	1



COMAP

	CODE	€	S
5815 Cartouche thermostatique 1/2" à Kv fixe Kv = 0,64 pour robinets d'avant 06/2013. *Thermostatisch binnenwerk 1/2" met vaste Kv-waarde Kv = 0,64 voor kranen van voor 06/2013.*	339060	12,53	A
5816 Cartouche thermostatique 3/4" à Kv fixe Kv = 0,95. Version G (monotube). Pour robinets d'avant 06/2013. *Thermostatisch binnenwerk 3/4" met vaste Kv-waarde Kv = 0,95. G uitvoering (éénpijps). Voor kranen van voor 06/2013*	201960	13,23	A





DANFOSS

Corps de vanne pour circulation forcée, type RA-N
Kraanlichamen voor gestuwde circulatie, type RA-N

Description	Type	CODE	€	S
Modèle équerre. *Haaks model.*	013G0031 - 3/8"	873810	21,74	A
	013G0033 - 1/2"	873800	23,71	A
	013G0035 - 3/4"	873790	28,18	A
	013G0037 - 4/4"	873780	53,87	1
Modèle équerre horizontale. *Horizontaal haaks model.*	013G0151 - 3/8"	873770	24,02	1
	013G0153 - 1/2"	873760	26,10	A
	013G0155 - 3/4"	873750	31,10	1
Modèle double équerre droit. *Dubbel haaks model, rechts.*	013G0233 - 1/2"	484380	31,10	1
Modèle double équerre gauche. *Dubbel haaks model, links.*	013G0234 - 1/2"	484390	31,10	1
Modèle droit. *Recht model.*	013G0032 - 3/8"	873740	21,74	1
	013G0034 - 1/2"	140360	23,71	A
	013G0036 - 3/4"	873730	28,18	1
	013G0038 - 4/4"	873720	55,54	1

Raccords réglables avec connection Press-fit, type RLV Press
Voetventielen met Press-fit connectie, type RLV Press

Description	CODE	€	S
RLV 15 - 003L0225 Modèle équerre. *Haaks model.*	311356	18,41	1
RLV 15 - 003L0224 Modèle droit. *Recht model.*	311355	18,41	1
013G7380 Corps de vanne intégré, modèle H. *Inbouwventiel, H-model.*	405697	15,39	1



DANFOSS

Eléments thermostatiques (à gaz saturé) type RA
Thermostatische elementen (verzadigde dampvulling) type RA

	CODE	€	S
RA 2980 - 013G2980 Sonde incorporée, fixation encliquetable. *Ingebouwde voeler, click-bevestiging.*	228131	32,66	A
RA 2982 - 013G2982 A sonde à distance (2 m), fixation encliquetable. *Afstandsvoeler (2 m), click-bevestiging.*	228132	46,80	A
RA 2920 - 013G2920 A sonde incorporée - modèle institutionnel. *Met ingebouwde voeler - overheidsmodel.*	228133	45,86	1
RA 5062 - 013G5062 Commande à distance avec capillaire pour RA 2000 - longueur 2 m. *Afstandsbediening met capillair voor RA 2000 - lengte 2 m.*	301040	116,48	1

Eléments thermostatiques (à liquide) type RAE et RAE/K
Thermostatische elementen (vloeistofvulling) type RAE en RAE/K

	CODE	€	S
RAE - 013G5054 Sonde incorporée, fixation encliquetable. *Ingebouwde voeler, click-bevestiging.*	873710	20,38	A
RAE-K - 013G5034 Sonde incorporée (liquide), raccordement M30 x 1,5. *Ingebouwde voeler (vloeistof), aansluiting M30 x 1,5.*	895350	18,93	A

Eléments thermostatiques de service à gaz saturé type RA/V et RA/VL
Thermostatische werkingselementen met verzadigde dampvulling type RA/V en RA/VL

	CODE	€	S
RA/VL - 013G2950 A sonde incorporée. *Met ingebouwde voeler.*	228135	37,96	A
RA/VL - 013G2952 A sonde à distance 0-2 m. *Met afstandsvoeler 0-2 m.*	228136	51,17	1

DANFOSS

	CODE	€	S
RA/V - 013G2960 A sonde incorporée. *Met ingebouwde voeler.*	228137	40,66	A
RA/V - 013G2962 A sonde à distance 0-2 m. *Met afstandsvoeler 0-2 m.*	228138	53,87	1
Thermostat de radiateur décoratif / *Design radiatorthermostaat*			
Eco - 014G1001 Avec fonction bluetooth. *Met bluetooth-functie.*	629427	59,28	1
Accessoires / *Toebehoren*			
013G3100 Coude 90° - 1/2". *Bocht 90° - 1/2"*	471330	6,41	1
13G0290 Bourrage pour RA-FN et RA-N. *Pakking voor RA-FN en RA-N.*	285530	15,50	A
13U0070 Bourrage pour RAVL / RAV. *Pakking voor RAVL / RAV.*	397010	15,50	A
013G5192 Adaptateur pour vanne RAVL. *Adapter voor kraan RAVL.*	873690	11,86	1
013G4156 Bicône pour tube plastique Ø16x2mm. *Klemkoppeling kunststofleiding Ø16x2mm.*	361010	6,76	A
013G4125 Bicône F pour tube cuivre Ø15mm. *Klemkoppeling V koperen leiding Ø15mm.*	737260	4,46	A
013G4115 Bicône M pour tube cuivre Ø15mm. *Klemkoppeling M koperen leiding Ø15mm.*	505518	3,89	1
013G4186 Bicône pour tube coaxial en aluminium Ø16x2mm. *Klemkoppeling voor aluminium coaxleiding Ø16x2mm.*	571090	5,25	A



HONEYWELL

Têtes thermostatiques Ultraline pour applications résidentielles
Radiatorthermostaten Ultraline voor residentiële toepassingen

Pour vannes thermostatiques Honeywell V2000/V2060/V2020 et Heimeier. Position anti-gel. Raccords M30 x 1,5.
Voor radiatorafsluiters Honeywell V2000/V2060/V2020 en Heimeier. Voorzien van vorstbeveiligingsstand. Aansluiting M30 x 1,5.

Article	CODE	€	S
T4021 Decor blanc. Elément liquide. Plage de réglage 6 - 26°C. *Decor wit. Vloeistofelement. Instelbereik van 6-26°C.*	500599	24,01	A
T4221 Décor chromé. Elément liquide. Plage de réglage 6-26°C. *Decor verchroomd. Vloeistofelement. Instelbereik van 6-26°C.*	224665	26,47	A
T100M364F Elément liquide. Plage de réglage 0-26°C. *Vloeistofelement. Instelbereik 0-26°C.*	161498	19,79	A

Têtes thermostatiques Ultraline pour applications dans le secteur public
Radiatorthermostaten Ultraline voor publieke toepassingen

Pour vannes thermostatiques Honeywell V2000/V2060/V2020 et Heimeier. Position anti-gel. Raccords M30 x 1,5.
Voor radiatorafsluiters Honeywell V2000/V2060/V2020 en Heimeier. Voorzien van vorstbeveiligingsstand. Aansluiting M30 x 1,5.

Article	CODE	€	S
T7001 Professional. Avec élément liquide. Limitation possible. Plage de réglage 6-26°C. Modèle antivandale. *Professional. Met vloeistofelement. Instelbegrenzing mogelijk. Instelbereik 6-26°C. Antivandaaluitvoering.*	298282	20,44	1



Têtes thermostatiques Ultraline / *Radiatorthermostaten Ultraline*

Pour vannes thermostatiques Honeywell V2000/V2020/2060 et Heimeier. Position anti-gel. Raccords M30 x 1,5.
Voor radiatorafsluiters Honeywell V2000/V2020/2060 en Heimeier. Voorzien van vorstbeveiligingsstand. Aansluiting M30 x 1,5.

Article	CODE	€	S
T300120WO Sonde à distance. Longueur de capillaire 2 m. Elément liquide. Plage de réglage de 0-26°C. *Met afstandsvoeler en vloeistofelement. Capillairlengte 2 m. Instelbereik 0-26°C.*	500597	44,12	1
T100MZ-2512 Avec sonde et commande à distance. Elément liquide. Longueur de capillaire 2 m. Plage de réglage de 7-24°C. *Met afstandsvoeler en afstandsbediening. Capillairlengte 2 m. Instelbereik 7-24°C.*	500598	67,17	1

HONEYWELL

Tête thermostatique Thera 6 / *Radiatorthermostaat Thera 6*

Option de limiter le réglage de température maximale pour éviter la cosommation de chaleur inutile. Programmable pour un réglage automatique du chauffage. Compatible avec les vannes thermostatiques Honeywell UltraLine, Heimeier, Oventrop et Rossweiner. Raccords M30 x 1,5.

Met begrenzing van maximale temperatuur om overbodig warmtegebruikt te voorkomen. Progrmmeerbaar voor de automatische regeling van de verwarming. Compatibel met aflsuiters Honeywell UltraLine, Heimeier, Oventrop en Rossweiner. Aansluiting M30 x 1,5.

	CODE	€	S
T3019W0 Elément liquide. Plage de réglage 0 - 28°C. *Met vloeistofelement. Instelbereik 0 - 26°C.*	206921	16,42	A

Têtes thermostatiques programmables Radiatronic
Programmeerbare radiatorthermostaten Radiatronic

Tête thermostatique digitale pour vannes (M30x1,5) Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Begemac, Oventrop, Junkers et L&S "Duogyr". Avec adaptateurs pour vannes Danfoss, Comap, Herz, Vaillant et Oventrop.

Digitale radiatorthermostaat voor afsluiters M30x1,5 van Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Begemac, OVentrop, Junkers en L&S "Duogyr". Geleverd met adapters voor Danfoss, Comap, Herz, Vaillant en Oventrop.

	CODE	€	S
HR90WE Programme hebdomadaire avec 6 commutations par jour. *Weekprogramma met 6 schakelingen per dag.*	512508	67,30	A

Vannes thermostatiques standards V2000
Standaard thermostatische radiatorafsluiters V2000

Compatibles avec les têtes thermostatiques. Corps en laiton nickelé. Temp. max. 130°C. Pression max. 10 bar.

Uitrustbaar met radiatorthermostaten. Uitvoering mat vernikkeld messing. Max. temperatuur 130°C. Max. statische druk 10 bar.

Modèle équerre - KV réglable.
Haaks model - KV instelbaar.

	CODE	€	S
V2000ESX15 - 1/2"	206943	17,72	A
V2000ESX20 - 3/4"	206944	21,93	1
V2000ESX10 - 3/8"	206942	17,62	A

Modèle équerre inversée - KV réglable.
Haaks omgekeerd model - KV instelbaar.

	CODE	€	S
V2000ASX15 - 1/2"	206927	19,91	A
V2000ASX10 - 3/8"	206926	18,62	1

Modèle droit - KV réglable.
Recht model - KV instelbaar.

	CODE	€	S
V2000DSX15 - 1/2"	206940	17,72	A
V2000DSX20 - 3/4"	206941	21,93	1



HONEYWELL

	CODE	€	S
Modèle droit avec coude - KV réglable. *Recht model met elleboog - KV instelbaar.* V2000BSX15 - 1/2"	206928	21,07	A
Modèle droit avec filet intérieur - KV5. *Recht model met binnendraad - KV5.* V2000DK510 - 3/8"	500596	17,27	1
Modèle équerre double - KV4. *Dubbelhaaks model - KV4.* V2000LK415 gauche / *V2000LK415 links* - 1/2"	500587	24,62	1
V2000LK410 gauche / *V2000LK410 links* - 3/8"	500588	24,62	1

Vannes thermostatiques standards V2020
Standaard thermostatische radiatorafsluiters V2020

	CODE	€	S
Modèle équerre double droit - KV réglable. *Dubbelhaaks recht model - KV instelbaar.* V2020RSX15 droit / *V2020RSX15 rechts* - 1/2"	206948	25,11	A
V2020RSX15 gauche / *V2020RSX15 links* - 1/2"	206946	25,11	A

Raccord réglable type Verafix E - V2420 / *Regelbare koppeling Verafix E - V2420*

Corps en laiton nickelé. Température max. 130°C. Pression max. 10 bar. Avec 4 fonctions : réglage du débit, isolation, vidange et remplissage du radiateur.

Uitvoering vernikkeld messing. Max. temperatuur 130°C. Max. statische druk 10 bar. Met 4 functies: debietregeling, afsluiten, aftappen en vullen van de radiator.

	CODE	€	S
V2420E0015 Modèle équerre avec filet intérieur 1/2". *Haaks model met binnendraad 1/2".*	500579	9,50	A
V2420D0015 Modèle droit avec filet intérieur 1/2". *Recht model met binnendraad 1/2".*	500582	9,50	1



Bloc-H pour radiateurs compacts intégrés V2496
H-blok voor ventielcompactradiatoren V2496

Bloc H système bitube, raccords Euroconus 3/4", laiton nickelé, pression max. 10 bar, température max 120°C, entraxe 50 mm, 2 fonctions régler et isoler.

Onderaansluitblok 2-pijpsysteem, Euroconus aansluiting 3/4", mat vernikkelde messing, max. statische druk 10 bar, max. temp 120°C, asafstand 50 mm, 2 functies regelen en afsluiten.

	CODE	€	S
V2496DY015 Modèle droit 1/2". *Recht model 1/2".*	295632	16,70	1
V2496EY015A Modèle équerre 1/2". *Haaks model 1/2".*	295633	16,70	A

HONEYWELL

Sets Bloc H pour radiateurs compacts intégrés
H-blok sets voor ventielcompactradiatoren

Comprenant une tête thermostatique Thera 6, bloc H et 2 raccords multicouches 3/4"F.
Bestaande uit een thermostaatkop Thera 6, een onderaansluitblok en 2 koppelingen voor Multiskin 3/4"V.

	CODE	€	S
TL3095W0DY1536 Modèle droit avec deux nipples de 1/2" et 3/4" - sol. *Recht model met twee nippels van 1/2" en 3/4" - vloer.*	206922	34,17	A
TL3096DA1536 Modèle droit 1/2". *Recht model 1/2".*	245081	34,20	1
TL3096W0EY1536 Modèle droit 1/2" - mur. *Recht model 1/2" - muur.*	206925	34,88	A
TL3095W0EY1536 Modèle droit avec deux nipples de 1/2" et 3/4" - mur. *Recht model met twee nippels van 1/2" en 3/4" - muur.*	206923	34,17	A

Set Therafix pour radiateurs Design avec raccordement central
Therafix set voor Design radiatoren met middenaansluiting

Comprenant une tête thermostatique Design chromé, un bloc H et set de 2 raccords Multiskin 1/2" 12 x 16 mm.
Bestaande uit een verchroomde thermostaatkop Design, een aansluitblok en een Multiskin aansluitset 1/2" 12 x 16 mm.


	CODE	€	S
VFX1282LA1536 Modèle équerre gauche. *Haaks links model.*	337053	128,19	A
VFX1282RA1536 Modèle équerre droit. *Haaks rechts model.*	337054	128,19	A



HONEYWELL

	CODE	€	S
VFX1282DA1536 Modèle droit. *Recht model.*	361097	128,19	1
VTL1181LA1536 Modèle gauche avec tête T4021 en blanc. *Links model met T4021 kop in het wit.*	347894	124,32	1





ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture

Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend

HONEYWELL

Set Therafix avec coiffe pour radiateurs design et radiateurs compact intégrés
Therafix Set met kap voor designradiatoren en ventielcompactradiatoren
Comprenant une tête thermostatique Ultraline, un bloc H, une coiffe blanche et set de raccords Euroconus 3/4" F x 16 x 2 mm.
Bestaande uit thermostaatkop Ultraline, een onderaansluitblok, een witte kap en een Euroconus aansluitset 3/4" V x 16 x 2 mm.

	CODE	€	S
VTL4073EDW1536 Modèle droit et équerre avec raccord centrale 1/2" et 3/4". *Recht en haaks model met middenaansluiting 1/2" en 3/4".*	762553	84,66	A
Raccord M24 avec O-ring 24x19x15 mm pour tube cuivre. *Klemkoppeling M24 met O-ring 24x19x15 mm voor koperbuis.*	844724	6,92	1
Raccord à compression 1/2" x 15 mm pour vannes thermostatiques V2000VV2020, retours réglables V2400/2420 et vannes manuelles V2652. Pour tube cuivre et acier doux. *Klemkoppeling 1/2" x 15 mm voor thermostatische radiatorafsluiters V2000/V2020, retourkoppelingen V2400/V2420 en manuele radiatorafsluiters V2652. Voor koperbuis of dunwandige stalen buis.*	845045	1,48	1
Raccord à compression 1/2" x 16 mm pour vannes thermostatiques V2000VV2020, retours réglables V2400/2420, vannes manuelles V2652 et distributeurs V2220/22/50/60 filetés intérieur. Pour tube Multiskin. *Klemkoppeling 1/2" x 16 mm voor thermostatische radiatorafsluiters V2000/V2020, retourkoppelingen V2400/V2420, manuele radiatorafsluiters V2652 en verdeelafsluiters V2220/22/50/60 met binnendraadaansluiting. Voor Multiskin buis.*	845046	3,67	1
Raccord 3/4" x 16 x 2 mm pour Multiskin - 2 pièces. *Koppeling 3/4" x 16 x 2 mm voor Multiskin - 2 stuks.*	500572	6,75	A



GIACOMINI

Robinet thermostatique - Raccordement adaptateur
Thermostatiseerbare radiatorkranen - adapteraansluiting

Auto-étanche. Pré-réglage par volant manuel. Dimension 1/2" x 18AA.
Zelfdichtend. Voorinstelbaar door handwiel. Afmeting 1/2" x 18AA.

	CODE	€	S
R431TG Modèle équerre. *Haaks model.*	221231	12,57	1
R432TG Modèle droit. *Recht model.*	221232	12,57	1
R435TG-A Modèle inversé équerre. *Haaks verkeerd model.*	401190	14,34	1

Robinet thermostatique - Raccordement femelle
Thermostatiseerbare radiatorkranen - binnendraadaansluiting

Auto-étanche. Pré-réglage par volant manuel. Dimension 1/2".
Zelfdichtend. Voorinstelbaar door handwiel. Afmeting 1/2".

	CODE	€	S
R421TG Modèle équerre. *Haaks model.*	220504	12,59	1
R422TG Modèle droit. *Recht model.*	220506	12,59	1

Tête thermostatique / *Thermostatisch regelelement*

Pour tête M30x1,5 avec filetage intérieur. Equipée d'origine d'un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale.
Voor elementen M30x1,5 met inwendige schroefdraad. Standaard uitgerust met een mechanisme voor vaste, min of max temperatuurinstelling.

	CODE	€	S
R468H A soufflet. Avec repères en braille sur la face avant du volant et blocage mécanique. *Met vloeistofvulling. Nummering in braille voorzijde handwiel en mechanische vergrendeling.*	725994	16,01	A



GIACOMINI

	CODE	€	S
Tête thermostatique / *Thermostatisch regelelement* Avec système de fixation Clip-Clap breveté. Equipée d'origine d'un mécanisme de réglage de température constante, minimale ou maximale. *Met gebrevetteerd Clip-Clap bevestigingssysteem. Standaard uitgerust met een mechanisme voor vaste, min of max temperatuurinstelling.*			
R468 A soufflet. Avec repères en braille sur la face avant du volant et blocage mécanique. *Met vloeistofvulling. Nummering in braille voorzijde handwiel en mechanische vergrendeling.*	678394	16,01	A
R470 A soufflet. *Met vloeistofvulling.*	221237	13,24	A
R460 A soufflet. *Met vloeistofvulling.*	413833	16,01	1
Raccord réglable - raccordement adaptateur / *Voetventiel - adapteraansluiting* Auto-étanche. Dimension 1/2" x 18AA. *Zelfdichtend. Afmeting 1/2" x 18AA.*			
R29TG Modèle équerre. *Haaks model.*	221262	8,73	1
Raccord réglable - raccordement femelle / *Voetventiel - binnendraadaansluiting* Auto-étanche. Dimension 1/2". *Zelfdichtend. Afmeting 1/2".*			
R16TG Modèle équerre. *Haaks model.*	221261	6,99	1
Ensembles bitubes / *Aansluitcombinaties tweepijps* Auto-étanche. 100% bitube pour 2 points de raccordement aux radiateurs. Thermostatisable. Dimension 1/2" x 18AA - 50 mm. *Zelfdichtend. 100% tweepijps voor tweepuntsaansluiting van radiatoren. Thermostatiseerbaar. Afmeting 1/2" x 18AA - 50 mm.*			
R438/1 Raccordement par le sol. Avec courbe, robinet droit et 2 adaptateurs. *Vloeraansluiting. Met bocht, recht ventiel en 2 adapters.*	221233	32,47	A



GIACOMINI

	CODE	€	S
R438M Raccordement mural. Avec robinet droit, courbe et 2 adaptateurs. *Muuraansluiting. Met recht ventiel, bocht en 2 adapters.*	221234	34,50	1

Ensembles mono-bitubes / *Aansluitcombinaties één- en tweepijps*

Avec 1 point de raccordement au corps de chauffe. Thermostatisable. A employer avec tube d'injection. Dimension 3/4" x 16AA - 35 mm.
Voor éénpuntsaansluiting van verwarmingslichamen. Thermostatiseerbaar. Te gebruiken met inspuitbuis. Afmeting 3/4" x 16AA - 35 mm.

	CODE	€	S
R304T Raccordement par le sol et par le mur. *Voor vloer- en muuraansluiting.*	449770	40,76	1

Ensembles monotubes / *Aansluitcombinaties éénpijps*

Auto-étanche. 50% monotube pour 2 points de raccordement aux radiateurs. Thermostatisable. Réglable de 0% à 50%. Préréglé à 50%. Dimension 1/2" x 18AA - 50 mm.
Zelfdichtend. 50% éénpijps voor tweepuntsaansluiting van radiatoren. Thermostatiseerbaar. Doorlaat instelbaar tussen 0%en 50%. Vooringesteld op 50%. Afmeting 1/2" x 18AA - 50 mm.

	CODE	€	S
R436TG Raccordement par le sol. Avec courbe, robinet droit et 2 adaptateurs. *Vloeraansluiting. Met bocht, recht ventiel en 2 adapters.*	844530	32,47	1



Robinetterie pour radiateurs avec robinet intégré
Radiatorkraanwerk met geïntegreerd ventiel

Interception incorporée pour isoler le radiateur. Dimension 3/4" x 18AA.
Ingebouwde afsluiter voor het isoleren van de radiator. Afmeting 3/4" x 18AA.

	CODE	€	S
R388 Corps bitude - modèle équerre. *Tweepijpsonderblok - haaks model.*	221273	15,67	1
R483B Adaptateur avec joint auto-étanche pour corps mono/bitubes - 3/4" x 1/2". *Adapter met zelfdichtende afdichtingsring voor onderblokken - 3/4" x 1/2".*	221274	2,19	1



GIACOMINI

Accessoires / *Toebehoren*

	CODE	€	S
R173			
Douille télescopique - 1/2" M x cône DIN. *Telescopisch puntstuk - 1/2" M x DIN-conus.*	533720	5,14	A
R175B			
Rosace double pour tuyau Ø 12 à 18 mm. Entraxe 50 mm. Hauteur totale 15 mm. Hauteur utile entre 5 et 10 mm. *Dubbele rozet voor buizen Ø 12 tot 18 mm. Asafstand 50 mm. Totale hoogte 15 mm. Nuttige hoogte tussen 5 en 10 mm.*	107632	1,86	A
R125C			
Courbe auto-étanche 1/2". *Bocht zelfdichtend 1/2".*	221235	7,82	1
R171C			
Tube d'injection en cuivre Ø 12 - 45 cm. *Koperen inspuitbuis Ø 12 - 45 cm.*	200218	7,56	1
R194			
Tube relais en acier chromé Ø 16 mm - 100 cm. *Stalen verbindingsbuis in verchroomd Ø 16 mm - 100 cm.*	710570	8,22	1
R178			
Adaptateur pour tube cuivre et acier mince. Fabriqué en laiton, écrou nickelé et chromé. O-ring prémonté. *Adaptor voor koper- en dunwandige stalen buis. Vervaardigd uit messing, moer vernikkeld en verchroomd. Voorgemonteerde O-ring.*			
16x16	164617	2,62	1
18x16	159974	2,62	1

WATTS WORKS

Nu online!
Maintenant en ligne!

Maak kennis met het nieuwe online trainingsportaal

Rencontrez la nouvelle plateforme de formation en ligne

Training.Watts.com

- Onbeperkt en gratis toegang
- Korte trainingen (< 10 minuten), passend in uw drukke agenda
- Regelmatige updates
- Spaar voor leuke geschenken dankzij het spaarprogramma

- Accès illimité et gratuit
- Formations courtes (< 10 minutes), sans contraintes de votre temps
- Actualisations régulières
- Cumulez des points et gagnez des cadeaux

"Learn & Earn"

Volg de online trainingen en spaar voor de vele leuke geschenken

"Se former c'est gagner"

Suivez les formations en ligne et économisez pour les nombreux cadeaux










FLAMCO

Flexcon

Vases d'expansion à membrane pour installations de chauffage central en circuit fermé avec une température de départ jusqu'à 120°C et installations de réfrigération et de climatisation. Température maximale de fonctionnement 70°C.

Membraandrukexpansievaten voor toepassing in gesloten c.v.-installaties met een aanvoertemperatuur tot 120°C en gesloten koel- en airconditioninginstallaties. Maximale bedrijfstemperatuur 70°C.



Pression de tarage de la soupape de sécurité 6 bar.
Geschikt tot een maximale werkdruk van 6 bar.

	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
Flexcon 110	1,5	484	784	R 4/4"	19,1	289210	426,95	1
Flexcon 140	2,0	484	950	R 4/4"	20,1	158240	511,56	1
Flexcon 200	2,0	484	1300	R 4/4"	27,6	158250	735,29	1
Flexcon 200	3,0	484	1300	R 4/4"	27,6	406090	735,29	1
Flexcon 300	2,0	600	1330	R 4/4"	44,1	158260	964,14	1
Flexcon 300	3,0	600	1330	R 4/4"	44,1	406100	964,14	1

Flexcon Premium

Vases conformes EN13831 pour installations de chauffage central en circuit fermé, de climatisation et installations de réfrigération. Conviennent pour des installations avec une température du système maximale de 120 °C et pour des solutions à base de glycol jusque 50%.

Vaten conform EN13831 voor toepassing in gesloten c.v.-, airconditioning- en koelinstallaties. Geschikt voor een maximale systeemtemperatuur van 120 °C en voor glycoloplossingen tot 50%.



Pression de tarage de la soupape de sécurité 3 bar.
Geschikt tot een maximale werkdruk van 3 bar.

	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
Flexcon Premium 8	0,5	-	277	R 3/4"	2,2	983847	57,58	1
Flexcon Premium 12	1,0	-	309	R 3/4"	2,7	983849	61,39	1
Flexcon Premium 18	1,0	-	405	R 3/4"	3,4	983620	62,21	A
Flexcon Premium 18	1,5	-	405	R 3/4"	3,4	983621	62,21	A
Flexcon Premium 25	1,0	-	421	R 3/4"	4,3	983622	78,50	A
Flexcon Premium 25	1,5	263	435	R 3/4"	5,3	983623	78,50	A
Flexcon Premium 35	1,0	263	435	R 3/4"	5,3	983852	115,99	1
Flexcon Premium 35	1,5	263	435	R 3/4"	6,2	983624	115,99	A
Flexcon Premium 50	1,0	263	493	R 3/4"	11,4	983853	175,62	1
Flexcon Premium 50	1,5	263	493	R 3/4"	11,4	983854	175,62	1
Flexcon Premium 80	1,0	360	534	R 1"	15	983855	281,94	1
Flexcon Premium 80	1,5	360	534	R 1"	15	983856	281,94	1





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

FLAMCO

Baseflex

Vase d'expansion à membrane pour installations de chauffage central en circuit fermé avec une température de départ jusqu'à 120°C et installations de réfrigération. Conviennent pour des solutions à base de glycol jusque 50%. Température de fonctionnement minimale / maximale : -10°C / 70°C. Diaphragme EPDM.
Membraandrukexpansievat voor toepassing in gesloten c.v.-installaties met een aanvoertemperatuur tot 120°C en gesloten koelinstallaties. Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%. Minimale / maximale operationele temperatuur: -10°C / 70°C. EPDM diafragma.



Baseflex
Pression de tarage de la soupape de écurité 6 bars.
Geschikt tot een maximale werkdruk van 6 bar.

	Pression / Druk	Ø mm / Ø mm	Hauteur / Hoogte	Raccordement / Aansluiting	Kg / Kg	CODE	€	S
Baseflex 12	1,5	-	351	G 3/4" M	2,1	983616	33,29	1
Baseflex 18	1,5	-	357	G 3/4" M	2,3	983617	33,29	1
Baseflex 25	1,5	-	463	G 3/4" M	4,0	983618	39,57	1
Baseflex 35	1,5	330	466	G 3/4" M	5,1	983619	53,46	1

Flexcon Top

Pour installations de chauffage central en circuit fermé et installations de réfrigération et de climatisation en circuit fermé. Le filet du raccord est non revêtu, pour un raccordement sans problèmes. Remplissage avec de l'azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage. Conviennent pour des installations avec une température de départ maximale de 120 °C. Température maximale de la membrane : 90 °C. Conviennent pour des solutions à base de glycol jusque 50%. Membrane en caoutchouc butyle.
Voor toepassing in gesloten c.v.- en airconditioninginstallaties en koelinstallaties. Ongecoate draadnippel verzekert een probleemloze aansluiting. Stikstof gasvulling voor langer voordrukbehoud en ter voorkoming van corrosie. Geschikt voor toepassing in systemen met een maximale aanvoertemperatuur van 120 °C. Maximale temperatuur membraan: 90 °C. Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%. Met butyl membraan.



Pression de tarage de la soupape de sécurité 10 bar.
Geschikt tot een maximale werkdruk van 10 bar.

	Pression / Druk	Ø mm / Ø mm	Hauteur / Hoogte	Raccordement / Aansluiting	Kg / Kg	CODE	€	S
Flexcon Top 140	3,0	484	950	R 4/4"	31,6	406080	512,06	1



CODE	€	S

FLAMCO

Flexcon P

Vases d'expansion à membrane plate en butyle. Avec oeillet de fixation pour installations de chauffage central en circuit fermé avec une température de départ jusqu'à 120°C et installations de réfrigération et de climatisation. Température maximale en continu 70°C.

Platte drukexpansievaten met membraan in butyl. Met ophangoog voor toepassing in gesloten c.v.-installaties met een aanvoertemperatuur tot 120°C en gesloten koel- en airconditioninginstallaties. Maximale bedrijfstemperatuur 70°C.

Pression de tarage de la soupape de sécurité 3 bar.

Geschikt tot een maximale werkdruk van 3 bar.

	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
Flexcon P 18	1,0	387	365	G 3/4" M	5,7	402389	132,90	A
Flexcon P 25	1,0	435	415	G 3/4" M	7,7	402390	160,67	A
Flexcon P 35	1,0	435	450	G 3/4" M	8,9	402391	197,52	1
Flexcon P 50	1,5	515	344	G 3/4" M	11,8	402392	234,20	2

Flexcon Solar


Exécution spéciale pour installations solaires en circuit fermé. Les nervures sur la membrane permettent à l'eau d'expansion de rentrer dès la plus petite montée en pression. Remplissage avec de l'azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage. Pour un raccordement sans problèmes, le filet du raccord est non revêtu.

Speciale uitvoering voor toepassing in gesloten zonne-energie-installaties. De uiterst geringe permeabiliteit van het membraan verhindert het weglekken van de voordruk. Stikstof gasvulling voor langer voordruk-behoud en ter voorkoming van corrosie. De ongecoate draadnippel verzekert een probleemloze aansluiting.

	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
Flexcon Solar 12	2,5	286	313	R 3/4"	4,3	424211	72,86	2
Flexcon Solar 25	2,5	358	359	R 3/4"	7,3	396905	125,89	2



	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
Flexcon Solar 35	2,5	396	435	R 3/4"	8,8	420972	220,48	2
Flexcon Solar 50	2,5	437	492	R 3/4"	11,2	444965	308,63	2
Flexcon Solar 80	2,5	519	540	R 3/4"	15	496806	472,20	2



REFLEX


Vase d'expansion serti à membrane pour des applications dans des circuits fermés de chauffage et de climatisation. Finition extérieure par poudre d'époxy. Membrane non-interchangeable. Température max d'alimentation 120°C. Température max de fonctionnement membrane 70°C.
Membraandrukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwaterinstallaties. Gelaste uitvoering. Buitenkant gecoat. Membraan niet verwisselbaar. Max. aanvoertemperatuur 120°C. Max. bedrijfstemperatuur membraan 70°C.



Reflex N

Vase sur pied à partir du N35.
Voetstuk bevestigen vanaf N35.

	Pression / Druk	Ø mm / Ø mm	Hauteur / Hoogte	Raccordement / Aansluiting	Kg / Kg	CODE	€	S
N12	1,5	272	317	R 3/4"	2,3	315146	44,58	1
N18	1,5	308	360	R 3/4"	3,6	315147	44,43	1
N25	1,5	308	481	R 3/4"		315148	50,00	1
N35	1,5	376	466	R 3/4"	5,6	315149	75,66	1
N50	1,5	441	487	R 3/4"	9,6	315150	120,14	1
N80	1,5	512	558	R 4/4"	13,28	315151	167,24	1
N100	1,5	512	669	R 4/4"	15,84	315152	273,43	1
N140	1,5	512	890	R 4/4"	19,9	315153	333,28	1
N200	1,5	634	758	R 4/4"	23,8	982982	368,92	1
N250	1,5	634	888	R 4/4"	24,7	982983	544,72	1
N300	1,5	634	1092	R 4/4"	27,0	982984	692,18	1
N500	1,5	740	1321	R 4/4"	52,0	982986	1320,96	1



Description	CODE	€	S
Console avec collier de serrage pour vases de 8 à 25 L. Montage vertical. *Console met klembeugel voor vaten van 8 tot 25 L. Verticale ophanging.*	982990	16,94	1

Vase d'expansion à vessie butyle, forme disque, soudé, pour application dans les circuits chaud et froid. La vessie permet une séparation entre l'eau de l'installation et les parois métaliques. Finition de protection extérieure époxy. Muni d'une patte de fixation soudée pour un montage aisé. Vase acceptant jusqu'à 50% de glycol. Température max d'alimentation 120°C. Température max de fonctionnement membrane 70°C.
Expansievat met butyl balg voor gesloten verwarmings- en koelwaterinstallaties in gelaste discusvormige staalplaatuitvoering. De ingebouwde kwaliteitsvolle butyl-balg scheidt op betrouwbare wijze de statische gasvulling van de waterkamer. Buitenkant met poedercoating. Hangplaat voor vlotte wandmontage. Geschikt voor glycolwatermengsels tot 50%. Max. aanvoertemperatuur 120°C. Max. bedrijfstemperatuur membraan 70°C.



Reflex C

	Pression / Druk	Ø mm / Ø mm	Hauteur / Hoogte	Raccordement / Aansluiting	Kg / Kg	CODE	€	S
C18	1,0	354	370	G 3/4"	4,7	982992	87,09	1
C25	1,0	409	427	G 3/4"	5,5	982993	98,56	1
C35	1,0	480	465	G 3/4"	7,3	982994	118,58	1
C50	1,5	480	465	G 3/4"	8,1	982995	155,64	1
C80	1,5	634	621	G 3/4"	14,5	982996	196,45	1




FLAMCO

	CODE	€	S
Flexconsole pour montage des vases Flexcon de 2 à 25 l. *Flexconsole voor ophanging van Flexcon vaten van 2 tot 25 l.*	272930	24,71	A
Raccord rapide Flexconsole Plus pour vase d'expansion comprenant : 1 manomètre, 1 soupape de sécurité, 1 purgeur automatique Flexvent et 1 raccord 3/4" M Flexfast. *Snelkoppeling Flexconsole Plus voor expansievat bestaande uit: 1 manometer, 1 veiligheidsventiel, 1 automatische ontluchter Flexvent en 1 koppeling 3/4" M Flexfast.*	872240	110,89	A
Manomètre Ø 63 - Pression 4 bar. *Manometer Ø 63 - Druk 4 bar.*			
radial / *radiaal* - 1/4"	158360	13,72	A
radial / *radiaal* - 3/8"	158370	13,72	A
axial / *axiaal* - 1/4"	158380	13,72	A
Manothermomètre axial 1/2" Ø 80 - Pression 4 bar. *Axiale manothermometer 1/2" Ø 80 - Druk 4 bar.*	158410	27,86	1
Groupe de raccordement Flexcontrol 3/4". Permet un contrôle de la pression ou le remplacement du vase sans vidanger l'installation. *Aansluitgroep Flexcontrol 3/4". Mogelijkheid te controleren of te vervangen zonder de installatie drukloos te maken of af te tappen.*	310459	27,51	A
Soupape de sécurité Prescor B 1/2 10 bars. Connexion 1 : Rp 1/2", connexion 2 : RP 1/2". *Boilerventiel Prescor B 1/2 - 10 bar. Aansluiting 1: Rp 1/2", aansluiting 2: Rp 1/2".*	753198	16,50	1
Raccord rapide Flexfast 3/4" FM pour vases Flexcon (permet le contrôle du vase sans vidanger). *Snelkoppeling Flexfast 3/4" VM voor Flexcon vaten (controle van het vat mogelijk zonder lediging van de installatie).*	270090	25,69	A
Plaque de montage MB2 pour Flexcon et Airfix jusqu'à 25L. *Montagebeugel MB2 voor Flexcon en Airfix tot 25L.*	101270	8,53	A

WATTS INDUSTRIES

	CODE	€	S
Console support GAG/INT avec raccord isolement KAV, purgeur, manomètre et soupape de sécurité. *Console GAG/INT met KAV-afsluitkoppeling, ontluchter, manometer en veiligheidsklep.*	724924	64,81	A





		CODE	€	S
	Raccord 3/4" pour vase d'expansion. *Koppeling 3/4" voor expansievat.*	656858	27,07	A





		CODE	€	S

FLAMCO


Airfix

Vase d'expansion à membrane pour installation d'eau potable. Pression max. admissible 10 bar.

Expansievat met membraan voor drinkwaterleidinginstallatie. Max. werkdruk 10 bar.

	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
Airfix 8	4,0	245	301	R 3/4"	3,2	374070	119,47	A
Airfix 12	4,0	286	334	R 3/4"	4,3	158660	124,70	A
Airfix 18	4,0	328	325	R 3/4"	4,9	158670	149,76	A
Airfix 25	4,0	358	378	R 3/4"	6,6	158680	206,78	A
Airfix 35	4,0	396	437	R 3/4"	8,1	168199	258,89	1

Description	CODE	€	S
Amortisseur de coups de bélier Flexofit 1/2". Amortit l'onde de choc due à une variation brusque de la vitesse de l'eau. *Waterslagdemper Flexofit 1/2". Breekt de schokgolf te wijten aan een brutale variatie in de watersnelheid.*	397590	56,98	A
L'Airfixcontrol sert de raccord entre le vase d'expansion Airfix et l'installation d'eau chaude sanitaire et rend possible le contrôle et le remplacement du vase sans devoir enlever la pression dans l'installation ou isoler le vase. Pression de service max. 10 bar. *De Airfixcontrol verbindt het Airfixvat met de drinkwaterinstallatie. Controle voordruk mogelijk alsook de vervanging van het vat en dit zonder de installatie drukloos of afgetapt dient te worden. Doorstroming van het vat wordt gewaarborgd. Max. werkdruk 10 bar.*	311243	26,84	A



	CODE	€	S

REFLEX

Refix C-DE

Vase d'expansion sanitaire sous forme de disque soudé à vessie butyl non interchangeable pour des installations d'eau potable, pour les groupes de surpression, les producteurs d'ECS. Egalement d'application pour les systèmes solaires.Vase muni d'une patte de fixation soudée afin d'assurer un montage aisé. Vase acceptant jusqu'à 50% de glycol. Raccord en inox. Finition de protection extérieure époxy.

Sanitair expansievat in een gelaste discusvormige uitvoering met niet-vervangbare butyl-balg voor drinkwaterinstallaties, drukverhogingseenheden en warmwaterproductie. Ook toepasbaar voor zonnesystemen. Hangplaat voor vlotte wandmontage. Geschikt voor glycolwatermengsels tot 50%. Roestvrijstalen fitting. Buitenkant met poedercoating.



	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
C-DE18	4	356	370	G 3/4"	5,7	982998	173,24	1
C-DE25	4	409	427	G 3/4"	8,3	982999	207,90	1
C-DE35	4	480	465	G 3/4"	13,0	983000	261,03	1


Refix DE

Vase d´expansion à vessie pour installations d´eau potable, d'application pour les groupes de surpression, la production d'ECS. Les éléments en contact avec l'eau sont protégés contre la corrosion. Revêtement de finition extérieur époxy.Température max. de fonctionnement 70°C. Pression max de service 10 bar.

Niet doorstromend membraanexpansievat geschikt voor drinkwaterinstallaties en toepasbaar voor drukverhogingseenheden en SWW-productie. Watervoerende delen beschermd tegen corrosie. Buitenkant met kunststofcoating. Max. bedrijfstemperatuur 70°C. Max. bedrijfsdruk 10 bar.



	Pression Druk	Ø mm Ø mm	Hauteur Hoogte	Raccordement Aansluiting	Kg Kg	CODE	€	S
DE8	4,0	206	332	G 3/4"	1,8	983003	61,83	1
DE12	4,0	280	310	G 3/4"	2,4	983004	66,29	1
DE18	4,0	280	407	G 3/4"	3,2	983005	79,52	1
DE25	4,0	280	518	G 3/4"	3,8	983006	82,70	1



	CODE	€	S
Console avec collier de serrage pour vases de 8 à 25 L. Montage vertical. *Console met klembeugel voor vaten van 8 tot 25 L. Verticale ophanging.*	982990	16,94	1





GRUNDFOS

Alpha3

Circulateur à vitesse variable avec pilotage via smartphone ou tablette. Utilise la communication intégrée Bluetooth pour la connexion à l'application intuitive Grundfos GO Remote. Avec proctection contre la marche à sec et fonction Autoadpat. Température du liquide de +2°C à +110°C. Pression de service max. 10 bar.

Toerengeregelde circulatiepomp met volledige besturing via smartphone of tablet. Maakt gebruik van een geïntegreerde Bluetooth-communicatie voor verbinding met de intuïtieve Grundfos GO Remote app. Met drooglooopbeveiliging en Autoadapt functie. Vloeistoftemperatuur +2°C tot +110°C. Systeemdruk max. 10 bar.




		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Alpha3 25-40	1 X 230V	180 mm	G 6/4"	982885	484,00	1
Alpha3 25-60	1 X 230V	180 mm	G 6/4"	982886	556,00	1

Alpha2

Circulateur à vitesse variable. Avec protection contre la marche à sec et fonction Autoadapt. Température du liquide +2°C à +110°C. Pression de service 10 bar.

Toerengeregelde circulatiepomp. Met drooglooopbeveiliging en Autoadapt functie. Vloeistoftemperatuur +2°C tot 110°C. Systeemdruk max. 10 bar.





		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Alpha2 25-40	1 x 230V	180 mm	G 6/4"	982844	424,00	1
Alpha2 25-60	1 x 230V	180 mm	G 6/4"	982846	478,00	1
Alpha2 32-40	1 x 230V	180 mm	G 2"	982849	471,00	1
Alpha2 32-60	1 x 230V	180 mm	G 2"	982850	510,00	1



Alpha1 L

Circulateur à vitesse variable très efficace pour nouvelles installations ou remplacement des anciennes pompes dans les chaudières. Installation simple et mode de sélection facilité. Faible indice d'efficacité énergétique. Faible niveau sonore. Vis de dégommage et sans entretien. Température du liquide +2°C à +95°C. Pression de service max. 10 bar.

Zeer efficiënte snelheidsgeregelde circulatiepomp voor nieuwe installaties of voor de vervanging van oude pompen in de boiler. Eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel. Lage Energie Efficiëntie Index. Laag geluidsniveau. Deblokkeerschroef en onderhoudsvrij. Vloeistoftemperatuur +2°C tot +95°C. Systeemdruk max. 10 bar.



		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Alpha1 L 25-40	1 X 230V	130 mm	G 6/4"	982704	311,00	1
Alpha1 L 25-40	1 X 230V	180 mm	G 6/4"	982706	311,00	A
Alpha1 L 25-60	1 X 230V	180 mm	G 6/4"	982707	358,00	A
Alpha1 L 32-40	1 X 230V	180 mm	G 2	982708	342,00	A
Alpha1 L 32-60	1 X 230V	180 mm	G 2	982709	378,00	A

GRUNDFOS

Magna3

Circulateur électronique pour bâtiment collectif. Isolation thermique optimale, protection contre la corrosion, amélioration de l'hydraulique, le refroidissement à l'air évite les problèmes de condensation, capteur intégré améliore le rendement de la pompe. Avec coquille d'isolation. Température du liquide -10°C à +110°C.
Elektronische enkelpomp voor commerciële gebouwen. Perfecte warmte-isolatie, corrosiebestendig, verbeterde hydraulica, luchtkoeling voorkomt condensatieproblemen, geïntegreerde sensor voor grotere efficiëntie. Met isolatieschaal. Vloeistoftemperatuur -10°C t/m +110°C.



Avec raccords filetés.
Met draadaansluiting.

		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Magna3 25-40	1 x 230 V	180 mm	G 6/4"	507786	720,00	1
Magna3 25-60	1 x 230 V	180 mm	G 6/4"	507787	855,00	1
Magna3 25-80	1 x 230 V	180 mm	G 6/4"	507788	974,00	1
Magna3 25-100	1 x 230 V	180 mm	G 6/4"	507789	1068,00	1
Magna3 32-60	1 x 230 V	180 mm	G 2"	507790	1035,00	1
Magna3 32-80	1 x 230 V	180 mm	G 2"	507791	1080,00	1
Magna3 32-100	1 x 230 V	180 mm	G 2"	507792	1172,00	1





Avec brides.
Met flenzen.

		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Magna3 32-120F	1 x 230 V	220 mm	DN32	435380	1668,00	1
Magna3 40-80F	1 x 230 V	220 mm	DN40	435383	1668,00	1
Magna3 40-100F	1 x 230 V	220 mm	DN40	435391	1840,00	1
Magna3 40-120F	1 x 230 V	250 mm	DN40	435394	2105,00	1
Magna3 50-40F	1 x 230 V	240 mm	DN50	435403	1840,00	1
Magna3 50-60F	1 x 230 V	240 mm	DN50	435407	2167,00	1
Magna3 50-120F	1 x 230 V	280 mm	DN50	435410	2667,00	1
Magna3 65-40F	1 x 230 V	340 mm	DN65	435434	2308,00	1
Magna3 65-60F	1 x 230 V	340 mm	DN65	435435	2635,00	1
Magna3 65-80F	1 x 230 V	340 mm	DN65	435437	2869,00	1
Magna3 65-120F	1 x 230 V	340 mm	DN65	435440	3243,00	1
Magna3 65-150F	1 x 230 V	340 mm	DN65	435444	3852,00	1







WILO

Stratos Pico

Circulateur à haut rendement avec dynamic adapt pour circuits de chauffage et de climatisation. Démarrage assuré et plus grand confort grâce au couple de démarrage et routine anti-blocage. Réglage simple, installation rapide. Ecran digital avec indication de la consommation instantanée (W) ainsi que cumulée (kWh). Wilo-connecteur breveté qui permet de raccorder le câble électrique sans aucun outil. Coquille d'isolation. Plage de température +2°C à + 110°C.

Hoogrendement pomp met dynamic adapt voor verwarmingsinstallaties en klimaatregeling. Energiebesparing tot 90% t.o.v. ingeregelde verwarmingspompen. Verzekerde start en groter comfort door hoog aanloopmoment en antiblokkeerfunctie. Eenvoudige regeling, snelle installatie. Digitaal display met weergave van het actuele opgenomen vermogen (W) alsook het totale stroomverbruik (IWh). Gepantenteerde Wilo-connector die toelaat de elektrische kabel aan te sluiten zonder enig gereedschap. Isolatieschaal. Temperatuur +2°C tot +110°C.



	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Stratos Pico 25/1-4	R 4/4"-PN10	1 X 230 V	180 mm	201550	404,75	1
Stratos Pico 25/1-4	R 4/4"-PN10	1 X 230 V	130 mm	201554	493,35	2
Stratos Pico 25/1-6	R 4/4"-PN10	1 X 230 V	180 mm	201551	473,59	1
Stratos Pico 25/1-6	R 4/4"-PN10	1 X 230 V	130 mm	201555	537,15	2
Stratos Pico 30/1-4	R 5/4"-PN10	1 X 230 V	180 mm	201552	447,83	1
Stratos Pico 30/1-6	R 5/4"-PN10	1 X 230 V	180 mm	201553	507,90	1


Stratos Maxo

Commande intuitive et rendement énergétique maximal. Efficacité optimale du système grâce à de nouvelles fonctions de régulation intelligentes et innovantes. Avec fonction Bluetooth pour la connexion à des terminaux mobiles. Confort d'installation électrique maximal.

Intuïtieve bediening en zeer energie-efficiënt. Optimale systeemefficiëntie door nieuwe, innovatieve, intelligente regelfuncties. Met Bluetooth-functie voor verbinding met mobiele eindapparaten. Zeer hoog elektrisch installatiecomfort.



	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Stratos Maxo 25/0,5-8	R 1 1/2"-PN10	1 X 230 V	180 mm	761785	1043,99	1
Stratos Maxo 30/0,5-8	R 2"-PN10	1 X 230 V	180 mm	727910	1122,09	1
Stratos Maxo 30/0,5-12	R 2"-PN10	1 X 230 V	180 mm	744000	1585,23	1
Stratos Maxo 40/0,5-8	DN40-PN6/10	1 X 230 V	220 mm	983699	1856,97	1



WILO

Yonos Pico

Installation rapide et confort de commande grâce au réglage de fonctionnement simple indiqué par des symboles. Fiabilité supérieure grâce au redémarrage manuel et automatique et à la fonction de purge automatique. Remplace sans problème des types de pompes existants grâce à la construction extrêmement compacte. Economie d'énergie grâce au moteur EC réglable, réglages avec une précision de 0,1 m et affichage de la consommation électrique actuelle. Raccordement électrique sans outil par Wilo-Connector.

Snelle installatie en bedieningscomfort door de eenvoudige bedrijfsinstelling aangegeven d.m.v. symbolen. Hogere bedrijfszekerheid door de automatische en handmatige herstart en door de automatische ontluchtingsfunctie. Probleemloze vervanging van bestaande pomptypes door de uiterst compacte constructie. Energiebesparend dankzij de regelbare EC-motor, instellingen met een precisie van 0,1 m en weergave van het actueel stroomverbruik. Elektrische aansluiting zonder gereedschap door Wilo-Connector.



	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Yonos Pico 25/1-4	Rp 1 - G 1 1/2	1 X 230 V	180 mm	982331	323,53	A
Yonos Pico 25/1-6	Rp 1 - G 1 1/2	1 X 230 V	180 mm	982332	378,89	A
Yonos Pico 25/1-8	Rp 1 - G 1 1/2	1 X 230 V	180 mm	982333	521,17	2
Yonos Pico 30/1-4	Rp 1 1/4 - G 2	1 X 230 V	180 mm	982334	358,27	A
Yonos Pico 30/1-6	Rp 1 1/4 - G 2	1 X 230 V	180 mm	982335	406,33	A
Yonos Pico 30/1-8	Rp 1 1/4 - G 2	1 X 230 V	180 mm	982336	561,78	2

Yonos Maxo

Pompe électronique à haut rendement. Ecran LED pour le réglage de la hauteur manométrique désirée. Raccordement électrique facile via Wilo connector. Technologie ECM. Protection moteur,voyant de défaut et report de défaut centralisé. Plage de température -20°C à +110°C.

Elektronische pomp met hoog rendement. LED-display voor instelling van de gewenste opvoerhoogte. Vlotte elektrische verbinding via Wilo-connector. Motorbeveiliging, storingslamp en verzamelstoringscontact. ECM-technologie. Temperatuurbereik -20°C tot +110°C.



	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Yonos Maxo 25/0,5-7	R 6/4"-PN10	1 x 230 V	180 mm	508361	848,91	1
Yonos Maxo 25/0,5-10	R 6/4"-PN10	1 x 230 V	180 mm	474695	930,15	1
Yonos Maxo 30/0,5-7	R 2"-PN10	1 x 230 V	180 mm	485264	954,18	1
Yonos Maxo 30/0,5-10	R 2"-PN10	1 x 230 V	180 mm	508363	1004,52	1
Yonos Maxo 30/0,5-12	R 2"-PN10	1 x 230 V	180 mm	508364	1300,84	1
Yonos Maxo 30/0,5-4	DN 40-PN6/10	1 x 230 V	220 mm	508365	993,08	1
Yonos Maxo 40/0,5-8	DN 40-PN6/10	1 x 230 V	220 mm	508366	1525,09	1
Yonos Maxo 40/0,5-12	DN 40-PN6/10	1 x 230 V	250 mm	508367	1804,24	1
Yonos Maxo 50/0,5-8	DN 50-PN6/10	1 x 230 V	240 mm	482453	1974,71	1
Yonos Maxo 50/0,5-12	DN 50-PN6/10	1 x 230 V	280 mm	508370	2379,73	1
Yonos Maxo 65/0,5-9	DN 65-PN6/10	1 x 230 V	280 mm	477187	2415,19	1
Yonos Maxo 65/0,5-12	DN 65-PN6/10	1 x 230 V	340 mm	508372	2714,95	1



WILO


Varios Pico

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée pour utilisation chauffages à eau chaude tous systèmes, applications de climatisation, installations de circulation industrielles. Confort d'utilisation maximal grâce à l'affichage LED et à la technologie du bouton vert. Température du fluide de -10°C à +95°C.

Natloper-circulatiepomp met draadaansluiting, blokkeerstroombestendige EC-motor en geïntegreerde elektronische vermogensregeling voor warmwaterverwarmingen van alle systemen, klimaatoepassingen, industriële circulatie-installaties. Maximaal bedieningscomfort dankzij led-display en groene-knop-technologie. Mediumtemperatuur -10°C tot +95°C.



	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Varios Pico 15/1-7	Rp ½ - Rp 1	1 X 230 V	130 mm	982526	440,48	A



MEIBES

Meiflow

Groupe de pompe pour circuits de chauffage avec une manchette pour compteurs de chaleur d'une longueur de 110 et 130 mm ; complet avec ou sans pompe de circulation. Raccord d'installation de compteur avec pièce télescopique, tuyauterie et raccords à visser ; montage du capteur dans la conduite de départ ; il est possible d'échanger les conduites de départ et de retour.

Pompgroep voor verwarmingscircuit met een installatiefitting voor warmtemeters met een lengte van 110 en 130 mm; compleet met of zonder circulatiepomp. Inbouwstuk voor meter met telescopisch stuk, leidingen en schroefverbindingscomponenten; sensormontage in de vertrekleiding; het is mogelijk om vertrek- en retourleiding om te wisselen.

	CODE	€	S
Meiflow Top S UC Groupe pompes non mélangé pour des systèmes de distributeurs jusqu'à 70 kW. Raccord supérieur : G 1" F, raccord intérieur : G 1 1/2" M. *Ongemengde pompgroep DN25 voor distributiesystemen tot 70kW. Bovenste aansluiting: G 1" F, onderste aansluiting: G 1 1/2" M.*	983611	533,17	1
Meiflow Top S MC Groupe pompes mélangé DN25 pour systèmes de distribution jusqu'à 70kW. Raccord supérieur : G 1" F, raccord intérieur : G 1 1/2" M. *Gemengde pompgroep DN25 voor distributiesystemen tot 70kW. Bovenste aansluiting: G 1" F, onderste aansluiting: G 1 1/2" M.*	983612	751,02	1
Collecteur avec 2 couples de raccord vers le haut et vers le bas. Pour des puissances jusqu'à 70 kW. *Verdelerbalk met steeds 2 aansluitparen naar boven en beneden. Voor vermogens tot 70 kW.*			
max. 3 circuits / *max. 3 kringen*	983613	274,04	1
max. 5 circuits / *max. 5 kringen*	983614	371,50	1

Kombimix

Avec 2 groupes de pompes, un thermomètre sur chaque départ et une bouteille casse-pression intégrée. Puissance de 20 kW max. par circuit. Placement avec les départs vers le haut ou vers le bas, en tournant les thermomètres Possibilité de raccorder un troisième circuit en option pour un ballon ECS.

Met 2 ingebouwde pompgroepen, een thermometer op elke aansluiting en een geïntegreerde mengfles. Vermogen tot 20 kW per kring. Plaatsing met aanvoer naar boven of naar onder, door thermometers om te draaien. Mogelijkheid tot optionele aansluiting van 3e kring voor warmwaterboiler.


	CODE	€	S
Groupe de pompe non mélangé/mélangé avec servomoteur et Alpha 2L pour un réseau radiateur ou eau chaude sanitaire et un chauffage par le sol. *Ongemengde/gemengde pompgroep met servomotor en Alpha 2L voor een radiatornetwerk of sanitair warm watercircuit en vloerverwarming.*	545468	1 608,39	1
Bouteille casse-pression avec aiguille hydraulique, séparateur d'air et de gaz ainsi que le collecteur de salissures et de boues. *Evenwichtfles met hydraulische drukventielregelaar, lucht- en gasafscheider en vuil- en slibfilter.*			
2 m³/h / *2 m³/u* - 50 kW	258580	378,43	1
3 m³/h / *3 m³/u* - 70 kW	718918	407,84	2



MEIBES



	CODE	€	S
Moteur de commande sur groupe de pompe mixte. Jeu de montage compris et 2 m de câble. Durée de marche 140 sec/90° avec fonctionnement manuel d'urgence et indication. *Servomotor voor montage op gemengde pompgroep. Inclusief opbouwset voorzien van 2 m kabel. Looptijd 140 sec/90° met noodwerking en zichtbare standaanduiding.*	258587	169,35	1



GRUNDFOS

Description	Ø MM	CODE	€	S
Jeu de raccords union F pour pompe 6/4". *Set van koppelingen V voor pomp 6/4".*	3/4" F/V	396310	12,00	A
	4/4" F/V	291710	23,00	A
	5/4" M	396470	18,00	A
Jeu de raccords union F pour pompe 2". *Set van koppelingen V voor pomp 2".*	5/4"	369440	35,00	A
Pièces d'adaptation pour circulateur. *Aanpassingsstukken voor circulator.*	6/4"x2"	100670	46,00	1
	2"x2"	100820	58,00	1
Joint caoutchouc pour circulateur UPS et Alpha. *Rubberdichting voor circulator UPS en Alpha.*	6/4"	244460	5,00	A
Joint pour circulateur à bride G40/10. *Dichting voor flenspomp G40/10.*	DN40	254020	7,00	1
Set 2 joints pour circulateur à bride G32/10. *Set van 2 dichtingen voor flenspomp G32/10.*	32	983277	23,00	1
Pièce d'adaptation. *Aanpassingsstuk.*	2 x 15 mm	899990	69,00	1
Entretoise kit A PN 10 pour Magna 3. *Passtuk kit A PN 10 voor Magna 3.*	40/30	438961	131,00	1
	50/40	438969	78,00	1
Joint pour circulateur à bride PN 10. *Dichting voor flenspomp PN 10.*	DN 50	438897	7,00	1
	DN 65	438899	8,00	1
	DN 80	313219	10,00	1
	DN 100	438913	6,00	1
Contre-bride tarraudée avec boulons et joint pour pompes à brides PN06. *Draadsflens met bouten en dichting voor flenspompen PN06.*	6/4"	587990	40,00	1
	2"	280758	42,00	1
	2,5"	396811	51,00	1
Fiche de connexion standard pour pompe Alpha2. *Standaard stekkeraansluiting voor Alpha2 pomp.*		470047	27,00	1




WATTS INDUSTRIES

Description	Ø MM	CODE	€	S
Vannes Wattscir 1A. Passage total 4/4". Avec écrou tournant. En laiton avec poignée métallique. *Pompset Wattscir 1A. Volle doorlaat 4/4". Met wartelkoppeling. Messing met metalen hendel.*	6/4"	844442	51,97	A
Clapet anti-retour Euro-flow. A placer dans le raccord du circulateur avec 2 joints d'étanchéité. *Terugslagklep Euro-flow. Te plaatsen in de koppeling van de circulator met 2 dichtingen.*	5/4" 4/4"	527320 527330	51,62 46,20	1 A
Clapet Thermo-stop MF pour circulateur. *Thermo-stopklep MV voor pomp.*	R 6/4" R 2"	527360 527350	40,91 64,79	A A
Set de raccordement Fixlock M pour chauffage central et solar. *Aansluitset Fixlock M voor cv-installatie en solar.*	3/4"	298036	12,85	1
Set de raccordement Fixlock F pour chauffage central et solar. *Aansluitset Fixlock V voor cv-installatie en solar.*	3/4"	298040	12,38	1
Flexibles inox Inofex - rouleau de 6 m. *Inox flexibel Inoflex - rol van 6 m.*	3/4"	298032	97,47	1

WILO

Description	Ø MM	CODE	€	S
Raccord laiton MF (par jeu). *Verbindingsstuk MV in messing (per set).*	4/4" F/V 6/4" F/ V	239653 203353	27,06 60,36	A 1
Raccord FF (par jeu). *Verbindingsstuk VV (per set).*	6/4" F/V 2" F/V	245230 210486	17,69 25,48	A 1
Raccord MF (par jeu). *Verbindingsstuk MV (per set).*	6/4" F/V	167337	32,98	1



GIACOMINI

Description	Ø MM	CODE	€	S
Vanne à boisseau sphérique avec passage intégral pour le raccordement de circulateur. Ecrou prisonnier avec joint plat x raccord à sertir pour tube cuivre / INOX et acier C. Commande par manette papillon et prolongement plastique. Fabriqué en laiton. *Kogelkraan met volle doorlaat voor aansluiting van circulatiepomp. Losse wartel met vlakke afdichting x persaansluiting voor zachte, halfharde en harde koperen buis / RVS en C-staal buis. Bediening door vlinder-handwiel en kunststof asverlenging. Vervaardigd uit messing.*	6/4"x28	203292	24,93	1

GRUNDFOS

Comfort PM

Circulateur domestique avec moteur à haut rendement et magnétisation permanente pour logement d'une ou deux familles. Température du liquide +2°C ->+95°C. Pression de service maximum 10 bar. Corps de pompe en laiton.
Huishoudelijke circulator met hoogefficiënte permanent magneet motor voor 1- en 2-gezinswoningen. Vloeistoftemperatuur +2°C ->+95°C. Maximum werkdruk 10 bar. Pomphuis in messing.



Avec fonction AUTOADAPT.
Met AUTOADAPT-functie.

		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Comfort 15-14 BA PM	1 x 230 V	80 mm	1/2"	427126	370,00	A
Comfort 15-14 BXA PM	1 x 230 V	140 mm	4/4"	427127	421,00	A




Sans fonction AUTOADAPT.
Zonder AUTOADAPT-functie.

		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Comfort 15-14 B PM	1 x 230 V	80 mm	1/2"	427124	219,00	A
Comfort 15-14 BX PM	1 x 230 V	140 mm	4/4"	427125	270,00	1



Sans fonction AUTOADAPT.
Zonder AUTOADAPT functie.

		long./lengte	Ø	CODE	€	S
Comfort 15-14 BDT PM	1 x 230 V	80 mm	1/2"	983567	266,00	1
Comfort 15-14 BXDT PM	1 x 230 V	140 mm	4/4"	983568	321,00	1



UP N

Circulateur en inox. Pression de service max. 10 bar. Température du liquide + 2°C -> + 110°C.
Circulator in inox. Maximum werkdruk 10 bar. Vloeistoftemperatuur + 2°C -> + 110°C.



		long./lengte	Ø	CODE	€	S
UP 20-07 N	1 X 230 V	150 mm	5/4"	396460	386,00	1
UP 20-15 N	1 X 230 V	150 mm	5/4"	297510	422,00	1
UP 20-30 N	1 X 230 V	150 mm	5/4"	151080	525,00	1
UP 20-45 N	1 X 230 V	150 mm	5/4"	151100	527,00	1



	CODE	€	S

WILO

Star-Z

Circulateur pour installations d'eau chaude sanitaire. Economie d'énergie jusqu'à 80% par rapport à une vieille pompe. Wilo-connector breveté qui permet de raccorder le câble électrique sans outil. Roue en inox. Moteur de service flexible. Coquille d'isolation de série.

Circulator voor tapwaterinstallaties. Energiebesparing tot 80% t.o.v. een oude tapwaterpomp. Gepantenteerde Wilo-connector die toelaat de elektrische kabel aan te sluiten zonder gereedschap. Inox waaier. Flexibele service motor. Standaard isolatieschaal.

Star-Z NOVA

Exécution A avec clapet anti-retour et vanne.

Uitvoering A met terugslagklep en kogelafsluiter.

	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Star-Z Nova	R 1/2"-PN10	1 X 230V	84 mm	400737	250,11	A
Star-Z Nova A	R 4/4"-PN10	1 X 230V	140 mm	400738	273,00	A

Star-Z 15 TT

Dispose d'une minuterie intégrée, d'un contrôle de la température et d'une routine pour la reconnaissance et le soutien d'un cycle de désinfection thermique de la chaudière.

Beschikt over een ingebouwde schakelklok, temperatuurcontrole en een routine voor de herkenning en ondersteuning van een desinfectiecyclus van de ketel.

	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Star-Z15TT	R4/4"-PN10	1 X 230V	138 mm	289049	422,82	1

CircoStar-Z

Pompes de bouclage ECS. Circulateur à rotor noyé ne nécéssitant pas d'entretien. Eau chaude/eau potable jusqu'à +65°C, eau de chauffage jusqu'à +110°C. Moteur imblocable.

SWW afsluitpompen. Circulator met natte rotor die geen onderhoud vergt. Warm water/drinkwater tot +65°C, verwarmingswater tot +110°C. Niet-blokkeerbare motor.


	Ø		long./lengte	CODE	€	S
CircoStar-Z 20/1	R 4/4" - PN10	1 X 230V	140 mm	503918	362,79	1
CircoStar-Z 25/2	R 6/4" - PN10	1 X 230V	180 mm	503917	608,39	1

Top-Z

Pompe de bouclage à rotor noyé ne nécéssitant pas d'entretien. Eau chaude/eau potable jusqu'à 80°C, eau de chauffage jusqu'à 110°C. Moteur imblocable ou avec protection moteur. Coquille d'isolation. 3 vitesses. Pression 6 ou 10 bar. * corps en inox. ** corps en bronze.

*Afsluitpomp met natte rotor die geen onderhoud vergt. Warm water/drinkwater tot 80°C, verwarmingswater tot 110°C. Niet blokkeerbare motor of met motorbeveiliging. Isolatieschelp. 3 versnellingen. Druk 6 of 10 bar. * inox pomphuis. ** bronzen pomphuis.*

	Ø		long./lengte	CODE	€	S
Top-Z 20/4*	R 5/4" - PN 10	1 X 230V	150 mm	225119	738,15	2
Top-Z 25/6*	R 5/4" - PN 10	1 X 230V	180 mm	206698	766,79	2
Top-Z 30/7**	R 2" - PN 10	1 X 230V	180 mm	202885	793,54	2




GRUNDFOS

	Ø MM	CODE	€	S
Jeu de raccords F union pour pompe 5/4". *Set van koppelingen V voor pomp 5/4".*	3/4"	151120	42,00	A
Vanne raccords union F pour pompe 6/4". *Koppelingafsluiters V voor pomp 6/4".*	4/4"	401890	35,00	A
	5/4"	369460	43,00	1
Raccord union FM pour pompe 5/4". *Koppeling VM voor pomp 5/4".*	1/2"-3/4"	509672	24,00	A
Joint Ups32 série 100 - sachet de 10 pièces. *Pakking Ups32 reeks 100 - zakje met 10 stuks.*	2"	982939	32,00	1



Een **volledige oplossing** voor elk appartementsgebouw !

*Des **solutions complètes** pour tous vos projets d'appartements !*



3CE P MULTI+

COLLECTIEVE SYSTEMEN VOOR GESLOTEN GASKETELS

SYSTÈMES COLLECTIFS POUR CHAUDIÈRES GAZ ÉTANCHES

- MEER BESCHIKBARE WOONRUIMTE
- *OPTIMISATION DE LA SURFACE*

- 100% VEILIG SYSTEEM
- *SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT*

- FLEXIBEL SYSTEEM
- *SOUPLESSE D'IMPLANTATION*

Renoshunt
Rénoshunt

3CE P Multi+ Binnen
3CE P Multi+ Intérieur

3CE P Multi+ Buiten
3CE P Multi+ Extérieur

www.poujoulat.be





choorsteenrenovatie in én vloeiende beweging!

nschappen en voordelen

ekvaste vloeibocht met schoorsteenaansluiting
in 1: muur- en plafondaansluitingen
nelle montage
clusief schroeven en pluggen
echtstreekse concentrische ansluiting op muurplaat

70°



POUJOULAT

Therminox TI

Utilisation à l'extérieur des bâtiments / *Gebruik buiten het gebouw*

Pour la création de conduit de cheminée avec des températures de fumées inférieures à 450°C. Isolé par la laine de roche. Adapté à l'évacuation des fumées des principeux combustibles (gaz, mazout, bois, pellets et charbon).

Voor dakuitgangen met een maximale rookgas temperatuur van 450°C. Geïsoleerd met rotswol. Aangepast voor de rookgasafvoer van de meest voorkomende brandstoffen (gas, stookolie, hout, pellets en kolen).

	Ø MM	CODE	€	S
Raccord simple paroi/double paroi pour raccordement sur buse. *Reductie enkelwandig/dubbelwandig voor aansluiting op buis.*	130	310886	74,58	1
	150	310907	79,17	1
	180	310938	84,70	2
	200	310958	91,06	2
	250	310988	100,09	2
Raccord double paroi vers simple paroi. *Reductie van dubbelwandig naar enkelwandig.*	130	310887	74,58	2
	150	310908	79,17	1
	180	310939	84,70	2
	200	310959	91,06	2
	250	310989	100,09	2
Chapeau pare-pluie simple. *Gewone regenkap.*	130	310881	58,98	1
	150	310902	64,92	1
	180	310933	77,05	1
	200	310953	84,50	2
	250	310983	106,04	1
Chapeau aspirateur simple. *Gewone trekkende kap.*	130	310879	155,68	1
	150	310900	165,02	1
	180	310931	190,47	2
	200	310951	202,13	2
	250	310981	239,86	2
Elément droit 45 cm. *Recht element 45 cm.*	130	310825	124,17	1
	150	310834	137,50	1
	180	310843	159,13	2
	200	310852	167,13	2
	250	310861	213,49	2
Elément droit 95 cm. *Recht element 95 cm.*	130	310826	169,03	1
	150	310835	192,11	1
	180	310844	224,44	1
	200	310853	267,20	1
	250	310862	309,54	2
Coude 45°. *Bocht 45°.*	130	310828	145,87	1
	150	310837	156,23	1
	180	310846	181,22	2
	200	310855	189,98	1
	250	310864	243,54	2





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

POUJOULAT

	Ø MM	CODE	€	S
Therminox TI Coude 90°. *Bocht 90°.*	130	310829	233,42	2
	150	310838	249,99	2
	180	310847	289,91	2
	200	310856	303,96	2
	250	310865	389,68	2
Té isolé 90°. *Geïsoleerd T-stuk 90°.*	130	310830	218,02	1
	150	310839	232,51	1
	180	310848	276,09	2
	200	310857	310,81	2
	250	310866	374,96	2
Joint à lévres. *Lipdichting.*	130	310831	12,23	2
	150	310840	12,52	2
	180	310849	12,61	2
	200	310858	12,89	2
	250	310867	13,58	2
Tampon bas de conduit. *Einddop.*	130	310883	50,13	2
	150	310904	52,58	1
	180	310935	59,20	2
	200	310955	61,78	2
	250	310985	74,78	2
Cône d'écoulement. *Einddop condens.*	130	310882	69,43	1
	150	310903	76,91	1
	180	310934	94,50	2
	200	310954	103,04	2
	250	310984	122,86	2
Support mural en galva de 5 à 20 cm.. *Muursteun in galva van 5 tot 20 cm.*	130	310870	64,55	1
	150	310890	67,66	2
	180	310921	73,67	2
	200	310942	85,25	2
	250	310961	106,96	2
Support mural en inox de 5 à 20 cm. *Muursteun in inox van 5 tot 20 cm.*	130	310871	156,42	1
	150	310891	164,61	1
	180	310922	187,71	2
	200	310943	197,59	2
	250	310962	237,64	2
Collier mural en inox. *Muurbeugel in inox.*	130	310873	32,22	1
	150	310893	33,27	1
	180	310924	36,81	1
	200	310945	37,56	1
	250	310964	45,15	2
Plaque d'étanchéité 30x30 cm. *Afdichtings- en verankeringsplaat 30x30 cm.*	130	310869	116,01	1
	150	310889	123,74	2
	180	310920	129,84	2






POUJOULAT

	Ø MM	CODE	€	S
Therminox TI Plaque d'étanchéité 35x35 cm. *Afdichtings- en verankeringsplaat 35x35 cm.*		310941	147,84	2
Solin en inox pour toit plat avec collerette. *Inox dakdoorvoer voor plat dak met stormkraag.*	130	310874	132,15	1
	150	310894	132,15	2
	180	310925	138,74	1
	200	310946	138,74	2
	250	310965	138,74	2
Solin universel avec collorette 15 à 30°. *Universele dakdoorvoer met stormkraag 15 tot 30°.*	130	310884	164,20	2
	150	310905	182,03	2
	180	310936	199,10	2
	200	310956	224,08	2
	250	310986	255,31	2
Solin universel avec collorette 30 à 45°. *Universele dakdoorvoer met stormkraag 30 tot 45°.*	130	310885	180,55	1
	150	310906	200,31	1
	180	310937	218,67	1
	200	310957	246,02	2
	250	310987	292,09	2
Collorette de solin en inox. *Stormkraag in inox.*	150	310895	26,50	1
	180	310926	30,07	1
	250	310966	38,21	2

Condensor CD
Conduit simple paroi en acier inox 316L, soudé en continu et complétement étanche. Adapté à tous les types de chaudières gaz, mazout, bois ou charbon.
Laser gelaste enkelwandige Inox RVS 316L rookkanalen. Volledig rookdicht. Aangepast aan alle types verwarmingsketels op gas, stookolie, hout en kolen.

	Ø MM	CODE	€	S
Elément droit 25 cm. *Recht element 25 cm.*	80	310637	23,87	1
	100	310654	25,56	1
	130	310680	27,43	1
	150	310717	30,26	1
	180	310734	45,54	1
	200	310751	55,08	2
	250	310768	65,06	2
Elément droit 45 cm. *Recht element 45 cm.*	80	310638	28,36	A
	100	310655	31,84	1
	130	310681	34,86	1
	150	310718	39,38	1
	180	310735	60,67	2
	200	310752	72,86	1
	250	310769	87,51	2





POUJOULAT

Description	Ø MM	CODE	€	S
Condensor CD Elément droit 95 cm. *Recht element 95 cm.*	80	310639	47,73	A
	100	310656	53,96	A
	130	310682	60,48	A
	150	310719	64,93	A
	180	310736	100,13	1
	200	310753	121,20	1
	250	310780	147,58	1
Elément droit réglable de 25 à 40 cm. *Recht element regelbaar van 25 tot 40 cm.*	80	310641	41,09	1
	100	310657	43,72	2
	130	310683	46,42	1
	150	311005	52,42	1
	180	310737	84,75	2
	200	310754	102,00	2
	250	310781	122,48	2
Reduction. *Reductie.*	100/80	310658	45,73	2
	130/100	310684	46,75	1
	150/130	310721	46,98	1
Coude 45°. *Bocht 45°.*	80	310643	33,78	A
	100	310659	35,44	1
	130	310685	38,24	A
	150	310722	41,66	1
	180	310739	60,67	2
	200	310756	71,09	1
	250	310783	84,09	2
Coude 90°. *Bocht 90°.*	80	310644	57,80	A
	100	310660	60,44	1
	130	310686	65,88	A
	150	310723	74,61	1
	180	310740	87,62	1
	200	310757	101,28	1
	250	310784	126,07	2
Té 90°. *T-stuk 90°.*	80	310646	57,53	1
	100	310662	59,67	1
	130	310688	65,49	1
	150	310725	76,77	1
	180	310742	93,88	1
	200	310759	113,13	2
Joint à lèvre. *Lipdichting.*	80	310653	6,62	A
	100	310669	9,94	A
	130	310716	10,11	A
	150	310733	11,78	1
	180	310750	12,64	1
	200	310767	13,82	1
	250	310794	13,82	2





POUJOULAT

	Ø MM	CODE	€	S
Condensor CD Chapeau pare-pluie. *Regenkap.*	80	310649	58,01	1
	100	310665	59,20	1
	130	310712	62,10	1
	150	310729	66,01	1
	180	310746	73,98	1
	200	310763	79,81	2
	250	310790	100,08	2
Cône d'écoulement. *Draineerconus.*	80	310650	51,24	2
	100	310666	51,94	2
	130	310713	56,15	1
	150	310730	61,29	1
	180	310747	61,35	2
	200	310764	64,93	2
	250	310791	96,76	2
Tampon bas de conduite. *Afsluitdop.*	80	310652	29,10	1
	100	310668	30,89	2
	130	310715	34,78	1
	150	310732	42,13	1
	180	310749	42,92	2
	200	310766	46,42	2
	250	310793	49,32	2
Raccord flexible. *Aansluiting voor flexibel.*	130	310687	17,92	1
Collier mural en inox. *Muurbeugel in inox.*	80	310648	31,06	1
	100	310664	31,06	1
	130	310711	30,77	1
	150	310728	33,79	1
	180	310745	35,00	1
	200	310762	35,75	1
	250	310789	41,71	2
Solin universel muli-usage 30 à 45°. Avec collorette. *Universele dakdoorvoer voor diverse toepassingen 30 tot 45°. Met stormkraag.*	130	701486	221,38	2
	150	298148	221,38	1
Solin en inox pour toit plat. *Inox slab voor plat dak.*	130	298149	116,60	1
	150	298160	116,60	1



POUJOULAT

Pour la rénovation de conduits de fumée dévoyés.
Voor renovatie van rookkanalen met een versleping.

Description	Ø MM	CODE	€	S
Simple paroi Uniflex pour gaz et fuel (sauf haut rendement) - prix par mètre. *Enkelwandig kanaal Uniflex voor gas en mazout (behalve hoog rendement) - prijs per meter.*	100	310570	42,75	1
	125	310572	66,05	1
	150	310573	55,50	1
	180	310574	61,05	1
	200	310575	67,42	2
Double paroi Starflex+ pour le gaz, mazout et bois. Paroi intérieure lisse - prix par mètre. *Dubbelwandig kanaal Starflex+ voor gas, stookolie en hout. Binnenwand glad - prijs per meter.*	100	298234	47,44	1
	125	310576	66,05	1
	150	701492	79,41	1
	180	310578	90,46	1
	200	701474	98,42	1
Chapeau pare-pluie. *Regenkap.*	100	310583	65,19	2
	125	310591	67,79	1
	150	310598	68,47	1
Plaque de gainage carrée 35x35 cm - la paire. *Vierkantige dichtingsplaat 35x35 cm - per 2 stuks.*	100	310585	72,35	1
	125	310593	72,35	1
	150	310599	72,35	1
	180	310617	72,35	1
Collier de fixation haute. *Bevestigingsbeugel boven.*	100	310582	16,87	1
	125	310590	17,56	1
	150	310597	20,06	1
Raccord pour flexible. *Verloopstuk voor slang.*	100	310571	17,21	1
	125	310587	17,92	1
	150	310595	19,19	1
	180	310611	20,35	1
Réduction flexible. *Reductie, flexibel.*	130/125	311395	17,92	1
Té spécial tubage avec collier à griffe. *Speciaal T-stuk met beugel.*	100	310581	65,00	2
	125	310589	67,60	1
	150	310596	76,01	1
Ogive en bois. *Houten geleidingskogel.*	100	310586	50,43	2
	125	310594	50,43	1
	150	310610	56,16	2





POUJOULAT

Aspirotor

Conçu pour l'instalation à la sortie des conduits de fumée ou de ventilation. La turbine rotative permet une amélioration du tirage de la cheminée ou la ventilation des pièces humides, de combles et des greniers. Tout particulièrement indiqué en cas de refoulement provoqué par des vents plongeants sur le débouché des fumées.

Bestemd voor schoorstenen met probleemtrek en de ventilatie van badkamers, keukens en zolders. Helpt de condensatie onder het dak te vermijden. De draaiende turbine wordt aangedreven door de sterkte van de wind, brengt het rookkanaal in overdruk en verhindert de doorkomst van terugslaande wind. Werkt geruisloos en is doeltreffend.



	Ø MM	CODE	€	S
Aspirateur Aspirotor 150. *Aspirotor afzuiger 150.*	115-180	**239727**	**248,54**	**1**

POUJOULAT

Dualis 60/100 EP

Système d'amenée d'air et d'évacuation des fumées pour chaudières étanches à condensation du type C en individuel.

Systeem voor verse luchttoevoer en rookgasafvoer voor individuele gesloten condensketels, type C.

Description		CODE	€	S
Terminal horizontal. *Horizontaal eindstuk.*		421003	50,15	1
Elément droit. *Recht element.*	100 cm	314349	38,93	1
	50 cm	421001	25,84	1
	25 cm	314351	21,09	1
Coude 45°. *Bocht 45°.*		421004	29,75	1
Coude 90°. *Bocht 90°.*		421005	29,81	1
Adaptateur 60/100 M - 80/125 F. *Aanpassingsstuk 60/100 M - 80/125 V.*		309963	48,59	1
Jeu de joints pour air et fumée. *Set dichtingen voor lucht en rook.*		600120	17,38	2
Kit de personnalisation des terminaux horizontaux. Nez et rosace. *Personaliseerkit voor horizontale dakuitgangen. Neus en rozet.*	blanc / *wit*	788200	32,83	1
	noir / *zwart*	788201	32,83	1
	brique / *baksteen*	788202	32,83	1
Kit départ terminal horizontal universel. Contient un coude 87° avec prise de mesure et un terminal horizontal. *Kit vertrek horizontale muurdoorvoer universeel. Bevat een bocht 87° met een meetpunt en een horizontale muurdoorvoer*		788104	85,37	1

facq

POUJOULAT

Dualis 80/125 GP

Système d'amenée d'air et d'évacuation des fumées pour chaudières étanches à condensation du type C en individuel.

Systeem voor verse luchttoevoer en rookgasafvoer voor individuele gesloten condensketels, type C.

		CODE	€	S
Terminal horizontal. *Horizontaal eindstuk.*		367508	137,61	1
Terminal vertical. *Verticaal eindstuk.*		311835	105,68	1
Elément droit. *Recht element.*				
	100 cm	299081	52,11	A
	50 cm	299082	41,70	1
	25 cm	299083	27,60	1
Coude 45°. *Bocht 45°.*		311918	39,49	A
Coude 90°. *Bocht 90°.*		299084	40,98	A
Kit joints air et fumée. *Dichtingenset lucht en rook.*		421006	44,78	2
Solin flex - pente de 15 à 45°. *Slab flex - helling van 15 tot 45°.*		250705	59,08	A
Solin toit plat noir. *Zwarte slab voor plat dak.*		240704	48,81	A



POUJOULAT

		CODE	€	S
Adaptateur 60/100 M - 80/125 F. *Aanpassingsstuk 60/100 M - 80/125 V.*		309963	48,59	1

Dualis 60/100 EA

Système d'amenée d'air et d'évacuation des fumées pour chaudières étanches à basse température du type C en individuel.

Systeem voor verse luchttoevoer en rookgasafvoer voor individuele gesloten lage temperatuur ketels, type C.

		CODE	€	S
Elément droit concentrique. *Recht concentrisch element.*	95 cm	240662	53,99	1
	45 cm	240663	38,99	1
	20 cm	240664	30,53	1
Coude 45° concentrique. *Concentrische bocht 45°.*		240666	37,11	1
Coude 90° concentrique. *Concentrische bocht 90°.*		240665	34,37	1
Adaptateur 60/100 M à 80/125 F. *Verloopstuk 60/100 M naar 80/125 V.*		240835	75,77	1
Collier mural à pointe. *Beugel met vijs.*		240667	11,18	1
Rosace de propreté interne. *Interne afwerkingsrozet.*		240700	7,19	1

Dualis 80/125 GA

Système d'amenée d'air et d'évacuation des fumées pour chaudières étanches à basse température du type C en individuel.

Systeem voor verse luchttoevoer en rookgasafvoer voor individuele gesloten lage temperatuur ketels, type C.

	CODE	€	S
Terminal vertical noir. *Zwart verticaal eindstuk.*	240702	116,31	1
Terminal horizontal à 2 rosaces. *Horizontaal eindstuk met 2 rozetten.*	240701	84,67	1

POUJOULAT

		CODE	€	S
Dualis 80/125 GA Elément droit concentrique. *Recht concentrisch element.*				
	95 cm	240705	66,98	A
	45 cm	240725	53,36	1
	20 cm	240726	36,32	1
Coude 45° concentrique. *Concentrische bocht 45°.*		240728	41,33	1
Coude 90° concentrique. *Concentrische bocht 90°.*		240727	51,44	A
Collier mural à pointe. *Muurbeugel met vijs.*		240831	12,65	A
Rosace de propreté interne. *Interne afwerkingsrozet.*		240833	8,44	1
Adaptateur 60/100 M à 80/125 F. *Verloopstuk 60/100 M naar 80/125 V.*		240835	75,77	1

Dualis 80 B-DA
Système d'amenée d'air et d'évacuation des fumées pour chaudières étanches du type C en individuel.
Systeem voor verse luchttoevoer en rookgasafvoer voor individuele gesloten ketels, type C.

		CODE	€	S
Terminal fumée avec 2 rosaces. *Eindstuk rookgassen met 2 rozetten.*		240839	48,98	1
Elément droit. *Recht element.*				
	100 cm	240870	24,86	A
	50 cm	240871	15,14	A
	25 cm	240872	11,45	1
Coude 45°. *Bocht 45°.*		240874	12,35	A
Coude 90°. *Bocht 90°.*		240873	13,68	A



POUJOULAT

		CODE	€	S
Boîtier de séparation de 2x80 (bas) vers 80/125 (haut). *Aansluitstuk van 2x80 (onder) naar 80/125 (boven).*		240837	182,49	1

Dualis 80 PP

Système d'amenée d'air et d'évacuation des fumées pour chaudières étanches du type C en individuel.
Systeem voor verse luchttoevoer en rookgasafvoer voor individuele gesloten ketels, type C.

		CODE	€	S
Terminal air avec 2 rosaces. *Eindstuk lucht met 2 rozetten.*		240876	35,98	1
Elément droit. *Recht element.*	200 cm	414984	31,44	1
	100 cm	240877	18,34	A
	50 cm	240878	11,00	A
	25 cm	240879	9,49	1
Coude 45°. *Bocht 45°.*		240971	9,49	A
Coude 90°. *Bocht 90°.*		240970	11,00	A
Boîtier de séparation de 2x80 (bas) vers 80/125 (haut). *Aansluitstuk van 2x80 (onder) naar 80/125 (boven).*		240837	182,49	1

Flexcondens "LD" Low Duty

Offre une flexibilité accrue et facilite la pose grâce à son poids léger. Pour les conduits anciens sans difficulté de passage. Economique grâce a l'alternance d'emboîtements mâles et femelles sur le flexible pour réduire au maximun les chutes.
Grote flexibiliteit bij de plaatsing dankzij het licht gewicht. Voor oude kanalen zonder doorvoerproblemen. Economisch dankzij de afwisseling van mannelijke en vrouwelijke aansluitingen op de slang om het restafval tot een minimum te beperken.



		CODE	€	S
Flexible Ø 80. *Flexibel Ø 80.*	rouleau de / *rol van* - 15 m	701488	282,90	1
	rouleau de / *rol van* - 50 m	701602	920,33	1
Kit d'installation pour raccordement mural. *Installatiekit voor muuraansluiting.*	pour chaudière C9 / *voor ketel C9*	701487	164,06	1



POUJOULAT

	CODE	€	S
Flexcondens "LD" Low Duty Collier à griffe en inox Ø 80/90. *Inox beugel Ø 80/90.*	701490	18,02	1

FlexCondens "HD" Heavy Duty

Système de rénovation de conduits existants droits ou dévoyés pour le racocordement d'une chaudière à condensation gaz ou mazout. Le PP est un matériau composite qui résiste à des températures de fumées allant jusqu'à 120°C.

Systeem voor de renovatie van rechte of afwijkende kanalen en de aansluiting van een condensketel op gas of stookolie. PP is een composietmateriaal dat bestand is tegen rookgastemperaturen tot 120°C.

	CODE	€	S
Flexible Ø 80/90. *Flexibel Ø 80/90.*			
par / *per* - m	280538	26,26	1
rouleau / *rol* - 15 m	403722	437,06	A
rouleau / *rol* - 30 m	276183	844,20	1
Kit de rénovation pour raccordement mural ou plafond. *Renovatiekit voor muur- of plafondaansluiting.*			
pour chaudière C9 / *voor ketel C9*	299075	237,81	A
pour chaudière B23P / *voor ketel B23P*	299077	237,81	1
Solin spécial PP avec collier à suspendre. *Speciale slab PP met ophangbeugel.*	266476	126,29	A
Terminal vertical. *Verticaal eindstuk.*	311835	105,68	1
Plaque d'étanchéité haute. *Afdichtingsplaat boven.*	299079	64,73	1



POUJOULAT

	CODE	€	S
FlexCondens "HD" Heavy Duty Raccord bas - flexible/rigide. *Aansluitstuk onder - flex/star.*	265484	41,12	A
Raccord haut - rigide/flexible. *Aansluitstuk boven - star/flex.*	272102	49,85	A
Raccord - flexible/flexible. *Aansluitstuk - flex/flex.*	299080	63,44	1
Set brides de centrage Ø 80-110-125. *Set positionneringsbeugels Ø 80-110-125.*	271476	6,65	A






POUJOULAT

3CE P Multi+

Uniquement pour l'intérieur / *Enkel voor binnen*

Conduits concentriques collectifs. Réduction importante de l'espace. L'inox 316L du conduit intérieur permet le raccordement de chaudières à condensation ou basse température. Montage par simple emboîtement et colliers. Suppression des ventouses en façade, Un seul débouché en toiture.


Concentrisch collectieve kanalen. Zeer belangrijke ruimtewinst. Dankzij het interne Inox 316L-kanaal kunnen zowel condensatie- als hoog rendementsketels aangesloten worden. Montage door eenvoudige ineénschuiving en klembanden. Geen horizontale uitgangen op de gevel, enkel een dakdoorvoer.



Kit rez-de-chaussée constitué d'un té simple piquage, d'un cône d'écoulement, d'un support mural et d'un siphon. Pemet d'équiper le niveau bas de la colonne.

Starterskit gelijkvloers bestaande uit een T-stuk enkele aftakking, een einddop, een muursteun en een sifon. Zorgt voor de uitrusting van de onderkant van de kolom.



	CODE	€	S
Ø 110/160	513231	308,21	1
Ø 130/200	511814	330,81	1



Kit d'étage constitué d'un té simple piquage, d'un élément réglable, de deux éléments droits de 950 mm et d'un collier mural. Permet d'équiper chaque niveau intermédiaire.

Verdiepingskit 1 ketel bestaande uit een T-stuk enkele aftakking, een regelbaar element, twee rechte elementen 950 mm en een muurbeugel. Zorgt voor de uitrusting van de tussenniveaus.

	CODE	€	S
Ø 110/160	513252	549,65	1
Ø 130/200	511816	655,38	1

Kit d'étage borgne sans chaudière raccordée constitué de deux éléments droits 950 mm, un élément droit 450 mm et un élément droit 250 mm. Permet d'assurer la continuité lorsqu'un étage n'est pas équipé d'une chaudière.

Kit voor verdieping zonder ketel bestaande uit twee rechte elementen 950 mm, een recht element 450 mm en een recht element 250 mm. Zorgt voor de continuetijd van het kanaal wanneer de verdieping niet met een ketel uitgerust is.

	CODE	€	S
Ø 110/160	513260	426,32	1
Ø 130/200	511817	516,08	1

POUJOULAT

		CODE	€	S
3CE P Multi+ Kit toit plat constitué d'un élément droit 950mm, d'un chapeau et d'une collerette d'étanchéité. *Kit voor platte daken bestaande uit een recht element 950 mm, een regenkap en een stormkraag.*				
	Ø 110/160	513268	330,62	1
	Ø 130/200	513317	393,59	1
Conduit de liaison 80/125 avec plaque d'habillage et bouchon de chantier. *Verbindingskanaal 80/125 met afdichtingsplaat en werfdop.*		372614	113,63	1
Elément droit Ø 130/200. *Recht element Ø 130/200.*				
	250 cm	351197	73,03	1
	450 cm	351198	93,65	1
	950 cm	351202	159,05	1
Elément réglable de 39 à 64 cm - Ø 130/200. *Verstelbaar element van 39 tot 64 cm - Ø 130/200.*		372611	161,90	1





POUJOULAT

Fumisterie aluminiée / *Gealuminiseerde buizen*

Epaisseur 6/10 en acier aluminié pour tous raccordements de chaudières gaz, fuel, charbon (sauf haut rendement).

Dikte 6/10 in gealuminiseerd staal voor alle aansluitingen van gas-, mazout- en kolenketels behalve hoog rendement.

Description	Ø MM	CODE	€	S
Tuyau de 1m. *Recht element - 1 m.*	97	311411	9,26	1
	111	311412	9,94	1
	125	311413	10,82	1
	132	311414	10,82	A
	139	311415	11,47	1
	153	311416	13,25	A
	180	311417	18,43	1
Coude plissé 45°. *Bocht 45°.*	97	311421	6,01	1
	111	311422	6,44	1
	125	311423	6,71	1
	132	311424	6,71	A
	139	311425	7,43	1
	153	311426	8,06	A
	180	311427	11,60	1
Coude plissé 90°. *Bocht 90°.*	97	311430	6,01	A
	111	311431	6,44	A
	125	311432	6,71	A
	132	311433	6,71	A
	139	311434	7,43	1
	153	311435	8,06	A
	180	311436	11,60	1
Té nu. *T-stuk zonder dop.*	97	311439	19,04	1
	111	293887	19,12	1
	125	311440	20,08	1
	132	311441	20,08	1
	139	311442	20,98	1
	153	311443	28,18	1
	180	311444	35,07	1
Tampon. *Dop voor t-stuk.*	97	311447	2,37	1
	111	311448	2,59	1
	125	311449	2,76	1
	132	311450	2,76	1
	139	311451	2,95	1
	153	311452	4,24	1
	180	311453	5,69	1
Chapeau réglable. *Regelbare kap.*	83-132	311455	20,82	A
	139-200	311456	25,03	A



POUJOULAT

Description	Ø MM	CODE	€	S
Rosace chromée. *Verchroomde rozet.*	97	311465	7,95	1
	111	311466	8,58	1
	125	311467	8,58	1
	132	311468	8,58	A
	139	311469	10,40	1
	153	311470	12,77	1
	180	311471	26,62	1
Réduction MF. *Reductie MV.*	83-97	299320	19,75	1
	83-111	299321	34,05	1
	97-111	299323	28,38	1
	97-125	299322	38,08	A
	111-125	299325	28,79	A
	111-139	299324	41,92	1
	125-132	299326	28,78	1
	125-139	299327	28,79	1
	125-153	299328	46,24	A
	139-153	299330	32,20	1
	130-139	299332	32,18	1
	130-150	299333	46,21	1
	139-180	299329	46,23	1
	153-180	299331	46,22	1
Tuyau pour le gaz en aluminium, extensible de 0,45 m à 1,5 m. *Gasslang in aluminium, uittrekbaar van 0,45 m tot 1,5 m.*	118	311476	12,52	1
	132	311477	14,52	A
	146	311478	16,21	1
Tuyau flexible en aluminium pour la ventilation, extensible de 0,85 à 3 mètre. *Plooibare slang in aluminium voor ventilatie, uittrekbaar van 0,85 tot 3 meter.*	90	237721	16,25	1
	100	237723	17,34	A
	105	237724	18,35	1
	110	237725	18,68	A
	125	237726	21,48	A
	130	237727	22,09	A
	150	237741	27,99	A
	200	237743	34,65	1
Manchon pour raccordement sur tuyau de ventilation. *Mof voor aansluiting op de ventilatieslang.*	90	237744	5,34	1
	100	237745	5,34	1
	110	237746	5,34	1
	125	237747	5,34	1
	130	237748	5,34	1
	150	237749	7,74	1



		Ø MM	CODE	€	S
Epaisseur 2 mm. *Dikte 2 mm.*					
	0,5 m	130	**492000**	**33,96**	**1**
	0,5 m	150	**491990**	**35,01**	**1**
	1 m	130	**492030**	**60,92**	**1**
	1 m	150	**492020**	**62,81**	**1**
	1 m	180	**492010**	**72,95**	**1**
Coude équerre orientable avec regard. *Haakse verstelbare bocht met opening.*		130	**491970**	**79,81**	**1**
		150	**491960**	**82,30**	**1**
		180	**491950**	**88,21**	**1**
Régulateur de tirage avec manchette à sceller - type 80 A. *Trekregelaar met manchet om in te metselen - type 80 A.*		150/6"	**484840**	**54,00**	**A**
		200/8"	**312610**	**61,82**	**1**



UBBINK

Description		Ø MM	CODE	€	S
Passage toiture concentrique Rolux pour chaudière étanche à condensation gaz ou mazout type C3. Avec tuyau intérieur en PP120. Collier et genouillère inclus. *Concentrische dakdoorvoer Rolux voor gesloten werking van condensatieketels type C3 op gas en stookolie. Met kunststof PP120 binnenpijp. Inclusief pijpbeugel en losse schaal.*		80/125	**512754**	**110,27**	**1**
Plaque à coller Renolux 5G en PVC pour chaudière à condensation type C3. Pour projets de rénovation avec cheminée existante. Appliquer le matériel de raccordement PP120 uniquement. *Kunststof plakplaat Renolux 5G voor condenserende ketel type C3. Voor renovatieprojecten met bestaande schoorsteen. Enkel kunststof PP120 leidingmateriaal gebruiken.*		80	**512751**	**66,75**	**1**
Finition en grès Renolux. *Opstand voor grespot Renolux.*			**512752**	**51,43**	**1**
Finition cheminée Chemilux 4G pour chaudière à condensation avec application semi-athmosphérique. Pour projets de rénovation avec cheminée existante. Appliquer le matériel de raccordement PP120 uniquement. *Schoorsteenopstand Chemilux 4G voor condenserend ketel met semi-atmosferische oplossing. Voor renovatieprojecten met bestaande schoorsteen. Enkel kunststof PP120 leidingmateriaal gebruiken.*		80	**444816**	**61,31**	**1**
Finition cheminée en inox pour buse rigide. *Schoorsteenopstand in inox voor vaste buis.*		80	**512753**	**152,67**	**1**
Tuyau flexible PP120 par rouleau. *Flexibele buis PP12 op rol.*					
	50 m	80	**512749**	**1 239,83**	**1**
	12,5 m	80	**513173**	**309,67**	**1**





UBBINK

	Ø MM	CODE	€	S
Kit complet Renolux avec passage mural et plafond. Sans flexible. *Volledige Renolux kit muur- en plafonddoorgang. Zonder flexibel.*	80	983786	132,87	1
Rallonge PP120 Ø 80. *Verlengstuk PP120 Ø 80.*	250 mm	257470	6,25	1
	500 mm	512756	9,17	1
	1000 mm	512757	14,04	1
	2000 mm	512758	23,86	1
Coude PP120 45°. *Bocht PP120 45°.*	80	512759	7,06	1
Coude PP120 87°. *Bocht PP120 87°.*	80	756194	42,51	1
Coude PP120 90°. *Bocht PP120 90°.*	80	512760	7,72	1
Coude avec support de cheminée PP120. *Bocht met schoorsteensteun PP120.*	80	234131	26,39	1



UBBINK

Description	Ø MM	CODE	€	S
Coude cintre PP 70° avec support cheminée. *Vloeibocht PP 70° met schoorsteensteun.*	80	983787	43,50	1
Support à distance PP120 par 6 pièces. *Afstandhouder PP120 per 6 stuks.*	80	227247	18,20	1
Raccord flex/flex PP120. *Koppelstuk flex/flex PP120.*	80	512750	26,15	1
Chapeau Trega noir. *Trega kap zwart.*	110	895850	53,83	1
	130	898160	68,03	1
	150	898150	102,90	1
Conduit double paroi longueur totale 1200 mm, longueur sur toiture 600 mm. Genouillère et collier inclus. *Dubbelwandige dakdoorvoer met luchtspouw totale lengte 1200 mm, lengte op dak 600 mm. Inclusief losse schaal en pijpbeugel.*	110	220480	149,86	1
	130	220481	157,55	1
	150	220482	174,37	1
Tuile univrselle Ubiflex Extrème pour toiture en pente. *Universele Ubiflex Extreme pan voor hellend dak.* pente de / *helling van* - 15 - 55°	131	981930	56,17	1





UBBINK

	Ø MM	CODE	€	S
Tuile universelle en plomb pour toiture en pente 25 à 45°. *Universele loodpan voor hellend dak 25 tot 45°.*	131 166	**895790** **895760**	**48,84** **55,54**	**1** **1**
Plaque à coller en aluminium. *Aluminium plakplaat.*	110 130 150	**512755** **898200** **898190**	**23,51** **26,06** **32,58**	**1** **1** **1**

Aerfoam
Système de tuyaux isolés qui absorbent le bruit et empêchent la perte de chaleur et la condensation. Convient à la fois aux systèmes de ventilation mécanique et à la ventilation équilibrée avec récupération de chaleur.
Geïsoleerd leidingssysteem die geluidsabsorberend werkt en warmteverlies en condensvorming voorkomt. Geschikt voor zowel mechanische ventilatiesystemen als balansventilatie met warmteterugwinning.

	Ø MM	CODE	€	S
Tube 2000mm. *Buis 2000mm.*	180/210	**983918**	**63,07**	**1**
Raccord. *Koppelstuk.*	180/210	**983924**	**6,39**	**1**
Coude 45°. *Bocht 45°.*	180/210	**983922**	**8,94**	**1**
Coude 90°. *Bocht 90°.*	180/200	**983920**	**15,51**	**1**





UBBINK

CLV

Système collectof concentrique en matière synthétique PP / Galva.
Kits pour la connection chaudière avec un conduit en matière synthétique PP et un conduit galvanisé pour l'arrivée d'air. Les kits comprennent tout les materiaux nécessaires pour installer un système CLV à partir du rez-de-chaussée jusqu'au niveau du toit.

Collectief rookgasafvoer systeem in kunststof PP / Galva.
Kits voor ketelaansluiting met rookgasafvoer in PP en een gegalvaniseerde luchttoevoerbuis. De kits bevatten alle materialen om een CLV installatie te installeren vanaf de beneden verdieping tot het dakniveau.

	Ø MM	CODE	€	S
Tube Rolux. *Rolux buis.*				
Ø 125/200 - 500 mm		983772	36,27	1
Ø 125/200 - 1000 mm		983775	50,96	1
Ralong télescopique. *Telescopisch verlengstuk.*	125 / 200	983778	95,76	1
Coude 45°. *Bocht 45°.*	125 - 200	983784	70,20	1
Pièce d'inspection Rolux. *Rolux inspectiestuk.*	125/200	983781	86,64	1



EEN GEPERSONALISEERDE OFFERTE VOOR UW VERWARMINGSPROJECTEN?

ALLEUR T. 04 290 14 03
MERELBEKE T. 09 296 90 02
WILRIJK T. 03 304 28 26
HASSELT T. 011 49 35 06
OOSTENDE T. 059 79 51 41
ZAVENTEM T. 02 719 87 13



UBBINK

	Ø MM	CODE	€	S
CLV Kit Départ 1 / *CLV Kit Start 1* Contient un support murale, une sortie à condensation, un siphon et un té avec piquage(s) en fonction du raccordement de la chaudière. *Bevat een muursteun, condensuitloop, sifon en een T-stuk naargelang de ketelaansluiting.*	125/200	983740	339,49	1
CLV Kit Etage 1 / *CLV Kit Verdieping 1* Contient les rallonges pour un étage: une rallonge, une rallonge télesopique, un collier et une rallong ou té avec piquage(s) en fonction du raccordement de la chaudière (hauteur maximale de 3 mètres). *Bevat het CLV verlengmateriaal voor één verdieping: een verlengstuk, een telescopisch verlengstuk, een beugel en een verlengstuk of T-stuk naargelang de ketelaansuiting (maximale hoogte van 3 meter).*	125/200	983750	355,41	1
CLV Kit Toit Plat / *CLV Kit Plat Dak* Passage pour toit plat. Contient un passage toiture, un collier tempête et un solin pour toiture plate. En inox. *Dakdoorvoer voor plat dak. Bevat de dakdoorvoer, de stormkraag en het indekdeel voor plat dak. In inox.*	125/200	983760	339,49	1
CLV kit Toit Pente / *CLV Kit Hellend Dak* Passage pour toit en pente. Contient un passage toiture, un collier tempête, un solin pour toiture en pente et une rallonge télésopique supplémentaire. En inox. *Dakdoorvoer voor hellend dak. Bevat de dakdoorvoer, de stormkraag, het indekdeel voor hellend dak en een extra telescopisch verlengstuk. In inox.*	125/200	983766	498,63	1



	Ø MM	CODE	€	S
Hérisson rond sur tige. Acier plat. 1,8 x 0,45. *Ronde stootborstels. Stalen lamellen. 1,8 x 0,45.*	150 200 250	897230 897220 897210	11,71 12,59 13,99	1 1 1
Hérisson rond en nylon. *Ronde nylon borstels.*	200 250	897200 897190	14,83 16,33	1 1
Hérisson carré sur tige. Acier plat. 3 x 0,40. *Kantige stootborstels. Stalen lamellen. 3 x 0,40.*	200	897180	17,19	1
Canne polyprop série Kiblok à embout laiton auto-blocant. Longueur 1,40 m. *Polyprostangen Kiblok serie met zelfblokkerende messinghuls. Lengte 1,40 m.*		897170	12,72	A
Brosse métalique. 12 x 175F. *Stalen borstel. 12 x 175F.*	70 100	897150 897140	13,20 16,70	1 1
Brosse ronde en acier sur tige - 100 cm. *Ronde stalen borstel met steel - 100 cm.*	25 50	897110 897100	14,18 14,18	A A
Brosse ronde en nylon sur tige - 100 cm. *Ronde nylon borstel met steel - 100 cm.*	25 50	897090 897080	14,18 14,18	1 1



Gemaakt voor vernieuwing.

Geschikt voor renovaties

subsidies mogelijk

De toekomst oogt mooi voor u en uw klanten. Met de nieuwe lucht/water-warmtepomp aroTHERM plus monobloc.



- Verwarmen, koelen en warm water in één oplossing
- Hoge efficiëntie dankzij COP tot 5,4 en energieklasse tot A+++ (A+++ - D)
- Duurzaam gebruik dankzij natuurlijk koudemiddel met laag GWP van 3
- Geschikt voor renovaties door vertrektemperatuur tot 75 °C *
- Fluisterstil: tot 28dB(A) op 3 m afstand door SoundSafeSystem

Voor verder advies kunt u terecht bij uw Vaillant-vertegenwoordiger of op www.vaillant.be



* Dit is een technisch kengetal dat betrekking heeft op een maximaal temperatuurverschil tussen buitentemperatuur en vertrekwatertemperatuur. Aanvoertemperaturen boven 65°C verminderen het verwarmingsvermogen en het rendement van de warmtepomp aanzienlijk. We raden daarom ten zeerste



	CODE	€	S

ROTH

Réservoirs en batterie / *Batterij tanks*

Réservoirs à mazout en polyéthylène avec Coex Plus. La coextrusion offre de nombreux avantages : haute stabilité de la forme, importante résistance aux chocs et à la corrosion, une étanchéité absolue grâce à une fabrication sans soudure.

Stookolietanks in polyethyleen met Coex Plus. De co-extrusie biedt heel wat voordelen: hoge vormstabiliteit, belangrijke weerstand aan schokken en aan corrosie, een absolute dichtheid gezien de naadloze fabricatie.

	Longueur / Lengte	Largeur / Breedte	Hauteur / Hoogte	Kg / Kg	CODE	€	S
BT 1500 l	1580	720	1615	50	200481	852,96	1
BT 2000 l	2130	720	1680	72	200482	1056,66	1

Réservoirs Compact / *Compact tanks*

Réservoirs Coex Plus. Grâce à leurs dimensions idéales qui minimalisent la surface nécessaire, ces réservoirs utilisent l'espace disponible de manière optimale. Ces dimensions idéales permettent également de les introduire sans problème dans des bâtiments étroits et à plusieurs angles.

Stookolietank Coex Plus. Dankzij hun ideale afmetingen, die de benodigde oppervlakte minimaliseren, gebruiken deze tanks de beschikbare ruimte optimaal. Deze tanks passen ook bij enge, hoekige gebouwen en kleine openingen. Ze zijn ook ideaal voor plaatsing achteraf.

	Longueur / Lengte	Largeur / Breedte	Hauteur / Hoogte	Kg / Kg	CODE	€	S
CT 750 l	730	730	1640	24,5	200483	461,49	1
CT 1000 l	780	780	1960	27,5	251439	602,59	2



Description	CODE	€	S
Unité de base GR-FÜLLSTAR® avec temps de remplissage réduit pour placement d'une citerne simple paroi (batterie + compact) ou de plusieurs en rangée (exemptée CT 1000). *Basiseenheid GR-FÜLLSTAR® met verminderde vultijden voor alleenstaande opstelling van alle enkelwandige tanks (batterij + compact) of meerdere tanks in lijn (behalve CT 1000).*	200486	276,04	1



Description	CODE	€	S
Extension rangée RR-FÜLLSTAR® avec temps de remplissage réduit pour 750 Compact / Batterie - 1500 - 2000 L. Max. 5 pièces. *Uitbreiding RR-FÜLLSTAR® met verminderde vultijden voor 750 Compact / Batterij - 1500 - 2000 L. Max. 5 stuks.*	200487	165,83	1



Description	CODE	€	S
Unité de base G-FÜLLSTAR® Compact 750 - 1000 L. *Basiseenheid G-FÜLLSTAR® Compact 750 - 1000 L.*	200488	251,32	1





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

ROTH


	CODE	€	S
Extension rangée R-FÜLLSTAR® Compact - 750 L. Max. 10 pièces. *Rijuitbreiding R-FÜLLSTAR® Compact - 750 L. Max. 10 stuks.*	200489	121,54	1

Réservoirs double paroi / *Dubbelwandige tanks*

Réservoirs intérieurs Coex Plus et une paroi extérieure en tôle d'acier galvanisé avec poignées porteuses. Avec détecteur de fuites visuel. Un couvercle est recommandé pour pose extérieur.
Inwendige tank Co-ex Plus en een gegalvaniseerde stalen buitenwand met handgrepen. Met visuele lekmelder. Voor buitenopstelling is een tankdak aanbevolen.

	Longueur / Lengte	Largeur / Breedte	Hauteur / Hoogte	Kg / Kg	CODE	€	S
DWT 1000 l	1100	700	1600	97	200485	963,30	1
DWT 1500 l	1630	760	1860	160	200484	1683,65	1

	CODE	€	S
Unité de base G-FÜLLSTAR® DWT 1000 L. Max 15 pièces. *Basiseenheid G-FÜLLSTAR® DWT 1000 L. Max 15 stuks.*	402250	269,86	1
Extension rangée R-FÜLLSTAR® DWT 1000 L. Max. 15 pièces. *Rij-uitbreiding R-FÜLLSTAR® DWT 1000 L. Max. 15 stuks.*	402251	127,72	1
Unité de base GR-FÜLLSTAR® avec temps de remplissage réduit DWT 1000 - 1500 L. Max. 5 pièces. *Basiseenheid GR-FÜLLSTAR® met beperkte vultijden DWT 1000 - 1500 L. Max. 5 stuks.*	137237	251,32	1
Extension RR-FÜLLSTAR® avec temps de remplissage réduit DWT 1000 - 1500 L. Max. 5 pièces. *Uitbreiding RR-FÜLLSTAR® met beperkte vultijden DWT 1000 - 1500 L. Max. 5 stuks.*	209731	165,83	1





WATTS INDUSTRIES

	CODE	€	S
Jauge pneumatique Televar TLM pour réservoirs. Distance max. citerne 50 m. Cadran en %. Précision +/- 3%. Raccord universel pour tube 6 x 1 mm. *Pneumatische peilmeter Televar TLM voor tank. Max. afstand tank 50 m. Schaal in %. Nauwkeurigheid +/- 3%. Universele koppeling 6 x 1 mm.*			
0,9 - 3 m	527820	93,67	1
3 - 5 m	527840	110,04	1
Jauges mécaniques verticales. Pour réservoirs de 2 m de hauteur. Echelle en cm. Raccord du résersoir 6/4"M. *Verticale mechanische peilmeter. Voor tanks tot 2 m hoogte. Schaal in cm. Tankkoppeling 6/4"M.*			
Q 200 V Ecran carré. *Vierkantig scherm.*	527850	17,95	1
Meca M 200 V Ecran rond. *Rond scherm.*	527860	22,39	1
Tube PE Ø 6 x 1 mm. Pour raccordement de la jauge pneumatique au combiné du réservoir. Prix par rouleau de 50 m. *PE meetleiding Ø 6 x 1 mm. Voor koppeling pneumatische peilmeter aan tankcombinatie. Prijs per rol van 50 m.*	527790	32,16	1
Combiné multibloc MB 220. Corps en laiton matricé 1"M avec vanne de police à fermeture rapide et orientable sur aspiration. Clapet anti-retour accessible par le haut. Raccords aspiration et retour 3/8"F avec bagues souples 8, 10, 12 mm. Raccord jauge pnematique avec joint torique pour tube Ø 6x1 mm. Cane d'aspiration et plongeur en Perbunan longueur 2,2 m. *Tankcombinatie MB 220. Tankkoppeling 1"M in messing voorzien van een orienteerbare afsluithendel op de aanzuigleiding. Terugslagklep langs boven bereikbaar. Koppeling aanzuig- en retourleiding 3/8"V met kunststof klemringen van 8,10, 12 mm. Aansluiting pneumatische peilmeter Ø 6x1 mm. Aanzuigleiding en voetstuk in Perbunan lengte 2,2 m.*	527630	62,34	A
Plongeur souple G 220 en acier galvanisé 1"M pour raccordement de la jauge pneumatique au réservoir et raccord pour tube Ø 6 x 1 mm. Plongeur en Perbunan longueur 2,2 m. *Tankmeetleiding G 220 uit verzinkt staal 1"M voor koppeling pneumatische peilmeter aan tank en verbindingsnippel Ø 6 x 1 mm. Meetleiding Perbunan lengte 2,2 m.*	527800	35,46	1





WATTS INDUSTRIES

	CODE	€	S
Réduction R 25/50 en résine renforcée 1"F - 6/4"M - 2"M. *Verloopstuk R 25/50 uit kunststof 1"V - 6/4"M - 2"M.*	238070	4,31	A
Bouchon de remplissage TS 50/50 MS-DG à joint plat avec chaînette, pourvue d'anneaux pour cadenas. Avec capuchon vert. En laiton. Connexions 2" - 2". *Vulkap TS 50/50 MS-DG met vlakdichtende afsluiter met ketting en ogen voor hangslot. Met groen deksel. In messing. Aansluitingen 2" - 2".*	527600	13,66	1
Chapeau d'évent CZ en Zamac. *Ontluchtingskap CZ uit Zamac.*			
32 - 5/4"	527590	7,94	1
40 - 6/4"	527580	7,94	1
Set de réservoir Multipack MP1 composé d'un multibloc MB220 + réduction R25/50 + filtre à mazout RG-CN + bouchon de remplissage TS 50/50 MS-DG + bouchon d'évent C25/32. *Tankset Multipack MP1 bestaande uit 1 multibloc MB220 + verloopstuk R25/50 + oliefilter RG-CN + vulkap TS 50/50 MS-DG + ontluchtingskap C25/32.*	527780	122,47	1
Sifflet d'alarme. *Alarmfluit.*			
métal / *metaal* - 5/4"-6/4"	527550	22,79	A
alu - 2"	527540	64,13	1
Pâte Vecom pour détecter l'eau. 70 gr. *Vecom pasta voor het detecteren van water. 70 g.*	285290	20,99	1
Limiteur de remplissage GWD avec prise séparée et câble de 1,5 m. *Sonde GWD voor overvulbeveiliging met losse stekker en kabel van 1,5 m.*	105842	43,86	1
Tube en aluminium TECAL AR, sous gaine PVC blanche de 0,75 mm d"épaisseur, pression d'essai 30 bar. Par rouleau de 50 m. *Aluminiumbuis TECAL AR, mantel in witte kunststof met dikte van 0,75 mm, proefdruk 30 bar. Per rol van 50 m.*			
6 x 1,5 mm	411813	122,76	1
10 x 1,5 mm	872740	183,18	1
12 x 1,5 mm	872730	225,26	1

Corps et écrou en laiton, anneau de serrage en plastique. Pression max. 10 bar. Température max. 110°C.
Lichaam en moer uit messing, kunststof klemring. Max. druk 10 bar. Max. temperatuur 110°C.

DM

	CODE	€	S
Raccord M à bague droit. *Rechte klemkoppeling M.*			
1/4"x6	520735	2,76	1
3/8"x10	868900	4,46	A
3/8"x12	868890	4,08	A






WATTS INDUSTRIES

		CODE	€	S
DF Raccord F à bague droit. *Rechte klemkoppeling V.*				
	3/8"x10	868880	3,91	A
	3/8"x12	868870	4,79	1
DI Raccord double à bague droit. *Dubbele rechte klemkoppeling.*				
	10x10	868860	6,50	A
	12x12	868850	5,97	A

Désaérateur automatique pour installation à mazout. Idéal pour installations monotubulaires. Raccord pompe 3/8"M. Raccord réservoir 1/4"F. Pression nominale max. 1 bar. Température de fonctionnement max. 60°C. Capacité de dégazage max. 8L/h.
Automatische ontluchter voor stookolieinstallaties. Geschikt voor éénpijpssysteem. Pompaansluiting 3/8"M. Reservoiraansluiting 1/4"V. Max. nominale druk 1 bar. Max. werkingstemperatuur 60°C. Max. ontluchtingscapaciteit 8L/u.

	CODE	€	S
Tigerloop TLF Avec flexible de 30 cm. *Met slang van 30 cm.*	518130	129,01	1
Tigerloop Combi TC3 Avec filtre incorporé et vanne d'arrêt. Dégré de filtration 50 - 75 um. *Ingebouwde filter en afsluitkraan. Filtratiegraad 50 - 75 um.*	515390	173,73	A
Tigerloop Combi 3 Avec filtre, vanne d'arret et vacuomètre. *Met filter, afsluitkraan en vacuümmeter.*	513333	175,62	1
Tigerloop Combi Magnum Avec grande qualité de filtration 5 micron, large surface de filtration, vanne d'arrêt et vacuomètre. *Met hoge filtratiegraad 5 micron, breed filtratie-oppervlak, afsluitkraan en vacuümmeter.*	845373	175,45	1





WATTS INDUSTRIES

Filtres bitube en laiton. Débit 500 L/h. Godet transparent en macralon avec raccord à manchon fileté, élément filtrant en inox. Clapet anti-retour, vanne d'arrêt, équerre de fixation. Avec connexions au choix 3/8"FF ou 3/8"MF. Avec kit de raccordement pour conduites.
Dubbele filter in messing. Debiet 500L/u. Filterbeker makralon met mofkoppeling, rvs filterelement. Terugslagklep, afsluitkraan, bevestigingsbeugel. Met keuzekoppelingen 3/8"VV of 3/8"MV en met aansluitset voor leidingen.


	CODE	€	S
RG-CN Avec 4 raccords 3/8"F. *Met 4 aansluitingen 3/8"V.*	239724	42,64	1
RGZ-CN Avec bypass au retour. Permet la suppression de la conduite de retour. Purgeur d'air, 3 raccords 3/8"F (2 côté brûleur, 1 côté réservoir). *Met bypass aan terugloop. Maakt terugloopleiding overbodig. Ontluchtingsnippel, 3 aansluitingen 3/8"V (2 branderzijde, 1 tankzijde).*	239723	51,10	1
RV 1-CN Avec godet fileté et 2 raccords 3/8"F. *Filterbeker met schroefdraad en 2 aansluitingen 3/8"V.*	239725	39,14	1
Elément filtrant RG/F pour filtre RG et Tigerloop Combi TCN 110A. *Filterelement RG/F voor RG-filter en Tigerloop Combi TCN 110A.*	247447	3,25	A
Cartouche filtrante RG/SS en inox. *Roestvrijstalen filterelement RG/SS.*	527610	6,61	A
Elément filtrant 5 micron Opticlean pour Tigerloop. *Filterelement 5 micron Opticlean voor Tigerloop*	845374	26,58	1
Joint torique RG/OR. *O-ring RG/OR.*	527620	1,72	1
Cartouche filtrante RV/SS en inox. *Roestvrijstalen filterelement RV/SS.*	501460	6,01	1
Joint torique RV/OR. *O-ring RV/OR.*	501459	1,72	1





		CODE	€	S
	Tuyau mazout en polyamide jusque 70 KW - 8x10 mm. Prix par mètre. *Mazoutleiding in polyamide tot 70 KW - 8x10 mm. Prijs per meter.*	106380	1,43	A
	Bague de renforcement pour tuyau mazout 10 mm. *Inzetstuk voor stookolieleiding 10 mm.*	877840	2,25	1
	Flexible mazout - MF. *Slang voor stookolie - MV.*			
	750 mm - 1/4" x 3/8"	399200	4,41	1
	1000 mm - 1/4" x 3/8"	399210	5,01	1
	750 mm - 1/8" x 3/8"	399240	4,82	1
	750 mm - 3/8" x 3/8"	399270	4,51	1
	1000 mm - 3/8" x 3/8"	399280	5,19	1
	Mamelon pour flexible. *Nippel voor slang.*			
	3/8" x 1/8"	399290	0,95	1
	3/8" x 1/4"	399300	0,95	1
	3/8" x 3/8"	399310	0,82	1
EURO INDEX	Flow Control 3K pour citerne enterrée avec 2 mamelons et flexible 30 cm. *Flow Control 3K voor ondergrondse tanks met 2 nippels en flexibel 30 cm.*	872020	69,38	1
	Pompe d'aspiration pour mazout avec flexible 3/8". *Handaanzuigpomp voor stookolie met flexibel 3/8".*	409357	80,50	1
	Jauge ultrasonique pour mesurer en permanence le niveau de fuel dans la citerne. S'adapte à toutes les citernes aériennes avec une hauteur max de 3 m. Communication radio d'une portée de 200 m. *Ultrasone peilmeter voor het permanent meten van het resterende brandstofniveau in een tank. Aanpasbaar aan alle bovengrondse tanks met een maximale hoogte van 3 m. Communicatieafstand 200 m.*	206134	132,00	1




facq
Notes / *Nota's*

HealthyAir Supply

Our number one priority is delivery of healthy air to our clients.



www.renson.eu



Healthbox® 3.0

La solution intelligente pour un climat intérieur sain


- ☑ Installation rapide, qualitative & fiable via l'app
- ☑ Communication avec les autres appareils intelligents grâce à SmartConnect
- ☑ Ventilateur peu énergivore et silencieux
- ☑ Raccordement jusqu'à 11 pièces
- ☑ Collecteurs de ventilation pour installation dans des espaces réduits



Waves®

La solution de ventilation pour les petites rénovations

- ☑ Ventilation décentralisée avec contrôle à la demande
- ☑ Fonctionne sur la détection d'humidité, CO_2 et COV
- ☑ Installation simple grâce à l'application





SOLER & PALAU



SILENT 100


Aérateurs ultra silencieux / *Ventilatoren met zeer laag geluidsniveau*

Renouvellement d'air dans salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial. Avec clapet antiretour. Installation murale ou au plafond. Moteur à roulement à billes. Corps et hélice en polypropylène. Façade en ABS. Monophasé 230V 50 Hz régulable. Protection thermique. Dimensions: 15,8x15,8cm. Puissance: 8W. Débit: 95 m³/h.

Extractie-systeem voor badkamers, toiletten en elke ander kleine ruimte waar luchtverversing noodzakelijk is. Met terugslagklep. Zowel voor muur- als plafondmontage. Motor met kogellagers. Behuizing en vleugel uit polypropyleen. Frontrooster uit ABS. Monofasig 230V 50 Hz regelbaar. Thermische beveiliging. Afmetingen: 15,8x15,8cm. Vermogen: 8W. Debiet: 95 m³/u.

PRIX NETS / *NETTO PRIJZEN*

		CODE	€	S
	**SILENT CZ** Modèle standard. Voyant de fonctionnement. *Standaard model. Met getuigenlampje.*	296476 	80,90	A
	**SILENT CRZ** Temporisation réglable de 1 à 30 min. *Timer regelbaar tussen 1 en 30 min.*	221946	125,84	A
	**SILENT CRIZ** Temporisation retardée de 50 sec. en position automatique. Temporisation réglable proportionnelle ou temporisation de 5, 20 ou 30 min. *Timer met vertraging van 50 sec. op automatische stand. Proportioneel instelbare timer of instelbaar op 5, 20 of 30min.*	296477	145,95	1
	**SILENT C 12V** A poser directement dans la zone douche. Sans transfo. *Voor rechtstreekse plaatsing in de douche. Zonder transfo.*	296478	89,04	1
	**SILENT CHZ** Hygrostat réglable de 60 à 90% HR. Voyant de fonctionnement. *Regelbare hygrostaat tussen 60 en 90%. Met getuigenlampje.*	296479	148,70	A
	**SILENT CDZ** Avec détecteur de présence. Temporisation réglable de 1 à 30 min. Avec voyant de fonctionnement. *Met bewegingsdetector. Timer regelbaar tussen 1 en 30 min. Met getuigenlampje.*	296480	163,12	1



SOLER & PALAU

	CODE	€	S
		PRIX NETS / NETTO PRIJZEN	

SILENT DUAL 100

Ventilateur pour salle de bains et WC. Avec capteur de mouvement intégré, capteur d'humidité relative, algorithme de contrôle intelligent. Moteur à courant alternatif et connexion directe à deux fils (L, N). 220-240 V 50 Hz. Température de fonctionnement -5°C / + 40°C. IP45 - classe II. Protection thermique et clapet anti-retour amovible. Dimensions: 16,7x16,7 cm.
Afzuigventilator voor badkamer en toilet. Met ingebouwde bewegingssensor, relatieve vochtigheidssensor, intelligent besturingsalgoritme. AC motor en directe tweedraads-verbinding (L, N). 220-240V 50 Hz. Werktemperaturen -5°C / +40°C. IP45 – klasse II. Thermische beveiliging en afneembare terugslagklep. Afmetigen: 16,7x16,7 cm.




	CODE	€	S
Fonctionnement automatique. *Automatische werking.*	871439	133,83	1

EcoAIR DESIGN ECOWATT

Ventilateurs centrifuges pour fonctionnement en continu et débit constant. 6 positions de débit possible: 15 m³/h - 22 m³/h - 30 m³/h - 36 m³/h - 45 m³/h et BOOST 65 m³/h. Protection IPx44 - isolation classe II.
Centrifugale ventilator voor continu werking en constant debiet. 6 mogelijke debietstanden: 15 m³/u - 22 m³/u - 30 m³/u - 36 m³/u - 45 m³/u en BOOST 65 m³/u. Bescherming IPx44 - isolatie klasse II.



EcoAIR DESIGN S



	CODE	€	S
Modèle standard. *Standaard model.*	420993	159,09	1



EcoAIR DESIGN T



	CODE	€	S
Avec temporisation réglable de 1 à 20 min. *Met regelbare timer van 1 tot 20 min.*	427350	174,36	1

SILENT DESIGN 100

Design élégant et très faible niveau sonore 26,5 dB (A). Avec clapet anti-retour, moteur à roulement à billes et voyant de fonctionnement. Dimensions: 18,8x18,8cm. Puissance: 8W.
Elegant design en laag geluidsniveau 26,5 dB(A). Met terugslagklep, kogellagers en getuigenlampje. Afmetingen: 18,8x18,8cm. Vermogen: 8W.




SILENT DESIGN CZ



	CODE	€	S
Modèle standard. *Standaardmodel.*	351904	86,64	1




SILENT DESIGN CRZ



	CODE	€	S
Avec temporisation réglable. *Met regelbare timer.*	351905	134,78	A



SILENT DESIGN CHZ



	CODE	€	S
Avec hygrostat réglable. *Met regelbare hygrostaat.*	351906	159,26	A





SOLER & PALAU

DECOR 100


Extracteurs domestiques / *Huishoudelijke extractietoestellen*

Avec clapet automatique et témoin lumineux. Dimensions: 15,8x15,8 cm. Puissance: 13W. Débit: 95 m³/h.
Met automatische terugslagklep en verklikkerlichtje. Afmetingen: 15,8x15,8 cm. Vermogen: 13W. Debiet: 95 m³/u.



		CODE	€	S
	**DECOR 100 CZ** Modèle de base. *Basismodel.*	518160	76,25	1
	**DECOR 100 CRZ** Avec temporisation réglable. *Met regelbare vertraging.*	518150	118,60	1
	**DECOR 100 CHZ** Avec hygrostat. *Met hygrostaat.*	518140	140,18	1
	**CT12/14** Transfo 220/12V. *Transfo 220/12V.*			
	modèle standard / *standaard model*	149262	42,36	A
	temporisation réglable / *regelbare timer* - 8 min.	169124	124,78	1
	**HIG2** Hygrostat pilotant un ventilateur en fonction d'un point de consigne réglable d'hygrométrie. Action tout ou rien. Temporisation réglable de 1 à 25 mn. Plage de réglage humidité 40-90%. Température d'utilisation 0 à 40°C. *Hygrostaat voor sturing van een ventilator volgens de ingestelde luchtvochtigheid. Alles of niets. Regelbare timer tussen 1 en 25 min. Instelling luchtvochtigheid 40-90%. Werkingstemperatuur 0-40°C.*	108514	133,24	1





SOLER & PALAU

	CODE	€	S





Eco Room Ø 100/430

Moteur à courant continu. Ventilateur centrifuge haut rendement. Echangeur tubulaire. Sonde d'humidité proportionnelle. Mode été automatique. Débit minimum 25 m³/h, avec boost manuel 45 m³/h. Niveau de pression sonore 39 dB. Avec anti-grivrage automatique.
Gelijkstroommotor. Hoog rendement centrifugaalventilator. Tubulaire thermische wisselaar. Aangepast debiet volgens de luchtvochtigheid. Automatische bypass voor de zomer. Minimaal debiet 25 m³/u, met manuele boost 45 m³/u. Geluidsdruk 39 dB. Met automatische vorstbeveiliging.

CODE	€	S
507691	507,52	1





Mixvent TD

Ventilateur pour petits locaux. Moteur deux vitesses. Supporte la variation de vitesse par régulation de la tension.
Verluchter voor kleine ruimten. Motor twee versnellingen. Verdraagt versnelwijzigingen door regeling van de spanning.

Type	Vitesse / Snelheid	Puissance / Vermogen	Débit m³/h / Debiet m³/u	CODE	€	S
TD 160/100	2500-2100 t/min	35-23 W	160-130	465590	119,64	A
TD 350/125	2210-1900 t/min	56-40 W	360-300	459120	227,58	1



Silent TD

Ventilateur hélico-centrifuges avec moteur à courant continu. Encombrement réduit. Epuipé d'isolants acoustiques et boîte à bornes extérieure orientable.
Helico-centrifugale buisventilator met gelijkstroommotor. Geringe inbouwhoogte. Met interne geluidsisolatie en een externe oriënteerbare aansluitdoos.


Type	Vitesse / Snelheid	Puissance / Vermogen	Débit m³/h / Debiet m³/u	CODE	€	S
TD 250/100	2400 t/min	22 W	275	202446	220,31	1
TD 350/125	2420 t/min	22 W	360	202447	257,93	1

RENSON

Waves

La solution idéale de ventilation décentralisée entièrement automatique pour la rénovation. Le degré d'humidité ou d'odeurs est contrôlé 24/7 à l'aide de détecteurs et évacués si nécessaire. Peut être intégré dans des conduits de ventilation ronds de diamètre 100 et 125 mm. *pour l'humidité et les odeurs. **pour l'humité, les odeurs et le CO².
*De ideale, volautomatische decentrale ventilatie-oplossing voor renovatie. Het vochtgehalte en de geurtjes worden 24/7 via de sensoren gedetecteerd en afgevoerd indien nodig. Wordt ingewerkt in ronde ventilatiebuizen met een diameter van 100 of 125 mm. *voor vochtigheid en geurtjes. **voor vochtigheid, geurtjes en CO².*

	CODE	€	S
2 détecteurs* / *2 sensoren**	205154	250,78	1
3 détecteurs** / *3 sensoren***	205153	294,18	1







ZEHNDER

	CODE	€	S
Ventilateurs domestiques avec interrupteur à positions ***Woonhuisventilatoren met standenschakeling***			
CMF 14 Boîtier central d'évacuation d'air DN125/160 avec moteur à courant alternatif - 330 m³/h - 150 Pa - hors unité de commande. *Centrale luchtafvoerbox DN125/160 met wisselstroommotor - 330 m³/u - 150 Pa - exclusief bediening.*	512243	192,99	1
Ventilateurs domestiques avec commande câblée ***Woonhuisventilatoren met bekabelde bediening***			
ComfoFan S 425 Boîtier central d'évacuation d'air avec moteur à courant continu. 425 m³/h - 150 Pa - hors unité de commande. *Centrale luchtafvoerbox DN125/160 met gelijkstroommotor. 425 m³/u - 150 Pa - exclusief bediening.*	512242	321,65	1
Hygro-Fan Basic Boîtier central d'évacuation d'air DN125 avec moteur à courant continu et capteur hygrométrique intégré - 315 m³/h - 150 Pa - hors unité de commande. *Centrale luchtafvoerbox DN125 met gelijkstroommotor met ingebouwde vochtsensor - 315 m³/u - 150 Pa - exclusief bediening.*	485387	428,12	1
Commandes câblées / *Bekabelde bedieningen*			
SA1-3V Interrupteur à 3 positions pour CMF, ComfoFan S 425 et HygroFan Basic (pour encastrement). *Driestandenschakelaar voor CMF, ComfoFan S 425 en HygroFan Basic (voor inbouw).*	512245	40,71	1
Boîtier SA1-3V (montage apparent). *Opbouwdoos SA1-3V (ingeval opbouw)*	512246	15,83	1
Commande sans fil / *Draadloze bediening*			
RFZ Interrupteur à 3 positions avec fonction minuteur pour ComfoFan S R 425. *3-standenschakelaar met timerfunctie voor ComfoFan S R 425.*	456295	109,67	1



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



RENSON

Healthbox 3.0

Pour une évacuation optimisée, commandée à la demande. Le moteur puissant et les modules de réglage permettent de ventiler. Un détecteur d'humidité présent dans chaque module de réglage mesure 24 heures sur 24 l'air d'extraction. Le module de réglage limite le débit d'extraction par pièce quand c'est possible et fait tourner le moteur à moindre régime. Peut ventiler jusqu'à 7 pièces séparées.

Zorgt voor een geoptimaliseerde vraaggestuurde afvoer. De krachtige motor met regelmodules ventileert. Een vochtsensor in iedere regelmodule meet 24 uur per dag de afvoerlucht. De regelmodule beperkt het afvoerdebiet per ruimte wanneer mogelijk en laat ook de motor op een lager toerental draaien. Kan tot 7 afzonderlijke ruimtes ventileren.



	CODE	€	S
Kit pour cuisine, salle de bains et WC. Kit avec 5 bases de grille réglable : 4 x Ø152 en 1 x Ø80. *Set voor keuken, badkamer en wc. Kit met 5 roosterbasissen: 4 x Ø152 en 1 x Ø80.*	208070	1 594,23	1

Healthbox 3.0 Smartzone

Ventile précisément dans les pièces occupées. Le débit d'évacuation peut être limité dans certaines pièces lorsqu'il n'y a personne et/ou lorsque l'humidité de l'air est sous contrôle. Cela signifie que, en plus des zones humides, les chambres à coucher peuvent être ventilé.

Ventileert alleen waar u zich bevindt. Hierdoor kan het afvoerdebiet in alle vochtige ruimtes beperkt worden wanneer er geen aanwezigheid is en/of de luchtvochtigheid onder controle is. Dit betekent dat naast de vochtige ruimtes ook de slaapkamers mee geventileerd worden.



	CODE	€	S
Kit pour cuisine, salle de bains, WC et 2 chambres à coucher. *Set voor keuken, badkamer, wc en 2 slaapkamers.*	208071	1 652,77	1

Modules de réglages / *Regelmodules*





	CODE	€	S
Kit pour buanderie avec grille de base Ø 125 + gabarit pour plâtrage, collier de serrage Ø 60-165 et câble patch de 0,5 m. *Kit voor wasplaats met roosterbasis Ø 125 + pleisterkarton, klemband Ø 60-165 en patchkabel van 0,5 m.*	208072	146,40	1
Kit pour salle de bains avec grille de base Ø 125 + gabarit pour plâtrage, collier de serrage Ø 60-165 et câble patch de 0,5 m. *Kit voor badkamer met roosterbasis Ø 125 + pleisterkarton, klemband Ø 60-165 en patchkabel van 0,5 m.*	208073	205,43	1



ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture

Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend



RENSON


	CODE	€	S
Kit pour toilette avec grille de base Ø 80 + gabarit pour plâtrage, collier de serrage Ø 50-90 et câble patch de 0,5 m. *Kit voor toilet met roosterbasis Ø 80 + pleisterkarton, klemband Ø 50-90 en patchkabel van 0,5 m.*	208074	191,37	1
Kit pour cuisine avec grille de base Ø 125 + gabarit pour plâtrage, collier de serrage Ø 60-165 et câble patch de 0,5 m. *Kit voor keuken met roosterbasis Ø 125 + pleisterkarton, klemband Ø 60-165 en patchkabel van 0,5 m.*	208075	176,15	1
Kit pour chambre à coucher avec grille de base Ø 125 + gabarit pour plâtrage, collier de serrage Ø 60-165 et câble patch de 0,5 m. *Kit voor slaapkamer met roosterbasis Ø 125 + pleisterkarton, klemband Ø 60-165 en patchkabel van 0,5 m.*	208076	176,15	1
Print pour collecteur avec 2 vis autotaraudeuse et câble patch 0,5 m. *Print voor verdeler met 2 zelftappende schroeven en 0,5 m patchkabel.*	725365	56,10	1

Xtravent EcoModus Compact

Le moteur à courant continu, sans vibration et extrêmement silencieux, a un débit total de 350m²/h à une pression maximale de 200Pa. 6 points de connexion avec des adaptateurs de Ø125 (purge) et Ø80 (connexion). Fabriqué en polypropylène et d'une taille compacte : 320mm x 320mm x 180mm.
Actionné par un interrupteur à 3 positions.

De trillingloze en sluiterstille gelijkstroommotor heeft een totaaldebiet van 350m²/u bij een maximale druk van 200Pa. 6 aansluitingspunten met adapterstukken van Ø125 (afblaas) en Ø80 (aansluit). Bestaat uit polypropyleen en heeft een compact formaat: 320mm x 320mm x 180mm.
Bediening via 3-standenschakelaar.

	CODE	€	S
Convient à un système de ventilation individuel pour les maisons et les appartements. *Geschikt voor een individueel ventilatiesysteem voor zowel woningen als appartementen.*	551028	1 011,50	1
Pièce en T pour collecteur avec 2 adaptateurs Ø 125-80. *T-stuk voor verdeler met 2 adapters Ø 125-80.*	725366	16,47	1



RENSON

		CODE	€	S
Bouche d'extraction Basic Ø 125 en plastique. *Basic extractatieventiel Ø 125 in plastiek.*		620688	24,33	1
Bouche d'extraction SQair Deluxe. Exécution en aluminium. Plaque amovible (fixation par aimant). *SQair extractieventiel Deluxe. Aluminium uitvoering met verwijderbare frontplaat (magneetbevestiging).*		621491	49,88	1
Bouche de pulsion SQair Deluxe. Exécution en aluminium. Plaque amovible (fixation par aimant). Affaiblissement acoustique. Avec des petites plaques d'orientation. *SQair pulsieventiel Deluxe. Aluminium uitvoering met verwijderbare frontplaat (magneetbevestiging). Met akoestische demper en richtingsplaatjes.*		621490	49,88	1
Coude 90°. *Haakse bocht 90°.*	Ø 80 mm	551086	7,98	1
	Ø 125 mm	551087	11,32	1
Coude rond 90°. *Ronde bocht 90°.*	Ø 125 mm	550125	14,14	1
Bouchon et/ou reduction Ø 125>80 *Afdekdop en/of reductie Ø 125>80.*		505141	11,24	1
Plaque de recouvrement grille Puro. *Afdekplaat rooster Puro.*	Ø 80 - 130x130 mm	551091	11,98	1
	Ø 125 - 170x170 mm	551097	17,13	1
Plaque de recouvrement grille Square. *Afdekplaat rooster Square.*	Ø 80 - 130x130 mm	551093	11,98	1
	Ø125 - 170x170 mm	551099	17,13	1





RENSON

		CODE	€	S
Plaque de recouvrement grille Diagonal. *Afdekplaat rooster Diagonal.*		551094 551100	11,98 17,13	1 1
Plaque de recouvrement grille Aqua. *Afdekplaat rooster Aqua.*	Ø80 - 130x130 mm Ø125 - 170x170 mm	551095 551101	11,98 17,13	1 1
Plaque de recouvrement grille Artist. *Afdekplaat rooster Artist.*	Ø80 - 130x130 mm Ø125 - 170x170 mm	551092 551098	11,98 17,13	1 1
Base de grille en blanc non-réglable. *Witte roosterbasis niet verstelbaar.*	Ø80 - 134x134 Ø125 - 174x174	725367 725368	6,65 7,21	1 1
Sortie toiture Ø150/160 pour encastrement avec une tuile universelle. *Dakdoorvoer Ø150/160 voor inbouw met universele dakpan.*		545407	116,57	1
Sortie toiture Ø150/160 pour encastrement avec une plaque souple et solide sans plomb. *Dakdoorvoer Ø150/160 voor inbouw met krachtige loodvrije flexibele slab.*		594722	132,23	1
Sortie toiture pour toiture plate Ø 166/150 mm. *Dakdoorvoer voor plat dak Ø 166/150 mm.*		539559	150,02	1
Sortie murale noire Ø 150 avec profil larmier. *Zwarte geveldoorvoer Ø 150 met afdruiplamel.*		529167	104,20	1



RENSON

Aludec

Conduit flexible et solide en laminé constitué de plusieurs couches en aluminium et polyester dans lesquelles un fil de fer en spirale est inclus. La «construction en sandwich» permet au système de ventilation de fonctionner plus longtemps en cas d'incendie. Ce conduit peut être fixé à un raccord rond ou ovale.
Flexibele, sterke laminaatslang bestaande uit meerdere lagen aluminium en polyester waarin een spiraaldraad is verwerkt. Door de "sandwichconstructie" kan het ventilatiesysteem in geval van een brand langer functioneren. De slang kan aan ronde en ovale aansluitstukken worden bevestigd.

Par longueur de 10 m.
Per lengte van 10 m.

	CODE	€	S
Ø 80	**515688**	**23,92**	**1**
Ø 127	**505146**	**28,57**	**1**
Ø 152	**505149**	**32,57**	**1**

Isodec


Conduit fleible isolé composé d'un conduit intérieur aluminium en laminé, une isolation thermique à base de laine de verre et une housse de protection extérieure aluminium en laminé. L'isolation thermique est recommandée pour réduire les risques de condensation et diminuer les pertes calorifiques.
Flexibele geïsoleerde slang bestaande uit een aluminium laminaat binnenslang, thermisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel. De thermische isolatie wordt toegepast om condensvorming te voorkomen en warmte- en koudeverlies te verminderen.

Par longueur de 10 m.
Per lengte van 10 m.

	CODE	€	S
Ø 82	**504950**	**66,53**	**1**
Ø 150	**504952**	**78,90**	**1**

Acoudec

Conduit flexible acoustique constitué d'une paroi intérieure en toile de polypropylène isolée thermiquement et acoustiquement avec une couche de laine de verre et d'une paroi extérieure en aluminium laminé. Les deux extrémités sont assemblées pour pouvoir réaliser des raccordements prêts à l'emploi.
Flexible geluidsdempers bestaande uit een polypropyleen doek binnenslang, thermisch en akoestisch geïsoleerd met een glaswol laag en uitgevoerd met een aluminium laminaat buitenmantel. Beide uiteinden zijn afgeplakt om kant en klare aansluitingen te realiseren.



Prix par longueur.
Prijs per lengte.

	CODE	€	S
Ø 82 - 0,5 m	**527641**	**15,11**	**1**
Ø 127 - 0,5 m	**525021**	**17,58**	**1**
Ø 82 - 1 m	**526431**	**18,70**	**1**
Ø 127 - 1 m	**526430**	**23,23**	**1**





RENSON

Easyflex

Un conduit d'air flexible en PE avec un diamètre extérieur 140 x 64 mm et un diamètre interne équivalent de 90 mm. La paroi intérieure lisse est équipé d'additifs antistatiques et antibactériennes pour éviter l'accumulation de poussière et des épidémies bactériennes épidémies. La hauteur limitée de la conduite d'air assure une incorporation facile dans la chape, le béton ou en faux murs/plafonds. Le système de couplage unique assure une étanchéité à l'air presque parfait.

Een flexibel luchtkanaal uit PE kunststof met buitendiameter 140 x 64 mm en een equivalente binnendiameter van 90 mm. De gladde binnenwand is uitgerust met antistatische en antibacteriële additieven om ophoping van stof en het uitbreken van bacteriehaarden te voorkomen. De beperkte hoogte van het luchtkanaal zorgt ervoor dat deze makkelijk in de chape, in het beton of in valse muren/plafonds kunnen worden ingewerkt. Het unieke koppelingssysteem zorgt voor een quasi perfecte luchtdichtheid.

Description		CODE	€	S
Conduit ovale plat semi-rigide 140x64 mm - longueur 15 m. *Plat ovaal semi-rigide kanaal 140x64 mm - lengte 15 m.*		505148	173,90	1
Conduit rigide ovale plat 135x55 mm - longueur 3 m. *Plat ovaal rigide kanaal 135x55 mm - lengte 3 m.*		532427	27,14	1
Conduit rond - longueur 3 m. *Rond kanaal - lengte 3 m.*	Ø 80	529158	19,46	1
	Ø 125	529159	27,14	1
Pièce intermediaire - longueur 0,25 m. *Betondoorvoer - lengte 0,25 m.*	Ø 80	511884	2,59	1
	Ø 125	511880	2,94	1
Pièce de croisement. *Kruisstuk.*		725371	61,98	2
Courbe horizontal 90°. *Horizontale bocht 90°.*		532435	14,58	1
Courbe verticale 90°. *Verticale bocht 90°.*		534508	14,58	1





RENSON

Description		CODE	€	S
Easyflex Raccordement ventilation. *Ventilatieaansluiting.*	Ø 80	532431	14,49	1
	Ø 125	532430	21,05	1
Reduction droit. *Recht verloopstuk.*	Ø 80	532436	14,64	1
	Ø 125	532437	21,97	1
Raccordement ventilation double Ø 125. *Dubbele ventielaansluiting Ø 125.*		844714	34,83	1
Réduction linéaire double 2 X 140 X 60 > Ø 125. *Recht dubbel verloopstuk 2 X 140 X 60 > Ø 125.*		621494	34,83	1
Pièce en Y. *Y-stuk.*		570917	38,09	1
Caisson de distribution. *Verdeelbox.*	coudé 160 / *haaks 160*	659690	82,64	1
	droit 160 / *recht 160*	621496	82,64	1
	8 piquages / *8 aansluitingen*	671300	82,64	1
Raccordement ovale avec caoutchoucs. *Ovaal koppelstuk met rubbers.*		532434	2,77	1
Raccordement rond avec caoutchoucs. *Rond koppelstuk met rubbers.*	Ø 80	532432	4,62	1
	Ø 125	529165	4,62	1
Bouclage rapide. *Snelsluiting.*		534507	0,84	1
Bride de fixation en métal. *Metalen overzetbeugel.*		725166	1,65	1






RENSON





	CODE	€	S
Easyflex Volet d'inspection. *Inspectieluik.*	725370	21,29	2
Trappe de visite 30 x 30 cm à carreler. Porte métallique aimentée. Cadre PVC. *Inspectieluik 30 x 30 cm te betegelen. Metalen deurtje met magneten. PVC kader.*	508960	16,11	A






VASCO

Unité de ventilation avec récupération de chaleur pour habitations de taille moyenne à grande. Échangeur de chaleur Octogon unique. Forte réduction du niveau E. Niveau sonore extrêmement bas. Régulation automatique et constante du débit. Bypass modulable pour un confort optimal (ventilation les nuits d'été). Installation très aisée : possibilité de montage horizontal ou vertical. Flexibilité maximale : réversible (avant-arrière). 2 raccordements intérieurs au-dessus et en dessous.

Ventilatie-unit met warmteterugwinning voor middelgrote tot grote woningen. Unieke Octogon-warmtewisselaar. Hoog reductie E-peil. Uiterst laag geluidsniveau. Automatische en constante debietregeling. Modulerende bypass voor optimaal comfortgevoel (zomernacht-ventilatie). Hoog installatiegemak: zowel horizontale als verticale montage mogelijk. Maximale flexibiliteit: omkeerbare voor- en achterzijde. 2 binnenaansluitingen aan boven- en onderzijde.

Description	CODE	€	S
Modèle mural. *Wandmodel.*			
DX4 - 400 m³/h	725979	2 904,08	1
DX5 - 500 m³/h	725980	3 195,26	1
Passage toiture en aluminium Ø 200-170 mm. Longueur 1000 mm. *Aluminium dakdoorvoer Ø 200-170 mm. Lengte 1000 mm.*	491041	199,80	1
Etrier de montage pour passage toiture Ø 200 mm. *Montagebeugel voor dakdoorvoer Ø 200 mm.*	427606	12,30	1
Sortie toiture plate Ø 200 mm. *Plakplaat plat dak Ø 200 mm.*	430186	43,72	1
Jeu de 2 filtres électrostatiques de remplacement pour l'unité de ventilation D300E (II). *Set van 2 elektrostatische vervangfilters voor de ventilatie-unit D300E (II).*	435045	43,72	1




A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



VASCO

Gaines d'air isolées permettant le branchement de l'unité de ventilation vers l'extérieur et vers le système de gaines EasyFlow. Mousse d'isolation de qualité étanche à l'humidité. Gaine extérieure en PE rigide à l'épreuve des chocs. Isolation thermique élevée et réducteur du bruit.
Geïsoleerde luchtkanalen voor de aansluiting van de ventilatie-unit naar zowel buiten als naar het EasyFlow luchtkanalensysteem. Van hoogwaardig, dampdicht isolatieschuim en harde, stootvaste PE buitenmantel. Hoge thermische isolatiewaarde en sterk geluidsreducerend.

	CODE	€	S
Tube isolé tube Ø 200-170 mm. Longueur 2 m. *Geïsoleerde buis Ø 200-170 mm. Lengte 2 m.*	477109	72,43	1
Courbe isolée 90°-45°, Ø 200-170 mm. *Geïsoleerde bocht 90°-45°, Ø 200-170 mm.*	477110	22,47	1
Manchon de connexion Ø 200-200 mm. *Verbindingsmof Ø 200-200 mm.*	477112	12,48	1
Manchon de raccordement symétrique Ø 200-180 mm. *Symmetrische aansluitingsmof Ø 200-180 mm.*	477113	13,73	1

Système de gaines plat et ovale EasyFlow pour montage dans les faux plafonds, couches d'isolation, de ragréage isolantes, de remplissage légères et dalles de finition en ciment. Pas de sciage ou de découpe. Raccords étanches à l'air grâce au joint d'étanchéité en caoutchouc prémonté. Avec étriers de montage.
Plat en ovaal luchtkanaalsysteem Easyflow geschikt voor montage in verlaagde plafonds, isolatielagen, isolerende uitvullingslagen, lichte uitvullingslagen en cementdekvloeren. Geen zaag- of snijwerk. Luchtdichte verbindingen dankzij voorgemonteerde rubberen afdichtingen. Met montagebeugels.

	CODE	€	S
Gaine de ventilation avec 2 étriers de montage - longueur 116 cm. *Luchtkanaal inclusief 2 montagebeugels - lengte 116 cm.*			
6 pièces / *6 stuks*	435038	93,85	1
24 pièces / *24 stuks*	435039	375,36	1
Coude vertical 90° avec étrier de montage - par 4 pièces. *Verticale bocht 90° met montagebeugel - per 4 stuks.*	435040	87,41	1
Coude horizontal 90° avec etrier de montage - par 3 pièces. *Horizontale bocht 90° met montagebeugel - per 3 stuks.*	768696	105,71	1



VASCO

Description	CODE	€	S
Chambre de répartition à raccordement vertical Ø180 mm et maximum 6 bouches - 2 pieces. *Plenum met verticale aansluiting Ø180 mm en maximaal 6 aansluitingen - 2 stuks.*	435041	149,11	1
Chambre de répartition à raccordement horizontal Ø150 mm avec maximum 4 bouches - 2 piéces. *Plenum met horizontale aansluiting Ø150 mm en maximaal 4 aansluitingen - 2 stuks.*	491195	197,97	1
Sortie de gaine pour bouches équerre avec étrier de montage. *Haaks ventielaansluitstuk inclusief montagebeugel.*			
2 pièces / *2 stuks*	435042	35,99	1
5 pièces / *5 stuks*	435043	89,97	1
Pièce transitoire entre une gaine EasyFlow et une gaine Ø125 mm avec étrier de montage - 2 pièces. *Overgangsstuk van EasyFlow naar Ø125 mm inclusief montagebeugel - 2 stuks.*	482710	43,70	1

La bouche de régulation Smiley est conçue pour les raccords d'évacuation et d'apport Ø 125 mm. Insonorisant. Les bouches de ventilation design en aluminium sont recouvertes d'un apprêt, d'une peinture et conçues en exclusivité pour la bouche de régulation Smiley.
Het Smiley inregelventiel is ontworpen voor toevoer- en afvoeraansluitingen Ø 125 mm. Geluids-absorberend. De aluminium design luchtventielen zijn voorgelakt alsook gepoederlakt en exclusief ontworpen voor het Smiley inregelventiel.

Description	CODE	€	S
Bouche plaffonier ronde avec bouche de régage Smiley. *Rond plafondventiel inclusief Smiley.*	208133	76,01	1
Bouche plafonnier ou murale ronde avec bouche de régage Smiley. *Rond plafond- of wandventiel inclusief iregelventiel Smiley.*	208130	76,01	1
Bouche de réglage Smiley. *Inregelventiel Smiley.*	435037	17,09	1





ZEHNDER

ComfoSpot 50

Unité de ventilation compacte pour une ventilation double flux décentralisée d'espaces individuels et/ou de petites habitations avec unité de commande. Échangeur enthalpique jusqu'à 82% récupération de chaleur, jusqu'à 70% récupération d'humidité conforme à la norme DIN EN 13141. Volume max. 55 m³/h - 4 positions de ventilation. 2 x filtres G4. Épaisseur du mur extérieur : de 355 à 600 mm. Trou de perçage DN340 mm. IP 11. À combiner avec un conduit à encastrer rond ou carré.

Compacte ventilatie-unit voor decentrale balansventilatie van individuele ruimtes en/of kleine woonunits, inclusief bediening. Enthalpiewisselaar tot 82% warmterecuperatie, tot 70% vochtrecuperatie conform DIN EN 13141. Max. volume 55 m³/h - 4 ventilatorstanden. 2 x G4 filters. Buitenmuurdikte: van 355 tot 600 mm. Kerngatboring DN340 mm. IP 11. Te combineren met ronde of vierkante muur inbouwbuis.

	CODE	€	S
Avec boîtier EPP, échangeur enthalpique de chaleur et commande intégrée, capuchon mural intérieur et extérieur en matière synthétique, hors conduit à encastrer. *Met EPPbehuizing, enthalpiewarmtewisselaar en ingebouwde bediening, kunststof buiten- en binnenmuurkap, excl. inbouwbuis.* 55 m³/h / *55 m³/u*	283821	971,59	1
Conduit pour passage mural rond PVC, DN 315 x 600 mm de long, avec 2 capuchons. *Ronde muurinbouwbuis PVC, DN 315 x 600 mm lang, met 2 afdekdoppen.*	572831	90,95	1

ComfoAir Compact

Unité de ventilation avec alimentation d'air à gauche ou à droite. Equipée d'un échangeur de chaleur à contre-courant avec by-pass automatique à 100 % et protection contre le gel. Avec ventilateur à courant continu économe en énergie. Fonctionne à la demande (sans facteur de réduction). Avec commande intégrée. Kit d'évacuation des condensats inclus.

Ventilatie-unit met toevoerlucht links of rechts. Uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilator. Werkt vraaggestuurd via ingebouwde vochtsensor (geen reductiefactor). Met ingebouwde bediening. Inclusief condensafvoerkit.

	CODE	€	S
Modèle mural L546xH594/644xP298 - 230 m³/h - 150 Pa. *Wandmodel B546xH594/644xD298 - 230 m³/u - 150 Pa.*	512017	1 562,47	1







ZEHNDER

	CODE	€	S
ComfoAir Compact Modèle pour plafond L546/636xH320xP734 - 230 m³/h - 150 Pa. *Plafondmodel B546/636xH320xD734 - 230 m³/u - 150 Pa.*	527733	1 562,47	1

Filtres unité ComfoAir Compact / *Filters ComfoAir Compact*



	CODE	€	S
Ensemble de filtre G3 pour ComfoAir Compact - 2 pièces. *Filterset G3 voor ComfoAir Compact - 2 stuks.*	612723	36,90	1



ZEHNDER

ComfoD 300

Unité de base équipée d'un échangeur de chaleur à contre-courant avec by-pass automatique 100 % et protection contre le gel. Avec ventilateurs à courant continu économes en énergie. Hors unité de commande. Certifiées NBN EN 308.

Basis-unit uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Exclusief bediening. Gecertificeerd NBN EN 308.

Pour montage mural ou sur socle - 300 m³/h - 175 Pa.
Voor muurmontage of op sokkel - 300 m³/u - 175 Pa.

	CODE	€	S
alimentation d'air gauche / *toevoerlucht links*	724546	1 941,18	1
alimentation d'air droite / *toevoerlucht rechts*	724547	1 941,18	2

Unité de commande ComfoD / *Bediening ComfoD unit*

Flash SAI 1-3V

	CODE	€	S
Interrupteur à 3 positions avec indication d'encrassement de filtre ou de défaut (pour encastrement). *Driestandenschakelaar met filtervuil- of storingsmelding (voor inbouw).*	512247	106,28	1
Boitier interrupteur apparent pour Flash SAI 1-3V. *Opbouwdoos voor driestandenschakelaar Flash SAI 1-3V.*	512249	9,05	1

ComfoSense 67

	CODE	€	S
Unité de commande digitale (pour encastrement). *Digitale bedieningseenheid (voor inbouw).*	512248	237,44	1

Filtres unité ComfoD / *Filters ComfoD unit*

Ensemble de filtres pour ComfoD 300 à étanchéité élevée.
Filterset voor ComfoD 300 met extra dichting.

	CODE	€	S
G4/F7 - 2 pièces / *G4/F7 - 2 stuks*	462588	46,25	1
G4 - 2 piéces / *G4 - 2 stuks*	454727	43,60	1
G4 - 10 pièces / *G4 - 10 stuks*	465056	218,00	1



ZEHNDER

ComfoAir Pro 300

Unité équipée d'un échangeur de chaleur à contre-courant en forme de diamant, d'un by-pass 100 % automatique, avec protection automatique contre le gel et des moteurs de faible consommation. Flux d'air équilibrés automatiquement avec la technologie flow control (~ débit constant). Avec un wizard de mise en service pour un démarrage simple et correct, par l'écran tactile. Commande externe non fournie. Disponible en version gauche ou droite. Convient pour montage mural ou sur socle. Filtres F7/G4 fournies, siphon non compris. Dimensions L870xH725xP560, 300 m³/h - 200 Pa.

Units uitgerust met een diamantvormige tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging en met zeer energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Automatische en constante debietregeling (constant flow). Met opstart-wizard voor snelle en correcte inbedrijfstelling, via display. Excl. externe bediening voor aansturing. Beschikbaar in L- en R-versie. Standaard met F7/G4-filters. Geschikt voor muurmontage of op sokkel. Excl. droogsifon. Afmetingen H870xB725xD560, 300 m³/h - 200 Pa.

	CODE	€	S
alimentation d'air droite / *luchttoevoer rechts*	746134	2 232,37	1
alimentation d'air gauche / *luchttoevoer links*	746135	2 232,37	1

ComfoAir Q

Unité équipée d'un échangeur de chaleur à contre-courant, d'un by-pass automatique modulant. Convient pour montage mural ou sur socle. Fonctionnement automatique grâce à la demande intégrée pour une régulation confortable du taux d'humidité. Dimensions B725xH850xD570 - diam. de raccordement uniforme 180/200.

Units uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar en een modulerende automatische bypass. Geschikt voor wandmontage of op sokkel. Volautomatische werking via standaard ingebouwde vraagsturing voor comfortregeling luchtvochtigheid. Afmetingen B725xH850xD570 - uniforme aansluitdiameters 180/200.



ComfoAir Q Quality

Unité de ventilation double flux universelle L/R avec protection contre le gel, récepteur RF et unité de commande avec display. Kit d'évacuation des condensats + siphon sec inclus.

Universele balansventilatie-unit L/R met vorstbeveiliging, RF-ontvanger en bediening met display. Inclusief condensafvoer connectorset en droogsifon.

	CODE	€	S
Q350 - max. 400 m³/h	563854	2 737,42	1
Q450 - max. 500 m³/h	559930	3 313,95	1
Q600 - max. 600 m³/h	724562	3 754,91	1



ComfoAir Q Premium

Unité de ventilation double flux universelle L/R avec batterie de préchauffe modulante, unité de commande avec display. Kit d'évacuation des condensats + siphon sec inclus.


Universele balansventilatie-units L/R met modulerende voorverwarmingsbatterij en bediening met display. Inclusief condensafvoer connectorset en droogsifon.

	CODE	€	S
Q350 - max. 400 m³/h	724563	2 977,01	1
Q450 - max. 500 m³/h	724564	3 614,71	1
Q600 - max. 600 m³/h	565118	4 074,88	1



ZEHNDER

		CODE	€	S
Unité de commande ComfoAir Q / *Bediening ComfoAir Q unit*				
RF Unité de commande sans fil à 3 plages de temps. *Draadloze bedieneenheid met 3 werktijden.*		724565	104,02	1
ComfoSwitch C67 Interrupteur à 5 positions automatique/manuel. *5-standenschakelaar auto/manueel.*	pour encastrement / *voor inbouw*	724566	114,19	1
	avec boîtier / *met opbouwdoos*	584312	122,11	1
ComfoSense C67 Unité de commande numérique câblé pour encastrement. *Bekabelde digitale bedieneenheid voor inbouw.*		565123	237,44	1
Capteur CO² 0-10V 67. *CO² sensor 0-10V 67.*	pour encastrement / *voor inbouw*	315059	269,20	2
	pour montage apparent / *met opbouwdoos*	315060	277,12	2
Option Box Module entrée/sortie pour connexion capteurs externes. *Input-/outputmodule voor uitbreiding met externe sensoren.*		576404	237,44	1
Passerelles pour ComfoAir Q unit / *Gateways voor ComfoAir Q unit*				
ComfoConnect LAN C avec connexion pour l'application ComfoConnect. *ComfoConnect LAN C met verbinding ComfoConnect App.*		724583	364,32	1
Filtres unité ComfoAir Q / *Filters ComfoAir Q unit*				
Ensemble de filtres G4 - 2 pièces. *Filterset G4 - 2 stuks.*	G4 - 2 pièces / *G4 - 2 stuks*	724567	37,95	1
	G4/F7 - 2 pièces / *G4/F7 - 2 stuks*	724568	39,95	1
Divers / *Diversen*				
Socle de montage. Dimensions L720xP495xH288. *Montagesokkel. Afmetingen B720xD495xH288.*		724571	161,69	1



ZEHNDER

		CODE	€	S
	Siphon sec pour ComfoD 300-350 et ComfoAir avec diamètre de raccordement DN32. *Droogsifon voor ComfoD 300-350 en ComfoAir met aansluitdiameter DN32.*	706192	61,05	1





ZEHNDER

Flexalen


Tubes et composants avec isolation thermique et acoustique pour amenée et extraction d'air vers l'extérieur.
HRV 200/170 - valeur Lambda 0.040W/mK.
Thermische en akoestische isolerende kanalen en componenten voor aan- en afvoer naar buiten.
HRV 200/170 - Lambda-waarde 0.040W/mK.

Description		CODE	€	S
Tube - longueur 2 m. / *Buis - lengte 2 m.*		512268	70,98	1
Coude 90/45°. / *Bocht 90/45°.*		512269	23,57	1
Manchon en caoutchouc. / *Rubberen mof.*	200/200 mm	512270	13,39	1
	200/180 mm	512271	14,42	1
	200/150 mm	512272	15,53	1
Chapeau de ventilation pour toit incliné ou toit plat. / *Dakdoorvoer voor hellend of plat dak.*		493702	179,68	1
Feuille de plomb fixe pour toit incliné. / *Vaste loodslappan voor hellend dak.*	40-45°	636420	192,14	1
	35-40°	575585	192,14	1
Plaque d'étanchéité pour toit plat. / *Plakplaat voor plat dak.*		493703	48,38	1

ComfoPipe Compact

Tubes et composants avec isolation thermique en EPP DN 230/200 - Valeur Lambda = 0,037 W/mK à 40°C.
Thermisch isolerende kanalen en componenten in EPP DN 230/200 - Lambda-waarden = 0,037 W/mK bij 40°C.

Description	CODE	€	S
Tube longeur 1000 mm. / *Kanaal lengte 1000 mm.*	708667	67,46	1
Coude 45°. / *Bocht 45°.*	708669	25,23	1
Manchon DN 254/230 mm. / *Verbindingsmof DN 254/230 mm.*	710389	17,63	1



ZEHNDER

Système de distribution d'air avec silencieux intégré
Luchtverdeelbox met ingebouwde geluidsdemper

Description	CODE	€	S
ComfoWell 320 Silencer kit avec plaque d'extrémité DN1600 et plaque de montage 6xDN90. *ComfoWell 320 Silencer kit met eindplaat DN160 en montageplaat 6xDN90.*	671217	309,42	1
ComfoWell 420 Silencer kit avec plaque d'extrémité DN200 et plaque de montage 8xDN90. *ComfoWell 420 Silencer kit met eindplaat DN200 en montageplaat 8xDN90.*	726000	362,31	1
ComfoWell 520 Silencer kit avec plaque d'extrémité DN200 et plaque de montage 10xDN90. *ComfoWell 520 Silencer kit met eindplaat DN200 en montageplaat 10xDN90.*	673716	416,33	1
ComfoWell 625 Silencer kit avec plaque d'extrémité DN200 et plaque de montage 12xDN90. *ComfoWell 625 Silencer kit met eindplaat DN200 en montageplaat 12xDN90.*	660952	468,08	1
Couvercle plaque de montage DN 110 pour ComfoWell. Par 2 pièces. *Deksel montageplaat DN 110 voor ComfoWell. Per 2 stuks.*	512301	11,10	1

Système de distribution d'air sans silencieux intégré
Luchtverdeelbox zonder ingebouwde geluiddemper

Pour application dans le béton avec ComfoTube DN90 pour max. 250 ou 350 m3/h.
Voor instorttoepassingen (beton) met ComfoTube DN90 voor max. 250 of 350 m3/u.

Description	CODE	€	S
3 X 2 DN90, raccordement DN125, avec colliers de serrage - H106xL220(304)xB220(304). *3 X 2 DN90, aansluiting DN125, met klembeugels - H106xL220(304)x B220(304).*	528344	176,35	1
3 X 3 DN90, raccordement DN160, avec colliers de serrage - H106xL350(344)xB350(434). *3 X 3 DN90, aansluiting DN160, met klembeugels - H106xL350(344)xB350(434).*	516437	232,92	1





ZEHNDER

Système de distribution d'air sans silencieux intégré
Luchtverdeelbox zonder ingebouwde geluidsdemper
Pour application (dans la chape) avec ComfoTube Flat 51 pour max. 200 ou 300 m³/h.
Voor toepassing met ComfoTube Flat (in de chape) voor max. 200 of 300 m3/u.

Description	CODE	€	S
Avec 4 raccordements, anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Met 4 aansluitigen, O-ringen en klembeugels.*	519585	112,02	1
Avec 6 raccordements, anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Met 6 aansluitingen, O-ringen en klembeugels.*	454087	156,39	1
Pièce de raccordement DN 160 pour caisson de distribution. *Aansluitstuk DN 160 voor verdeelkast.*	454088	126,45	1

ComfoTube 90
100 % tube PEHD, DN74/90mm, 54.3 m³/h à 3.5 m/s. Résistance à la pression conform. DIN EN ISO9969 = 7.9 kN/m².
100 % HDPE kanaal, DN74/90mm, 54.3 m³/u bij 3.5 m/s. Drukbestendigheid conform DIN EN ISO9969 = 7.9 kN/m².

Description	CODE	€	S
Tube de ventilation - DN90/74 mm. *Luchtkanaal - DN 90/74 mm.*			
rouleau / *rol* - 20 m	512291	127,31	1
rouleau / *rol* - 50 m	512290	316,71	1
Manchon 90. *Klikmof 90.*	512302	7,76	1
Anneau de colmatage. Par 10 pieces. *O-ring. Per 10 stuks.*	512303	17,75	1
Coude 90° - DN90/90. *Bocht 90° - DN90/90.*	482174	12,20	1
Passage ComfoTube 90 vers ComfoTube Flat 51, droit. Avec anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Overgang ComfoTube 90 naar ComfoTube Flat 51, recht. Inclusief O-ringen en klembeugels.*	512305	18,86	1



ZEHNDER

	CODE	€	S
ComfoTube 90 Passage ComfoTube 90 vers ComfoTube Flat 51, coude vertical 90° avec anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Overgang ComfoTube 90 naar ComfoTube Flat 51, verticale bocht 90°. Inclusief O-ringen en klembeugels.*	512306	22,18	1
Plénum TVA PE, DN 125/90, raccordement latéral - longueur 300 mm. Avec coliier de serrage. *Plenum TVA PE, DN 125/90, zij-aansluiting - lengte 300 mm. Inclusief klembeugel.*	315064	33,28	1
Plénum TVA PE, DN 125/2xDN90, raccordement latéral - longueur 300 mm. Avec coliier de serrage. *Plenum TVA PE, DN 125/2xDN90, zij-aansluiting - lengte 300 mm. Inclusief klembeugel.*	315065	39,93	1
Plénium TVA métal, DN125/DN90, raccordement arrière - longueur 165 mm. Avec collier de serrage. *Plenum TVA metaal, DN 125/DN90, achteraansluiting - lengte 165 mm. Inclusief klembeugel.*	512300	52,13	1
ComfoTube Flat 51 100 % tube PEHD, L/H ext. 138/51mm, L/H int. 122/35mm, DN63/75mm, 54,3 m³/h à 3.5 m/s. Rayon de courbure 3xB/H. Températures d'application -5 jusqu'à + 60°C. Résistance au feu conform. DIN EN 13501-1: Classe E. *100 % HDPE kanaal, externe B/H 138/51mm, interne BH 122/35mm, 54.3 m³/u bij 3.5 m/s. Buigradius = 3xB/H. Toegelaten toepassingstemperaturen -5 tot + 60°C. Brandweerstand conform DIN EN 13501-1: Klasse E.*			
Tube de ventilation 138x51 mm. *Luchtkanaal 138x51 mm.*			
rouleau / *rol* - 20 m	512316	266,00	1
rouleau / *rol* - 50 m	512317	649,98	1
Manchon, avec 2 anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Mof, inclusief 2 O-ringen en klembeugels.*	512312	19,97	1
Anneau de colmatage - par 10 pièces. *O-ring - per 10 stuks.*	512307	21,07	1
Coude, horizontal 90°. Avec anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Bocht, horizontal 90°. Inclusief O-ringen en klembeugels.*	512314	22,18	1





ZEHNDER

Description	CODE	€	S
ComfoTube Flat 51 Coude, vertical 90°. Avec anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Bocht, horizontal 90°. Inclusief O-ringen en klembeugels.*	512313	21,07	1
Couvercle - par 10 pièces. *Deksel - per 10 stuks.*	455349	56,56	1
Collier de serrage - par 20 pièces. *Klembeugel - per 20 stuks.*	512308	39,93	1
Pièce en Y. Avec anneaux de colmatage et colliers de serrage. *Y-stuk. Inclusief O-ringen en klembeugels.*	493138	28,84	1
Plénum CLRF, DN 125/Flat, raccordement latéral 90°. Avec anneau de colmatage et collier de serrage. *Plenum CLRF, DN 125/Flat, 90° zijaansluiting. Inclusief O-ring en klembeugel.*	512309	33,28	1
Plénum CLRF, DN 125/2xFlat, raccordement latéral 90°. Avec anneau de colmatage et collier de serrage. *Plenum CLRF, DN 125/2xFlat, 90° zijaansluiting. Inclusief O-ring en klembeugel.*	725531	39,93	1
Plénum CLRF, DN 125/Flat, droit. Avec anneau de colmatage et collier de serrage. *Plenum CLRF, DN 125/Flat, recht. Inclusief O-ring en klembeugel.*	512310	33,28	1
Bouche de ventilation d'extraction STB 125. *Afvoerventiel STB 125.*			
jusqu'à / *tot* - 60 m³	512318	28,84	1
jusqu'à / *tot* - 120 m³	512319	36,60	1
Valve d'alimentation Comfovalve Luna S125 - 75 m³/h. *Toevoerventiel Comfovalve Luna S125 - 75 m³/u.*	620493	28,98	1



ZEHNDER

	CODE	€	S
ComfoTube Flat 51 Bouche d'extraction Comfovalve Luna E125 - 75 m³/h. *Afvoerventiel Comfovalve Luna E125 - 75 m³/u.*	315061	28,98	1

Zehnder CK 300
Tube double plat en PEHD pour max. 300 m³/h. Convient pour montage dans le faux plafond, dans le mur ou dans la chape (armement à prévoir) ou comme tube principal. Paroi lisse antistatique, faible pertes de charge et étanchéité à l'air parfaite.
HDPE luchtkanaal voor max. 300 m³/u bij lage luchtsnelheden en insteekbare componenten. Geschikt voor plaatsing in vals plafond, in de muur of chape (mits wapening) of als stijgkanaal. Gladde antistatische binnenwand, lage drukverliezen en uitstekende luchtdichtheid.

	CODE	€	S
Gaine double avec couvercles tube double. Longueur 1500 mm. *Dubbelkanaal met dubbelkanaaldeksels. Lengte 1500 mm.*	532530	45,48	1
Manchon double canal avec 4 anneaux de colmatage. *Dubbelkanaalmof met 4 dichtingsringen.*	533894	18,86	1
Coude horizontal double 90° avec 4 anneaux de colmatage. *Dubbelkanaalbocht horizontaal 90° met 4 dichitngsringen.*	655181	24,41	1
Coude horizontal 45° avec 4 anneaux de colmatage. *Dubbelkanaalbocht horizontaal 45° met 4 dichtingsringen.*	315134	23,58	1
Conduit air rectangulaire DN 160-90°. *Haakse overgang DN 160-90°.*	315143	47,51	1
Coude gaine double vertical 90° avec 4 anneaux de colmatage. *Dubbelkanaalbocht verticaal 90° met 4 dichtingsringen.*	658528	19,97	1
Passage DN 160 avec 3 anneaux de colmatage. *Overgang DN 160 met 3 dichtingsringen.*	642389	34,38	1





RENSON

Endura Delta

Le contrôle de la demande réagit à l'humidité, au CO2 et aux odeurs (COV). Ventile uniquement lorsque cela est nécessaire et est donc extrêmement économe en énergie. Le système peut être réglé par l'application Endura Delta. En plus du réglage, l'application peut également être utilisée pour surveiller le fonctionnement du système de ventilation.

De vraagsturing reageert op vocht, CO2 en geuren (VOC). Ventileert enkel wanneer nodig en is dus uiterst energiezuinig. Systeem kan ingesteld worden via de zeer praktische en eenvoudige Endura Delta applicatie. Naast het inregelen kan de applicatie ook gebruikt worden om de werking van het ventilatiesysteem op te volgen.

	CODE	€	S
Débit max. 330 m³/h - 4 raccordements supérieurs et filtres et by-pass à gauche. *Max. debiet 330 m³/u - 4 aansluitingen bovenaan en filters en by-pass aan de linkerkant.*			
modèle de base / *basismodel*	725346	2 508,67	1
avec préchauffage / *met voorverwarming*	725347	2 685,76	2
Débit max. 330 m³/h - 2 raccordements supérieurs et 2 inférieurs. Filtres et by-pass à gauche. *Max. debiet 330 m³/u - 2 aansluitingen bovenaan en 2 onderaan. Filters en by-pass aan de linkerkant.*			
modèle de base / *basismodel*	725348	2 508,67	1
avec préchauffage / *met voorverwarming*	725349	2 685,76	2
Débit max. 380 m³/h - 4 raccordements supérieurs et filtres et by-pass à gauche. *Max. debiet 380 m³/u - 4 aansluitingen bovenaan en filters en by-pass aan de linkerkant.*			
modèle de base / *basismodel*	725350	2 862,85	1
avec préchauffage / *met voorverwarming*	725351	3 039,93	2
Débit max. 380 m³/h - 2 raccordements supérieurs et 2 inférieurs. Filtres et by-pass à gauche. *Max. debiet 380 m³/u - 2 aansluitingen bovenaan en 2 onderaan. Filters en by-pass aan de linkerkant.*			
modèle de base / *basismodel*	725352	2 862,85	1
avec préchauffage / *met voorverwarming*	725353	3 039,93	2



RENSON

	CODE	€	S
Endura Delta Débit max. 450 m³/h - 4 raccordements supérieurs et filtres et by-pass à gauche. *Max. debiet 450 m³/u - 4 aansluitingen bovenaan en filters en by-pass aan de linkerkant.*			
modèle de base / *basismodel*	725354	3 010,41	1
avec préchauffage / *met voorverwarming*	725355	3 187,49	2
Débit max. 450 m³/h - 2 raccordements supérieurs et 2 inférieurs. Filtres et by-pass à gauche. *Max. debiet 450 m³/u - 2 aansluitingen bovenaan en 2 onderaan. Filters en by-pass aan de linkerkant.*			
modèle de base / *basismodel*	725356	3 010,41	1
avec préchauffage / *met voorverwarming*	725357	3 187,49	2
Socle de montage. *Montagesokkel*	725369	127,50	2



	Ø	CODE	€	S
Chapeau de ventilation Coxtrek à faible perte de charge (toit plat). *Ventilatiekap Coxtrek met lage weerstand (voor plat dak).*	125 180	**512274** **512282**	**96,13** **122,57**	**1** **1**
Plaque a coller RGD en alu pour toit plat. *Alu plakplaat RGD voor plat dak.*	125 180	**512275** **512283**	**30,04** **42,05**	**1** **1**
Feuille de plomb fixe 35°-40° pour toit incliné. *Vaste loodslab 35°-40° voor schuin dak.*	180	**512284**	**182,66**	**1**
Capot en acier CT en ardoise noire. Résistant aux intempéries avec auvent et solin en plomb pour l'alimentation et l'évacuation d'air dans les systèmes de ventilation. *Stalen dakkap CT in leisteenzwart. Weerbestendig met vogelscherm en loodslab voor luchttoevoer en -afvoer in ventilatiesystemen.*	125 150 200	**456205** **468419** **460062**	**104,02** **108,54** **221,60**	**1** **1** **1**
Grille de sortie murale. *Muurrooster.*	200/170	**512273**	**110,27**	**1**
UBBINK				
Passage de toiture Multivent pour ventilation naturelle ou mécanique longueur 750 mm, longueur sur toiture 350 mm. Genouillière et collier inclus. *Dakdoorvoer Multivent voor natuurlijke en mechanische ventilatie lengte 750 mm, lengte op dak 350 mm. Inclusief losse schaal en pijpbeugel.*	131	**245198**	**78,46**	**1**
Plaque à coller en aluminium pour passage toiture Multivent. Hauteur 15 cm. *Aluminium plakplaat voor Multivent dakdoorvoer. Hoogte 15 cm.*	131	**983138**	**33,74**	**1**
Passage toiture pour ventilation toiture plate non-isolée Flatroofvent. Avec chapeau amovible et plaque à coller en aluminium. Longueur sous toiture 600 mm pour la ventilation mécanique optimisée. *Doorlopende niet-geïsoleerde ventilatie voor platdak FlatRoofVent. Met afneembare kap en aluminium indekdeel. Lengte van 600 mm onderdaks bij uitvoering voor ruimteventilatie.*	110	**982853**	**34,72**	**1**



	Ø MM	CODE	€	S
FOBIE				
TEE Bouche de soufflage en métal pour installation dans un mur ou plafond. *Aanvoerventiel in metaal voor bevestiging in het plafond of in een muur.*	100	**512880**	**16,19**	**1**
	125	**512881**	**19,44**	**1**
AEE Bouche d'extraction en métal pour application au plafond ou dans un mur. *Afvoerventiel in metaal voor bevestiging in het plafond of in een muur.*	100	**512868**	**9,72**	**A**
	125	**512869**	**12,97**	**A**
SOLER & PALAU				
BEM Bouche d'extraction métallique réglable avec manchon. Dimensions: 10 x 10 cm. *Regelbare metalen extractie mond met mof.* *Afmetingen: 10 x 10 cm.*				
Débit 50 m³/h / *Debiet 50 m³/u*	100	**727810**	**27,54**	**A**
Débit 120 m³/h / *Debiet 120 m³/u*	125	**187299**	**28,56**	**A**
NICOLL				
Grille carrée pour hotte à volets mobiles. Ø gaine 110 mm. *Vierkantig rooster met bewegende luikjes.* *Ø koker 110 mm.*				
blanc / *wit*	204x204	**583880**	**17,54**	**A**
marron / *bruin*	204x204	**583890**	**17,54**	**1**
VAN VUGT				
Grille de ventilation réglable avec moustiquaire - blanc. *Afsluitbaar ventilatierooster met muggengaas - wit.*	160x160	**725003**	**8,75**	**1**
RENSON				
Grille estampée circulaire 435R en aluminium blanc. *Rond schoepenrooster 435R in wit aluminium.*	100	**551069**	**21,64**	**1**
Grille de surpression 433/S. *Uitblaasrooster 433/S.*	173x173	**551065**	**45,33**	**1**





	Ø MM	CODE	€	S
Grille de ventilation réglable sans moustiquaire - blanc. *Regelbaar ventilatierooster zonder muggengaas - wit.*	160x160	**465030**	6,55	A
Bouche à lamelles en PVC blanc. *Uitblaasrooster in witte PVC.*	165 x 165	**512567**	5,58	1
Grille d'aération pour porte. *Rechthoekig deurrooster.*				
blanc / *wit*	460x90	**465040**	5,19	A
brun / *bruin*	460x90	**879840**	5,35	A
Grille de ventilation - alu blanc. *Ventilatierooster - wit alu.*	155x155	**465020**	5,36	A
	195x195	**435649**	6,78	A
Grille de ventilation avec bords arrondis - inox. *Verluchtingsrooster met omgezette randen - inox.*	155x155	**402963**	8,69	A
	195x195	**435653**	11,14	A
SMS Grille de ventilation plat en inox équipé de 4 lames. Montage mural. Application à l'extérieur. *Vlak uitblaasrooster in inox voorzien van 4 lamellen. Voor wandmontage. Gebruik buiten.*	125	**217044**	36,96	A
	150	**217045**	39,69	A
SUS Grille d'aération sphérique en inox équipé de treillis anti-moustiquaire et lames. Montage mural. Aération constante. Pour intérieur et extérieur. *Bolvormig luchtrooster in inox voorzien van een muggennet en lamellen. Voor muurinbouw. Niet afsluitbaar. Gebruik binnen en buiten.*	100	**149129**	30,11	A
	125	**149932**	32,86	A
	150	**149165**	34,24	A
SUB Rosette d'évacuation. Réglable manuellement. Avec anneau de montage. *Afvoerrozet. Manueel regelbaar. Met montagering.*	100	**278256**	38,32	A
	125	**278257**	41,06	A



	Ø	CODE	€	S
Flexible isolant et thermique Sonoflex - longueur 10 m. *Thermische en geluidsisolerende slang Sonoflex - lengte 10 m.*	150	**509014**	**92,70**	**1**
	160	**506062**	**107,00**	**1**
	180	**476118**	**123,00**	**1**
Flexible comprimé Aluflex - longueur 10 m. *Samengedrukte slang Aluflex - lengte 10 m.*	80	**499745**	**23,45**	**1**
	100	**486005**	**24,90**	**1**
	125	**497882**	**29,90**	**1**
Conduit flexible en aluminium non isolé type GSA. Longueur de 3 m. *Niet geïsoleerde aluminium flexibel kanaal type GSA.* *Lengte van 3 m.*	100	**178360**	**35,45**	**A**
Gaine galvanisée spiralée sans joint en caoutchouc. Longueur de 3 m. *Gegalvaniseerde spiraalkoker zonder rubberen dichting.* *Lengte van 3 m.*	80	**512457**	**24,25**	**1**
	100	**225482**	**25,40**	**A**
	125	**292567**	**30,95**	**A**
	150	**512458**	**38,60**	**1**
	160	**299836**	**38,60**	**1**
	180	**512456**	**49,70**	**1**
	200	**462023**	**50,75**	**1**
	250	**466182**	**71,60**	**1**
	315	**463229**	**93,90**	**1**
Bande alu 50 mm 50 micron - rouleau 50 m. *Alu tape 50 mm 50 micron - rol 50 m.*		**489635**	**15,50**	**A**
Raccord manchette Guso. *Verbindingsmanchet Guso.*	125	**497883**	**3,88**	**1**
	150	**503156**	**4,75**	**1**
Manchon galvanisé FF sans joint en caoutchouc pour accessoires. *Gegalvaniseerde mof FF zonder rubberen dichting voor toebehoren.*	125	**500905**	**3,49**	**1**
	150	**478863**	**3,87**	**1**
	160	**476396**	**3,87**	**1**
	180	**427636**	**4,39**	**A**





Manchon galvanisé MM Safe pour gaine spiralée à joint en caoutchouc.
Gegalvaniseerde mof MM Safe voor spiraalkoker met rubberen dichting.

Ø	CODE	€	S
80	512459	6,96	1
100	299843	6,96	A
125	299844	6,96	A
150	512460	8,03	1
160	284091	8,03	A
180	427631	9,44	A
200	473538	9,79	1
250	466189	12,60	1
315	507624	16,80	1

Courbe galvanisé 45° Safe à joint en caoutchouc.
Gegalvaniseerde bocht 45° Safe met rubberen dichting

Ø	CODE	€	S
80	495023	12,20	1
100	460909	12,20	A
125	470112	13,90	A
150	507625	18,80	A
160	506061	18,80	1
180	427627	23,05	A
200	512589	25,80	1

Coude galvanisé 90° Safe à joint en caoutchouc.
Gegalvaniseerde bocht 90° Safe met rubberen dichting.

Ø	CODE	€	S
80	512461	14,35	1
100	299837	14,35	A
125	299838	17,10	A
150	512462	23,65	A
160	299839	23,65	A
180	427621	31,85	A
200	404032	35,65	1

Té galvanisé Safe à joint en caoutchouc.
Gegalvaniseerd T-stuk Safe met rubberen dichting.

Ø	CODE	€	S
100	299840	23,00	A
125	299841	25,30	A
150	512464	34,00	1
160	299842	34,00	1
180	427629	45,25	1
180x125	470109	35,70	1

Clapet de réglage Safe à joint en caoutchouc.
Regelklep Safe met rubberen dichting.

Ø	CODE	€	S
125	478112	41,90	1
180	629873	47,80	1

Réduction symétrique galvanisé Safe entre 2 tuyaux spiralés à joint en caoutchouc.
Gegalvaniseerd symmetrisch verloopstuk Safe tussen 2 spiraalkokers met rubberen dichting.

Ø	CODE	€	S
125x80	495660	11,50	1
125x100	299847	11,50	1
150x125	474803	12,20	1
160x125	299846	12,20	1
180x125	473431	13,90	1
180x150	478864	14,35	1
180x160	507635	14,35	1
200x125	473539	15,40	1



	Ø	CODE	€	S
Couvercle galvanisé Safe pour tuyau spiralé à joint en caoutchoux. *Gegalvaniseerd deksel Safe voor spiraalkoker met rubberen dichting.*	125	470114	8,76	1
	200	507629	12,55	1
Manchon coupe-feu pour gaine spiralée. *Brandmof voor spiraalkoker.*	125	509010	54,50	1
	150	501047	60,00	1
Clapet anti-retour (sans joint). *Terugslagklep (zonder rubber).*	125	474516	23,60	1
WALRAVEN				
Collier Bis Aero M8 avec isogaine en caoutchoux et système de fermeture breveté. *Beugel Bis Aero M8 met geluiddempende inlage en zekerheidssnelsluiting.*	80	406915	2,49	1
	100	406916	2,68	A
	125	406917	2,91	A
	150	498304	3,65	A
	160	406920	3,78	A
	180	406921	4,37	A
	200	406922	4,46	A
	250	406923	4,70	1
	315	406924	5,54	1
SOLER & PALAU				
Filtre G4 pour Ideo HR 325. *Filter G4 voor Ideo HR 325.*		540801	8,98	1
Set de filtre G4/F5 pour Ideo HR 325. *Filterset G4/F5 voor Ideo HR 325.*		452196	45,40	1





NICOLL

Pour une extraction d'air dans un système de ventilation dans des endroits moins accessibles, p.ex. faux-plafonds ou pour le raccordement d'une hotte. Ne peut pas être intégré dans la chape.
Voor extractie in een ventilatiesysteem in minder toegankelijke plaatsen zoals bvb. valse plafonds of voor aansluiting van een dampkap. Mag niet in de chape worden verwerkt.


	CODE	€	S
Conduit plat 110x53 - longueur 100 cm. *Platte leiding 110x53 - lengte 100 cm.*	221971	11,59	1
Crochet. *Haakje.*	221972	1,92	1
Manchon. *Mof.*	221973	5,23	1
Coude 90°. *Bocht 90°.*	221974	7,99	1
Pièce hybride d'introduction dans le mur. *Hybridisch stuk voor doorvoer in de muur.*	221975	10,76	1
Adaptateur rond/plat 90°. *Adaptor rond/plat 90°.*	221976	9,39	1
Coude 90°. *Bocht 90°.*	221977	9,27	1
Adaptateur rond/plat. *Adaptor rond/plat.*	221978	8,65	1



LIVRAISON | *LEVERING*

Facq livre tous les jours de la semaine même le samedi
Facq levert alle dagen van de week, zelfs op zaterdag






climateswitch®
by
zehnder





BULEX

	CODE	€	S

VivAir

Une pompe à chaleur air/air assure le refroidissement pendant les mois chauds de l'été et le chauffage durable pendant l'hiver. Utilise le réfrigérant R32 et dispose d'un compresseur scroll avec la technologie DC inverter. Équipé d'une soupape d'expansion électronique.

Een lucht/lucht warmtepomp zorgt voor verkoeling tijdens warme zomermaanden en verwarmt duurzaam in de winter. Maakt gebruik van koelmiddel R32 en beschikt over een scroll compressor met DC inverter technologie. Uitgerust met een elektronisch expansiventiel.



Monosplit unité extérieure / *Monosplit buitenunit*

Raccords : 1/4" - 3/8".
Aansluitingen: 1/4" - 3/8".

	CODE	€	S
2,5 kW	758873	817,58	1
3,5 kW	666745	900,04	1
5 kW	668550	1 316,67	1



Monosplit unité intérieure / *Monosplit binnenunit*

Raccord : 1/4" - 3/8". Alimentation électrique à l'unité extérieure.
Aansluiting: 1/4" - 3/8". Voeding aan de buitenunit.

	CODE	€	S
2,5 kW	658428	426,92	1
3,5 kW	658429	473,71	1
5 kW	668549	685,41	1




Multisplit unité extérieure / *Multisplit buitenunit*

Raccords : 1/4" - 3/8".
Aansluitingen: 1/4" - 3/8".

	CODE	€	S
5 kW	658431	1 333,40	1
8 kW	658784	2 133,43	1






Multisplit unité extérieure / *Multisplit buitenunit*

Raccords : 1/4" - 3/8". Alimentation électrique à l'unité extérieure.
Aansluitingen: 1/4" - 3/8". Voeding aan de buitenunit.

	CODE	€	S
8 kW	658782	403,53	1

Tuyaux de refroidissement / *Koelleidingen*



Kit d'installation cuivre +conn. flare 3m 1/4-1/2
Koperen installatiekit met flareverbinding 1/4" - 3/8".

	CODE	€	S
3 m	624567	108,96	1
15 m	769363	386,03	1



Kit d'installation en cuivre avec connexion flare 1/4" - 1/2".
Koperen installatiekit met flareverbinding 1/4" - 1/2".

	CODE	€	S
3 m	420895	124,22	1
6 m	761579	197,69	1
9 m	420896	274,74	1

STOCK



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



BULEX

Accesssoires pompes à chaleur air/air / *Toebehoren warmtepompen lucht/lucht*

			CODE	€	S
	Grand amortisseur anti vibraton. *Grote trillingsdempers.*		761576	110,30	1
	Montage mural pour murs non isoles *Muurbeugel voor montage van de warmtepomp aan de muur, met voorgemonteerde dempingsvoeten.*		770015	244,80	1
	Montage mural pour murs isoles *Muurbeugel voor geïsoleerde buitenmuren met muurbepleistering.*		769041	493,55	1
	Mini pompe de relevage. *Compacte pomp.*		420894	229,26	1
	Kit cuivre 1/4"+3/8". *Kit koper 1/4"+3/8".*	5 m	806667	164,84	1
		10 m	806985	259,55	1







Airco climaVAIR : refroidissement et chauffage



Le plus grand confort, l'installation de la plus haute qualité

Qu'il fasse chaud ou froid, l'airco climaVAIR offrent à vos clients le refroidissement et le chauffage les plus confortables. Grâce à ses nombreuses combinaisons monosplit et multisplit, vous pouvez facilement concevoir des installations flexibles, adaptées à chaque client et leur
garantir une efficacité énergétique de qualité allant jusqu'à A+++. L'airco climaVAIR est également très simples à entretenir, ce qui vous laisse plus de temps à consacrer à d'autres priorités.

Découvrez l'airco climaVAIR sur www.vaillant.be.





KLOECKNER

Uniquement pour le gaz. Pour le positionnement des tuyaux en acier, les conduites doivent répondre aux normes NBN EN 10255, NBN EN 10208 ou NBN EN 1216. Pour les raccords filetés il y a les tuyaux de la série lourde, pour les raccords à souder la série semi-lourde suffit.
Enkel voor gas. Voor het plaatsen van stalen buizen dienen de leidingen overeen te stemmen met de normen NBN EN 10255, NBN EN 10208 of NBN EN 10216. Voor schroefdraadverbindingen zijn er de buizen van het zware type, voor lasverbindingen volstaat het halfzware type.

	Ø	CODE	€	S
Tuyau jaune de la série semi-lourde Iso Méd. Longueur de 6 m (prix par longueur). *Gele buis van het halfzware type Iso Med. Lengte van 6 m (prijs per lengte).*	1/2"	203635	63,99	1
	3/4"	203636	78,03	1
	4/4"	203637	112,21	1
	5/4"	369868	140,17	1
	6/4"	203639	159,26	1
Tuyau jaune de la série lourde Isoforte. Longueur de 6 m (prix par longueur). *Gele buis van het zware type Isoforte. Lengte van 6 m (prijs per lengte).*	1/2"	915583	77,70	A
	3/4"	915584	90,84	A
	4/4"	915585	133,49	A
	5/4"	915586	168,40	A
	6/4"	915587	192,41	1
	2"	915588	272,59	1
Tuyau en polyethyl jaune de la série semi-lourde Iso Méd. Longueur de 6 m (prix par longueur). *Gele polyethyl buis van het halfzware type Iso Med. Lengte van 6 m (prijs per lengte).*	1/2"	229630	87,73	1
	3/4"	229631	97,35	1
	4/4"	229632	132,04	1
Tuyau en polyethyl jaune de la série lourde Isoforte. Longueur de 6 m (prix par longueur). *Gele polyethyl buis van het zware type Isoforte. Lengte van 6 m (prijs per lengte).*	1/2"	915592	97,23	1
	3/4"	915593	108,57	A
	4/4"	915594	146,99	A
	5/4"	915595	183,27	A
	6/4"	915596	207,29	1

GEBO

Raccords à compression en fonte malléable pour tubes acier. Matières transportées: gaz. Température max.: gaz de -20°C jusqu'à +60°C.
Gietijzeren klemkoppelingen voor stalen buis. Toepassingen: gas. Max. temperatuur: gas van -20°C tot +60°C.

	Ø	CODE	€	S
AT Raccord à compression avec filetage mâle. *Klemkoppeling met buitenschroefdraad.*	1/2"	241554	39,45	1
	3/4"	241555	46,37	1
	4/4"	241556	49,89	1
IT Raccord à compression avec taraudage femelle. *Klemkoppeling met binnenschroefdraad.*	1/2"	241557	39,48	1
	3/4"	241558	45,60	1
	4/4"	241559	51,16	1



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

WICU

Uniquement pour le gaz. Les tubes sont revêtus d'une gaine synthétique jaune. L'enveloppe protège contre les sollicitations mécaniques et chimiques externes. Les tubes peuvent être placés dans les cloisons, le plafond ou en utilisant une plaque de protection dans la chape.
Enkel voor gas. De buizen zijn bedekt met een gele synthetische omhulling. De behuizing beschermt tegen externe mechanische en chemische belastingen. De buizen kunnen geplaatst worden in scheidingswanden, het plafond of met een beschermingsplaat in de dekvloer.

		Ø	CODE	€	S
Tube jaune en longueur de 5 m. *Gele buis in lengte van 5 m.*		13/15	**299730**		**A**
		16/18	**299731**		**1**
		20/22	**299732**		**A**
		25/28	**843989**		**1**
Tube jaune en rouleau. *Gele buis op rol.*	50 m	13/15	**420050**		**1**
	50 m	16/18	**420051**		**1**
	25 m	20/22	**420052**		**A**







EUPEN

Pour le gaz suivant la norme NBN EN 15555-2 et ARGB. Pour réseaux souterrains de distribution de gaz naturel, gaz butane, propane. Avec marquage jaune.
Voor gas volgens de norm NBN EN 1555-2 en KVBG. Voor ondergrondse leidingen voor aardgasdistributie, butaan- en propaangas. Geel gemerkt.

	Ø	CODE	€	S
Tube PE100 en HDPE (prix par mètre). *HDPE buis PE100 (prijs per meter).*	32	**242030**	**4,11**	**A**
	40	**224630**	**5,25**	**A**
	63	**130260**	**14,60**	**1**
Tube HDPE pour gaz PE100 - longueur 6 m (prix par longueur). *Buis HDPE voor gas PE100 - lengte 6 m (prijs per lengte).*	32	**400976**	**24,64**	**1**
	63	**347710**	**75,42**	**1**


Les raccords B-Connect en laiton à emboîter avec insert pour gaz se fixent facilement sans outillage particulier. Gain de temps et de place.
De messing insteekkoppeling B-Connect met steunbus voor gas zijn eenvoudig zonder speciaal gereedschap te bevestigen. Tijd- en plaatswinst.

	Ø	CODE	€	S
Raccord M. *Koppeling M.*	32x4/4"	**507924**	**54,50**	**A**
	40x5/4"	**507925**	**75,79**	**A**
	63x2"	**507926**	**169,36**	**A**
Raccord F. *Koppeling V.*	32x4/4"	**507927**	**54,50**	**A**
	40x5/4"	**507928**	**66,74**	**A**
	63x2"	**507929**	**163,25**	**A**

ELOFIT

Pour tuyaux eau et gaz / *Voor water- en gasbuizen*
Les raccords en PE, soudables par électrofusion, sont résistants à la corrosion, aux courants vagabonds, aux chocs, aux agents chimiques, à l'abrasion et aux micro-organismes.
De verbindingen in PE, lasbaar via elektrische smelting, zijn corrosievast, bestand tegen zwerfstromen, slagvast, bestand tegen chemische stoffen en bestand tegen micro-organismen.

	Ø	CODE	€	S
Manchon électro. *Elektro mof.*	32	**245948**	**7,08**	**A**
	40	**245949**	**7,61**	**A**
	50	**246880**	**11,47**	**1**
	63	**246881**	**12,00**	**1**
Coude électro 90°. *Elektro bocht 90°.*	32	**247521**	**14,72**	**A**
	40	**247522**	**17,74**	**1**
	63	**247524**	**25,35**	**1**
Raccord M. *Puntstuk M.*	32x4/4"	**247859**	**33,34**	**1**
	40x4/4"	**247971**	**33,34**	**1**
	63x2"	**247976**	**66,68**	**1**



ELOFIT

	Ø	CODE	€	S
Raccord F. *Puntstuk V.*	32x4/4"	248043	33,34	1
	40x5/4"	248045	45,86	1
	63x2"	248048	66,68	1
Raccord coudé en PE/acier, parti acier revêtu de PE et fileté. *Gebogen overgangsstuk PE/verzinkt staal inwendig, uitwendig bekleed met PE, met draad.*	32 x 4/4"	203056	119,07	1
	40 x 5/4"	203057	137,04	1
	63 x 2"	203058	213,57	1
Raccord de transition PE/acier galva externe/interne, fileté. *Overgangsstuk PE/verzinkt staal in- en uitwendig, met draad.*	32 x 4/4"	404247	34,95	1
	40 x 5/4"	404248	41,88	1





GASTITE

Installations à gaz basse pression suivant la norme NBN D51-003 avec MOP <100 mbar et diametre <DN50. Exécution plus rapide de 70% par rapport à l'installation de tuyauterie traditionnelle. Moins de raccords d'assemblage, moins de risque de fuites. Agréé Cerga.
Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003 met MOP <100 mbar en diameter <DN50. 70% snellere installatietijd dan traditionele leidingsystemen. Weinig koppelstukken dus minder kans op lekkages. Cerga goedgekeurd.

Tuyau ondulé PLT pliable sur rouleau.
Gegolfde plooibare PLT buis op rol.

	Ø MM	CODE	€	S
15 m	DN15	222844	195,00	A
30 m	DN15	222845	354,00	A
15 m	DN20	222846	249,00	A
30 m	DN20	222847	451,00	A
15 m	DN25	659225	344,00	A
30 m	DN25	659226	625,00	A
15 m	DN32	659227	485,00	1
30 m	DN32	659228	882,00	1

Tuyau ondulé pliable PLT sur bobine.
Gegolfde plooibare PLT buis op bobijn.

	Ø MM	CODE	€	S
75 m	DN20x3/4"	222764	1 130,00	1
75 m	DN25x4/4"	659212	1 562,00	1
90 m	DN25x4/4"	659213	1 972,00	1
45 m	DN32x5/4"	659214	1 322,00	1

Ne nécessite aucun outil spécial. Etanchéité métal-sur-métal, sans anneaux fendus, ni anneaux O, ni joints. Montage auto-guidé pour assurer une installation parfaitement égale. Serrure patentée exclusive, raccord qui évite que l'acier inox dépasse l'écrou. Possibilité de dimensionnement pour projet.
Geen speciaal gereedschap vereist. Metaal-op-metaal afdichting, zonder gespleten ringen, O-ringen of afdichtingen. Zelfgeleide montage voor een perfect gelijkmatige installatie. Gepatenteerd exclusief slot, fitting die voorkomt dat het roestvrij staal de moer overtreft. Mogelijkheid tot berekening van dimensionering van uw project.

Raccord union M.
Draadstuk M.

Ø MM	CODE	€	S
DN15x1/2"	222848	16,00	A
DN20x3/4"	222849	23,00	A
DN25x4/4"	659231	37,00	A
DN32x5/4"	659232	89,00	A

Raccord union F.
Draadstuk V.

Ø MM	CODE	€	S
DN15x1/2"	223100	30,00	A
DN20x1/2"	223101	30,00	A
DN20x3/4"	223102	30,00	A

GASTITE

Besoin de tuyaux PLT sur mesure (>90 m) ?
Contactez votre service projets chauffage.
PLT-buizen op maat nodig (rol >90 m)?
Contacteer uw dienst projecten verwarming.



GASTITE

	Ø MM	CODE	€	S
Manchon droit. *Rechte koppeling.*	DN20	223048	45,00	A
	DN25	659253	62,00	A
	DN32	659254	141,00	A
Bande auto-vulcanisable. *Zelfvulkaniserende tape.*		659266	23,50	A
Raccord isolant gaz FF 5 bar - 650°C. *Isolatiekoppeling gas VV 5 bar - 650°C.*	4/4"	525007	41,26	A
	5/4"	531056	52,10	1
Ruban de signalisation pour tuyau gaz. *Waarschuwingslint gasleiding.*				
empreinte néerlandais / *Nederlandse opdruk*	250 m	519869	45,67	A
empreinte française / *Franstalige opdruk*	250 m	844639	45,68	A
Coupe-tube. *Buizensnijder.*	15-25 mm	659262	65,00	1
	15-50 mm	659263	102,00	1
Lames de rechange. *Vervangmesjes.*	15-25 mm	659264	21,50	1
	15-50 mm	659265	51,00	1

ROTHENBERGER

	Ø MM	CODE	€	S
Coupe-tube pour tubes gaz en inox annelés. *Buizensnijder voor geribbelde roestvrijstalen gasbuizen.*	10-42 mm	630575	59,47	A




VIEGA

Profipress G

Avec Sc-Contur pour installations de gaz suivant DVGW. Pression de service maximale admise 5 bar. Pas de points de raccordement par soudage ou brasage, donc aucun risque d'incendie.

Met Sc-Contur koud geperst voor gasinstallaties volgens DVGW. Maximale toegestane bedrijfsdruk 5 bar. Geen gesoldeerde of gelaste verbindingspunten, vandaar geen brandgevaar.

	Ø MM	CODE	€	S
Manchon coude 90° FF - cuivre. *Bocht 90° VV - koper.*	15	197947	4,33	A
	18	243704	5,51	A
	22	197945	6,83	A
	28	243705	13,67	A
	35	844447	25,48	1
	42	844448	46,66	1
	54	844449	64,31	1
Manchon coude 90° MF - cuivre. *Bocht 90° MV - koper.*	15	243706	3,88	A
	18	243707	5,06	1
	22	243708	6,63	A
	28	243709	14,37	A
	35	844450	24,57	1
	42	844451	48,54	1
Manchon coude 45° FF - cuivre. *Bocht 45° VV - koper.*	15	243780	4,91	A
	18	243781	6,41	1
	22	243782	6,75	A
	28	243783	17,58	A
	35	844453	24,61	1
Manchon coude 45° MF - cuivre. *Bocht 45° MV - koper*	15	243784	3,83	A
	18	243785	4,93	A
	22	243786	5,71	A
	28	243787	16,43	A
	35	844456	22,52	1
	42	844457	35,93	1
Coude 90° MF - bronze. *Bocht 90° MV - brons.*	15 x 1/2"	243788	17,63	A
	18 x 1/2"	243789	27,48	1
	22 x 3/4"	243920	28,89	A
	28 x 4/4"	243921	42,49	1
Coude 90° FF - bronze. *Bocht 90° VV - brons.*	15 x 1/2"	243922	11,16	A
	18 x 1/2"	243923	24,26	1
	22 x 3/4"	243924	18,55	A
	28 x 4/4"	243925	39,09	1



VIEGA

Article	Ø MM	CODE	€	S
Profipress G Té - cuivre. *T-stuk - koper.*	15	243926	6,43	1
	18	243927	8,59	1
	22	243928	11,90	A
	28	243929	18,57	A
	22x15x22	244442	14,76	A
	22x18x22	244443	10,90	1
	22x22x15	244444	16,23	1
	28x15x28	244445	21,34	1
	28x22x28	244446	21,45	1
	35	844465	30,10	1
	42	844466	57,05	1
Té - bronze. *T-stuk - brons*	15x1/2"x15	244447	17,49	1
	18x1/2"x18	244448	29,03	1
	22x1/2"x22	244449	23,71	A
	22x3/4"x22	244540	34,32	1
	28x1/2"x28	244541	29,97	A
	28x3/4"x28	244542	39,09	1
Raccord M - bronze. *Overgangsstuk M - brons.*	15 x 1/2"	244543	4,23	A
	15 x 3/4"	244544	8,13	A
	18 x 1/2"	244545	5,51	A
	18 x 3/4"	244546	6,43	A
	22 x 1/2"	242041	8,81	A
	22 x 3/4"	244547	8,29	A
	22 x 4/4"	244548	10,68	A
	28 x 3/4"	242038	21,31	A
	28 x 4/4"	244549	13,82	A
	35 x 4/4"	844479	30,51	1
	35 x 5/4"	844480	30,18	1
	35 x 6/4"	844481	32,39	1
	42 x 5/4"	844482	42,39	1
	42 x 6/4"	844483	43,46	1
Raccord F - bronze. *Overgangsstuk V - brons.*	15 x 1/2"	244780	5,25	A
	15 x 3/4"	244781	9,98	1
	18 x 1/2"	244782	7,01	1
	18 x 3/4"	244783	13,03	1
	22 x 3/4"	244784	8,79	A
	28 x 4/4"	244785	14,83	A
Manchon - cuivre. *Mof - koper.*	15	197946	4,33	A
	18	244786	5,46	A
	22	197944	6,43	A
	28	244787	11,36	A
	35	844489	13,87	1
	42	844490	24,31	1
	54	844491	30,91	1



VIEGA

Article	Ø MM	CODE	€	S
Profipress G Manchon réduit M - cuivre. *Reductiestuk M - koper.*	18 x 15	244788	4,03	1
	22 x 15	244850	4,18	A
	22 x 18	244851	4,33	A
	28 x 15	244852	10,15	1
	28 x 18	244853	10,51	1
	28 x 22	244854	10,75	A
	35 x 22	844492	12,95	1
	35 x 28	844493	13,74	1
	42 x 28	844495	20,19	1
Bouchon - cuivre. *Stop - koper.*	15	244880	8,40	A
	18	244881	10,50	1
	22	244882	13,41	A
Raccord union 3 pièces FF - bronze. *Schroefkoppeling 3-delig VV - brons.*	15	981665	37,47	1
	22	981666	55,04	1
	28	981667	63,49	1
Raccord union 3 pièces MF - bronze. *Schroefkoppeling 3-delig MV - brons.*	15x1/2"	244855	29,46	1
	15x3/4"	981668	35,07	1
	22x3/4"	244858	42,48	1
	22x4/4"	981669	48,13	1
	28x3/4"	981670	63,96	1
	28x4/4"	244859	47,61	1
Raccord fileté F pour régulateur de pression - bronze. *Aansluitkoppeling V voor drukregelventiel - brons.*	28x6/4"	981672	20,88	1
Joint HNBR. *Dichtingselement HNBR.*	15	244884	1,98	1
	22	244886	2,33	A
	28	244887	2,37	1
	35	471327	2,94	1

VIEGA

Sanpress inox G
Avec SC-Contur, permettant la détection de raccords non-sertis accidentellement lors de la mise sous pression. Domaines d'application: gaz naturel/gaz liquide, mazout et diesel.
Met SC-Contur waardoor bij de montage onopzettelijk niet geperste verbindingen zichtbaar worden. Toepassingsgebied: aardgas/vloeibaar gas, stookolie en dieselolie.

	Ø MM	CODE	€	S
0216 Coude 90°. *Bocht 90°.*	15	540944	18,20	1
	22	529906	25,27	1
	28	546137	31,95	1
	35	532053	48,80	1
0216.1 Coude 90° MF. *Bocht 90° MV.*	15	981626	17,94	1
	22	529908	23,87	1
	28	981627	31,49	1
	35	551729	47,63	1
0226 Coude 45°. *Bocht 45°.*	15	540946	19,50	1
	22	529910	27,92	1
	28	981628	35,80	1
	35	532055	51,51	1
0226.1 Coude 45° MF. *Bocht 45° MV.*	15	540948	19,11	1
	22	529912	26,68	1
	28	981629	34,24	1
	35	981630	51,27	1
0218 Té. *T-stuk.*	15	981633	29,59	1
	22	546135	35,23	1
	28x22x28	546141	41,31	1
	28	546139	41,68	1
	35x28x35	981634	53,12	1
	35	532049	51,77	1
0217.2 Té F. *T-stuk V.*	15x1/2"x15	981635	31,51	1
	22x1/2"x22	981636	36,06	1
	22x3/4"x22	529914	37,02	1
	28x1/2"x28	981637	41,34	1
	28x3/4"x28	981638	42,61	1
	35x1/2"x35	981639	47,74	1






VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Sanpress inox G				
0211 Pièce de transition M. *Overgangsstuk M.*	15x1/2"	981640	24,47	1
	15x3/4"	981641	24,88	1
	22x1/2"	981642	28,94	1
	22x3/4"	546143	30,39	1
	22x4/4"	546145	31,90	1
	28x3/4"	981643	37,05	1
	28x4/4"	546146	37,91	1
	35x4/4"	981644	48,85	1
	35x5/4"	532047	56,24	1
0212 Pièce de transition F. *Overgangsstuk V.*	15x1/2"	981645	25,32	1
	15x3/4"	981646	26,34	1
	22x1/2"	981647	28,39	1
	22x3/4"	546334	33,36	1
	22x4/4"	981648	37,96	1
	28x3/4"	981649	36,22	1
	28x4/4"	981650	51,79	1
	35x5/4"	551736	56,78	1
0214 Coude 90° M. *Bocht 90° M.*	15x1/2"	981653	33,77	1
	22x3/4"	981654	46,41	1
	28x4/4"	981655	59,23	1
	35x5/4"	981656	84,50	1
0214.2 Coude de transition 90° F. *Overgangsknie 90° V.*	22	546148	51,66	1
	28	981631	67,00	1
	35	981632	114,11	1
0215 Manchon. *Mof.*	15	981657	12,69	1
	22	529913	15,91	1
	28	546150	18,02	1
	35	551735	22,39	1
0215.5 Manchon coulissant. *Schuifmof.*	15	981658	22,13	1
	22	981659	26,47	1
	28	981660	29,43	1
	35	981661	32,76	1
0215.1 Réduction M. *Reductiestuk M.*	22x15	981662	15,18	1
	28x15	981664	17,11	1
	28x22	546151	17,65	1
	35x22	532051	21,55	1
	35x28	534305	26,57	1





		Ø MM	CODE	€	S
	**Sanpress inox G** **0256** Bonnet. *Eindkap.*	15	981673	18,67	1
		22	981674	24,31	1
		28	981675	29,09	1
		35	981676	40,69	1
	**0225.5** Applique murale F. *Muurplaat V.*	15x1/2"	981677	43,52	1
		22x1/2"	981678	72,62	1
		22x3/4"	981679	63,93	1





Conforme et agréé aux exigences belges jusqu'à 100 mbar pour les installations à gaz dans des bâtiments.
Conform en gecertificeerd tot 100 mbar aan de Belgische vereisten voor gasinstallaties in gebouwen.

	Ø	CODE	€	S
1310 G Raccord droit (2 x bicône). *Rechte koppeling (2 x knel).*	12 x 12	293170	9,06	1
	15 x 15	194020	6,78	A
	18 x 18	471180	14,98	A
	22 x 22	471190	12,81	A
1311 G Réduction (M x bicône). *Overgangskoppeling (M x knel).*	12 x 1/2"	293200	8,29	1
	15 x 1/2"	194130	6,89	A
	18 x 1/2"	471200	11,67	A
	22 x 3/4"	471210	14,71	A
1312 G Réduction (F x bicône). *Overgangskoppeling (V x knel).*	12 x 1/2"	293230	8,13	1
	15 x 1/2"	194190	5,98	A
	18 x 1/2"	471220	11,67	1
	22 x 3/4"	471230	8,70	A
1315 G Coude (2 x bicône). *Kniekoppeling (2 x knel).*	12 x 12	293250	10,74	1
	15 x 15	194220	7,21	A
	18 x 18	471240	20,25	A
	22 x 22	471250	11,67	A
1316 G Coude (M x bicône). *Kniekoppeling (M x knel).*	15 x 1/2"	194380	8,53	A
	18 x 1/2"	471260	19,24	1
	22 x 3/4"	471270	14,57	A
1317 G Coude (F x bicône). *Kniekoppeling (V x knel).*	12 x 1/2"	293290	10,19	1
	15 x 1/2"	194760	8,29	A
	18 x 1/2"	471280	17,06	1
	22 x 3/4"	471290	12,14	1
1318 G Té (3 x bicône). *T-koppeling (3 x knel).*	15x15x15	195110	10,74	1
	18x18x18	471300	29,95	1
	22x22x22	471310	18,17	1
1378 A Ecrou. *Wartelmoer.*	15	338020	3,93	1
1378 B Bague de serrage. *Knelring.*	15	256360	1,50	1
	18	256370	2,19	1
	22	256380	2,19	1



CIMBERIO

	Ø	CODE	€	S
Robinet à bille FF pour gaz avec raccord. Rapport ARGB. *Kogelkraan VV voor gas met koppeling. KVBG gekeurd.*	1/2"	242834	34,65	A
	3/4"	242835	40,74	A
Robinet à bille MF pour gaz. Rapport ARGB. *Kogelkraan MV voor gas. KVBG gekeurd.*	1/2"	242837	19,32	A
	3/4"	242838	26,01	A
	4/4"	242839	37,94	A
	5/4"	242980	55,37	A
	2"	242982	131,71	1
Robinet à bille FF pour gaz. Rapport ARGB. *Kogelkraan VV voor gas. KVBG gekeurd.*	1/2"	875510	19,32	A
	3/4"	875500	26,01	A
	4/4"	875490	37,94	A
	5/4"	875480	55,37	1
	6/4"	875470	87,99	1
	2"	875460	131,71	1

SOPER

	Ø	CODE	€	S
Détendeur détente unique F réglable basse pression 4 kg/h 0-80 mbar. *Eéntraps drukregelaar V regelbaar lage druk 4 kg/u 0-80 mbar.*	1/4"x1/4"	508708	20,96	1
Détendeur F détente unique fixe 5kg/h 37 mbar. *Eentraps drukregelaar V vast 5kg/u 37 mbar.*	1/4"x3/8"	330108	47,13	1
Détendeur seconde détente F ajustable basse pression avec soupape de surpression 6 kg/h 30-50 mbar. *Tweetraps drukregelaar V instelbaar lage druk met afblaasbeveiliging 6 kg/u 30-50 mbar.*	1/2"-1/2"	402187	33,49	1
Prédétendeur haute pression F réglable pour bouteille avec manomètre 10 kg/h 0,1-3 bar. *Regelbare voorontspanner hoge druk V voor flessen met manometer 10 kg/u 0,1-3 bar.*	1/4"x1/4"	508710	40,79	1
Prédétendeur haute pression F réglable pour citerne avec manomètre 40 kg/h 0,1-3 bar. *Regelbare voorontspanner hoge druk V voor tank met manometer 40 kg/u 0,1-3 bar.*	1/4"x3/8"	508709	63,58	1



SOPER

Description		Ø	CODE	€	S
Robinet à pointeau M. *Puntafsluiter M.*		1/4"	**508706**	**17,25**	**1**
Prise de mesure-purgeur + bouchon avec prise de pression. *Meetpunt-ontluchter + stop met meetnippel.*	1/2"	1/2x1/2"	**982307**	**8,37**	**1**
	3/4"	1/2x3/4"	**982308**	**10,21**	**1**
	4/4"	1/2x4/4"	**982309**	**14,46**	**1**
Robinet détendeur fixe basse pression 4 kg/h 37 mbar. *Vaste veiligheidsdrukregelaar lage druk 4 kg/u 37 mbar.*			**205097**	**50,87**	**1**
Manchon réduit à visser 20/150 F. *Verminderingsmof 20/150 V.*		3/8"	**450731**	**5,99**	**1**
Tuyau flexible de raccordement Gasflex 26 CE - EN 14800 pour toute application gaz (gaz naturel, propane, butane). Ondulé hélicoidal avec renforcement inox et protection PVC jaune. Conforme au norme européenne EN 14800 (CE 0085 DVGW). Equipé de raccords filetés ISO7/1. *Flexibele aansluitslangen Gasflex 26 CE - EN 14800 voor alle gastoepassingen (aardgas, butaan en propaan). Helicoidaal gegolfd met inox-omvlechting en gele PVC coating. Conform aan de Europese norm EN14800 (CE 0085 DVGW). Voorzien van draadkoppelingen ISO7/1.*	50 cm	1/2"	**259859**	**45,59**	**A**
	75 cm	1/2"	**259870**	**50,46**	**A**
	100 cm	1/2"	**259871**	**60,90**	**A**
	150 cm	1/2"	**259872**	**61,57**	**A**
	200 cm	1/2"	**259873**	**70,12**	**A**
Tuyau flexible de raccordement Gasflex Inox 26 pour application gaz. Ondulé hélicoidal avec renforcement inox et protection PVC jaune. Conforme aux exigences belges pour les installations au gaz à l'intérieur, suivant la norme NBN D51-003. Equipé de raccords filetés ISO7/1. *Flexibele aansluitslangen Gasflex Inox 26 voor alle aardgastoepassingen. Helicoidaal gegolfd met inox-omvlechting en gele PVC coating. Conform aan de Belgische eisen voor binnen-installaties op aardgas, volgens norm NBN D51-003. Voorzien van draadkoppelingen ISO7/1.*	50 cm	3/4"	**275365**	**87,91**	**1**
	75 cm	3/4"	**275366**	**94,09**	**A**
	100 cm	3/4"	**275367**	**100,34**	**A**
	50 cm	4/4"	**276966**	**117,79**	**1**
	75 cm	4/4"	**276967**	**127,67**	**1**
	100 cm	4/4"	**276968**	**129,36**	**1**




A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



	Ø	CODE	€	S
Flexible gaz naturel. Un côté raccord F 1/2" fixe, l'autre côté écrou tournant 1/2" + joint. Selon nouvelle norme NBN D04-002 et NBN D51-003. *Aardgasslang. Aan één kant vaste koppeling V 1/2", aan andere kant draaimoer 1/2" + dichting. Volgens nieuwe norm NBN D04-002 en NBN D51-003.*	50 cm	363030	5,41	1
	70 cm	363040	5,85	1
	100 cm	379990	6,65	A
	120 cm	363060	7,17	1
	150 cm	380000	8,10	A
	200 cm	363090	9,63	1
Flexible gaz. Prix au mètre. *Gasslang. Prijs per meter.*	9 x 16	228076	2,74	1
Joint pour flexible gaz naturel. *Dichting voor aardgasslang.*	1/2"	124160	0,15	A
Raccord MF pour Ingas. *Koppelstuk MV voor Ingas.*	1/2"	403961	2,79	1
Ajutage grande bouteille M à ailettes. *Mondstuk grote fles M met vleugel.*	1/4"	508697	5,75	1
Ecrou grande bouteille POL ailettes. *Moer voor grote fles POL vleugel.*		508696	3,41	1
Tétine à visser M. *Slangnippel om te schroeven M.*	1/4"	508695	1,79	1
Téton gaz chromé - M. *Verchroomde gaspin - M.*	1/2"	100640	10,44	A
Téton gaz en laiton - M. *Gaspin in messing - M.*	1/2"	434830	2,22	1
Clapet de sécurité POL ailettes. *Veiligheidsklep POL vleugel.*		508692	16,56	1
Clapet de sécurité type Shell. *Veiligheidsklep type Schell.*		508693	14,96	1





	Ø	CODE	€	S
WALRAVEN				
Plaque de protection pour sol et mur 2 mm pour tubes gaz. Longueur 120 cm. Hauteur 3,4 cm. *Vloer- en muurbeschermplaat 2 mm voor gasbuizen. Lengte 120 cm. Hoogte 3,4 cm.*	32	**222199**	**17,00**	**A**
ROFIX				
Plaque de protection Coverfix Floor. Pour des conduites de gaz dans le sol - longueur 1 m. *Beschermplaat Coverfix Floor. Voor gasleidingen in de vloer - lengte 1 m.*	22	**982325**	**16,60**	**A**
	28	**982326**	**17,52**	**A**
	35	**982327**	**16,28**	**1**
	42	**982328**	**17,62**	**1**
	56	**982329**	**20,98**	**1**
	70	**982330**	**23,60**	**1**
SOPER				
Armoire détendeur seconde détente - NBN D51-006. *Kast met 2de trapsdrukregelaar - NBN D51-006.*	1/2"-3/4"	**425750**	**250,97**	**1**

















CUIVRE.

MARQUES. EXPÉRIENCE.

SANCO®, WICU®, Wicu®Clim

Nos marques se distinguent par leur propriétés optimales et sont utilisables dans tous les secteurs sanitaires et de chauffage.

KOPER.

MERKNAAM. ERVARING.

SANCO®, WICU®, Wicu®Clim

Onze merken onderscheiden zich door hun optimale eigenschappen en zijn toe te passen in elke sanitaire – en verwarmingssector.

HME Copper Germany GmbH
Carl-Benz-Straße 13
D-58706 Menden
GERMANY
Fon +32 473 96 88 30
peter.job@hmemetal.com
www.HMEmetal.com



COMAP
MultiSkin
De 3de generatie Skin-koppelingen
+ Multiprofiel koppeling: compatibel met TH en U profielen
+ Verbeterde doorlaat
+ Afneembare Visu-Control ® ring
+ Beschermdoppen
La 3ème génération de raccords Skin
+ Raccords à sertir multiprofil: compatibles avec profils TH et U
+ Encore moins de pertes de charge
+ Visu-Control® détachable pour un raccord plus estéthique
+ Bouchons de protection
Pers Messing
Laiton à sertir
Pers PPSU
PPSU à sertir
Push PPSU
PPSU instantané (push)
NEW
Comap breidt zijn MultiSkin gamma uit!
Tot diameter 75mm in messing en 63mm in PPSU.
Interesse in onze PUSH gamma?
Neem contact op met uw vertegenwoordiger!
Comap élargit sa gamme Multiskin !
Jusqu'au diam. 75mm en laiton et 63mm en PPSU
Intéressé par notre gamme PUSH?
Prenez contact avec votre délégué !



COMAP

Multiskin 4

Tuyau multicouche en PEX/Al/PEX tressé avec une couche en aluminium forte pour des applications sanitaires et chauffage, pour de nouvelles installations et rénovations. Ils peuvent être incorporés ou placés visiblement. Pression de service 10 bar. Température de l'eau et de l'eau de chauffage -10°C à 95°C.

Meerlagenbuis in vlechtvormige PEX/Al/PEX met een sterke aluminiumkern voor sanitaire en verwarmingsdoeleinden, voor zowel nieuwe installaties als voor renovaties. Ze kunnen ingewerkt of zichtbaar geplaatst worden. Werkingsdruk 10 bar. Temperatuur leiding- en verwarmingswater -10°C tot 95°C.

		Ø	CODE	€	S
Sans gaine. En longueur de 5 mètres. *Zonder mantelhuis. In lengten van 5 meter.*		16 x 2	866007	14,45	A
		20 x 2	866009	18,35	A
		26 x 3	866008	33,28	A
		32 x 3	866005	52,12	A
		40 x 3,5	866006	86,57	A
		50 x 4	231853	113,76	1
		63 x 4,5	231854	212,40	1
Sans gaine. En rouleau. *Zonder mantelhuis. Op rol.*	100 m	16 x 2	134822	195,13	A
	100 m	20 x 2	134824	288,99	1
	50 m	26 x 3	134825	296,36	1
Avec isolation bleue de 6 mm. En rouleau. *Met blauwe isolatie van 6 mm. Op rol.*	100 m	16 x 2	241892	329,96	A
	50 m	20 x 2	201117	207,75	A
	50 m	26 x 3	241896	333,75	1
	25 m	32 x 3	403960	298,18	1
Avec isolation rouge de 6 mm. En rouleau. *Met rode isolatie van 6 mm. Op rol.*	100 m	16 x 2	241893	329,96	A
	50 m	20 x 2	201118	207,75	A
	50 m	26 x 3	241897	333,75	1
	25 m	32 x 3	332483	298,18	1
Avec gaine bleue. En rouleau. *Met blauwe mantelhuis. Op rol.*	100 m	16 x 2	790212	233,10	A
	50 m	16 x 2	248856	117,00	A
	50 m	20 x 2	201115	165,06	A
	50 m	26 x 3	362113	317,48	1
Avec gaine rouge. En rouleau. *Met rode mantelhuis. Op rol.*	100 m	16 x 2	790215	233,10	A
	50 m	16 x 2	248857	117,00	A
	50 m	20 x 2	201116	165,06	A
	50 m	26 x 3	203968	317,48	1



COMAP

Multiskin 2

Tuyau en PERT/Al/PERT avec une couche d'aluminium légère pour une flexibilité maximale.
Meerlagenbuis in PERT/Al/PERT voor een grotere flexibiliteit dankzij de kern in geoptimaliseerd aluminium.

		Ø	CODE	€	S
Sans gaine. Sur rouleau. *Zonder mantelhuis. Op rol.*	600 m	16 x 2	**720322**	**917,40**	**1**
	200 m	16 x 2	**760404**	**312,40**	**1**
	100 m	16 x 2	**764839**	**156,20**	**1**
Avec isolation bleue de 6 mm. Conductivité thermique 0,040 W/m.K. En rouleau. *Met blauwe isolatie van 6 mm. Warmtegeleidbaarheid 0,040 W/m.K. Op rol.*	100 m	16 x 2	**719845**	**239,98**	**1**
	50 m	20 x 2	**719847**	**177,32**	**1**
Avec isolation rouge de 6 mm. Conductivité thermique 0,040 W/m.K. En rouleau. *Met rode isolatie van 6 mm. Warmtegeleidbaarheid 0,040 W/m.K. Op rol.*	100 m	16 x 2	**719844**	**239,98**	**1**
	50 m	20 x 2	**719849**	**177,32**	**1**
Avec gaine bleu. En rouleau. *Met blauwe mantelbuis. Op rol.*	100 m	16 x 2	**760711**	**232,53**	**1**
	50 m	20 x 2	**760715**	**175,10**	**1**
Avec gaine rouge. En rouleau. *Met rode mantelbuis. Op rol.*	100 m	16 x 2	**760712**	**232,53**	**1**
	50 m	20 x 2	**760718**	**175,10**	**1**

Multiskin 2 Twin


Tube en HDPE-Xc réticulé par voie physique pour chauffage et sanitaire.
5-lagen fysisch vernette HDPE-Xc buis kunststofbuis voor verwarming en sanitair.

		Ø	CODE	€	S
Double tube multicouche Twin avec gaine grise. En rouleau - 2 tubes. *Dubbele meerlagenbuis Twin met grijze mantelbuis. Op rol - 2 buizen.*	50 m	16 x 2	**393725**	**252,74**	**A**



COMAP

	Ø	CODE	€	S
Collier de fixation double en acier galvanisé pour attacher les tubes et les gaines au sol. *Dubbele beugel in gegalvaniseerd staal voor het vastzetten van buizen en mantelbuizen.*	16	**216030**	**0,49**	**A**
	25	**592350**	**0,64**	**A**
Collier de fixation simple en acier galvanisé pour attacher les tubes et les gaines au sol. *Enkelvoudige beugel in gegalvaniseerd staal voor het vastzetten van buizen en mantelbuizen.*	16	**243620**	**0,34**	**A**
	25	**243630**	**0,37**	**A**





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



COMAP

Skinpress métallique / *Skinpress staal*

Raccords à sertir métalliques Multiskin pour tubes multicouche. Bague Visu-Control® détachable, permettant un contrôle visuel et tactile du sertissage. Technologie « non étanche si non serti », si non serti le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression. Bouchon de protection pour empêcher la pénétration d'impuretés. Raccords à sertir compatibles profils TH, H et U, avec différentes marques d'outils.

Multiskin messing perskoppelingen voor meerlagenbuizen. Visuele controle van de perskoppeling dankzij de afneembare Visu-Control®-ring. Door de technologie niet geperst = niet dicht lekt de koppeling wanneer de koppeling niet werd geperst. De beschermstop verhindert dat onzuiverheden in de koppeling terechtkomen. Compatibel met diverse profielen TH, U en verschillende merken in persgereedschap.

		Ø MM	CODE	€	S
Coude 90° - 2 x à sertir. *Kniekoppeling 90° - 2 x pers.*		16 x 2	865960	8,44	A
		20 x 2	865950	10,17	A
		26 x 2	865940	14,35	A
		32 x 3	865930	24,71	A
		40 x 3,5	510197	42,74	A
		50 x 4	231848	60,10	1
		63 x 4,5	232009	105,09	1
Coude 45° - 2 x à sertir *Bocht 45° - 2 x pers.*		40 x 3,5	174746	52,36	A
		50 x 4	231845	79,31	1
Coude 90° - filetage intérieur x à sertir. *Kniekoppeling 90° - binnendraad x pers.*		16x2-1/2"	510195	8,72	A
		20x2-1/2"	510194	10,84	A
		20x2-3/4"	510193	12,51	A
		26x3-3/4"	510192	15,03	A
Coude 90° - filetage extérieur x à sertir. *Kniekoppeling 90° - buitendraad x pers.*		16x2-1/2"	520040	9,76	A
		20x2-1/2"	510199	10,92	A
		20x2-3/4"	510198	12,92	A
		26x3-3/4"	865990	15,36	A
		32x3-4/4"	865980	25,59	A
Tube de liaison 90° - 1 x à sertir. *Verbindingsbuis 90° - 1 x pers.*	300 mm	16x2-15	865530	18,26	A
	300 mm	20x2-15	865520	22,48	1
	1100 mm	16x2-15	865500	38,76	A
Coude 90° - à sertir x à compression. *Kniekoppeling 90° - pers x knel.*		16x2-15	171085	12,29	1
Coude 90° à joint torique - filetage extérieur x à sertir. *Kniekoppeling 90° met o-ring - buitendraad x pers.*		26x3 - 4/4"	866000	33,97	A

COMAP

Description	Ø MM	CODE	€	S
Té égal - 3 x à sertir. *T-stuk - 3 x pers.*	16 x 2	865910	12,54	A
	20 x 2	865900	14,27	A
	26 x 3	865890	23,45	A
	32 x 3	865880	34,84	1
	40 x 3,5	510177	49,80	1
	50 x 4	172388	67,53	1
	63 x 4,5	231858	122,36	1
Té réduit - 3 x à sertir. *Gereduceerd T-stuk - 3 x pers.*	16x20x16	865850	13,69	A
	20x16x16	865830	13,91	A
	20x16x20	865840	13,59	A
	20x20x16	510190	14,16	A
	20x26x20	865800	19,11	1
	26x16x26	865820	23,12	A
	26x16x20	510185	19,72	A
	26x20x20	865810	20,48	A
	26x20x26	865790	21,39	A
	26x26x20	510186	21,39	A
	26x32x26	865780	30,06	1
	32x16x32	510183	35,09	1
	32x20x32	510182	35,34	A
	32x26x26	510181	35,90	1
	32x26x32	510180	37,62	1
	40x26x40	174752	50,41	1
	40x32x40	174748	60,20	1
	50x26x50	232040	82,53	1
	50x40x50	232041	95,96	1
	63x40x63	232043	135,02	1
Té - filetage intérieur 2 x à sertir. *T-stuk - binnendraad 2 x pers.*	16-1/2"-16	510176	15,33	A
	20-1/2"-20	510175	16,87	A
	26-1/2"-26	510174	21,41	A
	26-3/4"-26	285429	23,69	A
	32-1/2"-32	510173	31,47	A
	40-4/4"-40	183565	43,13	1
	50-4/4"-50	221792	66,18	1
Té mâle - filetage extérieur x à sertir. *T-stuk - buitendraad x pers.*	16x1/2"x16	724460	12,92	1
	20x1/2"x20	699976	15,58	1
	20x3/4"x20	724461	18,86	1
	32x3/4"x32	534977	35,42	1
	40x4/4"x40	291036	53,27	1
T-croisé - 6 x à sertir. *Kruis T-stuk - 6 x pers.*	16-16-16	133065	40,14	1
	20-16-16	501354	43,32	1
	20-16-20	501356	51,37	1
	20-20-20	501355	57,51	1



COMAP

	Ø MM	CODE	€	S
Raccord droit - 2 x à sertir. *Rechte koppeling - 2 x pers.*	16 x 2	865690	7,49	A
	20 x 2	865680	8,95	A
	26 x 3	865670	12,14	A
	32 x 3	865660	20,24	A
	40 x 3,5	510157	31,39	1
	50 x 4	166157	55,62	1
	63 x 4,5	231934	95,02	1
Raccord droit réduit - 2 x à sertir. *Rechte koppeling met reductie - 2 x pers.*	20 x 16	510154	9,09	A
	26 x 16	510153	11,21	A
	26 x 20	510152	11,89	A
	32 x 20	510150	17,62	1
	32 x 26	510149	18,72	A
	40 x 26	510148	25,61	1
	40 x 32	510147	28,51	1
	50 x 40	232048	45,60	1
	63 x 50	232050	91,28	1
Raccord droit - à sertir x filetage intérieur. *Overgangskoppeling - pers x binnendraad.*	16x2-1/2"	865650	7,13	A
	20x2-1/2"	865640	7,63	A
	20x2-3/4"	125528	9,14	A
	26x3-3/4"	865630	12,50	A
	26x3-4/4"	174754	14,98	A
	32x3-4/4"	865620	18,24	A
	40x3,5-5/4"	232055	27,71	1
	63x4,5-2"	232057	84,76	1
Raccord interface - à sertir x écrou prisonnier avec joint plat. *Overgangskoppeling - pers x geborgde wartel met vlakke dichting.*	16x2-1/2"	232099	7,52	A
	16x2-3/4"	232120	8,00	A
	20x2-1/2"	232123	8,53	A
	20x2-3/4"	232124	8,36	A
	26x3-3/4"	503218	12,55	A
	26x3-4/4"	335076	14,49	1
Raccord interface - à sertir x écrou Euroconus. *Overgangskoppeling - pers x wartel Euroconus.*	16x2-3/4"	523090	7,04	A
	20x2-3/4"	523080	8,72	A
Raccord interface - à sertir x écrou et joint torique. *Overgangskoppeling - pers x wartel en o-ring.*	16x2-M22	865560	7,01	A
	20x2-M22	865550	7,35	A
Raccord droit - à sertir x filetage extérieur conique. *Rechte koppelling - pers x conische buitendraad.*	16x2-1/2"	865760	6,54	A
	20x2-1/2"	865750	7,33	A
	20x2-3/4"	865740	8,57	A
	26x3-3/4"	865730	10,79	A
	26x3-4/4"	865720	14,02	A
	32x3-4/4"	865710	16,08	A
	40x3,5-5/4"	510120	32,72	1
	50x4-6/4"	232091	42,56	1
	63x4,5-2"	232092	78,74	1

COMAP

Description	Ø MM	CODE	€	S
Raccord droit - à sertir x à compression. *Rechte koppeling - pers x knel.*	16x2-15 20x2-22	510146 510145	10,06 13,85	A A
Raccord droit d'interface multiskin en cuivre - 2 x à sertir. *Rechte overgangskoppeling mulitskin in koper - 2 x pers.*	15-16x2 15-20x2 22-20x2 22-26x3	311397 311398 311399 311401	13,41 16,23 20,60 22,80	A A A A
Bouchon - 1 x à sertir. *Persstop - 1 x pers.*	16 x 2 20 x 2	510118 510117	8,75 10,72	A A
Applique murale simple (hauteur 40 mm) - à sertir x filetage intérieur. *Enkele muurplaat (hoogte 40 mm) - pers x binnendraad.*	16x2-1/2"	510162	14,09	A
Applique murale simple (hauteur 52 mm) - à sertir x filetage intérieur. *Enkele muurplaat (hoogte 52 mm) - pers x binnendraad.*	16x2-1/2" 20x2-1/2"	865610 865600	12,14 13,01	A A
Applique murale double (hauteur 52 mm) - à sertir x filetage intérieur. *Dubbele muurplaat (hoogte 52 mm) - pers x binnendraad.*	16-1/2"-16 20-1/2"-20	865590 865580	18,20 19,27	A 1
Applique murale simple pour réservoir de WC - filetage intérieur x à sertir. *Muurplaat voor wc-spoelbak - binnendraad x pers.*	16x2-1/2"	510172	14,10	A
Support mural avec 2 appliques - hauteur 37 mm, profondeur 25 mm et entraxe 153 mm. *Muurplaat met 2 bevestigingsbeugels - hoogte 37 mm, diepte 25 mm en asafstand 153 mm.*	16 x 2 - 1/2" 20 x 2 - 1/2"	503215 152522	23,71 28,01	A A
Plaque de fixation + 2 appliques (montées). Entraxe 50 mm. Hauteur sans raccords à compression 61,55 mm - à sertir x à compression. *Fixatieplaat + 2 vloerplaten (gemonteerd) met hartafstand 50 mm en 61,55 mm hoogte zonder knelkoppeling - pers x knel.*	16x2-15	171086	31,57	A
Calibre pour Skinpress Visu-control. *Handkalibreerder voor Skinpress Visu-control.*	16-20-26	720421	74,56	1

COMAP

	Ø MM	CODE	€	S
Robinet à tournant sphérique à connexion multicouche 2 x press. *Kogelkraan met aansluiting meerlagen 2 x press.*	16 x 2	410714	26,80	A
	20 x 2	410715	38,53	A

Skinpress synthétique / *Skinpress synthetisch*


Raccords à sertir Multiskin PPSU pour tubes multicouches. Technologie « non étanche si non serti », si non serti le raccord laisse passer l'eau lors de l'essai sous pression. Bouchon de protection pour empêcher la pénétration d'impuretés. Raccords à sertir compatibles profils TH, H et U, avec différentes marques d'outils.


Multiskin perskoppelingen PPSU voor meerlagenbuizen. Door de technologie niet geperst = niet dicht lekt de koppeling wanneer de koppeling niet werd geperst. De beschermstop verhindert dat onzuiverheden in de koppeling terechtkomen. Perskoppelingen compatibel met diverse profielen TH, U en verschillende merken in persgereedschap.

	Ø MM	CODE	€	S
Coude 45°. *Kniekoppeling 45°.*	26 x 3	720238	13,43	1
	32 x 3	720239	21,52	1
	40 x 3,5	417920	32,18	1
	50 x 4	417921	46,87	1
	63 x 4,5	417368	74,96	1
Coude 90°. *Kniekoppeling 90°.*	16 x 2	720352	6,05	1
	20 x 2	720353	7,20	1
	26 x 3	720354	12,31	1
	32 x 3	720240	17,87	1
	40 x 3,5	417926	28,91	1
	50 x 4	417927	35,00	1
	63 x 4,5	417369	68,38	1
Coude 90°. *Kniekoppeling 90°.*	16x2-1/2"	720241	9,19	1
	26x3-3/4"	417922	19,52	1
	32x3-4/4"	417923	24,39	1
	40x3,5-5/4"	417924	60,84	1
	50x4-6/4"	417925	75,11	1
Coude 90° à visser. *Kniekoppeling 90° te schroeven.*	40x3,5-5/4"	417928	59,28	1
Té. *T-stuk.*	16 x 2	720340	8,09	1
	20 x 2	720341	10,59	1
	26 x 3	720342	17,24	1
	32 x 3	720243	26,88	1
	40 x 3,5	418060	42,01	1
	50 x 4	418061	57,65	1
	63 x 4,5	417712	101,01	1



COMAP

		Ø MM	CODE	€	S
	Té réduit. *T-stuk gereduceerd.*	16-20-16	720343	9,19	1
		20-16-16	720344	9,26	1
		20-16-20	720345	9,53	1
		20-20-16	720346	10,21	1
		20-26-16	720247	13,95	1
		20-26-20	720248	13,87	1
		26-16-16	720249	10,60	1
		26-16-20	720347	12,74	1
		26-16-26	720348	14,25	1
		26-20-16	418005	18,08	1
		26-20-20	720349	13,01	1
		26-20-26	720350	14,36	1
		26-26-16	720250	15,71	1
		26-26-20	720351	15,64	1
		26-32-26	418006	26,18	1
		32-16-32	720251	22,99	1
		32-20-32	720252	22,51	1
		32-26-26	720253	23,33	1
		32-26-32	720254	24,32	1
		40-26-40	418007	38,72	1
		40-32-40	418008	40,77	1
		50-26-50	418009	49,49	1
		63-26-63	417710	76,66	1
		63-40-63	417711	86,85	1
	Té filetage intérieur à visser. *T-stuk binnendraad te schroeven.*	16x1/2"x16	417929	12,49	1
		20x1/2"x20	418000	13,35	1
		20x3/4"x20	418001	19,14	1
		26x1/2"x26	418002	16,31	1
		26x3/4"x26	418003	21,56	1
		32x5/4"x32	418004	41,25	1
	Té filetage extérieur à visser. *T-stuk buitendraad te schroeven.*	16x1/2"x16	418062	12,02	1
		20x1/2"x20	418063	12,87	1
		20x3/4"x20	418064	18,42	1
		26x3/4"x26	418065	21,00	1
		32x3/4"x32	418066	24,82	1
	Raccord droit à sertir avec filetage extérieur conique. *Rechte koppeling te persen met conische buitendraad.*	20x2-3/4"	419101	14,07	1
		26x3-4/4"	419102	17,23	1
		26x3-3/4"	419103	15,64	1
		32x3x4/4"	419104	18,54	1
		40x3,5-5/4'	419105	35,38	1
		50x4-6/4"	419106	44,34	1
		63X4,5-2"	417715	76,29	1



COMAP

Description	Ø MM	CODE	€	S
Raccord droit à sertir avec filetage extérieur conique. *Rechte koppeling te persen met conische buitendraad.*	20x2-3/4"	419107	14,98	1
	26x3-4/4"	419108	19,51	1
	26x3-3/4"	419109	16,55	1
	32x3-4/4"	419420	20,83	1
	40x3,5-5/4"	419421	38,83	1
	50x4-6/4"	419422	48,86	1
	63x4,5-2"	417716	77,25	1
Raccord réduit à sertir. *Gereduceerde koppeling te persen.*	20x2-16x2	720337	6,82	1
	26x3-16x2	720338	9,02	1
	26x3-20x2	720339	9,46	1
	40x3,5-26x3	418067	20,96	1
	40x3,5-32x3	418068	21,71	1
	50x4-32x3	418069	27,07	1
	50x4-40x3,5	419000	28,60	A
	63x4,5-40x3,5	417713	42,35	1
	63x4,5-40x3,5	417714	47,19	1
Raccord droit à sertir. *Rechte koppeling met reductie.*	50x4-40x3,5	419100	30,55	1
Raccord droit. *Rechte perskoppeling.*	16 x 2	720334	5,41	1
	20 x 2	720335	6,23	1
	26 x 3	720336	9,87	1
	32 x 3	720422	16,22	1
	40 x 3,5	419423	23,75	1
	50 x 4	419424	31,37	1
	63 x 4,5	417717	51,34	1
Bouchon. *Eindkoppeling.*	16 x 2	720244	5,33	1
	20 x 2	720245	7,57	1
	26 x 3	720246	10,89	1
Applique murale à sertir x filetage intérieur. *Muurplaat pers x binnendraad.*	16X2-1/2"	419426	13,52	1
	20X2-1/2"	419427	13,72	1


Accessoires pour système Multiskin
Toebehoren voor Multiskin systemen

Description	Ø MM	CODE	€	S
Kit outils de calibrage 16-20-26 pour tube multicouche. *Kaliberkoffer 16-20-26 voor meerlagenbuis.*		720504	319,23	1



COMAP

	Ø MM	CODE	€	S
Ressort de cintrage intérieur. *Buigveer voor inwendig gebruik.*				
longueur / *lengte* - 500 mm	16	**134970**	**15,02**	**A**
longueur / *lengte* - 500 mm	20	**781880**	**18,02**	**A**
longueur / *lengte* - 500 mm	26	**699469**	**23,30**	**1**
longueur / *lengte* - 1000 mm	16	**704730**	**21,72**	**1**
Ressort de cintrage extérieur. *Buigveer voor uitwendig gebruik.*				
longueur / *lengte* - 500 mm	16	**103919**	**27,07**	**A**
longueur - 500 mm	20	**103921**	**33,83**	**1**
Coude de maintien 90° en plastique. *Kunststof steunbocht 90°.*	16 - 18	**204293**	**4,24**	**1**



COMAP

Collecteurs / *Verdelers*

Collecteur SarFitskin en laiton profilé prémonté à raccordement 1" et robinets d'arrêts intégrés. Dérivations équipées de raccords de réglage pour le chauffage et le sanitaire.
Voorgemonteerde SarFitskin verdeler uit profielmessing met 1" aansluiting en ingebouwde afsluitkraan. Aftakkingen voorzien van regelbare koppelingen voor sanitair en verwarming.

Description	Ø MM	CODE	€	S
Raccordement 4/4" x 16x2 Fitskin. *Aansluiting 4/4" x 16x2 Fitskin.*				
4 dérivations / *4 aftakkingen*	4	402812	260,44	1
5 dérivations / *5 aftakkingen*	5	402813	318,28	1
6 dérivations / *6 aftakkingen*	6	402814	374,26	1
Nipple de raccordement 1/2" avec joint torique. *Aansluitnippel 1/2" met o-ring afdichting.*	16 x 2	311626	12,59	A
Clé de démontage. *Demontagesleutel.*		311627	4,10	1
Clé à tuyauter ouverte pour collecteur 9623. *Openringsleutel voor verdeler 9623.*	25 / 22	402860	23,93	A

Collecteur en laiton profilé. Sans trou de purge. Entraxe : 50 mm.
Verdeler uit profielmessing. Zonder ontluchtingsgat. Tussenafstand : 50 mm.

9800
Raccordement 3/4" x 1/2".
Aansluiting 3/4" x 1/2".


Description	Ø MM	CODE	€	S
sortie / *uitgang*	2	286609	17,08	A
sortie / *uitgang*	3	286611	23,87	A
sortie / *uitgang*	4	245960	27,98	A
sortie / *uitgang*	5	286616	38,61	A
sortie / *uitgang*	6	251554	45,15	A
sortie / *uitgang*	7	251556	54,52	1
sortie / *uitgang*	8	286617	60,23	1
sortie / *uitgang*	9	301826	67,77	1

COMAP

	Ø MM	CODE	€	S
9800 Raccordement 4/4" x 1/2". *Aansluiting 4/4" x 1/2".*				
sortie / *uitgang*	2	339110	17,28	A
sortie / *uitgang*	3	339120	19,85	A
sortie / *uitgang*	4	339130	26,55	A
sortie / *uitgang*	5	339140	30,05	A
sortie / *uitgang*	6	339150	40,83	A
sortie / *uitgang*	7	339160	47,44	A
sortie / *uitgang*	8	339170	51,11	A
sortie / *uitgang*	9	339180	74,11	A
sortie / *uitgang*	10	339190	81,45	A
Collecteur en laiton matricé. Entraxe : 35 mm. *Verdeler uit persmessing. Hartafstand : 35 mm.*				
9533 Avec robinets d'arrêt intégrés. Raccordement 3/4" x M22. *Met ingebouwde afsluitkranen. Aansluiting 3/4" x M22.*				
sortie / *uitgang*	3	231800	44,57	A
sortie / *uitgang*	4	231801	56,47	A
9532 Raccordement 3/4" x 1/2". *Aansluiting 3/4" x 1/2".*				
sortie / *uitgang*	2	708510	14,07	1
9532 Raccordement 3/4" x M22. *Aansluiting 3/4" x M22.*				
sortie / *uitgang*	2	516510	15,66	A
sortie / *uitgang*	3	325000	20,62	A
sortie / *uitgang*	4	300280	26,62	A
9532 Raccordement 4/4" x M22. *Aansluiting 4/4" x M22.*				
sortie / *uitgang*	2	154020	21,77	A
sortie / *uitgang*	3	154060	22,84	A
sortie / *uitgang*	4	249150	29,84	A

Accessoires collecteurs / *Toebehoren verdelers*

	Ø MM	CODE	€	S
Bouchon avec joint plat, non nickelé pour collecteur 9532. *Stop met dichtingsring, onvernikkeld voor verdeler 9532.*	M22	472900	2,94	A



COMAP

Description	Ø MM	CODE	€	S
Nipple de raccordement, non nickelé. Pour dérivation des collecteurs. *Aansluitnippel, onvernikkeld. Voor aftakking van verdelers.*	1/2"-M22 1/2"-3/4' 3/4"-M22 3/4"-3/4"	302140 783690 337170 783700	2,61 3,90 3,28 4,42	A A 1 A
Nipple de raccordement avec joint d'étanchéité, non nickelé. Pour dérivation des collecteurs en laiton profilé. *Aansluitnippel met O-ring afdichting, onvernikkeld. Voor aftakking van profielmessing verdelers.*	1/2"xM22	118020	2,33	A
Nipple de raccordement Euroconus avec joint d'étanchéité, non-nickelé. Pour dérivation des collecteurs en laiton profilé. Raccordement 3/4" Euroconus. *Euroconus aansluitnippel met O-ring afdichting, onvernikkeld. Voor aftakking van profielmessing verdelers. Aansluiting 3/4" Euroconus.*	1/2" x 3/4"	228768	4,26	A
Nipple d'interface, non nickelé. Pour la connexion de 2 tubes. *Overgangsnippel, onvernikkeld. Voor het aansluiten van 2 buizen.*	M22	507930	3,53	A
Bouchon avec joint plat, non nickelé pour collecteur 9800. *Stop met dichtingsring, onvernikkeld voor verdeler 9800.*	1/2" 3/4" 4/4"	339220 774420 339210	1,68 4,31 4,28	A A A
Nipple de réduction avec étanchéité par joint plat, non nickelé pour collecteur 9800. *Verloopnippel met vlakke afdichting, onvernikkeld voor verdeler 9800.*	4/4"-1/2" 4/4"-3/4"	339230 754250	6,90 8,01	A A
Robinet à boisseau sphérique avec écrou prisonnier. *Kogelkraan onvernikkeld met zelfdichtende aansluiting.*	M22	302820	10,15	A
Fixation murale simple pour collecteurs. *Enkele wandbevestiging voor verdelers.* pour / *voor* - 9532 pour / *voor* - 9532E pour / *voor* - 9800	 3/4" 4/4" 4/4"	 337160 868960 592230	 8,59 10,85 9,70	 A A A
Collier support double pour collecteurs 9800 et 9832 (par paire). *Dubbele bevestigingsbeugel voor verdelers 9800 en 9832 (per paar).*	5/4-4/4-3/4"	339260	29,28	A

COMAP

	Ø MM	CODE	€	S
Bouchon avec joint plat, non nickelé. Pour isoler les robinets thermostatiques côté radiateur (sans douille conique). *Stop met dichtingsring, onvernikkeld. Voor het afsluiten van thermostaatkranen wanneer de kraan gemonteerd is zonder radiator.*	3/4" 4/4"	156320 127900	5,68 8,99	A A
Pot de terminaison de collecteur mâle. *Eindstuk met buitendraad voor collectoren.*	4/4"	339250	9,27	A
Pot de terminaison de collecteur femelle. *Eindstuk met binnendraad voor collectoren.*	4/4"	127960	9,91	A
Boîtiers de cloison / *Inbouwdozen*				
Boîtier de cloison simple pour applications chauffage. Raccordement rapide et fiable en combinaison avec rallonge. *Korte enkelvoudige muurdoos voor verwarmings-toepassingen. Snelle en betrouwbare verbinding in combinatie met verlengstuk.*	M22x1/2"	127910	9,00	A
Equerre de montage en acier zingué. *Montagebeugel in verzinkt staal.*	35 mm	586140	4,29	A
Rallonge avec étanchéité par joint torique en tube cuivre chromé Ø 15 mm. *Verlengstuk met O-ring afdichting uit verchroomd koperen buis Ø 15 mm.*	80 mm 200 mm	557530 144397	11,76 17,33	A A
Rosaces / *Rozetten*				
Rosace simple. *Enkelvoudige rozet.*	61 mm 50 mm	895030 557540	0,96 0,83	1 A
Rosace double pour finition de boîtiers et des combinaisons mono-bitubes. Entreaxe 35 mm. *Dubbele rozet voor afwerking van kunststofdozen en één- of tweepijpscombinaties. Asafstand 35mm.*	14 - 18 mm	110960	3,15	A
Rosace double pour finition de boîtiers et modules hydrauliques. Entreaxe 50 mm. *Dubbele rozet voor afwerking van kunststofdozen en H-onderblokken. Asafstand 50 mm.*	12 - 20 mm	160275	1,97	A

COMAP

Description	Ø MM	CODE	€	S
Sorite de chape coude double avec rosace double, entraxe 40-50 mm. *Dubbele vloerbocht met dubbele rozet, hartafstand 40-50 mm.*	12 - 16	448430	13,14	A
Raccords mécaniques pour tube multicouche Multiskin ***Knelkoppelingen voor Multiskin meerlagenbuizen***				
Raccord mécanique M22 ou 3/4" non nickelé. *Knelkoppeling M22 of 3/4" onvernikkeld.*	16x2-M22	134660	3,42	A
	16x2-3/4"	367100	4,72	1
	20x2-3/4"	894770	4,60	1
Raccord mécanique M22 nickelé. *Knelkoppeling M22 vernikkeld.*	16 x 2	302000	3,42	A
	18 x 2	894800	6,52	1
	20 x 2	163681	11,30	A
Raccords mécaniques pour tube PEX et multicouche ***Aansluitkoppelingen voor meerlagen- en PEX buizen***				
Raccord mécanique 3/4" Eurocone nickelé. *Aansluitkoppeling 3/4" Euroconus vernikkeld.*	16 x 2	503223	4,54	A
	20 x 2	267633	6,33	1
Raccords mécaniques pour tube PEX ***Aansluitkoppelingen voor PEX buizen***				
Raccord mécanique M22 nickelé. *Aansluitkoppeling M22 vernikkeld.*	16 x 2	317440	3,02	A
	16 x 2,2	573580	3,02	1
Raccord mécanique M22 non nickelé. *Aansluitkoppeling M22 onvernikkeld.*	14 x 2	154270	3,41	A
	16 x 2	407890	3,02	A

COMAP

Turboskin

Raccords à compression pour tubes multicouches. Les raccords à compression sont démontables et ne peuvent être utilisés en encastré. Ils sont simple à installer et utilisables pour la rénovation et les nouvelles installations.

Knelkoppelingen voor meerlagenbuizen. De knelkoppelingen zijn demonteerbaar en kunnen ook voor inbouwapplicaties ingezet worden. Ze zijn eenvoudig te installeren en zowel bruikbaar voor renovatieprojecten als nieuwe installaties.

	Ø MM	CODE	€	S
Raccord droit - F. *Rechte overgangskoppeling - V.*	1/2"-16x2	515800	6,45	A
	1/2"-20x2	515790	7,97	A
	3/4"-20x2	515760	9,20	A
	4/4"-26x3	515750	12,65	A
Raccord droit - M. *Rechte overgangskoppeling - M.*	1/2 -16x2	515910	4,41	A
	1/2"-20x2	515900	7,37	A
	3/4"-20x2	515890	6,92	A
	4/4"-26x3	515860	12,41	A
Raccord droit. *Rechte koppeling.*	16 x 2	515840	8,86	A
	20 x 2	515830	13,50	A
	26 x 3	515820	23,12	1
Coude 90°. *Bocht 90°.*	16 x 2	515730	10,40	A
	20 x 2	515710	14,00	A
	26 x 3	515700	21,63	A
Coude interface 90° - F. *Overgangsbocht 90° - V.*	1/2"-16x2	515680	7,53	A
Coude interface 90° - M. *Overgangsbocht 90° - M.*	1/2"-16x2	515690	7,24	A



COMAP

	Ø MM	CODE	€	S
Turboskin Applique murale simple 90° - F. *Enkele muurplaat 90° - V.*	1/2-16x2 1/2"-20x2	515660 515650	9,52 10,65	A A
Té. *T-stuk.*	16 x 2 20 x 2 26 x 3	515630 515600 515590	13,67 20,03 32,88	A A 1
Té interface - M. *Overgangs T-stuk - M.*	1/2"-16x2	515580	11,04	1
Té interface - F. *Overgangs T-stuk - V.*	1/2"-16x2	515570	10,43	A
Raccords à compression en laiton / *Messing aansluitkoppelingen*				
Insert pour raccords mécaniques avec tube calibré métrique en cuivre rouge doux / acier doux (< 1 mm). *Steunhuls voor aansluitkoppelingen op metrisch gekalibreerde zacht rood koperen / stalen pijp (< 1 mm).*	13-15 16-18	464320 183192	1,78 0,69	A A
Femelle, nickelé - bicône. Pour collecteurs, distributeurs bitube et monotube et boîtiers de raccordement réf. 9841. *Met binnendraad, vernikkeld - biconisch. Voor verdelers, onderblokken en inbouwdoos ref. 9841.*	M22-15	492300	1,51	A
Mâle, nickelé - bicône. Pour vannes G (monotube). *Met buitendraad, vernikkeld - biconisch. Voor G-kranen (éénpijp).*	1/2"-15	264590	1,58	A
Mâle, nickelé - monocône. *Met buitendraad, vernikkeld - monoconisch.*	1/2"-15 1/2"-16	225070 243270	1,61 1,77	A 1

COMAP

Description	Ø MM	CODE	€	S
Mâle, nickelé - monocône. *Met binnendraad, vernikkeld - monoconisch.*	M22-15	**120770**	1,77	A
	M22-16	**280480**	1,77	1
Femelle, nickelé - étanchéité EPDM avec bague en laiton. Écrou six pans SW27. *Met binnendraad, vernikkeld - EPDM afdichting met snijring. Zeskant wartel SW27.*	3/4"E-15	**503226**	4,98	1
Femelle, non nickelé - monocône. *Met binnendraad, onvernikkeld - monoconisch.*	M22-15	**250120**	1,77	1
Mamelon double mâle, brut. *Dubbele manneijke nippel met buitendraad.*	4/4"	**339240**	2,96	A

Raccords turbo pour tube plastique
Turbo-koppelingen voor kunststofbuis

Description	Ø MM	CODE	€	S
Raccord droit avec joint torique - filetage extérieur x à compression. *Rechte overgangskoppeling met O-ring - buitendraad x knel.*	16x2-1/2"	**127980**	5,12	A
	16x2,2-1/2"	**302540**	6,79	A
	20x2,8-3/4"	**133480**	8,51	A
Raccord droit - 2 x à compression. *Rechte koppeling - 2 x knel.*	16x2,2	**455390**	9,06	1
Raccord droit - filetage intérieur x à compression. *Rechte overgangskoppeling - binnendraad x knel.*	16x2,2-1/2"	**302900**	5,12	A
Coude interface 90° - filetage extérieur x à compression. *Overgangsbocht 90° - buitendraad x knel.*	16x2,2-1/2"	**524130**	7,28	1

COMAP

Raccords Turboskin pour tubes multicouches Multiskin
Turboskin koppelingen voor Multiskin meerlagenbuis

	Ø MM	CODE	€	S
Applique murale simple 90° - filetage intérieur x à compression. *Enkele muurplaat 90° - binnendraad x knel.*	16x2,2-1/2"	203500	7,57	1

ARYMEX

	Ø MM	CODE	€	S
Fix-ring simple. Par boîte de : *Fix-ring enkel. Per doos van:*				
100 pièces / *100 stuks*	16	403274	24,75	A
100 pièces / *100 stuks*	20	403275	26,28	A
100 pièces / *100 stuks*	22	403276	27,38	A
100 pièces / *100 stuks*	25	403277	28,00	A
100 pièces / *100 stuks*	28	403278	34,00	A
50 pièces / *50 stuks*	32	403279	21,15	A
Fix-ring double. *Fix-ring dubbel.*				
100 pièces / *100 stuks*	16	403280	29,40	A
100 pièces / *100 stuks*	20	403281	33,63	A
100 pièces / *100 stuks*	22	403282	35,00	A
100 pièces / *100 stuks*	25	403283	38,75	A
50 pièces / *50 stuks*	28	403284	25,05	A
Fix-ring quadruple. Par 50 pièces. *Fix-ring vierdubbel. Per 50 stuks.*	25	403285	35,03	A

VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Cavalier en nylon. *Nylon bevestigingsbeugel.*	12-20x8x80	232380	1,39	A
Cavalier double en nylon. *Dubbele nylon bevestigingsbeugel.*	12-20x8x80	232390	1,76	A

GIACOMINI

Collecteurs / *Verdelers*

Fabriqués à partir d'une barre profilée en laiton. Filet femelle 4/4"Fx18AA sur les deux extrémités. Douilles prémontées (alésage 18 mm) pour le raccordement des circuits. Entraxe 50 mm.

Vervaardigd uit geprofileerde messingstang met inwendige schroefdraad 4/4"Vx18AA aan beide uiteinden. Voorgemonteerde nippels met adapteraansluiting 18 mm voor de aansluiting van de kringen. Asafstand 50 mm.

	Ø MM	CODE	€	S
R551S				
sortie / *uitloop*	3	221277	24,84	1
sortie / *uitloop*	4	221278	33,08	1
sortie / *uitloop*	5	221279	42,09	1
R553S Avec robinets de réglage et vis de blocage incorporés par circuit. *Met geïntegreerde bedienings- en regelventielen met geheugenschroef per kring.*				
sortie / *uitloop*	2	221315	28,05	1
sortie / *uitloop*	3	221316	42,83	1
sortie / *uitloop*	4	221317	57,75	1
sortie / *uitloop*	5	221318	74,04	1
sortie / *uitloop*	6	221319	89,24	1
sortie / *uitloop*	7	221320	103,88	1
sortie / *uitloop*	8	221321	118,74	1

Supports pour collecteurs / *Bevestigingen voor verdelers*

Support mural métallique avec isolation acoustique.

Stalen wandbevestiging met geluidisolerend materiaal.

	Ø MM	CODE	€	S
R588 Modèle désxaxé. Entraxe 210 mm. *Met asverschuiving. Asafstand 210 mm.*		221324	9,27	1
R588S Modèle simple. *Enkelvoudige beugel.*		209571	3,35	1

Bouchons et accessoires / *Eindstukken en toebehoren*

Avec joint auto-étanche pour collecteur. En laiton non chromé.

Met zelfdichtende afdichtingsring voor verdeler. In messing niet verchroomd.

	Ø MM	CODE	€	S
R591D Bouchon terminal. *Eindstuk.*	3/8"x1/2"	244580	6,08	1
R592D Bouchon plein M. *Blindstop M.*	4/4"	221329	3,45	A



GIACOMINI

	Ø MM	CODE	€	S
R593D Réduction. *Verloopstuk.*	4/4"x3/4"	587080	3,55	A
R594 Bouchon pour sorties des collecteurs. *Stop voor afdichting van een verdeleruitgang.*	26/19	221380	2,40	1
R554I Bouchon terminal avec purgeur automatique et robinet de vidange intégrés. Modèle compact. *Eindstop met ingebouwde automatische vlotter-ontluchter en vul- en aftapkraan. Compact model.*	4/4"	221826	21,12	A

Adaptateurs pour tube mince et tuyau synthétique
Adapters voor dunwandige pijp en kunststofbuis

Fabriqué en laiton, écrou nickelé et chromé. O-ring prémonté.
Vervaardigd uit messing, moer vernikkeld en verchroomd. Voorgemonteerde O-ring.

	Ø MM	CODE	€	S
R178 Pour tube cuivre et acier mince. *Voor koper- en dunwandige stalen buis.*	16 x 15	161942	2,62	1
	18 x 15	305570	2,62	1
	18 x 18	103678	2,62	1
R179M Pour tube Pex avec couche en aluminium. *Adapter voor Pex-buis met aluminium tussenlaag.*	18x16/12	221383	3,02	A
	18x18/14	221384	3,02	1
	18x20/16	221385	3,03	A

Raccords de base pour raccordement à l'aide d'adaptateurs
Basiskoppelingen voor aansluiting door middel van adapters

Pour tube mince et tuyau plastique. En laiton non chromé 18 AA.
Voor kunststofbuis en dunwandige pijp. In messing niet verchroomd 18 AA.

	Ø MM	CODE	€	S
R180MR Filet mâle x alésage adapteteur. *Buitendraad x adapteraansluiting.*	1/2"	221388	1,86	1
	3/4"	221389	2,88	1
R180FR Filet femelle x alésage adaptateur. *Binnendraad x adapteraansluiting.*	1/2"	221386	1,91	1
	3/4"	221387	2,88	1
R560R 2 x alésage adaptateur. *2 x adapteraansluiting.*	18 mm	221440	2,25	1




GIACOMINI

	Ø MM	CODE	€	S
R562R Coude - filet mâle x alésage adaptateur. *Bocht - buitendraad x adapteraansluiting.*	1/2"	221441	2,69	1
	3/4"	221442	2,98	1

Robinets à boisseau sphérique / *Kogelventielen*

	Ø MM	CODE	€	S
R608 Robinet de vidange avec porte caoutchouc, bouchon et chaînette. Max. 7 bar. *Vul- en aftapkraan met slangpilaar, afdekdop en ketting. Max. 7 bar.*	1/2"	221448	8,91	A
R179A Adaptateur en laiton pour tube plastique. *Adapter in messing voor kunststofbuis.*	18 x 16/11	221381	3,24	1



Ontdek het totaalaanbod aan slimme oplossingen van Atlantic
Découvrez l'offre complète de solutions intelligentes d'Atlantic

WARMTEPOMPBOILERS
CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUES

WARMTEPOMPEN
POMPES À CHALEUR

nieuw
nouveau

AIRCO

BADKAMER-
RADIATOREN
RADIATEURS
SALLE DE BAINS

ELEKTRISCHE
VERWARMING
CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

ELEKTRISCHE BOILERS
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

DKAMERRADIATOREN	ELEKTRISCHE VERWARMING	WARMTEPOMPEN	WARMTEPOMPBOILERS	ELEKTRISCHE BOILERS	AIRCO
RADIATEURS SALLE DE BAINS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	POMPES À CHALEUR	CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES	CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES	AIRCO

Groupe Atlantic Belgium NV/SA - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp
Tel. / tél.: 02 357 28 28 - www.atlantic.be







KLOECKNER

Tubes acier (rouge) / *Stalen buis (rood)*

Longueurs de 6 m (prix par longueur).
Lengten van 6 m (prijs per lengsel).

Ø	CODE	€	S
3/8"	214292	92,17	1
1/2"	214293	79,94	A
3/4"	214294	93,48	A
4/4"	214295	139,83	A
5/4"	214296	179,62	A
6/4"	214297	205,77	1
2"	214298	281,52	1
2,5"	214299	389,47	1

Longueurs de 3 m (prix par longueur).
Lengten van 3 m (prijs per lengte).

Ø	CODE	€	S
1/2"	200993	44,14	1
3/4"	200994	55,06	1
4/4"	200995	72,73	1
5/4"	982389	102,31	1
6/4"	982390	117,23	1
2"	982391	164,62	1

Tube acier galvanisé / *Stalen verzinkte buis*

Tuyau de 6 m (prix par longueur).
Buis van 6 m (prijs per lengte).

Ø	CODE	€	S
1/2"	214185	90,22	A
3/4"	214186	109,20	A
4/4"	214187	140,64	A
5/4"	214188	169,83	1
6/4"	214189	196,44	A
2"	214220	271,10	A
2" 1/2	214221	382,53	1
3"	214222	474,83	1

Tuyau de 3 m (prix par longueur).
Buis van 3 m (prijs per lengte).

Ø	CODE	€	S
1/2"	200996	54,62	1
3/4"	200997	61,10	1
4/4"	200998	81,97	1
5/4"	982392	117,56	1
6/4"	982393	135,59	1
2"	982394	190,93	1



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



GF

Fonte malléable (noir) / Gietijzer (zwart)

Article	Ø MM	CODE	€	S
1 Courbe 90° MF. *Bocht 90° MV.*	3/8"	146470	5,55	1
	1/2"	146490	4,99	1
	3/4"	146500	8,65	1
	4/4"	146510	11,65	1
	5/4"	146520	20,51	1
2 Courbe 90° FF. *Bocht 90° VV.*	1/2"	146600	5,68	1
	3/4"	146610	8,88	1
	4/4"	146620	11,65	1
	5/4"	146630	20,61	1
90 Coude 90° FF. *Elleboog 90° VV.*	3/8"	146910	2,53	1
	1/2"	146940	1,64	A
	3/4"	146950	2,63	A
	4/4"	146960	4,05	A
	5/4"	146970	7,96	A
	6/4"	146980	12,78	A
	2"	146990	14,79	A
90 Coude réduit 90° FF. *Verloopelleboog 90° VV.*	1/2"x3/8"	147100	3,39	1
	3/4"x1/2"	147120	4,05	1
	4/4"x1/2"	147140	5,35	1
	4/4"x3/4"	147150	5,88	A
	5/4"x4/4"	147190	9,44	1
92 Coude 90° MF. *Elleboog 90° MV.*	3/8"	147320	3,10	1
	1/2"	147340	2,12	A
	3/4"	147350	3,26	A
	4/4"	147360	5,20	A
	5/4"	147370	9,46	A
	6/4"	147380	13,81	1
	2"	147390	17,99	1
96 Coude raccord FF à joint cônique. *Elleboogkoppeling VV met conische dichting.*	1/2"	147450	12,01	1
	3/4"	147460	13,89	1
	4/4"	147470	20,04	1
	5/4"	147480	33,74	1
98 Coude raccord MF à joint cônique. *Elleboogkoppeling MV met conische dichting.*	1/2"	147530	12,07	1
	3/4"	147540	15,40	1
	4/4"	147550	21,07	1
	5/4"	147560	34,91	1

GF

Fonte malléable (noir) / Gietijzer (zwart)

	Ø MM	CODE	€	S
120 Coude 45° FF. *Elleboog 45° VV.*	1/2"	147600	5,83	1
	3/4"	147610	7,19	A
	4/4"	147630	10,62	A
121 Coude 45° MF. *Elleboog 45° MV.*	1/2"	147700	5,35	A
	3/4"	147710	6,95	A
	4/4"	147720	10,62	A
	5/4"	147730	19,62	1
	2"	147750	26,99	1
130 Té réduit FFF. *Verloop T-stuk VVV.*	1/2x3/4"	148180	5,35	1
	3/4"x1/2"	147920	4,37	A
	4/4"x1/2"	147940	5,78	A
	4/4"x3/4"	147950	6,30	A
	5/4"x1/2"	147970	9,51	1
	5/4"x3/4"	147980	10,34	1
	5/4"x4/4"	147990	11,36	1
	3/4x1/2x1/2	148230	4,79	1
	3/4x3/4x1/2	148260	5,55	1
	4/4x1/2x3/4	364390	7,05	1
	4/4x3/4x3/4	148330	7,13	1
	4/4x4/4x1/2	148350	7,54	A
	4/4x4/4x3/4	148360	8,23	1
	5/4x4/4x4/4	148450	12,82	1
	5/4x5/4x1/2	148460	14,74	1
	5/4x5/4x3/4	148470	17,18	1
130 Té FFF. *T-stuk VVV.*	1/2"	147810	2,39	A
	3/4"	147820	4,08	A
	4/4"	147830	5,91	A
	5/4"	147840	10,81	1
	6/4"	147850	16,57	1
	2"	147860	23,79	1
240 Manchon réduit FF. *Verloopmof VV.*	1/2"x3/8"	149030	3,26	A
	3/4"x1/2"	149060	3,50	A
	4/4"x1/2"	149080	4,56	1
	4/4"x3/4"	149090	4,08	A
	5/4"x3/4"	149110	7,52	1
	5/4"x4/4"	149120	7,42	A
	6/4"x5/4"	149160	9,77	A

GF

Fonte malléable (noir) / Gietijzer (zwart)

	Ø MM	CODE	€	S
241 Réduction MF. *Reductie MV.*	3/8"x1/4"	149220	2,26	1
	1/2"x1/4"	149230	1,84	1
	1/2"x3/8"	149240	1,70	A
	3/4"x3/8"	149260	2,59	1
	3/4"x1/2"	149270	1,79	A
	4/4"x1/2"	149290	2,63	A
	4/4"x3/4"	149300	2,39	A
	5/4"x1/2"	149320	4,88	1
	5/4"x3/4"	149330	4,19	A
	5/4"x4/4"	149340	3,15	A
	6/4"x1/2"	149360	5,97	1
	6/4"x3/4"	149370	6,90	1
	6/4"x4/4"	149380	4,56	A
	6/4"x5/4"	149390	4,64	A
	2"x1/2"	149400	12,11	1
	2"x4/4"	149420	9,88	1
	2"x5/4"	149430	9,41	1
	2"x6/4"	149440	8,43	1
245 Mamelon réduit MM. *Verloopnippel MM.*	4/4x3/4	149500	4,23	1
246 Manchon réduit FM. *Verloop mof VM.*	1/2"x3/8"	364420	3,45	A
	3/4"x1/2"	149690	3,66	A
	4/4"x3/4"	149710	5,88	A
	5/4"x4/4"	149740	6,81	A
270 Manchon FF droite. *Mof VV rechts.*	3/8"	149820	2,59	1
	1/2"	149840	2,10	A
	3/4"	149850	2,71	A
	4/4"	149860	3,50	A
	5/4"	149870	5,78	A
	6/4"	149880	8,06	1
	2"	149890	12,07	1
271 Manchon FF droite/gauche. *Mof VV rechts/links.*	1/2"	149940	3,21	1
	3/4"	149950	4,13	1
	4/4"	149970	5,50	1
	5/4"	149980	10,48	1



GF

Fonte malléable (noir) / Gietijzer (zwart)

Article	Ø MM	CODE	€	S
280 Mamelon double MM. *Dubbele nippel MM.*	3/8"	150040	3,45	A
	1/2"	150060	1,79	A
	3/4"	150070	2,39	A
	4/4"	150080	3,30	A
	5/4"	150090	5,78	A
	6/4"	150100	6,84	1
	2"	150110	11,88	1
290 Bouchon M. *Stop M.*	3/8"	150210	1,51	1
	1/2"	150200	1,46	A
	3/4"	150220	1,97	A
	4/4"	150230	2,20	A
	5/4"	150240	3,99	1
	6/4"	150250	5,02	1
	2"	150260	8,85	1
300 Bonnet F. *Kap V.*	3/8"	150290	1,93	A
	1/2"	150300	2,26	A
	3/4"	150310	2,71	A
	4/4"	150320	3,30	A
	5/4"	150330	5,02	1
	6/4"	150340	6,18	1
	2"	150350	11,37	1
340 Raccord union FF à joint cônique. *Rechte koppeling VV met conische dichting.*	1/2"	150470	9,08	1
	3/4"	150480	10,21	1
	4/4"	150490	11,88	A
	5/4"	150500	19,62	1
	6/4"	150510	22,99	1
		150520	37,67	1
341 Raccord union MF à joint cônique. *Rechte koppeling MV met conische dichting.*	1/2"	150580	8,89	1
	3/4"	150590	10,73	A
	4/4"	150600	13,24	A
	5/4"	150610	21,02	1
	2"	150630	42,85	1
529 A Manchon MF. *Mof MV.*	3/8"	149600	3,50	1
	1/2"	149610	3,66	1
	3/4"	149620	5,35	1
	4/4"	149630	8,35	A
	5/4"	149640	10,99	1
	6/4"	149650	15,82	1





GF

Fonte malléable (galvanisé) / Gietijzer (verzinkt)

	Ø MM	CODE	€	S
1 Courbe 90° MF. *Bocht 90° MV.*	1/2"	141370	8,07	1
	3/4"	141380	10,85	1
	4/4"	141390	14,78	1
2 Courbe 90° FF. *Bocht 90° VV.*	1/2"	141480	7,05	1
	3/4"	141490	10,89	1
	4/4"	141500	14,78	1
90 Coude 90° FF. *Elleboog 90° VV.*	3/8"	141750	3,26	1
	1/2"	141760	2,20	A
	3/4"	141770	3,50	A
	4/4"	141780	5,12	A
	5/4"	141790	9,83	A
	6/4"	141800	15,77	A
	2"	141810	18,63	A
	2" 1/2	141820	54,56	1
	3"	141830	74,78	1
90 Coude réduit 90° FF. *Verloopelleboog 90° VV.*	3/4"x1/2"	141890	4,70	A
	4/4"x1/2"	141900	6,90	1
	4/4"x3/4"	141910	7,23	1
	5/4"x4/4"	141940	11,74	1
	6/4"x4/4"	141970	17,18	1
92 Coude 90° MF. *Elleboog 90° MV.*	3/8"	142070	3,66	1
	1/2"	142090	2,53	A
	3/4"	142110	3,99	A
	4/4"	142130	6,68	A
	5/4"	142150	11,47	A
	6/4"	142160	17,21	A
	2"	142170	22,62	1
94 Coude 90° MM. *Elleboog 90° MM.*	1/2"	142100	9,54	A
	3/4"	142120	10,66	1
96 Coude raccord FF à joint cônique. *Elleboogkoppeling VV met conische dichting.*	1/2"	142260	15,17	1
	3/4"	142270	17,54	1
	4/4"	142280	25,15	1
	5/4"	142290	41,89	1

GF

Fonte malléable (galvanisé) / Gietijzer (verzinkt)

	Ø MM	CODE	€	S
98 Coude raccord MF à joint conique. *Elleboogkoppeling MV met conische dichting.*	1/2"	142340	15,22	1
	3/4"	142360	19,30	1
	4/4"	142370	26,43	1
	5/4"	142380	44,30	1
120 Coude 45° FF. *Elleboog 45° VV.*	1/2"	142430	7,43	1
	3/4"	142450	9,16	1
	4/4"	142460	13,29	1
	5/4"	142470	24,17	1
	6/4"	142480	29,52	1
	2"	142490	38,53	1
121 Coude 45° MF. *Elleboog 45° MV.*	3/8"	142510	6,90	1
	1/2"	142520	6,81	A
	3/4"	142540	8,65	1
	4/4"	142550	13,29	1
	5/4"	142560	24,88	1
	6/4"	142570	26,80	1
	2"	142580	33,93	1
130 Té réduit FFF. *Verloop T-stuk VVV.*	3/4"x1/2"	142790	5,50	A
	4/4"x1/2"	142820	7,13	A
	4/4"x3/4"	142830	7,71	1
	5/4"x1/2"	142860	11,94	1
	5/4"x3/4"	142870	12,64	1
	5/4"x4/4"	142880	14,13	1
	6/4"x1/2"	142900	16,11	1
	6/4"x3/4"	142910	17,42	1
	6/4"x4/4"	142920	18,83	1
	6/4"x5/4"	142940	25,54	1
	2"x1/2"	142950	23,75	1
	2"x3/4"	142960	30,84	1
	2"x4/4"	142970	23,93	1
	2"x6/4"	142990	35,53	1
	1/2x3/4x1/2	143040	6,72	1
	3/4x1/2x1/2	143100	5,88	1
	3/4x3/4x1/2	143120	7,01	1
	3/4x4/4x3/4	143140	11,36	1
	4/4x1/2x1/2	143180	12,40	1
	4/4x1/2x3/4	143190	8,83	1
	4/4x3/4x3/4	143210	8,98	1
	4/4x4/4x1/2	143230	9,41	1
	4/4x4/4x3/4	143240	10,38	1
	6/4x6/4x4/4	143470	30,00	1

GF

Fonte malléable (galvanisé) / Gietijzer (verzinkt)

	Ø MM	CODE	€	S
130 Té FFF. *T-stuk VVV.*	3/8"	142600	4,56	1
	1/2"	142620	2,96	A
	3/4"	142630	5,12	A
	4/4"	142640	7,52	A
	5/4"	142650	13,29	1
	6/4"	142660	20,66	1
	2"	142670	29,04	1
	2" 1/2	142690	66,57	1
	3"	142700	88,93	1
133 Té FMF. *T-stuk VMV.*	1/2"	143680	8,98	1
	3/4"	143690	13,62	1
134 Té FFM. *T-stuk VVM.*	1/2"	143710	10,35	A
	3/4"	143720	13,94	1
180 Croix FFF. *Kruisstuk VVV.*	1/2"	143740	10,66	1
	3/4"	143750	15,87	1
	4/4"	143760	19,66	1
221 Coude 3 voies. *Driewegselleboog.*	1/2"	143810	10,02	1
	3/4"	143820	15,87	1
240 Manchon réduit FF. *Verloopmof VV.*	1/2"x1/4"	143930	4,61	1
	1/2"x3/8"	143940	3,85	1
	3/4"x1/2"	143960	4,52	A
	4/4"x1/2"	143970	5,68	1
	4/4"x3/4"	143980	5,17	A
	5/4"x1/2"	143990	10,79	1
	5/4"x4/4"	144010	9,25	1
	6/4"x4/4"	144040	11,24	1
	6/4"x5/4"	144050	12,40	1
	2"x4/4"	144080	22,06	1
	2"x5/4"	144090	19,47	1
	2"x6/4"	144100	18,50	1

259625
785315

Geen vergissingen meer met de facq-code!
Een artikel, een code. Een code, een artikel.



GF

Fonte malléable (galvanisé) / Gietijzer (verzinkt)

241
Réduction MF.
Reductie MV.

Ø MM	CODE	€	S
1/4"x1/8"	144130	3,75	1
3/8"x1/4"	144150	2,92	1
1/2"x1/8"	280930	3,63	1
1/2"x1/4"	144160	2,26	A
1/2"x3/8"	144170	2,26	A
3/4"x1/4"	144180	4,13	1
3/4"x3/8"	144190	3,15	1
3/4"x1/2"	144200	2,39	A
4/4"x1/2"	144220	3,35	A
4/4"x3/4"	144230	3,15	A
5/4"x1/2"	144250	5,78	1
5/4"x3/4"	144260	5,17	1
5/4"x4/4"	144270	3,85	A
6/4"x1/2"	144290	7,66	1
6/4"x3/4"	144300	8,45	1
6/4"x4/4"	144310	5,68	1
6/4"x5/4"	144320	5,78	1
2"x1/2"	144330	15,35	1
2"x3/4"	144340	15,16	1
2"x4/4"	144350	12,40	1
2"x5/4"	144360	11,84	1
2"x6/4"	144370	10,62	A
2"1/2x2"	144400	20,43	1
3"x2"	144440	26,32	1

245
Mamelon réduit MM.
Verloopnippel MM.

Ø MM	CODE	€	S
1/2" x 3/8"	144520	5,35	1
3/4" x 1/2"	144540	4,64	A
4/4" x 1/2"	144560	9,39	1
4/4" x 3/4"	144570	5,35	A
5/4" x 4/4"	144590	8,46	1

246
Manchon réduit FM.
Verloop mof VM.

Ø MM	CODE	€	S
1/2 x1/4"	144730	5,35	1
1/2"x3/8"	144740	4,28	1
3/4"x1/2"	144760	4,61	A
4/4"x1/2"	144770	7,05	1
4/4"x3/4"	144780	7,46	A
5/4"x3/4"	144800	13,35	1
5/4"x4/4"	144810	8,27	1
6/4"x4/4"	144830	15,87	1
6/4"x5/4"	144840	13,90	1
2"x4/4"	144850	26,67	1





GF

Fonte malléable (galvanisé) / Gietijzer (verzinkt)

	Ø MM	CODE	€	S
270 Manchon FF droite. *Mof VV rechts.*	1/4"	144890	3,63	1
	3/8"	144900	3,10	1
	1/2"	144910	2,53	A
	3/4"	144920	3,45	A
	4/4"	144930	4,56	A
	5/4"	144940	7,13	A
	6/4"	144950	10,29	A
	2"	144960	15,21	1
	2" 1/2	144970	42,19	1
	3"	144980	50,67	1
271 Manchon FF droite/gauche. *Mof VV rechts/links.*	1/2"	145020	3,99	1
	3/4"	145040	5,32	1
	4/4"	145050	6,87	1
280 Mamelon double MM. *Dubbele nippel MM.*	1/8"	145110	4,23	1
	1/4"	145120	3,75	1
	3/8"	145130	4,28	1
	1/2"	145140	2,26	A
	3/4"	145150	2,92	A
	4/4"	145160	4,23	A
	5/4"	145170	7,13	A
	6/4"	145180	8,24	A
	2"	145190	14,84	A
	2" 1/2	145200	26,67	1
	3"	145210	32,11	1
290 Bouchon M. *Stop M.*	1/4"	145300	2,17	1
	3/8"	145310	1,75	A
	1/2"	145320	1,75	A
	3/4"	145330	2,39	A
	4/4"	145340	2,63	A
	5/4"	145350	4,99	1
	6/4"	145360	6,06	1
	2"	145370	10,81	1
300 Bonnet F. *Kap V.*	3/8"	145410	2,53	A
	1/2"	145420	2,86	A
	3/4"	145430	3,45	A
	4/4"	145440	4,05	1
	5/4"	145450	6,06	1
	6/4"	145460	7,54	1
	2"	145470	14,23	1



GF

Fonte malléable (galvanisé) / Gietijzer (verzinkt)

	Ø MM	CODE	€	S
310 Contre écrou. *Sluitmoer.*	1/2"	145520	2,17	1
	3/4"	145530	2,26	1
340 Raccord union FF à joint cônique. *Rechte koppeling VV met conische dichting.*	1/2"	145600	11,32	1
	3/4"	145610	12,83	A
	4/4"	145620	14,79	1
	5/4"	145630	25,44	1
	6/4"	145640	29,80	1
	2"	145650	49,03	1
341 Raccord union MF à joint cônique. *Rechte koppeling MV met conische dichting.*	3/8"	145690	13,29	1
	1/2"	145710	11,05	A
	3/4"	145720	13,29	A
	4/4"	145730	16,51	A
	5/4"	145740	26,29	1
	6/4"	145750	33,66	1
	2"	145760	53,67	1
	2" 1/2	145770	117,56	1
	3"	145780	183,85	1
471 Coude à plaque FF. *Elleboog met muurplaat VV.*	1/2"	145860	14,13	1
	3/4"	145870	27,18	1
526 Manchon d'allongement 30 mm MF. *Verlengmof 30 mm MV.*	1/2"	151530	5,59	1
529 A Manchon d'allongement MF. *Verlengmof MV.*	3/8"	144660	4,52	1
	1/2"	144670	4,61	A
	3/4"	144680	6,87	1
	4/4"	144690	10,67	1
	5/4"	144700	13,62	1
	6/4"	144710	19,66	1

Accessoires à souder pour tubes acier
Laskoppelingen voor stalen buizen

	Ø MM	CODE	€	S
Fond pour tube. *Buisbodem.*	33,7-4/4"	119010	1,65	1
	42,4-5/4"	119020	1,94	1
	48,3-6/4"	119040	2,09	1
	60,3-2"	119050	3,33	1
	88,9-3"	119060	7,19	1





GF

Description	Longueur	Ø MM	CODE	€	S
Courbe radio modèle 3D DIN 2605. *Lasbocht model 3D DIN 2605.*		3/4"	138480	2,85	1
		4/4"	138490	3,23	A
		5/4"	138500	4,47	A
		6/4"	138510	4,26	1
		2"	138520	6,47	1
Réduction acier à souder DIN 2616. *Stalen lasreductie DIN 2616.*		5/4"- 4/4"	476700	5,42	1
		6/4"- 4/4"	476710	6,06	1
		2"- 4/4"	476730	10,13	1
		2"- 5/4"	476740	7,93	1
		2"1/2-6/4"	476790	11,04	1
		2"1/2-2"	476800	9,60	1
		3"-2"1/2	476840	11,67	1

Accessoires filetés pour tubes acier
Draadkoppelingen voor stalen buizen

Description	Longueur	Ø MM	CODE	€	S
Pièce filetée ("tonneau"). Acier galvanisé. *Stalen buisnippel. Verzinkt.*	60 mm	1/2"	146000	1,07	A
	80 mm	1/2"	146020	1,24	A
	100 mm	1/2"	146040	1,45	A
	120 mm	1/2"	146060	1,56	A
	150 mm	1/2"	466750	1,67	A
	180 mm	1/2"	466760	2,13	A
	30 mm	3/4"	146080	1,69	1
	60 mm	3/4"	146100	1,23	A
	80 mm	3/4"	146120	1,20	A
	100 mm	3/4"	146140	1,58	A
	150 mm	3/4"	466770	2,05	A
	180 mm	3/4"	466780	2,90	A
	60 mm	4/4"	146190	1,72	A
Pièce filetée ("tonneau"). Noir. *Buisnippel. Zwart.*	60 mm	1/2"	150960	0,91	A
	100 mm	1/2"	151000	1,18	A
	180 mm	4/4"	151201	3,47	A
	200 mm	5/4"	151281	4,71	A
	200 mm	6/4"	151351	5,92	1
	200 mm	2"	151411	7,95	1
	300 mm	5/4"	120729	7,22	1
	300 mm	2"	101870	10,68	1
Manchon à souder. Noir. *Lasmof. Zwart.*		3/8"	151660	1,01	1
		1/2"	151670	1,02	A
		3/4"	151680	1,54	1
		4/4"	151690	2,21	1
		5/4"	151700	3,04	1



FLAMCO



Raccord T-Plus pour raccordement sur tuyaux acier sans couper l'eau.
T-Plus koppeling voor aansluiting op stalen buizen zonder wateronderbreking.

Ø MM	CODE	€	S
1/2"	981723	102,26	1
3/4"	981724	111,37	1
4/4"	981725	151,36	1
5/4"	981726	224,90	1
6/4"	981727	366,06	1
2"	981728	440,46	1





GEBO

Raccords à compression en fonte malléable pour tubes acier. Matières transportées: eau, gaz (à l'extérieur des bâtiments), air comprimé, mazout jusqu'à 2". Température max.: eau potable jusqu'à 25°C, eau de chauffage jusqu'à 80°C, gaz de -20°C jusqu'à +60°C, huile jusqu'à 40°C.
Gietijzeren klemkoppelingen voor stalen buis. Toepassingen: water, gas (buiten gebouwen), perslucht, mazout tot 2". Max. temperatuur: drinkwater tot 25°C, verwarmingswater tot 80°C, gas van -20°C tot + 60°C, olie tot 40°C.

Type AE
Raccord à compression à filetage mâle.
Klemkoppeling met buitenschroefdraad.

Ø MM	CODE	€	S
3/8"	534852	21,12	1
1/2"	260910	23,63	A
3/4"	260930	27,93	A
4/4"	261140	30,13	A
5/4"	139949	46,15	1
6/4"	841650	51,63	1
2"	715720	84,80	1

Type IE
Raccord à compression avec taraudage femelle.
Klemkoppeling met binnenschroefdraad.

Ø MM	CODE	€	S
1/2"	261150	24,39	A
3/4"	261160	27,83	A
4/4"	261180	31,68	A
5/4"	174919	40,54	1
6/4"	174921	48,13	1
2"	112729	82,22	1

Type OE
Raccord à compression droit.
Rechte klemkoppeling.

Ø MM	CODE	€	S
1/2"	261190	36,65	1
3/4"	261400	38,78	1
4/4"	261420	44,69	1
5/4"	117511	55,43	1
6/4"	140246	58,47	1
2"	120116	104,26	1

Pour rendre étanche les trous, fissures et zones poreuses. Matière transportée: eau. Température max.: eau potable jusqu'à 25°C, eau de chauffage jusq'à 90°C.
Om gaten, scheuren en poreuze plekken af te dichten. Toepassing: water. Max. temperatuur: drinkwater tot 25°C, verwarmingswater tot 90°C.

Type DS
Collier de réparation en fonte malléable pour tubes acier.
Gietijzeren reparatiezadel voor stalen buis.

Ø MM	CODE	€	S
1/2"	297750	37,48	1
3/4"	726440	38,40	A
4/4"	239271	43,38	A
5/4"	248606	48,34	A
6/4"	248607	51,83	1
2"	297751	65,28	1

Unifix Mini
Bande d'étanchéité en acier inoxydable pour tubes en acier, inox et cuivre.
Roestvrijstalen dichtingsband voor stalen, inox en koperen buis.

Ø MM	CODE	€	S
21 - 25	403235	14,78	A
26 - 30	403236	15,04	1
33 - 37	403237	15,46	1
42 - 45	403238	15,96	1
48 - 51	403239	16,11	1



GEBO

Set de réparation Multigebo pour tuyaux multicouches de différents fabricants. Flexibilité très élevée grâce au système de construction modulaire (un corps pour chaque diamètre externe, différents manchons de support pour différents diamètres internes). Pression de travail 10 bar (20°C) / 6 bar (70°C). Température de jusqu'à 95 °C.
Herstellingsset Multigebo voor meerlaagse buizen van verschillende fabrikanten. Buitengewone flexibiliteit dankzij het modulaire constructiesysteem (één koppeling voor elke buitendiameter, verschillende steunmoffen voor verschillende binnendiameters). Bedrijfsdruk 10 bar (20°C) / 6 bar (70°C). Temperatuur tot 95 °C.

	Ø MM	CODE	€	S
Raccord à compression à longueur ajustable 16x16 mm avec 2 manchons de support 11,5-11,6 mm, 2 manchons de support 12 mm et 1 mandrin pour mésurer le diamètre intérieur. *Klemkoppeling met verstelbare lengte met 2 steunmoffen 11,5-11,6 mm, 2 steunmoffen 12 mm en 1 kaliber voor het meten van de binnendiameter.*		283823	129,35	1
Raccord à compression à longueur ajustable 20x20 mm avec 2 manchons de support 14,4 mm, 2 manchons de support 15 mm, 2 manchons de support 15,5 mm, 2 manchons de support 16 mm et 1 mandrin pour mésurer le diamètre intérieur. *Klemkoppeling met verstelbare lengte 20x20 mm en 2 steunmoffen 14,4 mm, 2 steunmoffen 15 mm, 2 steunmoffen 15,5 mm, 2 steunmoffen 16 mm en 1 kaliber voor het meten van de binnendiameter.*		283824	182,03	1
Raccord à compression avec filetage mâle 16 mm x 1/2" et manchon de support 11,5-11,6 mm, manchon de support 12 mm et mandrin pour mésurer le diamètre intérieur. *Klemkoppeling met buitenschroefdraad 16 mm x 1/2" en steunmof 11,5-11,6 mm, steunmof 12 mm en kaliber voor het meten van de binnendiameter.*		283825	71,62	1
Raccord à compression avec filetage mâle 20 mm x 3/4" et manchon de support 14,4 mm, manchon de support 15 mm, manchon de support 15,5 mm, manchon de support 16 mm et mandrin pour mésurer le diamètre intérieur. *Klemkoppeling met buitenschroefdraad 20 mm x 3/4" en steunmof 14,4 mm, steunmof 15 mm, steunmof 15,5 mm, steunmof 16 mm en kaliber voor het meten van de binnendiameter.*		283826	97,41	1

VIEGA

Megapress

Raccords à sertir en acier non-allié avec une couche galvanisé extérieure zinc/nickel pour des installations de chauffage, boucles de refroidissement et de chauffage, installations d'air comprimé, constructions industrielles et installations anti-incendie et de sprinklers. N'est pas adapté pour les installations d'eau potable et de gaz. Les raccords sont visiblement non-étanches lorsque non-sertis.

Perskoppelingen uit ongelegeerd staal met een uitwendig gegalvaniseerde zink-nikkel coating voor gesloten verwarmingsinstallaties, gesloten koel- en verwarmingskringen, persluchtinstallaties, industriële installaties en brandblus- en sprinklerinstallaties. Niet geschikt voor drinkwaterinstallaties en verbrandings- gassen. De koppelingen zijn in ingeperste toestand zichtbaar ondicht.

Article	Ø MM	CODE	€	S
4216 Coude 90°. *Bocht 90°.*	1/2"	508588	16,56	1
	3/4"	508590	18,61	1
	4/4"	508585	22,41	1
	5/4"	508587	34,01	1
	6/4"	508586	38,06	1
	2"	508589	64,24	1
4226 Coude 45°. *Bocht 45°.*	1/2"	508631	18,09	1
	3/4"	508633	19,95	1
	4/4"	508628	24,21	1
	5/4"	508630	32,35	1
	6/4"	508629	36,13	1
	2"	508632	59,28	1
4216.1 Coude 90° M. *Bocht 90° M.*	1/2"	508594	16,56	1
	3/4"	508596	18,61	1
	4/4"	508591	22,41	1
	5/4"	508593	33,77	1
4226.1 Coude 45° M. *Bocht 45° M.*	1/2"	508637	16,39	1
	3/4"	508639	18,20	1
	4/4"	508634	22,00	1
	5/4"	508636	32,35	1
	6/4"	508635	36,26	1
	2"	508638	59,28	1
4217.2 Té filet F. *T-stuk V.*	1/2"	508599	26,28	1
	3/4x1/2x3/4"	508607	29,23	1
	4/4x1/2x4/4"	508597	32,76	1
	4/4x3/4x4/4"	508598	32,08	1



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Megapress **4218** Té. *T-stuk.*	1/2"	508614	21,11	1
	3/4x1/2x3/4"	508627	32,49	1
	3/4"	508626	34,02	1
	4/4x1/2x4/4"	508612	42,16	2
	4/4x3/4x4/4"	508613	45,46	1
	4/4"	508608	46,48	1
	5/4x3/4x5/4"	508619	70,75	1
	5/4"	508611	74,79	1
	6/4x1/2x6/4"	508616	70,78	2
	6/4"	508609	82,57	1
	2"	508620	100,61	1
4211 Pièce de transition M. *Overgangsstuk M.*	3/8"	718880	16,52	1
	3/8"x1/2"	718879	16,52	1
	1/2"	508539	17,34	1
	3/4"	508541	19,18	1
	4/4"	508538	23,35	1
	5/4"	508537	28,53	1
4212 Pièce de transition F. *Overgangsstuk V.*	3/8"	718881	14,28	1
	3/8"x1/2"	572430	14,28	1
	1/2"	508545	14,93	1
	3/4"	508547	17,20	1
	4/4"	508544	22,38	1
	5/4"	508543	26,11	1
4213 Pièce de transition. *Overgangsstuk.*	3/8"x15	718882	27,30	1
	1/2"x15	508549	28,70	1
	3/4"x22	508553	31,71	1
	4/4"x28	508548	37,81	1
4215 Manchon. *Mof.*	1/2"	508561	17,14	1
	3/4"	508563	18,20	1
	4/4"	508558	21,61	1
	5/4"	508560	26,44	1
	6/4"	508559	29,45	1
	2"	508562	33,88	1
4215.5 Manchon coulissant. *Schuifmof.*	1/2"	508582	18,78	1
	3/4"	508584	20,62	1
	4/4"	508579	24,99	1
	5/4"	508581	31,47	1






VIEGA

Article	Ø MM	CODE	€	S
Megapress **4215.1** Réduction M. *Reductiestuk M.*	3/4"x1/2"	508578	21,08	1
	4/4"x1/2"	508571	26,80	1
	4/4x3/4"	508572	25,94	1
	5/4"x1/2"	508569	32,76	2
4256 Bonnet. *Afdekkapje.*	3/8"	718892	21,06	1
	1/2"	508643	22,05	1
	3/4"	508645	23,32	1
	4/4"	508640	26,16	1
	5/4"	508642	28,78	1
6651.3 Pièce de transition en bronze. *Overgangskoppeling in brons.*	1/2"x15	611704	43,39	1
	3/4"x22	611712	47,03	1
	4/4"x28	611714	52,92	1
4299.9 Mâchoire nouvelle génération. *Persbek nieuwe generatie.*	3/8"	572431	181,74	1
	1/2"	508951	181,74	1
	3/4"	508952	202,45	1
	4/4"	508953	232,35	1
2296.2 Mâchoire articulée. *Scharniertrekklauw.*	5/4"-2"	413217	355,34	1
4296.1 Anneau de sertissage. *Persring.*	5/4"	508955	350,40	1
	6/4"	508954	364,92	1
	2"	508956	395,92	1






Longueurs de 6 m (prix par longueur).
Lengten van 6 m (prijs per lengsel).


Ø	CODE	€	S
15x1,2	506330	15,02	A
18x1,2	506329	18,98	A
22x1,5	506328	26,07	A
28x1,5	506327	32,01	A
35x1,5	506326	42,57	1
42x1,5	464550	51,48	1
54x1,5	453900	67,44	1

GEBERIT



Tuyau zingué du côté extérieur en acier carbone. Pour des systèmes d'alimentation et des installations de chaufage et de refroidissement. Ne convient pas pour l'eau potable. Longueurs de 6 m (prix par longueur).
C-staal buis uitwendig verzinkt. Voor toevoer- systemen en verwarmings- en koelingsinstallaties. Niet geschikt voor drinkwater Lengten van 6 m (prijs per lengsel).

Ø	CODE	€	S
15x1,2	401651	16,22	1
18x1,2	401652	20,48	1
22x1,5	401653	24,90	1
28x1,5	401654	37,71	1
35x1,5	401655	50,23	1
42x1,5	401656	67,29	1
54x1,5	401657	87,36	1
76,1x2	315048	221,60	1



Tuyau zingué Sendzimir du côté intérieur et extérieur en acier carbone. Pour systèmes d'alimentation, d'air comprimé sans huiles, installations de sprinklage et d'eau d'incendie humides. Ne convient pas pour l'eau potable et les installations de chauffage et de refroidissement. Longueurs de 6 m (prix par longueur).
C-staal buis in- en uitwendig Sendzimir verzinkt. Voor toevoersystemen, olievrije perslucht, natte bluswater- en sprinklerinstallaties. Niet geschikt voor drinkwater, verwarmings- en koelings- installaties. Lengten van 6 m (prijs per lengsel).

Ø	CODE	€	S
28x1,5	322798	41,43	1
54x1,5	322803	86,58	1
76,1x2	322804	157,40	1



GEBERIT

Mapress

Une technique de sertissage simple, rapide et propre en acier carbone. Lorsque le manchon n'est pas serti sur le tuyau, le joint ne ferme pas. L'indicateur se détache après le sertissage et peut être retiré du manchon à sertir. Les raccords non sertis se repèrent ainsi très facilement. Pour systèmes d'alimentation, des installations de chauffage et de refroidissement, d'air comprimé sans huiles, d'eau d'incendie et sprinklage humides. Ne convient pas pour de l'eau potable.

Een eenvoudig, snel en zuiver persverbindingssysteem in C-staal. De dichtingen sluiten niet af wanneer de fitting niet op de buis geperst werd. De persindicator komt los na het maken van de persverbinding en kan daarna worden verwijderd waardoor niet geperste fittingen duidelijk herkenbaar zijn. Voor toevoersystemen, verwarmings- en koelingsinstallaties, olievrije perslucht, natte bluswater- en sprinklerinstallaties. Niet geschikt voor drinkwater.

	Ø MM	CODE	€	S
Coude 90° M. *Overgangsbocht 90° M.*	15x1/2"	401827	7,41	1
	18x1/2"	401828	9,30	1
Coude équerre 90° M. *Kniekoppeling 90° M.*	15x1/2"	401831	9,07	A
	18x1/2"	401832	9,90	1
	22x3/4"	401833	11,96	1
	28x4/4"	401834	14,67	1
	35x5/4"	401835	22,32	1
	42x6/4"	401836	37,22	1
Coude 90° F. *Overgangsbocht 90° V.*	15 x 1/2"	404249	11,74	1
Coude 90° avec tube d'emboîtement MF. *Bocht 90° met insteekbuis MV.*	15	401701	4,13	A
	18	401702	4,05	1
	22	401703	4,56	A
	28	401704	6,18	A
	35	401705	15,54	1
	42	401706	24,97	A
	54	401707	29,73	1
Coude 90° FF. *Bocht 90° VV.*	15	401694	3,46	A
	18	401695	4,04	A
	22	401696	4,56	A
	28	401697	6,18	A
	35	401698	15,54	A
	42	401699	24,97	A
	54	401700	29,73	A
	76,1	322794	91,97	1



GEBERIT

	Ø MM	CODE	€	S
Mapress Coude 45° avec tube d'emboîtement MF. *Bocht 45° met insteekbuis MV.*	15	401687	3,72	A
	18	401688	3,83	1
	22	401689	4,18	A
	28	401690	6,27	A
	35	401691	11,35	A
	42	401692	15,17	1
	54	401693	17,26	1
Coude 45° FF. *Bocht 45° VV.*	15	401680	4,13	A
	18	401681	4,41	1
	22	401682	4,59	A
	28	401683	6,27	A
	35	401684	12,34	1
	42	401685	15,46	1
	54	401686	17,42	1
Coude d'ajustage 90°. *Pasboog 90°.*	15	401674	3,11	A
	18	401675	3,42	1
	22	401676	3,45	1
	28	401677	4,04	1
	35	401678	9,90	1
	42	401679	15,46	1
Dis d'ane pour le croisement des conduits. *Ezelsrug voor het kruisen van leidingen.*	15	401708	3,87	1
	18	401709	4,26	1
	22	401730	4,86	1
	28	401731	6,02	1
Té F. *T-stuk V.*	15x1/2"x15	401800	9,43	1
	18x1/2"x18	401801	9,43	1
	22x1/2"x22	401802	10,43	A
	28x1/2"x28	401803	12,12	A
	35x1/2"x35	401804	16,51	1
	42x1/2"x42	401805	25,73	1
	54x1/2"x54	401806	28,26	1
	35x3/4"x35	401807	22,12	1
Té égal. *T-stuk egaal.*	15	401762	6,61	1
	18	401763	7,15	1
	22	401764	7,68	A
	28	401765	10,26	A
	35	401766	16,06	1
	42	401767	23,69	1
	54	401768	28,40	1



GEBERIT

Mapress
Té réduit.
T-stuk gereduceerd.

Ø MM	CODE	€	S
18-15-18	401769	7,15	1
22-15-22	401770	7,57	A
22-18-22	401771	7,68	1
22-28-22	401774	12,08	1
28-15-28	401772	10,21	1
28-18-28	401773	10,53	1
28-22-28	401775	11,05	1
35-15-35	401776	14,92	1
35-18-35	401777	15,85	1
35-22-35	401778	16,17	1
35-28-35	401779	16,27	1
42-22-42	401790	21,64	1
42-28-42	401791	22,38	1
42-35-42	401792	21,82	1
54-22-54	401793	25,73	1
54-28-54	401794	26,30	1
54-35-54	401795	27,01	1
	401796	28,26	1

Raccord M.
Overgangsstuk M.

Ø MM	CODE	€	S
15x3/8"	401808	7,21	A
15x1/2"	401809	7,41	A
18x1/2"	401810	7,75	A
18x3/4"	401811	8,94	1
22x3/4"	401812	8,94	A
28x4/4"	401813	11,35	A
35x5/4"	401814	14,55	A
42x6/4"	401815	16,22	A
54x2"	401816	30,66	A

Raccord F.
Overgangsstuk V.

Ø MM	CODE	€	S
15x1/2"	401817	7,41	A
18x1/2"	401818	7,57	1
18x3/4"	401819	8,94	1
22x3/4"	401820	8,94	A
28x4/4"	401821	11,35	A

Raccord 3-pièces M.
Overgangsstuk M met persmof aan één kant.

Ø MM	CODE	€	S
15x1/2"	401837	9,50	1
22x3/4"	401838	13,67	1
28x4/4"	401839	22,12	1

Raccord V avec tube d'emboîtement.
Overgangsstuk V met insteekbuis.

Ø MM	CODE	€	S
15x1/2"	401822	7,49	1
22x1/2"	401825	8,82	1
22x3/4"	401826	8,82	1



GEBERIT

	Ø MM	CODE	€	S
Mapress Manchon. *Mof.*	15	401660	2,43	A
	18	401661	2,56	1
	22	401662	2,93	A
	28	401663	3,66	A
	35	401664	6,11	A
	42	401665	8,25	1
	54	401666	9,72	1
	76,1	322784	43,99	1
Réduction avec tube d'emboîtement MF. *Reductie met insteekbuis MV.*	18-15	401732	2,65	1
	22-15	401733	2,84	A
	22-18	401734	2,84	A
	28-15	401735	4,51	1
	28-18	401736	4,51	1
	28-22	401737	4,51	A
	35-22	401738	6,17	1
	35-28	401739	6,17	1
	42-35	401760	9,46	1
	54-42	401761	11,97	1
Manchon de réparation. *Reparatiemof.*	15	401667	2,77	1
	18	401668	3,17	1
	22	401669	3,51	1
	28	401670	4,45	1
	35	401671	9,55	1
	42	401672	11,14	1
	54	401673	13,05	1
Joint bleu FKM pour solar. *Blauwe FKM dichting voor solar.*	22	428771	1,59	1



Xpress
Raccords à sertir en acier carbone électro zingué pour les systèmes de chauffage central. Avantageux et économique car temps de montage réduit
Staalverzinkte pressfittingen voor centrale verwarmingssystemen. Kostenbesparend door snelle installatiertijd.

	Ø MM	CODE	€	S
Manchon FF (2 x à sertir). *Rechte koppeling VV (2 x press).*	15x15	910019	2,33	1
	18x18	910020	2,63	1
	22x22	910021	3,05	1
	28x28	910022	3,65	1
	35x35	910023	6,56	1
	42x42	270613	8,15	1
	54x54	270614	9,53	1
Manchon coulissant (2 x à sertir). *Overschuifkoppeling (2 x press).*	15x15	910157	2,75	1
	18x18	910158	3,39	1
	22x22	910159	3,38	1
	28x28	910160	4,43	1
	35x35	910161	9,20	1
	54x54	910163	13,03	1
Raccord droit reduit (2 x à sertir). *Verloopkoppeling (2 x press).*	22 x 15	203845	11,31	1
	28 x 22	203846	13,05	1
Réduction MF (à emboîter x à sertir). *Overgangskoppeling MV (insteek x press).*	18x15	910201	2,97	1
	22x15	910204	3,29	1
	22x18	910205	3,33	1
	28x15	910207	3,67	1
	28x18	910208	3,98	1
	28x22	910209	3,83	1
	35x22	910211	5,48	1
	35x28	910212	5,69	1
	35x42	910214	8,59	1
	42x54	910215	10,44	1
Raccord mixte FF (à sertir x filet femelle). *Overgangskoppeling VV (press x binnendraad).*	1/2"x15	910072	7,51	1
	1/2"x18	910073	7,77	1
	3/4"x18	910074	7,71	1
	3/4"x22	910076	8,35	1
	4/4"x28	910079	11,11	1
	5/4"x35	325208	14,35	A
	RP2x54	425271	35,53	1

	Ø MM	CODE	€	S
Xpress Raccord mixte MF (à sertir x filet mâle conique). *Overgangskoppeling MV (press x conische buitendraad).*	3/8"x15	910058	6,92	1
	1/2"x15	910059	6,72	1
	1/2"x18	910061	7,48	1
	3/4"x18	910062	8,54	1
	3/4"x22	910064	8,49	1
	4/4"x28	910067	10,51	1
	5/4"x35	910068	14,38	1
	6/4"x42	910069	18,82	1
	R2"x54	910070	27,91	1
Bouchon de fermeture (1 x à sertir). *Eindstop (1 x press).*	15	910225	5,15	1
	18	910226	5,23	1
	22	910227	5,72	1
	28	910228	8,48	1
Coude 90° FF (2 x à sertir). *Bocht 90° VV (2 x press).*	15x15	910040	3,43	1
	18x18	910041	4,11	1
	22x22	910042	4,51	1
	28x28	910043	6,01	1
	35x35	910044	11,92	1
	42x42	910045	23,33	1
	54x54	910046	27,13	1
Courbe 90° F. *Bocht 90° V.*	28 x 4/4"	203841	30,38	1
Coude 45° FF (2 x à sertir). *Bocht 45° VV (2 x à sertir).*	15x15	910047	4,36	1
	18x18	910048	6,16	1
	22x22	910049	5,17	1
	28x28	910050	6,15	1
	35x35	910051	13,42	1
	54x54	910053	18,27	1
Coude 90° M (à sertir x filet mâle conique). *Bocht 90° M (press x conische buitendraad).*	3/8"x15	910097	9,10	1
	1/2"x15	910098	13,05	1
	1/2"x18	910099	13,86	1
	3/4"x22	910101	14,26	1
	4/4"x28	910102	15,73	1
	5/4"x35	910103	22,03	1
Coude 90° MF (à sertir x filet mâle conique). *Kniekoppeling 90° MV (press x conische buitendraad).*	1/2"x15	910082	8,92	1
	1/2"x18	910083	9,59	1
	3/4"x22	910085	11,82	1



	Ø MM	CODE	€	S
Xpress				
Coude 45° MF (à sertir x à emboîter). *Bocht 45° MV (press x insteek).*	15x15	910003	4,38	1
	18x18	910004	6,06	1
	22x22	910005	4,72	1
	28x28	910006	6,37	1
	35x35	910007	15,13	1
	42x42	910008	14,38	1
	54x54	910009	18,13	1
Coude 90° MF (à sertir x à emboîter). *Bocht 90° MV (press x insteek).*	15x15	910011	3,96	1
	18x18	910012	4,35	1
	22x22	910013	4,75	1
	28x28	910014	5,84	1
	35x35	910015	13,94	1
	54x54	910017	27,15	1
Saut de tube (2 x à emboîter). *Passeerbocht (2 x insteek).*	15x15	910171	8,03	1
	18x18	910172	8,95	1
	22x22	910173	9,09	1
	28x28	910174	10,32	1
	35x35	425272	10,33	1
	42x42	425273	16,29	1
	54x54	425274	18,19	1
Té égal FFF (3 x à sertir). *T-stuk VVV (3 x press).*	15x15x15	910117	6,32	1
	18x18x18	910118	7,52	1
	22x22x22	910119	7,60	1
	28x28x28	910120	9,56	1
	35x35x35	910121	17,12	1
Té réduit FFF (3 x à sertir). *Verloop T-stuk VVV (3 x press).*	18x15x18	910127	7,32	1
	15x22x15	910131	8,08	1
	22x15x22	910134	7,25	1
	22x18x22	910135	7,27	1
	28x15x28	910138	10,34	1
	28x18x28	910139	10,50	1
	28x22x28	910140	10,55	1
	35x15x35	910144	16,17	1
	35x22x35	910146	16,60	1
	35x28x35	910147	17,14	1
Té mixte FFF (à sertir x filet femelle x à sertir). *T-stuk VVV (press x binnendraad x press).*	15x1/2"x15	910107	9,39	1
	18x1/2"x18	910108	9,51	1
	22x1/2"x22	910109	10,28	1
	28x1/2"x28	910111	11,45	1
	28x3/4"x28	258802	16,64	1
	35x1/2"x35	910112	16,50	1



	Ø MM	CODE	€	S
Xpress Raccord union fileté MF (à sertir x filet mâle conique). *3-delige koppeling MV (press x conische buitendraad).*	4/4"x28	302513	47,41	1
Joint torique EPDM. *O-ring EPDM.*	15	910217	0,52	1

VIEGA

Prestabo

Système de raccordement à froid avec SC-Contur pour la réalisation de conduites de chauffage et industrielles. Non autorisé pour les installations d'eau potable.
Persfittingen-installatiesysteem met SC-Contur voor verwarmings- en industriële toepassingen. Niet geschikt voor drinkwaterinstallaties.



	Ø MM	CODE	€	S
Coude 90° FF. *Bocht 90° VV.*	15	206814	4,48	A
	18	206815	4,33	A
	22	206816	4,98	A
	28	206817	6,60	A
	35	206818	14,17	A
	42	206819	22,66	1
	54	206860	30,24	1
Coude 90° MF. *Bocht 90° MV.*	15	206861	3,95	A
	18	206862	4,52	A
	22	206863	5,43	A
	28	206864	6,60	A
	35	206865	14,17	A
	42	206866	22,57	1
	54	206867	30,24	1
Coude 45° FF. *Bocht 45° VV.*	15	207072	3,76	A
	18	207073	4,74	A
	22	207074	5,43	A
	28	207075	7,17	A
	35	207076	14,17	A
	42	207077	22,57	1
	54	207078	30,24	1
Coude 45° MF. *Bocht 45° MV.*	15	207079	4,00	A
	18	207080	4,76	A
	22	207081	5,51	A
	28	207085	7,17	A
	35	207084	14,17	A
	42	207083	20,31	1
	54	207082	27,10	1



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Prestabo Coude 90° avec filet mâle. *Bocht 90° met buitendraad.*	15 x 1/2"	206737	9,31	A
	18 x 1/2"	206706	10,90	1
	22 x 3/4"	206750	15,68	A
	28 x 4/4"	206739	18,18	A
	35 x 5/4"	206738	27,23	1
Coude 90° avec filet femelle. *Bocht 90° met binnendraad.*	15 x 1/2"	206762	10,01	A
Coude équerre 90° avec filet mâle. *Kniekoppeling 90° met buitendraad.*	15 x 1/2"	206755	11,30	A
	18 x 1/2"	206754	12,90	1
	22 x 3/4"	206753	15,62	1
Coude 90° avec filet femelle. *Kniekoppeling 90° met binnendraad.*	15 x 1/2"	206756	13,92	1
	28 x 4/4"	206757	21,85	1
Té. *T-stuk.*	15	207025	7,34	A
	15x22x15	206951	7,98	1
	18	207026	7,93	A
	18x15x18	206933	7,15	1
	18x22x18	206932	8,06	1
	22	207027	8,52	A
	22x15x15	207029	17,04	A
	22x15x22	206934	8,39	A
	22x18x18	207024	19,84	1
	22x18x22	206935	8,57	1
	22x22x15	207023	16,33	A
	22x28x22	206931	12,40	1
	28x28x28	207028	10,43	A
	28x15x28	206936	11,91	A
	28x18x28	206937	12,09	1
	28x22x22	207022	19,86	1
	28x22x28	206938	12,27	A
	35	207071	17,58	A
	35x15x35	206939	17,87	1
	35x22x35	206954	17,70	1
	35x28x35	206955	18,03	1
	42	207021	26,06	1
	42x22x42	206956	24,38	1
	42x28x42	206958	24,68	1
	42x35x42	206959	24,10	1
	54	206930	31,34	1
	54x22x54	207020	30,00	1
	54x28x54	206957	29,27	1



VIEGA

Description	Ø MM	CODE	€	S
Prestabo Té avec filet femelle. *T-stuk met binnendraad.*	15x1/2"x15	206890	10,71	A
	18x1/2"x18	206869	11,23	A
	22x1/2"x22	206868	11,73	A
	22x3/4"x22	206891	12,80	1
	28x1/2"x28	206892	12,24	A
	28x3/4"x28	206893	14,91	A
	35x1/2x35	206894	19,10	A
	35x3/4x35	206895	20,99	1
	42x1/2x42	206896	28,65	1
	42x3/4"x42	206897	32,41	1
Pièce de transition polygonal avec filet mâle. *Overgangstuk met meerkant en buitendraad.*	15x1/2"	206670	7,53	A
	15x3/4"	206669	9,91	1
	18x1/2"	206731	8,62	A
	18x3/4"	206663	9,01	1
	22x1/2"	206668	11,28	A
	22x3/4"	206664	9,54	A
	28x3/4"	206667	14,00	A
	28x4/4"	206665	11,43	A
	35x5/4"	206666	16,10	A
	35x6/4"	206730	16,28	1
	42x6/4"	206707	19,10	1
	54x2"	206708	30,47	1
Pièce de transition polygonal avec filet femelle. *Overgangsstuk met meerkant en binnendraad.*	15x1/2"	206701	8,20	A
	15x3/4"	206676	9,91	1
	18x1/2"	206675	8,39	A
	18x3/4"'	206674	8,98	1
	22x3/4"	206673	9,54	A
	28x3/4"	206734	13,92	A
	28x4/4"	206700	12,98	A
	35x5/4"	206679	18,26	A
Embout polygonal avec filet mâle. *Insteekstuk met meerkant en buitendraad.*	15x1/2"	206732	7,30	1
	22x3/4"	206733	9,78	1
Embout polygonal avec filet femelle. *Insteekstuk met meerkant en buitendraad.*	15x1/2"	206705	8,39	A
	22x3/4"	206702	10,17	1
Manchon. *Mof.*	15	206764	3,05	A
	18	206765	3,29	A
	22	206766	3,48	A
	28	206767	4,11	A
	35	206768	7,12	A
	42	206769	9,59	1
	54	206780	11,48	1



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Prestabo Manchon coulissant. *Schuifmof.*	15	206807	3,11	A
	18	206808	3,30	1
	22	206809	3,66	A
	28	206810	4,93	A
	35	206811	10,56	1
	42	206812	10,56	1
Réduction. *Reductie.*	18x15	206803	2,82	A
	22x15	206801	3,07	A
	22x18	206787	3,07	A
	28x15	206788	4,09	1
	28x18	206789	4,16	1
	28x22	206800	4,27	A
	35x28	206786	4,88	A
	42x35	206785	10,01	1
	54x28	206783	20,99	1
	54x35	206806	20,68	1
	54x42	206782	21,59	1
Raccord 3 pièces avec joint plat. *Koppeling 3-delig met dichting.*	22	207115	28,37	1
Raccord 3 pièces avec joint plat et filet mâle. *Koppeling 3-delig met dichting en buitendraad.*	22x3/4"	207190	15,62	A
	28x4/4"	207193	24,45	A
	35x5/4"	207194	33,53	1
	42x6/4"	207192	50,70	1
Raccord 3 pièces avec joint et filet femelle. *Koppeling 3-delig met dichting en binnendraad.*	15x1/2"	207130	11,23	1
	28x4/4"	207134	26,01	A
	35x5/4"	207133	35,94	1
Raccord 2 pièces avec joint plat. *Koppeling 2-delig met dichting.*	15x3/4"	207148	7,05	1
	22x4/4"	207147	8,95	1
	28x5/4"	207146	11,91	A
	35x6/4"	207145	17,96	1
Bonnet. *Afsluitkap.*	28	207102	10,80	1
	54	207105	27,18	1



VIEGA

	Ø	CODE	€	S
2205 Pour installation d'eau potable. Tuyau de 6 m (prix par longueur). *Voor drinkwaterinstallaties. Buis van 6 m (prijs per lengte).*	15	402859	45,68	1
	18	402906	61,72	1
	22	402907	73,87	1
	28	402908	98,50	1
2203 Pour installations d'eau potable (spécial) et gaz. Tuyau de 6 m (prix par longueur). *Voor (speciale) gas- en drinkwaterinstallaties. Buis van 6 m (prijs per lengte).*	15	229780	72,12	1
	22	229782	116,28	1
	28	229783	144,90	1
	35	981680	182,99	1





VIEGA


Sanpress inox
Système de sertissage à froid en acier inoxydable avec SC-Contur. Permet de détecter visuellement les raccords non sertis. Pas de brasage ou soudure, donc aucun risque d'incendie. Domaines d'application: eau potable, eau de pluie, conduites d'hydrants, air comprimé, construction navale, agriculture, industrie.
Persverbindingssysteem in roestvrij staal met SC-Contur. De fittingen zijn tijdens het afpersen duidelijk herkenbaar. Zonder solderen of lassen wordt een verbinding tot stand gebracht zonder brandgevaar. Toepassingsgebied: drinkwater, regenwater, brandleidingen, perslucht, scheepsbouw, landbouw en industrie.

Article	Ø MM	CODE	€	S
2316 Coude 90. *Bocht 90.*	15	229835	12,31	1
	18	229836	13,94	1
	22	229837	17,07	1
	28	229838	22,20	1
2316.1 Coude 90 MF. *Bocht 90 MV.*	15	229839	12,32	1
	18	229840	13,61	1
	22	229841	16,56	1
	28	229842	21,94	1
2326 Coude 45. *Bocht 45.*	15	229843	13,06	1
	22	229845	18,08	1
2326.1 Coude 45 I x A. *Bocht 45 I x A.*	15	229847	12,80	1
	18	229848	13,63	1
	22	229849	17,87	1
2314 Coude 90 M. *Bocht 90 M.*	15x1/2"	229851	22,40	1
	22x3/4"	229854	30,89	1
2314.2 Coude F. *Bocht V.*	15x1/2"	229856	33,90	1
2311 Raccord de transition M. *Overgangskoppeling M.*	15x1/2"	230184	16,14	1
	15x3/4"	230185	16,64	1
	18x1/2"	230186	17,72	1
	18x3/4"	230187	17,56	1
	22x1/2"	230188	19,15	1
	22x3/4"	230311	20,19	1
	28x4/4"	230313	25,86	1



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Sanpress inox **2312** Raccord de transition F. *Overgangskoppeling V.*	15x1/2"	230315	16,92	1
	18x1/2"	230316	18,66	1
	22x3/4"	230410	23,02	1
	28x4/4"	230411	35,77	1
	28x3/4"	230412	25,05	1
2318 Té. *T-stuk.*	15	229964	20,12	1
	22x15x22	229968	22,94	1
	22	229967	23,26	1
	28	229970	27,60	1
2317.2 Té F. *T-stuk V.*	15x1/2"x15	229974	21,99	1
	22x1/2"x22	229977	23,88	1
	28x1/2"x28	229979	27,40	1
2315 Manchon. *Mof.*	15	230541	8,53	1
	18	230542	9,16	1
	22	230543	10,78	1
	28	230544	12,07	1
2315.5 Manchon long. *Lange mof.*	18	230546	16,05	1
	22	230547	17,48	1
2315.1 Réduction. *Reductie.*	18x15	230549	9,16	1
	22x15	230550	10,13	1
	22x18	230551	10,68	1
2365 Raccord 3 pièces M. *Koppeling 3-delig M.*	15x1/2"	230658	28,27	1
	22x3/4"	230673	32,63	1
	28x4/4"	230676	55,80	1
2363 Raccord 2 pièces à joint plat FF. *Koppeling 2-delig met platte dichting VV.*	15x1/2"	230683	23,34	1
	15x3/4"	230684	19,46	1
	22x3/4"	230687	33,57	1
2325.5 Applique murale. *Wandbevestiging.*	15x1/2"	230872	29,13	1


facq


GEBERIT
GEBERIT MAPRESS C-STAAL
GEBERIT MAPRESS ACIER CARBONE
VOOR EENS EN ALTIJD GEPERST.
SERTI UNE FOIS, SERTI POUR TOUJOURS.
GEBERIT
GEBERIT
KNOW HOW INSTALLED
→ www.geberit.be



TUBE SANCO

	Ø MM	CODE	€	S
Cuivre demi-dur en longueur de 5 m. *Halfhard koper in lengte van 5 m.*	8/10	**213045**		**1**
	10/12-1	**213046**		**1**
	13/15	**213047**		**A**
	16/18	**213048**		**A**
	20/22	**213049**		**A**
	25/28	**245090**		**A**
	26/28	**213650**		**A**
	32/35-1,2	**843987**		**A**
	33/35	**213651**		**1**
	39/42-1,2	**843988**		**1**
	40/42	**213653**		**1**
	51/54-1,5	**213655**		**1**

TUBE WICU

	Ø MM	CODE	€	S
Cuivre dur isolé en longueur de 5 m. *Geïsoleerd hardkoper in lengte van 5 m.*	13/15	**213658**		**1**
	16/18	**213659**		**1**
	20/22	**213850**		**1**
Tube cuivre gainé en rouleau de 25 m. *Koperbuis met koker op rol van 25 m.*	8/10	**405630**		**1**
	10/12	**405640**		**1**
	13/15	**405650**		**1**
	16/18	**405660**		**1**
	20/22	**405670**		**1**





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



VIEGA

Profipress
Système de raccordement à sertir à froid pour tuyaux en cuivre (installation chauffage et eau potable). Les raccords disposent d'un SC-Contur, qui permet de détecter immédiatement un raccord non serti par l'apparition d'une fuite.
Het persverbindingssysteem voor koperen buis (drinkwaterleiding- en verwarmingsinstallatie). De koppelingen beschikken over een SC-Contur, die ervoor zorgt dat niet geperste koppelingen zichtbaar zijn door het lekken van de fitting.

	Ø MM	CODE	€	S
Coude 90° FF - cuivre. *Elleboog 90° VV - koper.*	15	419480	3,36	A
	18	419470	4,52	A
	22	419450	5,65	A
	28	419440	11,90	A
	35	152460	23,60	A
	42	791620	44,65	1
	54	536630	60,57	1
Coude 90° MF - cuivre. *Elleboog 90° MV - koper.*	15	419430	3,15	A
	18	419410	4,45	1
	22	419390	5,76	A
	28	419380	12,88	A
	35	525350	23,27	A
	42	793960	45,64	1
	54	782990	61,79	1
Coude 45° FF - cuivre. *Elleboog 45° VV - koper.*	15	419370	3,75	A
	18	419360	3,70	1
	22	419350	4,93	A
	28	419340	15,39	A
	35	739790	22,20	1
	42	793980	36,07	1
	54	783030	50,35	1
Coude 45° MF - cuivre. *Elleboog 45° MV - koper.*	15	419330	3,06	A
	18	419320	4,02	1
	22	419310	4,49	A
	28	419290	15,21	A
	35	525340	21,41	1
	42	793970	33,60	1
	54	783010	49,69	1
Coude 90° MF - bronze. *Elleboog 90° MV - brons.*	15 x 1/2"	419280	17,09	A
	18 x 1/2"	419270	27,05	1
	22 x 3/4"	419260	27,48	A
	28 x 4/4"	419250	41,20	1
Coude 90° FF - bronze. *Elleboog 90° VV - brons.*	15 x 1/2"	419230	10,53	A
	18 x 1/2"	419220	23,69	1
	18 x 3/4"	419210	26,21	1
	22 x 1/2"	419200	28,19	1
	22 x 3/4"	419190	16,64	A



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Profipress Té - cuivre. *T-stuk - koper.*	15	419180	5,07	A
	18	419170	6,98	1
	22	419160	8,99	A
	28	419150	16,27	A
	35	536640	27,58	1
	42	719880	53,53	1
	54	782970	66,47	1
Té réduit - cuivre. *Verloop T-stuk - koper.*	18x15x18	419140	6,30	1
	22x15x15	419130	14,20	1
	22x15x22	419120	7,59	A
	22x18x22	419110	9,80	1
	22x22x15	711590	14,53	1
	28x15x28	419090	18,52	1
	28x22x28	419080	18,47	1
	35x18x35	524830	29,01	1
	35x22x35	524820	25,12	1
	35x28x35	524810	26,47	1
	42x28x42	746140	48,63	1
	54x42x54	783170	60,16	1
Té M - bronze. *T-stuk M - brons.*	22x3/4"x22	419060	38,05	1
	28x3/4"x28	419050	48,46	1
Té F - bronze. *T-stuk V - brons.*	15x1/2"x15	419030	16,29	A
	18x1/2"x18	419020	28,38	1
	22x1/2"x22	419010	22,92	A
	22x3/4"x22	524570	32,74	1
	50x4-40x3,5	419000	28,60	A
	35x1/2"x35	418990	40,06	1
Raccord MF - bronze. *Koppeling MV - brons.*	15 x 1/2"	418980	3,60	A
	15 x 3/4"	418970	7,45	A
	18 x 1/2"	418960	5,03	A
	18 x 3/4"	418950	5,24	A
	22 x 1/2"	418940	7,65	A
	22 x 3/4"	418930	6,81	A
	22 x 4/4"	805560	9,23	A
	28 x 3/4"	418920	21,06	A
	28 x 4/4"	344090	12,78	A
	35 x 4/4"	524490	29,12	1
	35 x 5/4"	376430	28,13	A
	42 x 6/4"	161180	39,27	1
	54 x 2"	782960	75,79	1





VIEGA

Product	Ø MM	CODE	€	S
Profipress Raccord FF - bronze. *Koppeling VV - brons.*	15 x 1/2"	418910	4,47	A
	15 x 3/4"	418900	9,27	A
	18 x 1/2"	418890	6,30	A
	18 x 3/4"	418880	12,32	1
	22 x 1/2"	418870	6,94	A
	22 x 3/4"	418860	7,60	A
	28 x 3/4"	418850	24,71	A
	28 x 4/4"	344120	13,92	A
	35 x 5/4"	810820	30,76	1
	42 x 6/4"	524320	44,63	1
	54 x 2"	782980	78,06	1
Manchon - cuivre. *Mof - koper.*	15	418700	3,25	A
	18	418690	4,06	1
	22	418680	4,80	A
	28	418670	9,27	A
	35	512250	11,53	1
	42	579570	21,74	1
	54	433660	27,33	1
Manchon - bronze. *Mof - brons.*	15	418660	18,16	A
	18	418650	20,85	1
	22	418640	19,02	A
	28	418630	25,25	1
Manchon réduit - cuivre. *Verloopmof - koper.*	18 x 15	843450	12,95	1
	22 x 15	524160	14,27	A
	22 x 18	524310	14,42	1
	28 x 22	786810	16,22	A
Manchon réduit MF - cuivre. *Verloopmof MV - koper.*	18 x 15	418610	2,93	1
	22 x 15	418600	3,39	A
	22 x 18	418590	3,58	A
	28 x 15	418580	8,67	1
	28 x 18	782930	8,91	1
	28 x 22	418570	9,12	A
	35 x 22	524120	10,87	1
	35 x 28	524110	11,86	1
	42 x 28	746130	18,06	1
	42 x 35	783120	17,68	1
	54 x 35	547350	24,16	1
	54 x 42	783040	24,42	1
Raccord FF - bronze. *Koppeling VV - brons.*	15 x 1/2"	418500	32,03	1
	15 x 3/4"	418490	36,45	1
	22 x 3/4"	418470	47,00	1
	28 x 4/4"	783060	54,03	1
	35 x 5/4"	524010	58,62	1



VIEGA

Article	Ø MM	CODE	€	S
Profipress Raccord MF - bronze. *Koppeling MV - brons.*	15 x 1/2" 15 x 3/4" 22 x 1/2" 22 x 3/4" 28 x 4/4" 35 x 5/4" 42 x 6/4" 54 x 2"	418460 418450 418420 418410 189270 523940 523930 434560	25,07 33,25 51,99 36,26 43,11 62,48 87,17 114,27	1 1 1 1 1 1 1 1
Raccord coudé FF - bronze. *Elleboogkoppeling VV - brons.*	15 x 1/2" 22 x 3/4" 28 x 4/4"	418400 418370 280240	35,76 49,38 56,21	1 1 1
Raccord MF - bronze. *Koppeling MV - brons.*	28 x 4/4"	418710	33,07	1
Raccord MM - bronze. *Koppeling MM - brons.*	28 x 4/4"	418790	33,38	1
Bonnet - cuivre. *Kapje - koper.*	15 18 22	164927 507043 211256	6,70 8,83 11,61	A 1 1
Applique murale - bronze. Distance du mur 3,5 cm. *Muurplaat - brons. Afstand van muur 3,5 cm.*	15 x 1/2"	418350	11,46	A
Applique murale - bronze. Distance du mur 6,5 cm. *Muurplaat - brons. Afstand van muur 6,5 cm.*	15 x 1/2"	871560	24,74	1
Unité de montage 150 mm. *Bevestigingseenheid 150 mm.*	15 x 1/2"	418340	32,03	1
Dos d'âne MF - cuivre. *Ezelsrug MV - koper.*	15 22	720090 720110	8,08 15,54	1 1



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Profipress Dos d'âne FF - cuivre. *Ezelsrug VV - koper.*	15	875420	21,21	1
	22	875400	26,47	1
Raccord - bronze. *Koppeling - brons.*	15 x 1/2"	228618	9,78	A
	15 x 3/4"	707110	8,76	A
	18 x 3/4"	707109	9,30	1
	22 x 3/4"	707108	11,76	A
	22 x 4/4"	705520	8,89	A
	28 x 5/4"	707107	18,26	1
	35 x 6/4"	707106	17,59	1
Manchon de réparation - cuivre. *Reparatiemof - koper.*	15	228611	3,43	A
	18	228612	4,16	1
	22	228613	4,84	A
	28	228614	8,99	A
	35	228615	11,73	A
	42	228616	21,41	1
	54	228617	27,69	1
Joint en FKM pour des domaines d'application à haute température jusqu'à 140°C à 16 bar et installation solaire. *FKM O-ring voor toepassingen met hoge temperaturen tot 140°C en 16 bar voor installaties op zonne-energie.*	15 x 2,5	231465	3,52	1
	18 x 2,5	246762	3,84	1
	22 x 3	192487	5,29	A
	28 x 3	246763	7,73	A



VIEGA

Assure le raccordement étanche au gaz et à l'eau d'une ou de plusieurs conduites en cuivre. Convient également pour le gaz naturel ou liquide. Possibilité de soudure forte ou tendre. Pour les systèmes d'eau, chauffage central, mazout, gaz, air comprimé et chauffage urbain.
Voor een perfecte gas- en waterdichte verbinding tussen één of meerdere koperen buizen. Ook geschikt voor aardgas en vloeibaar gas. Zowel hard als zacht soldeer mogelijk. Voor waterleidings-, verwarmings-, stookolie, gas-, persluchtinstallaties en stadsverwarming.

Article	Ø MM	CODE	€	S
5270 Manchon FF. *Mof VV.*	10	280880	1,08	1
	12	104330	0,64	1
	15	104350	0,62	1
	18	104370	0,61	1
	22	104380	1,31	1
	28	156040	3,34	1
	35	882000	7,79	1
5243 Manchon réduit MF. *Verloopmof MV.*	15 x 12	105130	1,78	1
	18 x 15	280870	1,22	1
	22 x 15	105140	2,66	1
5240 Manchon réduit FF. *Verloopmof VV.*	15 x 12	866650	2,29	1
	28 x 22	866610	5,12	1
5002A Courbe 90° FF. *Bocht 90° VV.*	15	102000	2,62	A
	18	102010	3,14	1
	22	495050	2,32	1
5041 Courbe 45° FF. *Bocht 45° VV.*	15	495030	1,39	1
5001A Courbe 90° MF. *Bocht 90° MV.*	15	105330	1,40	1
5040 Courbe 45° MF. *Bocht 45° MV.*	15	415020	2,88	1
	22	894460	3,26	1
5090 Coude 90° FF. *Elleboog 90° VV.*	12	154900	1,56	1
	15	154910	0,92	A
	18	154920	1,49	1
	22	102160	2,01	1



VIEGA

Article	Ø MM	CODE	€	S
5092 Coude 90° MF. *Elleboog 90° MV.*	15	154810	1,41	1
5130 Té FFF. *T-stuk VVV.*	15	155440	6,46	1
5130 Té réduit FFF. *Verloop T-stuk VVV.*	22x15x22	103900	3,53	1

Raccords à souder en laiton supérieur pour assurer le raccordement étanche au gaz et à l'eau d'une ou de plusieurs conduites en cuivre. Convient pour les systèmes de gaz, d'eau, chauffage central et air comprimé.
Laskoppelingen in hoogwaardige messing voor een perfecte gas- en waterdichte verbinding tussen één of meerdere koperen buizen. Geschikt voor gas-, waterleidings-, verwarmings-, en persluchtinstallaties.

Article	Ø MM	CODE	€	S
C 1006 Manchon pour eau F fileté cylindrique. *Overgangsstuk voor water V cilindrische binnendraad.*	1/2" x 15	512536	3,34	1
C 1040 Culasse murale FF. *Muurplaat VV.*	1/2" x 15	308290	5,02	A



Pour le raccordement de deux ou plusieurs conduites. Laiton de qualité supérieure résistant au dézingage. Montage à l'aide d'outils standard et réutilisation possible.
Voor aansluiting van twee of meerdere leidingen. Hoogwaardige messing bestand tegen ontzinking. Montage met behulp van standaardgereedschap. Hergebruik mogelijk.

	Ø MM	CODE	€	S
S 1200 Raccord droit (2 x bicône). *Rechte koppeling (2 x knel).*	8 x 8	138650	6,28	1
	10 x 10	138660	5,74	A
	12 x 12	138670	6,02	A
	15 x 15	138700	4,52	A
	18 x 18	138710	9,40	1
	22 x 22	138720	7,89	A
	28 x 28	195600	13,12	1
S 1201 Raccord droit réduit (2 x bicône). *Verloopkoppeling (2 x knel).*	10 x 8	220300	5,74	1
	12 x 10	138680	7,26	1
	15 x 10	138690	6,11	A
	15 x 12	363890	7,06	A
	18 x 15	363900	9,73	1
	22 x 15	363910	9,73	1
S 1202 Raccord droit (M x bicône). *Overgangskoppeling (M x knel)*	1/4" x 8	138750	4,42	1
	3/8" x 8	138760	5,31	1
	1/4" x 10	138770	5,31	1
	3/8" x 10	138780	4,59	A
	1/2" x 10	138790	4,32	A
	3/8" x 12	138800	3,73	A
	1/2" x 12	138810	4,59	A
	3/8" x 15	363920	4,94	A
	1/2" x 15	138820	3,43	A
	3/4" x 15	138830	6,28	A
	1/2" x 18	138840	6,36	A
	3/4" x 18	138850	7,74	A
	3/4" x 22	138860	5,73	A
	4/4" x 28	195620	9,90	A
S 1204 Raccord droit (F x bicône). *Overgangskoppeling (V x knel).*	3/8" X 8	138870	3,73	1
	3/8" X 10	138890	4,09	1
	1/2" X 10	138900	5,53	A
	3/8" X 12	138910	5,27	1
	1/2" X 12	138920	5,04	A
	3/8" X 15	363940	6,22	1
	1/2" X 15	138930	4,94	A
	3/4" X 15	138940	7,06	A
	1/2" X 18	363950	7,06	A
	3/4" X 18	138950	7,89	A
	3/4" X 22	138960	5,44	A
	4/4" X 28	195660	11,30	1





	Ø MM	CODE	€	S
S 1206 Bouchon de fermeture (1 x bicône). *Eindkoppeling (1 x knel).*	15	138980	4,59	A
S 1210 Coude (2 x bicône). *Kniekoppeling (2 x knel).*	10 x 10	139020	7,18	1
	12 x 12	139030	6,50	1
	15 x 15	139040	4,59	A
	18 x 18	139050	11,49	1
	22 x 22	139060	7,28	A
	28 x 28	195550	13,85	1
S 1212 Coude (M x bicône). *Kniekoppeling (M x knel).*	1/2" x 10	363980	8,84	1
	3/8" x 12	363990	7,89	1
	1/2" x 12	139100	6,89	1
	3/8" x 15	398180	7,06	1
	1/2" x 15	139110	5,74	A
	3/4" x 15	139120	11,97	A
	3/4" x 18	139130	11,49	1
	3/4" x 22	364000	8,67	A
S 1214 Coude (F x bicône). *Kniekoppeling (V x knel).*	1/2" x 10	364010	10,30	1
	3/8" x 12	364020	6,08	1
	1/2" x 12	139160	6,11	1
	1/2" x 15	139170	5,43	A
	3/4" x 15	139180	10,06	A
	3/4" x 18	139190	11,39	1
	3/4" x 22	139200	7,74	A
S 1220 Té égal (3 x bicône). *T-koppeling (3 x knel).*	10x10x10	139230	10,38	1
	12x12x12	139240	8,67	1
	15x15x15	139250	6,36	A
	18x18x18	139260	15,93	1
	22x22x22	139270	10,87	A
	28x28x28	195770	21,14	1
S 1221 Té réduit (3 x bicône). *T-stuk verlopend (3 x knel).*	18x15x18	364040	19,52	1
	22x15x15	139340	10,87	1
	22x15x22	364050	10,38	1
S 1223 Té (bicône x F x bicône). *T-koppeling (knel x V x knel).*	12x1/2"x12	139370	13,26	1
	15x1/2"x15	139380	8,21	A
	22x1/2"x22	890840	11,80	A
	22x3/4"x22	338730	14,86	1



	Ø MM	CODE	€	S
S 1225 Té (bicône x M conique x bicône). *T-koppeling (knel x conische M x knel).*	15x1/2"x15	**415510**	**13,46**	**A**
S 1240 Coude à plaque (F x bicône). *Muurplaatkoppeling (V x knel).*	1/2" x 12	**364030**	**11,00**	**1**
	1/2" x 15	**139210**	**6,63**	**A**
S 1281 Bague de serrage. *Knelring.*	10	**363880**	**0,51**	**1**
	12	**138590**	**0,63**	**1**
	15	**138600**	**0,63**	**A**
	18	**138610**	**0,67**	**1**
	22	**138620**	**0,67**	**A**
S 1283 Bague de renforcement cuivre rouge pour tube cuivre/acier. *Steunhuls rood koper voor zacht koperen/stalen buis.*	18	**298310**	**2,92**	**1**
	22	**222425**	**2,92**	**A**

COMAP

Raccords à compression en laiton / *Messing aansluitkoppelingen*

	Ø MM	CODE	€	S
Insert pour raccords mécaniques avec tube calibré métrique en cuivre rouge doux / acier doux (< 1 mm). *Steunhuls voor aansluitkoppelingen op metrisch gekalibreerde zacht rood koperen / stalen pijp (< 1 mm).*	13-15	**464320**	**1,78**	**A**
	16-18	**183192**	**0,69**	**A**



VIEGA

Raccords filetés chromés / *Verchroomde draadfittingen*

Description	Ø MM	CODE	€	S
Coude culasse FF. *Wandbocht VV.*	1/2"	307400	36,54	1
Mamelon. *Nippel.*	1/2"	122220	4,48	A
	3/4"	122240	7,97	1
Allonge. *Verlengstuk.*	1/2" x 10	123500	3,37	A
	1/2" x 15	123510	4,16	A
	1/2" x 20	123520	4,85	A
	1/2" x 30	123530	6,47	A
	1/2" x 50	123540	9,18	A
	1/2" x 80	398010	13,83	A
	1/2" x 100	123560	16,47	A
	3/4" x 30	123590	7,43	A
	3/4" x 50	123600	10,29	A
	3/4" x 100	123620	19,68	A
Mamelon réduit bronze/chromé. *Verloopnippel brons/verchroomd.*	3/4 x 1/2"	229480	5,56	A
Manchon réduit F/M . *Verloopmof V/M.*	1/2" x 3/8"	762880	7,49	A
	3/8" x 1/2"	122370	10,94	1
	3/4" x 1/2"	877430	13,08	A
Coude FF. *Elleboog VV.*	1/2"	324630	16,20	1
Coude MF. *Elleboog MV.*	1/2"	324660	14,12	A
	3/4"	324670	23,07	1
Té FFF. *T-koppeling VVV.*	1/2"	324700	16,65	1
Raccord 2 voies. *Tweegatskoppeling.*	1/2"	304660	19,97	A





VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Réduction MF. *Reductie MV.*	1/2" x 3/8"	396150	3,02	A
	3/4" x 1/2"	396160	4,74	A
Manchon FF. *Mof VV.*	1/2"	324580	5,88	A
	3/4"	324590	8,69	1
Manchon réduit FF. *Verloopmof VV.*	3/4" x 1/2"	324610	10,44	1
Raccords filetés en bronze / *Bronzen draadfittingen*				
Coude 90° FF. *Kniekoppeling 90° VV.*	3/8"	473660	4,39	1
	1/2"	473670	3,94	A
	3/4"	473680	5,18	A
	4/4"	434490	10,54	A
	5/4"	205045	19,89	A
	6/4"	283050	26,82	A
	2"	204538	47,73	1
Coude 90° MF. *Kniekoppeling 90° MV.*	3/8"	204539	4,40	A
	1/2"	240900	4,58	A
	3/4"	240910	5,72	A
	4/4"	434480	8,85	A
	5/4"	240518	18,57	A
	6/4"	285551	29,70	1
	2"	294371	53,97	1
Coude 90°MM. *Kniekoppeling 90° MM.*	1/2"	395282	8,04	1
	3/4"	453602	12,09	1
	4/4"	475569	20,55	1
Applique murale coudée FF. *Muurplaat VV.*	1/2"	446910	14,55	A
	3/4"	204540	24,64	1
Té FFF. *T-stuk VVV.*	1/2"	473640	4,58	A
	1/2x3/8x1/2"	204542	11,88	1
	3/4"	473650	8,52	A
	3/4x1/2x3/4"	204543	8,58	A
	4/4"	434500	12,59	A
	4/4x3/4x4/4"	204544	20,75	1
	5/4"	271508	26,01	A
	6/4"	222113	35,25	1
	2"	351569	52,71	1





VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Manchon FF. *Mof VV.*	1/2"	446920	2,14	A
	3/4"	312020	3,11	A
	4/4"	434510	4,54	A
	5/4"	204533	9,21	1
	6/4"	204534	11,48	1
	2"	323372	19,55	1
Manchon réduit FF. *Reductiemof VV.*	1/2" x 3/8"	204535	2,81	A
	3/4" x 1/2"	293840	3,42	A
	4/4" x 1/2"	519730	21,11	A
	4/4" x 3/4"	510474	5,13	A
	5/4" x 4/4"	204536	9,27	A
	6/4" x 5/4"	204537	15,18	A
Nipple. *Nippel.*	1/2"	122080	2,28	A
	3/4"	122090	3,04	A
	4/4"	122110	6,04	1
Mamelon hexagonal MM. *Dubbele zeskantige nippel MM.*	3/8"	122180	1,25	A
	1/2"	122160	1,57	A
	3/4"	122170	2,62	A
	4/4"	434520	4,43	A
	5/4"	522390	7,11	A
	6/4"	522380	9,75	A
	2"	205044	18,72	1
Mamelon réduit hexagonal MM. *Zeskantige reductienippel MM.*	1/2" x 3/8"	396090	1,86	A
	3/4" x 1/2"	518495	2,14	A
	4/4" x 3/4"	518496	3,35	A
	5/4" x 4/4"	844712	10,29	A
	6/4" x 5/4"	283549	11,27	A
Mamelon réduit polygonal MM. Filetage cranté d'un côté pour raccords union, sans cône intérieur. *Zeskantige reductienippel MM. Met opgeruwde draad voor koppelingen, zonder binnenconus.*	3/4" x 1/2"	122100	3,17	A
	4/4" x 3/4"	724180	5,06	A
	5/4" x 4/4"	354512	11,58	A
Allonge avec filet extérieur conique et filet intérieur cylindrique. *sans marque DVGW. *Verlengstuk met conische buitendraad en cilindrische binnendraad. *zonder DVGW-keurmerk.*	1/2" x 12,5*	123340	2,30	A
	1/2" x 20	123350	2,32	A
	1/2" x 30	473410	3,13	A
	1/2" x 40	473420	5,35	A
	1/2" x 50	473430	6,64	A
	1/2" x 80	473400	8,55	A
	1/2" x 100	473440	11,62	A
	3/4" x 12,5*	473460	3,27	A
	3/4" x 20	473470	4,07	A
	3/4" x 30	473480	5,39	1
	3/4" x 50	473500	9,36	1
	3/4" x 100	473510	15,51	1
	3/8" x 10*	123270	2,37	A



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Manchon réduit MF. *Verloopmof MV.*	1/2" x 3/8"	122330	3,77	A
	3/4" x 1/2"	122340	4,23	A
	4/4" x 3/4"	122350	9,36	A
Réduction polygonal MF. *Zeskantige reductiering MV.*	3/8" x 1/8"	284130	2,02	1
	1/2" x 1/4"	359087	1,98	A
	1/2" x 3/8"	396110	1,38	A
	3/4" x 1/2"	396120	4,47	A
	4/4" x 1/2"	396140	3,69	A
	4/4" x 3/4"	396130	3,21	A
	5/4" x 1/2"	434440	10,35	1
	5/4" x 3/4"	434460	15,88	A
	5/4" x 4/4"	434470	4,87	A
	6/4" x 1/2"	434390	23,92	1
	6/4" x 3/4"	434400	17,64	1
	6/4" x 4/4"	434410	10,11	A
	6/4" x 5/4"	434420	7,10	A
	2" x 1/2"	347056	30,06	1
	2" x 3/4"	204530	27,21	1
	2" x 4/4"	204531	19,82	1
	2" x 5/4"	204532	15,69	1
	2" x 6/4"	294357	13,50	1
Raccord union - MM. *Rechte koppeling - MM.*	1/2"	866440	17,28	A
	3/4"	866430	23,69	A
	4/4"	866420	32,88	A
Raccord union avec joint conique FF. *Driedelige koppeling met conische dichting VV.*	1/2"	430897	19,95	A
	3/4"	519710	24,39	A
	4/4"	519700	39,45	A
	5/4"	204548	73,44	1
	6/4"	204549	84,06	1
	2"	358421	141,57	1
Raccord union MF avec joint conique. *Driedelige koppeling MV met conische dichting.*	1/2"	866410	16,32	A
	3/4"	866400	17,70	A
	4/4"	866390	36,45	A
	5/4"	204545	64,23	A
	6/4"	204546	75,95	1
	2"	204547	138,54	1
Coude union. *Kniekoppeling.*	1/2"	866300	11,23	A
	3/4"	866290	28,20	A



VIEGA

	Ø MM	CODE	€	S
Bouchon. *Stop.*	3/8"	202753	2,64	A
	1/2"	202754	1,86	A
	3/4"	202755	3,09	A
	4/4"	202756	4,53	A
Capuchon F. *Kapje V.*	3/8"	202757	1,62	A
	1/2"	202758	1,74	A
	3/4"	439586	3,29	A
	4/4"	202759	8,07	A
Raccords filetés en laiton / *Messing draadfittingen*				
Allonge. *Verlengstuk.*	1/2" x 10	123330	2,29	A
	3/4" x 10	473450	3,15	A
Raccords filetés à souder en bronze / *Bronzen draadlasfittingen*				
Raccord union F à joint conique. *Driedelige koppeling V met conische dichting.*	1/2" x 15	420040	9,33	1
	3/4" x 15	420020	22,62	1
	3/4" x 22	419990	10,20	1
Raccord union M à joint conique. *Driedelige koppeling M met conische dichting.*	1/2" x 15	420170	9,18	1
	3/4" x 15	420160	12,13	1
	3/4" x 22	420130	13,22	1
	4/4" x 28	420120	26,09	1
Culasse calibrée. *Kaliberbrug.*	1/2"x1/2"	174900	12,27	A
Bouchon de dégorgement. *Bouwstopklep.*	1/2"	420006	28,62	1
Bouchon de fermeture en PVC avec fil laiton. *Bouwstop in PVC met messing draad.*				
bleu / *blauw*	1/2"	403705	2,64	A
rouge / *rood*	1/2"	403706	2,64	A

Pioneering for You






MAINTENANT AVEC AFFICHAGE DU DEBIT

WILO-Yonos PICO

Davantage de confort pour une consommation électrique réduite

- → Un confort d'utilisation maximal grâce à l'affichage du **débit actuel,** de la puissance électrique et de la hauteur de refoulement lors du réglage
- → Installation facile grâce aux icônes intuitives de radiateur et de chauffage par le sol
- → Connecteur Wilo pratique pour un raccordement électrique aisé
- → Fonction de déblocage et de purge manuelle
- → Moteur + roue sont compatibles sur le corps de pompe des anciennes pompes à vitesse fixe (Star-RS)

Le guide d'équivalence de pompes vous guide vers la bonne pompe de remplacement
Allez sur www.echangepompes.be



www.wilo.be

CIMBERIO

	Ø	CODE	€	S
CIM 12 Robinet à boisseau sphérique avec passage intégral. *Bolkraan met volledige doorlaat.*	3/8"	238530	10,03	A
	1/2"	123860	14,43	A
	3/4"	123910	20,75	A
	4/4"	123930	30,74	A
	5/4"	123970	44,75	A
	6/4"	124040	66,89	A
	2"	124050	99,45	A
	2" 1/2	108680	228,94	1
	3"	108660	345,87	1
CIM 314 Robinet à boisseau sphérique avec passage intégral. *Bolkraan met volledige doorlaat.*	1/2"	507967	11,55	A
	3/4"	507968	16,03	A
CIM RED 5 Robinet à boisseau sphérique FF à passage intégral. *Bolkraan VV met volledige doorlaat.*	1/2"	170731	6,19	A
	3/4"	170732	9,11	A
	4/4"	170733	13,07	A
	5/4"	170734	22,45	A
	6/4"	170735	32,10	A
	2"	203441	54,03	A
CIM 201/14 Robinet à boisseau sphérique MF avec passage intégral. *Bolkraan MV met volledige doorlaat.*	1/2"	981786	11,55	A
	3/4"	981787	16,03	A
	4/4"	981788	22,47	A
	5/4"	981789	35,28	A
	6/4"	981790	55,62	1
CIM 301/14 Robinet à boisseau sphérique MV avec passage intégral. *Bolkraan MV met volledige doorlaat.*	1/2"	234690	11,55	A
	3/4"	247650	16,03	A
	4/4"	247660	22,47	A
	5/4"	239652	35,28	A
CIM 302/14 Robinet à boisseau sphérique MM avec passage intégral. *Bolkraan MM met volledige doorlaat.*	1/2"	203260	19,96	A
	3/4"	203280	32,62	A
CIM 200 Robinet à boisseau sphérique FF avec passage intégral et purgeur. *Bolkraan VV met volledige doorlaat en aftapper.*	1/2"	211090	20,83	A
	3/4"	384910	26,74	A
	4/4"	384950	33,67	A
CIM 246 Robinet à boisseau sphérique MF avec passage intégral et raccord union. *Bolkraan MV met volledige doorlaat en koppelstuk.*	1/2"	211550	19,19	1
	3/4"	211551	26,99	1
	4/4"	211552	38,62	A

CIMBERIO

	Ø	CODE	€	S
CIM 346 Robinet à boisseau sphérique MF avec passage intégral et raccord union. *Bolkraan MV met volledige doorlaat en koppelstuk.*	4/4"	211057	38,62	A
CIM 209 Robinet à boisseau sphérique avec passage intégral et raccords à compression pour tuyau en cuivre. *Bolkraan met volledige doorlaat en klemkoppelingen voor koperen buis.*	15	170750	18,77	A
CIM 1222 CRNL Robinet à boisseau sphérique Eco à sertir. *Eco bolkraan met perskoppeling.*	15	508466	17,51	A
	22	508481	26,00	A
	28	508483	34,80	A
CIM 1222 CRNLFE Robinet à boisseau sphérique Eco F à sertir. *Eco bolkraan V met perskoppeling.*	22x3/4"	981985	24,72	1
CIM 211 Robinet à boisseau sphérique F avec clapet anti-retour BA et purgeur. *Bolkraan V met terugslagklep BA en ontluchter.*	3/4"x3/4"	252777	49,11	A
	4/4"x3/4"	252778	50,13	A
	4/4"x4/4"	252779	67,30	1
CIM 212 Robinet d'arrêt sphérique F avec clapet anti-retour EA et purgeur. *Bolstopkraan V met terugslagklep EA en ontluchter.*	1/2"x1/2"	315156	33,39	A
	3/4"x3/4"	315157	42,59	A
	4/4"x4/4"	315158	60,14	A
CIM 12 CRNL Robinet à boisseau sphérique avec passage intégral. Sans plomb. *Bolkraan met volledige doorlaat. Zonder lood.*	3/8"	508459	13,66	A
	1/2"	508460	18,23	A
	3/4"	508461	26,13	A
	4/4"	508462	38,71	A
	5/4"	508463	57,86	A
	6/4"	508464	83,91	1
	2"	508465	125,22	1
CIM012 Robinet à bille mini MF. *Mini kogelkraan MV.*	3/8"	252801	9,86	A
	1/2"	252802	10,78	A





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

CIMBERIO

Produit	Ø	CODE	€	S
CIM 134 Robinet d'arrosage à boisseau sphérique avec porte-caoutchouc Rubistar Duplex. Pour raccordement de modules, irrigation à temps et à zone ou l'emploi de machine à laver, lave-vaisselle et douches «shut-off». *Kogelkraan met dubbel verdeelpunt en slangaansluiting Rubistar Duplex. Voor aansluiting modules, tijds- en zone gebonden irrigatie of een 'shut-off' douche en gebruik van een wasmachine of vaatwasser.*	1/2"x3/4"	725006	24,77	A
CIM 34 Robinet à bille nickelé Rubistar avec raccord pour tuyau - poignée bleue. *Kogelkraan vernikkeld Rubistar met slangaansluiting - blauwe hendel.*	1/2" 3/4"	106313 315056	13,86 21,67	A 1
CIM 34 Robinet à bille nickelé Rubistar avec raccord pour tuyau - poignée rouge. *Kogelkraan vernikkeld Rubistar met slangaansluiting - rode hendel.*	1/2" 3/4"	280080 332950	13,86 21,67	A A
CIM 80 Clapet anti-retour type Slinger. *Terugslagklep type Slinger.*	1/2" 3/4" 4/4" 5/4" 6/4"	136300 136310 136320 136330 136340	15,41 22,33 31,96 44,45 60,31	A A A 1 1
CIM 50 Vanne à glissières en laiton. Temp. résistante max. joint 180°C - bourrage 250°C. Pression d'essai corps 25 bar - siège 18 bar. UNIQUEMENT POUR LE CHAUFFAGE. *Schuifkraan in messing. Max. weerstands- temperatuur dichting 180°C - vulstop 250°C. Drukproef lichaam 25 bar - zitting 18 bar. ENKEL VOOR VERWARMING.*	1/2" 3/4" 4/4" 5/4" 6/4" 2"	384300 394620 301250 204170 301290 394640	13,24 15,20 20,20 26,64 35,97 54,55	1 A A A A 1

VIEGA

Produit	Ø	CODE	€	S
Vanne à bille Easytop pour le sanitaire et le chauffage avec raccords à sertir - bronze. *Kogelkraan Easytop voor sanitair en verwarming met persuiteinden - brons.*	15 22 28	508514 508515 508517	28,87 43,20 62,87	A A A
Vanne à bille Easytop pour le sanitaire et le chauffage avec filet femelle - bronze. *Kogelkraan Easytop voor sanitair en verwarming met binnendraad - brons.*	15 x 1/2" 22 x 3/4" 28 x 4/4"	508521 508523 508524	30,00 39,36 60,31	A A A


	Ø	CODE	€	S
COMAP				
Mini robinet rouge à tournant sphérique avec joint d'étanchéité. En laiton, commande par levier. Mâle x femelle. *Rode mini-kogelkraan met dichtingsring. Uit messing, bediening met hendel. Buitendraad x binnendraad.*	1/2"	326695	11,39	A
Mini robinet bleu à tournant sphérique avec joint d'étanchéité. En laiton, commande par levier. Mâle x femelle. *Blauwe mini-kogelkraan met dichtingsring. Uit messing, bediening met hendel. Buitendraad x binnendraad.*	1/2"	326696	11,39	A
Mini robinet à bille avec joint d'étanchéité 1/2" M22 - bleu. *Mini kogelkraan met dichtingsring 1/2" M22 - blauw.*		402446	10,27	A
Mini robinet à bille avec joint d'étanchéité 1/2" M22 - rouge. *Mini kogelkraan met dichtingsring 1/2" M22 - rood.*		402443	10,27	A
GIACOMINI				
R851VT Vanne à boisseau sphérique en laiton avec passage intégral et raccordements à sertir pour tube cuivre / INOX et acier C. Modèle anti-légionellose avec joints pour eau potable et chauffage. Commande par manette papillon et prolongement plastique. *Kogelkraan uit messing met volle doorlaat en persaansluiting voor zachte, halfharde en harde koperen buis / RVS en C-staal buis. Model anti-legionella met O-ringen voor drinkwater en verwarming. Bediening door vlinderhandwiel en kunststof asverlenging.*	15x15 22x22 28x28	203293 203294 203295	15,94 22,47 32,05	A A A
HONEYWELL				
CA295 Disconnecteur raccord union. Corps en laiton. Agréé Belgaqua. PMax 10 bar. *Terugstroombeveiligingsafsluiter. Messing behuizing. Belgaqua goedgekeurd. Pmax 10 bar.*	1/2" 3/4"	245055 245056	70,32 70,32	1 1
BA295 Disconnecteur raccord union. Corps en bronze. Filtre incorporé. Agréé Belgaqua et DVGW. PMax 10 bar. Tmax 65°C. *Terugstroombeveiligingsafsluiter. Bronzen behuizing. Met geïntegreerde zeef. Belgaqua en DVGW goedgekeurd. Pmax 10 bar. Tmax 65°C.*	1/2" 3/4"	244969 245050	294,26 294,36	1 1





VSH

Description	Ø	CODE	€	S
Robinet a bille FF. *Kogelkraan VV.*	15	424789	24,26	1
	18	424890	25,62	1
	22	424891	30,30	1
	28	424892	42,48	1
Robinet a bille raccord écrou FF. *Kogelkraan met wartel VV.*	15 x 3/4"	425197	31,27	1
	18 x 3/4"	425198	42,11	1
	22 x 3/4"	425199	43,75	1
	28 x 1 1/4"	425200	57,80	1
Robinet a bille tige longue FF. *Kogelkraan met verlengde spindel VV.*	15	424896	40,89	1
	18	424897	42,11	1
	22	424898	57,05	1
	28	424899	70,80	1
Robinet a bille raccord écrou M et tige longue FF. *Kogelkraan met verlengde spindel M en wartel VV.*	15 x 3/4"	425204	51,70	1
	18 x 3/4"	425205	52,49	1
	22 x 3/4"	425206	71,00	1
	28 x 1 1/4"	425207	88,98	1





LIVRAISON | *LEVERING*

Facq livre tous les jours de la semaine même le samedi
Facq levert alle dagen van de week, zelfs op zaterdag

	Ø	CODE	€	S
HANSA				
Robinet chromé pour l´extérieur protégé du gel, tête avec clapet anti-retour, avec clé, anti-vide et raccord mâle, epaisseur de cloison: max. 40 - 450 mm. Température maximale: 30°C. *Verchroomde vorstvrije buitenmuurkraan met langzame en progressieve sluiting voorzien van terugslagklep. Afneembare afsluitsleutel. Geschikt voor wanddiktes van 40 - 450 mm. Maximum watertemperatuur: 30°C.*	3/4"	789400	126,40	A
VSH				
Robinet anti-gel Sepp-eis avec compensateur de débit absorbant la dilatation de l'eau en cas de gel. Pour tous les murs de 135 à 500 mm. Avec clapet antiretour et aérateur. *Vorstvrije gevelkraan Sepp-eis met uitzettings-compensator die het bevriezen van het water opvangt. Voor alle muren van 135 tot 500 mm. Met terugslapklep en beluchter.*	1/2"	718904	147,65	A
SCHELL				
Robinet mural extérieur antigel POLAR II Set à installer lors des travaux de gros oeuvre. Epaisseurs du mur de 200 - 500 mm. Vidange automatique de la conduite interne à chaque fermeture. *Vorstvrije buitenkraan POLAR II Set voor installatie tijdens de ruwbouwfase. Muurdiktes van 200 - 500 mm. Automatische verluchting van de binnenbuis telkens als de kraan gesloten wordt.*	1/2"	248855	154,62	A
Clé pour robinet résistant au gel Polar set II. *Sleutel voor vorstbestendige Polar set II kraan.*		291108	11,48	1
Cartouche pour Polar II set avec tige de 488 mm et pièce pour raccourcir. *Binnenwerk voor Polar II set met spil 488 mm lang en afkorthulpstuk.*		442927	32,62	1
CIMBERIO				
CIM 34/1 Robinet anti-gel Rubistar anti-gel avec raccord pour tuyau. *Vorstvrije gevelkraan Rubistar met slangaansluitng.*	1/2" 3/4"	463850 463851	19,92 23,81	A 1
CIM 34/2 Robinet anti-gel réglable Rubistar avec raccord pour tuyau. *Vorstvrije regelbare gevelkraan Rubistar met slangaansluiting.*	1/2"	463853	18,96	A



FLAMCO

		Ø	CODE	€	S
Soupape de sécurité Prescor F pour installations de chauffage. *Veiligheidsventiel Prescor V voor verwarmings-installaties.*					
	125 kW - 3 bar	1/2"	374090	16,46	A
	200 kW - 3 bar	3/4"	374100	31,56	A
	375 kW - 3 bar	1"	374110	53,38	1
	461 kW - 4 bar	1"	255350	48,90	A
Entonnoir pour Prescor et Prescomano. *Trechter voor Prescor en Prescomano.*		1/2"	158330	15,13	1
Soupape de sécurité Prescomano 3 bar F + manomètre pour installations de chauffage. *Veiligheidsventiel Prescomano 3 bar V + manometer voor verwarmingsinstallaties.*					
	125 kW	1/2"	158320	33,95	A
	200 kW	3/4"	196400	40,40	A
Purgeur d'air à flotteur Flexvent. *Vlotterontluchter Flexvent.*		3/8"	366850	19,65	A
		1/8"x3/8"	258230	19,96	A
		1/2"	145181	18,39	A
Purgeur d'air à flotteur Flexvent Super. *Vlotterontluchter Flexvent Super.*		1/2"	133760	75,02	A
Purgeur d'air à flotteur nickelé Flexvent H. *Vlotterontluchter Flexvent H vernikkeld.*		1/2"	295080	23,21	A
Purgeur d'air à flotteur Flexvent Top pour les circuits fermés de chauffage et de réfrigération. *Vlotterontluchter Flexvent Top voor gesloten c.v.- en koelinstallaties.*		1/2"	610502	57,18	1
XStream Clean Séparateur de boues et de magnetite. Pression de service : 0.2 - 10 bars. Température de fonction : -10°C - 120°C. *Optimale afscheiding van vuil en magnetiet. Operationele druk: 0.2 - 10 bar. Operationele temperatuur: -10°C - 120°C.*		G 3/4" F	983632	149,27	1
		1 F	983633	162,84	A
		G 1 1/4" F	983641	203,55	1

FLAMCO

	Ø	CODE	€	S
XStream Clean 22 Montage sur tubes horizontaux et verticaux. Raccord DN 20, (A) 22 mm. Pression de service : 0.2 - 10 bars. Température de fonctionnement : -10°C - 120°C. *Montage op horizontale en verticale buizen. Aansluiting DN 20, (A) 22 mm. Operationele druk: 0.2 - 10 bar. Operationele temperatuur: -10°C - 120°C.*	22 mm	983634	154,70	1
XStream Vent Séparateur combiné air / boues XStream Vent DN 20 - 22 mm. Pression de service minimale/maximale 0,2 / 10 bar. Température de fonctionnement minimale/maximale -10 °C / 120 °C. *XStream Vent gecombineerde lucht- en vuilafscheider DN 20 - 22 mm. Minimale/maximale operationele druk 0,2 / 10 bar. Minimale/maximale operationele temperatuur -10 °C / 120 °C.*	G 3/4" F G 1" F 5/4" 22 mm	983627 983628 983640 983629	135,69 151,97 189,96 141,11	1 1 1 1
Séparateurs d'air Flamcovent Smart. Convient pour des températures jusqu'à 120°C et des pressions de service jusqu'à 10 bar. Consommation d'énergie restreinte. Résistance à l'écoulement extrêmement basse. *Luchtafscheiders Flamcovent Smart. Geschikt voor temperaturen tot 120°C en werkdrukken tot max. 10 bar. Gering energieverbruik. Extreem lage doorstroom-weerstand.*	3/4" 4/4" 22 mm	512470 507552 507545	128,85 137,26 121,63	A A A
Séparateurs de boues Flamco Clean Smart. Convient pour des températures jusqu'à 120°C et des pressions de service jusqu'à 10 bar. Consommation d'énergie restreinte. Résistance à l'écoulement extrêmement basse. *Vuilafscheiders Flamco Clean Smart. Geschikt voor temperaturen tot 120°C en werkdrukken tot max. 10 bar. Gering energieverbruik. Extreem lage doorstroom-weerstand.*	3/4" 4/4" 22 mm	512471 507553 507546	128,85 137,26 121,63	A A A
Séparateur compact d'air et de boues Flamcovent Clean Smart pour les installations de chauffage et de refroidissement. Enlève les microbulles, la magnétite et les particules de saletés. Ne nécessite aucun entretien. Pertes de charges extrêmement basses, rendement de l'installation optimisé. *Compacte lucht- en vuilafscheider Flamcovent Clean Smart voor verwarmings- en koelinstallaties. Verwijdert de kleinste belletjes, magnetiet en minuscule vuildeeltjes. Onderhoudsvrij. Extreem lage doorstroomweerstand en gering energieverlies.*	3/4" 4/4"	507544 497944	174,71 202,75	A 1



FERNOX

Filtre haute performance avec aimant. Facile à rincer. S'adapte sur canalisations verticales, horizontales et diagonales, dans les deux sens d'écoulement. Corps en laiton nickelé, résistant aux condensats et la corrosion. Temp. max 100°C, pression max. 10 bar.
Efficiente filter met krachtige magneet. Gemakkelijk te reinigen. Past op verticale, horizontale en diagonale leidingen in beide stroomrichtingen. Vernikkeld messing filterlichaam, bestand tegen condens en corrosie. Max. temp. 100°C, max. druk 10 bar.

	Ø	CODE	€	S
TF1 Omega Pour les installations où l'emplacement est restreint et les zones difficiles d'accès *Voor installaties met weinig ruimte of op moeilijk bereikbare plaatsen.*	3/4"	595567	149,81	A
	4/4"	724968	164,02	1
	22 mm	724969	149,81	A
TF1 Omega+ Pour les installations de taille moyenne. Avec robinet de vidange. *Voor middelgrote installaties. Met aflaatkraan.*	5/4"	284428	439,53	2
	6/4"	714373	474,50	2

Filtre comprenant vannes et Filter Fluid+Proctector. Effet magnétique et hydrocyclonique (force centrifuge), élimine l'encrasement de l'eau de chauffage, tant magnétique que non magnétique. Facile à rincer. Temp. max. 100°C, pression max. 3 bar, 50 l/min.
Filter inclusief kranen en Filter Fluid+Protector. Magnetisch en hydrocycloon (centrifugale werking), verwijdert alle verontreinigingen uit het CV water, zowel magnetische als niet magnetische vervuiling. Gemakkelijk te reinigen. Max. temp. 100°C, max. druk 3 bar, 50 l/min.

	Ø	CODE	€	S
TF1 Total Grand réservoir. *Groot opvangvolume.*	3/4"	781178	223,11	A
	4/4"	781179	229,70	A
	22 mm	781180	223,11	1
TF1 Compact Idéal pour installations où l'emplacement est restreint. *Ideaal voor installaties met weinig ruimte.*	3/4"	781183	214,67	A
	22 mm	781182	214,67	A



FERNOX

Powerflow

	Ø	CODE	€	S
Powerflow Flushing Machine MKIII Pompe puissante pour le désembouage des installations CC et le détartrage à l'acide (DS40) des corps de chauffe. Augmente l'efficacité du rinçage d'une installation CC domestique pour l'élimination des boues et saletés selon NBN14868. *Krachtige spoelpomp voor het reinigen van CV -installaties en ontkalken van warmtewisselaars met zuren (DS 40). Verhoogt de efficiëntie bij het doorspoelen van een huishoudelijke CV -installatie om slib en vervuiling te verwijderen volgens NBN 14868.*		704804	2 168,60	1
Powerflow Pump Head Adapter Adaptateur spécifique pour le raccordement rapide d'une pompe de rinçage MKIII sur le circulateur de l'installation CC. *Koppelstuk specifiek voor de snelle aansluiting van een spoelpomp MKIII via CV-pomp.*		705242	372,60	1
Powerflushing Filter Filtre magnétique puissant avec bypass, facile à raccorder à la pompe Powerflow Flushing Machine MKIII. Elimine les saletés de l'eau de CC lors du nettoyage. *Krachtige magneet filter met bypass, gemakkelijk aan te sluiten op de spoelpomp Powerflow Flushing Machine MKIII. Verwijdert de vervuiling uit het CV -water tijdens de reiniging.*		704806	890,60	1
HONEYWELL				
DU144-3/4 A Soupape de pression différentielle. Plage de réglage 0,1 à 0,6 bar. Température max. 110°C. Pression max. 10 bar. Modèle droit. *Drukverschil-overstortregelaar. Instelbereik 0,1 tot 0,6 bar. Max. temperatuur 110°C. Max. druk 10 bar. Recht model.*	3/4"	404706	50,33	1
DU145-3/4 A Soupape à pression différentielle. Plage de réglage 0,1 à 0,6 bar. Température max. 110°C. Pression max 3 bar. Modèle équerre. *Drukverschil-overstortregelaar. Instelbereik 0,1 tot 0,6 bar. Max. temperatuur 110°C. Max. druk 3 bar. Haaks model.*	3/4"	895930	53,74	A
MF126-4 Manomètre de 0-4 bar pour V126-1/2B. *Manometer van 0-4 bar voor V126-1/2B.*		895910	19,26	A



	Ø	CODE	€	S
HONEYWELL				
VF126-1/2B Système de remplissage automatique avec filtre, réducteur de pression, robinet manuel et clapet anti-retour. Pression d'alimentation 10 bar et pression de sortie réglable de 0,5 à 3 bar. *Volautomatische vulset met filter, drukregelaar, handafsluiter en terugslagklep. Inlaatdruk 10 bar en regelbare uitlaatdruk van 0,5 tot 3 bar.*	1/2"	895920	87,51	1
EZ121-3/8 A Purgeur automatique avec raccordement mâle et clapet de non retour. *Automatische ontluchter met buitendraad aansluiting en terugslagklep.*	3/8"	172420	12,18	A
GIACOMINI				
Purgeur automatique R88/1 avec soupape d'interception. Laiton non chromé. *Automatische vlotterontluchter R88/1 met waterslot. Messing niet verchroomd.*	1/2"	221541	11,12	A
	3/8"	403110	11,12	A
COMAP				
Soupape à pression différentielle 872. Evite le bruit dans les installations et protège le circulateur. *Differentiële drukregelaar 872. Vermijdt geruis op de installatie en beschermt de pomp.*	3/4"	280690	46,13	A
ACTARIS				
Ultramax Compteur d'énergie pour la facturation ou répartition en habitat résidentiel collectif. Montage sur le retour. *Energiemeter voor de facturatie of interne verrekening voor collectieve woningen. Te plaatsen op retour.*				
DN15-20x27 - 1,5 m³	3/4"x1/2"	844635	276,01	1
DN20-26x34 - 2,5 m³	4/4"x3/4"	844636	280,58	1
Option vanne montage direct. *Kraan optie rechtstreekse opbouw.*				
DN15-1/2" - 64 mm	1/4"	844637	13,86	1
DN20-3/4" - 73 mm	3/4"	844638	15,76	1
DANFOSS				
Régulateur de pression différentielle à entrée équerre et sortie raccord union. Réglage 0,05-0,5 bar. *Verschildrukregelaar met haakse binnendraad en koppeling. Instelbereik 0,05-0,5 bar.*	3/4"	478270	86,90	A



WATTS INDUSTRIES


	Ø	CODE	€	S
ABS Manomètre (radial) 1/4 " - cadran Ø 63 mm. *Manometer (radiaal) 1/4" - schaal Ø 63 mm.*	0/6 bar	255534	10,09	1
	0/10 bar	255535	10,17	1
	0/25 bar	255536	10,25	1
FR 801 Thermomètre bi-métallique / axial. Boîtier métal galvanisé et chromé. Elément température ressort bi-métallique. Graduation de 0°C/120°C - 1/2" M. *Bimetaal thermometer / axiaal. Behuizing in verzinkt staal en verchroomd. Meetsysteem bimetaal spiraal. Schaalverdeling van 0°C/120°C - 1/2" M.*	63-50	527420	12,31	A
	80-50	315224	10,63	1
	100-50	527400	13,12	A
	100-75	527390	14,30	1
	100-100	222906	18,28	A
TAB 63/120 Thermomètre bi-métallique. Boîtier en métal, cadran chromé avec ressort de serrage pour tube jusqu'à 2". Graduation 0°C/120°C. *Bimetaal klemthermometer. Metaalbehuizing, verchroomd raam met spanveer voor buis tot 2". Schaalverdeling 0°C/120°C.*	63 mm	527380	16,49	1
Set de remplissage avec clapet CA agrée Belgaqua selon NBN EN 1717. *Vulset met CA klep goedgekeurd Belgaqua volgens NBN EN 1717.*	1/2"	247446	55,90	A
	3/4"	247445	81,34	A
Fillerset 24 CA(b) MM inox - 2 vannes à bille. *Fillerset 24 CA(b) MM inox - 2 bolkranen.*	1/2"	719082	52,91	A
Fillerset 24 FF avec flexible en galvanisé. *Fillerset 24 VV met gegalvaniseerde slang.*	1/2"	719081	27,00	A





COMAP

	Ø	CODE	€	S
751 Robinet d'équilibrage équipé de 2 prises de pression rapides. Corps en bronze avec manchons taraudés, robinet de vidange volant. T max de service 150°C - pression max de service 16 bar. *Inregelafsluitkraan met 2 snelkoppelingen. Huis uit brons met binnendraadaansluiting, schuine zitting snelkoppeling of aftapkraan. Bediening door handwiel. Max. bedrijfstemperatuur 150°C - max. werkdruk 16 bar.*	1/2"	442000	85,64	1
	3/4"	442010	88,49	1
	4/4"	442020	107,61	1
	5/4"	442030	157,12	1
	6/4"	442040	165,96	1
Flexible tressé pour eau < 110°C MF. *Gevlochten slang voor water < 110°C MV.*				
inox - 50 cm	1/2"	235607	6,35	A
inox - 75 cm	1/2"	235609	7,71	A
inox - 100 cm	1/2"	235608	9,19	A
inox - 50 cm	4/4"	299000	19,20	A
inox - 75 cm	4/4"	299001	21,69	A
inox - 100 cm	4/4"	299002	24,74	A
galva - 75 cm	5/4"	343320	29,72	A
Tuyau flexible MF en caoutchouc (EPDM) renforcé d'une tresse en acier galvanisé. Raccord laiton nickelé et douille de sertissage en aluminium. Pour toute installation en eau de chauffage max. 100°C. *Soepele slang MV uit rubber (EPDM) met gegalvaniseerde stalen omvlechting. Koppelingen uit vernikkeld messing en pershulzen in aluminium. Voor alle installaties met verwarmingswater max. 100°C.*				
60 cm	1/2"-3/4"	297698	5,99	A
50 cm	3/4"	297697	10,46	A
75 cm	3/4"	297696	12,42	A
100 cm	3/4"	297695	14,36	A
Pour toute installation en eau sanitaire et de chauffage. *Voor alle sanitaire en verwarmingsinstallaties.*				
160 cm	1/2"	202451	12,02	A
Mamelon RUMP pour flexible. *Nippel RUMP voor slang.*	1/2"	397960	2,64	A
	3/4"	120580	4,44	A
	4/4"	120590	5,53	A


facq



K-FLEX

K-FLEX H

Isolant flexible gris à base de caoutchouc synthétique (élastomère) pour tuyauterie sanitaire et chauffage. La mousse microcellulaire avec une valeur Lambda de 0,033 (W/m-K) à 10°C rend les tubes plus résistants, plus stables et plus facile à placer.

Flexible grijze isolatie op basis van synthetisch schuimrubber voor toepassing in verwarming en sanitair. De microcelstructuur met een Lambda-waarde van 0,033 (M/m-K) bij 10°C maakt het schuim sterker, robuuster en nog eenvoudiger te verwerken.

		CODE	€	S
Isolant de 10 mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m. *Isolatie van 10 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.*	18-3/8"	**316719**	**9,59**	**1**
	20-3/8"	**316740**	**10,02**	**1**
	22-1/2"	**316741**	**10,03**	**1**
	25-1/2"	**316742**	**12,28**	**1**
	28-3/4"	**316743**	**13,79**	**1**
	32-3/4"	**316744**	**14,89**	**1**
	35-4/4"	**316745**	**17,63**	**1**
	42-5/4"	**316746**	**18,78**	**1**
	48-6/4"	**316747**	**21,52**	**1**
	60-2"	**316748**	**32,97**	**1**
Isolant de 13 mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m. *Isolatie van 13 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.*	76-2 1/2"	**316749**	**50,08**	**1**
	89-3"	**316761**	**62,55**	**1**
Isolant de 19 mm mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m. *Isolatie van 19 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.*	28--3/4"	**316764**	**36,40**	**1**
	35-4/4"	**316765**	**42,45**	**1**
Isolant de 24 mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m. *Isolatie van 24 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.*	42-5/4"	**316762**	**65,46**	**1**
	48-6/4"	**316763**	**68,32**	**1**





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING

K-FLEX

K-FLEX ST PLUS auto-adhésif / *K-FLEX ST PLUS zelfklevend*

Matériau isolant à cellules fermées, hautement flexible, avec une résistance élevée à la diffusion de la vapeur d'eau, une faible conductivité thermique. Utilisation conforme selon la PEB dans la region Bruxelles Capitale et la Wallonie.

Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding. Conform gebruik volgens de EPB in de regio Brussel & Wallonië.

Isolant de 18-21,5 mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m.

Isolatie van 18-21,5 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.

	CODE	€	S
22-1/2"	316832	22,67	1
28-3/4"	316833	45,77	1
35-4/4"	316834	51,76	1
42-5/4"	316835	63,31	1
60-2"	316836	85,12	1

K-FLEX H auto-adhésif / *K-FLEX H zelfklevend*

Caractéristiques identiques au K-FLEX H. En raison de sa couture longitudinale autocollante, la mise en oeuvre offre un gain de temps considérable. Même lorsque les coutures sont fermées, les tubes se glissent encore aisément sur les tuyauteries et les coudes.

Met dezelfde eigenschappen als de K-FLEX H. Door de zelfklevende overlangsnaad is er een aanzienlijke tijdswinst bij de plaatsing. Zelfs wanneer de naden gesloten zijn kunnen de slangen gemakkelijk en snel over de bochten en leidingen geschoven worden.

Isolant de 11 mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m.

Isoaltie van 11 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.

	CODE	€	S
15-1/4"	316669	12,40	1
18-3/8"	316710	11,86	1
22-1/2"	316711	14,90	1
28-3/4"	316712	17,44	1
35-4/4"	316713	20,05	1
42-5/4"	316714	25,09	1
48-6/4"	316715	26,50	1
54-7/4"	316716	34,44	1
60-2"	316717	41,36	1

K-FLEX HT SOLAR

L'isolation résistant aux rayons UV pour les applications jusqu'à 150°C pour installations solaires (même à l'extérieur), conduits de gaz chaud, distribution de chauffage urbain, conduites de vapeur, installations à températures réversibles.

Het UV-bestendige isolatiemateriaal voor toepassingen tot +150°C voor zonne-energie-installaties (ook buiten), leidingen voor hete gassen, leidingen voor afstandsverwarming, stoomleidingen, belasting door wisselende temperaturen.

Isolant de 13 mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m.

Isolatie van 13 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.

	CODE	€	S
15	316823	15,08	1
18	316824	17,25	1
22	316825	18,43	1
28	316826	21,76	1



K-FLEX

K-FLEX FONOMETAL

Matériau d'isolation extrudé et flexible, à cellules fermées pour réduire les pertes de chaleur et de bruit. Tubes avec feuille de protection en aluminium dure, isolation contre les bruits solidiens pour tubes en plastique.

Flexibel, geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur om warmteverliezen en geluid te reduceren. Slangen met een stevige beschermfolie, structurele geluidsisolatie voor kunststof leidingen.

		CODE	€	S
Isolant de 9 mm d'épaisseur. Prix par rouleau de 10 m. *Isolatie van 9 mm dikte. Prijs per rol van 10 m.*	75	317276	81,98	1
	110	317277	108,52	1

K-FLEX PE auto-adhésif / *K-FLEX PE zelfklevend*

Isolation cellulaire en polyéthylène de haute qualité extrudé en tube. Idéale pour des tuyauteries sanitaires et chauffage. Le manchon isolant reprend immédiatement sa forme initiale après avoir été posé autour du tuyau. Jusqu'à 50 % de temps économisé. Classement au feu B s1 D0. Sans HCFC.

Rondgeëxtrudeerde leidingisolatie uit hoogwaardig kwaliteitspolyethyleen met gesloten celstructuur, bij uitstek geschikt voor sanitair- en verwarmingsleidingen. De slang neemt na het om de leiding klappen direct weer zijn oorspronkelijke vorm aan. Tot 50 % tijdwinst. Brandklasse B s1 D0. CFK-vrij.

		CODE	€	S
Isolant de 13 mm d'épaisseur. Prix par longueur de 2 m. *Isolatie van 13 mm dikte. Prijs per lengte van 2 m.*	15-1/4"	316766	4,79	1
	18-3/8"	316767	5,70	1
	22-1/2"	316768	5,85	1
	28-3/4"	316769	6,34	1
	35-4/4"	316780	7,21	1
	42-5/4"	316781	8,03	1
	48-6/4"	316782	10,02	1
	54	316783	10,26	1
	60-2"	316784	11,15	1
Colle spéciale 520 pour Armaflex. *Speciale lijm 520 voor Armaflex.*	0,25 l	316821	15,20	1
	0,50 l	316820	16,38	1
Ruban isolant auto-adhésif Armaflex. Rouleau de 15 m. *Zelfklevende isolatieband Armaflex. Rol van 15 m.*				
SH-Tape	3x50 mm	316786	47,29	1
HT-Tape	3x50 mm	316787	121,09	1



K-FLEX



			CODE	€	S
Ruban isolant auto-adhésif AR Fonowave peu inflammable. Rouleau de 15 m. *Zelfklevende isolatieband AR Fonowave moeilijk ontvlambaar. Rol van 15 m.*		3x50 mm	**316785**	**26,80**	**1**

DANFOSS



			CODE	€	S
Câble chauffant électrique pour protection contre le gel des conduites d'eau. *Elektrische verwarmingskabel voor het vorstvrij houden van waterleidingen.*					
	20 W	2 m	**298094**	**91,92**	**1**
	40 W	4 m	**298095**	**113,83**	**1**
	100 W	10 m	**298140**	**177,78**	**1**





WALRAVEN

Bis Pacifyre

Pour l'étanchement coupe-feu et anti-fumée des tubes dans les plafonds, les murs en béton ou brique et en cloison.

Voor het brandwerend en rookdicht afdichten van doorvoeringen in plafonds, wanden van beton of steen en systeemwanden.

MK II

Manchon pour des conduits horizontaux, verticaux et diagonaux.

Inbouwmanchet voor verticale, horizontale en diagonale buisdoorvoeringen.

Ø	CODE	€	S
39 - 41	318634	69,16	1
48 - 50	318635	85,02	1
75 - 77	318636	91,18	1
90 - 92	318639	92,28	1
108 - 110	318671	112,86	1
123 - 125	318672	142,08	1

EFC

Collier coupe-feu pour tubes combustibles, isolés ou non, cuivre isolés et acier ou inoxydable. Avec 3 m de bande métallique, 10 m de bande intumescente,
18 ensembles de fixation (pattes de fixation, chevilles BIS Star, vis et rondelles).

*Brandmanchet voor (on)geïsoleerde brandbare buizen, geïsoleerde koperen buizen en stalen of RVS buizen. Met 3 m RVS-band, 10 m brandwerende band,
18 bevestigingshaken, 18 BIS Sterpluggen, schroeven en ringen.*

Ø	CODE	€	S
	508350	301,35	A

SOUDAL


Soudafoam FR Click & Fix

Mousse polyuréthane coupe-feu jusqu'à 240 minutes.

Tot 240 minuten vuurbestendig en brandwerend PU-schuim.

Ø	CODE	€	S
750 ml	513066	21,90	A







S&P Belgium s.a./n.v.





VMC double flux à haut rendement

Série IDEO 450 ECOWATT

- Et voici le grand frère de l'Ideo 325 Ecowatt
- Cette unité "plug & play" délivre un débit de 450 m³/h
- Avec un échangeur à haut rendement et 100% by-pass air neuf

VMC woonhuisventilatie dubbele stroom hoog rendement

Reeks IDEO 450 ECOWATT

- *Hier de grotere broer van de Ideo 325 Ecowatt*
- *Deze "plug & play" unit is voorzien van een debiet van 450 m³/h*
- *Met een platenwisselaar hoog rendement en 100% verse lucht*



NOUVEAU / *NIEUW*

VMC double flux à haut rendement

Série DOMEO 210 ULTRA-PLAT

- Cette unité est ultra platte pour les immeubles à appartements et ne pèse que 15 kg
- Cette unité "plug & play" délivre un débit de 210 m³/h

VMC woonhuisventilatie dubbele stroom hoog rendement

Reeks DOMEO 210 ULTRA-PLAT

- *Deze unit is ultra-plat voor appartementsgebouwen en weegt amper 15 kg*
- *Deze "plug & play" unit is voorzien van een debiet van 210 m³/h*



NOUVEAU / *NIEUW*

Récupérateur de chaleur individuel (monozone)

Série ECO ROOM

- Cette unité est concue pour la rénovation ponctuelle
- Le débit maximal est de 50 m³/h

Punctuele warmteterugwinning (monozone)

Reeks ECO ROOM

- *Deze unit is geschikt voor punctuele renovatie*
- *Het maximale debiet is 50 m³/h*





Description		CODE	€	S
Mastic de fer en cartouche. *Ijzermastiek in koker.*	310 ml	247860	5,64	A
Travail du plomb pour tuyaux et plomb laminé ***Loodbewerking voor buizen en bladlood***				
Soudure plomb SN/PB 30/70 en baguettes triangulaires 10 mm. Prix par baguette. *Loodsoldeer SN/PB 30/70 in driekantstaven 10 mm. Prijs per staafje.*		287195	3,49	A
Bougie stéarine. Graisse décapante pour soudage de plomb. *Stearine kaars. Zuiveringsvet voor het lassen van lood.*	150 g	316110	2,10	A
Drap à souder pour strier et lisser les soudures plomb. *Soldeerdoekje voor het glad- en aanstrijken van het soldeer.*	75x80 mm	309040	11,29	A
Travail du zinc pour gouttières et plaques ***Zinkbewerking voor goten en platen***				
Soudure zinc SN/PB 40/60 en baguettes plates. Prix par baguette. *Zinksoldeer SN/PB 40/60 in platte staven. Prijs per staaf.*		287196	12,32	A
Travail du cuivre pour tuyaux / *Koperbewerking voor buizen*				
Fil soudure SN50-PB50 type SW Ø 3mm. *Soldeerdraad SN50-PB50 type SW Ø 3mm.*	0,5 kg 1 kg	402322 320660	17,22 32,61	1 1
Bobine soudure à résine 50 % en bobine. *Bobijn soldeersel met hars 50 % op rol.*	1 kg	320670	50,94	1
Soudure sans plomb pour cuivre "Soudure argent tendre" type SN97 AG3 - 2,4 mm. *Loodvrij kopersoldeer "Zilverzachtsoldeer" type SN97 AG3 - 2,4 mm.*	250 g 500 g	284208 284209	22,36 44,74	1 1
Pâte à souder. *Lasvet.*	250 g	320720	5,60	1

		CODE	€	S
Soudure liquide "H&V" Powerbond. *Vloeibaar soldeersel "H&V" Powerbond.*	250 gr	320680	11,33	1
Brique de sel amoniaque pour le nettoyage du fer à souder. *Ammoniak zoutsteen voor het reinigen van de lasbout.*	160 g	379260	4,85	1
Brasure d'argent avec enrobage pour travail de cuivre sur conduites de gaz. Prix par baguette. *Zilverhardsoldeer met flux-mantel voor koperbewerking van alle gasleidingen. Prijs per staafje.*	1,5 mm	284204	8,33	A
Flux décapant universel pour le soudage de tous les métaux sauf l'aluminium. Ne convient pas aux conduites d'eau potable. *Universele zuurvrije soldeervloeistof voor het zachtsolderen van alle metalen behalve aluminium. Niet geschikt voor drinkwaterleidingen.*	80 ml	296384	5,20	A
Soudure fil plein 2 mm étain/argent (96,5 / 3,5). Sans plomb ni cadmium. Installations en cuivre pour eau potable et chauffage central. *Draadsoldeer tin/zilver 2 mm (96,5 / 3,5). Zonder lood of cadmium. Voor koperen leidingen van drinkwater- en centrale verwarming.*	500 g	296388	88,77	1





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



		CODE	€	S
Bande adhésive Polyken de -45°C à + 85°C. *Kleefband Polyken van -45°C à + 85°C.*	30,5x5 cm	**286470**	**10,78**	**A**
	30,5x10 cm	**286480**	**21,56**	**A**

GRIFFON

Bandes anticorrosion / *Anti-corrosiebanden*

		CODE	€	S
Bande pétrolatum Jitra 70 pour la protection anticorrosion des tuyaux froids de -30°C à +70°C. *Corrosiewerende band Jitra 70 op basis van petrolatum, voor koude leidingen van -30°C tot +70°C.*	10mx5cm	**314200**	**10,01**	**A**
	10mx10cm	**314210**	**19,35**	**A**
Bande pétrolatum Jitraflex 573 avec film Pe pour la protection anticorrosion des tuyaux froids de -30°C à +65°C *Corrosiewerende band Jitraflex 573 op basis van petrolatum, met film Pe op de buitenzijde, voor koude leidingen van -30°C tot +65°C*	10mx10cm	**228889**	**21,35**	**1**
Bande pétrolatum Jitrakor RC avec film extérieur en PVC, pour la protection anticorrosion des tuyaux chauds jusque 100°C. *Corrosiewerende band Jitrakor RC op basis van petrolatum, bedekt met PVC folie op buitenzijde, voor warme leidingen tot 100°C.*	10mx5cm	**314380**	**12,39**	**A**
	10mx10cm	**314400**	**24,04**	**A**
Ruban moulant autosoudable Jitrastrip NA 100/008 à base de bitume et élastomères, avec film extérieur en Pe, pour la protection des tuyaux froids de -25°C à +50°C. *Soepele en zelfvulcaniserende band Jitrastrip NA 100/008 op basis van bitumen en elastomeren, met Pe film op de buitenkant, tegen corrosie van koude leidingen van -25°C tot +50°C.*	10mx5cm	**200620**	**12,26**	**A**
	10mx10cm	**200621**	**23,45**	**A**

GRIFFON

Bandes d'étanchéités / *Dichtingsbanden*

		CODE	€	S
Bande d'étanchéité Glass-tic alu à base de pétrolatum recouverte d'un film d'aluminium lisse. Pour basse température de -40°C à +65°C. *Afdichtingsband Glass-tic alu op basis van petrolatum, bedekt met aluminiumfilm op de buitenkant. Voor lage temperatuur van -40°C tot +65°C.*	10mx5cm	314280	11,88	A
	10mx10cm	314320	23,13	A
Bande d'étanchéité bitumineuse autocollante à froid, recouverte d'un film d'aluminium de couleur plomb. De -20°C à +75°C. *Afdichtingsband op basis van bitume, zelfklevend, bedekt met een loodkleurige aluminiumfolie. Van -20°C tot +75°C.*	100 mm	875740	25,18	1
Rouleau d'aluminium autocollant Jitra Alu Ht haute résistance à la température (max. 150°C). *Zelfklevende aluminium rol Jitra Alu Ht met hoge temperatuursbestendigheid (max. 150°C).*	50mx5cm	598520	25,65	A
Ruban déchirable à base de PE très adhésif pour toutes réparations. *Universele scheurtape op basis van PE voor allerlei reparaties.*	25mx5cm	844801	8,00	A
Bande de protection jaune Jitranyl. *Gele beschermingsband Jitranyl.*	20mx5cm	299249	7,20	A
Ruban adhésif en PVC pour diverses applications et protection mécanique pour les tuyaux enrobés à l'aide des bandes anticorrosives Jitra. *PVC tape voor allerlei toepassingen en mechanische bescherming van leidingen bekleed met corrosiewerende Jitra-banden.*				
jaune / *geel*	20mx5cm	875710	4,82	A
bleu / *blauw*	20mx5cm	875700	4,82	A
rouge / *rood*	20mx5cm	875720	4,82	A
noir / *zwart*	20mx5cm	875730	4,82	A

259625
785315

Plus d'erreur possible avec le code Facq!
Un article, un code. Un code, un article



GRIFFON

Produit		CODE	€	S
Jitrashrink Manchon de raccordement thermorétractable pour l'étanchéité des jonctions entre tubes de compostion et/ou de diamètres différents. Longueur 30 cm. *Krimpmof voor de afdichting van verbindingen tussen leidingen van verschillende diameters of materialen. Lengte 30 cm.*	65	228950	13,23	A
	110	228951	25,22	A
Kolmat Fibre Seal Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés en métal et en matière synthétique. Convient pour l'eau, la vapeur, le gaz, le glycol, l'air comprimé et les bases et les acides dilués. Applicable sur le cuivre, le laiton, l'acier, l'inox, le zinc, le PVC. Rouleau de 15 m. *Geïmpregneerde en vezelversterkte afdichtingsband voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraad-verbindingen. Geschikt voor water, stoom, gas, glycol, perslucht en verdunde zuren en basen. Toepasbaar op koper, messing, staal, inox, zink, PVC. Rol van 15m.*	14 mm	512692	5,50	A
HBS-200 Liquid Rubber Enduit universel, écologique, protecteur, rendant étanche. Convient pour des applications intérieur et extérieur. *Universele, milieuvriendelijke, waterafdichtende en beschermende coating. Geschikt voor binnen en buiten toepassingen.*	1 L	427984	41,62	A
	5 L	427989	168,45	A
Flon 100 Pour une étanchéité parfaite de tous les raccords filetés. Résiste aux produits chimiques et aux températures de -200°C à 240°C. *Voor het perfect afdichten van elke schroefdraad-verbinding. Hoge chemische bestendigheid en temperatuurweerstand van -200°C tot 240°C.*	175 m	298858	25,20	A
HBS-200 Liquid Rubber Produit universel, durable et protecteur pour rendre étanche à l'eau et à l'air. Élasticité permanente très élevée. Bonne adhérence sur de nombreux supports. Protège contre la corrosion et l'érosion. Peut être peint. Résiste aux intempéries et aux UV. *Universeel, duurzaam, water- en luchtafdichtend en beschermend afdichtingsmiddel. Zeer hoge, blijvende elasticiteit. Goede hechting op vele ondergronden. Beschermt tegen corrosie en erosie. Overschilderbaar. Weer- en UV-bestendig.*	310 g	982820	9,42	A

GRIFFON

Produit		CODE	€	S
HBS-200 Tape Ruban adhésif élastique universel pour rendre étanche à l'air et à l'eau pour réparations (d'urgence). Excellente adhérence sur quasiment tous les matériaux. Haute élasticité et pouvoir adhérent élevé. Grande capacité d'obturation. Étanchéité à l'eau immédiate. Pas de temps de prise/d'attente, immédiatement résistant à l'eau (pluie). *Universele, elastische, direct water- en luchtafdichtende tape voor (nood) reparaties. Goede hechting op vele ondergronden. Hoge elasticiteit en kleefkracht. Hoog scheuroverbruggend vermogen. Direct waterbestendig. Geen droogtijd - direct regenbestendig.*	10mx20cm 5mx7,5cm	982821 720047	63,60 11,41	A A
Geotextile Pour recouvrir les fissures et renforcer les joints. Prix par rouleau. *Om scheuren te overbruggen en naden te versterken. Prijs per rol.*	20 m	428006	15,00	A
Silicone Finish Produit de lissage universel exempt d'acides en aérosol. *Universeel zuurvrij afstrijkmiddel in spuitbus.*	400 ml	435780	8,58	A
Kolmat Pâte d'étanchéité. *Dichtingspasta.*	300 g 875 g	207990 314330	6,46 13,14	A A
Uniplug-HLC Scellement chimique avec capacité de charge élevée exempte de styrène. Convient au montage de cuvettes, baignoires, lavabos et radiateurs. *Chemisch anker met hoge belastingscapaciteit styreenvrij. Geschikt voor montage van toiletpotten, badkuipen, wastafels en radiatoren.*	300 ml	299248	26,45	A
Poly Max Fix & Seal Crystal Clear Colle de montage et mastic d'étanchéité à base de SM-polymère, sans solvants et à élasticité très élevée. Idéale pour assembler et étancher en même temps. *Kristalheldere montagelijm en afdichtingkit met zeer hoge elasticiteit op basis van SM-Polymer. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten.*	300 g	203167	13,09	A

GRIFFON

			CODE	€	S
Sealant S-200 Silicone spécialement pour baignoires en acryl. *Siliconen speciaal voor acrylbaden.*					
	blanc / *wit*	300 ml	435789	14,17	A
	transparent / *transparant*	300 ml	435783	14,17	A
	gris / *grijs*	300 ml	719083	20,84	A
Flexfoam-200 Mousse PU monocomposant pour pistolet. Élasticité permanente, excellente isolation acoustique, peut être peint et résiste à l'eau. *1-component PU pistoolschuim. Blijvend elastisch, uitstekende geluidsisolatie, overschilderbaar en waterbestendig.*		750 ml	982822	20,94	A
Pistolet pour cartouche silicone. *Pistool voor siliconen koker.*			335820	10,89	A
Pistolet professionnel pour colle et mastic. *Professioneel pistool voor lijm en mastiek.*			435752	22,13	A
Pistolet pour cartouche pu-foam. *Pistool voor pu-schuim.*			982876	63,66	1
Ustensile de travail polyvalent. *Multifunctioneel handwerktuig.*			435897	3,40	1

SOUDAL

			CODE	€	S
Fix-All High tack Colle et mastic neutre à élasticité permanente. Durcissement rapide. Excellente résistance aux intempéries. Bonne adhérence sur supports humides. *Extreem sterke lijmkit met een zeer hoge aanvangs-hechting. Snelle doorharding. Uitstekende weerstand tegen alle weersinvloeden. Goede hechting op vochtige ondergrond.*		290 ml	865090	12,84	A





ENLÈVEMENTS | *AFHALINGEN*

Enlèvement dans votre Sanicenter, dès le lendemain matin à l'ouverture

Afhaling in uw Sanicenter, bij opening de volgende ochtend

SOUDAL

		CODE	€	S
Fix-All crystal Colle-mastic universelle pour collage, assemblage, étanchement et jointoyage même sur support humide. *Universele lijmkit voor lijmen, monteren, afdichten en opvoegen zelfs op vochtige ondergrond.*	290 ml	219239	12,64	A
Soudafix VE400-SF Mortier de scellement d'ancrage à 2 composants pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, barres d'armature, fers à béton, tamis d'angrage dans des supports pleins et creux. *Twee-componenten verankeringsmortel voor het spanningsvrij bevestigen van draadstangen, ankers, wapeningsstaven, ankerhulzen in zowel volle als holle bouwmaterialen.*	280 ml	298872	16,17	A
Soudafoam X-tra 750 Mousse polyuréthane mono-compsante à durcissement rapide. Convient pour l'enrobage ou collage des canalisations et des baignoires. *Eéncomponent polyurethaanschuim met snelle doorharding. Geschikt voor het omhullen of vastzetten leidingen en baden.*	500 ml	261572	8,66	A
Soudafoam Comfort Mousse de montage et d'isolation mono-composant à base des polyuréthanes pour le montage de chassis de portes et de fenêtres, l'isolation de conduites et câbles électriques, le remplissage de traversées et de joints, le collage de panneaux, plaques ondulées et tuiles. Avec Genius Gun système. *1-component montage- en isolatieschuim op basis van polyurethaan voor het monteren van deuren en raam-kozijnen, isoleren van buisleidingen en elektriciteits-kabels, vullen van doorgangen en voegen, lijmen van panelen, golfplaten en dakpannen. Met Genius Gun systeem.*	600 ml	512452	8,68	A
Soudafoam 1K Mousse de montage pour l'isolation des conduites et le remplissage de leurs traversées et le collage des panneaux, plaques ondulées et tuiles. *Montageschuim voor het isoleren van buisleidingen en het vullen van hun doorgangen en het lijmen van panelen, golfplaten en dakpannen.*	750 ml	401860	11,74	A




SOUDAL

Produit		Contenu	CODE	€	S
Foam gun Click & Fix pistolet. *Click & Fix pistool.*			261574	41,77	A
Xtra Box Boîte comprenant 1 pistolet Click & Fix, 1 nettoyeur Click & Clean et 9 Soudafoam Xtra 750. *Box met 1 pistool Click & Fix, 1 reiniger Click & Clean en 9 Soudafoam Xtra 750.*			261571	135,08	1
Aquaswell Mastic polyréthane monocomposant pour l'étanchéité à l'eau et aux gaz des traversées pour tuyaux. Elasticité permanente après polymérisation. *1-compenent polyurethaan mastiek voor water- en gasdichte afdichting van buisdoorvoeren. Blijft elastisch na uitharding.*		310 ml	513062	15,36	A
Silirub MA Mastic silicone spécial neutre. Ne tache pas grâce à sa technologie spéciale de plastifiant. *Speciale neutrale siliconenvoegkit. Geeft geen randzone-vervuiling door zijn gebonden weekmakertechnologie.*					
	blanc / *wit*	310 ml	513065	11,67	A
	transparent / *transparant*	310 ml	243076	11,67	A
	gris marbre / *marmergrijs*	310 ml	243077	11,67	A
Silirub 2/S Mastic silicone sanitaire inodore. Contre le noircissement des joints sanitaires. Applicable universellement et approprié dans les zones humides. Adapté pour l'adhésion aux baignoires et parois de douche. *Geurloze sanitaire siliconenvoegkit. Behandeld tegen het zwart worden van sanitaire voegen. Universeel toepasbaar en uiterst geschikt in vochtige ruimten. Geschikt voor hechting op baden en douchewanden.*					
	blanc / *wit*	300 ml	513064	7,10	A
	transparent / *transparant*	300 ml	513063	7,10	A
Embout avec capuchon pour cartouche. Sachet de 5 pièces. *Eindstuk met kapje voor koker. Zakje met 5 stuks.*			509770	1,87	A

		CODE	€	S
SOUDAL				
Soudagum LM Système d'étanchéité liquide pour salles de bains et douches. Pour une utilisation à l'intérieur, verticalement et horizontalement, sous carrelage céramique ou sur le béton, les enduits de ciment et les placoplâtres. *Vloeibaar waterdichtingsmembraan voor badkamers en douches. Voor binnen applicaties, verticaal en horizontaal, onder keramische tegels of over beton, cementpleisters en gipsplaten.*	4 kg 13 kg	844285 844286	41,25 117,00	1 1
HENKEL				
Loctite 266 Pour l'étanchéité des canalisations des panneaux solaires, pour toutes les tuyauteries de chauffage ou sanitaire. Résiste à des températures jusqu'à 260°C en continu et 300°C en pointe. *Voor het afdichten van leidingen in zonnepanelen, voor centrale verwarming en sanitair. Bestand tegen temperaturen tot 260°C in continu en 300°C in piek.*	50 ml	401959	56,87	A
Loctite 577 Etanchéité des raccords filetés jusqu'à 3". Remplace la filasse, les rubans et les pâtes. Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes. *Draadafdichting tot 3". Vervangt hennep, tape en pasta's. Het product zal niet kruipen, krimpen of systemen verstoppen.*	250 ml	351835	91,59	1
Loctite 577 Universal Pour préassemblage tuyauterie. *Voor aansluiting van buizen.*	50 ml	203640	29,93	A
Loctite 55 Fibre d'étanchéité des conduites et des raccords en métal et en plastique. Etanchéité immédiate à pression maximale. Approuvé pour une utilisation avec du gaz ou de l'eau potable. *Draadafdichtingskoord voor het borgen en afdichten van pijpen en fittings van metaal en kunststof. Geen uithardingstijd. Goedgekeurd voor gas en drinkbaar water.*	150 m	202715	16,10	A

		CODE	€	S
Soudal Silirub ACS Mastic silicone type acétique. Idéal pour joints d'installations sanitaires, carrelages, aquariums, miroiterie, vitrage et tout matériau vitrifié. *Azijnzure silicoonmastiek. Speciaal geschikt voor voegen in sanitaire installaties, tegels, aquariums, spiegels, beglazing en alle verglaasde materialen.*				
blanc / *wit*	310 ml	285220	6,27	A
gris / *grijs*	310 ml	192180	7,66	A
transparent / *transparant*	310 ml	192190	6,15	A
Tec 7 Produit d'étanchéité et colmateur. Résiste aux U.V. et vibrations. Fongistatique et repousse les bactéries. Durcissement rapide sans rétraction. Reste flexible. *Afdichter en verlijmer. Vibratie- en U.V.-bestendig. Schimmelwerend en stoot de bacteriën af. Krimpvrij. Blijft flexibel.*				
blanc / *wit*	310 ml	224104	14,56	A
gris / *grijs*	310 ml	176401	14,56	1
Boîte avec 3 spatules pour étaler le silicone. *Doosje met 3 spatels voor het uitstrijken van siliconen.*		216347	47,96	A
Chanvre en tresse. *Vlas in vlecht.*	100 g	202370	4,10	A
	200 g	244750	9,66	A
Chanvre en boîte - environ 80 m. *Stopkemp in transparant potje - ongeveer 80 m.*	80 g	675030	4,86	A
Teflon Produits d'étanchéité en rouleau. *Dichtingsproduct op rol.*	12 mm	249500	0,71	A



			CODE	€	S
Teflon Produit d'étanchéité haute densité en rouleau. *Dichtingsproduct hoge dichtingsgraad op rol.*		19 mm	170657	4,10	A
Tesa 4600 Xtreme Ruban silicone joint auto-amalgamant. Etanchéité immédiate. Matière souple, convient sur tout type de surface, même mouillée, sale, grasse et utilisation possible sous eau. *Zelfvulkaniserende siliconen tape. Onmiddellijke hermetische sluiting. Flexibel materiaal, toe te passen op elke ondergrond, zelfs nat, vuil en vettig of onderwater.*					
	transparent / *transparant*	3 m	428291	10,80	A
	noir / *zwart*	3 m	428296	10,80	A
	noir / *zwart*	10 m	701529	28,15	A



HENKEL



Produit / Product		CODE	€	S
Tangit QC200 Ciment de montage avec durcissement rapide. Convient pour l'ancrage et la fixation rapide d'éléments en acier ou en matières synthétiques dans la maçonnerie et le béton, pour le remplissage de fissures et de trous et la fixation d'éléments encastrables. *Snelhardende montagecement. Geschikt voor het snel verankeren en bevestigen van staal- en kunststof-onderdelen in metselwerk en beton, voor het vullen van scheuren, gaten en het fixeren van inbouwonderdelen.*	6 kg	404022	27,75	A
Loctite 770  Primer pour optimiser l'adhérence des adhésifs instantanés sur des polyoléfines et autres plastiques à faible énergie de surface. *Primer als voorbehandeling van moeilijk te lijmen kunststoffen zoals polypropyleen, polyethyleen, thermoplastische rubbers en siliconen.*	10 g	512566	32,22	1
Loctite 401  Adhésif instantané multi-usages. Colle les métaux, les plastiques, le bois, le cuir et le papier. Pour pièces avec peu de jeu. *Snellijm universeel toepasbaar. Lijmt metaal, kunststof, hout, leer en papier. Voor kleine spelingen.*	5 g	203359	6,86	A
Loctite 454 Adhésif instantané multi-usages en gel. Non coulant avec embout autoperceur. Pour sufaces verticales. Colle la porcelaine, le caoutchouc, le bois, le cuir, les métaux et le plastique. *Instant lijm in gelvorm universeel toepasbaar. Verstopt niet en is niet afdruipend. Voor verticale oppervlakken. Lijmt porselein, rubber, hout, leer, metalen en kunststof.*	5 g	203390	10,99	1
Loctite Super Glue 3 Colle ultra rapide en tube. *Snellijm in tube.*	3 g	394560	4,68	A
Loctite 3090 Adhésif bicomposant. Prise en jeu jusqu'à 5 mm. Permet une application du produit à la verticale. L'activateur optimise la vitesse de polymérisation indépendamment de la température et de l'humidité. *Tweecomponentenlijm. Vult spelingen tot 5 mm. De innovatieve doseerspuit maakt nauwkeurig en betrouwbaar verticaal aanbrengen mogelijk. De activator optimaliseert de polymerisatiesnelheid ongeacht de temperatuur en vochtigheid.*	10 g	397446	43,28	A





CONTACT CENTERS
Une réponse à toutes vos questions

ALLEUR	MERELBEKE	ZAVENTEM
T. 04 290 14 11	T. 09 296 90 01	T. 02 719 87 11
@ ventes@facq.be	@ verkoop@facq.be	@ sales@facq.be

HENKEL

			CODE	€	S
	Loctite Magic Steel 3463 Mastic epoxy chargé d'acier pour boucher des fuites. Durcisement après 10 min. *Met staal gevulde epoxy herstellingspasta. Uithardingstijd 10 minuten.*	114 g	203357	24,81	A
	Loctite Freeze and Release Le choc thermique par le froid permet de desserrer les pièces rouillées, corrodées et grippées. Les pièces traitées restent lubrifiées et protégées de la corrosion. *Door een koude schock komen vastgevreten en gecorrodeerde onderdelen los. Behandelde onderdelen blijven gesmeerd en beschermd tegen corrosie.*	400 ml	258823	16,03	1
	Loctite 5 way Spray aerosol lubrifiant. Produit sans silicone qui dégrippe, lubrifie, nettoie, chasse l'humidité et protège contre la corrosion. *Smeermiddel in spuitbus. Een siliconevrij product voor vijf verschillende doelen: beschermt, smeert, reinigt, maakt vastgevreten mechanische onderdelen los, verdringt vocht.*	400 ml	258822	16,93	A
	Loctite Cleaner Produit de nettoyage et de dégraissage. *Reinigings- en ontvettingsproduct.*	150 ml	203397	11,40	A
	Loctite 7850 Crème nettoyante pour les mains avec poudre de pierre ponce. *Reinigingscrème voor de handen met puim.*	3 l	598310	27,85	A

GRIFFON

			CODE	€	S
	Poly Max® High Tack Express Colle de construction exempte de solvant, à base de SMP-Polymère, à prise initiale très élevée et à gain de résistance très rapide. Excellente pour les matériaux lourds. *Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen.*	435 g	435754	11,68	A





GRIFFON

		CODE	€	S
Poly Max® High Tack Express Colle de construction exempte de solvant, à base de SMP-Polymère, à prise initiale très élevée et à gain de résistance très rapide. Excellente pour les matériaux lourds. *Oplosmiddelvrije montagelijm met zeer hoge aanvangshechting en zeer snelle sterkteopbouw op basis van SMP-Polymer. Bijzonder geschikt voor zware materialen.*	600 ml	981763	20,63	A
Canule pourvue d'une ouverture en V pour la mise en œuvre de Poly Max® High Tack Express conditionné dans des éco poches. À utiliser en association avec le Poly Max® Pistolet pour éco poche. Par 6 pièces. *Spuitmond met speciale V-opening voor het verwerken van Poly Max® High Tack Express in worstverpakking. Voor gebruik in combinatie met Poly Max® Worstpistool. Per 6 stuks.*		981764	4,42	A
Pistolet pour éco poches professionnel. Pour la mise en œuvre de Poly Max® et d'autres types de colles et de mastics conditionnés dans des éco poches contenant jusqu'à 600 ml. *Professioneel worstpistool voor het verwerken van Poly Max® en andere soorten lijmen en kitten in worstverpakking tot en met 600 ml.*		981765	44,16	A
Poly Max® Pro Power Express Colle de montage à gain de résistance très rapide (dans les 4 heures résistance maximale) et résistance finale très élevée. Pour l'encollage et l'assemblage de nombreux matériaux de construction sur presque tous les supports. *Montagelijm met een zeer snelle sterkte-opbouw (binnen 4 uur eindsterkte bereikt) en een hoge eindsterkte. Uitermate geschikt voor het verlijmen en monteren van vele bouwmaterialen op vrijwel alle ondergronden.*	435 g	203166	13,23	A
Max Repair Extreme Colle résistante à l'eau pour tous les matériaux. *Waterbestendige lijm voor alle materialen.*	20 g	984252	8,93	A
Power Glue Control Colle super rapide qui ne coule pas grâce à la technologie drirect stop. *Supersnelle lijm met direct stop technologie waardoor hij niet druipt.*	3 g	984250	3,73	A



GRIFFON

Produit / Product	Contenu	CODE	€	S
Power Glue Gel Colle super rapide et ajustable. Idéal pour les matériaux poreux et sur les surfaces verticales. *Supersnelle, corrigeerbare lijm. Ideaal voor poreuse materialen en verticale vlakken.*	3 g	984251	4,45	A
Wood Max Power Colle à bois à base de polymère, résistante à l'eau. Pour assembler le bois avec le bois et le bois avec presque tous les autres matériaux de construction. Ne convient pas à PE, PP, PTFE. *Houtconstructielijm op basis van unieke SMP technologie, watervast. Voor het verlijmen van hout met hout en met bijna alle bouwmaterialen. Niet geschikt voor PE, PP en P.T.F.E.*	380 g	981785	12,97	A
Imal Huile dégrippante de qualité dont les particules de graphite pénètrent en profondeur dans la rouille pour permettre un déserrage rapide et aisé. *Super kruipolie. Grafietdeeltjes dringen volledig in roest door, waardoor losmaken snel en moeiteloos 'gesmeerd' plaatstvind.*	300 ml	296389	6,63	A
Lubrit-All Produit d'entretien en aérosol. Lubrifie, protège, désserre, élimine saleté et graisse. *Onderhoudsproduct in spuitbus. Smeert, beschermt, maakt los, verwijdert vuil en vet.*	300 ml	435770	7,77	A
Cleaner PU-Foam Pour nettoyer rapidement et facilement le pistolet PU-Foam et l'enlèvement de la mousse polyuréthane fraîche non durcie. *Voor het snel en eenvoudig reinigen van het PU-Foam pistool en het verwijderen van niet uitgehard polyurethaanschuim.*	500 ml	982941	15,42	1
PE Cleaner Wipes Special Lingettes multifonctionnelles pour nettoyer et dégraisser du PE, PP, PVDF et PB. Boîte de 100 pièces. *Multifunctionele reinigingsdoekjes voor het reinigen en ontvetten van PE, PP, PVDF en PB. Dispenser met 100 stuks.*		404090	19,78	A



EEN GEPERSONALISEERDE OFFERTE VOOR UW SANITAIRE PROJECTEN?

ALLEUR T. 04 290 14 04	**MERELBEKE** T. 09 296 90 02	**WILRIJK** T. 03 304 28 25
HASSELT T. 011 49 35 07	**OOSTENDE** T. 059 79 51 31	**ZAVENTEM** T. 02 719 87 12


SOUDAL



Produit	Description		CODE	€	S
Click & Clean	Pour un nettoyage rapide interne et externe du pistolet ainsi que l'élimination des taches fraiches, non durcies de mousse PU. *Voor een snelle interne en externe pistoolreiniging en het verwijderen van vers gemorst en niet uitgehard schuim.*	500 ml	261573	8,37	A
Fix-All Turbo	Colle à base de SMX polymères, neutre et élastique, pour tout collage super rapide. Manipulable et durcissement très rapide. Elasticité permanente après polymérisation. *Hoogwaardige, neutrale, elastische één-component lijmkit op basis van SMX-polymeer met een zeer snelle krachtopbouw. Zeer hoge eindsterkte. Blijvend elastisch na uitharding.*	290 ml	401902	10,21	A
	Nettoyant liquide pour joint silicone. *Gebruiksklare reinigingsvloeistof voor siliconenvoegen.*	100 ml	204947	5,79	A
Repair Express	Enduit de rebouchage de haute qualité, à l'aspect granuleux. Idéal pour réparer et reboucher les fissures et cavités en maçonnerie. *Hoogwaardig vulmiddel met korrelige structuur voor het eenvoudig en krimpvrij herstellen of opvullen van o.a. scheuren in voegen en beton.*	300 ml	844281	7,90	A
Floor 7	Ciment epoxy pour sol. Résiste à l'eau et au gel. Adhésion indestructible. Sans retrait. 3 x plus fort que le béton. *Epoxymortel voor de vloer. Water-en vriesbestendig. Onverbrekelijke hechting. Krimpvrij. 3 x sterker dan beton.*	1 kg	224100	24,74	A
		5 kg	224101	67,39	1
Wall 7	Ciment epoxy pour mur. Facile à utiliser. Pas besoin d'un primer d'accrochage. Peut être appliqué sans coffrage. Adhère sur la plupart des matériaux de construction. *Lichtgewicht epoxymortel voor muur. Eenvoudig in gebruik. Geen hechtingsprimer nodig. Kan zonder bekisting aangebracht worden. Hecht op de meeste bouwmaterialen.*	0,6 kg	224102	18,72	1
		3 kg	224103	50,85	1











Description		CODE	€	S
FIS VS Mortier de résine permettant d'encrer n'importe quel élément de fixation comme des tiges filetées, fer à beton, tubes ronds ou carrés, crochets, vis, etc. - dans les matériaux compacts ou, avec utilisation des passoires, dans les briques perforées ou les blocs creux. *Mortel. Verankert elk gewenst bevestigingselement, zoals bouten, draadeinden, stekeinden, buizen, enz. in massieve bouwstoffen - bij gebruik van zeefhulzen tevens in holle steen.*	150 cc	231483	25,93	A
Fil acryl en bobine. *Acryldraad op bobijn.*	100 g	180240	2,64	A
GT 7 Aerosol 7 en 1. Repousse l'humidité, combat la rouille et l'huile pénètre rapidement dans les écrous, lubrifie grincements et craquements, nettoie les contacts électriques, enlève les graisses, protège contre l'oxydation. *Spuitbus 7 in 1. Verdringt vocht, bestrijdt roest, dringt snel en diep in vastzittende moeren, stopt kraken en piepen, zuivert elektrische contacten, reinigt, beschermt tegen roest en oxidatie.*	600 ml	299465	12,07	A
Tec 7 Cleaner Nettoyant et dégraissant universel. *Universele reiniger en ontvetter.*	500 ml	231995	9,73	A
Mastic ATMOS contre les fuites. Prise lente (20 min.). Adhère aux surfaces humides. *Mastiek Atmos stopt lekken. Stolt langzaam (20 min.). Hecht op vochtige oppervlakken.*	2 x 80 g 2 x 440 g	844796 844797	13,36 44,92	1 A
BRN **Sac de déchets de construction** ***Bouwafvalzak*** Enlevement inclus (voir BRN). *Inclusief ophaling (zie BRN).*	1 m³	288738	115,70	A



FERNOX

Filtre haute performance avec aimant. Facile à rincer. S'adapte sur canalisations verticales, horizontales et diagonales, dans les deux sens d'écoulement. Corps en laiton nickelé, résistant aux condensats et la corrosion. Temp. max 100°C, pression max. 10 bar.

Efficiente filter met krachtige magneet. Gemakkelijk te reinigen. Past op verticale, horizontale en diagonale leidingen in beide stroomrichtingen. Vernikkeld messing filterlichaam, bestand tegen condens en corrosie. Max. temp. 100°C, max. druk 10 bar.

		CODE	€	S
TF1 Omega Pour les installations où l'emplacement est restreint et les zones difficiles d'accès *Voor installaties met weinig ruimte of op moeilijk bereikbare plaatsen.*	3/4"	595567	149,81	A
	4/4"	724968	164,02	1
	22 mm	724969	149,81	A
TF1 Omega+ Pour les installations de taille moyenne. Avec robinet de vidange. *Voor middelgrote installaties. Met aflaatkraan.*	5/4"	284428	439,53	2
	6/4"	714373	474,50	2

Filtre comprenant vannes et Filter Fluid+Proctector. Effet magnétique et hydrocyclonique (force centrifuge), élimine l'encrasement de l'eau de chauffage, tant magnétique que non magnétique. Facile à rincer. Temp. max. 100°C, pression max. 3 bar, 50 l/min.

Filter inclusief kranen en Filter Fluid+Protector. Magnetisch en hydrocycloon (centrifugale werking), verwijdert alle verontreinigingen uit het CV water, zowel magnetische als niet magnetische vervuiling. Gemakkelijk te reinigen. Max. temp. 100°C, max. druk 3 bar, 50 l/min.

		CODE	€	S
TF1 Total Grand réservoir. *Groot opvangvolume.*	3/4"	781178	223,11	A
	4/4"	781179	229,70	A
	22 mm	781180	223,11	1
TF1 Compact Idéal pour installations où l'emplacement est restreint. *Ideaal voor installaties met weinig ruimte.*	3/4"	781183	214,67	A
	22 mm	781182	214,67	A

FERNOX		CODE	€	S
Filter Fluid+Protector Nettoie en combinaison avec un Filtre TF1 de manière continue et active l'installation de chauffage. Protège contre la corrosion, les dépôts de tartre et les fluctuations de pH. Certifié Belgaqua catégorie 3. Traite jusqu'a 130 l d'eau de chauffage. *In combinatie met een TF1 filter zorgt het voor een continue en actieve reiniging van de CV installatie. Biedt tevens bescherming tegen corrosie, kalkafzetting en pH veranderingen. Belgaqua certificaat categorie 3. Behandelt tot 130 l CV water.*				
Injection sans réduire la pression, flacon sous pression: air comprimé à 12 bar. Plusieurs raccords pour injection directe en 30 secondes. *Toevoegen zonder druk aflaten, vloeistof in verpakking onder 12 bar luchtdruk. Diverse koppelstukken voor injectie in 30 seconden.*	400 ml	284420	44,49	A
Produit liquide en bouteille. *Vloeibaar product in bus.*	500 ml	781184	44,49	1
F1 Protector Pour une protection longue durée de l'installation de chauffage selon les recommandations du CSTC. Protège contre la corrosion, les dépôts de tartre et les fluctuations de pH. Maintient efficacité et économies d'énergie. Certifié Belgaqua catégorie 3. Traite jusqu'a 130 l d'eau de chauffage. *Voor een duurzame bescherming van de CV installatie conform de WTCB aanbevelingen. Beschermt tegen corrosie, kalfafzettingen en pH veranderingen. Zorgt voor rendementsbehoud en energiebesparing. Belgaque certificaat categorie 3. Behandelt tot 130 l CV water.*				
Injection sans réduire la pression, flacon sous pression: air comprimé à 12 bar. Plusieurs raccords pour injection directe en 30 secondes. *Toevoegen zonder druk aflaten, vloeistof in verpakking onder 12 bar luchtdruk. Diverse koppelstukken voor injectie in 30 seconden.*	400 ml	283827	46,26	A
Produit liquide en bouteille. *Vloeibaar product in bus.*	500 ml	297441	43,46	A
F2 Noise Silencer Réduit les bruits de chaudière et optimise le transfert de chaleur. Traite jusqu'a 130 l d'eau de chauffage. *Vermindert ketellawaai en verhoogt het rendement van de warmteoverdracht. Behandelt tot 130 l CV water.*				
Injection sans réduire la pression, flacon sous pression: air comprimé à 12 bar. Plusieurs raccords pour injection directe en 30 secondes. *Toevoegen zonder druk aflaten, vloeistof in verpakking onder 12 bar luchtdruk. Diverse koppelstukken voor injectie in 30 seconden.*	400 ml	283829	45,35	2



FERNOX

F3 Cleaner

Produit de nettoyage au pH neutre, élimine les boues et les dépôts de tatre. Restaure la circulation et l'efficacité du chauffage. Certifié Belgaqua catégorie 3. Traite jusqu'a 130 l d'eau de chauffage.

Neutrale pH reiniger, verwijdert slib en kalkafzettingen. Herstelt de doorstroming en het verwarmingsrendement. Belgaqua certificaat categorie 3. Behandelt tot 130 l CV water.

		CODE	€	S
Injection sans réduire la pression, flacon sous pression: air comprimé à 12 bar. Plusieurs raccords pour injection directe en 30 secondes. *Toevoegen zonder druk aflaten, vloeistof in verpakking onder 12 bar luchtdruk. Diverse koppelstukken voor injectie in 30 seconden.*	400 ml	283828	46,71	1
Produit liquide en bouteille. *Vloeibaar product in bus.*	500 ml	297442	40,40	A

F4 Leak Sealer

Colmate de manière permanente les petites fuites, idéal pour reduire la perte de pression par des fuites cachées. Traite jusqu'a 130 l d'eau de chauffage.

Dicht kleine lekken permanent, ideaal om drukverlies door verborgen lekken in CV installaties te beperken. Behandelt tot 130 l CV water.

		CODE	€	S
Injection sans réduire la pression, flacon sous pression: air comprimé à 12 bar. Plusieurs raccords pour injection directe en 30 secondes. *Toevoegen zonder druk aflaten, vloeistof in verpakking onder 12 bar luchtdruk. Diverse koppelstukken voor injectie in 30 seconden.*	400 ml	284421	47,96	A
Produit liquide en bouteille. *Vloeibaar product in bus.*	500 ml	297443	38,13	A

Protector test kit

Fournit une analyse rapide sur site de la concentration de tous les protecteurs de Fernox dans système de chauffage central.

Speciaal ontwikkeld om ter plekke een snelle analyse te geven van de concentratie van Fernox Protectors in cv-installaties.

		CODE	€	S
Avec tout le matériel et les réactifs nécessaires pour déterminer le niveau de protection d'au moins 25 systèmes. *Compleet met reageermiddelen die nodig zijn voor het bepalen van het gehalte beschermingsmiddel in minstens 25 installaties.*		438608	68,62	1

BWT

		CODE	€	S
Produit de protection SoluTECH Protection - pour les circuits de chauffage classiques. *Beschermingsproduct SoluTECH Protection - voor klassieke verwarmingsleidingen.*	500 ml	**512773**	**40,05**	**1**
Produit de protection SoluTECHh Full Protection - pour les circuits hydrocâblés et basse température. *Beschermingsproduct SoluTECH Full Protection - voor vloerverwarming en lage temperaturen.*	500 ml	**509341**	**49,77**	**1**
Produit de nettoyage polyvalent SoluTECH System Cleaner - pour les circuits de chauffage à protéger. *Poluvalent reinigingsproduct SoluTECH System Cleaner - voor cv-leidingen met problemen.*	500 ml	**512774**	**34,27**	**1**



LIVRAISON | *LEVERING*

Facq livre tous les jours de la semaine même le samedi
Facq levert alle dagen van de week, zelfs op zaterdag



Klokthermostaten | Thermostats à horloge

			Gangreserve Rés.marche	Contact
	Temp. 10 – 30 °C *Progr. d.m.v. steekbare ruiters/* *Progr. par cavaliers amovibles*			
	RAM722		–	1 wisselc./ inverseur 6 A
	RAM725		–	
	RAM782		150 h	
	RAM784		1 jaar/1 an	
	RAM784R		1 jaar/1 an	
	RAM784Z		1 jaar/1 an	1 NO 6 A

	Temp. 6 – 30 °C *42 programmastappen /pas de programme*			
Basic	RAM811 top2		1 jaar/1 an	1 wisselc./ inverseur 6 A
	RAM812 top2		3 h	
	RAM813 top2 HF set1	1 zone	1 jaar/1 an	
	RAM813 top2 HF setA	1 zone	1 jaar/1 an	1 NO 16 A
Comfort	RAM831 top2		1 jaar/1 an	1 wisselc./ inverseur 6 A
	RAM832 top2		3 h	
	RAM833 top2 HF set1	1 zone	1 jaar/1 an	
	RAM833 top2 HF set2	2 zones	1 jaar/1 an	2 wisselc./ inverseurs 6 A







FERNOX
MAKES WATER WORK

Fernox Hoge Mauw, 1050 BE-2370 Arendonk |
Tel: 014 44 50 01 | Email: belgium@fernox.com

www.fernox-nl.be



		CODE	€	S
Cheville Fischer. Par : *Fischer plug. Per:*				
100 pièces / *100 stuks*	S6	**130560**	**9,39**	**A**
100 pièces / *100 stuks*	S8	**130570**	**12,85**	**A**
50 pièces / *50 stuks*	S10	**130580**	**12,26**	**A**
25 pièces / *25 stuks*	S12	**130590**	**9,15**	**A**
20 pièces / *20 stuks*	S14	**379430**	**13,54**	**A**
Cheville Fischer pour mur creux. Par : *Fischer plug voor holle muur. Per:*				
50 pièces / *50 stuks*	FU6x35	**552970**	**11,79**	**A**
50 pièces / *50 stuks*	FU8x50	**552990**	**14,06**	**A**
25 pièces / *25 stuks*	FU10x60	**553010**	**11,58**	**A**
Cheville Fischer à quadruple expansion. Par : *Fischer plug 4-wegsspreid. Per:*				
100 pièces / *100 stuks*	SX6	**231484**	**13,12**	**A**
100 pièces / *100 stuks*	SX8	**231485**	**13,16**	**A**
50 pièces / *50 stuks*	SX10	**231486**	**12,70**	**A**
Vis bichromatée R2 PZD ABM BT - boîte de 200 pièces. *Gebichromatiseerde vijzen R2 PZD ABM DS - doos met 200 stuks.*	3,5 x 45	**318580**	**15,53**	**1**
	4 x 30	**318581**	**7,80**	**1**
	4 x 40	**318582**	**10,91**	**1**
	4 x 50	**318583**	**12,99**	**1**
	4,5 x 35	**318584**	**11,88**	**1**
	4,5 x 50	**318585**	**17,65**	**1**
	4,5 x 60	**318586**	**21,95**	**A**
	5 x 20	**318587**	**12,54**	**A**
	5 x 30	**318588**	**13,55**	**A**
	5 x 35	**318589**	**15,73**	**A**
	5 x 40	**318622**	**17,02**	**A**
	5 x 50	**318624**	**20,28**	**A**
	5 x 60	**318626**	**21,78**	**A**
	5 x 80	**318628**	**35,65**	**A**
Vis bichromatée RN 120 - boîte de 100 pièces. *Gebichromatiseerde vijzen RN 120 - doos met 100 stuks.*	4,5 x 25	**205074**	**34,61**	**A**
	4,5 x 45	**205076**	**45,89**	**A**
	4,5 x 55	**205077**	**53,87**	**A**
Vis double filet DNS+ TF TZD. Temps de vissage réduit de moitié. Boîte de 200 pièces. *Vijs DNS+ TF TZD voldraad. Halve inschroeftijd. Doos met 200 stuks.*	3,5 x 16	**202200**	**9,54**	**A**
	3,5 x 20	**202201**	**11,34**	**A**
	3,5 x 25	**202202**	**11,80**	**A**
	4 x 16	**202206**	**11,80**	**A**
	4 x 20	**202207**	**13,10**	**A**
	4,5 x 35	**202222**	**22,52**	**A**
	5 x 30	**202227**	**25,76**	**A**
	5 x 35	**202228**	**29,60**	**A**
	5 x 40	**202229**	**32,57**	**A**
	5 x 50	**202230**	**36,37**	**A**



			CODE	€	S
	Vis DNS+ TF TZD filet partiel. Boîte de 200 pièces. * boîte de 100 pièces. *Vijs DNS+ TF TZD deeldraad. Doos met 200 stuks.* ** doos met 100 stuks.*	3,5 x 35	202203	16,21	A
		3,5 x 45	202204	29,99	A
		3,5 x 50	202205	31,98	A
		4 x 30	202208	15,28	A
		4 x 40	202209	20,64	A
		4 x 50	202220	24,28	A
		4 x 60*	202221	22,27	A
		4,5 x 40	202223	25,18	A
		4,5 x 45	202224	31,98	A
		4,5 x 50	202225	32,25	A
		4,5 x 60	202226	35,08	A
		5 x 60	202231	37,23	A
		5 x 70	202232	51,79	A
		5 x 80	202233	61,63	A
		6 x 60	202234	53,48	A
		6 x 80*	202235	36,15	A
		6 x 100*	202236	50,99	A
	Vis auto-perceuses et taraudeuses. Boîte de 100 pièces. *Zelfborende zeskantvijs. Doos met 100 stuks.*	4,2 x 16	202237	36,24	A
		4,8 x 22	202238	59,08	A
		4,8 x 32	202239	71,85	A
	Vis à bois TH DIN 571. Boîte de 100 pièces. * boîte de 50 pièces. ** boîte de 25 pièces. *Zeskant houtdraadbout. Doos met 100 stuks.* ** doos met 50 stuks. ** doos met 25 stuks.*	8 x 50	202295	25,06	A
		8 x 60	202296	27,99	A
		8 x 70	202297	31,61	A
		8 x 80	202298	35,15	A
		8 x 120*	202299	31,54	A
		10 x 60	202350	45,66	1
		10 x 80*	202351	26,66	1
		10 x 100*	202352	35,37	1
		10 x 160**	202353	43,68	1
	Vis à bois inox M120 TX. Boîte de 100 pièces. *Houtschroef inox M120 TX. Doos met 100 stuks.*	4,5 x 35	205075	38,62	A
	Vis à placo crucifix Philips. Boîte de 1000 pièces. * boîte de 500 pièces. *Snelbouwschroeven Philips. Doos met 1000 stuks.* ** doos met 500 stuks.*	3,9 x 25	202284	30,71	A
		3,9 x 30	202285	33,90	A
		3,9 x 35	202286	36,15	A
		3,9 x 45*	202287	24,69	A
	Vis double filet RN 306. Boîte de 25 pièces. * boîte de 50 pièces. *Stokeinden RN 306. Doos met 25 stuks.* ** doos met 50 stuks.*	8 x 60*	202288	34,21	A
		8 x 80	202289	21,17	A
		8 x 100	202290	24,08	A
		8 x 120	202291	31,70	A
		10 x 80	202292	26,70	A
		10 x 100	202293	31,06	A
		10 x 140	202294	42,38	A





A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



		CODE	€	S
Cheville Bis Twist en acier zingué pour charges moyennes dans les matériaux durs pleins ou creux. Par 10 pièces. *Plug Bis Twist elektrolytisch verzinkt voor middelzware bevestigingen in harde ondergrond. Per 10 stuks.*	Ø 6 x 70	320121	40,00	A
Cheville Bis Twist en acier zingué pour charges moyennes dans les matériaux durs pleins ou creux. Par 10 pièces. *Plug Bis Twist elektrolytisch verzinkt voor middelzware bevestigingen in harde ondergrond. Per 10 stuks.*	M6 x 60	320123	40,00	A
Cheville Bis Gold avec vis, en acier zingué, à clouer, pour charges moyennes dans les plaques de plâtre de 9 à 13 mm. *Inslag- & schroefplug Bis Gold met vijs, elektrolytisch verzinkt, voor middelzware bevestigingen in gipsplaat 9 - 13 mm.*				
25 pièces / *25 stuks*	Ø 4x30	223211	18,85	1
200 pièces / *200 stuks*	Ø 4x30	320127	119,96	A

WALRAVEN

		CODE	€	S
Entretoise M7. *Tussenstuk M7.*	25 mm	186660	1,74	A
Cheville en laiton. *Plug in messing.*	M6	275970	0,79	1
	M7	185970	1,20	A
	M8	275980	1,09	A
	M10	275990	1,44	A
Dock à clouer + cheville. *Puntdok + plug.*	M7 - 40	471090	0,76	A
	M7 - 50	471100	0,68	A
	M8 - 50	512832	0,69	A
Patte à vis à bois M7. *Houtvijsdok M7.*	40	285970	0,21	A
	60	285980	0,29	A
	80	285990	0,36	A
Tige vis à bois. *Houtdraadstang.*	M8x80	291460	1,37	A
	M8x120	291470	1,42	A
	M10x110	174220	1,89	A



ROFIX

		CODE	€	S
Collier double isolé. *Dubbele beugel met PE isolatie.*	15 mm	880830	1,90	A
	3/8"	880820	1,44	A
	1/2"	880810	1,71	A
	3/4"	880800	1,96	A
	4/4"	880790	1,96	A
	5/4"	880780	2,58	1
écartement / *buisafstand* - 60 mm	1/2"	880730	1,71	1
Collier simple isolé. *Enkele beugel met PE isolatie.*	1/2"	880700	1,10	1
Support simple Rapid. *Dook Rapid.*	120 mm	880930	2,31	A
	160 mm	880920	2,19	A
	200 mm	252628	2,60	1
	240 mm	880900	2,81	A
Ecrou. *Moer.*	8 mm	880610	0,75	A
Vis de montage. *Montagebout.*	90 mm	880630	1,39	A
	120 mm	880620	1,62	A

WEMEFA

Colliers isophoniques avec profil en caoutchouc prémonté. Montage du tuyau horizontal ou vertical au mur. Suspension au plafond. Les dimensions données sont des Ø extérieurs possibles du tube.

Beugel met geluiddempende inlage. Voor horizontale of verticale muurmontage. Bevestiging aan het plafond. De opgegeven afmeting is de mogelijke buiten Ø van de buis.

BSA

		CODE	€	S
Collier M8 en deux éléments avec une vis et un écrou de fixation. Fermeture par encliquetage. *Beugel M8 in twee stukken met vijs en bevestigingsmoer. Snelle kliksluiting.*	14-16	299960	2,46	A
	17-19x3/8"	201120	2,52	A
	20-24x1/2"	316160	2,39	A
	25-28x3/4"	316180	2,66	A
	29-33	316200	2,83	A
	33-37x4/4"	316220	2,99	A
	38-42x5/4"	316230	3,38	A
	44-49x6/4"	316260	3,81	A
	50-54	316270	4,21	A
	56-60x2"	316280	4,31	A
	80x2"1/2	983136	6,27	1
	89-91x3"	983137	6,61	A



WEMEFA

Colliers universels M8 - M10 avec insert isophonique en caoutchouc pour le montage d'une tuyauterie au plafond ou au mur. Avec mécanisme de fermeture rapide. Hauteur de montage très réduite. Boulon combiné tête plate - tête cruciforme. Conviennent pour hautes températures et charges élevées.

Universele beugels M8 - M10 met geluiddempende rubberinlage voor montage van leidingwerk aan plafond of muur. Met handig snel-sluit mechanisme. Geschikt voor korte inbouwhoogte. Bout met gecombineerde kruis- en sleufkop. Geschikt voor hoge belastingen en temperaturen.

Description		CODE	€	S
BSH Zingué par électrolyse. *Electrolytisch verzinkt.*	19 - 22	983064	1,05	A
	27 - 30	983065	1,09	A
	32 - 35	983066	1,18	A
	40 - 44	983067	1,22	A
	45 - 52	983068	1,35	A
	58 - 61	983069	1,55	1
D Tige filetée zinguée par électrolyse. Longueur 1 m. *Elektrolytisch verzinkte draadstang. Lengte 1 m.*	D6 - M6	159010	3,25	1
	D8 - M8	159390	4,66	A
	D10 - M10	159540	6,67	A
	D12 - M12	159680	9,19	1
E1 - E2 Rail zingué. Longueur 2 m. *Verzinkte rail. Lengte 2 m.*	30 x 15	405730	19,82	A
	34 x 20	405740	26,52	A
HS 1 Support angulaire zingué par électrolyse pour rail. Set de 3 pièces. *Elektrolytisch verzinkte hoeksteun voor rail. Set van 3 stuks.*		135250	19,72	1
Click easy pour rail. *Click easy voor rail.*	M8	297300	1,09	A
	M10	297301	0,84	1
HO Boulon à bois M8. *Houtdraadbout M8.*	8 x 50	316300	0,83	A
	8 x 80	316320	0,81	A
	8x125	238280	0,65	A
HZ Tire-fond zingué. *Verzinkte trekbout.*	8 x 50	401610	0,37	A
MH Ecrou normal. *Normale moer.*	M6H	160050	0,10	1
	M8H	160060	0,12	A
	M10H	160070	0,18	1





WEMEFA

Article	Description		Dimension	CODE	€	S
M	Gros écrou. *Grote moer.*		M6	160020	0,11	A
			M8	160030	0,13	A
			M10	196550	0,27	A
			M12	160040	0,33	A
S	Rondelle. *Sluitring.*		S6	160190	0,07	A
			S8	160200	0,09	A
			S10	160210	0,18	A
			S12	160220	0,19	A
			S6S	160230	0,12	A
			S8S	160240	0,20	A
MS	Ecrou coulissant. *Glijmoer.*		M6S	160280	0,54	1
			M8S	160290	0,54	A
KCK	Pince fonte malléable. *Klem in gietijzer.*		KCK 8	277150	9,95	A
HB	Vis à tête carrée pour montage sur rail. *Hammerkopbout voor railmontage.*		HB8	160120	2,08	A
BMD	Plaque de montage. *Montageplaat.*		8 x 70	160170	2,61	A
GP	Bride de montage pour filetage M8. *Bevestigingsplaat voor draadaansluiting M8.*		80 x 30	203313	1,64	1
KSM	Manchon de raccordement. *Koppelstuk.*	KSM 4	M10	162260	1,84	A
		KSM 7	M8	372210	1,82	A
		KSM 6	M6	162270	1,64	1

FLAMCO

Article	Description	Dimension	CODE	€	S
RK	Rosace. *Rozet.*	15	160460	0,50	A
		18 - 3/8"	160480	0,50	A
		22 - 1/2"	160500	0,50	A
		28 - 3/4"	160520	0,60	A





WALRAVEN

		CODE	€	S
Set de consoles murales WM2. *Set wandconsolen WM2.*	30 cm 40 cm	223234 505140	71,93 103,18	1 A
Ecrou coulissant Bis Rapidrail électro-zingué avec rondelle et ressort. *Schuifmoer Bis Rapidrail elektrolytisch verzinkt met onderlegring en klemveering.*	M8	236209	1,36	A
Ecrou coulissant Bis Rapidrail électro zingué avec embout fileté, rondelle et ressort. *Schuifmoer Bis Rapidrail electrolytisch verzinkt met draadeind, onderlegring en klemveering.*	M8x25	236231 317105	1,33 1,24	A A
Support mural zingué Rapidrail WM type 661. *Verzinkte wandplaat Rapidrail WM type 661.*		236232	26,97	A
Console murale electro zinguée Bis RapidRail. *Wandconsole elektrolytisch verzinkt Bis RapidRail.* WM15 - 3 x 2 cm WM2 - 3 x 3 cm	 25 cm 40 cm	 508837 287340	 14,43 19,54	 A A
Console murale Bis RapidStrut électro-zinguée pour applications moyennes et lourdes. *Wandconsole Bis RapidStrut elektrolytich verzinkt voor middelzware en zware toepassingen.*	60 cm	508838	37,06	A
Rail de montage Starquick. *Montagerail Starquick.*	100 cm	218385	9,34	1
Rail-adaptateur Starquick. *Rail-adapter Starquick.*		218384	1,25	A
Adaptateur de tige filetée Starquick pour fixation d'un collier. *Draadstangadapter Starquick voor bevestiging van een beugel zonder moer*	M8	301177	1,42	1



WALRAVEN

		CODE	€	S
Collier "clic" quick en nylon. *"Clic" quick beugel in nylon.*	12 - 14	377724	1,66	1
	14 - 16	377725	0,84	A
	16 - 20	377726	1,15	A
	20 - 23	377727	1,28	A
	24 - 28	377728	1,51	A
	28 - 32	377729	1,50	A
	32 - 35	216761	2,70	A
	40 - 44	216763	3,55	1
	48 - 55	216765	4,52	1
Rosace conique. *Konische rozet.*	19	748680	0,88	A
Ecrou de montage "clic" quick M7. *"Clic" quick montagemoer M7.*		377722	1,15	A
Plaquette de montage "clic duo" quick. *"Clic duo" quick montageplaat.*		377721	2,26	A
Tige filetée en acier M7 (prix au mètre). *Stalen draadstang M7 (prijs per meter).*		286150	4,63	A
Bis écrou héxagonal. *Bis zeskantmoer.*	M7	286160	0,37	A
	M12	845439	0,56	1
Collier en laiton M7. *Beugel M7 in messing.*	10	180430	1,16	1
	12	180440	1,35	1
	15	180450	1,53	A
	18	180460	2,37	A
	22	180470	3,47	A
	28	180480	3,26	1
Collier de serrage. *Klembeugel.*	8/12	139920	1,14	A
	12/22	139940	0,99	A
	16/25	139930	1,29	A
	25/40	404718	1,27	A
	32/50	139970	1,26	A
	40/60	139980	1,49	A
	50/70	139990	1,71	A
	70/90	242983	2,25	1
	90/110	140000	2,54	A
	110/130	140010	2,99	A






WALRAVEN

Description		CODE	€	S
Collier à une vis Bismat Flash M8 pour tubes métalliques 15 - 63 mm. *Eénschroefsbeugel Bismat Flash M8 voor metalen buis 15 - 63 mm.*	15 - 18	321755	1,95	A
	20 - 23	282451	1,95	A
	25 - 28	282452	1,93	A
	32 - 35	282453	2,20	A
	40 - 43	282454	2,69	A
	53 - 56	512466	3,26	A
	57 - 63	512467	3,57	A
Collier à une vis Bismat Flash M8 pour tubes métalliques 15 - 63 mm - sachet de 10 pièces. *Eénschroefsbeugel Bismat Flash M8 voor metalen buis 15 - 63 mm - zakje met 10 stuks.*	15 - 18	659305	19,72	A
	20 - 23	659306	19,50	A
	25 - 28	659307	19,74	A
	32 - 35	224900	20,59	A
Collier à une vis Bismat Flash M8/M10 pour tubes métalliques 15 - 63 mm. *Eénschroefsbeugel Bismat Flash M8/M10 voor metalen buis 15 - 63 mm.*	20 - 23	282455	2,25	A
	25 - 28	282456	2,52	A
	32 - 35	282457	2,53	A
	40 - 43	282458	3,24	A
Collier à deux vis en acier Bis Bifix G2 M8/10 avec système de fermeture rapide. *Stalen tweeschroevenbeugel Bis Bifix G2 M8/10 met zekerheidssnelsluiting.*	32	719060	2,36	1
Bande galvanisée perforée - en rouleau de 10 m. *Gegalvaniseerde band met gaatjes - op rol van 10 m.*	12 mm	508836	21,75	A
	17 mm	598100	20,13	A
Bande plastique perforée - en rouleau de 10 m. *Plastiekband met gaatjes - op rol van 10 m.*	19 mm	275920	31,97	A
Collier de serrage à vis avec 8 attaches. A couper sur mesure - en rouleau de 5 m. *Schroefklembeugels op maat te knippen met 8 bevestigingen - op rol van 5 m.*	9 mm	299262	26,84	A

ARYMEX

Description		CODE	€	S
Outil de pose pour patte à vis. *Gereedschap voor stokschroef.*	M 7	224689	33,00	A
	M 8	224690	33,00	A
	M 10	224881	33,00	A





Découvrez la gamme GRUNDFOS
Ontdek het GRUNDFOS gamma



ALPHA1L
Le remplacement idéal pour la pompe dans votre chaudière.
De ideale vervanging voor de pomp in uw ketel.

ALPHA2
Le circulateur de référence avec équilibrage hydraulique aisé via L' ALPHA Reader.
De ultieme circulator met eenvoudige hydronische balanceringsoplossing m.b.v. de ALPHA Reader.

MAGNA1 & MAGNA3
Pompes de chauffage pour grands bâtiments
Verwarmingspompen voor grotere gebouwen



ALPHA3
Le circulateur de référence avec équilibrage hydraulique aisé via Bluetooth.
De ultieme circulator met eenvoudige hydronische balanceringsoplossing via Bluetooth.



COMFORT PM AUTOADAPT & COMFORT PM
Pompes de recirculation d'eau chaude
Circulatiepompen voor warm tapwater


Vous ne pensez sans doute pas en permanence aux circulateurs, mais en cas de besoin, il est bon de savoir que Grundfos est toujours là. Que vous cherchiez une pompe de chauffage pour foyers uni ou bifamiliaux, ou une version plus puissante pour grands bâtiments, vous trouverez la meilleure solution dans notre catalogue. Il comporte également des pompes de recirculation d'eau chaude fournissant de l'eau chaude instantanée. Quel que soit le circulateur dont vous avez besoin, Grundfos a ce qu'il faut.

Circulatiepompen zijn misschien niet altijd on top-of-mind, maar als je er één nodig hebt, is het wel goed om te weten dat Grundfos er altijd voor je is. Of je nu op zoek bent naar een verwarmingspomp voor 1-2 gezinswoningen of een krachtigere variant voor grotere gebouwen, je vindt de beste oplossingen in ons portfolio. We bieden ook circulatiepompen voor warm tapwater circulatie die uw klanten direct warm water zullen bieden.
Dus welke circulator je ook nodig hebt, Grundfos heeft de oplossing!

Découvrez la gamme de circulateurs en détails sur www.grundfos.be/fr
Ontdek meer over de circulatoren op www.grundfos.be

be
think
innovate







EUPEN

Câbles de contrôle et de signalisation / *Stuurstroom- en signaalkabels*




XVB-F2

Conducteur en cuivre. Isolation en PRC. Recouvrement d'assemblage. Gaine extérieure en PVC gris. Non propagateur de l'incendie suivant NVN C30-004 F2. Température max. admissible au conducteur 90°C. Pose à l'air libre, en caniveau, en tuyau, en terre avec protection.

Kopergeleider. Isolatie uit XLPE. Aderomhulling. Grijze PVC buitenmantel. Niet brandverspreidend volgens NBN C30-004 F2. Max. geleidertemperatuur 90°C. Plaatsing in open lucht, in kabelkanaal, in buis, in grond met bescherming.

		CODE	€	S
3G2,5 mm³	50 m	232835	145,11	1
3G2,5 mm²	100 m	232836	290,23	1
3G1,5 mm²	50 m	232837	79,66	1
3G1,5 mm²	100 m	232838	158,69	1

Tubes électriques en PVC / *Electrobuizen in PVC*



Tube à bout lisse RAL7035 de 3 m (prix par longueur).
Gladde buis RAL7035 van 3 m (prijs per lengte).

	CODE	€	S
16	232975	1,35	A
20	232976	2,16	A
25	232977	3,43	1



A = DANS TOUS LES SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = SUR COMMANDE

A = IN ALLE SANICENTERS
1 = ALLEUR, MERELBEKE & ZAVENTEM
2 = OP BESTELLING



NIKO

New Hydro

Simple et rapide. Mécanisme en saillie = mécanisme encastré. Profondeur d'encastrement réduite, plus de place pour le câblage. Boîte en saillie surélevée. Vis imperdables. Indice de protection IP55. Protection contre les chocs IK07.

Eenvoudig en snel. Mechanisme opbouw = mechanisme inbouw. Geringe inbouwdiepte, meer ruimte voor bedrading. Verhoogde opbouwdoos. Onverliesbare schroeven. Beschermingswaarde IP55. Slagvastheid IK07.

	CODE	€	S
Boîte en saillie simple pour 1 fonction avec 2 embouts à membrane. *Enkelvoudige opbouwdoos voor 1 functie met 2 soepele ingangen.*	203130	4,18	A
Boîte en saillie simple pour 1 fonction avec 1 tubulure M20. *Enkelvoudige opbouwdoos voor 1 functie met 1 ingang M20.*	203630	2,97	A
Boîte en saillie simple pour 1 fonction avec 1 x 2 tubulures M20. *Enkelvoudige opbouwdoos voor 1 functie met 1 x 2 ingangen M20.*	203631	5,05	1
Boîte en saillie verticale double pour 2 fonctions avec 2 embouts à membrane. *Tweevoudige verticale opbouwdoos voor 2 functies met 2 soepele ingangen.*	203131	7,99	A
Boîte en saillie verticale double pour 2 fonctions avec 1 tubulure M20. *Tweevoudige verticale opbouwdoos voor 2 functies met 1 ingang M20.*	203632	6,62	A
Boîte en saillie verticale double pour 2 fonctions avec 1x2 tubulures M20. *Tweevoudige verticale opbouwdoos voor 2 functies met 1x2 ingangen M20.*	203633	8,32	A



NIKO

	CODE	€	S
New Hydro Boîte en saillie horizontale double pour 2 fonctions avec 1x2 tubulures M20. *Tweevoudige horizontale opbouwdoos voor 2 functies met 1x2 ingangen M20.*	203634	8,45	A
Prise de courant 16A/250V. Bipolaire à broche de terre, avec éclipses et bornes à vis. Appareil complet, exclusif boîte. *Wandcontactdoos 16A/250V. 2P met penaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen. Volledig apparaat, exclusief doos.*	203132	9,60	A
Interrupteur 10A/250V. Appareil complet, exclusif boîte. *Schakelaar 10A/250V. Volledig apparaat, exclusief doos.*			
bipolaire / *tweepolige*	203133	10,85	1
va-et-vient / *wissel*	203134	7,78	1

Kit en saillie / *Opbouwkit*

Convient à un montage sur n'importe quelle surface. Grand espace de câblage grâce aux dimensions compactes des boîtes en saillie. Finition parfaite en cas de raccord à des plinthes et des bordures. Peut être combiné avec toute la gamme de fonctions à encastrer. En blanc.

Geschikt voor montage op elke ondergrond. Grote bedradingsruimte bij compacte afmetingen van de opbouwdozen. Perfecte afwerking bij aansluiting op plinten en lijsten. Combineerbaar met het volledige gamma met inbouwfunctie. Witte uitvoering.

	CODE	€	S
Simple kit de montage en saillie complet. *Volledige enkelvoudige opbouwkit.*	400612	4,55	A
Double kit de montage en saillie complet. *Volledige tweevoudige opbouwkit.*	400613	7,97	1

Plaques de recouvrement / *Afdekplaten*

	CODE	€	S
Modèle simple. *Enkelvoudig model.*	404190	1,91	A

NIKO

	CODE	€	S
Modèle double vertical. *Dubbel verticaal model.*	404191	3,84	1
Modèle triple vertical. *Drievoudig verticaal model.*	204806	6,55	1
Modèle double horizontal. *Dubbel horizontaal model.*	204805	3,98	1
Prise de courant à encastrer / *Inbouw wandcontactdoos* Avec broche de terre et éclipses, profondeur 28,5 mm. Appareil complet à bornes à vis et pour fixation à griffes. Sans élastique. *Met penaarde en kinderveiligheid, 28,5 mm inbouwdiepte. Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging. Zonder elastiek.*	404184	8,22	A
Interrupteurs à encastrer / *Inbouwschakelaars* Appareil complet à bornes à vis et pour fixation à griffes. *Volledig apparaat met schroefklemmen en klauwbevestiging.*			
modèle unipolaire / *enkelpolig model*	404186	6,96	1
modèle bipolaire / *tweepolig model*	404187	10,78	1
modèle va-et-vient / *wisselmodel*	404188	7,37	1
Obo presse-étouppe M20 V-Tec VM - gris clair. Par pièce. *Obo wartel V-Tec VM M20 - lichtgrijs. Per stuk.*	204858	1,01	A
Embout pour M16. *Buisingang voor M16.*	233294	1,63	1





HAGER

		CODE	€	S
Vega boîte de distribution 1R.-18M transparente. *Vega verdeelkast 1R.-18M doorzichtig.*		233238	65,63	1
Boîte de distribution étanche. *Waterdichte verdeelkast.*	IP65-3M	233239	35,32	A
	IP65-6M	233250	37,67	A
	IP65-10M	233251	45,24	A
	IP65-12M	233252	82,39	1
Boîte d'alimentation. *Voedingskastje.*		233253	108,85	A
Fusible automatique en ligne. *Automatische zekering in lijn.*	3KA-C-2P-6A	232978	13,05	A
	3KA-C-2P-10A	232979	10,82	A
	3KA-C-2P-16A	233220	9,60	A
	3KA-C-2P-20A	233221	9,60	A
Interrupteur fuite terre 2P-40A-30MA. *Aardlekschakelaar 2P-40A-30MA.*		233230	93,66	1
Contacteur silencieux jour/nuit 2 NO. Tension de commande 230 V 50 Hz. Circuit de puissance 25 A - 250 V. *Geruisloze dag/nacht contactor 2 NO. Bedieningsspanning 230 V 50 Hz. Vermogenkring 25 A - 250 V.*		233237	97,20	A
Contacteur sans commande manuelle 2 NG. Tension de commande 230 V 50 Hz. Circuit de puissance 25 A - 250 V. *Contactor zonder manuele bediening 2 NG. Bedieningsspanning 230 V 50 Hz. Vermogenkring 25 A - 250 V.*		981767	61,13	1
Prise 2 P + terre et détecteur. *Stopcontact 2 P + aarding en verklikkker.*		233236	16,47	A



			CODE	€	S
	Collier nylon gris. *Grijze nylon beugel.*	15 mm 15 mm	241416 241417	0,16 0,16	A A
	Boîte Combi 6 entrées. *Kombidoos 6 ingangen.*	Ø 50	241411	0,96	A
	Raccord de lustres - blanc. *Lusterklem - wit.*	2,5 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²	241412 241413 241414 241415	1,33 1,43 2,50 5,06	A A 1 1
	Raccord transparent rouge 2,5 mm. *Steekklem transparant rood 2,5 mm.*	4 x 0,5	719743	0,27	1
	Raccord transparent jaune 2,5 mm. *Steekklem transparant geel 2,5 mm.*	5 x 0,5	719744	0,27	1
	Fiche universele Vynckier 2PT 10/16A - ivoire. *Stekker Vynckier 2PA 10/16A - ivoor.*		241540	3,82	A
	Prise mobile 2P+T 16A - ivoire. *Koppelstekker Vynckier 2P+A 16A - ivoor.*		241541	6,96	1
	Boîte de dérivation 6-10 mm² Vynckier. *Aftakdoos 6-10 mm² Vynckier.*		241542	6,42	A
	Rallonge. *Verlengsnoer.*	5 m	401638	6,97	A
	Colring incolore - boîte de 100 pièces. *Colring kleurloos - doos van 100 stuks.*	2,4x140 2,4x180 3,5x140 3,5x180 3,5x280 3,5x360 4,6x180 4,6x280 4,6x360	243308 243309 243320 243321 243322 243323 243324 243325 243326	10,36 12,48 12,00 14,00 28,00 30,32 16,70 29,46 33,52	1 1 1 A A A A A A

INDEX FRANÇAIS






S

T



V



NEDERLANDSE INDEX


P

R

S

T


facq





Facq se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
Prix indicatifs hors TVA.
...
Facq behoudt zich het recht de prijzen te kunnen wijzigen op ieder moment.
Indicatieve prijzen exclusief BTW.

FACQ
Rue du Couloir 20 - 1050 Bruxelles
Gangstraat 20 - 1050 Brussel